

后节眼科手术显微镜设备技术参数		
1、全部光学系统均为防反光多涂层全复消色差技术（含物镜、变倍和放大系统）		
2、电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6 连续变倍比		
3、主刀镜双目镜筒：电动全内置倒像镜，0-110 度倾斜角可调		
4、目镜：10 x 或 12.5 x 可选		
5、目镜屈光补偿：+5D 到-8D		
6、物镜：f=175-225mm		
7、电动调焦范围：≥70mm		
8、具有全内置智能景深增强系统		
9、助手镜系统：四光路 0 度助手镜，独立光路，与主刀相同的立体感效果		
10、助手镜可独立调焦变倍		
11、助手镜也可与主刀同步调焦变倍，便于教学，满足独立调焦变倍与同步调焦变倍两种模式。		
12、助手镜在不需拆卸主刀镜情况下即可直接左右切换使用，满足不同位置助手的需求，且保证光路完整减少灰尘污染。		
13、XY 水平移动平移范围：61mmx61mm		
14、复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y 水平移动系统自动复位至中心位置		
15、照明方式：立体同轴照明系统，红光反射独立光束，红反强弱持续可调，红光反射均匀稳定、不受眼位影响		
16、光源：氙灯或卤素灯，有备用灯泡可快速切换		
17、冷光源光纤照明，减少直接照明所带来的光损伤和热损伤		
18、蓝光、荧光屏蔽滤光片		
19、视网膜保护装置		
20、控制面板：触摸屏操作面板		
21、≥40 组个性化用户参数设置		
22、≥6 个功能手柄操控		
23、多功能防水脚踏		
24、智能化电磁锁全封闭支架		
25、原厂原装非接触广角系统		
26、观察镜：128D，60D		
27、调焦技术：内调焦		
28、倒像功能：内置倒像镜座		
后节眼科手术显微镜配置清单		
配置名称	数量	单位
手术显微镜主机	1	台
多功能脚踏控制器	1	个

助手镜	1	个
非接触广角镜	2	套
非接触广角镜消毒盒	2	个
目镜	4	个
带倒像功能双目镜筒	2	个
内置高清摄像头	1	个
灯泡	2	个
高清摄录像系统（含工作	1	套
防尘罩	1	个