采购内容及技术参数

序号	名称	数量	层次		
1	听力计		进口或国产	田仁	
	主要技术要求:				
1.1	刺激声类型:纯音、啭音、脉冲音。				
1.2	 言语测听: 主机内设置言语文件。				
1.3	掩蔽纯音测试 同侧窄带噪声或白噪声/言语测试 对侧言语噪声或白噪声。				
▲ 1.4	频率范围: 气导 125-8000Hz, 骨导 250-8000Hz。				
1.5	失真度小,气导小于2.5%,骨导小于5%。				
1.6	测试类型:气导、骨导、声场下的双声道测听。纯音测听、言语测听,耳鸣测试,高频测听、响度与不适阈。				
1.7	两条独立通道。				
▲ 1.8	测量声强范围: 气导-10-120Dbh1,500-6000Hz/骨导-10-70Dbh1,500-4000Hz。1、2、5db 步进。				
▲ 1.9	配备工作站: 电脑: CPU ≥i7, 硬盘 2 块 (1 块≥1T 固态硬盘, 1 块≥2T), 内存≥16G, 带鼠标键盘; 显示器≥27 寸。墨仓式彩色喷墨打印机,高分辨率彩色打印。专用软件。				
=	售后保障、技术培训				
2. 1	投标人负责设备的全程安装调试,确保设备符合国家标准及使用要求,并提供安装调试记录及验收报告。				
2. 2	对设备操作及维修人员进行操作及维修培训,直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止,提供详细培训记录。				
2. 3	提供厂家保修承诺。设备出现故障时 2 个小时内响应,6 小时内提供维修方案及报价,24 小时内到达现场,48 小时内不能修复的设备需无偿提供备用品。				
	维修保障:提供中文说明书、操作手册、详细维修手册。				
2.4		质保3年(含维修人员工时费、更换所有零配件费用及其他伴随服务产生的相关费用,人为因素除外。)			
2. 4		时费、更换所	有零配件费用及其	其他伴随服务产生的相关费用,人为	