

政府采购合同

合同编号:

供方: 山东金质产品质量检测有限公司

需方: 范县市场监督管理局

供需双方根据 2025 年 4 月 27 日签发的采购成交通知书和招投标文件, 并经双方协商一致, 达成以下合同条款:

一、产品规格型号、技术指标、数量及金额。

见后附。

二、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限。

供方提供的货物是全新的产品, 符合国家检测标准以及该产品的出厂标准 (技术、售后服务等要求按询价文件及投标文件相应条款执行)。

售后服务: / 。

保质期限: / 。

三、安装调试: 供方对所有产品均需免费安装、调试、运输、铺设。使其投入正常使用。

四、人员培训: 供方免费对需方人员进行技术、维修和使用操作培训, 使其正确掌握使用要求。

五、交货时间、地点、方式:

2025 年 月 日至 月 日, 供方负责将货物按需方要求在
交货, 产品运送中产生的费用由供方负责。

六、供方应在交货同时向需方交付产品合格证、使用说明书及相关资料等

七、验收及付款程序:

验收: 所供产品送达采购单位所指定位置并安装完毕, 经采购单位组织验收合格后
出具验收报告, 作为付款依据。

付款方式: 工程完工待验收合格后, 支付工程价款 97%; 待验收合格之日起满一年
且无质量问题, 再支付剩余3%质保金。

八、质量事故责任:

在国家规定的质保期内, 有下列情形之一的, 供方应承担由此造成的损失, 并按有
关规定进行赔偿。

1、因某一产品质量而引起的其他损坏或出现故障时。

2、由产品质量或供方原因而引起的其他一些事故。

九、违约责任:

需方无正当理由拒收产品,向供方偿付拒收产品款总额 5%的违约金。需方逾期付款,向供方每日偿付欠款总额 0.05%违约金。

供方所供的产品品牌、规格型号、质量不符合合同规定,需方有权拒收货物,供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货,则按逾期交货处理。供方不能交付产品,供方向需方支付未交付部分货物款总值 5%的违约金。

除不可抗拒的自然因素外,供方逾期交付产品,供方向需方每日偿付逾期交货部分产品款总值 0.05%的违约金。

十、合同签定后,采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任,因侵权而引发的纠纷或赔偿均由成交方承担。

十一、因产品的质量问题的发生争议,由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定,该鉴定结论是终局鉴定,供需双方均应当接受。

十二、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它:

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式三份,供、需双方各执一份,采购代理机构留存一份。

供方:山东金质产品质量检测有限公司

地址:菏泽市广福大街888号

法定代表人: 

委托代理人:

联系电话:0530-5959898

开户银行:中国建设银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行

帐号:37001816801050148415

签订时间:

签订地点:

需方:

地址:

法定代表人:

委托代理人:

联系电话:

签订时间:

范县市场监督管理局
范县新区十字坡大道与德政路
交叉口西北角
王智强
18137623281
2025.5.13.

附：

产品名称	检验项目	数量	金额
顺丁烯二酸酐	顺丁烯二酸酐分子质量、熔融色度、结晶点、灼烧残渣的质量分数、铁的质量分数	1批次	2000
钢化涂料	容器中状态、粘度、细度、遮盖力、白度、涂膜外观、附着力、耐水性、耐洗刷性	4批次	7200
外墙乳胶漆	容器中状态、施工性、耐低温、干燥时间、耐碱性、涂膜外观、涂层耐温变性、耐水性、耐洗刷性	4批次	7200
腻子粉	低温贮存稳定性、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度	4批次	7200
外墙腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、粘结强度、吸水量、耐碱性、耐水性、柔韧性、低温贮存稳定性	4批次	7200
工业用羟丙基甲基纤维素	涂膜羟丙氧基含量、甲氧基含量、凝胶温度范围、杰分、透光率、水分含量、筛余物、PH 值	1批次	2500
弹性体改性沥青防水卷材	外观、可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、最大峰时延伸率、浸水后质量增加、热老化、渗油性、接缝剥离强度	3批次	5400
PVC 电气阻燃胶带	厚度、宽度、拉伸强度、撕裂伸长率、击穿强度、耐电压	1批次	1800
聚合级丙烯	丙烯含量、烷烃含量、乙烯含量、乙炔含量、甲基乙炔+丙二烯含量、氧含量、一氧化碳含量、二氧化碳含量、丁烯+丁二烯含量、硫含量、水含量、甲醇含量、二甲醚含量	3批次	7500
PVC-U 排水管材	密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击试验	1批次	1800
商品丙丁烷混合物	密度、蒸气压、组分 (C3+C4) 烃类组分、C5 及 C5 以上烃 类组分、残留物、铜片腐蚀、硫化氢	2批次	5000

一
有
下
四

	、游离水		
金属面聚苯乙烯夹芯板	外观质量、尺寸允许偏差、粘结强度、剥离性能、芯材体积密度	2批次	3600
水泥	比表面积、细度、标准稠度、初凝时间、终凝时间、安定性、三氧化硫、氧化镁、氯离子、抗折强度(28天)、抗压强度(28天)	2批次	3200
建筑模板	含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、浸渍剥离性能、甲醛释放量	2批次	3200
普通胶合板	外观质量、规格尺寸、含水率、胶合强度、甲醛释放量	5批次	7750
家具板	甲醛释放量、含水率、浸渍剥离性能、弹性模量、胶合强度、静曲强度	4批次	6400
复合肥	总养分、总氮、有效磷、氧化钾、氯离子	1批次	1600
石油苯	外观、颜色(铁-钴色号)、酸洗比色、总硫含量、结晶点(干基)、水含量、密度(20℃)、中性试验	4批次	10000
石油甲苯	外观、颜色(Hazen 单位—铂-钴色号)、密度(20℃)、烃类杂质含量(苯含、量)、酸洗比色、中性试验、标志、包装	4批次	10000
电缆	标志、导体电阻、绝缘厚度、护套厚度、老化前绝缘抗张强度、老化前绝缘断裂伸长率、外径(外形尺寸)、热延伸试验、耐压试验、热收缩试验、不延燃试验	2批次	3800
塑性体改性沥青防水卷材	单位面积质量、面积、厚度、低温柔性、不透水性、耐热度、拉力、延伸率、接缝剥离强度	3批次	5700
门、窗	一般要求、基材壁厚及尺寸偏差、表面处理层厚度、外观、尺寸、构造、启闭力、产品标识	2批次	3800
排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	颜色、外观、平均外径、偏差、管材长度、不圆度、弯曲度、扁平试验、落锤冲击试验、纵向回缩率	1批次	1900
冷热水用聚丙烯管道系统管材	外观、规格及尺寸、灰分、纵向回缩率、氧化诱导时间、简支梁冲击试验、静液压状态下热稳定	1批次	1900

	性、20℃静液压试验（1h）、标志		
车用汽油	硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸和碱、机械杂质和水分、密度、氧含量、甲醇含量、馏程、蒸气压、胶质含量、芳烃含量、烯烃含量	2批次	2800
车用柴油	硫含量、水含量、闪点、冷滤点、密度、凝点、酸度、馏程、灰分、铜片腐蚀、氧化安定性、运动粘度	2批次	2800
中小學生校服	纤维含量、甲醛含量、pH 值、异味、燃烧性能、附件锐利性、绳带、残留金属针、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、起球、断裂强力	8批次	12000
食品相关产品	感官要求、使用性能、微生物指标、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属	4批次	6400
汽油机油	低温动力黏度、运动黏度、碱值（以 KOH 计）、硫含量、磷含量、蒸发损失、过滤性、高温沉积物、机械杂质、闪点、高温泡沫性、黏度指数、高温高剪切黏度	2批次	2800
柴油机油	低温动力黏度、运动黏度、碱值（以 KOH 计）、硫含量、磷含量、蒸发损失、腐蚀试验、高温腐蚀试验、机械杂质、闪点、高温泡沫性、黏度指数、高温高剪切黏度、柴油喷嘴剪切试验	2批次	2800
通用锂基润滑脂	腐蚀、相似粘度、蒸发量、滴点、工作锥入度、氧化安定性、延长工作锥入度、水淋流失量、防腐蚀性、杂质	8批次	20000
水洗白鸭绒	成分分析、蓬松度、耗氧量、浊度、残脂率、气味、pH 值、水分率	4批次	8800
编织袋	拉伸负荷、经向、纬向、宽度、断丝、清洁、切断	8批次	12800
合计	/	101批次	188850.00元

7020028941