

## 分项报价明细表

项目名称及标段：鹤壁市鹤山区中山学校宿舍楼配套设施采购项目、一标段

单位：

序号	产品名称	品牌 型号	技术需求	单位	数量
1	学生上下床	诚鑫家具 CX-1008	<p>1、床架规格尺寸：2000mm×900mm×1800mm</p> <p>2、杆腿为冷轧钢管，立柱采用一次成型冷轧带钢闭口管，规格 50mm×50mm，管材采用优质冷轧带钢，经辊压线辊压成型，激光焊自动焊接成闭口型材，厚度≥1.2mm，横杠为 40mm×80mm 冷轧钢管，厚度≥1.2mm，管材表面需经环氧聚酯粉静电喷塑处理，立柱上端采用优质 PP 塑料静音内塞，立柱下端采用优质 PP 塑料静音外套。上铺护栏高度≥280mm，长度≥1400mm，采用 30mm×30mm×1.2mm 方管折弯成型与床头焊接，护栏竖管采用 30mm×30mm×1.2mm 的方管与护栏连接。性能符合普通碳素冷钢带，管材无裂缝，表面无毛刺、结疤、错位、压痕、划痕等。</p> <p>3、铁床框架连接部分采用焊接式结构连接，每张床承重≥400kg；所有钢材均须采用国家标准钢，铁床部分焊接采用二氧化碳气体保护焊接，铁板表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化而成；外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。</p> <p>4、表面除锈镀层要求：光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等。表面须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”处理。</p> <p>5、须采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。</p> <p>6、床板尺寸 830mm×1880mm，材质为水杉木，板材整体厚度≥12mm。</p> <p>7、制作符合 QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》国家标准。</p> <p>8、床体焊接部位须按照 GB/T13667.3-2003 标准。</p>	套	688
2	学生上下床 床板	诚鑫家具 CX-199	床板尺寸 830mm×1880mm，材质为水杉木，板材整体厚度≥12mm。	个	200
3	四门更衣柜	宇峰柜业 YF-G010	<p>1、规格：1850mm×900mm×420mm，对开门。 颜色：常规亚光皱纹</p> <p>2、柜体基材：需采用 0.6mm 优质冷轧钢板激光切割冲压点焊而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等工序处理，表面涂层采用环保静电喷涂工艺，高温塑化而成。</p>	个	179