

安阳师范学院

明园校区 6 号、7 号宿舍楼家具采购（一包）

甲方（需方）：安阳师范学院

乙方（供方）：河南沛洛实业有限公司

根据安阳师范学院明园校区 6 号、7 号宿舍楼家具采购（一包）项目的中标通知书和招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据），经甲、乙双方协商签订本合同。

一、合同金额

人民币（大写）：叁佰贰拾万零捌拾元整（¥3,200,080.00 元）。

合同价款的组成：货物（设备）价款及运输、装卸、保修、人员培训、税等费用。

二、交货时间及地点

合同生效后，乙方应于 2025 年 8 月 30 日前将货物按学校要求安装完毕。

（合同生效后 30 日历日供货 60%，剩余部分 2026 年 7 月交付。）

三、验收、调试及人员培训

1. 到货后，乙方向甲方提出书面验收申请，甲方组织验收。
2. 调试：乙方负责对设备免费进行安装调试，并使其投入正常运行。
3. 人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

四、付款方式

1. 供方向需方支付合同总价款 5%的履约保证金，共计 160004 元，安装调试完成，2026 年全部货物经验收合格后无息退还。
2. 项目验收合格，乙方提供付款的相关手续并开具合规发票后 30 日内甲方支付总合同款的 60%，剩余 40%款项 2026 年剩余部分安装完毕并验收合格后支付。

五、合同的履行、变更和解除

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。
2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，

在不改变合同其它条款的前提下，可以与成交人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十

3. 发生以下情况，经甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：

- (1) 乙方拒绝接受甲方的管理；
- (2) 合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期严重延误；
- (3) 所供货物（设备）不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）。

六、违约责任

1. 除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2. 若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用，同时甲方有权拒收并追究乙方责任。因乙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一天应按合同款的 2%作为违约金支付给甲方。

4. 乙方逾期三周不能供货，甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

5. 甲方应提供给乙方具备正常安装施工的时间和施工环境。

6. 乙方所提供的家具产品是全新生产的，并具有国家相关检测机构检测合格产品。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

7. 乙方所提供的家具产品，具有生产厂家的生产合格证和原厂生产证明。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

8. 乙方所提供的家具产品符合采购或招标文件规定的质量规格要求。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

9. 乙方提供《售后服务承诺书》所曾诺的全部服务项目。否则甲方有权解除合同，并追究乙方责任。

10. 质保期为合同生效后八年，终身免费维修。

七、争议解决

本合同的签订和履行，适用中华人民共和国法律。

甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地点或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。

因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可向合同签署地点的人民法院诉讼。

甲乙双方以签订合同时各自法人登记注册地为有效的送达地址，如发生诉讼，该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

八、售后服务承诺：

1、质保期内，所有备品备件免费提供，且所有费用由我公司支付。且为贵单位建立备品、备件库，长期免费供应备品备件。质保期外，所有产品仍享受保修服务。并且免费人工及其他费用，只收取零配件的成本费用。质保期限：质保期8年（人力+配件）及免费上门保修服务，终身维护。（质保期外只收取材料成本费，其余费用均不收取），一年二次免费对产品设备进行主动上门维护。免费赠送优质五金备件，且提供终身免费维修、补漆服务。保修期过后只收配件成本费，并且为贵单位建立备品、备件库，设备出现故障，公司提供备品备件。

2、质保期外，所有产品质保期满后，如有需跟更换产品配件的我公司也将一如既往地为主提供相应服务，派专业人员到现场进行维护、维修，对于损坏的配件，保修期过后维修时只收配件成本费，并且为贵单位建立备品、备件库，设备出现故障，公司提供备品备件，对更换的零部件还有12个月的质保期。

3、对于一般性质量问题，我方承诺在接到采购人通知后立即作出响应，2小时内定位故障，并在2小时内到达现场进行维修，12小时内排除故障。无法解决问题的需要更换备品、备件时间不能在4小时内修复的，12小时内更换同型号产品，保证正常使用。

九、合同生效及其他

本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同

组成部分。

甲方：安阳师范学院

委托代理人签字：

地址：

时间：



乙方：河南沛洛实业有限公司

委托代理人签字：

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路89号15层1525号

时间：



序号	产品	参数	数量
1	一联二上床下桌公寓组合床（2 人位床铺，含 6 人位 桌、6 人位书柜、6 个凳子）	1、规格尺寸：长 4150mm×宽 900mm×高 2900mm(此规格为二联体二床位，上床下桌组合，带一侧爬梯)，上铺长横梁下沿离地 1700mm。颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。 2、立柱：立柱采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌外形规格 75mm×75mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型管材，非使用开口管或咬口点焊闭封管。管材截面由多个面组成，美观大方强度好，管材截面外立面外凸圆弧设计，并设有压型流线增加承重力。内侧角应为直角设计，与横梁连接件采用内挂结构，安装后正面连接件不外漏，干净整洁。立柱高度 2900mm,通体一体式或上下两节由内插式连接件连接，连接件具有内丝锁定功能，保证绝对安全。 3、长横梁：床铺长横梁采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌外形规格 90mm×40mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型管材，管材截面外侧面设有流线压型增加承重力，横梁下方弧形设计，防碰撞。顶部长拉杆采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 30mm×50mm×1.2mm 优质钢管，前横梁内侧安装安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 $\phi 19 \times 1.0$mm 圆管，用于安装床帘。 4、床头短横梁及挡板：短横梁采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 30mm×50mm×1.2mm 优质钢管，立管安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 $\phi 19 \times 1.0$mm 圆管，床铺上封高 100mm 挡板防物品脱落，采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 0.7mm 厚优质冷轧钢板，钢制挡板双层封闭，内面无螺丝，防止挂伤。 5、床撑：采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌外形规格 30mm×20mm×1.0mm 优质高频焊接闭口型管材，非使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 6 根，平均分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。 6、床前护栏：护栏高度 350mm，上部横管采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 25mm×30mm×1.2mm 优质 D 型钢管，上圆下平经弯管机握弯成型，中部竖管采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 20mm×20mm×1.0mm 优质方管。两侧挡板及护栏中封板采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 0.7mm 厚优质冷轧钢板制作，钢板制作不使用螺丝固定，保证两面平整，防止内侧钢板挂伤，两侧封板宽 450mm。 7、后拉杆及床内书架：后拉杆采用安阳丰坤钢材有限	442 套

	公司“晋鑫”牌 30mm×50mm×1.2mm 优质钢管，下采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 0.7mm 厚优质冷轧钢板制作的连板，上安装书架，书架采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 0.6mm 厚优质冷轧钢板制作，左右长 900 mm分 3 孔，另边安装 4 个不锈钢挂衣钩。 8、爬梯：整体 5 步设计，上部与长横梁连接处采用握弯头固定加消音软垫，内置螺丝，支架采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 1.5mm 优质冷轧钢板经模压而成，尺寸长 325mm×宽 70mm，踏板上有防滑颗粒，方便学生上下。 9、樺插挂件：采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌优质冷轧钢板经冲压成型，高度 200mm，材料厚度 2.0 mm。为保证床架整体稳定性，连接挂齿 3 个，连接挂件与长横梁焊接。 10、立柱上下端脚套：采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外脚套，拖地防潮，增强立柱底部涂层使用寿命 11、床板：实木，采用襄阳宁丰新材料科技有限公司“宁丰”牌优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 16mm，底部横撑 4 根，采用 25mm×35mm 木条，表面刨光、无毛刺，每根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。 书架、学习桌组合 12、整体规格：规格长 2020mm×宽 600mm×高 1690mm（此规格为书架、学习桌组合安装后整体尺寸）颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。 13、书架：规格长 2020mm×宽 260mm×高 930mm，板材采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 0.7mm 厚的冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，涂层有较强耐腐蚀性能。左右均分三格，每格上下分三层，最下层后空方便墙面插座使用，桌面后固定 100 mm高封板。 14、学习桌：桌面离地高度 750mm，桌面规格长 2020mm×宽 600mm×厚 25mm，采用 E1 级环保实木颗粒板，厚度 25mm，四周封边处理，保证了长期使用不开裂，前面为鸭舌弧度边，增加学生经常接触舒适度。桌面下方设计 3 抽屉和 6 门储物柜，储物柜内一块隔板，宽度均分为三人使用，安装明挂转锁钢制内嵌形扣手；滑轨采用海福乐五金(中国)有限公司“海福乐”牌优质三节滑轨。采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌主材 0.7mm、辅材 0.6 厚优质冷轧钢板，桌腿 1.2 毫米厚国标方钢管制作，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处	
--	---	--

		理，静电喷塑。 学习凳 15、规格：长 330mm×宽 240mm×高 420mm，颜色为灰白色（颜色最终由采购人确定）。 16、钢架：主管采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 25mm×25mm×1.2mm 优质钢管，拉撑采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 20mm×20mm×1.0mm 优质钢管，底脚安装 PP 塑料静音胶套。 17、凳面：凳面铁框采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌冷轧钢板一次性冲压成型，板材厚度 0.6mm 厚，四周双压边圆弧角，内衬木板采用 16mm 多层板，外贴 0.6mm 厚防火板。 粉末采用洛阳乐卡粉末有限公司“乐卡”牌	
2	二联二上下铺公寓组合床	18、规格尺寸：长 4150mm×宽 900mm×高 2900mm(此规格为二联体四床位，带二侧爬梯)。颜色为灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。 19、立柱：采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌外形规格 75mm×75mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型材管，非使用开口管或咬口点焊闭封管。管材截面由多个面组成，美观大方强度好，管材截面外立面外凸圆弧设计并设有压型流线增加承重力。内侧角为直角设计，与横梁连接件采用内挂结构，安装后正面连接件不外漏，干净整洁。立柱高度 2900mm,通体一体式或上下两节由内插式连接件连接均可，连接件具有内丝锁定功能，保证绝对安全。 20、长横梁：床铺长横梁采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌外形规格 90mm×40mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型材管，管材截面外侧面设有流线压型增加承重力，横梁下方弧形设计，防碰撞。顶部长拉杆采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 30mm×50mm×1.2mm 优质钢管，前横梁内侧安装安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 $\phi 19 \times 1.0$mm 圆管，用于安装床帘。 21、床头短横梁及挡板：短横梁采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 30mm×50mm×1.2mm 优质钢管，立管安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 $\phi 19 \times 1.0$mm 圆管，床铺上封高 100mm 挡板防物品脱落，采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 0.7mm 厚优质冷轧钢板，钢制挡板双层封闭，内面无螺丝，防止挂伤。 22、床撑：采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌外形规格 30mm×20mm×1.0mm 优质高频焊接闭口型材管，不使用开口管或咬口点焊闭封管。床撑数量 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套，床架	442 个

		安装成型后床撑无法拆卸，保证床架安全牢固。 23、床前护栏：护栏高度 350mm，上部横管采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 25mm×30mm×1.2mm 优质 D 型钢管，上园下平经弯管机握弯成型，中部竖管采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 20mm×20mm×1.0mm 优质方管两侧挡板及护栏中封板采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板制作，钢板制作非使用螺丝固定，保证两面平整，防止内侧钢板挂伤，两侧封板宽 450mm。 24、后拉杆及床内书架：后拉杆采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 30mm×50mm×1.2mm 优质钢管，下采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 0.7mm 厚优质冷轧钢板制作的连板，上安装书架，书架采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 0.6mm 厚优质冷轧钢板制作，左右长 900 mm分 3 孔，另边安装 4 个不锈钢挂衣钩。 25、爬梯：整体 4 步设计，上部与长横梁连接处采用握弯头固定加消音软垫，内置螺丝，支架采用 $\phi 38 \times 1.2$mm 优质圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌 1.5mm 优质冷轧钢板经模压而成，尺寸长 325mm×宽 70mm，踏板上有防滑颗粒，方便学生上下。 26、樯插挂件：采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌优质冷轧钢板经冲压成型，高度 200mm，材料厚度 2.0mm。为保证床架整体稳定性，连接挂齿 3 个，连接挂件与长横梁焊接。 27、立柱上下端脚套：采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外脚套或内塞，拖地防潮，增强立柱底部涂层使用寿命。 28、床下要求：下铺净空间高 400 mm，放置拉箱使用。 29、床板：实木，采用襄阳宁丰新材科技有限公司“宁丰”牌优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 16mm，底部横撑 4 根，采用 25mm×35mm 木条，表面刨光、无毛刺，每根横撑与床板用自攻螺丝固定，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。粉末采用洛阳乐卡粉末有限公司“乐卡”牌	
3	更衣柜	30、规格尺寸：高 2000mm×宽 800mm×深 500mm 颜色要求：灰白色+浅蓝色（颜色最终由采购人确定）。 31、柜体：采用安阳丰坤钢材有限公司“晋鑫”牌主材 0.7mm 辅材 0.6 mm厚的冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，柜门为浅蓝色。衣柜上下均分三层，每层对开两门设计，6 人使用，每门内一活动隔板，柜门带编号框和透气孔，锁具为海福乐五金(中国)有限公司“海福乐”牌转鼻外挂锁，扣手为内嵌，和手型相似一体式钢制半圆铁扣手，衣柜底部带有	442 个

		钢制底脚，使柜体不接触地面，防潮、防锈。 粉末采用洛阳乐卡粉末有限公司“乐卡”牌	
4	镜子	32、规格：长 1 米，宽 0.8 米，厚度 5mm 的钢化透明玻璃镜子，无框设计，贴墙安装，镜边打磨成圆角。	442 张

免费赠送备品备件一览表

序号	名称	规格型号	生产商	数量	备注
备品备件					
1	螺母	M6配套	河北固泰	10盒	质保期内免费供 应,质保期外按 成本价供应
2	脚套	2.5*45mm	浙江望通	100个	
3	扣手	专用	浙江望通	50个	
4	锁具	专用	浙江望通	50把	
5	合页	标准	上海晨光	50套	
6	床立柱顶盖	专用	洛阳旭炜	100个	
专用工具					
7	螺丝刀	十字	上海劳动	20把	质保期内免费供 应,质保期外按 成本价供应
8	扳手	12-14	上海劳动	20把	
9	皮锤	专用	浙江望通	10个	
10	自喷漆	标准	上海亮彩	5桶	
11	清洁布	标准	浙江豪耐	20块	