

河南省第二监狱 安防设施升级改造项目 1 分包

采 购 安 装 合 同

甲方(采购人全称)：河南省第二监狱

乙方(中标人全称)：精卓科技股份有限公司



采 购 安 装 合 同

甲方(采购人全称): 河南省第二监狱

乙方(中标人全称): 精卓科技股份有限公司

乙方持签发的中标, 根据招标文件、乙方的投标文件, 中标单位: 精卓科技股份有限公司, 【项目编: 2025-294, 合同编号: hnejy20250519afs.jgz1b】。按照《政府采购法》。《合同法》等有关法律、法规, 供需双方经协商一致, 达成以下合同条款:

一、项目概况

1、本合同名称: 河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1 分包。

2、项目地点: 河南省新乡市牧野区建设路 336 号。

3、交货地点: 甲方指定地点。

4、施工内容: 本项目施工内容包括视频监控系统、监管控制室系统、可视监听对讲系统、紧急报警系统、周界入侵检测报警系统、区域管控系统等 11 个子系统的设备采购、安装、调试以及质保期内的维护等工作。

详见附件一: 《河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1 分包合同清单》。

5、施工地点:

详见附表二: 《河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1 分包施工地点》。

6、交货完工期: 本合同工期共计六个月, 甲方下达开工令之日起三个月内所有设备和施工完毕, 剩余三个月内完成调试、试运行。

7、甲方联系人: 李 路, 联系方式: 18837317896

8、甲方现场管理: 徐志鹏, 联系方式: 15249702585

9、乙方联系人: 范治国, 联系方式: 13598703763

10、乙方现场管理: 王振兴, 联系方式: 15560101661

11、质量要求: 符合国家标准和甲方要求。

12、质保期: 验收合格之日起, 质保三年。

13、合同履行期限: 同交货完工期。

14、本合同总价: 大写人民币 贰佰伍拾柒万捌仟捌佰捌拾捌元 整 (小写: ¥ 2578888.00 元) (含税)。

15、合同标的、价格、名称、型号、规格及生产厂商:

详见附件一:

《河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1 分包合同清单》

二、订货及付款方式

1、订货方式：乙方按照设计文件要求合理安排及时供货保证施工进度，到货前 1 日内，向甲方和监理方提供入场材料清单及报验材料，三方审核验收合格后由甲方和监理共同出具证明材料。所报产品如与投标产品不一致(品牌、型号、功能参数其中一项不一致)，视为对招标文件未完全响应，甲方有权解除合同，并保留追究法律责任的权利。

2、供货方式：

①本货物为整体采购，合同签订后，在甲方要求的期限内（1 日内）将货物发送到甲方（特殊情况采用特殊发货方式；不可抗拒因素除外），并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。如未按期到货，乙方应承担由此引起的一切后果及相关责任。

②乙方依约将各批次货物到货日期提前通知甲方，双方商定送货时间。

③交货地点及运输费用：

货物送达地点：甲方指定的地点。运输费用由乙方承担。

3、付款方式（银行对公转账）：

（1）货物全部到场后，经甲方、监理方与乙方三方共同验收合格后，支付合同总额的 30%，即合同总金额 2578888.00 元 $\times$ 0.3=773666.40 元，剩余未支付合同金额 70%，即 1805221.6 元。

（2）项目竣工验收合格后，乙方提交了合格的项目资料，甲方在收到乙方付款申请后 15 个工作日内支付合同总价款的 60%，即合同总金额 2578888.00 元 $\times$ 0.6=1547332.8 元，剩余未支付 10%，即 257888.8 元；

（3）经有关评审部门审计结算结束后，甲方向乙方支付至结算审定总额的 100%。

（4）履约保证金：合同签订后开始施工前，乙方提供合同总金额 5%（合同总金额 2578888 元 $\times$ 0.05=128944.4 元）的银行保函做为履约保证金，施工结束后转为质保金。

（5）质保金到期后，产品无质量问题，乙方在 15 个工作日内，向甲方提出申请支付质保金，如乙方在 6 个月内未向甲方提出申请，视为乙方自动放弃质保金。

4、变更：

施工过程中，产品数量发生变化的，根据投标文件报价进行产品数量变更，变更金额最高不能超过合同总金额的百分之五。合同清单以外的产品确需使用的，由乙方咨询市场报价，甲方和监理同意报价的，由甲方、监理、乙方共同出具签证单。甲方、监理不同意的，甲方可另行采购。

三、合同履行期限及验收

1、合同履行期限：

合同签订后按照甲方的采购计划和要求执行。如未按期送货均按未送货处理，一次

1、订货方式：乙方按照设计文件要求合理安排及时供货保证施工进度，到货前 1 日内，向甲方和监理方提供入场材料清单及报验材料，三方审核验收合格后由甲方和监理共同出具证明材料。所报产品如与投标产品不一致(品牌、型号、功能参数其中一项不一致)，视为对招标文件未完全响应，甲方有权解除合同，并保留追究法律责任的权利。

2、供货方式：

①本货物为整体采购，合同签订后，在甲方要求的期限内（1 日内）将货物发送到甲方（特殊情况采用特殊发货方式；不可抗拒因素除外），并及时提供发货清单、产品检验报告等相关文件。如未按期到货，乙方应承担由此引起的一切后果及相关责任。

②乙方依约将各批次货物到货日期提前通知甲方，双方商定送货时间。

③交货地点及运输费用：

货物送达地点：甲方指定的地点。运输费用由乙方承担。

3、付款方式（银行对公转账）：

（1）货物全部到场后，经甲方、监理方与乙方三方共同验收合格后，支付合同总额的 30%，即合同总金额 2578888.00 元 $\times$ 0.3=773666.40 元，剩余未支付合同金额 70%，即 1805221.6 元。

（2）项目竣工验收合格后，乙方提交了合格的项目资料，甲方在收到乙方付款申请后 15 个工作日内支付合同总价款的 60%，即合同总金额 2578888.00 元 $\times$ 0.6=1547332.8 元，剩余未支付 10%，即 257888.8 元；

（3）经有关评审部门审计结算结束后，甲方向乙方支付至结算审定总额的 100%。

（4）履约保证金：合同签订后开始施工前，乙方提供合同总金额 5%（合同总金额 2578888 元 $\times$ 0.05=128944.4 元）的银行保函做为履约保证金，施工结束后转为质保金。

（5）质保金到期后，产品无质量问题，乙方在 15 个工作日内，向甲方提出申请支付质保金，如乙方在 6 个月内未向甲方提出申请，视为乙方自动放弃质保金。

4、变更：

施工过程中，产品数量发生变化的，根据投标文件报价进行产品数量变更，变更金额最高不能超过合同总金额的百分之五。合同清单以外的产品确需使用的，由乙方咨询市场报价，甲方和监理同意报价的，由甲方、监理、乙方共同出具签证单。甲方、监理不同意的，甲方可另行采购。

三、合同履行期限及验收

1、合同履行期限：

合同签订后按照甲方的采购计划和要求执行。如未按期送货均按未送货处理，一次

未按时送货影响甲方工作，甲方有权取消乙方供货资格，并终止合同。

2、货物的验收：

在货物抵达甲方，甲方应组织验收。验收方式采用随机抽样的方法将乙方所提供的产品送检测。检测结果不合格时，不予接收，乙方需将货品退回，并承担必要的检测费用。

3、人员培训：乙方免费对甲方人员进行技术培训，直到甲方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：甲方指定的地点；

培训时间：1-3 天，具体时间按甲方要求执行；

培训方式：现场或线上培训；

四、质量保证

1、乙方提供的产品，必须具备符合国家相关的标准、规定。

2、在交货之前，乙方应就产品的品质、规格、性能、数量及重量作出准确和全面的检验，保证其产品不存在任何瑕疵。

3、乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的损坏，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。

4、如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方换货。若换货仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

5、乙方提供的货物出现连续两次不合格的情况，甲方有权取消乙方供货资格，并终止合同，并由乙方承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

五、售后及其他服务

1、产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在 1 天内进行退换，对于退换货的情况双方需做好验收记录，以备结算时的对账。

2、产品的召回与退（换）：

如有下面问题乙方将负责产品的召回与退（换）：

①确定产品质量存在一定问题。

②由于乙方失误、所提供产品与甲方产品定单上的规格、品种不符。

3、售后服务机构名称、地址及联系方式：

售后服务机构	精卓科技股份有限公司		
售后地址	河南省商丘市睢阳区归德南路国安大厦 1301 号		
售后联系人	范治国	联系方式	13598703763

4、产品质量响应时间：乙方接到甲方通知后，应在 12 小时内派人赴现场处理问题。

六、环保和安全要求

1、乙方承诺所提供商品和服务符合国家环境保护的有关规定，否则应承担由此造成的经济损失。

2、乙方所提供商品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害，否则应承担由此产生的经济损失赔偿。

七、违约责任

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能完成货物交付的，乙方应向甲方支付合同金额总值 20%的违约金，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的 0.05%违约金，最终不高于合同的总金额的 5%。

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额 20%的违约金；甲方如逾期付款的，每逾期付款一日的甲方应向乙方偿付所欠合同金额 0.05%的违约金，最终不高于合同的总金额的 5%。

八、争议解决和适用法律

1、与本合同有关的或因执行本合同所产生之争议，应由双方友好协商解决，不能解决时，向合同签订地人民法院提起诉讼。

2、本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

九、其他

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲、乙双方公章后生效。

2、本合同一式拾份，甲方贰份、乙方捌份，签字盖章后生效，具备同等法律效力。以下无正文。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

开户行：

账号：

电话：

签订日期：2025 年 5 月 19 日

签订地：河南省第二监狱

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

开户行：中国银行股份有限公司商丘宋城路支行

账号： 2559 4044 4791

电话：0370-2287757

签订日期：2025 年 5 月 19 日

签订地：河南省第二监狱

附件一：

项目编号：2025-294

合同编号：hne.jy20250519afsjgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
一、监管控制室										
1	拼接屏	海康威视	DS-D2A551LE	1、屏幕尺寸55英寸； 2、屏幕比例 16:9（宽屏）； ★3、分辨率1920x1080； ★4、高清标准1080p； 5、背光类型 LED 背光； ★6、拼接缝隙1.7mm； 7、安装方式一体式； 8、亮度≥500cd/m²； 9、静态对比度 4000:1； 10、输入端口不少于HDMI ×1， DVI × 1， USB × 1； 11、输出端口RS232 x1；	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	套	9	7030	63270	13%
2	拼接屏解码控制器	海康威视	DS-6A10UD	1、HDMI输出路数：10路输出。 2、支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30音频 3、支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 4、支持HDMI 视频信号输出，支持4K分辨率超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力单口不小于260 W 5、支持H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 6、支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 ★7、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。（须提供检验证明并加盖厂商公章） 最大支持不低于3200w分辨率解码，具有不少于160个解码通道，支持不少于80路200W或160路720P视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 8、支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 9、支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 10、支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 11、支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 12、支持预布局和发送布局，可在控制软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。（须提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂商公章）	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	项	1	14000	14000	13%
3	控制终端	清华同方	超翔F870	台式电脑，cpu主频2.5GHz， 16G内存，1T硬盘，显示器27寸，预装国产操作系统，可运行客户端软件。	江苏无锡/ 软通计算机有限公司	套	4	5400	21600	13%
4	理线架	大唐电信	1U	监管室线缆理线，含1U理线器	北京/ 大唐电信科技股份 有限公司	项	1	120	120	13%
5	机柜	/	/	42U网络机柜，600*600*900	/	套	1	1040	1040	13%
6	4联操作台	/	/	定制4联操作台	/	项	1	3400	3400	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
7	大屏定制电视墙机柜	海康威视	LCD一体化支架	1. 单元定制机柜式支架，与拼接屏配套使用 2. 颜色：黑色 3. 支架包含LED条形支架 4. 材质：优质冷轧钢板 (SPCC)	浙江杭州/ 杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	15690	15690	13%
8	信息面板	卫山	A160-1	单口信息面板，英制86面板	宁波慈溪市创迪电器厂	个	8	9	72	13%
9	网线	宇洪	STX604PV	六类网线	广州/ 宇洪科技股份有限公司	米	160	2.6	416	13%
10	HDMI线	绿联	HD104	HDMI视频高清线	深圳/ 深圳市绿联科技股份有限公司	米	70	18	1260	13%
11	电源线	宇洪	SRRVV03600	电源线RVV3*6铜线	广州/ 宇洪科技股份有限公司	米	28	22	616	13%
二、可视监听对讲系统										
12	总控可视对讲主机	来邦	NLC-10000A-ZHZY++	1、支持直接管理80台分控主机和720台分机； 2、显示屏尺寸15英寸，分辨率1920×1080； 3、内置高清广角摄像头，视角120度，摄像头像素200W，上下角度可手动调节； 4、支持双向1080P高清可视全双工对讲，对讲音频采样率16KHz支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置； 可对所管理的低级管理主机与其直属设备（分机、终端等）的通话进行监听监视、插话、切断 5、具有HDMI高清输出接口，支持双屏异显； 6、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备 7、实现分级管理，指挥中心、分控中心具有对监舍的呼叫、对讲、广播、监听等功能，监舍可以实现对分控中心、指挥中心的呼叫、对讲、报警等功能；可实现上级权限强插、切断等功能，可设置低级主机在监舍报警时无人应答的情况下，能自动转到高级主机（逐级转报）代答。 8、具备实现NTP(网络时间协议)时间同步和校验功能，在网络延时小于50ms的情况下，各设备同步时间误差不大于1秒，与标准时间误差不大于2秒。 ★9、需与现有对讲系统（现有系统品牌为来邦）无缝对接，提供制造商出具的无缝对接承诺函（加盖制造商公章）	安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	台	1	8700	8700	13%
13	分控可视对讲主机（30个分机）	来邦	NLC-30A-ZHZY++	1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理30个可视分机； 2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；显示屏尺寸15英寸，分辨率1920X1080； 3、内置高清广角摄像头，视角120度，摄像头像素200W，上下角度可手动调节； 4、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听； 5、支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率16KHz，视频分辨率1920×1080，本机摄像头视频可手动开关，内置摄像头角度可手动调节； 6、支持文件插播功能，可对通话中的分机、终端插播预先录制的音频文件； 7、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置； 8、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区； 9、支持外接U盘并读取文件进行广播，支持txt文件广播，便于民警日常广播应用。	安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	台	12	7700	92400	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
14	分控 可视 对讲 主机 (60 个分 机)	来邦	NLC-300A-ZHZY++	1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理60个可视分机； 2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作；显示屏尺寸15英寸，分辨率1920X1080； 3、内置高清广角摄像头，视角120度，摄像头像素200W，上下角度可手动调节； 4、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听； 5、支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率16KHz，视频分辨率为1920×1080，本机摄像头视频可手动开关，内置摄像头角度可手动调节； 6、支持文件插播功能，可对通话中的分机、终端插播预先录制的音频文件； 7、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置； 8、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区； 9、支持外接U盘并读取文件进行广播，支持txt文件广播，便于民警日常广播应用； 10、支持视频联动，通话接通时自动同屏显示通话设备的视频画面和不少于2路绑定的IPC（监控摄像机）视频画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示； 11、支持多方通话功能，不少于32方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）； 12、支持呼叫排队功能，主机可同时接收多路呼叫，并可选择其中一路进行通话； 13、支持呼叫自动转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等； 14、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理； 15、支持留影留言功能，可通过本机进行留影录像、留言录音，并可回放，可显示新的留影留言消息提示和已阅读提示； 16、支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储； 17、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义，包括文字、数字及字母； 18、支持双屏异显，具有HDMI接口外接显示屏时，监控视频（包括IPC视频和对讲设备视频）和电子地图可投屏显示，不影响本机的显示内容和操作； 19、支持监控巡查，可对监控视频分组管理，一键查看分组视频，可对视频进行抓图和视频录制，抓图和视频录制文件可上传服务器统一存储管理，本机显示不少于4路监控视频（包括IPC视频和对讲设备视频）并支持更多路视频轮训显示； 20、支持电子地图功能，可通过电子地图呼叫指定对讲设备，通话过程中可显示对方视频图像和位置信息； 21、支持通过网络远程控制电灯、风扇等电器设备(系统中需配有电气控制箱)，支持单个开关、分区开关，主机上可查看开关状态和开关记录； 22、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示； 23、支持音频输入、录音输出、RS485通讯、≥2路开关量输出、报警输入、耳麦、USB、HDMI接口； 24、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备。 25、实现分级管理，指挥中心、分控中心具有对监舍的呼叫、对讲、广播、监听等功能，监舍可以实现对分控中心、指挥中心的呼叫、对讲、报警等功能;可实现上级权限强插、切断等功能，可设置低级主机在监舍报警时无人应答的情况下，能自动转到高级主机(逐级转报)代答。 26、具备实现NTP(网络时间协议)时间同步和校验功能，在网络延时小于50ms的情况下，各设备同步时间误差不大于1秒，与标准时间误差不大于2秒。	安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	台	4	11200	44800	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
15	可视对讲分机	来邦	NLV-AE3B-S-ZHZY+	1、采用嵌入式操作系统，监狱专用型金属防暴面壳，嵌入式安装，满足7*24小时不间断工作； 2、抗破坏防暴等级IK10，防护等级IP65； 3、自带呼叫/报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警； 4、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲； 5、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态； 6、支持全双工对讲，视频分辨率1920×1080，对讲音频采样率16KHz； 7、内置高清广角摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，支持夜间录像和可视对讲； 8、具有移动侦测功能，当指定区域内有人或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能； 9、支持接收并播放主机的各种广播任务； 10、支持语音识别报警功能，当分机语音识别出设定的关键字时，可自动向对讲主机发出报警； 11、支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议，可将本机采集的音视频实时传输到网络硬盘录像机和第三方平台； 12、支持多方通话功能，可参与主机发起的多方通话，支持“指挥模式”和“会议模式”，可参加语音会议； 13、支持视频水印功能，本机视频画面可显示时间和描述信息； 14.支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警； 15、支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警； 16、支持系统自动校时功能； 17、支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 18、支持断电保护功能，升级过程中如发生断电，重新上电后可恢复至升级前的软件版本； 19、自带2路开关量输入、2路开关量输出、音频输出、音频输入、报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口； 20、支持接入安防智能集成平台，能与视频监控、门禁控制、报警等系统联动；可自动对报警现场进行图像复核，将现场图像自动显示、录像。 21、支持巡查管控核验功能，具备实时查验罪犯监督岗电子巡更或视频巡查功能；具备超时、漏巡等预警功能；具备巡查数据或视频实时上传监狱指挥中心平台，实际联网联动管理功能。 22、具有视频补盲功能，可与视频监控系统联动，当收到监舍报警时，分控中心可同步显示该监舍的实时监控画面；可设置各个监舍的报警级别当遇有多个监舍报警时，系统可按报警级别先后提示报警的监舍。	安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	台	445	1650	734250	13%
16	POE交换机	海康威视	DS-3E1526P-S	24个千兆电口+2个千兆光口，支持VLAN划分，整机最大PoE输出功率不小于225W	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	台	24	1600	38400	13%
17	网线	宇洪	STX604PV	六类网线	广州/ 宇洪科技股份有限 公司	米	3620	2.6	9412	13%
18	管线及辅	/	/	线管、线槽及辅材	/	项	1	7300	7300	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
19	录音录像管理服务器软件	来邦	NLS-FE9-V	安装在系统服务器中，可集中储存主机录音录像文件。可在线导出，批量下载。 采用B/S架构，支持通过浏览器可远程访问服务器； 支持网页远程访问并查询通话记录； 支持对录音录像文件集中管理、统计查询； 支持网页远程在线播放录音录像文件； 支持导出通话记录功能； 支持批量导出录音录像文件功能； 支持操作人员权限管理。 视频音频同步统一存储，录音录像保存时间不少于6个月并可标签记录化管理，便于检索共享。 需与现有对讲系统对接，兼容现有设备终端。	安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	套	1	10300	10300	13%
三、紧急报警系统										
20	远程无线报警主机	科立信	KS-500-999	1、紧急报警系统是提升监狱应急反应能力的重要手段，对高实时性、高灵敏性非常高。 2、支持接入安防智能集成平台，能与视频监控、门禁控制等系统联动;可自动对报警现场进行图像复核，将现场图像自动显示、录像。 3、不少于200个独立无线防区，可单独开启或旁路，可定义为普通防区或紧急防区； 4、配备遥控器，实现布/撤防及紧急报警操作。 5、探测器或无线发射器与主机采用手动输码或自动测码。 中文菜单编程。 ★6、两级密码(用户密码和安装密码), 权限分属，密码可修改，防止编程被恶意篡改。 7、不少于两组定时开关机时间，具有当前开、关机状态指示。 8、提供一组常开、一组常闭报警输出和+12V直流输出，供其他设备控制使用。 9、提供一组音频信号输出，可外接入无源喇叭或音箱。 10、配接微型打印机可一次同时打印5条报警记录，并可逐一打印历史记录。 ★11、配接电脑联网模块，实时显示和管理报警信息，支持电子地图。(提供软件功能截图并加盖厂商公章) 12、具备外接备用电源，并具有过充电、过放电保护和电池低电压语音提示功能。	福建泉州/ 泉州市科立信智能科技有限公司	台	1	5600	5600	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
21	有线报警控制器	科立信	KS-Z801A	1、支持接入安防智能集成平台，能与视频监控、门禁控制等系统联动;可自动对报警现场进行图像复核，将现场图像自动显示、录像。 2、两路R485或两线制电源载波2X总线，每路总线最长距离为不少于1Km，两路总线左右延伸不少于2km， 3、最多支持192个防区，其中16个本机防区、128个总线防区和64个无线防区 4、可选多种防区模块：单防区模块、带继电器输出单防区、八防区模块等 5、主机支持升级配无线远距离探测器、转发器等，无线开阔地不少于5公里。 6、采用多级密码管理机制，支持至少1个安装员码、1个用户主码、操作员密码不少于60个。 ★7、主机分区分为8个分区，每个分区相当于1台独立的主机。（提供硬件分区接口佐证图并加盖厂商公章） ★8、外接15个键盘，每个键盘可设置为主键盘或分区键盘，可接线长1000m。 9、主机自带PSTN，支持扩展GSM(2G、4G)和TCP/IP网络拔插式模块，可连接多接警中心实现双中心备份通讯。内置设备ID号、IP地址和端口号，主机连接网络自动上线。 10、支持平台、APP编程控制、微信控制主机布撤防及接收警情等。 11、主机可设8组电话号码、手机号码或接警中心号码，可自由设置各组电话号码的接警类型和选择每组号码所要上传的事件类型 12、主机自带预录标准语音，报警时准确报告防区号及警情信息。 13、主机PSTN报警远程监听，GSM语音/短信通知，双向对讲，支持电话远程控制主机布撤防等。 14、主机提供一组常开、常闭报警继电器输出接口和一组可编程输出(PGM)，可设定多种事件驱动继电器及PGM输出，支持扩展64路继电器模块联动输出实现16组定时自动布/撤防，可根据工作日和休息日设置不同的定时自动布/撤防方案。 15、支持32个无线遥控器，每个遥控器可对相应的操作员权限及所管理的分区进行布/撤防。 16、支持在家布防，在家布防防区列表可以任意定义 支持关门布防防区、钥匙布/撤防防区类型等可达18种防区属性，实现与门禁系统联动。 17、主机在线状态下支持远程在线固件升级。	福建泉州/ 泉州市科立信智能科技有限公司	台	42	1120	47040	13%
22	网络转换模块	科立信	KS-W5100S	★1、支持网络接口，自适应10/100Mbps速率。 2、支持TCP和HTTP网络协议。 3、支持局域网传输数据。 4、本地和目标IP、端口号、子网掩码、网关可设置。 5、具有状态实时侦测功能：具有在线实时监测设备状态、故障类别和显示运行参数、故障信息等功能 6、具有故障管理功能：监测显示故障设备名称、类型、区域、位置、状态、事件、备注等信息，并告警提醒	福建泉州/ 泉州市科立信智能科技有限公司	个	42	650	27300	13%
23	有线报警按钮	科立信	KS-18A	安装方式：固定安装，放拆卸。 按钮尺寸：直径30mm 报警方式：一键报警 报警输出常开或常闭	福建泉州/ 泉州市科立信智能科技有限公司	个	225	10	2250	13%
24	声光一体警号	科立信	103	额定电压：12/24/220V 喇叭声压：90/120dB 闪灯次数：不低于60分钟	福建泉州/ 泉州市科立信智能科技有限公司	个	42	35	1470	13%
25	室外无线转发器	科立信	KS-53B	1、采用防雨结构设计，可用于室外环境。 2、可对防区类型进行定义。 3、提供一组常开常闭报警输出接口，可用于联动报警或驱动警号等设备，并具有布、撤防报告功能。 4、具有电池电压不足提示和电池电压不足报告及恢复报告功能。 5、完善的防破坏措施，具有外壳防拆报警功能。	福建泉州/ 泉州市科立信智能科技有限公司	个	42	410	17220	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
26	无线紧急按钮	科立信	KS-11G	具有发射距离远的特点(开阔地可达800米)。采用低功耗设计。	福建泉州/ 泉州市科立信智能科技有限公司	个	600	45	27000	13%
27	网线	宇洪	STX604 PV	六类网线	广州/ 宇洪科技股份有限公司	米	1365	2.6	3549	13%
28	信号线	宇洪	SRRVV0 2100	RVV2*1.0	广州/ 宇洪科技股份有限	米	####	3	32445	13%
29	辅材	/	/	网线、线槽、线管等	/	项	1	8500	8500	13%
30	接警中心软件	科立信	KS-W110C(D)	1、紧急报警系统是提升监狱应急反应能力的重要手段，对高实时性、高灵敏性非常高。 2、支持接入安防智能集成平台，能与视频监控、门禁控制等系统联动;可自动对报警现场进行图像复核，将现场图像自动显示、录像。 3、多中心接警：可实现总中心、分中心等多个中心管理独立接警；多点异地独立接警。每个网点对应一个账户，用对应账户登入管理端软件，只能查看到对应的网点底下的客户设备信息。 4、报警与视频复核功能 平台支持的报警器类型：防盗报警器、网络摄像机、电气火灾预警、车辆GPS、智能门锁等 平台支持的主流厂家的摄像头接入 视频联动：平台可设置报警器防区关联网络摄像机（或NVR某个通道视频），防区产生报警后可自动弹屏显示关联的视频。5、主机远程控制与编程功能，平台可直接远程对报警主机进行所有编程项的修改设置；可远程控制主机布撤或开启警号等联动设备操作，适合多种应用场景； 6、未按时布撤防提醒与统计功能 平台可独立对每一台设备设置布撤防时间段，在规定时间内未收到对应信息，则平台会信息提醒。支持统计当天未按时布撤防设备。 7、在平台设备数量庞大时，往往担心设备因某些问题而没有布防，比如设备下线、客户忘记布防等原因。对每台设备或重要客户设置布撤防时间段，在每天晚上统计查看未按时布撤防客户，并采取相应措施。 8、平台支持一键布防所有在线撤防设备或一键布防所选中设备。无需繁琐的依次对每台设备进行操作布防	福建泉州/ 泉州市科立信智能科技有限公司	套	1	30600	30600	13%
四、周界入侵检测报警系统										

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
31	周界入侵报警	海康威视	DS-2SK8P2-AQFG-RY	1、支持对监狱周界人车多目标定位、线路追踪并可多方位联动视频追踪，结合智能算法分析，可在多种模式下滤除误报事件，具有超强的环境适应能力，在白天、黑夜、下雨、大雾等各种天气环境下均可正常工作。 2、具有灵活丰富的配置功能，可实现多种场景的一键配置。 通过雷达和球机的联动，实现检测、追踪、抓拍、驱离 ★3、具备二次复核功能。雷达检测到目标后，联动球机进行复核，通过融合算法进行判断，确认是入侵目标后，输出事件报警。 4、400万像素，探测距离不低于150m，周界毫米波雷达，带自清洁功能 5、支持远程灵活多维度调节。全天候雷达视频多维感知远距离周界检测，细节联动 6、支持通过雷达检测周界事件，支持雷达区域入侵、雷达越界侦测 7、具有联动追踪功能，检测到人畜或车辆后，追踪过程中抓拍目标的人脸、人体、牲畜或车辆图片，并进行关联输出； 8、报警输入：支持≥7路，报警输出：支持≥2路 9、支持雷达、视频同时对多目标进行周界入侵检测 ★10、支持探测目标的距离、方向、速度信息，并支持目标定位，轨迹跟踪 ★11、支持Smart事件，全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪报警，实现周界布防 12、支持雷达、视频检测到目标后，联动球机进行跟踪，跟踪过程中抓拍目标的人脸、人体或车辆图片，并进行关联输出 13、支持通过IE可展示全景图像、细节图像，雷达扇形图，事件报警图，人脸、人体和车辆抓拍图及目标的结构化信息支持自动和手动标定 14、除雾：玻璃加热除雾 防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	15	21550	323250	13%
32	支架	海康威视	DS-4604ZJ-PA	长壁装/铂晶灰/铝合金	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	19	160	3040	13%
33	网线	宇洪	STX604-PV	六类网线	广州/ 宇洪科技股份有限 公司	米	2000	2.6	5200	13%
34	电源线	宇洪	SRRVV0-2100	RVV2*1.0	广州/ 宇洪科技股份有限 公司	米	2000	2.8	5600	13%
35	辅材	/	/	线槽、线管等	/	项	1	4212	4212	13%
五、视频监控系统										

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计（元） (含税)	税率
36	双光谱筒型摄像机	海康威视	HM-TD26XT Y-AG	1、支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能 2、支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测； 3、支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测 4、支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器 5、支持AI开放平台 6、智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。 7、可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 8、可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率2% 9、高温试验：温度85±3℃，持续时间2h，样机处于工作状态，试验后样机应能正常工作 10、外壳防护等级：IP67	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	套	32	2030	64960	13%
37	硬盘录像机	海康威视	DS-9632N- X8R	★1、可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 ★2、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 3、解码能力：支持32×1080P 4、显示能力：支持8K+1080P、2×4K异源输出 5、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 6、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口 7、支持8个SATA接口 8、设备可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。 9、支持16路视频流人脸识别，支持32路图片流人脸识别。 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。 10、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 11、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 12、支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。 13、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。 14、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。 15、支持接入带宽320Mbps，存储带宽320Mbps，转发带宽256Mbps。	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	12	13150	157800	13%
38	广角半球	海康威视	DS-2CD673 TY-AC	★1、300万像素CMOS，焦距范围1.8-2.2mm，支持畸变矫正，内置GPU芯片。 2、红外补光距离20米。支持双码流技术，主码流2048x1536@25fps，子码流704x576@25fps，2048x1536@25fps下，清晰度1200TVL。 报警输入、报警输出、音频输入、音频输出各1路，内置麦克风或外置拾音器。防尘防水等级IP67，防暴等级IK10。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。支持DC12V和POE供电。 支持本地128GSD卡存储。支持GB/T28181协议。 支持人脸检测和人脸抓拍。	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	50	1400	70000	13%
39	全彩智能枪机	海康威视	DS-2CD2T4 TY-LG	1、300万像素CMOS。最低照度：红外补光距离30米。水平中心分辨率1000TVL。 2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，具备HighProfile编码能力。 3、支持三码流技术，主码流分辨率1920*1080@25fps。防尘防水IP67。 4、支持DC12V供电。支持本地128GSD卡存储。 5、支持GB/T28181协议。 ★6、支持走廊模式。	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术股份有限公司	个	170	500	85000	13%

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
40	枪机 支架	海康 威视	DS- 1292ZJ -K	铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装；	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术有限公司	个	170	30	5100	13%
41	电源线	宇洪	SRRVVO 2100	RVV2*1.0	广州/ 宇洪科技股份有限 公司	米	2510	2.8	7028	13%
42	网线	宇洪	STX604 PV	六类网线	广州/ 宇洪科技股份有限 公司	米	3780	2.6	9828	13%
43	辅材	/	/	线槽、线管等	/	套	1	6500	6500	13%
六、监区区域管控系统										
44	人脸 识别 终端	来邦	NLC- S10- ZHYZ+	监区区域管控系统是根据监狱的使用场景及流程，特殊定制化的系统。 1、具有对各独立区域的人员清点计数功能，具有区域进出、零星流动、跨单位调动等情况查询和实时统计分析功能。 在规定时间内自动统计各监区点名数据。 2、点名未点到的人员，系统自动弹框提示报警，提醒干警注意。 3、人员未被终端点到，干警可人工选择人员去向，进行确认。 4、当天3次及以上次数点名均由干警确认去向的人员，系统自动预警。 5、预警时间段内，监区需对预警人员快速核实，否则进入报警。 6、实时将监区统计数据、预警人员、报警信息推送给各监区，便于各监区快速响应处置。 ★7、采用10英寸触摸显示屏，1080P高清视频；	安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	台	145	2900	420500	13%
45	后台 服务器	海康 威视	DS- VM22S- BL	1、2U双路标准机架式服务器。 2、CPU：配置2颗CPU，核数10核，主频2.4GHz 内存：配置128GDDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块2.5寸SAS硬盘，容量4T；支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术有限公司	台	1	42000	42000	13%
46	显示 屏	海康 威视	DS- D50UK6 5	★1、实时显示将监区统计数据、预警人员、报警信息等。 2、支持接入安防智能集成平台，能与视频监控、门禁控制、报警等系统联动；可自动对报警现场进行图像复核，将现场图像自动显示、录像。 3、屏幕尺寸65英寸，分辨率1920x1080，高清标准1080p（全高清），亮度500cd/m² 4、输入端口VGAx1、DVI-Dx1、HDMIx1、USBx1 含高清线	浙江杭州/ 杭州海康威视数字 技术有限公司	台	15	5250	78750	13%
47	辅材	/	/	含电源线、网线、线管	/	项	1	5900	5900	13%

项目编号：2025-294

合同编号：hne jy20250519afs jgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目 1分包合同清单

序号	设备名称	品牌	型号	规格/性能/参数	原产地 制造商	单位	数量	单价 (元)	小计(元) (含税)	税率
48	后台 软件系统	来邦	信息交互服务器软件 V2.3.3	1、支持以监区为单位发起点名，可对全部监区、部分监区、单个监区发起点名； 2、支持以监仓为单位发起点名，可对全部监仓、部分监仓、单个监仓发起点名； ★3、支持定时点名，可设置多个定时点名任务，到时自动发起点名； 4、支持临时点名，可随时一键发起点名； 5、支持手动备注未点到人员的去向； 6、支持对点名结果进行数据统计，并可查看未点到人员名单； 7、支持点名记录查询，可通过条件筛选查询历史点名记录； ★8、支持定名预警功能，可对多次确认去向的未点名人员信息自动进行预警提示； 9、支持权限管理，可对用户进行权限管理，可设置登录及操作的权限； 10、支持修改软件标题名称； 11、支持数据检测，支持对接数据异常检测，可对数据库连接、视图结构、异常数据进行检测。	安徽南陵/ 来邦科技股份有限公司	套	1	14200	14200	13%
投标总价		人民币大写： 贰佰伍拾柒万捌仟捌佰捌拾捌元整 小写： 2578888.00元								

附件二：

项目编号：2025-294

合同编号：hnejy20250519afsjgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包施工地点

序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
一、监管控制室					
1	拼接屏	DS-D2A551LE	监管控制室	9套	
2	拼接屏解码控制器	DS-6A10UD	监管控制室	1项	
3	控制终端	超翔F870	监管控制室	4套	
4	理线架	1U	监管控制室	1项	
5	机柜	/	监管控制室	1套	
6	4联操作台	/	监管控制室	1项	
7	大屏定制电视墙机柜	LCD一体化支架	监管控制室	1项	
8	信息面板	A160-1	监管控制室	8个	

项目编号：2025-294

合同编号：hnejy20250519afsjgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包施工地点

二、可视监听对讲系统					
序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
9	总控可视对讲主机	NLC-10000A-ZHZY++	指挥中心	1台	
10	分控可视对讲主机（30个分机）	NLC-30A-ZHZY++	1#2#联体监舍楼、5#监舍楼、6#教学楼、7#医院楼、8#监舍楼、9#监舍楼	12台	
11	分控可视对讲主机（60个分机）	NLC-300A-ZHZY++	1#2#联体监舍楼、5#监舍楼、6#教学楼、7#医院楼、8#监舍楼、9#监舍楼	4台	
12	可视对讲分机	NLV-AE3B-S-ZHZY+	1#2#联体监舍楼、5#监舍楼、6#教学楼、7#医院楼、8#监舍楼、9#监舍楼	445台	
13	POE交换机	DS-3E1526P-S	1#2#联体监舍楼、5#监舍楼、6#教学楼、7#医院楼、8#监舍楼、9#监舍楼	24台	
14	录音录像管理服务器软件	NLS-FE9-V	指挥中心	1套	

项目编号：2025-294

合同编号：hnejy20250519afsjgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包施工地点

三、紧急报警系统					
序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
15	远程无线报警主机	KS-500-999	指挥中心	1台	
16	有线报警控制器	KS-Z801A◎	行政办公区、驻狱武警岗楼、20监区医务室、监舍管教室、监舍通道、巡视道、监区出入口、讯问室、值班室等处，系统后端设备设置在监控中心，分监控中心	42台	
17	网络转换模块	KS-W5100S	行政办公区、驻狱武警岗楼、20监区医务室、监舍管教室、监舍通道、巡视道、监区出入口、讯问室、值班室等处，系统后端设备设置在监控中心，分监控中心	42个	
18	有线报警按钮	KS-18A	行政办公区、驻狱武警岗楼、20监区医务室、监舍管教室、监舍通道、巡视道、监区出入口、讯问室、值班室等处，系统后端设备设置在监控中心，分监控中心	225个	
19	声光一体警号	103	行政办公区、驻狱武警岗楼、20监区医务室、监舍管教室、监舍通道、巡视道、监区出入口、讯问室、值班室等处，系统后端设备设置在监控中心，分监控中心	42个	
20	室外无线转发器	KS-53B	行政办公区、驻狱武警岗楼、20监区医务室、监舍管教室、监舍通道、巡视道、监区出入口、讯问室、值班室等处，系统后端设备设置在监控中心，分监控中心	42个	
21	无线紧急按钮	KS-11G	监舍通道	600个	
22	接警中心软件	KS-W110C(D)	指挥中心	1套	

项目编号：2025-294

合同编号：hnejy20250519afsjpgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包施工地点

四、周界入侵检测报警系统					
序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
23	周界入侵报警	DS-2SK8P2AQFG-RY	从监狱大门西侧采用首尾相追	15个	
24	支架	DS-4604ZJ-PA	从监狱大门西侧采用首尾相追	19个	
五、视频监控系统					
序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
25	双光谱筒型摄像机	HM-TD26XTY-AG	1监区、2监区、3监区、4监区、5监区、6监区、7监区、8监区、9监区、10监区、11监区、12监区、17监区	32套	
26	硬盘录像机	DS-9632N-X8R	1监区、3监区、4监区、5监区、7监区、8监区、11监区、12监区	12个	
27	广角半球	DS-2CD673TY-AC	1监区、3监区、4监区、5监区、7监区、8监区、11监区、12监区	50个	
28	全彩智能枪机	DS-2CD2T4TY-LG	1监区、3监区、4监区、5监区、7监区、8监区、11监区、12监区	170个	
29	枪机支架	DS-1292ZJ-K	1监区、3监区、4监区、5监区、7监区、8监区、11监区、12监区	170个	

项目编号：2025-294
合同编号：hnejy20250519afsjgz1b

河南省第二监狱安防设施升级改造项目1分包施工地点

六、监区区域管控系统					
序号	设备名称	设备型号	安装地点	数量	备注
30	人脸识别终端	NLC-S10-ZHZY+	1监区、2监区、3监区、4监区、5监区、6监区、7监区、8监区、9监区、10监区、11监区、12监区、18监区、20监区、禁闭室	145台	
31	后台服务器	DS-VM22S-BL	1监区、2监区、3监区、4监区、5监区、6监区、7监区、8监区、9监区、10监区、11监区、12监区、18监区、20监区、禁闭室	1台	
32	显示屏	DS-D50UK65	1监区、2监区、3监区、4监区、5监区、6监区、7监区、8监区、9监区、10监区、11监区、12监区、18监区、20监区、禁闭室	15台	
33	后台软件系统	信息交互服务器软件 V2.3.3	1监区、2监区、3监区、4监区、5监区、6监区、7监区、8监区、9监区、10监区、11监区、12监区、18监区、20监区、禁闭室	1套	