

投标报价明细表（二次）

项目名称：滑县公共资源交易中心市县一体化建设项目

项目编号：HJY2D[202504]001 号

序号	款项、费用名称	费用说明	单位	数量	单价	小计
1	公告数据迁移	将原系统公告数据迁移至安阳市县一体化平台	1	项	30000.00	30000.00
2	软件系统开发及对接	包括：统一用户管理和认证、门户网站、交易主体库、交易全类别业务管理系统、网络竞价系统、电子招标（采购）文件编制系统、电子投标文件制作系统、不见面开标系统、智慧评标系统、智能客服系统、数字见证系统、远程异地评标协调系统、电子档案管理系统、智能化总控系统、招标文件智能合规性检测系统、金融服务支撑系统、信用监管系统、大数据智慧监管系统、不见面询标系统、席位制分散评标系统、定标辅助决策系统、掌上移动办公系统	1	项	320000.00	320000.00
3	外部接口对接	包括：与 CA 数字证书、河南省财政厅政府采购系统对接、河南省公共资源主体库对接、河南省综合专家库对接、河南省公共资源在线监管平台对接、专家库门禁对接、银行保证金对接（需要单独对接银行）、金融服务平台、计价软件、云签章系统、安阳市政务数据共享交换平台、纪委大数据分析系统对接、短信对接、与中国招标与采购网、中国招标投标公共服务平台、信用中国（河南、安阳）、信用联合奖惩平台（省营商环境和社会信用建设中心）	1	项	0	0
一、门禁系统改造						

(1) 评标区入口处						
1	人脸识别挂壁式门禁一体机	Epoint、WA4.0-F 1、内存：2G； 2、内置存储：16G； 3、显示模块：7 英寸，支持触摸； 4、内置指纹识别模块，二代身份证识别模块、双目摄像头、补光灯。可控制开门时长，方便人员进入。 5、自动读取公共资源交易中心的标准数据接口，记录人员从评标区出口退出时间或控制每评标室评委进入指定评标室。支持活体检测，支持人脸识别。	台	2	7200.00	14400.00
2	电插锁	力士坚、EC200-1 DC12V 输入，工作电流：650mA，承受抓力：1000Kg	台	2	300.00	600.00
3	手机探测门	海康威视、HS0-SMG93SJHX 飞物报警功能：将 1 元硬币以不大于 1m/s 速度抛过探测区域时，安检门给出报警指示，漏报率不大于 2% 参数存储：具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不改变，可存储并查询报警信息，存储数据不少于 20000 条 ★远程控制：设备具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能，当远程控制因故中断时，能自动恢复本地控制。（提供公安部检测报告） 操作授权：可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限，支持 50 个用户组和 100 个用户 ★手机检测功能：人员携带电子产品（待机、关机、开机、移除电池、移除 SIM 卡、用铝箔包裹 5 层状态下的手机和电子手表）通过安检门时，能产生声光报警并通过文字显示报警物品类型以及图像显示报警物品所在位置，支持检出并显示多个手机。（提供公安部检测报告） 日常金属过滤功能：设备在能够检出手机并产生声光报警的同时，可以过	台	1	59100.00	59100.00

	滤随身携带的金属物品（机械手表、首饰、金属纽扣、钥匙、腰带、文具袋、圆规、钢尺、不锈钢保温杯、折叠伞等），误报率不超过 5% 指示灯功能：安检门门板上部具有指示灯，在正常情况下指示灯显示绿灯，有人通过未报警时显示黄灯，报警时先显示红灯，再显示黄灯表示信号恢复中，恢复到就绪状态后显示绿灯，可用于指示下一个人是否可以正常通行 设备自检功能：开机时对主控系统、左右探测门板、红外装置、摄像机、外接设备和通讯接口进行自检，自检发现故障区域时，可在显示屏上给出相应提示，支持自检出硬件故障时获取维保信息 ★探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方向内 150mm 形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过 10 μT（提供公安部检测报告） 设备具有前后双屏，显示屏尺寸：29 英寸，内置 CPU，采用 Android 系统 通行速度：0.2m/s~2.0m/s 的应报警测试物正确响应并报警，总探测率大于等于 90% 最低探测：使用 5 角硬币在距离地面 1cm 处、靠近门板位置通过时，能给出报警信息 ★抗相互干扰检验：多台设备（≥ 3 台）按照间距 10cm 并排安置时，均能独立正常工作，互不干扰（提供公安部检测报告） 支持设置 5 级自定义分配权限、2 级密码权限。 显示屏倾斜功能：显示屏具有倾斜角度，可方便查看屏幕信息 ★探测灵敏度可设置低误报、平衡模式、高检出三种灵敏模式（提供公安部检测报告） ★快速标定功能：具有快速标定功能，样机开启数据采集和标定校准，人员携带“标定测试体”，以 1m/s 速度重复通过样机单个频点下的标定时间不超			
--	---	--	--	--

		过 45s；标定成功后可通过校验功能检测本次标定结果的准确性；2 次标定结果的相位数值偏差小于 5；当样机周围环境存在干扰（如大型金属等），与无干扰环境相比，对标定结果的相位数值影响小于 5；标定后，人员携带电子产品，以 1m/s 速度重复通过样机，多次通行的相位数值偏差小于 5（提供公安部检测报告）				
4	24 门储物柜	天琪、TQ-RL-24 人脸识别密码柜，24 门，柜体采用优质冷轧钢，外观尺寸：1800mm 高*1700mm 宽*460mm 深，含对应单机版功能管理系统	台	1	13000.00	13000.00
(2) 评标室						
1	22 寸液晶播放终端	赞联、ZLDMP0102T 1、Android 四核处理器， 2、内存：2G， 3、内置存储：16G； 4、显示模块：22 英寸，分辨率 1920*1080； 5、支持横屏、竖屏播放； 6、内嵌高清智能播放板，无需额外购买。 7、自动读取公共资源交易系统提供的标准数据接口，实时显示今日开评标，开评标进程，会议安排等信息。	台	4	3600.00	14400.00
2	人脸识别挂壁式门禁一体机	Epoint、WA4.0-F 1、内存：2G； 2、内置存储：16G； 3、显示模块：7 英寸，支持触摸； 4、内置指纹识别模块，二代身份证识别模块、双目摄像头、补光灯。可控控制开门时长，方便人员进入。 5、自动读取公共资源交易中心的标准数据接口，记录人员从评标区出口退出时间或控制每评标室评委进入指定评标室。支持活体检测，支持人脸识别。	台	4	7300.00	29200.00
3	单门磁力锁	力士坚、MC270L 1、吸合力：270kg	台	4	400.00	1600.00

		2、工作电压：支持 12VDC 3、开门方式：断电开门				
4	单门磁力锁支架	力士坚、定制 单门磁力锁支架	台	4	180.00	720.00
5	出门按钮	力士坚、POC2020 1、寿命：40000 次以上 2、面板及按钮材料：抗冲击性优越，绝缘性能好 3、后座材料：绝缘耐腐蚀性好	台	4	15.00	60.00
6	多因子评标互动终端	Epoint、MFT3.0 1、Android 六核处理器； 2、内存：4GB； 3、内置存储器：32GB； 4、显示模块：10.1 英寸，支持触摸，集成主动式电磁笔； 5、支持 RJ45 千兆网口和 wifi； 6、支持 1920*1080 分辨率； 7、支持 IPv6； 8、内置身份证识别模块； 9、内置摄像头，内置指纹识别模块； 集成一体式支架，支持自调节； 10、自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，实现专家人像采集、专家手写签字、读取身份信息等功能； 支持签字带事件证书功能。	台	8	8500.00	68000.00
(3) 评标区门禁管理系统						
1	人员门禁权限管控	Epoint、定制 通过与门禁管理系统对接，实现人员门禁权限管控。可以针对不同的人员，进行不同的权限设置。方便评标区域的人员管控，维持评标区域场地秩序。	套	1	40000.00	40000.00
2	进出信息查看	Epoint、定制 通过与门禁管理系统对接，获取进出的人员信息。工作人员可在此模块根据需求对人员进出场情况进行查阅。				
3	评标室管理	Epoint、定制 通过评标室管理实现对评标室房间基本信息的管理和维护，方便后期对相关门禁设备与评标室关联，工作人员				

		可以对相关人员按照房间对相关人员进行授权。				
4	门禁设备管理	Epoint、定制 通过门禁设备管理实现对门禁设备基本信息的管理和维护，对各类门禁设备基本信息（设备名称、安装位置、安装时间、规格型号、网络地址等信息的管理和维护）。				
二、开 评标音 视频归 档						
1	远程评标 视频终端	Epoint、新点远程评标视频终端软件 V3.0 自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，为评委提供远程评标时所需要的视音频、文字交流功能。适用于 PAAS 平台模式下的四合一管理系统。	个	7	9800.00	68600.00
2	不见面询 标视频终 端	Epoint、新点不见面询标视频终端软件 V3.0 自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，为评委与投标人提供远程询标时所需要的视音频、文字交流功能。适用于 PAAS 平台模式下的不见面询标系统。	个	7	9800.00	68600.00
3	视音频录 制授权终 端	Epoint、新点视音频录制授权终端 V2.0 配合录制管理机进行使用，每个授权终端支持一个用户进行录制。	个	14	300.00	4200.00
4	开评标视 音频管理 机	Epoint、CV3.0 1、CPU：六核处理器； 2、内存：32GBDDR4ECC； 3、硬盘：2T 企业级 SATA 硬盘； 4、支持 IPv6； 5、适用于 2 柱式机架和 4 柱式机架的 1U/2U 静态导轨； 6、安装 CentOS7.4 操作系统； 7、最大支持 150 路视频流并发。 8、自动读取公共资源交易系统提供的标准数据接口，自动创建远程异地评标交流通道，实现评委之间交流、评	台	1	57000.00	57000.00

		委对投标单位的变声质询（需配套不见面询标软件）的功能。				
5	视音频录制管理机	Epoint、AVRM1.0 1、CPU：六核处理器； 2、内存：32GBDDR4ECC； 3、硬盘：2T 企业级 SATA 硬盘； 4、支持 IPv6； 5、适用于 2 柱式机架和 4 柱式机架的 1U/2U 静态导轨； 6、安装 CentOS7.4 操作系统； 7、最大支持 32 路同时在线进行录制。 8、适用于远程评标或询标答疑环节，将线上会议室中专家与专家、投标人及专家的桌面操作及摄像头的视音频录制。支持把合成后文件存到指定的存储上。	台	1	65000.00	65000.00
6	电子交易录像文件存储机	Epoint、FS1.0-85 1、CPU 性能：四核处理器； 2、内存：8GBDDR4； 3、硬盘：2TB SATA； 4、正版操作系统。 5、支持 IPv6； 6、热插拔控制器，配置 4 个 1Gbps iSCSI 端口； 7、配置 2GB 缓存； 8、配置 7200 转 SATA 硬盘，配置容量：96TB，可用容量：70TB。 9、对电子交易过程中四合一录像进行归档存储，提供音视频下载及回放查看服务。	台	1	165000.00	165000.00
三、其他设备						
1	视频监控 系统	国产、优质 中心场地视频监控系统利旧：包括摄像机、拾音器、硬盘录像机等。	/	/	0.00	0.00
2	网络硬盘 录像机	海康威视、DS-8632N-I9-V3 32 路 H.264、H.265 混合接入 输入带宽：320Mbps 2 个 HDMI，2 个 VGA，HDMI+VGA 组内同源 8 盘位，可满配：12T 硬盘 2 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口	台	1	6300.00	6300.00

		1 个 eSATA 接口 报警 IO: 16 进 4 出 最大支持: 32×1080P 解码 支持 H. 265、H. 264 解码				
3	监控硬盘	希捷、ST8000NM017B 8T 硬盘, 转速: 7200RPM, 3.5 英寸, SATA 接口, 支持 RAID 阵列	块	6	1600.00	9600.00
4	推流管理机	Epoint、PSM1.0 1、CPU: 四核处理器; 2、内存: 8GB, DDR4; 3、硬盘: 2TBSATA; 4、支持 IPv6; 5、自动读取公共资源系统提供的标准数据接口, 实现实时视频推流转换管理。	台	1	35000.00	35000.00
5	腾讯云直播账号	腾讯云、定制 腾讯云直播服务费用, 按实际用量结算, 本次为预充费用	项	1	20000.00	20000.00
6	可信流媒体管理机	Epoint、TSM2.0 1、CPU: 四核处理器; 2、内存: 8GBDDR4; 3、硬盘: 2TBSATA; 4、1*PCI-E 扩展插槽; 5、双口千兆以太网卡; 6、支持 IPv6; 7、接口: 1*VGA 口、2*USB2.0、2*USB3.0、1*RJ45 管理口; 8、自动读取公共资源系统提供的标准数据接口, 将中心主流的网络摄像机转换成 RTMP、FLV、HLS 中一种视频流格式, 并提供 IP 限制、视频防盗链功能。	台	1	58900.00	58900.00
7	网络存储设备	海康威视、DS-A70224R 标配 1 个 RS232 串口/CONSOLE 接口, 1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口, 2 个 USB2.0 接口, 2 个 USB3.0 接口, 3 个 2.5G 网口, 1 个 2.5G 管理网口, 1 个 Esata 接口, 支持 PCIe 插槽, 采用可热插拔 1+1AC220V 电源 设备配置 1 颗 64 位 8 核处理器, 标配 8GB 内存, 内置 EMMC 系统盘和 IOT 企业级硬盘, 硬盘数量: 6 块 8TB 企业级, 最大可配置 24 块 可通过 IE 浏览器设置 RAID 组为 RAID0、	台	2	60800.00	121600.00

		RAID1 、 RAID5 、 RAID6 、 RAID10 、 RAID50、 VRAID 模式，并支持 RAID 即建即用（RAID 创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写） ★能在 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘但至少要有 1 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入（提供公安部检测报告） RAID 模式下，当 RAID 内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行 RAID 重构。当 RAID 处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失 ★支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载（提供公安部检测报告） 可接入 MPEG4、H. 264、H. 265、Smart265、SVAC 编码格式和分辨率为 4096×2160 的前端设备并存储录像文件 可将接入样机的网络设备的 IP 地址、端口号等信息以 excel 形式进行导入导出 ★当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像（提供公安部检测报告） 通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。（提供公安部检测报告） ★管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力（提供公安部检测报告） 支持对存储硬盘进行 SMART 检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注				
8	设备安装、布线、调试费	国产、优质 含设备安装所需的网络、电源布线材料费和人工安装调试费	项	1	5000.00	5000.00
9	华测多合一手签版	优笔、UP10113 用户采集专家身份信息、签名信息等	/	2	4470.00	8940.00

		功能。手写签名、身份证识别、指纹识别功能三合一				
10	华测识别仪	中控、ID100 按照标位数定量，用于专家身份证识别、评标文件自动签章等。	/	27	1740.00	46980.00
投标报价（大写）：人民币壹佰叁拾叁万壹仟捌佰元整						
小写：(¥1331800 元)						



供应商：国泰新点软件股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：黄立成（签字或盖章）

日期：2025年4月22日