附表 2 货物分项报价明细表

货物分项报价明细表

项目名称:郑州市惠济区卫生健康委员会关于惠济区疾病预防控制中心卫生服务与保障能力提升项目
元 (人民币)

单位:

序号	货物名称	品牌/型号	规格	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价
1	执法终端	华为/擎云 C5	响应参数: CPU 处理器:ARM 架构 核心数八核 最高频:大核单核最高主频 2.4GHz 存储量:RAM6GB ; ROM128GB 操作统:Android 11/Harmony 2 以上 屏幕寸:11.5 英寸 屏幕率:分辨率 2000*1200 屏幕型:IPS 屏 电池量:电池典型值容量 7500mAh 后置头:1300 万像素 WIFI:支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax 无线协议 定位力:支持 GPS、北斗、GLONASS、Galileo 产品证书:节能认证、莱茵低蓝光认证见投标文件证书章节	中国	华为技术有限公司	台	10	2700	27000
2	系统装机费用	梦天门/定制	响应参数: 卫生行业移动操作系统	中国	北京梦天门科技股份有限公司	次	10	540	5400
3	服务费	梦天门/定制	响应参数: 技术服务费	中国	北京梦天门科技股份有限公司	年	50	280	14000

4	打印机	奔图/P2511	<p>响应参数：打印速度 最大月负荷 CPU</p> <ul style="list-style-type: none"> · 打印速度: 22ppm (A4) · 接口类型: 高速 USB2.0; 23ppm (Letter) · 纸张输入容量: 150 页 · 首页输出时间: 7.7 秒 , 纸张输出容量: 100 页 · 月打印负荷: 15000 页 · 机器体积: 337x220x178mm · 分辨率: 600x600dpi . 机器重量: 4kg · CPU: 500MHZ · 噪音水平: 打印: 52dB 待机: 30dB , · 内存: 32MB 	中国	珠海奔图打印科技有限公司	台	5	1400	7000
5	一体机	奔图/CM7105DN	<p>响应参数: 打印/复印速度: 33 页/分钟 (A4), 35 页/分钟 (Letter)</p> <p>2、接口类型: USB2.0 和有线网络打印</p> <p>3、打印机语言: PCLm/PS3/PCL6/PCL5</p> <p>4、CPU 处理器: 1.2GHZ; 内存: 2GB</p> <p>5、首页输出时间: 8.5S</p> <p>6、最大月打印量: 85000 页</p> <p>7、最大分辨率: 1200*1200dpi</p> <p>8、耗材类型: 鼓粉分离; 鼓组件 KCMY: 12500 页; 粉盒: K: 3000 页, CMY: 2000 页</p> <p>9、支持自动双面打印</p> <p>10、ADF 容量: 50 页; ADF 支持自动双面复印、扫描</p> <p>11、支持彩色扫描</p> <p>12、支持传真</p> <p>13、控制面板 4.3 英寸彩色触摸屏</p>	中国	珠海奔图打印科技有限公司	台	2	7520	15040
6	优盘 256G	金士顿/256G	响应参数: 256GB	中	金士顿科技电子	个	5	240	1200

				国 (上海) 有限公司				
7	路由器	锐捷 /RG-MAP852-A (V3)	响应参数: Wi-Fi 6 双射频通用级智分微型无线接入点。整机最大支持 4 条空间流, 最高无线接入速率 2.975Gbps; 支持 802.11b/g/n/ax 和 802.11a/n/ac/ax 同时工作; 支持一个千兆上联接口, 4 个千兆下联接口。支持壁挂/吸顶/面板安装	中国 锐捷网络股份有限公司	台	5	1000	5000
8	碎纸机	科密/Comet9912S	响应参数: 粉碎方式 碎状 连续粉碎时间 : 30min 碎纸宽度(mm) 220 碎纸张数: 6-10 张 碎纸速度 : 3m/min 碎纸效果: 2x8mm 纸箱容量 : 20L 保密等级 : 5 级保密 可碎介质: 书钉, 光盘, 纸张	中国 广州科密股份有限公司	台	2	1000	2000
9	录音设备	声力士/U70	响应参数: 录音格式: MP3/WAV 最大文件数: 9999 音乐格式: MP3、OGG、FLAC、WAV、WMA、AAC-LC 等 支持: 书签功能、定位播放、分段录音、定时录音、立体声录音 电池续航: PCM 64Kbps 连续录音 25 小时 显示屏: 1.1 英寸 128*64 像素 LCD 显示屏	中国 深圳市声力士数码科技有限公司	台	4	1000	4000
10	监控设备	海康威视 /DS-7808N-K1	响应参数: 录像机: . 智能人车移动侦测 4 路 . 硬盘盘位 2 盘位 . 录像/抓图模式: 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像,	中国 杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	3	8000	24000

			<ul style="list-style-type: none"> . 回放模式：即时回放、事件回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 . 显示输出超清 4K 输出 PoE 网络摄像机： . 摄像头像素 400 万全彩 . 人形侦测 智能补光 暖光/红外双补光 超级智能编码 高清拾音 IP66 防尘防水， . 含施工辅材 						
11	执法记录仪	易洽/Z8	<p>响应参数：系统：Linux+Lite OS 华为海思 功能：支持 4G 视频传输，GPS 定位，语音对讲 处理器：HI3556 处理芯片，国产芯，更放心，支持过 947 行业标准 图像传感器：支持 GC2053/GC4653 显示屏：支持 2.4 吋 240*320 (RGB) 镜头：支持广角镜头畸变矫正 内存：32G，最高可支持 512G 红外摄像：支持红外拍摄，3 米可见，7 米可辨 红外模式设置：自动/手动设置可选择 拍照像素：1200 万像素 摄中拍：支持摄像中拍照功能（不影响摄像） 图片格式：JPEG 视频分辨率：FHD：1920X1080（25fps） HD：1280X720（25fps） WVGA：848 x480（25fps）</p>	中国	北京易洽通讯科技有限公司	台	10	2800	28000
12	个人防护服	上海仁机/定制	<p>响应参数：1、辐射防护服 0.5mmPb 2、铅玻璃眼镜 0.5mmPb</p>	中国	上海仁机仪器仪表有限公司	套	2	4000	8000

			3、辐射防护手套 0.5mmPb 4、长袖长款，双面型						
13	移动硬盘	西部数据/SE 系列-4TB	响应参数：支持系统：win7, Win10 产品尺寸：长 110.1mm，宽 81.6mm，高 21mm 容量：4TB 类型：便携式存储 接口：USB3.0	中国	西部数据公司	台	5	1000	5000
14	投影仪	迪科/DT-LW450	响应参数：1. 显示技术：3LCD，尺寸 0.59 英寸。 2. 亮度 4000lm，分辨率：WXGA（1280*800） 3. 对比度：1000000:1 4. 画面均匀度：90% 5. 投射比：1.44-1.78 宽高比：16:10（兼容 4:3） 6. 光源寿命：激光二极管（正常模式：25000h，经济模式：30000h） 7. 数字梯形校正：垂直±40°（自动+手动），水平：±15°（手动） 8. 输入接口：电脑：VGA（D-sub 15pin）*1，电脑音效：Audio in: mini jack*1（3.5mm），视频：HDMI*2，Video*1（RCA），其他接口：USB-Type*2 9. 输出接口：VGA（D-sub 15 pin）*1，Audio out:（mini jack）*1（3.5mm）。 10. 控制接口：RS232C（D-sub 9pin）*1，RJ-45*1（Control） 电脑信号源： VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WSXGA+, WUXGA, Mac, MXGA, MSXGA, 4K@30HZ（only WUXGA support） 11. 扫描频率：水平 15-90kHz，垂直：24-85kHz 12. 噪音：正常模式：33dB，经济模式：25dB	中国	迪科科技(大连)有限公司	台	3	10000	30000

			13. 投影方式：前投/背投；桌面/吊装 14. 喇叭：10W*1						
15	商用台式电脑	惠普/288G9	<p>响应参数：1. CPU：Intel i5-12500 处理器；</p> <p>2. 主板：Intel 670 以上芯片组；</p> <p>3. 内存：8G DDR4 3200MHz；最大支持 64G；双内存通道；</p> <p>4. 声卡：集成声卡；</p> <p>5. 硬盘：512GB M.2 NVMe 固态硬盘；</p> <p>6. 显卡：集成显卡；</p> <p>7. 网卡：板载千兆网卡；</p> <p>8. 键鼠：USB 抗菌键鼠；</p> <p>9. 扩展槽：1 个全高 PCI；1 个 PCIe 3 x1；1 个 PCIe 4 x16；2 个 M.2 插槽；</p> <p>10. 接口：前置 1 个耳机和麦克风组合插孔、4 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 速率端口、2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 速率端口；后置 1 个 HDMI、1 个音频输入、1 个音频输出、1 个电源接口、1 个 RJ-45、1 个 VGA、2 个 USB 端口；</p> <p>11. 电源：260W 高效电源；电源能效比 90%，提供检验证书或检验报告并加盖厂商公章，见投标文件证书章节；</p> <p>12. 系统：出厂预装正版 win11 操作系统；</p> <p>13. 机箱：15L 标准机箱，免工具维护，机箱标配线缆锁；机箱内置音响或同品牌外置音箱。</p> <p>14. 显示器：23.8 英寸同品牌宽屏液晶显示器；</p> <p>15. 应用：出厂自带 BIOS 版还原卡，支持系统自动还原，同时支持分区，自动修改 IP、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机，支持加密传，并提供加密传输截图证明；见投标文件证书章节</p>	中国	惠普（重庆）有限公司	台	10	5000	50000

			<p>16. 产品认证：无故障运行时间 105 万小时认证（以国家电子计算机质量监督检测中心出具的证书为准）见投标文件证书章节；为保证外接 USB 设备的稳定性，所投计算机产品通过国家电器能效与安全质量监督检验中心出具的 USB 数据接口输出电流 500MA-1500MA 的检测证书；见投标文件证书章节</p> <p>17. 服务：提供生产厂商整机（含显示器）三年免费上门服务，投标时提供厂商售后服务承诺函，见投标文件证书章节；厂商服务具有 TS1A、4PS 和 CCCS 钻石五星认证，见投标文件证书章节，以上认证须提供证书复印件，加盖厂商公章有效。</p>						
16	服务器	惠普/Z2 TWRG9	<p>响应参数：1、处理器：Intel Core i5-13500，主频 2.50GHz，核心不低于 14C。</p> <p>2、内存：8GB DDR5 4800MHz NECC 内存，4 个内存插槽，最大支持 128GB 内存扩展。</p> <p>3、主板：英特尔 W680 芯片组及以上。</p> <p>4、电源：500W 电源 90%能效。</p> <p>5、硬盘容量：1T SATA 机械硬盘。</p> <p>6、扩展槽：5 个插槽，其中 1 个 PCIe 5.0x16 插槽，2 个 PCIe3.0x4，1 个 PCIe3.0x1，1 个用于 WLAN 的 M.2 2230，3 个 M.2 2280 PCIe 3 X1 插槽。</p> <p>7、接口：USB 接口 10 个（前置接口 4 个 USB Type-A；1 个 type C 可选；后置 1 个音频输入；1 个音频输出；2 个 DisplayPort 1.4、6 个 USB Type-A；1 个 RJ45 网络接口。</p> <p>8、显卡：高清集成显卡。</p> <p>9、网卡：主板集成 100/1000M 自适应。</p> <p>10、键盘+鼠标：USB 防水键盘、鼠标。</p> <p>11、机箱：标准立式机箱，硬盘水平放置，免工具型设计。</p>	中国	惠普（重庆）有限公司	台	1	8000	8000

17	会议平板	MAXHUB/EG75MA	<p>响应参数：1. 整机屏幕采用 75 英寸 UHD 超高清 LCD 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕显示分辨率 3840*2160，刷新频率 60Hz，256 级灰阶显示，色彩度 1.07B (10bit)，可视角度 178°，动态对比度：5000: 1，亮度 280cd/m2，显示响应时间 8ms，全高清 4K 图标显示</p> <p>2. 超薄窄边框设计，整机屏占比 84%，整机最薄处 25mm</p> <p>3. 整机正面上居中内置单颗 4800W 像素高清摄像头，可拍摄 4K 30fps 高清视频画面</p> <p>4. 支持智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距，聚焦会议全员</p> <p>5. 内置 8 阵列麦克风，支持前向 180° 拾音，有效拾音距离 12 米</p> <p>6. 内置 4 核高性能独立 DSP，AI 降噪+混响抑制，声音清晰通透（提供带 CMA 和 CNAS 标识的第三方认证机构测试报告）</p> <p>7. 采用 2.0 声道，内置 2*10W 缝隙发声扬声器，频响范围 180Hz-20kHz</p> <p>8. 前置面板具备如下接口：1*Type-C，2*USB 3.0 Type-A，侧置具备如下接口：1*TOUCH；2*HDMI IN；1*HDMI OUT；1*RS232；1*USB 2.0；2*USB 3.0；1*RJ45；1*AUDIO OUT；1*AUDIO IN</p> <p>9. 采用内嵌电脑方案，非模块化方案。（提供带 CMA 和 CNAS 标识的第三方认证机构测试报告）</p> <p>10. CPU 采用 Intel 酷睿系列 i7 11 代或以上配置；内存 16GB/256GB</p> <p>11. 采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，触控分辨率：32768 (W) *32768 (D)，触摸精度±1.5mm，最小识别物 3mm，响应时间 10ms，书写高度 3mm</p> <p>12. 无线传屏器支持 5s 配对，3S 快速连接。（提供带 CMA 和 CNAS 标识的第三方认证机构测试报告）</p>	中国广州视臻信息科技有限公司	台	1	40000	40000
----	------	---------------	---	----------------	---	---	-------	-------

			<p>13. 支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验（提供带 CMA 和 CNAS 标识的第三方认证机构测试报告）</p> <p>14. 支持全局 OCR，即在文件搜索、浏览器等界面的文本输入框中，可自动将书写笔迹转换成文字输入（提供带 CMA 和 CNAS 标识的第三方认证机构测试报告）</p>						
18	二氧化碳分析仪	深圳科尔诺 /GT903-C02-CL	<p>响应参数：一、基本参数： 1、测量气体类型：二氧化碳（CO2）；2、检测方式：泵吸式；3 测量范围：0-10000PPM（测量范围可定制）；4. 分辨率：1PPM；5、检测精度：±2%；6、原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）；7、响应时间：20s；8、恢复时间：20s；9、数据存储能力：100000 组（显示数据包括时间、地点、经纬度、气体浓度等）；10、工作温度：（-10-50）℃；11、工作湿度：（0-95）%RH（无冷凝）；12、负载能力：10kPa</p> <p>二、产品功能要求： 1、手提式、体积小、重量轻；可支持挂载无人机进行应急监测； 2、仪器可挂载 3 个传感器模块盒，每个传感器模块盒可安装 2 个传感器；不同传感器模块盒挂载方便，挂载后气路、电路自动连接，无需手动配置； 3、高亮显示屏，户外强光环境下依然可视； 4、可更换电池设计，保证仪器的长时间工作，电池充满电，连续工作 5h（另提供备用电池一块）； 5、测量单位能在 ppm、mg/ppb 等模式间切换； 6、符合 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》； 7、具有低电量报警和传感器出错报警提示功能；具有气体浓度超限声音报警功能；</p>	中国	深圳市科尔诺电子科技有限公司	台	1	4300	4300

			<p>8、具有 GPS 或北斗定位功能；</p> <p>9、测量界面可显示气体种类、瞬时值、浓度曲线图等数据；</p> <p>10、采集数据能通过 USB 接口导出，方便 PC 端数据查看、储存和分析处理（显示数据包括时间、地点、经纬度、气体浓度等），或者提供数据处理专用软件；</p> <p>11、内置大容量锂电池，可用 USB 数据线对仪器充电。</p> <p>售后服务：</p> <p>1、质保期：整机设备质量保证期 1 年（自设备验收合格之日起）；产品整体使用寿命 4 年。</p> <p>质保期内中标人应针对各种故障免费提供技术支持、维修、备件更换等服务；如果设备出现故障。</p>						
19	一氧化碳分析仪	深圳科尔诺 /GT903-CO-CL	<p>响应参数：基本参数：</p> <p>1、测量气体类型：一氧化碳 (CO)；2、检测方式：泵吸式；3 测量范围：0~1000PPM、；4. 分辨率：0.1PPM；5、检测精度：±3%；6、原理：电化学检测原理；7、响应时间：20s；8、恢复时间：20s；9、数据存储能力：100001 组（显示数据包括时间、地点、经纬度、气体浓度等）；10、工作温度：(-10-50)°C</p> <p>11、工作湿度：(0-95)%RH(无冷凝)；12、负载能力：≥10kPa</p> <p>二、产品功能要求：</p> <p>1、手提式、体积小、重量轻；可支持挂载无人机进行应急监测；</p> <p>2、仪器可挂载 3 个传感器模块盒，每个传感器模块盒可安装 2 个传感器；不同传感器模块盒挂载方便，挂载后气路、电路自动连接，无需手动配置；</p> <p>3、高亮显示屏，户外强光环境下依然可视；</p> <p>4、可更换电池设计，保证仪器的长时间工作，电池充满电，连续工作 5h（另提供备用电池一块）；</p>	中国	深圳市科尔诺电子科技有限公司	台	1	3800	3800

		<p>5、测量单位能在 ppm、mg/ppb 等模式间切换；</p> <p>6、符合 JJG635-2011 《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》</p> <p>7、具有低电量报警和传感器出错报警提示功能；具有气体浓度超限声音报警功能；</p> <p>8、具有 GPS 或北斗定位功能；</p> <p>9、测量界面可显示气体种类、瞬时值、浓度曲线图等数据；</p> <p>10、采集数据能通过 USB 接口导出，方便 PC 端数据查看、储存和分析处理（显示数据包括时间、地点、经纬度、气体浓度等），或者提供数据处理专用软件；</p> <p>11、内置大容量锂电池，可用 USB 数据线对仪器充电</p> <p>三、产品配件： 每台产品标准随机配件（说明书、合格证、保修卡、USB 充电器、充电线、针头过滤器 2 个、采样管一根、仪器箱一个等）。</p> <p>四、售后服务： 1、质保期：整机设备质量保证期 1 年（自设备验收合格之日起）；产品整体使用寿命 4 年。 质保期内中标人应针对各种故障免费提供技术支持、维修、备件更换等服务。</p>						
20	甲醛分析仪	<p>深圳科尔诺 /GT903-CH20-CL</p> <p>响应参数：基本参数： 1、测量气体类型：甲醛；2、检测方式：泵吸式；3、检测范围：0-10PPM；4、分辨率：0.01PPM；5、检测精度：±3%；6、紫外灯（UV）：9.8eV；7、响应时间：20s；8、恢复时间：20s；9、数据存储能力：100000 组（显示数据包括时间、地点、经纬度、气体浓度等）；10、工作温度：(-10-50)℃；11、工作湿度：(0-95)%RH(无冷凝)；12、负载能力：10kPa</p> <p>产品功能要求：</p>	中国	深圳市科尔诺电子科技有限公司	台	1	4500	4500

			<p>1、手提式、体积小、重量轻；可支持挂载无人机进行应急监测；</p> <p>2、仪器可挂载 3 个传感器模块盒，每个传感器模块盒可安装 2 个传感器；不同传感器模块盒挂载方便，挂载后气路、电路自动连接，无需手动配置；</p> <p>3、高亮显示屏，户外强光环境下依然可视；</p> <p>4、可更换电池设计，保证仪器的长时间工作，电池充满电，连续工作 5h（另提供备用电池一块）；</p> <p>5、测量单位能在 ppm、mg/ppb 等模式间切换；6、内设一百种 VOCs 气体校正系数，示值无须人工转换；</p> <p>7、具有低电量报警和传感器出错报警提示功能；具有气体浓度超限声音报警功能；</p> <p>8、具有 GPS 或北斗定位功能。</p> <p>9、测量界面可显示气体种类、瞬时值、浓度曲线图等数据；</p> <p>10、采集数据能通过 USB 接口导出，方便 PC 端数据查看、储存和分析处理（显示数据包括时间、地点、经纬度、气体浓度等），或者提供数据处理专用软件。</p> <p>11、内置大容量锂电池，可用 USB 数据线对仪器充电。</p> <p>三、产品配件： 每台产品标准随机配件（说明书、合格证、保修卡、USB 充电器、充电线、针头过滤器 2 个、采样管一根、仪器箱一个等）。</p> <p>售后服务： 1、质保期：整机设备质量保证期 1 年（自设备验收合格之日起）；产品整体使用寿命 4 年。 质保期内中标人应针对各种故障免费提供技术支持、维修、备件更换等服务。</p>						
21	可吸入颗粒物	青岛路博	响应参数：1、可吸入粉尘测量范围：0.001~10mg/m ³ ；1-999999	中	青岛路博建业环	台	1	3900	3900

	分析仪	/LB-KC(A)	粒/L 检测粉尘种类：PM10 或 PM2.5 2、检测灵敏度：0.001mg/m ³ ； 3、测量粒径档别：0.3—10μm 粒子或 0.3—2.5 μm； 4、粉尘浓度测量相对误差：±10% 5、稳定性相对误差：±2.5% 6、采样流量：1.0L/min 7、采样流量误差：2.5% 8、采样流量稳定性：±5% 9、颗粒物捕集特性满足 Da50= (10±0.5um), δg=1.5±0.1 的要求； 10、仪器测定的重现性误差：平均相对标准差小于 7%； 11、与比重法比较, 总不确定度 (ROU) 小于 20%。 可对不同比重粉尘进行系数修正 (如煤粉系数为 6.5, 硅类粉尘为 7, 粉为 7.8, 漂尘为 3, 气溶胶为 2.5 等等) 采样时间：1 分； 13、数据存储容量：500 组数据；配接电脑：可实现网络传输, 远程监控。 14、工作环境：温度 (0—35℃)；湿度 RH (20—70) % 15、工作电源：交直流电源两用；内置大容量锂电池可连续工作 4 小时以上。	国保科技有限公司				
22	便携式 pH 计	深圳清时捷 /Q-pH31	响应参数：1. 便携式，采用普通电池供电 2. 检测项目：pH 3. 方法：GB/T 5750.11-2006—标准缓冲溶液比色法 4. 检测范围：	中国 深圳市清时捷科技有限公司	台	1	1800	1800

			<p>低量程 pH4.8~6.8 高量程 pH6.5~8.5</p> <p>5. 测量精度：±0.1 6. 检测时间：1 分钟 7. 操作简单，无需特殊维护，无需频繁对仪器进行校准，省时省力 8. 屏幕显示：具有显示屏，直接显示 PH 值 9. 具有自定义校准功能 10 自动提示电池电量不足，便于及时更换电池 11. 光源：LED 冷光源，光源使用寿命时间更长，仪器使用寿命更长 12. 操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝）</p>						
23	便携式游离氯分析仪	深圳清时捷/Q-CL501H	<p>响应参数：1. 产品用途：便携式比色计，用于游泳池浸脚池中高浓度游离氯、总氯项目检测。 2. 产品组成：便携箱、主机、耗材及测试附件 3. 供电方式：2 节 AA 碱性电池 4. 操作环境：0~50℃；0~90%相对湿度（不冷凝） 5. 检测项目：游泳池浸脚池中高浓度游离氯、总氯 6. 检测方法：邻联甲苯胺比色法检测 7. 测量范围：0.0~10.0mg/L 8. 测量精度：±3%±0.1 9. 分辨率：0.1mg/L 10. 光源：发光二极管（LED） 10. 显示：4 位数码管 11. 读数模式：浓度直读 12. 支持内置曲线修正</p>	中国	深圳市清时捷科技有限公司	台	1	1800	1800

			<p>13. 自动提示电池电量不足</p> <p>14. 主机尺寸：160mm x 62mm x 30mm（长×宽×高）</p> <p>15. 重量：0.15kg</p> <p>16. 外壳材质：耐冲击性能的 ABS 塑料</p> <p>17. 防护等级：IP54，</p> <p>18. 认证：CE</p>						
24	便携式 pH 计	深圳清时捷 /Q-pH31	<p>响应参数：1. 便携式，采用普通电池供电</p> <p>2. 检测项目：pH</p> <p>3. 方法：GB/T 5750.11-2006—标准缓冲溶液比色法</p> <p>4. 检测范围： 低量程 pH4.8~6.8 高量程 pH6.5~8.5</p> <p>5. 测量精度：±0.1</p> <p>6. 检测时间：1 分钟</p> <p>7. 操作简单，无需特殊维护，无需频繁对仪器进行校准，省时省力</p> <p>8. 屏幕显示：具有显示屏，直接显示 PH 值</p> <p>9. 具有自定义校准功能</p> <p>10 自动提示电池电量不足，便于及时更换电池</p> <p>11. 光源：LED 冷光源，光源使用寿命时间更长，仪器使用寿命更长</p> <p>12. 操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝）</p>	中国	深圳市清时捷科技有限公司	台	1	1800	1800
25	便携式浊度仪	深圳清时捷 /TB-2600	<p>响应参数：一、产品用途</p> <p>产品采用双检测器技术并结合散透射综合算法，适用于现场和实验室内的浊度测试，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。</p>	中国	深圳市清时捷科技有限公司	台	1	5800	5800

二、工作条件

1. 供电方式：双供电模式，4 节 AA 电池或 USB Type-C 供电
2. 操作环境：温度：0~50°C；相对湿度：0~90%（不冷凝）

三、技术指标

1. 检测项目：浊度；2. 检测方法：90° 散射法
3. 检测范围：0~1000NTU；4. 分辨率：
 - a) 0.01NTU（0—9.99NTU）
 - b) 0.1NTU（10—99.9NTU）
 - c) 1NTU（100—1000NTU）
5. 光源：LED 冷光源（波长 400-600nm）
6. 零点漂移：±0.5%；7. 重复性：1%
8. 精度：±2% 读数加杂散光
9. 显示屏：LCD 显示屏，背光可调
10. 符合标准：USEPA 180.1 和 GB/T 5750.4
11. 内置两种浊度曲线，支持用户校准：
 - ① USEPA 180.1 浊度曲线（出厂默认）
 - ② GB/T 5750.4 浊度曲线
12. 自动适配量程，无需手动切换
13. 纯水调零：可选（GB/T 5750.4 浊度曲线下支持）；14. 接口类型：USB Type-C；
15. 数据存储：3000 组（自动保存最近的测试数据）；
16. 数据导出：支持 Type-C 数据导出
17. 电量余量显示；18. 主机尺寸：265mm×121mm×75mm（长×宽×高）
19. 防护等级：IP54；
20. 认证：CE，见投标文件证书章节

			<p>四、产品配置</p> <p>标准配置：TB-2600 浊度仪主机或 TB-2600is 浊度仪主机、浊度瓶 2 个、便携箱</p> <p>可选配置：</p> <p>r 浊度，校准液套装 2（10NTU、20NTU、200NTU、500 NTU、800 NTU）</p> <p>r 浊度，验证液套装（低浊度标准液，20NTU 标准液）</p> <p>r 4000NTU 标准液，500mL/瓶</p> <p>r 浊度瓶，2 个/盒</p> <p>r 硅油</p>						
26	尿素快速检测仪	深圳清时捷/Q-CM02	<p>响应参数：1. 便携式，采用普通电池供电</p> <p>2. 检测项目：尿素</p> <p>3. 检测范围：低量程：0.5-5.0mg/L 高量程：5-15mg/L</p> <p>4. 检测下限：0.5mg/L 检测上限：15mg/L</p> <p>5. 测量精度：低量程：5%±0.1 高量程：5%±1</p> <p>6. 检测时间：5 分钟</p> <p>7. 尿素测定时无需水浴直接检测</p> <p>8. 屏幕显示：具有显示屏，直接显示浓度</p> <p>9. 自动提示电池电量不足，便于及时更换电池</p> <p>10. 操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝）</p>	中国	深圳市清时捷科技有限公司	台	1	3900	3900
27	温度计	国产/定制	响应参数：0-300	中国	国产	台	2	120	240
28	声级计	上海高致/HS5633B	响应参数：袖珍式噪声测量仪器，符合 GB3785 和 IEC651 标准 2 型声级计的要求，符合国际电工委员会 IEC61672-1 《电声-声级	中国	上海高致精密仪器有限公司	台	1	2800	2800

			<p>计-第 1 部分：技术要求》中对 2 型声级计的有关要求。1、声级测量范围：（以 2×10^{-5}Pa 为参考）</p> <p>1) 35~130dB (A);</p> <p>2) 40~130dB (C)。</p> <p>2、频率范围：20Hz~12.5kHz;</p> <p>3、频率计权特性：A、C 计权;</p> <p>4、级量程分挡设置：</p> <p>1) L (低)：35dB~100dB (参考量程)，>100dB 过载指示;</p> <p>2) H (高)：65dB~130dB，<65dB 欠量程指示，>130dB 过载指示。</p> <p>5、时间计权与保持设置：快特性 F (快); HOLD：保持最大瞬时声级;</p> <p>6、显示器：50mm×20mm 三位半液晶显示器，分辨率 0.1dB，更新速率约 1 次/每秒;</p> <p>7、声校准：HS6020 (94dB, 1000Hz);</p>						
29	直读式干湿温度计	台湾泰仕 /TES-1360A	<p>响应参数：湿度：：0~100%RH</p> <p>温度：-20 °C ~ +60°C</p> <p>露点：-20 °C ~ +60°C</p> <p>分辨率 温度 0.1% R.H. 0.1°C, 0.1°F</p> <p>准确度</p> <p>湿度：0.1%RH</p> <p>温度：± 0.1°C, ± 1.5°F</p> <p>反应时间</p> <p>湿度：45% R.H. →95% R.H. ≤3min</p> <p>95% R.H. →45% R.H. ≤5min</p> <p>温度：1°C/2 sec</p>	中国	台湾泰仕 TES 电子工业股份有限公司	台	1	2300	2300

			电源 9V 电池						
30	辐射热计	青岛路博/MR-5	响应参数：测量范围：0-10kW/m ² ； 2. 分辨率：0.01KW/M ² 3. 标定精度：±5% 4. 功耗：30mW 5. 外观尺寸：175*75*35mm 6. 重量：300g	中国	青岛路博建业环 保科技有限公司	台	1	3900	3900
31	风速仪	德图电子 /testo405v1	响应参数：速 量 程：0~10m/s 分辨率：0.01m/s 精 度：±(0.1m/s+5%测量值) (0~2m/s)；±(0.3m/s+5%测量值) (其余量程) 单 位：m/s 温 度 量 程：-20~+50℃ 分辨率：0.1℃ 精 度：±0.5℃	中国	德图仪器国际贸 易(上海)有限公 司	台	1	1800	1800
32	紫外线辐射照 度计	台湾泰仕 /TES-1330A	响应参数： 测量范围 AL0(Low)-加权:35-100dB AHI(High)-加权:65-130dB CL0(LOW)-加权:35-100dB CHI(High)-加权:65-130dB 分辨率 0.1dB 频率范围 31.5Hzto 8KHz	中国	台湾泰仕 TES 电 子工业股份有限 公司	台	1	1800	1800
33	采水器	格雷斯普/CG-00 1L	响应参数：投放式采样 容量：1L 采样深度：标配 15 米（耐腐蚀耐摩擦专用采样绳）（深度可定	中国	北京市格雷斯普 科技开发公司	台	1	1300	1300

			制) 采样环境：无杂草或无其他较大颗粒固体杂质的水中 工作温度：0℃—60℃ 采桶材质：高强度、高分子材质采样桶 配重材质：304 不锈钢，耐腐蚀氧化 内置温度计显示温度						
34	六级撞击式空气采样器	青岛路博/FA-1	响应参数：测量范围 捕获率：98% 捕获粒子范围： 第一级：>7.0μm 孔径 1.18mm 第二级：4.7μm - 7.0μm 孔径 0.91mm 第三级：3.3μm - 4.7μm 孔径 0.71mm 第四级：2.1μm - 3.3μm 孔径 0.53mm 第五级：1.1μm - 2.1μm 孔径 0.34mm 第六级：0.65μm - 1.1μm 孔径 0.25mm 采样流量 28.3L/min 可调节精度≤5% 噪声 ≤60 db	中国	青岛路博建业环保科技有限公司	台	3	5200	15600
35	照相机	佳能/EOS 90D	响应参数：约 3250 万有效像素的 APS-C 画幅大型图像感应器，与性能强劲的 DIGIC 8 数字影像处理器，伺服最高约 10 张/秒的高速连拍，光学取景器，45 点十字型对焦系统，4K 30P 的视频格式，支持 WiFi/蓝牙，锂电池，含 18-135USM 镜头	中国	佳能（中国）有限公司	台	1	10000	10000
传染病应急小分队装备配备									0
1	单人帐篷	国产/定制	响应参数：外帐：190T 防水涂层 PU1000MM 涤纶，防水贴条； 内帐：190T 透气抗撕裂涤纶；细密 B4 网纱； 底部：190T 防水涂层 PU2000MM 涤纶牛津布底； 帐杆材质：航空铝杆，直径 8.5mm；	中国	国产	顶	4	530	2120

			结构：双层双门，设有魔术贴透气口，内置储物袋设计，内账四周分别有镂空把手，方便移动帐篷； 配置清单：帐布一套，帐杆一付，地钉一付，防风绳一套，手拎袋一只。（无需另购配件）						
2	帐篷灯	国产/定制	响应参数：充电款，内置 18650 锂电池，尺寸 60*80mm，采用铝合金及 ABS 材质制成，5 档调光，续航时间 6-60 小时。	中国	国产	个	4	80	320
3	睡袋	国产/定制	响应参数：款式：信封式长方形 面料：210T 锦纶 里料：210T 春亚纺 重量：1KG 填充物：中空棉 尺寸：(190+30)*75cm	中国	国产	个	4	300	1200
4	防潮垫	国产/定制	响应参数：面料：190T 涤塔夫贴合春亚纺； 填充物：中密度高回弹全脂型 PU 软泡； 可拼接，含符合人体工程学立体三维充气枕头； 气咀：ABS 抗冲击工程塑料气咀； 规格尺寸：1900*620*25mm	中国	国产	个	4	80	320
5	餐饮用品	国产/定制	响应参数：304 不锈钢材质，含勺筷	中国	国产	个	4	115	460
6	水壶	国产/定制	响应参数：便携式斜跨水壶 1L： 1. 容量：保温水壶 1000ml 2. 类型：新式单兵水壶（迷彩 10 陆款） 3. 功能：保温隔热功能。 4. 材质：铝制水壶和牛津包 5. 重量：0.35kg 6. 尺寸：14*7*20cm	中国	国产	套	4	65	260

			7.配置：水壶、牛津布包、背带						
7	头灯	国产/定制	响应参数：尺寸要求：80*60*40mm 功率要求：不小于 3W 重量要求：100g 模式要求：三档（强光-爆闪-弱光） 射程要求：不小于 200 米	中国	国产	个	4	85	340
8	手电筒	国产/定制	响应参数：尺寸要求：133*33*25mm 功率要求：不小于 3W 重量要求：80g 模式要求：四档（强光-爆闪-弱光-SOS） 射程要求：330 米。	中国	国产	个	4	115	460
9	口哨	国产/定制	响应参数：1. 采用 ASB 强度抗摔耐高温工程材料 2. 重量： 50g 3. 尺寸： 9.7CM*2.8CM 4. 多功能合一：口哨、指南针、温度计、 LED 灯、放大镜、反光镜、储药槽等。	中国	国产	个	4	30	120
10	净水管器	国产/定制	响应参数：尺寸要求：φ 4*15cm； 流速要求：200ml/min； 过滤精度要求：0.01 μm； 可去除 99.9999%的细菌，如沙门氏菌、霍乱菌、大肠杆菌，以及原生动植物（如贾第鞭毛虫、隐孢子虫）以及沉淀物、气味、颜色、氯、有机物和重金属。	中国	国产	个	4	55	220
11	驱蚊虫剂	国产/定制	响应参数：避蚊胺含量 15%，容量 50ml	中国	国产	瓶	4	30	120
12	小型户外电源	国产/定制	响应参数：18W 快充版，锂离子聚合物电池，电池容量 10000mAh，重量 279g，具备电量指示灯，具备多重保护功能。铝合金金属外壳，耐磨耐摔。	中国	国产	个	4	580	2320

13	急救包	国产/定制	<p>响应参数：外包材质要求：1680D 牛津面料覆 EVA；</p> <p>规格要求：20×13×6cm；</p> <p>包含碘伏消毒液（棉棒）、酒精棉片、清洁湿巾、乳胶管止血带、防水创口贴、无菌敷贴（小号）、医用纱布叠片（小号）、弹力绷带、三角绷带、医用透气胶带、安全剪刀、医用冰袋、高频救生哨、手压发电手电筒、多功能应急工具卡、医疗急救卡、急救手册等 30 件急救物品</p>	中国	国产	个	4	25	100
14	华为北斗卫星通讯终端	华为/Mate60	<p>响应参数：1) 支持天通一号卫星通信制式；操作系统：支持 Android；</p> <p>2) 支持天通卫星语音、短信功能，接收频段：2170-2200MHz；发射频段：1980-2010MHz；语音：1.2kbps/2.4kbps/4kbps；短信：单条最大长度 140 字节；</p> <p>3) 终端尺寸不超过 152mm(长)*58mm(宽)*27mm(厚)，净重量（含电池）270g；</p> <p>4) 配置：不低于四核 CPU，主频 1.0GHz；内存：1GB RAM+8GB ROM；显示屏 3.1 英寸，支持多点电容触摸屏；操作系统 Android8.1；</p> <p>5) 支持前置外放喇叭；</p> <p>6) 外放喇叭功率 1.5W，响度 90dB；</p> <p>7) 包含重力感应、距离感应、光线感应、电子罗盘、陀螺仪等内置传感器；</p> <p>8) 具有 TYPE-C USB 接口和独立的 3.5mm 标准耳机接口，支持耳机与充电同时工作；</p> <p>9) 终端支持手动无工具快速拆卸更换原装电池；</p> <p>10) 可支持座充，座充具有 Type-C 和 Micro USB 双充电口，可对整机和电池进行同时充电；</p>	中国	华为技术有限公司	台	4	8000	32000
15	救生手环	国产/定制	<p>响应参数：五合一</p>	中	国产	个	4	100	400

				国					
16	扩音器	国产/定制	<p>响应参数：1500 毫安可充电锂电池供电； 最长工作时间 6 小时； 传输距离长达 600 米； 产品重量 600g； 尺寸要求：145*220mm； 功能要求：警报、USB 播放、TF 卡播放、240 秒录音。</p>	中国	国产	个	4	190	760
17	卫生应急冬装 /春秋装	国产/定制	<p>响应参数：1、标准：符合卫生部 2011 年第 126 号文的规定、服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装上衣技术规范”要求。</p> <p>2、组成：卫生应急冬装套装，春秋装上衣冬衣冲锋上衣含冬衣冲锋上衣+抓绒内胆一件。</p> <p>3. 面料要求：</p> <p>3.1 面料：采用三层复合面料，100%涤纶短纤维塔丝龙牛津布，成份为 event 和 GORE-TEX 材质；工艺要求采用精细交织技术及特殊整理工艺，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜；耐静水压 50kPa/min 透湿量 5000g/(m²·d)、布质要求轻盈柔软、光洁、平滑，伸缩回弹不变形，易于保养；性能要求防寒、防风、防水、防潮（吸水率少于自重的 2%），透气性强，不致过敏；全线位密封，防寒、防风、防水 13000mm)、透气性 13000g/m²/24h)；克重 200g/m²。颜色为哈佛红/藏青色。</p> <p>3.2 里料：210T 单面涂覆涤丝绸；涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯，克重 100gm/m²。用途为内里下身、帽子里、袖子里、内袋布、两边胸袋布等，颜色为蓝色。</p> <p>3.3 网眼布里料：消光长丝、涤丝网眼布，克重 150gm/m²，颜色</p>	中国	国产	套	4	960	3840

为藏青色。

4.1 胸前、背后明显位置使用反光材料，在夜晚或不良天气状况提供安全防护；

4.2 可隐藏式帽子，头部左右转动不影响视线；

4.3 腰部有收紧调节，增强保暖功能。

4.4 左侧上臂处设计有可拆式“臂章”。

4.5 内胆设计：在春秋装上衣的基础上增加抓绒内胆，抓绒内胆可以拆卸，并可单独穿着，抓绒内胆拆卸后，外衣可以作为春秋服装。抓绒内胆为 $360\text{g}/\text{m}^2$ ，可以抵御-10度以上的严寒。

5.1. 反光条：前胸和后背上部有亮银色反光条，背部标识根据采购人要求印制，使用 3M“视觉丽”反光材料，采用热压滚烫工艺，以保证同服装面料的一体性。反光材料需符合 GB 20653-2006 国家标准反光性能要求，反光强度达到 3 级反光材料最少逆反射系数值。

5.2 冬上衣背部标识为银色反光字(中国卫生 CHINA HEALTH)，以突 出现场卫生应急救援的视角效果。(可隐藏)

6. 颜色。采用哈佛红和藏青色搭配，颜色应符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》相关规定。

7. 冬裤规格参数：

1、标准：符合卫生部 2011 年第 126 号文的规定、服装设计符合《国家生应急队伍标识(试行)》《中国卫生应急服装技术规范(试行)》、“中国卫生应急男、女式冬装/春秋装裤子技术规范”要求。

2. 面料要求：面料技术要求同冬装上衣。

2.1 面料：采用三层复合面料，100%涤纶短纤维塔丝龙牛津布，成份为 event 和 GORE-TEX 材质；工艺要求采用精细交织技术及

			特殊整理 工艺，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜；耐静水压 50kPa/min 透湿量 5000g/(m ² ·d)、布质要求轻盈柔软、光洁、平滑，伸缩回弹不变形，易于保养；性能要求防寒、防风、防水、防潮（吸水率少于自重的 2%），透气性强，不致过敏； 全线位密封，防寒、防风、防水 13000mm)、透气性 13000g/m ² /24h)；克重 200g/m ² 。 颜色为藏青色。 2.2 里料：210T 单面涂覆涤丝绸；涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯，克重 100gm/m ² 。用途为内里下身、内袋布等，颜色为蓝色。						
18	短袖翻领 T 恤 (红)	国产/定制	响应参数：翻领速干应急 POLO 衫（短袖）： 1. 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装针织 T 恤衫技术规范”要求。 2. 面料：速干，颜色哈佛红，克重 200g/m ² ， 3. 无纺布衬：领、袖口，8505# 4. 缝纫线：全件缝制，100%涤纶 11.8tex X 3 5. 标识；在前胸印卫生应急专用标志	中国	国产	件	4	90	360
19	长袖翻领 T 恤 (红)	国产/定制	响应参数：翻领速干应急 POLO 衫（长袖）： 1. 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装针织 T 恤衫技术规范”要求。 2. 面料：速干，颜色哈佛红，克重 200g/m ² ， 3. 无纺布衬：领、袖口，8505# 4. 缝纫线：全件缝制，100%涤纶 11.8tex X 3 5. 标识；在前胸印卫生应急专用标志	中国	国产	件	4	155	620
20	户外帽	国产/定制	响应参数：应急帽：	中	国产	顶	4	35	140

			<p>1. 符合卫生部 2011 年第 126 号文的规定设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求。</p> <p>2. 帽面：高支仿毛， 100%涤纶</p> <p>3. 纯棉衬： 作里衬， 100%棉</p> <p>4. 印刷标签：按标样</p> <p>5. 帽檐：聚酯板</p> <p>6. 缝制：涤纶线， GB/T 6836-1997， 11.8tex×3</p> <p>7. 正面中央位置标识为“卫生系统”统一形象标识</p>	国					
21	防水鞋	国产/定制	<p>响应参数：金橡 020 防水鞋：</p> <p>1. 长筒防水鞋、金橡 020 防水鞋</p> <p>2. 耐酸碱防油三防雨靴防滑耐用水鞋、</p> <p>3. 全鞋高约 34-37 公分,本产品由特制高弹体 PVC 注塑一次成型,</p> <p>4. 具有耐油耐酸耐碱、防滑、耐磨等功能。</p>	中国	国产	双	4	290	1160
22	户外鞋	国产/定制	<p>响应参数：具有防滑、耐磨等功能。</p>	中国	国产	双	4	290	1160
23	应急马甲	国产/定制	<p>响应参数：1. 款式：参照《国家卫生应急队伍标识》关于服装要求，该样服的色调搭配和布料材质符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》要求。</p> <p>2. 面料：采用透气面料，颜色为哈佛红/藏青色，表面处理，背面复合高透湿 PTFE 膜，静水压 130kPa，透湿量 13000g/(m².24h)，表面抗湿性 4 级。</p> <p>3. 使用 3M 视觉丽反光条进行横向分割，充分野外工作的要求。</p> <p>4. 里料：采用 210T 单面涂覆涤丝绸；涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯，克重 75gm/m²。</p> <p>5. 左胸上部位置标识为“中国卫生（竖向标准组合）”图案，背部标识为 3M 视觉丽热转移反光膜制成的银色反光字（中国卫</p>	中国	国产	件	4	280	1120

			生)。 6. 马甲肩部、腰部、背部设计有反光带，反光材料的反光性符合《GB20653-2006 职业用高可视警示服》3 级反射系数要求。 7. 缝纫线：全件缝制，100%涤纶 11.8tex X 3 8. 尼龙拉链：背袋口 5# 9. 注塑拉链：前中 8# 10. 注塑扣：侧开活动，2.5cm 内圈						
24	应急头盔	国产/定制	响应参数：1. 符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》，规格 30*22*20cm，白色 ABS 材质。 2. 图案上面印有“中国卫生”。	中国	国产	个	4	80	320
25	背囊标识牌	国产/定制	响应参数：定制应急队员专用标识牌 背囊标识牌（含锁扣），定制带有应急队名称，单位信息和队员个人信息的卡片姓名牌。	中国	国产	个	4	10	40
26	应急专用胸卡	国产/定制	响应参数：定制应急队员专用胸卡标识牌： 1. 挂绳：采用丝印工艺，印制中国卫生标识，规格为 20*900mm 2. 标识卡：采用上下推开方式，外框卡背面印制中国卫生标识， 3. 连接扣：采用松紧拉绳子，360 度旋转，连接扣正面印制中国卫生标识。 4. 姓名牌：定制带有应急队名称，单位信息和队员个人信息的卡片姓名牌。	中国	国产	个	4	10	40
27	冲锋包	国产/定制	响应参数：卫生应急双肩双冲锋包： 1. 型号：15.6 英寸中国卫生 2. 尺寸：宽 31cm*高 45cm*厚 15cm 3. 颜色：红色 4. 重量：0.53kg 5. 容量：可放 15.6 英寸笔记本电脑和应急队员工常工作出差下	中国	国产	个	4	380	1520

			乡检验等个人物品等 6. 面料：牛津布面料 7. 里料：涤纶 8. 结构：主袋/副袋 9. USB 充电口： 配备 USB 充电口设计（端口） 10 印字：订制中国卫生冲锋包， 印字工艺为白色丝印（加荧光绿色 粉）。白天保持白色，晚上发荧光绿色效果。						
28	腰包	国产/定制	响应参数：个人专用多功能腰包（中国卫生）： 1. 肩挎、腰挎两用放置个专用物品 2. 插锁式背带。 3. 颜色为红色材质:PVC 涂层尼龙 4. 尺寸：25x5x12CM	中国	国产	个	4	50	200
29	碘酒	国产/定制	响应参数：100ml	中国	国产	瓶	20	42	840
30	棉签	国产/定制	响应参数：棉签 50 支/包	中国	国产	包	100	1.7	170
31	无菌采样管	国产/定制	响应参数：5ml 管，一次性使用。	中国	国产	支	50	5	250
32	病毒采样管	国产/定制	响应参数：5ml 保存液	中国	国产	支	50	2	100
33	无菌生理盐水管	国产/定制	响应参数：内含 0.85%生理盐水 10ml	中国	国产	支	100	13	1300
34	一次性采血针	国产/定制	响应参数：100 支/包	中国	国产	包	1	40	40
35	一次性采血管	国产/定制	响应参数：100 支/包	中国	国产	包	1	40	40

36	压脉带	国产/定制	响应参数：2.5m/包	中国	国产	支	10	10	100
37	粪便采样盒	国产/定制	响应参数：30只/盒，含培养基	中国	国产	只	50	2	100
38	一次性采样拭子（鼻拭子）	国产/定制	响应参数：100支/包	中国	国产	包	1	300	300
39	一次性采样拭子（咽拭子）	国产/定制	响应参数：100支/包	中国	国产	包	1	300	300
40	生理盐水	国产/定制	响应参数：10ml/支，0.9%氯化钠盐水	中国	国产	瓶	10	29	290
41	无菌采样袋： 100只（带自封口）	国产/定制	响应参数：100只/包	中国	国产	包	1	200	200
42	无菌采水袋： 100只	国产/定制	响应参数：100只/箱	中国	国产	箱	1	400	400
43	氧化酶试剂	国产/定制	响应参数：10片/盒	中国	国产	盒	1	150	150
44	SS平板	国产/定制	响应参数：10个/包	中国	国产	包	2	105	210
45	TCBS平板	国产/定制	响应参数：10个/包	中国	国产	包	2	115	230
46	Cary-Blair氏 运送培养基	国产/定制	响应参数：5ml*20支/盒	中国	国产	盒	1	200	200
47	肛拭棉签	国产/定制	响应参数：100支/包	中国	国产	包	1	120	120

48	霍乱胶体金快速检测试剂	国产/定制	响应参数：50 人份/盒	中国	国产	盒	1	4400	4400
49	流感快速检测试剂	国产/定制	响应参数：20 人份/盒	中国	国产	盒	1	740	740
50	新冠快速检测试剂	国产/定制	响应参数：20 人份/盒	中国	国产	盒	2	115	230
51	便携式水质分析仪及配套快检试剂：1 套	深圳清时捷/Q-CL501B	<p>响应参数：1. 产品用途：便携式比色计，用于游离氯、总氯和化合性氯的现场检测。</p> <p>2. 产品组成：主机、耗材及测试附件</p> <p>3. 供电方式：2 节 AA 碱性电池</p> <p>4. 操作环境：0~50℃；0~90%相对湿度（不冷凝）</p> <p>5. 检测项目：游离氯、总氯、化合性氯</p> <p>6. 检测方法：GB/T 5750.11—2023 DPD 光度法检测游离氯、总氯、化合性氯</p> <p>7. 测量范围： 游离氯：0.01~5.00mg/L 总氯：0.01~5.00mg/L 化合性氯：0.01~5.00mg/L</p> <p>8. 测量精度：±3%±0.01</p> <p>9. 光源：发光二极管（LED）</p> <p>10. 显示：4 位数码管</p> <p>11. 读数模式：浓度直读</p> <p>12. 支持内置曲线修正</p> <p>13. 自动提示电池电量不足</p>	中国	深圳市清时捷科技有限公司	台	1	1800	1800
52	标签纸	国产/定制	响应参数：防水耐撕	中国	国产	张	20	9	180

53	疟原虫胶体金块试剂	国产/定制	响应参数：25 人份/盒	中国	国产	盒	1	850	850
54	一次性无菌接种环	国产/定制	响应参数：25 支/包	中国	国产	包	4	90	360
总价合计									410920

- 1、以单价乘以数量计算总价，未填写单价的视为供应商免费提供或已包含在其他单价中。
- 2、总报价是指含税金、包装、装卸、搬运、交货、安装、调试、验收、售后服务等一切费用。
- 3、货物分项报价明细表中的单项合价累计金额应当与本表中的总价合计一致。
- 4、供应商按技术规格要求清单列出的顺序对照填写本表。

供应商（公章）：河南省瀚古文化传媒有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

2024 年 09 月 30 日