

第二轮报价表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
	品牌	型号	技术参数					
太阳能信号灯	众安	XHD-T-ZA01	一、产品描述 太阳能信号灯是一种利用太阳能供电、无需铺设电缆的环保交通设备，具备节能、易安装、抗极端环境等优势，适用于多种场景。 二、产品技术参数 1、规格：灯头直径 300mm 红黄绿满屏。 2、信号灯：红黄绿分屏显示。 3、配置：太阳能电池板 60W，高性能蓄电池 65AH。 4、节能管理功能：设备重新开机后，所运行的检测对状态控制、按键检测、电流电压检测、空载检测、过温保护功能的检测，具有开机自检错误提示功能，该功能即能提前对设备做出预测，做到先自检再使用。 5、立杆：可升降，高度 100-160cm。 6、小推车：长 78*宽 68*高 53cm。 7、输出灯光无抖动，无频闪。	个	8	5800	46400	GB14887-2003 标准
反光锥桶	众安	FGLZ-DZ-ZA	一、产品描述 反光锥桶，又称路锥、雪糕筒，主要用于道路施工、应急疏散、停车场隔离等场景，通过反光材料增强夜间警示效	个	500	40	20000	GB/T 18833-2012 道

			果，减少事故风险。 二、产品技术参数 1、表面平整光洁、颜色红白相间，均匀一致，桶身圆锥形，底座方形，无明显的划痕、变形及其他缺陷。 2、底座尺寸：450mm*450mm 3、高度（H）：700mm。 4、材质：锥身 PVE 材质；底座：橡塑。 5、反光材料：优质高晶格反光膜，反光亮度为高强级。 6、反光指数：420mcd。 7、耐晒度：8 级。 8、抗风强度：6 级。 9、重量：3.62kg。					路交通反光膜
催泪喷射器	华安	C2 HB	一、产品描述 催泪喷射器是一种非致命性执法工具，具备便携、快速制敌特点，广泛用于防暴维稳、抓捕控制及自卫场景。 二、产品技术参数 1、产品符合《GA884-2018 公安单警装备催泪喷射器》执行标准生产制造。 2、结构：由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成，催泪剂为合成辣椒素。 3、催泪喷射的高度为 189.3mm，筒身最大外径为 40.3mm，	罐	500	98	49000	《GA884-2018 公安单警装备催泪喷射器》

		罐体外径为 37.34mm,观察窗尺寸宽为 7.7mm,高为 79.9mm。 4、催泪喷射器质量为 177.8g;催泪剂溶液体积为 70ml。 5、催泪剂合成辣椒素含量为 1.95%。 6、催泪喷射器溶液储存内罐为 PPSU 材质。 7、喷射性能: (1)连续喷射性能:喷射距离 4.5m,有效喷射时间 9.9s,完全喷射后剩余溶液量 5ml; (2)间断喷射性能:有效喷射 3s 后,放置 8h 再喷射,喷射距离 4.1m;喷射距离达到 3m 的时间 5.8s,完全喷射后剩余溶液量 3.9ml; 8、稳定性:催泪喷射器在老化试验后产品表面无脱落,不解体、不泄漏、不爆裂,且符合 GA884-2018 中 5.10.1 的要求。 9、承压安全性:催泪喷射器经 980N 承压试验后,不解体、不泄漏、不爆裂,能正常使用,且符合 GA884-2018 中 5.10.1 的要求。 10、保险盖可靠性:催泪喷射器配有安全可靠的防止误喷的保护帽,保护帽装配平滑、复位顺畅,按钮开关松紧适度,有足够的回复力,保险盖重复启闭 230 次后可正常使用,且符合 GA884-2018 中 5.10.1 的要求。 11、外罐底面雕刻生产日期,生产日期不早于开标所在月份,生产日期至失效期 36 个月。				
--	--	---	--	--	--	--

急救包	众安	J-ZA	一、产品描述 急救包是公安单警装备必配项目，供警务人员在执勤、训练中受轻小伤害时紧急临时救护使用，执行《GA891-2010 公安单警装备-警用急救包》标准。 二、产品技术参数 1、结构尺寸：急救包展开长为 218mm, 宽 124mm；包面皮革撕裂强度 39N/mm。 2、耐摩擦色牢度：干摩 4 级，湿摩 4 级。 3、拉链：拉链平拉强力 658N。 4、急救包内装药品、器械品种及标准：急救包内装药品及器械除小剪刀和别针以外，包装完好无损，文字清晰，并配有使用说明书，包装标明药品、医疗器械批准生产文号、生产厂家、生产日期及有效期。硝酸甘油片有效期 20 个月，其他药品和器械有效期 30 个月。所含药品、器械如下， ①创可贴三合一（$\geq 1.5\text{cm} \times 2.3\text{cm}$）：6 片； ②创可贴三合一（$\geq 4.5\text{cm} \times 6\text{cm}$）：2 片； ③硝酸甘油片（0.5mg）：1 瓶； ④带垫急救绷带：绷带，$7.5\text{cm} \times 2\text{m}$；不粘垫：$5\text{cm} \times 7.5\text{cm}$； ⑤小剪刀（$9\text{cm} \sim 11\text{cm}$）：1 把； ⑥无菌纱布片：$7.5\text{cm} \times 7.5\text{cm}$-8p； ⑦橡胶止血带：$46\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ ⑧酒精消毒片：$10\text{cm} \times 4\text{cm}$ 或外包装：$5\text{cm} \times 5\text{cm}$，内芯：$6\text{cm}$	套	500	62	31000	GA891-2010 《警用急救包》
-----	----	------	---	---	-----	----	-------	-----------------------

			×6cm; ⑨抗菌湿纸巾：19cm×12.5cm 或外包装：5cm×6cm, 内芯：20cm×12cm; ⑩别针：3 枚。					
强光手电	戈泰	S1 GT	一、产品描述 强光手电是具备攻击、照明、应急功能的单警装备，核心特点为多档光源模式、高强度材质及防护设计。 二、产品技术参数 1、强光手电总质量（含 18650 电池）小于或等于 230g。 2、强光手电总长度为 154.46mm、握柄直径 28.53mm、头盖外径 35mm。 3、颜色：主体为黑色，激光雕刻标识都为基体银白色，挂绳为黑色。 4、电量提示功能：强光手电设置四挡电量提示灯，使用 18650 电池时，在手电点亮或关闭光源瞬间，指示灯点亮。强光手电的开关左侧设置电量提示指示灯，每次按动开关，指示灯亮 2s 后自动关闭。指示灯分为 4 格，提示有效的剩余时间。 5、电池实用性：使用 1 节 18650 锂离子充电电池、3 节 AAA 碱性电池。 6、电池安全性：电池经过常温外部短路、过充电、强制放电、挤压情况下不出现爆炸起火现象。	支	150	170	25500	GA883-2018《公安单警装备 强光手电》

			7、强光手电使用 18650 电池, 电池初始状态进入强光模式, 距光源 5m 处光斑中心初始照度 248.5 lx。 8、强光手电使用 18650 电池, 电池初始状态进入弱光模式, 距光源 1m 处光斑中心初始照度为 178.3 lx。其色品坐标符合 GB/T8417-2003 标准中的有关规定。 9、耐久性: 照明键、爆闪键分别触压 30000 次后, 开关能够正常使用。 10、强光手电在 0.5m 深度水密封试验 1h, 内部不进水, 且符合开关工作模式转换及电量提示功能的要求。 11、强光手电自 1.5m 高度, 强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下状态, 分别跌落到水泥地面上, 无裂纹、破碎、氧化硅球不掉落, 且符合开关工作模式转换及电量提示功能的要求。					
伸缩警棍	戈泰	G2 GT	一、产品描述 伸缩警棍是一种由多节金属管组成的便携式执法工具, 具备快速伸展与收回的功能, 广泛用于警察、安保等执法场景。 二、产品技术参数 1、伸缩警棍尾盖、解锁按钮、中管、小管、握把、棍头为亚光黑色, 处理层薄厚均匀、牢固、无斑驳、色差; 握把橡胶套为黑色。 2、伸缩警棍的质量与尺寸规格:	根	100	280	28000	GA886-2018 《公安单警装备 伸缩警棍》

		质量 317.2g 收回长度 223.9mm，伸展长度 508.3mm，握把直径 26.52mm，中管直径 20.52mm，前管直径 15.98mm。 3、伸缩警棍能通过收拉或甩动的方式顺畅出棍，各节棍套锁定稳固，没有明显晃动和摩擦；收棍时按下解锁按钮旋转回推中管实现各节棍套依次收回。 4、防脱出性能，伸缩警棍在回收的状态下，对棍头施加 5N 轴向拉力时，棍体不被拉出。 5、握把性能：具有良好的理化性能，握把经耐臭氧龟裂静态拉伸试验（时间 100h，试验温度 40° C，臭氧浓度 50*10，伸长率 20%），试验后不出现龟裂、发粘现象。 6、伸缩可靠性，伸缩警棍展开、收回为一个循环，循环 3000 次后，符合伸缩性能的要求；加力伸展的警棍，能保持完全伸展的锁合状态。 7、耐腐蚀性能，伸缩警棍经 8h 盐雾试验，耐腐蚀等级属于 QB/T3832-1999 中规定的 9 级，且符合伸缩警棍性能的要求。 8、纵向抗拉性能，伸缩警棍在完全伸缩并锁定状态下，施加拉力至 1000N 并保持 1min 后，符合伸缩性能的要求。 9、抗弯性能，伸缩警棍在完全伸缩并锁定状态下，对基础型的中管分别施加 5000N 压力并保持 1min 后，符合伸缩性能的要求。 10、浸水试验，将收回状态的伸缩警棍，置于 0.5m 深的				
--	--	--	--	--	--	--

			水池中 30min 后,能正常使用,并且符合伸缩性能的要求。					
单警装备 腰带	戈泰	Y H GT	一、产品描述 单警装备腰带是警务人员在执法过程中用于携带各类装备的重要工具,具备模块化设计,方便快捷地取用装备,提高工作效率。它通常由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成,适用于不同执法场景的需求。 二、产品技术参数 1、多功能腰带符合《GA890-2018 公安单警装备多功能腰带》; 2、结构:多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成,装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹匣套、手枪套,其中警用水壶套、弹匣套、手枪套为选配件;(装具套根据采购方实际需求配置) 3、质量:1.0kg。 4、对装具套中甲醛含量比进行检测:未检出。 5、抗拉性能:斜挂带卡扣在扣合状态下,拉力为 500N 并保持 30S,卡扣不破损,能正常使用,腰带钎子在扣合状态下,拉力为 750N 并保持 30S,钎子不破损,能正常使用。 6、腰带纤子材质为聚碳酸酯材质,其力学性能符合 JG/T347-2012;拉伸弹性模量 2400MPa;弯曲强度 60MPa;	条	100	195	19500	《GA890-2018 公安单警装备多 功能腰带》

			负荷变形温度 125℃；线膨胀系数 $6.5 \times 10^{-}$。 7、腰带钎子插拔性能：插拔 3000 次后，能正常使用。 8、警棍套及催泪喷射器套旋转性能：6000 次后，能正常使用。 9、警棍套警棍插拔性能：9000 次后，能正常使用。 10、装具套甲醇含量：未检出。					
反光防撞桶	众安	FZT-F-ZA	一、产品描述 反光防撞桶是采用 PE 塑料制成、带反光设计的交通设施，主要用于道路隔离与警示，常见于高速路、城市道路等场景。 二、产品技术参数 1、材质：聚乙烯 2、尺寸：800*600mm 3、重量：2.93kg。 4、反光指数：420mcd。 5、耐晒度：8 级。 6、抗风强度：6 级。	个	58	110	6380	GBT 28650-2012 《公路防撞桶》
太阳能爆闪灯	众安	BSD-B-ZA01	一、产品描述 太阳能爆闪灯是通过太阳能供电的安全警示设备，广泛用于危险路段、施工区域等场景，具备高亮度、低能耗、防水防尘等特点。 二、产品技术参数	个	99	785	77715	GB/T14887-2003 和 GB/T8417-2003 相关标准

			1、光源类型：采用高亮度 LED。 2、可视距离：2000 米（夜间）。 3、闪光频率：100 次/分钟。 4、防护等级：IP65（防尘防水）。 5、工作温度：支持-20℃至 50℃。 6、工作时间：阴雨天无光照可连续工作 5 天。 7、控制方式：智能光控（白天自动充电，夜晚自动闪烁）。 8、电源系统保护功能：设备电源系统具有太阳能充电过压保护，过低保护，防短路等功能，产品具有智能电压控制程序确保设备安全稳定运行。 9、闪光模式：支持爆闪、慢闪、频闪等多种模式。 10、爆闪灯颜色：红、蓝双色，光色为 GB/T8417-2003 规定的红色、蓝色。					
手铐	戈泰	K1 GT	一、产品描述 手铐是执法和监狱系统中最常用的警具之一，用于限制嫌疑人或犯人的行动自由，防止其逃跑或进行危险行为。现代金属手铐在材料、结构和安全性方面都有严格标准，确保其在各种执法环境中稳定可靠。 二、产品技术参数 1、金属手铐尺寸：金属手铐 L、H、B 尺寸应符合标准要求：两铐体间的距离 L：55.5mm； 啮合三齿状态下手铐的最小孔径 H：54.4mm，；啮合三齿	副	99	95	9405	GA 1512-2018 《金属手铐》

			状态下手铐的最大孔径 B: 80.8mm。 2、金属手铐质量（不含钥匙和包装）：235.3g。 3、反锁定位：金属手铐的反锁定位功能可靠。处于锁闭和反锁定位状态的金属手铐在 1500N 静压力作用下，不出现啮合松动或失效现象。 4、防拨性能：三个相互独立的止逆件不同时运动，金属手铐处于反锁状态时，防拨净工作时间达到 2min 未打开。 5、耐用度：金属手铐正常开启、锁闭 11000 次，每 1000 次反锁 1 次后，根据标准进行试验，能正常使用。 6、手铐材质为 T6 铝材：铝材性能抗拉强度 Rm, 313MPa, 规定非比例延伸强度 Rp_{0.2}298MPa。 7、对金属手铐施加 2200N 纵向静拉力，保持 30s，试验过程中金属手铐不被拉开，试验后铐体上没有永久性变形或裂纹，金属手铐能正常使用。 8、对金属手铐施加 2200N 横向静拉力，保持 30s，试验过程中金属手铐不被拉开，试验后铐体上没有永久性变形或裂纹，金属手铐能正常使用。 9、对金属手铐的扇梁铆钉施加 2940N 静压力，保持 30s，试验后固体连接件不松脱，金属手铐能正常使用。					
肩灯	华安	JD-03	一、产品描述 肩灯主要用于夜间或低能见度环境，通过 LED 频闪、爆闪等模式提醒周边人员注意，保护执法者安全。	个	100	98	9800	GB 13954-2009、 GB/T15211-2013 和 GB/T

		二、产品技术参数 1、组成要求：由内置频闪 LED 发光单元(红蓝两种颜色共 24 颗灯珠)、白光 LED 发光单元、警哨单元和背夹组成具有 1 个 USB 接口和 2 个开关按键。产品由可充电电池供电。符合《GB13954-2009》、《GB/T15211-2013》及《GB/T4208-2017》执行标准。 2、外壳防护等级：符合《GB/T4208-2017 外壳防护等级》中 IP66。 3、重量：75g(外界设备除外)；外形尺寸：长 91.2mm*宽 43.6mm*高 33.5mm。 4、重力感应模式：当肩灯倾斜角度大于 45° 时，频闪模式可自动切换垂直方向/自动切换闪烁。工作模式：可通过按键进行侧面 LED 灯频闪、正面 LED 灯频闪、侧面 LED 灯半频闪、白光 LED 照明模式切换。照度性能：白光照明模式下 300mm 处光斑中心照度，电池充满电条件下 381 lx；连续工作 4h 条件下 254 lx。发光强度：频闪单元光源峰值光强为 3.9cd。闪烁频率：频闪单元单个光源发光频率为 4.3Hz。 5、电量指示：肩灯具有电量指示功能，可通过指示灯指示电池欠压及充满电状态。 6、警哨功能：电池充满电后，距肩灯出声口 2m 处警哨声压 102.2dB(A)。					4208-2017 相关 标准
--	--	---	--	--	--	--	--------------------

			7、电池连续工作时间：肩灯电池充满电条件下, 频闪模式连续工作时间 10h。 8、自由跌落：裸机跌落高度 1.8m, 水泥地面, 任意面自由跌落 1 次, 试验后各组成部件没有松动、脱落、开裂、破碎现象, 试验后肩灯能正常工作。 9、耐久性能：对肩灯开关按键进行耐久性试验 10000 次, 试验后能正常工作。 10、静电放电抗扰度：符合 GB/T17626.2-2018 中试验等级 3 的规定。 11、环境适应性：-20℃±2℃至 55℃±2℃。					
太阳能黄 闪灯	众安	BSD-H-ZA01	一、产品描述 太阳能黄闪灯是利用太阳能供电的交通警示设备, 核心优势为节能环保、免维护, 广泛用于无电网覆盖的危险路段。 二、产品技术参数 1、灯面尺寸：400mmx400mm(圆形)。 2、灯壳体积：高 480mmx 长 460mmx 宽 150mm。 3、工作电压：12V 4、太阳能板：290mmx290mm 太阳能板：18V/8W。 5、蓄电池：12V/7AH(铅酸电池)。 6、闪烁频率：43 次/min, LED：LED 有 115 颗高亮 LED。 7、阴雨天无光照可连续工作 9 天。 8、总重：9.2kg。	台	100	450	45000	GAT 743-2007 《太阳能黄闪信 号灯》

合计(元)	大写：叁拾陆万柒仟柒佰元整	小写：367700 元
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）		

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

供应商：河南烁世实业有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

2025 年 11 月 17 日