

四、报价明细表

类别	序号	类别	项目名称	改造内容	功能	品牌	规格、型号	单位	数量	预算单价(元)	折扣后单价(元)	项目类型	综合折扣率
适老化改造智能养老网关A	1	(一) 地面改造	防滑处理 (二选 一)	防滑地垫	在卫生间、厨房、卧室等区域,铺设防滑地垫,避免老年人滑倒。PVC材质,厚度 $\geq 5\text{mm}$, $300\text{mm}\times 300\text{mm}$ 。	品牌	定制 在卫生间、厨房、卧室等区域,铺设防滑地垫,避免老年人滑倒。PVC材质,厚度 $\geq 5\text{mm}$, $300\text{mm}\times 300\text{mm}$ 。	块	1	14.51	14.3649	基础	1%
				防滑地胶	在卫生间、厨房、卧室等区域,铺设防滑地胶,避免老年人滑倒。聚氯乙烯,PVC环保材料,2.0mm $\times$ 2m,抗菌防霉易清洗,按照国家或行业标准进行施工。	品牌	定制 在卫生间、厨房、卧室等区域,铺设防滑地胶,避免老年人滑倒。聚氯乙烯,PVC环保材料,2.0mm $\times$ 2m,抗菌防霉易清洗,按照国家或行业标准	平方米	1	206.2	204.138		

						进行施工。						
3		高差处理	可移动式坡道	保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。根据现场实际情况配备。 尺寸：高 10-80mm 宽度：50-300mm 长度：不低于 900mm 1、材质：橡塑或橡胶； 2、耐水防滑、承重力不低于 500kg； 3、产品稳定性高，长期使用不变形； 4、防滑设计，防滑性强。 5、适用于室内。	鼎达	保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。根据现场实际情况配备。 尺寸：高 10-80mm 宽度：50-300mm 长度：不低于 900mm 1、材质：橡塑或橡胶； 2、耐水防滑、承重力不低于 500kg； 3、产品稳定性高，长期使用不变形； 4、防滑设计，防滑性强。 5、适用于室内。	个	1	202	199.98	基础	
4	(二) 门改造	安装闪光灯	闪光振动门铃	接收器插电， 音乐 5 档音量可调节，多首铃声， 智能闪灯，铃响亮灯。	领普	B209 接收器插电， 音乐 5 档音量可调节，多	套	1	73.5	72.765	可选	

			光 振 动 门 铃				首铃声, 智能闪灯, 铃响亮灯。					
5	(三) 卧室改造	配置 护理床	*护理 床	1、规格: 长度 $\geq 2000\text{mm}$, 宽度 $\geq 900\text{mm}$, 高度 $\geq 450\text{mm}$; 2、上身升降角度 $\geq 60^\circ$, 下身升降角度 $\geq 30^\circ$, 免漆板床头板和床尾板, 钢质床架, 床面, 铁条床面; 3、含 6 公分床垫。 4、刹车静音轮 (刹车、万向), 脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性, 保证了脚轮的使用寿命。	仪和佳	YLC-28 1、规格: 长度 $\geq 2000\text{mm}$, 宽度 $\geq 900\text{mm}$, 高度 $\geq 450\text{mm}$; 2、上身升降角度 $\geq 60^\circ$, 下身升降角度 $\geq 30^\circ$, 免漆板床头板和床尾板, 钢质床架, 床面, 铁条床面; 3、含 6 公分床垫。 4、刹车静音轮 (刹车、万向), 脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性, 保证了脚轮的使用寿命。	个	1	1892.5	1873.575	可选	
6		安	床边	长 570mm 宽 500mm 高 470mm, 扶手	仪和佳	YLF-58	个	1	380	376.2	基	

		装 床 边 护 栏 (二 选 一)	护栏 A	架为高碳钢, 底座为扁铝。扶手架 180 折叠, 配储物袋。		长 570mm 宽 500mm 高 470mm, 扶手架为高碳钢, 底座为扁铝。扶手架 180 折叠, 配储物袋。					础
7			床边 护栏 B	1. 底座: 碳钢材质, 表面烤漆, 厚度不低于 3mm。 2. 固定立柱套管采用直径≥40mm 优质碳钢机加工而成; 3. 不锈钢扶手, 可调节, 不锈钢内衬, 外面套管为 ABS 材质。表面防滑设计, 耐高温, 耐低温, 易清洁, 不易滋生细菌的特性。	仪和佳	YLF-120 1. 底座: 碳钢材质, 表面烤漆, 厚度不低于 3mm。 2. 固定立柱套管采用直径≥40mm 优质碳钢机加工而成; 3. 不锈钢扶手, 可调节, 不锈钢内衬, 外面套管为 ABS 材质。表面防滑设计, 耐高温, 耐低温, 易清洁, 不易滋生细菌的特性。	个	1	907.5	898.425	
9		配 置 防 压	防压疮 坐垫	尺寸: 45cm*45cm 材质: 尼龙布+Pvc	润翔	ZKR-01P 尺寸: 45cm*45cm 材质: 尼龙布+Pvc	个	1	53.6	53.064	可 选
10			气垫型	尺寸: 长度≥1900mm, 宽度≥	润翔	ZXT-03 B	床	1	518.8	513.612	可

			疮垫	防褥疮床垫	900mm, 气垫采用医用 PVC 材料, 产品由气垫、充气泵和导气管组成。		尺寸: 长度 $\geq$ 1900mm, 宽度 $\geq$ 900mm, 气垫采用医用 PVC 材料, 产品由气垫、充气泵和导气管组成。					选
11	(四) 如厕洗浴设备改造	安装扶手 (五选二)	*一字扶手		长度 350mm, 辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层 ABS 或者尼龙原装环保材料, 防滑处理。	祥弘瑞	XHR-G831 长度 350mm, 辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层 ABS 或者尼龙原装环保材料, 防滑处理。	个	1	144	142.56	基础
12			*上翻 U 型扶手		600mm*700mm, 辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层 ABS 或者尼龙原装环保材料, 防滑处理。	祥弘瑞	XHR-831U 600mm*700mm, 辅助老年人起身、站立、转身和坐(蹲)下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层 ABS 或者尼龙原装环保材料, 防滑处理。	个	1	373.8	370.062	
13			*淋浴		700mm*500mm, 辅助老年人起身、	祥弘瑞	XHR-811L	个	1	238	235.62	

14	L 型扶 手	站立、转身和坐（蹲）下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层 ABS 或者尼龙原装环保材料，防滑处理。		700mm*500mm，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层 ABS 或者尼龙原装环保材料，防滑处理。					
	*淋浴 T 型扶 手	800mm*1200mm，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层 ABS 或者尼龙原装环保材料，防滑处理。	祥弘瑞	XHR-D833T 800mm*1200mm，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层 ABS 或者尼龙原装环保材料，防滑处理。	个	1	248.75	246.2625	
	*135° 扶手	450mm*450mm，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层 ABS 或者尼龙原装环保材料，防滑处理。	祥弘瑞	XHR-G812 450mm*450mm，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。不锈钢龙骨、不锈钢底座、外层 ABS 或者尼龙原装环保材料，防滑处理。	个	1	230	227.7	

18		配置 淋浴椅	助浴椅	带靠背，带扶手，可以调节高低，带靠背，带扶手，可以调节高低 1. 总高：75-83cm 可调，总宽$\geq$50cm 2. 主架：由高强度铝合金管材组成，表面阳极氧化处理。 3. 座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4. 扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5. 脚腿：四只脚腿高度 5 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配有橡胶防滑脚垫。	福仕德	YC01A 带靠背，带扶手，可以调节高低，带靠背，带扶手，可以调节高低 1. 总高：75-83cm 可调，总宽$\geq$50cm 2. 主架：由高强度铝合金管材组成，表面阳极氧化处理。 3. 座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4. 扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5. 脚腿：四只脚腿高度 5 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配有橡胶防滑脚垫。	个	1	322.8	319.572	基础
20	(五)	安	小夜灯	人体感应灯，工作电流：30mA；	凯顿	XD086	个	1	59	58.41	基

		物理环境改造	装自动感应灯具		电池类型：锂充电电池； 感应距离：不低于3米		人体感应灯，工作电流： 30MA； 电池类型：锂充电电池； 感应距离：不低于3米					基础	
21			安装防护条		软橡胶材质，安装简便环保，省时省工省钱，不用打孔，不破坏墙体环保安全耐用，结实不易变形外宽35mm*35mm厚7mm	米	1	35.6	35.244			基础	
22			防护角		在家具尖角或墙角处安装防护角，防止老年人磕碰划伤。NBR材质，55mm长35mm宽12mm厚	米	1	40.11	39.7089			基础	
23	(六)	老年用手杖	三脚手杖		1.主架：上支采用铝合金管，表面氧化处理；下支采用钢质管，表面	个	1	125.25	123.9975			基础	

24	品配置	(三 选 一)	镀铬处理：脚架采用钢质管，表面镀铬处理； 2. 手把：为塑料手把，美观耐用。 3. 架脚：高度可调，配耐橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 4. 调节高度：73-96CM	管，表面氧化处理；下支采用钢质管，表面镀铬处理；脚架采用钢质管，表面镀铬处理； 2. 手把：为塑料手把，美观耐用。 3. 架脚：高度可调，配耐橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 4. 调节高度：73-96CM						
		四脚手 杖	主架：上支采用铝合金管，表面氧化处理； 脚管：下支采用钢质管，表面镀铬处理； 脚架：脚架采用钢质管，表面镀铬处理； 加强板：脚架带加强板； 脚垫：四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。	VLC-G499 主架：上支采用铝合金管，表面氧化处理； 脚管：下支采用钢质管，表面镀铬处理； 脚架：脚架采用钢质管，表面镀铬处理； 加强板：脚架带加强板； 脚垫：四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性	个	1	119.6	118.404		

				性能：高度10档调节，适合1.55m~1.75m人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。高度：60-83CM 底座尺寸：15CM*20.5CM		能好，稳定性佳，安全可靠。 性能：高度10档调节，适合1.55m~1.75m人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。高度：60-83CM 底座尺寸：15CM*20.5CM					
25			拐杖凳	主架：中支采用铝合金管，表面亮面处理； 把手：为发泡手把，美观舒适； 脚管：侧支采用钢质管，表面亮面处理； 脚垫：采用三脚着地，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠 尺寸：宽：30cm，高：81cm，手柄长度：12cm。	YLC-GD100 主架：中支采用铝合金管，表面亮面处理； 把手：为发泡手把，美观舒适。 脚管：侧支采用钢质管，表面亮面处理； 脚垫：采用三脚着地，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠	个	1	162	160.38		

						尺寸:宽:30cm,高:81cm, 手柄长度:12cm。						
26		轮椅 / 助行器 (二选一)	轮椅	手动轮椅, 自推或由家人、护理人员辅助推行, 方便老年人出行。钢制或铝合金车架, 固定扶手, 固定脚托, PVC 一体轮, 实心后轮, 带刹车和护板, 自锁式后把手连刹车。 折叠尺寸: 97*89*27cm 前轮尺寸: 8 寸, 后轮尺寸: 24 寸 轮椅承重: ≥100KG。	祥润	SYIV90-XR02 手动轮椅, 自推或由家人、护理人员辅助推行, 方便老年人出行。钢制或铝合金车架, 固定扶手, 固定脚托, PVC 一体轮, 实心后轮, 带刹车和护板, 自锁式后把手连刹车。 折叠尺寸: 97*89*27cm 前轮尺寸: 8 寸, 后轮尺寸: 24 寸, 轮椅承重: ≥100KG。	台	1	842.5	834.075	可选	
27			助行器	主架: 选用高强度铝合金材料, 管直径≥25mm, 厚度≥1mm; 表面采用氧化处理; 可折叠式结构。 脚管: 采用高强度铝合金材料, 管直径≥26mm, 管厚度≥1mm; 高度	鱼跃	YU716A 主架: 选用高强度铝合金材料, 管直径≥25mm, 厚度≥1mm; 表面采用氧化处理; 可折叠式结构。	个	1	285.4	282.546	可选	

30		走失装置 (二选一)	失手环	操作的深度适老化设计, 双卫星系统极速定位 (Gps/北斗+LBS+A-Gps+Wifi), 智能省电算法、3 天无忧待机, 一键呼救 (SOS), 双向通话, 运动计步, 姿态异常 (跌倒) 自动预警, 行动轨迹、智能巡回导航, 远程监听, IP55 防水, 磁吸式充电		4G 手环。无屏幕盲文大按键, 极简操作的深度适老化设计, 双卫星系统极速定位 (Gps/北斗+LBS+A-Gps+Wifi), 智能省电算法、3 天无忧待机, 一键呼救 (SOS), 双向通话, 运动计步, 姿态异常 (跌倒) 自动预警, 行动轨迹、智能巡回导航, 远程监听, IP55 防水, 磁吸式充电					基础
			*防走失胸卡	按键: 机械按键 网络制式: 4G 全网通+移动 2G 定位方式: GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS 支持计步, 支持 VoLTE, 支持震动提醒。 电池: 1000mA 聚合物锂电池 待机时长: 约 5 天		A20 按键: 机械按键 网络制式: 4G 全网通+移动 2G 定位方式: GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS 支持计步, 支持 VoLTE, 支持震动提醒。	个	1	422	417.78	

							电池: 1000mA 聚合物锂电池 待机时长: 约 5 天					
智能化改造	31	(七) 智能化改造	安全 监控 装置	插卡式 4G 无 线路由器	4G 全网通, 4G 自动转 WIFI, 外置天线, 具有 WIFI 和 4G 指示灯, 待机功耗≤6W。为给智能设备提供网络的, 提供流量费 (1 年, 1G/月)	乐光	WR150 4G 全网通, 4G 自动转 WIFI, 外置天线, 具有 WIFI 和 4G 指示灯, 待机功耗≤6W。为给智能设备提供网络的, 提供流量费 (1 年, 1G/月)	个	1	320	316.8	基础
	32			智能养老网关	智能网关 A 保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输 传输模式: WiFi 工作温度: 0℃~45℃ 工作湿度: ≤90%HR 接收灵敏度: ≤-100dBm 发射功率: <20dBm	乐光	ZNB026-01 智能网关 A 保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输 传输模式: WiFi 工作温度: 0℃~45℃ 工作湿度: ≤90%HR 接收灵敏度: ≤-100dBm 发射功率: <20dBm	个	1	235	232.65	基础
				智能网关 B	驰通达	ZJ-N01	个	1	235	232.65		

33			保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输 传输模式: NB-IoT 工作温度: 0℃-45℃ 工作湿度: ≤90%HR 接收灵敏度: ≤-100dBm 发射功率: <20dBm 含一年通信费。		智能网关 B 保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输 传输模式: NB-IoT 工作温度: 0℃-45℃ 工作湿度: ≤90%HR 接收灵敏度: ≤-100dBm 发射功率: <20dBm 含一年通信费。					
	紧急呼叫器 (二选一)	紧急呼叫器 A 传输模式: Zigbee 紧急呼叫, 状态指示, 智能联动设备, 遇险一键告警, 手机、服务中心接收信息, 快速反应, 联动智能, 需配合网关使用。	中南云	ZN-MIR-S0100 紧急呼叫器 A 传输模式: Zigbee 紧急呼叫, 状态指示, 智能联动设备, 遇险一键告警, 手机、服务中心接收信息, 快速反应, 联动智能, 需配合网关使用。	个	1	200	198	基础	
		紧急呼叫器 B 传输模式: NB-IoT 紧急呼叫, 状态指示, 智能联动设备	驰通达	SOS-M03 紧急呼叫器 B 传输模式: NB-IoT	个	1	200	198		

			备, 遇险一键告警, 手机、服务中心接收信息, 快速反应, 联动智能, 含一年通信费		紧急呼叫, 状态指示, 智能联动设备, 遇险一键告警, 手机、服务中心接收信息, 快速反应, 联动智能, 含一年通信费					
34		红外探测器 A 传输模式: Zigbee 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动、采集行动数据、滤除误报、低功耗设计。 探测角度: $\geq 110^{\circ}$ 探测距离: $\geq 2m$ 需配合网关使用。	红外探测器 A 传输模式: Zigbee 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动、采集行动数据、滤除误报、低功耗设计。 探测角度: $\geq 110^{\circ}$ 探测距离: $\geq 2m$ 需配合网关使用。	个	1	135	133.65	基础		
		红外探测器 B 传输模式: NB-IoT 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应	红外探测器 B 传输模式: NB-IoT 安装在客厅、卫生间、卧	个	1	210	207.9			

35				人体活动、采集行动数据、滤除误报、低功耗设计。 探测角度: $\geq 110^{\circ}$ 探测距离: $\geq 2m$ 含一年通信费		室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动、采集行动数据、滤除误报、低功耗设计。 探测角度: $\geq 110^{\circ}$ 探测距离: $\geq 2m$ 含一年通信费					
			门磁感应器(二选一)	门磁感应器 A 传输模式: Zigbee 安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计。需配合网关使用。	中	ZM8018-M1 门磁感应器 A 传输模式: Zigbee 安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计。需配合网关使用。	个	1	102.5	101.475	基础
				门磁感应器 B 传输模式: NB-IoT 安装在室内外出入主门口处并实	驰通达	MC-N01 门磁感应器 B 传输模式: NB-IoT	个	1	102.5	101.475	

36				时传输数据感应出入情况、感应入 户门、冰箱开启情况、采集行动数 据、隐藏式安装、低功耗设计。含 一年通讯费。		安装在室内外出入主门 口处并实时传输数据感 应出入情况、感应入户 门、冰箱开启情况、采集 行动数据、隐藏式安装、 低功耗设计。含一年通讯 费。					
	烟雾报 警器(二 选一)	烟雾报警器 A 传输模式: Zigbee 发生浓烟意外时响铃提醒老年人 及时处理并实时传输数据。实时烟 雾火情监控、遇险告警推送、精 准离子式探测、独立声光告警、低 功耗设计。需配合网关使用。	中 通 达	ZN-SM100 烟雾报警器 A 传输模式: Zigbee 发生浓烟意外时响铃提 醒老年人及时处理并实 时传输数据。实时烟雾火 情监控、遇险告警推送、 高精度离子式探测、独立 声光告警、低功耗设计。 需配合网关使用。	个	1	190	188.1	基础		
		传输模式: NB-IoT 发生浓烟意外时响铃提醒老年人 及时处理并实时传输数据。实时烟	驰通达	YG-09N 传输模式: NB-IoT 发生浓烟意外时响铃提	个	1	210	207.9			

37				雾火情监控、遇险告警推送、高精度离子式探测、独立声光告警、低功耗设计。需配合网关使用。		醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精度离子式探测、独立声光告警、低功耗设计。需配合网关使用。						
			燃气泄漏报警器 (二选一)	燃气泄漏报警器 A 传输模式: Zigbee 发生燃气泄漏意外时响铃提醒, 老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。需配合网关使用。		ZN-GA100 燃气泄漏报警器 A 传输模式: Zigbee 发生燃气泄漏意外时响铃提醒, 老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。需配合网关使用。	个	1	195	193.05	基础	
				燃气泄漏报警器 B 传输模式: NB-IoT 发生燃气泄漏意外时响铃提醒, 老年人及时处理并实时传输数据。实	驰通达	GN-N05 燃气泄漏报警器 B 传输模式: NB-IoT 发生燃气泄漏意外时响	个	1	215	212.85		

				时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。含一年通信费。		铃提醒,老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。含一年通信费。						
38			溢水报警器(二选一)	溢水报警器 A 传输模式: Zigbee 发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。需配合网关使用。		ZN-MIR-WA101 溢水报警器 A 传输模式: Zigbee 发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。需配合网关使用。	个	1	190	188.1		基础
				溢水报警器 B 传输模式: NB-IoT 发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏	驰通达	SR-N06 溢水报警器 B 传输模式: NB-IoT 发生溢水意外时响铃提	个	1	220	217.8		

				水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。含一年通信费。		醒老年人及时处理并实时传输数据。实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。含一年通信费。					
39		语音或视频通话设备	视频摄像头	传输方式：有线/WIFI/4G 有效像素：不低于 200 万 电子快门：快门自适应 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 数字降噪：3D 数字降噪 分辨率：1920×1080	TP-LINK	TL-IPC632-A 传输方式：有线/WIFI/4G 有效像素：不低于 200 万 电子快门：快门自适应 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 数字降噪：3D 数字降噪 分辨率：1920×1080	个	1	450	445.5	可选
40		生命体征监测	智能床垫	传输方式：有线/WIFI/4G 监测心率、呼吸率、体动、在床、离床等数据；监测入睡时间、起床时间、睡眠质量、翻身次数、起夜时间，生成睡眠报告，发生异常可	华科奇	SM100 传输方式：有线/WIFI/4G 监测心率、呼吸率、体动、在床、离床等数据；监测入睡时间、起床时间、睡	个	1	1260	1247.4	基础

		测 设 备		及时推送报警消息。		眠质量、翻身次数、起夜时间，生成睡眠报告，发生异常可及时推送报警消息。					
41		智 能 语 音 箱	智能语音终端	传输方式：有线/WIFI/4G 安装于客厅（可移动），屏幕不小于7英寸，分辨率不低于1027*600，运行内存不低于1G，存储内容不低于8G。具有语音识别功能，内置日常生活工具（例如：天气查询等），数据接入服务机构管理系统，老年人可通过音箱实时向服务机构工作人员寻求帮助；可通过音箱寻找音乐、影视等文化娱乐产品等。	1S 传输方式：有线/WIFI/4G 安装于客厅（可移动），屏幕不小于7英寸，分辨率不低于1027*600，运行内存不低于1G，存储内容不低于8G。具有语音识别功能，内置日常生活工具（例如：天气查询等），数据接入服务机构管理系统，老年人可通过音箱实时向服务机构工作人员寻求帮助；可通过音箱寻找音乐、影视等文化娱乐产品等。	个	1	450	445.5	可选	

注：1. 报价明细表投标报价应于与投标函附录投标报价一致。

2. 供应商可根据实际情况自行扩展表格细项。

3. 综合折扣率是指价格减正与报价的百分比，如折扣率 X%，则成交单价=预算单价×(1-X%)。

供应商： 郑州福康通养老服务服务有限公司（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人： 李云江（签字或个人电子签章）

日期： 2022 年 2 月 21 日