

采购合同

项 目 名 称：洛阳市涧西区城市管理局洛阳市涧西
区武汉路亮化采购项目

采购项目编号：洛涧公开-2025-33

甲 方：洛阳市涧西区城市管理局

乙 方：洛阳国苑商贸有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，同意签订下列合同条款，以共同履行。

一、采购服务：本项目为对洛阳市涧西区城市管理局洛阳市涧西区武汉路亮化项目清单及采购要求，对所需用品进行统一采购。

二、总价：人民币小写：¥32503833.00 元 大写：叁仟贰佰伍拾万零叁仟捌佰叁拾叁元整。截至验收前，若有新增，经甲乙双方确认，验收合格后，据实核算。

三、服务时间：

自合同签订之日起 45 日历天供货、安装、调试、验收完毕。

四、付款方式：

付款方式：货到验收合格后由采购人付款。（具体以财政资金到位情况支付）。

五、验收：

甲方或甲方委托第三方机构根据国家有关规定、采购文件、乙方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术监督检测机构的检验结果为准。

六、违约责任

乙方提供的服务质量不符合本合同规定时，乙方应该包退、包换。由于上述原因延误交付并验收的，乙方应向甲方承担逾期违约责任。

七、解决纠纷方式

1. 双方发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

2. 与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式以电子邮件或以公认的快递服务方式发送至本合同首页载明的地址。通过电子邮件发出, 电子邮件到达接收方指定电子邮箱的时间为通知送达时间; 若通过特快专递方式邮寄, 从寄出日期起第四日视为送达之日。

八、本合同一式肆份, 甲方贰份, 乙方贰份, 自双方签字盖章之日起生效。

甲方: 洛阳市涧西区城市管理局

住所: 洛阳市涧西区天津路

85号天津路办公楼



乙方: 洛阳国苑商贸有限公司

住所: 中国(河南)自由贸易

试验区洛阳片区高新区河

洛路与凌波路交叉口自

贸大厦六楼

银行账户:

开户行:

银行帐户: 16159801040007767

开户行: 中国农业银行股份有限公司

洛阳自贸试验区

科技支行



法人代表或

授权代表人: 崔巍

(签字或盖章)

法人代表或

授权代表人:

(签字或盖章)



2026年1月22日

附件：采购内容清单

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	配电箱						
2	配电箱 AL1	富杰、浙江富杰电气有限公司	否	1. 名称：配电箱 AL1 2. 规格：1000*800*350, 内加城市智能控制系统, 1.5mm 厚不锈钢, IP54 3. 安装方式：室外落地安装	10 台	29600.00	296000.00
3	配电箱 AL2	富杰、浙江富杰电气有限公司	否	1. 名称：配电箱 AL2 2. 规格：1000*800*350, 内加城市智能控制系统, 1.5mm 厚不锈钢, IP54 3. 安装方式：室外落地安装	10 台	35600.00	356000.00
4	配电箱 AL3	富杰、浙江富杰电气有限公司	否	1. 名称：配电箱 AL3 2. 规格：600*400*350, 内加城市智能控制系统, 1.5mm 厚不锈钢, IP54 3. 安装方式：室外落地安装	10 台	12500.00	125000.00
5	配电箱基础 (AL1)	富杰、浙江富杰电气有限公司	否	1. 名称：配电箱基础 (AL1) 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖 240×115×53, MU10 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 抹灰：外壁 1:2 水泥砂浆抹灰 20mm	10 座	810.00	8100.00
6	配电箱基础 (AL2)	富杰、浙江富杰电气有限公司	否	1. 名称：配电箱基础 (AL2) 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖 240×	10 座	455.00	4550.00

		限公司		115×53, MU10 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 抹灰: 外壁 1:2 水泥砂浆抹灰 20mm			
7	配电箱基础 (AL3)	富杰、浙江富杰电气有限公司	否	1. 名称: 配电箱基础 (AL3) 2. 砖品种、规格、强度等级: 烧结煤矸石普通砖 240×115×53, MU10 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 抹灰: 外壁 1:2 水泥砂浆抹灰 20mm	10座	760.00	7600.00
8	配线、配管						
9	配线	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: RVV2*4 3. 敷设方式、部位: 沿墙明敷 4. 电压等级 (kV): 小于 1kV	6800m	18.5	125800.00
10	配线	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BVR-2.5 3. 敷设方式、部位: 管内穿线 4. 电压等级 (kV): 小于 1kV	3700m	4.5	16650.00
11	电力电缆	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设 4. 电压等级 (kV): 小于 1kV	6500m	375.00	243750.00
12	电力电缆	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV3*6 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设	3200m	31.00	99200.00



				4. 电压等级(kV): 小于 1kv			
13	电力电缆	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV3*4 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设 4. 电压等级(kV): 小于 1kv	1200 0m	24.5	294000 .00
14	电力电缆头	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: YJV4*50+1*25mm2 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级(kV): 1kV 以下	40 个	155.00	6200.0 0
15	电力电缆头	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: YJV3*6 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级(kV): 1kV 以下	40 个	48.00	1920.0 0
16	电力电缆头	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: YJV3*4 3. 材质、类型: 铜 4. 电压等级(kV): 1kV 以下	40 个	48.00	1920.0 0
17	配管	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 配管 2. 型号规格: PE75 4. 敷设方式、部位: 地埋敷设	5500 m	41.00	225500 .00
18	配管	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: PE40 4. 敷设方式、部位: 地埋敷设	2800 m	14.5	40600. 00
19	配管	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: PE25 4. 敷设方式、部位: 地埋敷设	1200 0m	6.80	81600. 00
20	配管	河南国电电缆有限公司	否	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: PVC20 3. 配置形式: 砖混结构明配	200m	14.00	2800.0 0

21	照明 灯具						
22	LED 投 光灯 (T2)	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: LED 投光灯 (T2) 2. 型号规格: AC220V/24W/3000K; 铝合金+ 超白钢化玻璃, IP65, CREE 芯片, 带透镜, 发光角度 30 度 3. 安装形式: 地插式安装固 定	1000 套	550.0	550000 .00
23	投光灯 灯杆 1	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: 投光灯灯杆 1 2. 材质: 镀锌钢管、镀锌角钢 3. 规格: ϕ 32mm*3, 300*730mm, 表面灰 色氟碳漆	560 个	105.0	58800. 00
24	投光灯 灯杆 2	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: 投光灯灯杆 2 2. 材质: 3. 规格: ϕ 32mm*3, 300*260mm, 表面灰 色氟碳漆	260 个	51.0	13260. 00
25	LED 动 感牡丹	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: LED 动感牡丹 2. 型号、规格: 1.1m 高*1.8m 宽, 功率: 350W, 防触电保 护分类: III类, 防水等级: IP65 3. 花灯基础 4. 其他: 成品定制	70 套	12305. 00	861350 .00
26	LED 动 感牡丹	瀚古、广 东瀚古 照明有 限公司	是	1. 名称: LED 动感牡丹 2. 型号、规格: 1.1m 高*1.5m 宽, 功率: 350W, 防触电保 护分类: III类, 防水等级: IP65 3. 花灯基础 4. 其他: 成品定制	165 套	9800.0 0	161700 0.00
27	LED 染	瀚古、广	是	1. 名称: LED 染色灯	4600	365.00	167900

	色灯	东瀚古照明有限公司		2. 型号、规格: 10W DC24V 2200K 15° DMX512 控制 IP67	套		0.00
28	LED 上下染色灯	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: LED 染色灯 2. 型号、规格: 15W DC24V 3000K 30° IP67	5500 套	375.00	206250 0.00
28	一体式机动信号灯	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 一体式机动信号灯 2. 型号、规格: AC220V/500W/3000K, 3350*410*130, 侧挂行人过街按钮: 300 型红圆/黄圆/绿圆; 侧面挂红人/静态绿人(带法兰盘) 3. 信号灯基础 4. 其他: 成品定制	16 套	18500.00	296000 .00
29	户外全彩激光萤火虫灯	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 户外全彩激光萤火虫灯 2. 规格、型号: AC220/20W/3000K。材质: 高强压铸铝外壳, 抗 UV 处理, 耐高温, 抗老化。参数: 240*195*96mm, 全彩激光器具局部脉冲频闪效果, IP 等级: IP65 3. 其他: 成品定制	100 套	7510.00	751000 .00
30	投影图案灯	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 投影图案灯 2. 规格、型号: 350W, 248*262*290mm, 全压铸铝一体模具成型, 投射距离: 3-20m; 定制全彩图案; IP 等级: IP65 3. 安装方式: 3m 灯杆固定 4. 其他: 成品定制, 厂家二次深化设计	80 套	12510.00	100080 0.00

31	3m 灯杆	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 3m 灯杆 2. 规格: 3000mm*600mm, 立柱 Φ 76*3 热镀锌钢管 3. 含灯杆基础	35 套	575.00	20125.00
32	3m 灯杆	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 3m 灯杆 2. 规格: 3000mm*300mm, 立柱 Φ 76*3 热镀锌钢管 3. 含灯杆基础	135 套	610.00	82350.00
33	灯串	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 灯串 2. 规格型号: DC12V/5W/3000K 3. 悬挂安装	6700 m	63.00	422100.00
34	灯光雕塑						
35	灯光雕塑-大美涧西	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 灯光雕塑-大美涧西 2. 规格: 3200*2000*300, 材质: 不锈钢 3. 其他: 成品定制	6 套	18950.00	113700.00
36	灯光雕塑-冲刺	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 灯光雕塑-冲刺 2. 规格: 6500*2400*1000, 材质: 不锈钢, 20mm 厚亚克力造型, 内置 LED 七彩灯带, 控制调光系统, 3000KLED 灯带 3. 其他: 成品定制	6 套	65500.00	393000.00
37	灯光雕塑-爱涧西	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 灯光雕塑-爱涧西 2. 规格: 3100*2200*300, 材质: 不锈钢 3. 其他: 成品定制	6 套	18750.00	112500.00
38	灯光雕塑-工业印象	瀚古、广东瀚古照明有限公司	是	1. 名称: 灯光雕塑-工业印象 2. 规格: 2800*2800*2800, 材质: 不锈钢 3. 其他: 成品定制 4. 含基础	6 套	45450.00	272700.00
39	专业激						

	光投影机						
40	户外基站	联大、广东联大光电有限公司	是	1. 名称：户外基站 2. 规格、型号： 1780*800*560，防护等级IP65 恒温恒湿，内置环境监控传感器及温湿度调节机制，防水防尘防虫独立过滤设计，散热标准大于4000BTU/H，电流过载报警保护 3. 安装方式：室外落地安装	2 台	18500.00	37000.00
41	专业激光投影机	联大、广东联大光电有限公司	是	1. 名称：专业激光投影机 2. 规格、型号：采用德仪0.67寸DLP技术，WUXGA DMD芯片，亮度：9000 流明，分辨率：1920*1200，500,000:1对比度 TBD，兼容 4K 分辨率，支持 HDR，防水等级：IP65 3. 灯杆：H=7000mm，横臂=800mm，立柱 ϕ 219*6 热镀锌钢管，横臂 ϕ 150*6 热镀锌钢管 4. 灯杆基础 5. 其他：成品定制	8 台	105000.00	840000.00
42	投影全天候保护恒温箱+互动程序	联大、广东联大光电有限公司	是	互动程序+防护等级 IP65 恒温恒湿，内置环境监控传感器及温湿度调节机制，防水防尘防虫独立过滤设计，散热标准大于4000BTU/H，电流过载报警保护，含互动程序	8 套	27850.00	222800.00
43	镜头	联大、广东联大光电有	是	短焦镜头 0.8: 1	8 个	12500.00	100000.00

		限公司					
44	4 寸防水音柱 (40W 灰)	联大、广东联大光电有限公司	是	专业激光投影机专用, 额定功率 40W, 输入电压 100V, 喇叭单元 4 寸×4+1.5 寸高音 产品规格 630*150*103mm 重量 4KG, 材质: 铝合金壳体	16 台	4850.0 0	77600.00
45	MP3 蓝牙功放 (360W)	联大、广东联大光电有限公司	是	专业激光投影机专用, 电压输出为 100V, 额定功率为 360W; 输出频响范围为 100~16KHz, 每路输入音量可独立控制	4 台	9100.0 0	36400.00
46	16 路电源时序器(15W)	联大、广东联大光电有限公司	是	专业激光投影机专用, 箱体尺寸 485*88*340mm, 采用数字化技术, 可控制电源按顺序开启/关闭; 最大支持 ~220V/6000W 功率输入, 分为 16 路美式/万能电源接口输出, 每路接口可承受 ~220V/3000W 功率输出	4 台	8450.0 0	33800.00
47	HDMI 线	联大、广东联大光电有限公司	是	1. 名称: HDMI 线 2. 其他: 投影机专用	4700 m	18.7	87890.00
48	音频线	联大、广东联大光电有限公司	是	1. 名称: 2.0 纯铜音频线 2. 其他: 投影机专用	2700 m	15.6	42120.00
49	4 口千兆 POE 交换机	联大、广东联大光电有限公司	是	1. 名称: 4 口千兆 POE 交换机	8 台 (套)	950.00	7600.00
50	4 口全千兆 PoE 路	联大、广东联大光电有	是	4 口千兆 PoE 路由器, 铁壳设计, 终端带机量 200 台, 最大支持 600M 带宽。整机带 10	8 台	1850.0 0	14800.00

	由器	限公司		个千兆以太网口,其中固化1个WAN口, 3个LAN/WAN可切换口,以及8个支持标准802.3af/at的千兆PoE电口,整机PoE最大输出功率70W。集成AC控制器功能			
51	网络智能中控主机	联大、广东联大光电有限公司	是	硬件主机无系统,无人值守,定时开关设备(手机端控制+含4G网关)	8套	52540.00	420320.00
52	融合软件	联大、广东联大光电有限公司	是	支持图像的缩放、旋转、透明度、羽化、裁剪,完成不同形状、角度的拼接显示。 支持解码几乎所有的视频格式,支持DXVA2硬件解码和HAP格式纹理压缩解码,支持4K 8K视频流畅播放	16通道	11950.00	191200.00
53	融合服务器	联大、广东联大光电有限公司	是	专业显示器:专业级图像显卡,支持4路DP信号输出,每一路输出的最大分辨率为3840*2160;基于WIONDOWS1064位的操作系统;使用主频为3.0以上的Inter i5的多核心多线程核心处理器;储存空间为500G的闪存;16G的DDR4内存	8台	32500.00	260000.00
54	多屏宝	联大、广东联大光电有限公司	是	超高分辨率,输出最高支持分辨率 4x1920x1200@60Hz/1920x1200x4@60Hz,向下兼容低分辨率。 支持1xN,Nx1,MxN以及旋转90°等比拼接,不拉伸,不变形,视野更开阔。采用45nm	16台	1368.00	21888.00

				工艺高端可编程 FPGA 芯片			
55	微型服务器	联大、广东联大光电有限公司	是	RJ45 接口联网, 工作频率 868.42MHz, 避免 2.4G 频道干扰拥塞问题, 传输速率: 9.6/40/100kbps, 支持无限节点 CPU 及存储: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU; 128 Kbytes of Flash memory 20 Kbytes of SRAM, 无线对接 z-wave 模块控制, 传输距离: ≤30m(室内), ≤100m(室外)	8 台	3850.00	30800.00
56	中控模块(内含控制软件)	联大、广东联大光电有限公司	是	工作电压: 12VDC 待机功耗: ≤0.5W 无线工作频率: 868.42MHz, 避免 2.4G 频道干扰拥塞问题, 自适应组网, 传输速率: 9.6/40/100kbps 无线距离: ≤30m(室内), ≤100m(室外) 接口类型: RS485/RS232(二选一)	16 台	2890.00	46240.00
57	LED 透明格栅互动屏						
58	互动屏控制柜	罗帕德、深圳市百汇利科技有限公司	否	1. 名称: 互动屏控制柜 2. 安装方式: 室外落地安装	4 台	25500.00	102000.00
59	分控箱	罗帕德、深圳市百汇利科技有限公司	否	1. 名称: 分控箱 2. 型号、规格: 700*500*200, 厂家定制 3. 基础形式、材质、规格: 独立基础, 600*600*600, C25 商品混凝土 4. 安装方式: 落地	10 台	18000.00	180000.00



60	分控箱	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称：分控箱 2. 型号、规格：700*500*200， 厂家定制 3. 基础形式、材质、规格： 烧结煤矸石普通砖 240× 115×53，MU10，M7.5 水泥砂浆 砌筑，外壁 1:2 水泥砂浆 抹灰 20mm 4. 安装方式：落地	4 台	19500. 00	78000. 00
61	互动屏 钢架基 础	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	85 个	512.00	43520. 00
62	互动屏 结构钢 架	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 钢材品种、规格：镀锌焊 接方钢管，80*80*6/80*40*5 2. 防腐：除锈，表面刷氟碳 漆	8t	9815.0 0	78520. 00
63	LED 透 明格栅 屏	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称：LED 透明格栅屏 2. 规格： MH-G-SMD-P31.25*31.25E， AC220V/288W/3000K，厂家定 制 3. 安装部位：室外	1140 m²	8500.0 0	969000 0.00
64	雷达服 务器	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称：雷达服务器 2. 型号、规格：I5-8G-240G 3. 雷达互动专用	8 套	63400. 00	507200 .00
65	视频主 控器	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称：视频主控器 2. 其他：格栅屏专用，厂家 定制	8 台	8560.0 0	68480. 00

66	LED 集成智能控制箱	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称: LED 集成智能控制箱 2. 规格、型号: MH-6X8-6K 3. 安装方式: 室外落地	8 台	25840. 00	206720 .00
67	差分中继器	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称: 差分中继器 2. 规格、型号: MH-CF8B	110 台	275	30250
68	五芯信号延长线	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称: 五芯信号延长线 2. 规格: ZC-RVV-2*2.5+3*0.3	4350 m ²	32.5	141375 .00
69	双绞线缆	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格、型号: CAT6, 8 芯, 铜	1100 m ²	6.5	7150.0 0
70	雷达	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称: 雷达 2. 规格、型号: 2D 高端红外雷达, 户外防水、防尘、防爆、抗干扰	6 套	37157. 50	222945 .00
71	雷达专用软件	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称: 雷达专用软件 2. 含互动内容制作及定制特效	1 套	155180 .00	155180 .00
72	4 口千兆 POE 交换机	罗帕德、 深圳市 百汇利 科技有 限公司	否	1. 名称: 4 口千兆 POE 交换机	1 台 (套)	1500.0 0	1500.0 0

73	视频系统调试	罗帕德、深圳市百汇利科技有限公司	否	1. 名称: 视频系统调试 2. 类别: 信号通道数 ≤20 个	1 系统	3500.0 0	3500.0 0
74	视频系统调试	罗帕德、深圳市百汇利科技有限公司	否	1. 名称: 视频系统调试 2. 类别: 视频系统试运行	1 系统	11500.00	11500.00
78	其他						
80	送配电装置系统	河南国电电缆集团有限公司	否	1. 名称: 送配电装置系统 2. 型号: 交流供电 3. 电压等级(kV): ≤1kV 4. 类型: 调试	1 系统	385.00	385.00
81	顶管	河南国电电缆集团有限公司	否	1. 名称: 顶管 2. 规格、型号: φ200MPP 3. 含钻孔、扩孔、回拖布管	700m	790.00	553000.00
82	电力电缆	河南国电电缆集团有限公司	否	1. 名称: 高压电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22-8.7/10KV-3*120 3. 敷设条件: 排管敷设	1200 m	190.00	228000.00
83	电力电缆	河南国电电缆集团有限公司	否	1. 名称: 高压电力电缆 2. 型号: ZC-YJLV22-8.7/10KV-3*120 3. 敷设条件: 电缆沟敷设	4500 m	88.00	396000.00
84	电力电缆头	河南国电电缆集团有限公司	否	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZC-YJLV22-8.7/10KV-3*120 3. 材质、类型: 铝, 中间头 4. 电压等级(kV): 10KV 5. 含防爆盒、灭火弹	10 个	2000.0 0	20000.00
85	电力电缆头	河南国电电缆	否	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号:	12 个	1550.0 0	18600.00

		国有限公司		ZC-YJLV22-8.7/10KV-3*120 3. 材质、类型: 铝, 终端头 3. 电压等级(kV): 10KV			
88	组合型成套箱式变电站	河南国电电缆国有限公司	否	1. 名称: 箱变安装 2. 型号: SCB13-250KVA 3. 容量(kVA): 250KVA	4 台	705000.00	282000.00
89	电力变压器系统	河南国电电缆国有限公司	否	1. 名称: 变压器系统调试 2. 型号: 200KVA	5 系统	415.00	2075.00
90	10KV 线路首端更换 CT 匹配改造	河南国电电缆国有限公司	否		1 项	9500.00	9500.00
91	高压电缆试验	河南国电电缆国有限公司	否	1. 名称: 高压电缆试验 2. 电压等级(kV): 10KV	5 点	2250.00	11250.00
92	输电线路整套启动调试	河南国电电缆国有限公司	否	1. 名称: 输电线路整套启动调试 2. 电压(kV): 10kV 以下	5 条	1500.00	7500.00
93	送配电装置系统	河南国电电缆国有限公司	否	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 10kV 以下	1 系统	2100.00	2100.00
投标报价人民币小写: 32503833.00 元 投标报价人民币大写: 叁仟贰佰伍拾万零叁仟捌佰叁拾叁元整							