合同

合同编号:

供方(中标人全称): 郑州星宿空间文旅科技有限公司

需方(采购人全称):淅川县香花镇人民政府

供方持签发的成交通知书,根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号:淅财招标采购-2024-167],按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规,供需双方经协商一致,达成以下合同条款:

- 一、本合同名称:淅川县香花镇人民政府 2024 年淅川县香花镇宋岗村高架太空舱采购项目设备材料采购项目
- 二、本合同总价为人民币元(大写:肆拾玖万捌仟玖佰元整)。供货范围、技术规格、及分项价格如下:

					+177:	八四川儿	
名称	品牌/规格/型 号	技术参数	单价	数 量	单位	合计	备注
民宿太空舱	长 9100mm×宽 3300mm × 高 3200mm	详见附页	163000.00	3	套	498900.00	/
总价(人民 大写: 肆拾玖万捌仟玖佰元整 小写: 498900.00 元 币)							

单位:人民币元

三、质保期要求及供方对质保期负责条件和期限:

质量保证期: 1年,自验收合格之日起计算; 所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合招标文件规定的质保期要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件)。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质保期有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出,需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺:

- 1. 售后服务响应时间: 质保期内供方提供免费售后服务。服务期间,提供 7*24 小时服务响应热线电话,提供 4 小时故障响应。
 - 2. 解决问题时间: 24 小时解决故障服务; 针对特殊故障在 24 小时内解决不了的, 提供

备用设备。

- 3. 售后服务机构名称、地址及联系方式:郑州星宿空间文旅科技有限公司、河南省郑州市荥阳市广武镇广古路与中山路交叉口南600米68号、售后服务电话:0371-64987686
- 4. 其他服务承诺: 质保期外,提供4小时故障响应并在6小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务,24小时内恢复至正常使用。

五、合同履行地点及进度:

- 1. 供方自本项目采购合同签订之日起20日(日历日)完成。
- 2. 按需方要求完成本项目的交货、安装、调试。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后,提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方以口头或者书面的形式提供货物的使用说明、合格 证书及其它相关资料,否则按不能交货对待。

七、人员培训:供方免费对需方人员进行技术培训,直到需方人员熟练操作或掌握为准。

- 1. 培训地点: 需方指定地点; 培训时间: 1 个工作日;
- 2.培训方式:根据需方时间安排,在供方供货完成后的一周内安排一次集中的现场培训,培训时间为一天。培训内容包括产品概述、功能介绍与操作、安全知识、维护保养等方面的基础知识和重点内容。

八、验收要求。

- 1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。
- 2. 需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组,按照招标文件规定、中标人投标文件承诺,及国家有关规定认真组织验收工作。

九、付款程序、方式及期限:

- 1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。
- 2. 付款方式: 货物按照采购人指定地点安装调试完毕、验收检测合格后一次性支付全部货款。

十、违约责任:

供方所交付的货物品种、型号、规格、质保期不符合国家规定标准及合同要求的,或者供方不能交付货物、调试的,供方应向需方支付合同金额总值 10% 的违约金,需方有权解除合同,并要求赔偿损失。供方如逾期完成的,每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1% 违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款,需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 <u>10%</u> 的违约金;需方如逾期付款的,每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 0.1% 的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求,如有违反,按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质保期问题发生争议,由法定的质保期检测机构进行质保期检测 或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律,因履行合同发生的争议,由供需双方友好协商解决,如协商不成的,任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜,供需双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力, 但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权:

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控,供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的,供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

- 1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
- 2. 本合同一式 肆 份,供需双方各持 贰 份。

甲方(公章):淅川县香花镇人民政府 乙方(公章):郑州星宿空间文旅科技有限公司

单位地址: 淅川县香花镇 单位地址: 郑州市荥阳市广武镇

法人或被授权人: 法人或被授权人:

联系电话: 联系电话: 13837125688

日期: 2024年11月20日 日期: 2024年11月20日

产品型号: X91		产品规格: 长 9100mm×宽 3300mm×高 3200mm				
占地面积 : 30 m ²		房间布局:两室一卫				
用电功率: 9.5KW		重量: 7.3 吨				
分项		明细				
主体结构	镀锌钢结构框 架体系	制作工艺:一体焊接成型,结构稳固,焊接处防腐处理; 框架主体材料: 200*100*4.5mm,80*80*3.5mm,80*40*2.5mm 热镀 锌钢抗震钢结构体系,焊接口防锈漆处理。				
	外饰面板	氟碳喷涂铝合金外壳模块:舱体四周及顶部采用 2.0mm 氟碳铝板,底部采用 1.5mm 氟碳铝板;防锈、抗腐蚀性,长期保持不褪色、不粉化,易清洗,高强耐侯能力;铝背面张贴隔热隔音贴;颜色:白+黑色;				
	双层中空钢化玻 璃窗	采用 6+12A+6 钢化 LOWE 隔热玻璃,具有良好的保温隔热功能,抗风八级,耐热不变形,工艺和材料均达到国家 A1 级窗类标准				
	隔音阻热系统	80mm(±5%)聚氨酯泡沫填充,表面处理平整、具有保温与防水功能,具备良好隔音阻热功能。				
	防水系统	采用有组织防水及板与板之间用咬合防水结构,彻底解决顶屋积水及漏水隐患,三级防水措施。				
	入户门	航空级铝门: 规格尺寸: 900 宽*1950 高(mm),氟碳铝合金制作。				
	门禁	智能门禁:具有指纹、密码、刷卡、机械钥匙四种功能。				
	窗户	铝合金窗户:上悬窗加金刚纱,断桥铝开启窗。				
	吊耳	顶部 4 个吊耳,便于装卸、安装,材质 Q235 碳钢,厚度 16mm,坚固耐用;				
	支撑脚	标准支撑脚:底部4个脚撑脚,脚撑立柱:200*100*4.0mm,法兰盘⊄280mm*160mm				
	插卡控制面板	插卡取电/取卡断电控制系统				
	标准色集成天 花	1.5mm 氟碳铝板+蜂窝铝板 0.8mm; 具备环保、保温、隔热、隔音、防火、防潮等特点。				
室内配置	墙体结构体系/ 玻璃幕墙	采用 6+12A+6 钢化 LOWE (高透) 中空隔热玻璃,具有良好的保温隔热功能,抗风八级,耐热不变形,				
	墙体结构体系/ 内墙墙	1.5mm 厚铝单板+隔音阻热墙体+高端碳晶体复合墙体 0.9mm 厚,防火等级 B1 级,具备环保、保温、隔热、隔音、防火、防潮等特点。				
	干区地面	采用 18mm 高强结构水泥板+(5+1.5mm) SPC 石塑地板, 阻燃性能优越, 环保无异味;				
	卫生间地面	采用吸水率底的防滑地砖铺,具备防火、防潮、易于清理等特点。				
	全屋照明系统、	欧普品牌筒灯 9w+灯带 24V/中性光灯带				
	室外灯效	防水灯带: 24V/中性光 4000K				
	电动窗帘(遮光 布帘)	遮光率 98%				

	烟雾报警器	烟感报警器		
	风管式 3P 空调	品牌型号: 美的 3P 酷风空调/冷暖型		
	全屋电路	电路、网路排布(电线、网线)		
		灯光采用 1.5 平方毫米线、开关插座采用 2.5 平方毫米线、空调 线路采用 4 平方毫米线、入户采用 8 平方毫米线		
		电线的类型: BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线		
	/H-JV /等	冷水管: 热镀锌 20		
	供水管	污水管: DN110PVC		
	配电箱	品牌强电箱、弱电箱		
	断路开关	正泰: NXB-63 1PC20		
		额定电压 U AC230V 额定电流 63A		
全屋水电		正泰: NXB-63 2PC20		
系统		额定电压 U AC230V 额定电流 63A		
		正泰: NXBLE-63YH1P+N C40 30mA 6KA		
		正泰灰色五孔 2N		
	全屋开关	产品尺寸 86*86mm		
		额定参数 10A250V~50Hz		
	水管防冻	温控器: XH-W301		
		110-220V/1500W 测温范围-40-80° C		
		伴热带,型号 DXW-8P 防爆阻燃,额定功率 25W 每米.		
		额定电压: 220V, 承受温度 105° C		
	卫生间隔断	隐私钢化玻璃隔断,玻璃厚度: 10mm		
	卫生间墙面	室内装饰面板采用 9mm 竹木饰面板, 防火等级 B1 级;		
	卫生间门	隐私钢化玻璃推拉门/平开门,门规格: 1920*760mm;型材玻璃门,型材边框无翘边、采用超白油砂单玻璃,玻璃规格≥8mm;		
	智能马桶	1、低水压平台:内置下沉式水箱,超低压洗刷,促进喷射虹吸。		
		2、即热冲洗。		
卫浴系统		3、功能产品: 臀洗/妇洗/移动、加热座圈、暖风烘干、遥控操作等		
(卫浴五 金)		4、离座冲水: 离座自动冲水。		
壶 /		5、无电冲水: 无电机械按压式冲水		
		6、遥控操作:无线智能遥控,智能控制随心掌握。		
		7、脚感冲水: 男士脚感冲水。		
		8、多重安全防护。		
		额定电压 220V/50-60Hz		
	50 升热水器	美的型号 F50A20MD1		
		加热功率 2000W,		
		热水输出率 70%		

		尺寸 688*385*385mm; 耐污痕, 耐高温, 易清洁。
	风暖式四合一 集成浴霸	品牌:海尔,型号 2218D,尺寸: 300mmX600mmX120mm(±2%)
		功能: 筒灯 9w 功率: 取暖 2800W/照明 24W 吹风 40W/换气 40W; 材
		质:铝合金面板+PC 阻燃机身
	花洒	1、80-110mm 三功能增压花洒
		2、三功能切换
		3、SUS304 淋浴杆
		4、可调角度下出水
		5、喷枪流量太小可调
	洗手盆 地漏 水龙头	一体陶瓷盆,尺寸: 900mm*500mm(±5%); 一体成型无缝工艺,多
		层釉面,顺滑施釉不发黄,易清洁;
		尺寸: 100*100 (mm) (±2%); 不锈钢材质; 表面抛光电镀; 硅胶
		密封圈; ABS 带螺纹防臭芯
		无铅铜材质
		纽珀起泡器
		陶瓷阀芯,顺畅手感
		不锈钢防爆管
	智能卫浴镜	规格: 700*1000mm ,电压: 220V,功率:24w
	淋浴区置物架	浴巾架:尺寸:650mm*220mm*116mm(±2%),中心距:600mm(±2%)
智能系统	全屋智能系统	多情景模式控制面板
		照明/窗帘智能集成控制
		智能语音控制:照明、空调、窗帘、室外灯效;