

分项报价一览表

供应商名称（公章）：桐柏县鑫锁供应链有限责任公司

项目编号：桐财磋商采购-2025-56

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
一	料塔								
1	镀锌板料塔	英博机械	规格：DMR-22.4m3 1、料塔直径 2.75m，高 6.7m，容量≥22.4m ³ 。 2、立柱 6 条，采用首钢一级板，热镀锌层≥275g/m ² 材质，厚度≥3.0mm；直拉撑 6 条，采用首钢一级板，热镀锌层≥275g/m ² ，材质厚度≥2.0mm；斜拉撑 12 条，采用首钢一级板，热镀锌层≥275g/m ² 材质≥2.0mm 厚度； 3、所用钢材全部采用首钢一级板材，热镀锌板模压成型，二层围板，镀锌层厚度≥275g/m ² 。上锥体和围板厚≥1.0mm，下锥体≥1.0mm，下锥观察孔一个（防水）。 4、料塔进料口和出料口采用镀锌材质，厚度≥3.0mm，塔盖为采用 304 不锈钢材质，厚度≥1.0mm，打开方式为手动打开。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	8850.00	8850.00	合同签订后 40 日历天
2	变形口	英博机械	1、采用镀锌铁材质 3.0mm 厚度；必备应急口。 2、连接料塔与调节箱用，适用于 90/110/75 绞龙/60 塞盘料线。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	250.00	250.00	合同签订后 40 日历天
3	下料器	英博机械	规格：单出口-配 pp 变形口 1、含开关板、分料箱体；采用 201 不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 2、包含开关片等附件，采用 201 不锈钢材质，厚度≥1.5mm。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	450.00	450.00	合同签订后 40 日历天
4	75 绞龙料线	英博机械	1、耐磨 PVC 管，壁厚≥3.6mm。 2、绞龙，采用钛钢材质，厚度≥4mm。	潍坊英博机械设备有限公司	米	20	80.00	1600.00	合同签订后 40 日历天

5	75 绞龙弯管	英博机械	1、耐磨 PVC 管，壁厚 $\geq 3.6\text{mm}$ 。	潍坊英博机械设备有限公司	个	4	21.00	84.00	合同签订后 40 日历天
7	绞龙驱动组合	英博机械	1、电机，750KW，保护等级 IP55； 2、末端轴镀锌材质，规格 $\geq 45\text{mm}$ 、末端盒为镀锌材质，含传感器，含行程开关。 3、绞龙驱动固定采用不锈钢材质，规格 6mm*75mm，V 型卡卡住方式固定。	潍坊英博机械设备有限公司	套	2	1000.00	2000.00	合同签订后 40 日历天
8	辅材	英博机械	1、75 三通、75 管卡、下料软管、下料管道等	潍坊英博机械设备有限公司	批	2	250.00	500.00	合同签订后 40 日历天
9	料管支撑及附件	英博机械	室外部分采用热镀锌材质，规格 4 号角铁，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，支撑为热镀锌材质，4 号角铁厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，每 2 米 1 条支撑。	潍坊英博机械设备有限公司	套	2	870.00	1740.00	合同签订后 40 日历天
10	配电柜	英博机械	电箱采用镀锌板材质	潍坊英博机械设备有限公司	个	2	650.00	1300.00	合同签订后 40 日历天
11	线缆及辅材	英博机械	线缆，线径 2.5 平方毫米，线管规格 20mm 穿线管	潍坊英博机械设备有限公司	批	2	165.00	330.00	合同签订后 40 日历天
小计				潍坊英博机械设备有限公司	套	8	17104.00	136832.00	合同签订后 40 日历天
二	通风窗								
1	弹簧进风窗	英博机械	弹簧进风窗规格：洞口：560mm*270mm 弹簧进风窗导风装置规格：铝合金导流板	潍坊英博机械设备有限公司	个	115	56.00	6440.00	合同签订后 40 日历天
2	弹簧进风窗导风装置	英博机械	进风窗防风罩规格：高度 70cm 进风窗密封胶规格：缝隙不大于 5mm	潍坊英博机械设备有限公司	个	115	15.00	1725.00	合同签订后 40 日历天
3	进风窗防风罩	英博机械	1、采用 560*270mm 弹簧式小窗。 2、小窗门板内镶嵌保温材料。	潍坊英博机械设备有限公司	个	115	52.00	5980.00	合同签订后 40 日历天
4	进风窗密封胶	英博机械	3、带防鸟网设计和导风板。 4、小窗采用自伸直涂塑钢丝。 5、配置挡风罩。	潍坊英博机械设备有限公司	支	115	5.00	575.00	合同签订后 40 日历天
5	电动推杆（新式）	英博机械	规格：带反馈信号 1、交流 220V/380V 直线推杆电机，负载 $\geq 500\text{Kg}$ ，行程 $\geq 600\text{mm}$ ，防护等级 $\geq \text{IP66}$ 以上，在断电或故障情况下，可用扳手手动开启。配置数量 2 个/侧。 2、具有内置限位保护，内部电位计采用国外进口品	潍坊英博机械设备有限公司	个	4	810.00	3240.00	合同签订后 40 日历天

			牌。 3、每台推杆电机独立 0-10V 电位计反馈控制。 4、控制左右两侧小窗开口一致，误差 $\leq\pm 3\text{mm}$ 。						
6	进风口控制器	英博机械	1、供电电源:AC220V50/60HZ。 2、同时检测和控制推杆电机运行位置。 3、过载保护功能。	潍坊英博机械设备有限公司	个	2	1200.00	2400.00	合同签订后 40 日历天
小计				潍坊英博机械设备有限公司	套	8	20360.00	162880.00	合同签订后 40 日历天
三	电气控制系统								
1	环境控制器	英博机械	规格：7 寸 1、环控器不少于 40 路继电器，风机、水帘、水帘挡风板、通风小窗等统一调控。 2、支持以太网组网，带群控及集中报警功能，集中至生产办公室局域网组网功能。 3、支持 ≥ 6 路温度、1路湿度、1路负压、1路CO2环境数据的采集，支持1路水计量和1路料计量。 4、实时监测鸡舍内温度、湿度等各类环境信息，记录并保存历史数据。 5、支持至少1路变频风机的转速和运行时间的自动调控。 6、支持 ≥ 30 个通风级别、 ≥ 20 个风机组， ≥ 2 路湿帘控制， ≥ 3 区加热。 7、支持4个可独立控制的进风口，自动调控进风口的位置和大小。 8、可连接甲方公司物联网平台实现数据传输。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	29550.00	29550.00	合同签订后 40 日历天
2	温度传感器	英博机械	规格：DMR 1、室内4个，室外1个。	潍坊英博机械设备有限公司	个	4	700.00	2800.00	合同签订后 40 日历天
3	湿度传感器	英博机械	规格：DMR 1、室内1个。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	655.00	655.00	合同签订后 40 日历天
4	负压表	英博机械	规格：进口 1、电子传感器，控制器配套。 2、量程 0-100pa。 3、内外气管配接线盒。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	800.00	800.00	合同签订后 40 日历天

			4、单个负压管长度不超过 10m。						
5	主控制箱	英博机械	主控制箱规格：含三区加热 1、采用（厚度≥1.0mm）材质制作或采用冷轧钢板（箱体厚度≥1.2mm，门板厚度≥1.5mm），表面环氧树脂粉末经静电喷涂处理。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	3700.00	3700.00	合同签订后 40 日历天
6	副控制箱	英博机械	2、环控柜分主箱和副箱；主副箱采用信号线（国标多芯铜线，线径≥0.5mm ² ）连接控制。 3、环控主副电箱均需配置浪涌保护器，并做接地处理。 4、环控器配独立隔离变压器。 5、所有 380VAC 电机需配置电动机保护器开关。 6、元器件接线遵循“上进下出”原则。 7、电柜内部接线、标签等符合《电柜制作规范（企业自定标准）》。 8、配置 8 路应急风机，当环控器失效或主电箱发生故障等原因导致舍内异常高温等意外时，能手动开启末端 8 台的风机。	潍坊英博机械设备有限公司	个	1	3200.00	3200.00	合同签订后 40 日历天
小计				潍坊英博机械设备有限公司	套	8	40705.00	325640.00	合同签订后 40 日历天
四	导流板								
1	玻璃钢夹芯保温板	英博机械	规格：50mm 厚 EPS 发泡 1、山墙：上下 3 层板。 2、侧墙：上下 2 层板。 3、带包边 50mmEPS 夹芯板，容重≥10 公斤，双面玻璃钢材质，厚度≥0.6mm，宽度 400-600mm。 4、隧道门采用铝合金包边，铝合金框厚度≥1.2mm，四周加装密封胶条。 5、打开结构横拉部分，不得采用钢丝绳，采用自伸直涂塑钢丝。 6、正面隧道门最大打开角度 90°，侧面隧道门最大打开角度≥60°。 7、左右隧道门开口要一致，误差不得超过 10mm。	潍坊英博机械设备有限公司	平方	74.6	70.00	5222.00	合同签订后 40 日历天

			8、侧墙导流板：单块导流板长度≤6000mm；上下层导流板可单独手动和自动控制，前后端不需分开控制；整侧导流板的头、尾端加装挡风布，中间导流板不加装。						
2	铝合金包边	英博机械	边框及固定件规格：（山墙）	潍坊英博机械设备有限公司	米	156.7	30.00	4701.00	合同签订后40日历天
3	边框及固定件	英博机械	拉臂系统规格：2m/个 保温门附件规格：三层	潍坊英博机械设备有限公司	套	250.7	28.00	7019.60	合同签订后40日历天
4	发泡中空密封胶条	英博机械	1、采用热镀锌管，热镀锌管厚度≥1.2mm；框架紧贴鸡舍山墙与侧墙安装固定与密封，严禁利用鸡舍原有框架作为挡风板框架。	潍坊英博机械设备有限公司	米	131.48	10.00	1314.80	合同签订后40日历天
5	拉臂系统	英博机械	2、如采用焊接加工，焊接口需打磨平整，并采用底漆和面漆做好焊接口防锈处理。	潍坊英博机械设备有限公司	套	84	29.00	2436.00	合同签订后40日历天
6	保温门附件	英博机械		潍坊英博机械设备有限公司	套	68.9	60.00	4134.00	合同签订后40日历天
7	自控电机（可手控）	英博机械	1、交流 380V/功率 550W 减速电机，额定力矩≥600N·M，绝缘等级 F 级，防护等级≥IP55 以上。 2、具有内置限位保护，配双槽绕绳轮。	潍坊英博机械设备有限公司	个	3	2900.00	8700.00	合同签订后40日历天
小计				潍坊英博机械设备有限公司	套	8	33527.40	268219.20	合同签订后40日历天
五	消毒喷雾系统								
1	主机系统 3.7kw	英博机械	规格：移动式 1、固定式一体喷雾箱：含主机、控制器、水箱等，带自动泄压，4个独立出水口带阀门可单独控制。 2、流量≥20l/min，支持时控，喷雾定时到秒。	潍坊英博机械设备有限公司	台	1	3266.00	3266.00	合同签订后40日历天
2	过滤器	英博机械	规格：喷雾用 1、透明塑料外壳，棉线滤芯。	潍坊英博机械设备有限公司	个	4	75.00	300.00	合同签订后40日历天
1	PE管	英博机械	1、PE材质，外径9.52mm，壁厚2.5mm，耐压70公斤。	潍坊英博机械设备有限公司	米	350	1.80	630.00	合同签订后40日历天
2	双孔喷座（铜）	英博机械	规格：PE管专用 1、铜镀镍，双孔喷座，配合管径9.52mm。	潍坊英博机械设备有限公司	个	91	12.00	1092.00	合同签订后40日历天
3	3号喷嘴（不锈钢喷头）	英博机械	规格：50-60微米 1、陶瓷喷头、铜镀镍或不锈钢外壳。 2、喷雾平均颗粒大小30-40um，流量80ml/min。	潍坊英博机械设备有限公司	个	182	3.50	637.00	合同签订后40日历天

4	喷雾附件	英博机械	/	潍坊英博机械 设备有限公司	批	3	2020.00	6060.00	合同签订后 40 日历天
小计				潍坊英博机械 设备有限公司	套	8	11985.00	95880.00	合同签订后 40 日历天