



(二)货物分项报价一览表

序号	货物 (设备名称)	品牌、规格/型号	生产厂家 (制造商)名称	单位	数量	单价	总价	备注
1	空气能设备	品牌：伊蕾科斯 规格/型号： 一、采暖系统 1、控制器： 数量：1台；外观尺寸： 462cm*358cm； 电压：100/240V/AC 0.6A,50/60 Hz 继电器：额定-240V，无保险丝， 7A感应电流，70%额定时间 作，C-P3-N-1C-30A继电器，无 保险丝； 工作温度区： -10℃-40℃(14-104℉)； 保险管：Fuse F1 on PS card 3.15A, 250V； 2、环境主控柜： 数量：1套；电控柜箱体：厚 度1.5毫米-2.0毫米；钢板成型后再 进行喷塑处理； 3、主机： 额定制热量：160KW 额定输入功率：50KW 外观尺寸： 2060mm*1030mm*2150mm；3组 水泵（左+右+前），1组报警：具 备高低温、高低压、探头失联与异 常报警功能； 4、智能报警系统： 数量：3套；材质：ABS材质 外壳，报警电流：0.18-3.7MA,温 度范围：-20℃-+55℃。含声光、 断电、缺相报警功能； 5、桥架： 数量：1套；尺寸： 50mm*50mm*50mm，合金丝和尺 寸：80mm*100mm*80mm，合金 丝（根据实际线缆情况配备相应的 桥架）； 二、分水器系统 1、热镀锌钢管：型号：DN80； 数量：30根 2、热镀锌钢管：型号：DN40； 数量：20根 3、热镀锌角钢：型号：4#；	广东伊蕾科斯 环境科技有限 公司	套	5	234900	1174500	无





序号	品牌、规格/型号	生产厂家 (制造商)名称	单位	数量	单价	总价	备注
	数量: 10支 4、弯头: 型号: DN40; 数量: 88个 5、盲板封头: 型号: DN40; 数量: 144个 6、活接: 型号: DN40; 数量: 84个 7、大通径球阀: 型号: DN40; 数量: 120个 8、对丝: 型号: DN40; 数量: 66个 9、外丝直接: 型号: DN25; 数量: 200个 10、活接: 型号: DN32; 数量: 26个 11、内丝直接: 型号: DN32; 数量: 10个 12、生料带: 三圈; 数量: 60个 13、分水器: 材质: 铜; 型号: 4路; 数量: 72套 14、地暖管: 型号: 2.0mm壁厚, 耐热聚乙烯; 数量: 13800米 15、扎带: 型号: 200*8mm(以PA66为主, 耐酸抗老化)数量: 150包						
2	品牌: 鑫凤巢 规格/型号: 一、环境控制系统 1、负压传感器: 数量: 1套; 输入电压5V, 输出电流4—20MA, 工作温度-20℃-85℃; 材质: 外壳304不锈钢材质, IP65防护等级; 2、温度传感器: 数量: 3套; 供电电压: 直流24V, 最大功耗0.96W, 工作温度: -10℃-60℃; 外壳: ABS, 白色, 尺寸: 104mm*87mm*31mm, 室内6个, 室外1个; 3、湿度传感器: 数量: 1套; 供电电压: 直流24v, 最大功耗0.96W, 工作温度: -10℃-60℃; 外壳: ABS, 白色, 尺寸: 104mm*87mm*31mm; 4、负压管:	河南鑫凤巢养殖设备有限公司	套	3	759333	2277999	



2	名称	数量: 70米; 材质: pp8mmABS 塑料材质; 5、照明系统: 数量: 1套; 照明线路: 6路照明, 灯间距间距2.5米/盏, 材质: 国标铜芯线缆; 养殖专用灯: 无频闪/防水/直流/可调光养殖照明灯(60W/暖光), 配一体成型防水橡胶密封件; 调光器: 功率40W防水调光电源; 6、风机: 数量: 19台; 型号: 50推拉风机, 尺寸: 1380mm*1380mm*450mm; 材质: 镀锌层275g, 不锈钢扇叶; 7、风机: 数量: 2台; 型号: 36推拉风机, 尺寸: 1000mm*1000mm*450mm; 材质: 镀锌层275g, 不锈钢扇叶; 8、水帘: 数量: 118m ² ; 山墙: 18m*2.5m, 侧墙: 24.6 m*2 m, 外挂式安装, 铝合金框架, 含双面防鼠网, 厚度0.2mm; 吸水率: 100-110%; 9、循环水系统: 数量: 2台; 配套不锈钢循环水系统, P=1.1KW, V=10T/min, H=15米, 含驱动系统, 保证水流; 10、侧风窗: 数量: 112个; 侧风窗尺寸: 560mm*270mm; 11、侧风窗遮光罩: 数量: 112个; 材质: pp材质, 型号: 560mm*270mm; 12、侧风窗驱动: 数量: 2套; 手自一体驱动, 外观铸铁材质, P=0.75kw, L=300mm, 380v; 13、保温门: 数量: 118m ² ; 山墙: 14m*2m, 侧墙: 20 m*2 m, 外挂式安装, 热镀锌框架; 14、保温门驱动: 数量: 3套; 手自一体驱动,					
---	----	---	--	--	--	--	--






	外观铸铝材质， P=0.75kw,L=3000mm,380v; 二、禽用和粪清粪设备 1、纵向清粪机： 数量：8套；材质：275g/m²锌铝镁板，含头尾驱动系统，尾端驱动滚筒采用包胶工艺，头端从动滚筒采用正反向绞龙结构，粪带运行速度3.0-3.5米/分钟，功率5.5KW/台； 2、护板： 数量：120个；材质：275g/m²锌铝镁材辊压成型，规格：1.2mm*90mm*1250mm； 3、中间架托方： 数量：6240个；材质：275g/m²锌铝镁材辊压成型，规格：1.2mm*30mm*835mm； 4、槽型头架下托方： 数量：48个；材质：275g/m²锌铝镁材辊压成型，规格：1.2mm*30mm*880mm； 5、纵向输粪带： 数量：2040米；材质：高强度复合材质，粪带厚度：1.0mm,宽度B=1217mm，材质聚苯烯，表面光滑，粪带下表面到顶网距离6.5cm以利于笼内通风； 6、横向清粪： 数量：1套；材质：锌铝镁框架，粪带材质为耐高、低温绿色环保带，厚度4mm，600mm宽输粪带，长度：16米； 头端驱动滚筒采用包胶工艺。 配横向粪沟盖板（粪沟宽度1.5米） 盖板材质为锌铝镁2.5mm花纹板，出粪口密封采用自动升降密封； 7、斜向清粪： 数量：1套；材质：锌铝镁框架，耐高、低温绿色环保带长度：6.5米； 头端驱动滚筒采用包胶工艺，三布三胶4mm厚，600mm宽输送带。 带斜向输粪防雨防晒盖板，盖板为三角立起形状。带斜向输粪的支撑和地基； 8、12#槽钢：					
--	--	--	--	--	--	--

序号	品牌、规格型号	生产厂家 (制造商)名称	单位	数量	单价	总价	备注
	数量: 16根; 材质: 热镀锌工艺, 规格: 53mm*120mm*1500mm; 9、头架连接横梁: 数量: 48根; 材质: 275 锌铝镁材辊压成型, 厚度3.0mm; 10、头架食槽支架竖梁: 数量: 16根; 材质: 275 锌铝镁材辊压成型, 厚度3.0mm; 11、头架食槽支架横梁: 数量: 24根; 材质: 275 锌铝镁材辊压成型, 厚度2.0mm; 12、头架连接立柱: 数量: 16根; 材质: 275 锌铝镁材辊压成型, 厚度2.0mm; 13、尾架连接立柱: 数量: 16根; 材质: 275 锌铝镁材辊压成型, 厚度2.0mm; 14、头架压带辊组合: 数量: 24套; 热镀锌方管焊接工艺, 带白色pvc压带塑料件, 直径120mm; 15、尾架连接横梁: 数量: 48根; 材质: 275 锌铝镁材辊压成型, 厚度3.0mm; 16、尾架皮带张紧组合: 数量: 24套; 材质: 275 锌铝镁材辊压成型, 厚度3.0mm, 含205轴承; 17、尾架尾辊: 数量: 24套; 热镀锌方管焊接工艺, 带白色pvc张紧塑料件, 直径230mm; 三、禽用笼具设备 笼养主控柜: 数量: 1套; 电控柜箱体用厚度: 1.5毫米-2.0毫米; 钢板成型后再进行喷塑处理, 含喂料、清粪等控制内容; 外观尺寸: 1.8m*1.4m*450mm; 1、鸡笼: 数量: 520组; 镀锌锌丝(平均镀锌层200g/m², 含10%铝)笼网丝径φ2.0-5.0, 单笼尺寸: 深度*宽度*高度 900mmx1250mmx550mm, 层高: 700mm; 2、支架:						

李焯

[illegible]



序号	货物名称	品牌规格型号	生产厂家 (制造商)名称	单位	数量	单价	总价	备注
	650前端供水管及配件,含头端总成; 6、供水末端: 数量:1套;材质:PVC材质,尾端排水管及配件, DN32+DN50 Z字形结构; 7、加药器: 数量:1个;保证出液的均匀度,压力:0.2-0.8BAR; 1-10%; 8、过滤器: 数量:1个;型号:3寸过滤器棉线式滤芯; 9、调压器: 数量:24个;材质:PC材质,尺寸:DN32,调节范围:供水线压力,工作压力:0.1-0.4Mpa; 五、送料设备 1、喂料车及头尾支架: 数量:1套;自动化行车式喂料车,一键化控制,安全高效;含平料装置; 行车横、竖梁用用275g/m ² 2.0mm锌铝镁钢压制成型; 料斗用275g/m ² 1.0mm锌铝镁钢材压制而成。行车轮行走平稳,没有噪音; 2、料箱组合: 数量:1套;材质:275镀锌铝镁合金折弯成型,规格:800mm*430mm*776mm; 3、减速电机: 数量:2个;驱动装置功率:1.1kw;防护等级:IP54,绝缘等级:F; 4、行程开关: 数量:4个;型号:EN60947-5-1 AC-15 0.5A 250VAC; IEC60529:IP67 DC-13 0.3A 30VDC; 5、行程固定板: 数量:4个;材质:275镀锌铝镁合金折弯成型; 6、拨料器: 数量:24个;材质:PVC肉鸡料专用拨料器; 7、下料管:							





序号	品牌、规格/型号	生产厂家 (制造商)名称	单位	数量	单价	总价	备注
	数量: 8套; 材质: DN50波纹 8、下料管固定件: 数量: 8套; 材质: 275镀锌铝 镁合金折弯成型, 规格: 2.0mm*55mm*2100mm; 9、料塔: 数量: 1个; 储存在鸡舍饲料使用, 每天喂料自给自足(容积20m³, 0.5吨立方米, 容量15吨), 材质: 热镀锌钢板; 10、称重系统: 数量: 1套; 检测料塔饲料重量并通过显示器实时显示并通过显示器机器保存, 每天的进料量, 出料量打料, 历史记录通过SD卡导出; 11、横斜向上料: 数量: 1套; 料塔底端往鸡舍内料斗传输的料线, 进口110弹簧料线; 12、料塔加药斗: 数量: 1套; 料线加装加药器;						李煜印
3							
4							
...							

说明: 1.货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 货物规格参数如有详细描述可另作说明。



投标人: 安建(林州)建设工程有限公司 (盖章)
委托代理人: (签字或盖章) 李煜印
2025年11月19日