

宁陵县环卫基础设施设备更新项目  
(第一批) 项目第五标段环卫应急车辆类车辆  
采购合同

甲方(采购方):宁陵城市管理局

乙方(供应方):长沙迪沃机械科技有限公司

本合同依据《中华人民共和国民法典》(原《中华人民共和国合同法》相关条款仍适用本合同)及采购编号为商宁财采招-2025-33、招标编号为商政采〔2025〕851 号的招标项目中标结果,经甲乙双方充分协商一致,达成如下协议,以资共同信守:

一、货物名称及规格型号、数量、价格等信息

| 名称              | 型号<br>规格              | 品牌/<br>产地       | 数<br>量 | 单<br>位 | 单价(元)     | 总价(元)     | 备注 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------|--------|-----------|-----------|----|
| 清障车             | SC507<br>0TQZE<br>Q6  | 润知星<br>牌/湖<br>北 | 1      | 台      | 168000.00 | 168000.00 | /  |
| 大型<br>清洗吸<br>污车 | CLT51<br>80GQW<br>DF6 | 纵昂牌<br>/湖北      | 1      | 台      | 388000.00 | 388000.00 | /  |
| 小型<br>清洗吸<br>污车 | CLT50<br>75GQW<br>EQ6 | 纵昂牌<br>/湖北      | 1      | 台      | 286000.00 | 286000.00 | /  |

|                                        |                       |              |   |   |           |            |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------|---|---|-----------|------------|-----------------------|
| 应急抢险车<br>(应急)                          | DWP50<br>44TPS<br>RS1 | 湘舟牌<br>/湖南   | 2 | 台 | 729000.00 | 1458000.00 | 含移动排水抢险单元控制系统<br>V1.0 |
| 高空作业车                                  | ABC50<br>49JGK<br>JX6 | 神百重工牌/<br>湖北 | 1 | 台 | 340000.00 | 340000.00  | /                     |
| 总金额(人民币大写): 贰佰陆拾肆万圆整 小写: ¥2640000.00 元 |                       |              |   |   |           |            |                       |

1. 本合同价格包含但不限于: 车辆的上牌, 购置税, 1 年交强险、材料、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务、售后服务、伴随的消耗材料、备品备件、以及国家和地方政府规定应缴纳的各项税费(如增值税等)在内的全部费用。除本合同另有约定外, 甲方无需另行向乙方支付任何其他费用。

2. 本合同价格为含税价, 乙方应在甲方支付款项前向甲方提供合法有效的增值税发票, 发票金额应与甲方实际支付的款项金额一致。

## 二、货物质量及技术要求

1. 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准及招标文件、投标文件中的相关技术要求(具体技术参数详见附件一《货物技术参数确认单》), 同时应符合产品说明书及出厂检验标准。

2. 乙方提供的货物必须是全新的、未使用过的, 且进货渠道合法, 具有完整的产品合格证、质量保证书、检测报告等相关资质文件。货物的零部件、配件等均为原厂正品, 不得使用翻新、假冒伪劣或不合格的零部件。

3. 货物运抵交货地点后, 乙方应配合甲方进行验收, 验收过程中如发现货物存在质量问题或不符合合同约定的, 乙方应在甲方指定的期限内(最长不超过 15 个日历天)负责无偿调换至合格为止, 由此产生的运输费、装卸费等一切费用由乙方承担。若乙方未能在指定期限内调换合格货物, 视为乙方不能交货, 甲方有权依据本合同第六条追究乙方违约责任。

4. 自货物运抵交货地点至验收合格并正式交付甲方使用期间(以双方签订的《验收合格确认书》日期为准), 货物的毁损、灭失风险由乙方承担, 在此期间所发生的仓储、保管、维护等一切费用亦由乙方自行承担, 甲方不承担任何费用。

### 三、交货及验收

1. 交货地点: 甲方指定地点由甲方提前 3 个工作日书面通知乙方。

2. 交货时间: 本合同签订后, 乙方收到甲方预付款后接采购

人通知 30 个日历天内，乙方应完成全部货物的交货、安装、调试，并达到验收合格标准。若因甲方原因导致交货延迟的，交货时间相应顺延；若因乙方原因导致交货延迟的，乙方应承担违约责任。

3. 交货要求：乙方交货时应随货物一并提供以下资料(均需加盖乙方公章)：

- (1)产品合格证、质量保证书、出厂检测报告；
- (2)产品使用说明书、维修保养手册、零部件清单；
- (3)甲方要求的其他相关资料(如车辆上牌所需的全套手续等，若涉及)。

#### 4. 验收：

安装调试完成后，甲乙双方应在 5 个工作日内组织验收。验收依据为本合同约定的质量标准、技术要求及相关国家/行业标准。验收合格的，双方签署《验收合格确认书》，货物正式交付甲方使用；验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内整改完毕并重新申请验收，直至验收合格，因此导致的交货延迟，乙方应承担违约责任。若乙方经两次整改后仍未通过验收的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并承担合同总金额 20%的违约金。

#### 四、付款方式

- 1. 预付款：本合同签订生效后，甲方支付合同总金额的 60 (中小微型)%, 即人民币 壹佰伍拾捌万肆仟圆整 (¥1584000.00

元) 作为预付款。

2. 尾款: 全部货物验收合格并签署《验收合格确认书》后, 甲方支付剩余合同总金额的 40 (中小微型) %, 即人民币 壹佰零伍万陆仟圆整 (¥ 1056000.00 元)。乙方应在甲方支付尾款前向甲方提供全部的合法有效的增值税发票。

### 3. 账户信息

开户银行: 交通银行股份有限公司长沙湘江新区支行

银行账号: 4312 0388 8015 0032 5235 6

账户名称: 长沙迪沃机械科技有限公司

若乙方账户信息发生变更, 应提前 5 个工作日书面通知甲方, 否则因此产生的付款延迟或付款错误等后果由乙方承担。

## 五、售后服务条款

1. 质保期: 本合同项下货物的质保期为 壹 年, 自双方签署《验收合格确认书》之日起计算。质保期内, 货物出现质量问题 (非甲方人为损坏) 的, 乙方应提供 24 小时上门免费维修、更换零部件等服务。

2. 保修方式: 乙方应按照产品三包手册及本合同约定提供保修服务。

3. 技术培训: 乙方应在货物验收合格后 10 个工作日内, 为甲方操作人员提供免费的技术培训, 培训内容包括货物的操作方法、日常维护保养、常见故障排除等, 确保甲方操作人员能够熟练掌握相关技能。

## 六、违约责任

### 1. 乙方违约责任:

(1) 乙方交付的货物不符合本合同约定的质量标准、

规格型号等要求, 经调换后仍不合格或乙方拒绝调换的, 甲方有权拒收货物、解除合同, 乙方应退还甲方已支付的全部款项, 并向甲方支付合同总金额 20% 的违约金; 若给甲方造成其他损失的, 乙方应承担赔偿责任。

(2) 乙方逾期交货的, 每逾期 1 个日历天, 应向甲方支付合同违约金 1000 元; 逾期超过 30 个日历天的, 甲方有权解除合同, 乙方应退还甲方已支付的全部款项, 并向甲方支付合同总金额 10% 的违约金, 同时赔偿甲方因此造成的损失。

(3) 乙方未按本合同约定提供售后服务的, 甲方有权自行委托第三方进行维修, 所产生的费用由乙方承担, 同时乙方应向甲方支付合同总金额 5% 的违约金; 若给甲方造成损失的, 乙方应承担赔偿责任。

(4) 乙方提供的发票不真实、不合法的, 甲方有权拒绝付款, 由此导致的付款延迟责任由乙方承担; 同时乙方应重新向甲方提供合法有效的发票, 并向甲方支付发票金额 10% 的违约金; 若给甲方造成税务损失的, 乙方应承担赔偿责任。

### 2. 甲方违约责任:

(1) 甲方无正当理由拒收货物的, 应向乙方支付合同总金额 5% 的违约金, 并赔偿乙方因此造成的损失 (如运输费、仓储费等)。

(2) 本合同约定的违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应就不足部分向守约方承担赔偿责任。

### 七、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商或调解解决；协商或调解解决不成的，向宁陵县人民法院提起诉讼。

本合同签订地：商丘市宁陵县

### 八、其他

1. 本合同自双方法定代表人/授权代表人签字并加盖双方公章(或合同专用章)之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。


甲方(盖章): 宁陵县城市管理局

法定代表人/授权代表人(签字):



乙方(盖章): 长沙迪沃机械科技有限公司

法定代表人/授权代表人(签字):



2026 年 2 月 6 日

## 合同（一般条款）

一）招标文件、中标通知书、中标文件是构成本合同的一部分。

二）货物和服务的名称、技术规范和数量  
应与中标通知书、招标文件及被采购人接受的规格性能偏离表，相一致。

三）货物和服务的质量、技术标准  
合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

四）专利权：投标人对一切可能的侵权指控负责。

五）风险责任  
执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由中标人全部承担。

六）无瑕疵条款  
中标人在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，中标人应负担由此而产生的一切损失。

七）质量保证

1、中标人必须保证系统的正常安全运行。

2、中标人除进行系统开发或进行维护外，不得利用采购人

的软硬件资源 and 信息资源用于其他任何目的的用途。

3、在投标承诺的相应的专业技术人员、维护人员，无特殊情况且未经采购人同意，不得调换和撤离。

4、货物验收、维护应严格按已确认的系统方案组织实施，并接受采购人对质量、进度、技术方案、价款支付与结算审核等的管理和监督。

#### 八) 质量保证期

中标人提供货物的质量保证期为自货物验收合格之日起壹年内。

#### 九) 合同转让和分包

未经采购人书面同意，中标人不得将合同(全部或部分)转包给第三方。

十) 合同修改：采购人与中标人双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

#### 十一) 违约责任

1、中标人在接到采购人通知后应按照招标文件服务承诺书中要求执行。

2、附随服务缺陷视作产品质量缺陷和逾期交货。

3、在维护过程中，要保证数据的安全性。若发生数据丢失、泄密的情况，采购人保留向中标人索赔，直至追究刑事责任的权力。

4、双方任一方如不依本合同履行导致合同被解除的，则违约方应向守约方支付合同总金额的 5%作为违约金。

5、如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人电话后没有按照服务承诺书中要求服务到位的，每违约一次中标人应向采购人支付 2000 元作为违约金。

## 十二) 违约赔偿

1 中标人逾期交货，每逾期一天偿付违约金 1000 元。

2 逾期交货达到 30 天仍不能交货的，采购人有权终止合同，中标人应承担由此产生的一切损失（包括直接损失和间接损失）。

3 经采购人和中标人双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

## 十三) 违约终止合同

采购人在中标人存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1 中标人未能在合同规定期限或采购人同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2 中标人未能履行合同规定的其他义务。

3 在发生上述情况后，中标人收到采购人的违约通知后 10 天内未能纠正其过失

## 十四) 法律责任

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，采购人和中标人双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，

可向合同履行地人民法院提起诉讼请求。

2、诉讼费用由败诉方承担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执

# 附件一：货物技术参数确认单

## 六、技术部分

### (一)、技术偏离表



| 序号 | 设备名称    | 招标要求                                                                                                                                                    | 投标响应                                                                                                                  | 偏离情况 | 备注 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1  | 清障车     | 整车参数<br>1、外形尺寸： $\geq 6500 \times 2300 \times 2300$ (mm)                                                                                                | 整车参数<br>1、外形尺寸： $6995 \times 2400 \times 2400$ (mm)，车辆型号：<br>SCS5070TQZEQ6                                            | 正偏离  | 无  |
|    |         | 2、★总质量： $\geq 7300$ (Kg) (提供工信部公告参数页截图)                                                                                                                 | 2、★总质量：7360 (Kg) (已提供工信部公告参数页截图)                                                                                      | 正偏离  | 无  |
|    |         | 3、★整备质量： $\geq 4900$ (Kg) (提供工信部公告参数页截图)                                                                                                                | 3、★整备质量：5300 (Kg) (已提供工信部公告参数页截图)                                                                                     | 正偏离  | 无  |
|    |         | 4、排放标准：国六                                                                                                                                               | 4、排放标准：国六                                                                                                             | 无偏离  | 无  |
|    |         | 5、燃料种类：柴油                                                                                                                                               | 5、燃料种类：柴油                                                                                                             | 无偏离  | 无  |
|    |         | 6、★发动机功率 $\geq 100$ KW (提供工信部公告参数页截图)                                                                                                                   | 6、★发动机功率100KW (已提供工信部公告参数页截图)                                                                                         | 无偏离  | 无  |
|    |         | 7、最高车速： $\geq 95$ (km/h)                                                                                                                                | 7、最高车速：110 (km/h)                                                                                                     | 正偏离  | 无  |
|    |         | 8、轮胎数：6 (个)                                                                                                                                             | 8、轮胎数：6 (个)                                                                                                           | 无偏离  | 无  |
|    |         | 9、轴距： $\geq 3360$ (mm)                                                                                                                                  | 9、轴距：3600 (mm)                                                                                                        | 正偏离  | 无  |
|    |         | 10、轮胎规格：7.00R16 或优于                                                                                                                                     | 10、轮胎规格：7.00R16                                                                                                       | 无偏离  | 无  |
|    |         | 性能要求：<br>11、★上装配置：采用高强度，双侧联动操作装置， $\geq 1$ 个， $\geq 4$ 吨液压绞盘 ( $\geq 25$ 米钢丝绳)， $\geq 1$ 个工具箱，挡胎 $\geq 2$ 个， $\geq 4$ 根绑带。<br>注：以上标“★”项参数为实质性参数，不允许负偏离。 | 性能要求：<br>11、★上装配置：采用高强度，双侧联动操作装置，1个，4吨液压绞盘 (25米钢丝绳)，1个工具箱，挡胎2个，4根绑带。<br>注：以上标“★”项参数为实质性参数，我公司没有负偏离。                   | 无偏离  | 无  |
| 2  | 大型清洗吸污车 | 整车参数<br>1、★外形尺寸 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高) (mm)： $\leq 9150 \times 2550 \times 3750$ (提供工信部公告参数页截图)                                                      | 整车参数<br>1、★外形尺寸 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高) (mm)： $8850 \times 2550 \times 3650$ (已提供工信部公告参数页截图)，车辆型号：<br>CLT5180GQWDF6 | 正偏离  | 无  |

Handwritten signature or mark.

|   |         |                                                                            |                                                                  |                                                                                     |   |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |         | 2、最大总质量(kg): $\leq 18000$                                                  | 2、最大总质量(kg): 18000                                               |  |   |
|   |         | 3、★整备质量(kg): $\geq 11600$ (提供工信部公告参数页截图)                                   | 3、★整备质量(kg): 11600 (已提供工信部公告参数页截图)                               |                                                                                     |   |
|   |         | 4、★额定载质量(kg): $\geq 5700$ (提供工信部公告参数页截图)                                   | 4、★额定载质量(kg): 6205 (提供工信部公告参数页截图)                                |                                                                                     |   |
|   |         | 底盘参数                                                                       | 底盘参数                                                             |                                                                                     |   |
|   |         | 5、轴距(mm): $\geq 4700$                                                      | 5、轴距(mm): 4700                                                   |                                                                                     |   |
|   |         | 6、底盘发动机额定功率(kw): $\geq 169$                                                | 6、底盘发动机额定功率(kw): 169                                             |                                                                                     |   |
|   |         | 7、最高车速(km/h): $\geq 89$                                                    | 7、最高车速(km/h): 89                                                 |                                                                                     |   |
|   |         | 8、燃油种类: 柴油                                                                 | 8、燃油种类: 柴油                                                       |                                                                                     |   |
|   |         | 性能要求:                                                                      | 性能要求:                                                            |                                                                                     |   |
|   |         | 9、污水罐总容量( $m^3$ ): $\geq 7.6$                                              | 9、污水罐总容量( $m^3$ ): 8.14                                          |                                                                                     |   |
|   |         | 10、★吸污管口径(mm): $\geq DN100$                                                | 10、★吸污管口径(mm): DN100                                             |                                                                                     |   |
|   |         | 11、后部防护离地高度(mm): $\geq 400$                                                | 11、后部防护离地高度(mm): 450                                             |                                                                                     |   |
|   |         | 12、有效吸程(m): $\geq 6.5$ 疏通                                                  | 12、有效吸程(m): 6.5疏通                                                |                                                                                     |   |
|   |         | 13、★清水罐总容量( $m^3$ ): $\geq 5$ 水泵流量(L/min): $\geq 250$ 水泵压力(MPa): $\geq 18$ | 13、★清水罐总容量( $m^3$ ): 5.36水泵流量(L/min): 250水泵压力(MPa): 20           |                                                                                     |   |
|   |         | 14、疏通管道长度(m): $\geq 50$                                                    | 14、疏通管道长度(m): 50                                                 |                                                                                     |   |
|   |         | 15、疏通管道内径(mm): $\geq 20$                                                   | 15、疏通管道内径(mm): 20                                                |                                                                                     |   |
|   |         | 注: 以上标“★”项参数为实质性参数, 不允许负偏离。                                                | 注: 以上标“★”项参数为实质性参数, 我公司没有负偏离。                                    |                                                                                     |   |
| 3 | 小型清洗吸污车 | 整车参数                                                                       | 整车参数                                                             |                                                                                     |   |
|   |         | 1、★外形尺寸(mm): $\leq 6000 \times 2100 \times 2900$ (提供工信部公告参数页截图)            | 1、★外形尺寸(mm): 5998x2090x2690 (已提供工信部公告参数页截图), 车辆型号: CLT5075GQWEQ6 |                                                                                     |   |
|   |         | 2、★总质量(kg): $\leq 7360$ (提供工信部公告参数页截图)                                     | 2、★总质量(kg): 7360 (已提供工信部公告参数页截图)                                 |                                                                                     |   |
|   |         | 3、整备质量(kg): $\geq 5500$                                                    | 3、整备质量(kg): 5560                                                 | 正偏离                                                                                 | 无 |



|   |               |                                                                             |                                                                         |     |   |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |               | 4、额定载质量(kg): $\geq 1600$                                                    | 4、额定载质量(kg): 1670                                                       | 正偏离 | 无 |
|   |               | 5、轴距(mm): $\geq 3300$                                                       | 5、轴距(mm): 3308                                                          | 无偏离 | 无 |
|   |               | 6、接近角/离去角 $\geq 27/13$                                                      | 6、接近角/离去角27/13                                                          | 无偏离 | 无 |
|   |               | 7、发动机功率(kw): $\geq 100$                                                     | 7、发动机功率(kw): 103                                                        | 正偏离 | 无 |
|   |               | 8、排放标准: 国六                                                                  | 8、排放标准: 国六                                                              | 无偏离 | 无 |
|   |               | 性能要求:                                                                       | 性能要求:                                                                   | 正偏离 | 无 |
|   |               | 9、★污水罐总容量( $m^3$ ): $\geq 2.0$                                              | 9、★污水罐总容量( $m^3$ ): 2.1                                                 | 正偏离 | 无 |
|   |               | 10、清水罐总容量( $m^3$ ): $\geq 1.6$                                              | 10、清水罐总容量( $m^3$ ): 1.68                                                | 正偏离 | 无 |
|   |               | 11、★罐体材质: 碳钢板                                                               | 11、★罐体材质: 碳钢板                                                           | 无偏离 | 无 |
|   |               | 12、水泵: 大功率吸污循环泵                                                             | 12、水泵: 大功率吸污循环泵                                                         | 无偏离 | 无 |
|   |               | 注: 以上标“★”项参数为实质性参数, 不允许负偏离。                                                 | 注: 以上标“★”项参数为实质性参数, 我公司没有负偏离。                                           | 无偏离 | 无 |
| 4 | 应急抢险车<br>(防汛) | 1、★车辆尺寸: 长 $\leq 6000mm$ , 宽 $\leq 2100mm$ , 高 $\leq 2500mm$ (提供工信部公告参数页截图) | 1、★车辆尺寸: 长5880mm, 宽1880mm, 高2400mm (已提供工信部公告参数页截图), 车辆型号: DWP5044TPSR51 | 正偏离 | 无 |
|   |               | 2、车辆驱动形式: 4*4                                                               | 2、车辆驱动形式: 4*4                                                           | 无偏离 | 无 |
|   |               | 3、车辆发动机功率: $\geq 100kw$                                                     | 3、车辆发动机功率: 103kw                                                        | 正偏离 | 无 |
|   |               | 4、★最高车速: $\geq 110km/h$ (提供工信部公告参数页截图)                                      | 4、★最高车速: 120km/h (已提供工信部公告参数页截图)                                        | 正偏离 | 无 |
|   |               | 5、★总质量: $\leq 4500kg$ (提供工信部公告参数页截图)                                        | 5、★总质量: 4465kg (已提供工信部公告参数页截图)                                          | 正偏离 | 无 |
|   |               | 6、★准乘人数(人): $\geq 5$ 人 (提供工信部公告参数页截图)                                       | 6、★准乘人数(人): 5人 (已提供工信部公告参数页截图)                                          | 无偏离 | 无 |
|   |               | 性能要求:                                                                       | 性能要求:                                                                   | 无偏离 | 无 |
|   |               | 7、车辆外观: 整车颜色工程黄, 按采购人要求定制标识                                                 | 7、车辆外观: 整车颜色工程黄, 按采购人要求定制标识                                             | 无偏离 | 无 |
|   |               | 8、车型档位: 自动或手动                                                               | 8、车型档位: 手动                                                              | 无偏离 | 无 |
|   |               | 9、★涉水深度: $\geq 400mm$                                                       | 9、★涉水深度: 400mm                                                          | 无偏离 | 无 |



郭博

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 10、警示装置：车辆外部按照国家标准配备标志灯或反光标志等                                                                                                       | 10、警示装置：车辆外部按照国家标准配备标志灯或反光标志等                                                                                                       | 无偏离 | 无 |
| 11、操作高度设置：取泵高度离地面 $\leq 1000\text{mm}$ ，登车高度离地面 $\leq 400\text{mm}$ ，发电机及水泵控制面板操作高度 $\leq 1800\text{mm}$                            | 11、操作高度设置：取泵高度离地面 $900\text{mm}$ ，登车高度离地面 $400\text{mm}$ ，发电机及水泵控制面板操作高度 $1600\text{mm}$                                            | 无偏离 | 无 |
| 12、★车厢：一体式全封闭车厢，应具有良好的防火、防雨、隔音降噪、抗震等功能。车厢结构布局合理，水泵及附件有固定安放位置。车厢结构布局合理，水泵及附件有固定安放位置，机组总控制系统，水泵控制柜，机组输出/市电输入柜、工具柜、均布置在车辆两侧，车厢开门需采用卷帘门 | 12、★车厢：一体式全封闭车厢，应具有良好的防火、防雨、隔音降噪、抗震等功能。车厢结构布局合理，水泵及附件有固定安放位置。车厢结构布局合理，水泵及附件有固定安放位置，机组总控制系统，水泵控制柜，机组输出/市电输入柜、工具柜、均布置在车辆两侧，车厢开门需采用卷帘门 | 无偏离 | 无 |
| 发电机：<br>13、★发电机仓室安装在车厢重心中心处，具有隔音降噪，两侧设置检修通道及检修门，发电机输出功率 $\geq 50\text{KW}$ （国III或以上排放）                                              | 发电机：<br>13、★发电机仓室安装在车厢重心中心处，具有隔音降噪，两侧设置检修通道及检修门，发电机输出功率 $50\text{KW}$ （国III排放）                                                      | 无偏离 | 无 |
| 14、额定电压：线电压 $380\text{V} \pm 10\%$ ，相电压 $220\text{V} \pm 10\%$                                                                      | 14、额定电压：线电压 $380\text{V} \pm 10\%$ ，相电压 $220\text{V} \pm 10\%$                                                                      | 无偏离 | 无 |
| 15、转速：额定转速 $1500\text{rpm}$                                                                                                         | 15、转速：额定转速 $1500\text{rpm}$                                                                                                         | 无偏离 | 无 |
| 16、冷却方式 封闭式水循环冷却                                                                                                                    | 16、冷却方式 封闭式水循环冷却                                                                                                                    | 无偏离 | 无 |
| 17、发电机组油箱容积满足在额定输出功率下，可以连续工作8小时                                                                                                     | 17、发电机组油箱容积满足在额定输出功率下，可以连续工作8小时                                                                                                     | 无偏离 | 无 |
| 18、机组配有智能液晶操作屏，可控制机组的启动、停止，可显示机组运行参数、油液信息及故障信息，总控制箱可控制整个车辆的电路及发电机组，安装双电源切换开关及浪涌保护器，断路器预留好接线                                         | 18、机组配有智能液晶操作屏，可控制机组的启动、停止，可显示机组运行参数、油液信息及故障信息，总控制箱可控制整个车辆的电路及发电机组，安装双电源切换开关及浪涌保护器，断路器                                              | 无偏离 | 无 |



Handwritten signature or initials.

|  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |     |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|  | 铜排及出线孔; 安装机组全功率输出及等容量的市电输入接线铜排, 三相四线接线方式;                                                                                                                                                               | 器预留好接线铜排及出线孔; 安装机组全功率输出及等容量的市电输入接线铜排, 三相四线接线方式;                                                                                                                        |     |   |
|  | 排水能力:<br>19、整车排水能力: 参考点或规定点1流量: $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程 $\geq 8$ 米; 参考点或规定点2流量: $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程 $\geq 12$ 米; 参考点3流量: $\geq 500\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程 $\geq 24$ 米; | 排水能力:<br>19、整车排水能力: 参考点或规定点1流量: $1200\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程8.04米; 参考点或规定点2流量: $1000\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程12.01米; 参考点3流量: $500\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程24.02米; | 正偏离 | 无 |
|  | 单台水泵技术要求:<br>20、参考点或规定点1流量: $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程 $\geq 8$ 米; 参考点或规定点流量: $\geq 500\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程 $\geq 12$ 米 (提供CMA认可的检测报告佐证)                                                 | 单台水泵技术要求:<br>20、参考点或规定点1流量: $600\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程8.04米; 参考点或规定点流量: $500\text{m}^3/\text{h}$ 时, 扬程12.01米 (已提供CMA认可的检测报告佐证)                                     | 正偏离 | 无 |
|  | 21、电泵重量: $\leq 25\text{kg}$ (提供CMA认可的检测报告佐证)                                                                                                                                                            | 21、电泵重量: $21.9\text{kg}$ (已提供CMA认可的检测报告佐证)                                                                                                                             | 正偏离 | 无 |
|  | 22、最大通过颗粒 $\geq 30\text{mm}$ (提供CMA认可的检测报告佐证)                                                                                                                                                           | 22、最大通过颗粒 $30\text{mm}$ (已提供CMA认可的检测报告佐证)                                                                                                                              | 无偏离 | 无 |
|  | 23、电机防护等级 $\geq \text{IP68}$ (提供CMA认可的检测报告佐证)                                                                                                                                                           | 23、电机防护等级 $\text{IP68}$ (已提供CMA认可的检测报告佐证)                                                                                                                              | 无偏离 | 无 |
|  | 24、绝缘电阻 $\geq 500\text{M}\Omega$ (提供CMA认可的检测报告佐证)                                                                                                                                                       | 24、绝缘电阻 $> 500\text{M}\Omega$ (已提供CMA认可的检测报告佐证)                                                                                                                        | 正偏离 | 无 |
|  | 水泵控制柜:<br>25、每台控制系统配有液晶显示屏, 可精确显示水泵运行电压、电流、转速、功率及故障情况, 每台控制系统配备具有经认证的著作权软件控制系统                                                                                                                          | 水泵控制柜:<br>25、每台控制系统配有液晶显示屏, 可精确显示水泵运行电压、电流、转速、功率及故障情况, 每台控制系统配备具有经认证的著作权软件控制系统                                                                                         | 无偏离 | 无 |
|  | 26、控制系统配有漏电保护装置, 当遇到漏电短路、过载等情况时可实现停机保护                                                                                                                                                                  | 26、控制系统配有漏电保护装置, 当遇到漏电短路、过载等情况时可实现停机保护                                                                                                                                 | 无偏离 | 无 |
|  | 27、水泵控制柜重量 $\leq 30\text{KG}$ , 可拆                                                                                                                                                                      | 27、水泵控制柜重量 $30\text{KG}$ , 可拆式                                                                                                                                         | 无偏离 | 无 |



邵世



|   |       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |     |   |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |       | 式, 可接固定电源使用                                                                                                                                                                 | , 可接固定电源使用                                                                                                                                                   |     |   |
|   |       | 28、水泵数量: 2台                                                                                                                                                                 | 28、水泵数量: 2台                                                                                                                                                  | 无偏离 | 无 |
|   |       | 29、出口直径: $\geq 200\text{mm}$                                                                                                                                                | 29、出口直径: 200mm                                                                                                                                               | 无偏离 | 无 |
|   |       | 照明系统:<br>30、车顶安装照明灯, 不使用时可收回, 无线遥控及有线控制方式, 遥控操作距离 $\geq 25$ 米, 升降高度 $\geq 1.2$ 米, 水平旋转 $360^\circ$ , 垂直旋转 $180^\circ$ , 光通量 $\geq 20000\text{lm}$ , 灯具功率 $\geq 300\text{W}$ | 照明系统:<br>30、车顶安装照明灯, 不使用时可收回, 无线遥控及有线控制方式, 遥控操作距离 $\geq 25$ 米, 升降高度 $1.2$ 米, 水平旋转 $360^\circ$ , 垂直旋转 $180^\circ$ , 光通量 $22600\text{lm}$ , 灯具功率 $300\text{W}$ | 正偏离 | 无 |
|   |       | 31、车厢左右侧及后侧外立面安装场地照明灯                                                                                                                                                       | 31、车厢左右侧及后侧外立面安装场地照明灯                                                                                                                                        | 无偏离 | 无 |
|   |       | 配套设备:<br>32、★(1) 每台便携式潜水泵配置: 电缆线 $\geq 40\text{m}$ , 水带 $\geq 100\text{m}$                                                                                                  | 配套设备:<br>32、★(1) 每台便携式潜水泵配置: 电缆线 $40\text{m}$ , 水带 $100\text{m}$                                                                                             | 无偏离 | 无 |
|   |       | 33、(2) 成套开关设备具有强制性产品认证                                                                                                                                                      | 33、(2) 成套开关设备具有强制性产品认证                                                                                                                                       | 无偏离 | 无 |
|   |       | 34、(3) 中控锁、电动窗、手提式干粉灭火器2只、驾驶室冷暖空调、ABS系统, 安装7寸彩色显示屏, 行车记录仪, 有声倒车雷达<br>注: 以上标“★”项参数为实质性参数, 不允许负偏离。                                                                            | 34、(3) 中控锁、电动窗、手提式干粉灭火器2只、驾驶室冷暖空调、ABS系统, 安装7寸彩色显示屏, 行车记录仪, 有声倒车雷达<br>注: 以上标“★”项参数为实质性参数, 我公司没有负偏离。                                                           | 无偏离 | 无 |
| 5 | 高空作业车 | 1、★总质量(kg) $\leq 4500$ (提供工信部公告参数页截图)                                                                                                                                       | 1、★总质量(kg) 4495 (已提供工信部公告参数页截图), 车辆型号: ABC5049JGKJX6                                                                                                         | 正偏离 | 无 |
|   |       | 2、★整备质量(kg) $\geq 4300$ (提供工信部公告参数页截图)                                                                                                                                      | 2、★整备质量(kg) 4365 (已提供工信部公告参数页截图)                                                                                                                             | 正偏离 | 无 |
|   |       | 3、整车尺寸(mm) $\geq 5995*2095*3100$                                                                                                                                            | 3、整车尺寸(mm) 5998*2098*3100                                                                                                                                    | 正偏离 | 无 |
|   |       | 性能要求:<br>4、★平台额定载荷(KG) $\geq 200\text{KG}$                                                                                                                                  | 性能要求:<br>4、★平台额定载荷(KG) 200KG                                                                                                                                 | 无偏离 | 无 |
|   |       | 5、臂架回转角度( $^\circ$ ) $\geq 360^\circ$                                                                                                                                       | 5、臂架回转角度( $^\circ$ ) $360^\circ$                                                                                                                             | 无偏离 | 无 |

郭叶



|   |      |                                                                                |                                                                                  |     |   |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|   |      | 6、工作平台尺寸 (mm) $\geq$ 1600*700*1000                                             | 6、工作平台尺寸 (mm) 1800*700*1000                                                      | 正偏离 | 无 |
|   |      | 7、平台回转范围( $^{\circ}$ ) $\geq 360^{\circ}$                                      | 7、平台回转范围( $^{\circ}$ ) $\geq 360^{\circ}$                                        | 无偏离 | 无 |
|   |      | 8、★最大作业高度 (m) $\geq 18$                                                        | 8、★最大作业高度 (m) 18                                                                 | 无偏离 | 无 |
|   |      | 9、最大工作幅度 (m) $\geq 10$                                                         | 9、最大工作幅度 (m) 11                                                                  | 正偏离 | 无 |
|   |      | 10、大臂 (节): 六边型三节臂同步伸缩                                                          | 10、大臂 (节): 六边型三节臂同步伸缩                                                            | 无偏离 | 无 |
|   |      | 11、液压系统: 负载敏感电液比例控制, 实现无极调速                                                    | 11、液压系统: 负载敏感电液比例控制, 实现无极调速                                                      | 无偏离 | 无 |
|   |      | 12、操作系统: 静液调平系统                                                                | 12、操作系统: 静液调平系统                                                                  | 无偏离 | 无 |
|   |      | 13、支腿: 前V后H, 单独可调                                                              | 13、支腿: 前V后H, 单独可调                                                                | 无偏离 | 无 |
|   |      | 14、★安全装置: 油缸止回缩装置、支腿止回缩装置、上下车互锁装置、紧急停止装置、应急手动操作系统, 确保高空作业安全                    | 14、★安全装置: 油缸止回缩装置、支腿止回缩装置、上下车互锁装置、紧急停止装置、应急手动操作系统, 确保高空作业安全                      | 无偏离 | 无 |
|   |      | 15、★上牌情况: 车辆可以入户蓝牌<br>注: 以上标“★”项参数为实质性参数, 不允许负偏离。<br>注: 第五标段核心产品为“应急抢险车 (防汛)”。 | 15、★上牌情况: 车辆可以入户蓝牌<br>注: 以上标“★”项参数为实质性参数, 我公司没有负偏离。<br>注: 第五标段核心产品为“应急抢险车 (防汛)”。 | 无偏离 | 无 |
| 6 | 服务要求 | ★1、交货及安装地点: 采购人指定地点;                                                           | ★1、交货及安装地点: 采购人指定地点;                                                             | 无偏离 | 无 |
|   |      | ★2、投标范围及内容: 宁陵县环卫基础设施设备更新项目 (第一批) 项目采购及安装 (具体详见招标文件第四章 技术要求);                  | ★2、投标范围及内容: 宁陵县环卫基础设施设备更新项目 (第一批) 项目采购及安装 (具体详见招标文件第四章 技术要求);                    | 无偏离 | 无 |
|   |      | ★3、交货及安装期: 合同签订接采购人通知后 30 日历天内 (第九标段为合同签订接采购人通知后 60 日历天内);                     | ★3、交货及安装期: 合同签订接采购人通知后 30 日历天内;                                                  | 无偏离 | 无 |
|   |      | ★4、合同履行期限: 合同签订之日起至质保期结束。                                                      | ★4、合同履行期限: 合同签订之日起至质保期结束。                                                        | 无偏离 | 无 |

邵博




|                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 质量要求：合格；                                                                                                                                   | ★5、质量要求：合格；                                                                                                                                | 无偏离 | 无 |
| ★6、质保期：1年；                                                                                                                                 | ★6、质保期：1年；                                                                                                                                 | 无偏离 | 无 |
| ★7、投标有效期：自投标截止之日起 60 日历天。                                                                                                                  | ★7、投标有效期：自投标截止之日起 60 日历天。                                                                                                                  | 无偏离 | 无 |
| ★8、预付款：中标金额的 40%（提供产品全部为中小微企业制造的为 60%）                                                                                                     | ★8、预付款：中标金额的 40%（提供产品全部为中小微企业制造的为 60%）                                                                                                     | 无偏离 | 无 |
| ★9、付款方式：合同签订生效，且具备实施条件后 3 个工作日内，采购人支付合同总价款的 40%（中小微型 60%）作为预付款，项目最终验收合格，采购人自收到发票后 3 个工作日内支付至合同总价款的 100%，将资金支付到合同约定的投标人账户。                  | ★9、付款方式：合同签订生效，且具备实施条件后 3 个工作日内，采购人支付合同总价款的 40%（中小微型 60%）作为预付款，项目最终验收合格，采购人自收到发票后 3 个工作日内支付至合同总价款的 100%，将资金支付到合同约定的投标人账户。                  | 无偏离 | 无 |
| ★10、安装、调试及服务：由中标人负责实施，中标单位在货物运输、安装调试等履约过程中，必须严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生任何安全事故，如果中标人未能对安全操作采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、诉讼及其他责任，本单位不承担任何责任。       | ★10、安装、调试及服务：若我单位中标，由我单位负责实施，我单位在货物运输、安装调试等履约过程中，必须严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生任何安全事故，如果我单位未能对安全操作采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、诉讼及其他责任，我单位承担任何责任。  | 无偏离 | 无 |
| ★11、项目实施方案：本项目为交钥匙工程，产生的费用由中标人承担。中标人负责安装、调试、培训及售后服务，投标人报价应充分考虑辅材辅料、人工、（第1-6标段、第12标段包含车辆的上牌，购置税，1年交强险），各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备 | ★11、项目实施方案：本项目为交钥匙工程，产生的费用由我公司承担。若我公司中标，我公司负责安装、调试、培训及售后服务，我公司报价已充分考虑辅材辅料、人工、（第1-6标段、第12标段包含车辆的上牌，购置税，1年交强险），各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消 | 无偏离 | 无 |

*Handwritten signature*

|  |                                                                                                                       |                                                                                                                              |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 件和其它服务费等各种费用,使用方不再另行支付任何费用。中标人负责派技术人员到现场免费进行安装调试,直至验收合格,中标人应在货物抵达现场一周前,向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。<br>以上标注“★”项为实质性要求,不允许负偏离。 | 耗材料、备品备件和其它服务费等各种费用,使用方不再另行支付任何费用。我公司负责派技术人员到现场免费进行安装调试,直至验收合格,我公司在货物抵达现场一周前,向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。<br>以上标注“★”项为实质性要求,我公司无负偏离。 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

注:此表格不足,可自行添加,但不可缺少列项;偏离情况可填“负偏离”或“正偏离”或“无偏离”。



长沙云朵机械科技有限公司 (盖章)  
 法定代表人或委托代理人:  (签字或盖章)  
 日期: 2026 年 1 月 20 日



## 附件二：中小企业货物声明函

### 附件1：中小企业声明函

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕8号）的规定，本公司（联合体）参加 宁陵县城市管理局（单位名称）的 宁陵环卫基础设施设备更新项目（第一批）项目（二次）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 清障车（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 湖北润力专用汽车有限公司（企业名称），从业人员 150 人，营业收入为 30594.094888 万元，资产总额为 18514.628672 万元<sup>1</sup>，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 大型清洗吸污车（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 湖北盈通专用汽车有限公司（企业名称），从业人员 179 人，营业收入为 15449.435213 万元，资产总额为 4235.185344 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 小型清洗吸污车（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 湖北盈通专用汽车有限公司（企业名称），从业人员 179 人，营业收入为 15449.435213 万元，资产总额为 4235.185344 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 应急抢险车（防汛）（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 长沙迪沃机械科技有限公司（企业名称），从业人员 143 人，营业收入为 60349.738302 万元，资产总额为 73319.659606 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 高空作业车（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 湖北神百专用汽车有限公司（企业名称），从业人员 216 人，营业收入为 76785.980393 万元，资产总额为 10602.483036 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....



以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):长沙通

日期:2026年1月20日



<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。