

（二）投标分项明细报价表

序号	货物名称	规格型号	单位	品牌	制造商	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	LED 成像灯 (面光) 核心产品	规格型号: PR-8915 技术参数: 1. 光源: 单颗 400W COB LED 模组 2. 色温: 3200K , 暖黄色 3. 平均寿命: 50000 小时 4. 显色指数: CRI95 5. 光通量: 2450lm 6. 光斑角度: 5° 10° 19° 26° 可选 7. ★调光: 0-100%线性调光, 拥有频闪效果, 可频闪同步(已提供国家级权威部门出具的可同步频闪的技术证明文件扫描件) 8. 控制协议: 标准 DMX512 协议 RDM 功能	台	珠江	广州市珠江灯光科技有限公司	34	8150	277100	无
2	LED 聚光灯 (柱光) 核心产品	规格型号: PR-3201 技术参数: 1. 光源: 单颗 200W COB LED 模组 2. 色温: 3200K , 暖黄色 3. 平均寿命: 50000 小时 4. 显色指数: CRI95	台	珠江	广州市珠江灯光科技有限公司	16	7055	112880	无

		<p>5. 光 通 量：14800lm</p> <p>6. ★光斑角度：15° ~50° 可通过 DMX 调焦(已提供国家级权威部门出具的灯具可通过 DMX 调焦的技术证明文件扫描件)</p> <p>7. 透 镜：螺纹透镜</p> <p>8. 输入电压： AC100-240V/50/60Hz</p> <p>9. 频闪：需频闪同步</p> <p>10. 调 光：0-100%线性调光</p> <p>11. 控制协议：标准 DMX512 协议 RDM 功能</p> <p>12. 通道模式：1CH/2CH</p> <p>13. 噪 音：1 米噪音 40db</p> <p>14. 配件：电源线. 信号线. 保险绳. 灯钩. 遮扉</p> <p>15. 温度监控：自动调节功率进行过温保护. 显示屏实时查看</p>							
3	LED 聚光灯（耳光）核心产品	<p>规格型号：PR-3201</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 光 源：单颗 200W COB LED 模组</p> <p>2. 色 温：3200K ， 暖黄色</p> <p>3. 平均寿命：50000 小时</p>	台	珠江	广州市珠江灯光科技有限公司	24	7055	169320	无

		<p>4. 显色指数：CRI95</p> <p>5. 光通量：14800lm</p> <p>6. ★光斑角度：15°~50° 可通过 DMX 调焦(已提供国家级权威部门出具的灯具可通过 DMX 调焦的技术证明文件扫描件)</p> <p>7. 透 镜：螺纹透镜</p> <p>8. 输入电压： AC100-240V/50/60Hz</p> <p>9. 频闪：需频闪同步</p> <p>10. 调 光：0-100%线性调光</p> <p>11. 控制协议：标准 DMX512 协议 RDM 功能</p> <p>12. 通道模式：1CH/2CH</p> <p>13. 噪 音：1 米噪音 40db</p> <p>14. 配件：电源线. 信号线. 保险绳. 灯钩. 遮扉</p> <p>15. 温度监控：自动调节功率进行过温保护. 显示屏实时查看</p>							
4	LED 聚光灯（顶光）核心产品	<p>规格型号：PR-3201</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 光 源：单颗 200W COB LED 模组</p> <p>2. 色 温：3200K ，暖黄色</p>	台	珠江	广州市珠江灯光科技有限公司	108	7055	761940	无

		<p>3. 平均寿命：50000 小时</p> <p>4. 显色指数：CRI95</p> <p>5. 光 通 量：14800lm</p> <p>6. ★光斑角度：15° ~50° 可通过 DMX 调焦(已提供国家级权威部门出具的灯具可通过 DMX 调焦的技术证明文件扫描件)</p> <p>7. 透 镜：螺纹透镜</p> <p>8. 输入电压： AC100-240V/50/60Hz</p> <p>9. 频闪：需频闪同步</p> <p>10. 调 光：0-100%线性调光</p> <p>11. 控制协议：标准 DMX512 协议 RDM 功能</p> <p>12. 通道模式：1CH/2CH</p> <p>13. 噪 音：1 米噪音 40db</p> <p>14. 配件：电源线. 信号线. 保险绳. 灯钩. 遮扉</p> <p>15. 温度监控：自动调节功率进行过温保护. 显示屏实时查看</p>							
5	天地排核心产品	<p>规格型号：PR-8806S</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 输入电压：100V~240VAC, 50/60Hz</p> <p>2. 额定功率：350W@220V</p>	台	珠江	广州市珠江灯光科技有限公司	4	8472	33888	无

		<p>3. ★光源规格:功率: 25W 数量 36 颗七色 LED (已提供国家级权威部门出具的 LED 灯具可混色调节的技术证明文件扫描件)</p> <p>4. 调光:0-100%线性调节</p> <p>5. 色温: 2700K-9000K</p> <p>6. 防护等级: IP20</p> <p>7. ★散热:具有散热结构的 LED 灯具(已提供国家级权威部门出具的技术证明文件)</p>							
6	灯光控制台核心产品	<p>规格型号: ZNL-T</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 操作系统可以内置 UPS 电源, 停电后可重复开关机, 配置 i5 处理器, 128G 固态硬盘, 4G 内存支持中文菜单显示。 内置一个 15.6 寸触摸屏, 并可扩展一个 17 寸触摸屏</p> <p>2. 4、8、12 个 DMX 输出端口可选</p> <p>3. 支持 Artnet, 并可扩展至 64 个 DMX 输出口, 6144 个 32768DMX 通道 10 个宏按键, 可编辑任何程序</p> <p>4. 10 个重放推杆, 支持 1000 个虚拟重放强大的</p>	台	尊能	广州尊能舞台设备有限公司	1	15200	15200	无

		<p>CMY 调色板功能支持涂鸦式手写命名功能</p> <p>5. 支持 CIP 协议，可预览服务器或数字灯的内置素材</p> <p>6. 预留外部 WIFI 接入点，可使用 IOS 和 Anroid 移动设备进行遥控内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件</p> <p>7. 内置 Visualiser 可视化舞台模拟软件，支持视频，</p> <p>8. 提供 MIDI 时间与控制，由 MIDI 遥控重放按钮或推子内置像素映射及内置图形发生器</p> <p>9. ★灯光控制台具有连接中控系统功能(已提供具有国家级权威部门出具的技术证明文件扫描件)</p>							
7	信号放大器	<p>规格型号：ZNL-F8</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 数字信号类型:DMX5121 路输入,1 路直通输出 8 路光隔离信号分配输出。</p> <p>2. 各输入输出接口之间的电气隔离电压:1000V 数字信号指示灯。</p> <p>3. DMX 信号输入连接器:XLR-D3M /XLR-D5M DMX</p>	台	尊能	广州尊能舞台设备有限公司	3	1500	4500	无

		信号直通输出连接器：XLR-D3F/XLR-D5F。 4. DMX 信号分配输出连接器：XLR-D3F x8/XLR-D5F 电源：AC200-240V, 50-60Hz。							
8	机柜	规格型号：定制 技术参数： 19 寸标准机柜 含相关辅材配件	台	凯声	许昌凯声电子科技有限公司	1	1500	1500	无
9	数字直通立柜	规格型号：定制 技术参数： 1. 工作电压：AC180-240V/50/60Hz 2. 输出回路：60 路 x 16A 3. 控制信号：可选 DMX-512 输入 4. 电源输入 220V+10%, 50/60 Hz, 5. 单相/三相五线 6. 抗电强度：1500V/1min 7. 响应时间：23ms 8. 比较值：1-255 9. 连续工作时间：24 小时 10. 信号线输入：可选三芯/五芯卡侬头插座	台	凯声	许昌凯声电子科技有限公司	1	18229	18229	无
10	灯光阻燃电源线缆	规格型号：定制 技术参数： 1. 3*2.5 mm ² 阻燃弹性体复合物的胶皮绝缘护套, 无氧	项	凯声	许昌凯声电子科技有限公司	1	15000	15000	无

平顶山市机关事务中心平顶山市会议中心剧场舞台灯光系统、音响系统采购及安装项目（第二标段）

		铜丝复合束后而成，柔软、耐磨、热老化性能强。							
11	灯光阻燃线缆	规格型号：定制 技术参数： 1. 阻燃弹性体复合物的胶皮绝缘护套，无氧铜丝复合束后而成，柔软、耐磨、热老化性能强。 2. 2*2.5 mm ² 线缆	项	凯声	许昌凯声电子科技有限公司	1	13000	13000	无
12	灯光信号线	规格型号：定制 技术参数： DMX512 信号线，屏蔽 128 编，舞台专用信号线缆，导体和屏蔽层均采用高纯度无氧铜，抗氧化能力强，具有良好的抗弯曲性。	项	凯声	许昌凯声电子科技有限公司	1	8900	8900	无
13	电源信号转接箱	规格型号：定制 技术参数： 1. 烤漆箱体、定制面板、TB 型连接排等	项	凯声	许昌凯声电子科技有限公司	1	3500	3500	无
14	辅材	规格型号：定制 技术参数： 杜绝安全事故，标准化施工，包括灯具老化线路拆解、新线缆的牵引敷设、安装、调试，灯钩、保险绳、管材、胶木插、欧插等其他配套辅材接插件	项	凯声	许昌凯声电子科技有限公司	1	20000	20000	无
总计金额：（大写）壹佰肆拾伍万肆仟玖佰伍拾柒元整									

（小写）¥ 1454957.00 元

（该表格格式仅供参考，可根据实际增加表格行数）

注：投标总价必须是包含运输到交货地点及安装调试的所有费用的总和；

投标人：郑州北创电子科技有限公司（电子印章）

日期：2026年2月26日



平顶山市公共资源交易平台投标专用
055D996DACD649869A1AF90980A05166