

濮阳县政府采购

文件编号：濮财县磋商采购-2025-26

竞争性磋商文件

濮阳县政府采购中心

2025年10月

目 录

- 第一部分 磋商邀请函
- 第二部分 磋商项目要求
- 第三部分 磋商须知
- 第四部分 竞争性磋商项目内容要求
- 第五部分 竞争性磋商评分标准
- 第六部分 合同（文本）
- 第七部分 附件一商谈文件格式

第一部分 磋商邀请函

一、采购项目名称：濮阳县先进制造业开发区管理委员会濮阳县开发区化工专业园区封闭式管理建设工程项目

二、采购项目编号：濮财县磋商采购-2025-26

三、项目控制价：（最高限价）761,620.03 元。

四、采购需求：见电子招标文件附件

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，给予小微企业供应商的投标报价 20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），供应商提供《中小企业声明函》。（格式见磋商文件附件）

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

六、投标人资格及特殊要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定, 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 拒绝参与本项目招标投标活动, 查询渠道: “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单。

注: 投标人在投标时, 按照濮财购【2022】9 号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书(格式见投标文件格式), 无需再提交上述证明材料。

3、本项目不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品: 否

八、获取电子竞争性磋商文件事项:

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台, 进行信息发布、竞争性磋商文件的获取、响应性文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

温馨提醒: 濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口, 各交易主体可以申请电子营业执照, 通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见:

<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001>”

- 1、时间: 公告发布之日起至投标文件提交的截止时间前;
- 2、地点: 濮阳市公共资源交易平台 (<https://www.pysggzy.cn/>);
- 3、方式: 登陆濮阳市公共资源交易平台 (<https://www.pysggzy.cn/>) 下载招标文件;
- 4、售价: 无

九、投标保证金: 不收取。

十、响应文件上传提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项:

- 1、时间: 2025 年 11 月 3 日 10 时 00 分。(北京时间)
- 2、地点: 濮阳市公共资源交易平台 (<http://www.pysggzy.cn/>) 综合 (3)。
- 3、投标文件递交方式: 网上递交。
- 4、下载招标文件: 凡有意参加投标者, 需在公告规定时间, 进入濮阳市公共资源交易平台

(<https://www.pyssggzy.cn/>), 凭企业数字证书(USBKEY)登录, 获取电子招标文件及其它招标资料, 此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、投标文件递交流程: 供应商登录濮阳市公共资源交易(<https://www.pyssggzy.cn/>)凭企业数字证书点击“政府采购”进行登录, 选择所投项目, 上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改, 供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传, 逾期上传视为网上投标无效。

6、供应商上传的电子加密投标文件, 需由供应商按时进入网络与本项目相匹配网上开标室, 按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件, 其投标将被拒绝。

7、本次交易项目实行全流程电子化, 投标人(供应商)不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人(供应商)需要自备计算机且保证网络畅通, 能够登录濮阳市公共资源交易平台(<https://www.pyssggzy.cn/>) (注: 使用 IE 浏览器)。插入 CA 数字证书打开投标人界面, 参加网上开标。各投标人(供应商)需通过网络密切关注项目交易全过程, 所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密及提交二次报价时间: 远程解密(解密时间为投标截止时间始 30 分钟), 提交二次报价(自下达二次报价命令始 30 分钟结束)。由于投标人(供应商)错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功, 责任均由投标人(供应商)自行承担。给各潜在投标人(供应商)带来不便, 请谅解。

十一、响应文件的开启时间及地点:

1、时间: 2025 年 11 月 3 日 10 时 00 分。(北京时间)

2、地点: 濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn/>)综合(3)。

十二、发布公告的媒介及公告期限:

本次公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyssggzy.cn/>)上发布。公告期限为五个工作日。

十三、联系方式

1、采购人: 濮阳县先进制造业开发区管理委员会

地址: 濮阳县铁丘路与大庆路交叉口东 300 米路北

联系人: 赵恩深

联系方式: 17760789541

2、代理机构: 濮阳县政府采购中心

联系人: 王濮瑞

联系电话: 0393-3329076

地址: 濮阳县人民政府

3、监督单位：濮阳县财政局采购股
地址：濮阳县红旗路

联系方式：0393—3318604

发布人：濮阳县政府采购中心

发布时间： 2025 年 10 月 23 日

第二部分 磋商项目要求

序号	项 目	内 容
1	项目名称	濮阳县先进制造业开发区管理委员会濮阳县开发区化工专业园区封闭式管理建设工程项目
2	合格投标人的资格条件	详见磋商邀请函
3	供应商要求	参加本次磋商的供应商必须由法定代表人或委托代理人（不超过 2 人）网上参加磋商，并随时接受磋商小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝磋商。
4	付款方式	供货完成后付至合同金额的 50%;验收合格后付至合同金额的 70%;验收合格满 1 年后，付至审计金额的 80%;验收合格满 2 年后，付至审计金额的 90%;验收合格满 3 年后，付至审计金额的 100%。
5	履约保证金	不收取
6	质保期	质保一年
7	供货（服务）期限	合同生效后 60 日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。
8	服务质量及验收	满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求；经检验核实，采购单位按招标文件要求验收合格出具报告。
9	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向濮阳县政府采购中心提出质疑。

10	电子投标文件的编制	1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台(https://www.pyssggzy.cn/)”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。 2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。
11	电子标书解密	解密方式：网上解密 1. 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(https://www.pyssggzy.cn/)按时解密。 2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。 注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。

第三部分 磋商须知

1、竞争性磋商文件构成。

竞争性磋商文件用以阐明项目要求、磋商程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性磋商文件由下述部分组成：

- (1)磋商邀请函
- (2)磋商项目要求
- (3)磋商须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件一磋商文件格式
- (7)反商业贿赂书

2、供应商磋商文件的编写

(1)电子投标文件编制

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按本文件的要求提供磋商文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

- (1) 供应商未按规定时间提交磋商文件的。
- (2) 供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

(3) 成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、磋商文件的规定

投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人签字或盖章并加盖投标人公章。

6、供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

7、递交磋商文件的密封状态和标记

投标文件按照电子投标的规则密封和标记。

8、磋商文件的递交

(1) 电子投标文件递交方式：网上递交。

(2) 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

9、递交磋商文件的截止时间

磋商文件的递交截止时间与磋商开始时间见采购公告。

10、迟交的磋商文件

采购方将拒绝在磋商文件递交截止时间后递交的磋商文件。

11、磋商文件解密

网上解密。投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(<https://www.pyssggzy.cn/>) 按时解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

12、磋商程序

(1) 竞争性磋商可以根据项目情况采取多轮磋商，濮阳县政府采购中心在磋商邀请函规定的时间和地点组织磋商。

(2) 磋商小组对上一轮磋商中所提出的问题与供应商进行下一轮网上磋商，在磋商中磋商内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。

(4) 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或分公司负责人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人或分公司负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13、磋商小组

濮阳县政府采购中心将根据本次采购项目的特点组建磋商小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

14、成交原则

(1) 磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加磋商的供应商。

(2) 严格按照竞争性磋商文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后综合评分最高的原则确定成交供应商。

15、供应商应自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

16、保密及其他注意事项

(1) 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商的磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，磋商期间直至授予供应商合同时，磋商小组成

员不得与供应商私下交换意见。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

（3）不向未成交方解释未成交原因，不退还磋商文件。

17、成交通知

磋商结束后由濮阳县政府采购中心签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

18、签订合同

根据成交通知书在约定的时间、地点与需方签订合同。

第四部分 技术参数

序号	名称	规格	单位	数量
新增道闸配套设备				
1	道闸机	道闸闸机： 1、右机左向直杆道闸，箱体采用钣金设计； 2、直臂杆长 4 米，自带防砸胶条，起杆速度不慢于 2 秒； 3、支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开； 4、长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命 500 万次以上，弹簧寿命，100 万次以上； 5、具备遇阻反弹功能：栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。 *6、以下一种或几种方式实现应急放行功能：1. 手动或借助辅助工具操作使栏杆处于“放行”状态；2. 手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离；3. 断电抬杆功能，停电时栏杆臂会自动抬起。 7、联动检查：1. 设备宜具有与其他阻挡或劝阻设备联动的功能，如路障机、红绿灯、电动栏杆机等 2. 设备可通过 485 与相机通讯，查询参数。 *8、具备放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。 9、机箱采用厚度不低于 1.5mm 和抗拉强度极限不小于 345MPa 的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构； 10、栏杆机机身箱体具有锁止装置，开启应使用专用工具或钥匙（密钥）； 11、供电方式：AC186~264V； 12、工作温度：-40℃~+70℃； 13、防护等级：IP54； 14、安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装； 15、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；支持遥控远程控制，最大距离 50 米；	套	8

2	标杆	道闸杆件： 直臂杆件，杆长≥ 4 米，不防撞，左右向通用，杆子采用铝材质，表面采用静电喷涂工艺防锈，杆子底部带弹性防砸胶条； 颜色：红白相间； 外壳材料：金属(铝)。	根	8
3	出入口杆式抓拍显示一体机	出入口杆式抓拍显示一体机： 1、显示屏类型：LED 屏（4 行 4 字），LED 屏点间距检查：$\leq 4\text{mm}$； 2、传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS； 3、最低照度试验：黑白：$\leq 0.00011\text{x}$(AGC ON，黑白模式)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 彩色：$\leq 0.00021\text{x}$(AGC ON，彩色模式)； 4、视场角：水平：$108.1^{\circ} \sim 30.3^{\circ}$；垂直：$56.3^{\circ} \sim 17.1^{\circ}$；对角：$130.9^{\circ} \sim 34.8^{\circ}$； 5、最大补光距离：$\geq 7\text{m}$，抓拍距离：$2.5 \sim 6\text{m}$； 6、镜头焦距：$2.7\text{mm} \sim 13.5\text{mm}$，电动变焦； 7、车辆检测：车辆抓拍率$> 99.9\%$； *8、车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率$\geq 99.9\%$，支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于 3500 种，支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于 250 种，支持 14 种车身颜色识别； 9、LED 屏显示雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，LED 屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置； 10、二维码功能检查：支持二维码显示信息功能； *11、防起雾功能检查：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热； 12、报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警； 13、LED 灯模式切换功能检查：通过 web 可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯； 14、护罩内置 LED 灯检查：护罩内置≥ 3 颗 LED 灯(暖光灯与红外灯可切换，暖光灯色温 $3000\text{K} \pm 10\%$)，支持根据环境光亮度，自动控制 LED 灯亮灭及亮度调节； 15、USB 接口：≥ 1 个，USB 2.0 接口，RS-485 接口：≥ 2 个； 16、报警输入：≥ 1 路，光耦输入，报警输出：≥ 2 路继电器输常开出； 17、音频输出：≥ 1 路（6pin 白插或 4pin 绿插）； 18、供电方式：AC220V； 19、工作温度：$-30^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$。	台	8

4	出入口防砸雷达	出入口防砸雷达： 1. 支持串口和手机 WIFI 调试和设置； 2. 支持虚警点检测及剔除； 3. 支持通过 485 连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录； 4. 支持在线升级程序； 5. 发射频率:77GHz ~81GHz； 6. 检测区域:0.3~6m（可调）； 7. 防砸区域:0~2m（可调）； 8. 检测目标:人、车； 9. 在线调试:支持（串口、APP 通过 wifi 进行调试）； 10. 升级功能:支持（串口、APP 通过 wifi 在线升级）； 11. 工作电压:DC9V~12V。	个	8
5	防暴紧急求助终端	防暴紧急求助终端： 1、像素≥400w； 2、设备整机支持 IP65，IK10，可适用于多种场景； 3、支持协议与 SIP 协议兼容，拓扑配套管理机、平台，方案多样化； 4、支持标准 POE，减少布线，施工方便； 5、支持双网口，支持双网隔离； 6、支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警； 7、支持 12V/1A 电源输出； 8、支持录像，抓图，支持录像预录时间； 9、主处理器：高性能嵌入式处理器； 10、操作系统：嵌入式 LINUX 操作系统； 11、按键类型：机械按键； 12、通讯方式：全数字。	台	3
6	电脑一体机	电脑一体机： 1、屏幕尺寸：≥23.8 寸；CPU 不低于 Intel 12 代酷睿 i5-12400,6 核 12 线程,最大睿频 4.4GHz,基本频率 2.5GHz 处理器平台； 2、专业主板； 3、内存≥8GB DDR4，支持扩展至 64GB； 4、≥1 个 512GB 固态硬盘，可支持拓展双硬盘； 5、Windows11 操作系统，可选装国产 Linux 系统； 6、可支持双硬盘架构，读写速度快，可拓展，容量大； 7、多类型对外接口，支持功能扩展；	台	3

7	交换机	云管 PoE 交换机： 1、云管桌面式 PoE 交换机； 2、≥16 个 10/100/1000Mbps 自适应 PoE 电口，≥2 个 10/100/1000Mbps 自适应上行电口，≥2 个 1000Mbps 自适应上行光口； 3、≥1-2 口单口最大 PoE 输出功率≥90w，3-16 口单口最大 PoE 输出功率≥30w，整机最大 PoE 输出功率≥135w； 4、交换容量：≥256Gbps/2.56Tbps，包转发率：≥31.5Mpps/39 Mpps； 5、支持≥250 米远距离供电；支持 PoE 看门狗功能；支持基于端口的 VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成；支持云管功能实现云运维； 6、工作温度：-10℃~+55℃。	台	3
8	岗亭	岗亭： 规格≥3500*1500*2600mm； 品牌钢结构方角岗亭；主体镀锌钢管骨架；外顶≥12mm 镀锌板折边四周固态结构胶密封防水；内顶 PVC 扣板吊顶；墙面≥1.2mm 厚镀锌板，中间层≥4cm 保温板和环保墙板；门窗采用铝合金框，玻璃采用≥5MM 厚钢化玻璃； 配置：桌椅 1 套（工作台、抽屉、键盘位）、配线箱 1 个、开关、5 孔插座 2 个、3 孔插座 1 个、LED 灯 1 套、电控箱 1 套、空调预留孔 1 个、一匹分体式空调 1 台（含就近取电施工，电表）；	座	3
9	安全岛	1. 定制安全岛； 2. 长度 10 米； 3. 宽度 1.5 米； 4. 高度不小于 0.3 米。1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30；3. 含模板。安全岛上包括岗亭主岛； 5. 道闸辅岛； 6. 双色反光喷涂； 7. 带护边条。	个	3
10	太阳能道钉	道钉： 太阳能道钉黄闪，频闪灯自发光公路安全双黄闪 6LED。	套	3
11	交通标志	交通标志： 物理卡口进出口道路引导线划线，车道隔离引导设施（加厚道路护栏≥25 米、Φ100*1 米钢管红白警示柱≥15 根），岗亭立杆式铝板反光指示牌，高度 1800mm，立杆直径 80mm，标志牌直径 800mm，反光牌材质为铝板。	个	3
12	防撞筒（墩）	防撞桶： 采用环保型新型材料覆盖反光贴，60*80cm	个	6

13	爆闪灯	爆闪灯： 高亮 LED 双面爆闪，防水、防尘、防晒，太阳能供电；	套	3
原有点位道闸增加配套设备				
1	道闸机	道闸闸机： 1、右机左向直杆道闸，箱体采用钣金设计； 2、直臂杆长 4 米，自带防砸胶条，起杆速度不慢于 2 秒； 3、支持防撞功能，栏杆臂与闸机主轴间装有回转装置，在栏杆臂受撞击时可转开； 4、长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命 500 万次以上，弹簧寿命，100 万次以上； 5、具备遇阻反弹功能：栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子。 *6、以下一种或几种方式实现应急放行功能：1. 手动或借助辅助工具操作使栏杆处于“放行”状态；2. 手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离；3. 断电抬杆功能，停电时栏杆臂会自动抬起。 7、联动检查：1. 设备宜具有与其他阻挡或劝阻设备联动的功能，如路障机、红绿灯、电动栏杆机等 2. 设备可通过 485 与相机通讯，查询参数。 *8、具备放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。 9、机箱采用厚度不低于 1.5mm 和抗拉强度极限不小于 345MPa 的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构； 10、栏杆机机身箱体具有锁止装置，开启应使用专用工具或钥匙（密钥）； 11、供电方式：AC186~264V； 12、工作温度：-40℃~+70℃； 13、防护等级：IP54； 14、安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装； 15、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；支持遥控远程控制，最大距离 50 米；	套	6
2	标杆	道闸杆件： 直臂杆件，杆长≥4 米，不防撞，左右向通用，杆子采用铝材质，表面采用静电喷涂工艺防锈，杆子底部带弹性防砸胶条； 颜色：红白相间； 外壳材料：金属(铝)。	根	6

3	出入口杆式抓拍显示一体机	出入口杆式抓拍显示一体机： 1、显示屏类型：LED 屏（4 行 4 字），LED 屏点间距检查：$\leq 4\text{mm}$； 2、传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS； 3、最低照度试验：黑白：$\leq 0.00011\text{x}$(AGC ON，黑白模式)能基本分辨被摄目标的轮廓特征。彩色：$\leq 0.00021\text{x}$(AGC ON，彩色模式)； 4、视场角：水平：$108.1^{\circ} \sim 30.3^{\circ}$；垂直：$56.3^{\circ} \sim 17.1^{\circ}$；对角：$130.9^{\circ} \sim 34.8^{\circ}$； 5、最大补光距离：$\geq 7\text{m}$，抓拍距离：2.5~6m； 6、镜头焦距：2.7mm~13.5mm，电动变焦； 7、车辆检测：车辆抓拍率$>99.9\%$； *8、车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率$\geq 99.9\%$，支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于 3500 种，支持车辆车标识别功能，可识别数量不少于 250 种，支持 14 种车身颜色识别； 9、LED 屏显示雷达调试信息功能检查：雷达调试过程中，LED 屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置； 10、二维码功能检查：支持二维码显示信息功能； *11、防起雾功能检查：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热； 12、报警事件检查：支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警； 13、LED 灯模式切换功能检查：通过 web 可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯； 14、护罩内置 LED 灯检查：护罩内置≥ 3 颗 LED 灯(暖光灯与红外灯可切换，暖光灯色温 $3000\text{K} \pm 10\%$)，支持根据环境光亮度，自动控制 LED 灯亮灭及亮度调节； 15、USB 接口：≥ 1 个，USB 2.0 接口，RS-485 接口：≥ 2 个； 16、报警输入：≥ 1 路，光耦输入，报警输出：≥ 2 路继电器输常开出； 17、音频输出：≥ 1 路（6pin 白插或 4pin 绿插）； 18、供电方式：AC220V； 19、工作温度：$-30^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$。	台	6
---	--------------	--	---	---

4	出入口防砸雷达	出入口防砸雷达： 1、支持串口和手机 WIFI 调试和设置； 2、支持虚警点检测及剔除； 3、支持通过 485 连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录； 4、支持在线升级程序； 5、发射频率：77GHz ~81GHz； 6、检测区域：0.3~6m（可调）； 7、防砸区域：0~2m（可调）； 8、检测目标：人、车； 9、在线调试：支持（串口、APP 通过 wifi 进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP 通过 wifi 在线升级）； 工作电压：DC9V~12V。	个	6
5	防撞筒（墩）	防撞桶： 采用环保型新型材料覆盖反光贴，60*80cm；	个	30
6	爆闪灯	爆闪灯： 高亮 LED 双面爆闪，防水、防尘、防晒，太阳能供电；	套	15
人行门禁				
1	门禁一体机	1. 用户容量:≥20000; 2. 人脸容量:≥20000; 3. 卡片容量:≥50000 张; 4. 密码容量:≥20000 个; 5. 存储记录数量:300000 条; 6. 显示屏:7 英寸显示屏; 7. 屏幕类型:电容触摸屏; 8. 广告播放:支持图文、视频广告播放; 9. 摄像头:1/2.8" 2MP CMOS 高清双目摄像头; 10. 外壳材料:玻璃/PC+ABS; 11. 人脸识别速度:0.2s; 12. RS-485 接口:1 个; 13. RS-232 接口:1 个; 14. 韦根接口:1 路输入/输出; 15. USB 接口:1 个 USB2.0 接口; 16. 网络接口:1 个 10Mbps/100Mbps 自适应以太网口; 17. 报警输入:2 路（开关量）; 18. 报警输出:1 路（继电器）; 19. 报警联动:支持; 20. 开门按钮:1 路; 21. 门状态检测:1 路; 22. 门锁控制:1 路; 23. 防反潜:支持; 24. 防拆报警:支持; 25. 胁迫报警:支持;	台	16

		26. 门超时报警:支持; 27. 非法闯入报警:支持; 28. 非法卡超次报警:支持; 29. 供电方式:DC 12V 2A; 30. 产品尺寸:225.5mm×116mm×28.6mm (高×宽×厚); 31. 工作温度:-30℃~+60℃; 32. 安装方式:壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86 盒安装; 33. 读卡类型:IC 卡;		
2	1.5 米人脸立柱	定制 1.5 米人脸立柱;	根	16
3	电动伸缩门	栅栏平移门: 根据现场定制加厚镀锌材质, 含防夹红外系统, 电机系统。	樘	16
4	出门按钮+立柱	定制 1.5 米人脸立柱;	根	16
车辆定位系统				
1	北斗标签	1. 定位方式:支持室内蓝牙 Beacon 定位、室外北斗卫星定位, 支持室内外定位自动切换。 2. 尺寸:115mm×60mm×11mm; 3. 续航时间:室外定位 16 小时; 4. 充电接口:I 磁吸触点, 支持配套人脸发卡、集中充电设备; 5. 防爆等级:Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db 6. 防腐蚀等级:不低于 WF2; 7. 工作温度:-30 ~ 75℃	个	100
2	北斗标签流量卡 (4G)	1. 定位方式:支持室内蓝牙 Beacon 定位、室外北斗卫星定位, 支持室内外定位自动切换。 2. 尺寸:115mm×60mm×11mm; 3. 续航时间:室外定位 16 小时; 4. 充电接口:I 磁吸触点, 支持配套人脸发卡、集中充电设备; 5. 防爆等级:Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db 6. 防腐蚀等级:不低于 WF2; 7. 工作温度:-30 ~ 75℃;	张	100

3	高精度定位引擎授权及服务端-化工专用版	1. 定位方式:支持室内蓝牙 Beacon 定位、室外北斗卫星定位, 支持室内外定位自动切换。 2. 尺寸:115mm×60mm×11mm; 3. 续航时间:室外定位 16 小时; 4. 充电接口:I 磁吸触点, 支持配套人脸发卡、集中充电设备; 5. 防爆等级:Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db 6. 防腐等级:不低于 WF2; 7. 工作温度:-30 ~ 75℃;	套	1
4	化工管理平台软件-化工专用版	1. 定位方式:支持室内蓝牙 Beacon 定位、室外北斗卫星定位, 支持室内外定位自动切换。 2. 尺寸:115mm×60mm×11mm; 3. 续航时间:室外定位 16 小时; 4. 充电接口:I 磁吸触点, 支持配套人脸发卡、集中充电设备; 5. 防爆等级:Exib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db; 6. 防腐等级:不低于 WF2; 7. 工作温度:-30 ~ 75℃;	套	1
5	应用服务器	1. 定位方式:支持室内蓝牙 Beacon 定位、室外北斗卫星定位, 支持室内外定位自动切换。 2. 尺寸:115mm×60mm×11mm; 3. 续航时间:室外定位 16 小时; 4. 充电接口:I 磁吸触点, 支持配套人脸发卡、集中充电设备; 5. 防爆等级:Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db; 6. 防腐等级:不低于 WF2; 7. 工作温度:-30 ~ 75℃;	年	3
道路车辆抓拍				
1	道路违停车牌抓拍球机	道路违停车牌抓拍球机: 1、采用≥400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器, 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升监视准确率 2、光学变倍检验:≥40 倍, 设备水平手控最大速度应≥800° /s; 3、智能切换功能检验: 支持快速智能切换, 当更换当前智能模式时设备不需重启, 新智能使能后即可生效; 4、多场景分别配置不同智能后, 可进行多场景智能巡航, 进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能, 支持跟踪抓拍; *5、在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡, 无污染的条件下进行测试, 白天测试时的环境光照度不低于 200lx, 晚上不高于 50lx, 球机处于设定的预制场景, 且开启违法停车抓拍规则时, 能够对违法停车行为进行抓拍, 白天和晚上个测试 100 次, 捕获次数均应不少于 99 次, 图片模式应符合 GA/T832-2014(道路交通安全违法行为图像取证技术规范) 中模式九的相关规定;	套	20

		6、可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片； *7、支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视，支持交通数据采集，并可上传报警信息； 8、车牌颜色识别功能检验：设备可识别 5 种车牌颜色，包括：黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色，车型识别功能检查：可识别正向和反向通过观测画面中的 28 种机动车车型，车身颜色识别及识别准确率检验：支持≥ 15 种车身颜色识别，车牌类型识别功能检查：支持≥ 12 种车牌类型识别，机动车子品牌及对应年款≥ 5000 种； 9、具有≥ 2048 个预置位，存预置位和调预置位功能正常； 10、支持雨刷功能； 11、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持 GB35114 A 级；		
2	立杆	立杆： 6 米高，横杆长度根据现场实际情况定制，防台风、防腐蚀。立柱及横臂外形为八边形，杆体表面热镀锌，镀锌后要矫正，各电缆出口须抛光处理，防止电缆划伤，安装后杆件挑臂应与道路中心线垂直，室外配电箱及杆件应进行有效接地。地基大小$\geq 1700*1700*2000\text{mm}$。	根	20
1	辅材施工安装调试	辅材施工安装调试	项	1
1	系统维护	1. 系统三年维护	项	1

第五部分 竞争性磋商评分标准

	评分因素	评分标准
	分值构成 (总分100分)	(1) 报价部分: 30 分 (2) 技术部分: 50 分 (3) 商务部分: 20 分
报价部分 评分标准 (30分)	报价得分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算, 即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价, 其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: $\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times 30\% \times 100$ 供应商符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持规定的, 按规定进行价格扣除, 用扣除后的价格参与磋商报价评审。
技术部分 评分标准 (50分)	货物技术性能指标的响应程度 (30 分)	1、响应货物技术性能指标完全满足磋商文件要求的, 得 30 分。 2、带*技术性能满足招标文件要求得 20 分, 每有一项不满足扣 2 分, 最低得 0 分。(需提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料, 或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准。) 3、其他技术性能能满足招标文件要求得 10 分, 每有一项不满足扣 1 分, 扣完本项评分为止。
	安装、调试、验收方案 (10 分)	安装、调试、验收方案全面、详尽、合理、技术质量有保障、完全满足采购需求的, 得 10 分。 安装、调试、验收方案不全面、不详细的, 得 6 分。 安装、调试、验收方案不合理, 不科学或不满足采购需求的, 得 4 分。
	培训方案 (10 分)	培训内容、培训计划、培训方案全面、详尽、合理、符合项目特点, 考核办法针对性强, 确保满足培训效果的, 得10分; 培训内容、培训计划、培训方案不全面、不详细, 考核办法针对性不强的, 得 6分; 培训内容、培训计划、培训方案不合理, 不科学或不满足采购需求的, 得4分。
商务部分 评分标准 (20 分)	投标人具有质量管理体系证书 (2 分)	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证的, 每具备一项得 1 分, 本项满分 2 分, 没有不得分。
	类似项目业绩 (6分)	供应商 2022 年 01 月 01 日以来 (以合同签订时间为准) 有类似项目业绩业绩, 每有 1 份得 2 分, 最高得 6 分, 不提供的得 0 分。 注: 响应文件中须附合同协议书原件扫描件, 时间以合同签订时间为准。响应

		文件所附证明材料的扫描件，应清晰可辨、内容完整，否则不得分。
	质保期服务计划 (6分)	质保期服务计划、服务内容、售后服务体系、备品备件供应、故障响应、巡检服务全面、详尽、合理、完全满足项目要求的，得6分， 质保期服务计划、服务内容、售后服务体系、备品备件供应、故障响应、巡检服务不全面、不详细，考核办法针对性不强的，得3分； 质保期服务计划、服务内容、售后服务体系、备品备件供应、故障响应、巡检服务不合理，不科学或不满足采购需求的，得1分。
	后续服务 (6分)	针对本项目后续服务工作安排全面合理的得5分，后续服务工作安排不全面、不详尽的，得2分，后续服务工作安排不合理、不可行的，得1分，未提供者不得分。

第六部分 合同（参考样本）

供方：

需方：

供需双方根据____年__月__日濮阳县政府采购中心签发的____招标采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务：_____。

质保期：_____。

三、交货时间、地点、方式：

____年__月__日至____年__月__日，供方负责将货物按需方要求在____交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签订后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，县政府采购中心一份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签订时间：

签订地点：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第七部分 附件--磋商文件格式

附件 1

声 明 书

致：濮阳县政府采购中心

_____（供应商名称、地址）授
权_____（代表姓名）_____（职务、职称）为签
字代表，参加贵方为采购人采购_____项目名称_____项目（文件编号：_____）
的竞争性磋商采购，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、资格声明函
- 5、法定代表人身份证明书
- 6、法定代表人授权委托书
- 7、资质证明文件
- 8、其它证明文件
- 9、反商业贿赂承诺书
- 10、中小企业声明函

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目最低报价为：_____，即（人民币大写）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

单位名称：（公章）：

日期：

附件 2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或濮阳县政府采购中心):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺, 本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

投标人(企业电子章):

法定代表人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后, 由濮阳县政府采购中心发出(成交)通知书。

附件 3

报价一览表

供应商名称：

名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价	总价
合计总报价					
备注					

法定代表人或被授权人代表签字：

单位公章：

日 期：

联系方式：

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写,不能照抄招标要求)	是否偏离 (无偏离/ 正偏离/ 负偏离)	偏离简述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
.....						

注:

- 1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
- 2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。
- 3、本表内容不得擅自删减。
- 4、**完全照抄**招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附件 4

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性磋商项目（文件编号为）的采购邀请，本签字人愿意参加磋商，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法定代表人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件 5

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我 （公司全称）的法定代表人。现就参加濮阳县政府采购中心组织的 （采购项目名称） （项目编号） 的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证复印件※）

公司名称： （加盖公章）

年 月 日

附件 6

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：_____

身份证号码：

住所地：

受委托人（姓名）：_____

身份证号码：

工作单位：

住所地：

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你中心组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称_____

（项目编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于____年____月____日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年 月 日

附件 7

资质证明文件

附件 8

其他证明文件

附件 9

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，非小型、微型企业提供的服务，投标时不用提供该声明。