

二、分项报价明细表

金额单位：人民币元

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
(一) 化验室配套设备								
1	化学成分分析仪	精宏仪器	规格： *1. 分析主机 1 台 2. 配套电脑 1 套 3. 火焰光度计 1 套（分析钾钠用） 4. 30ml 银坩埚 4 个 5. 超声波清洗器 1 台 6. 标准贮备溶液 1 套（限常规 8 元素） 7. 分析软件：1 份 型号：DHF84	台	1	65000	65000	/
2	激光粒径分析仪	精宏仪器	规格： *1. 测试范围：0.1 μ m~500 μ m（微米）； 2. 光源：半导体激光器（波长 635 nm、功率 3mw、累积使用寿命 25000 小时以上）； 3. 测试方式：湿法测试； *4. 重复性误差：优于 1%（国家标准样品 D50 均方差）； 5. 准确性误差：优于 1%（国家标准样品 D50 均方差）； 6. 独立光电检测单元数：76 个； 7. 样品浓度：0.05%~1%（与样品的比重、颗粒大小、折射率有关）； 8. 测试时间：少于 1 分钟/次，不含样品分散时间； *9. 扫描速度：2000 次/秒； 10. 电源：交流 220V $\pm$ 10% 50Hz 或 60Hz，功率：80W； 11. 环境要求：温度：5℃~35℃；湿度：<85%； 12. 微机接口：标准 RS-232 串行接口； 13. 操作系统：可在 Windows95 及以上版本的操作系统下运行。 型号：1076 型	台	1	66000	66000	/

3	膨胀系数仪	精宏仪器	规格: 1、检测温度: 室温至 1000℃可调; 2、升温速度: 0-20 度/分可调, 微电脑程序控温, 控温精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$; *3、测定变形范围: $\pm 1.5\text{mm}$。 *4、位移传感器灵敏度 0.1μm, 自动校正量程; 5、计算机自动计算膨胀系数、体膨胀、线性膨胀量。 6、自动计算补偿系数并自动补偿, 也可人工修正。 7、试样尺寸: $\Phi(2\sim 10)\times 50\text{mm}$、$(2\sim 10)\times (2\sim 10)\times 50\text{mm}$, 方形圆形样品均可; *8、电源: 220V, 2KW 9、智能膨胀仪连计算机自动控温、记录、存储、打印数据, 打印温度-膨胀系数曲线。所有试验操作均由计算机界面完成, 操作方便易学全套软件。 10、测试架材质: 不锈钢; 11、发热元件: 高温电阻丝。 型号: ZRP-1000 热膨胀系数测定仪	台	1	31735	31735	/
4	影像式烧结点试验仪	精宏仪器	规格: 1、最高温度: 1700℃ *2、加热速度: 0--20℃/分可调, 程序控温 *3、影像放大倍率: 8~9 倍, 成像画面配坐标系统可简易量化膨胀、收缩数据。 *4、电源电压: 220V$\pm 10\%$, 2 KW ; 5、试样最大尺寸: $\Phi 7\times 8\text{mm}$ 6、配置 CCD 摄像及计算机图像处理系统。 7、仪器配有标准计算机接口, 可与通用计算机相联, 所有试验操作均计算机界面完成, 全套软件。 8、配套电脑 型号: CJY-II-1700	台	1	42800	42800	/

5	陶瓷吸水率测定仪	精宏仪器	规格： 1、真空度： $\geq 0.09\text{Mpa}$ 可设定； 2、真空保持时间：0-120 分钟连续可调； 3、注水时间：0-99 分钟 59 秒连续可调； 4、浸泡时间：0-99 分钟 59 秒连续可调； 6、容积： $\Phi 400 \times 400\text{mm}$ ，两种规格任选； 7、电源： $\sim 220\text{V}$ ，50HZ； 8、真空测试装置壹台，试样架 1 个。 型号：TXY-400	台	1	18200	18200	/
6	陶瓷热稳定性仪	精宏仪器	规格： *1、炉体最高工作温度： 300°C ； *2、均温区大小及温差： $600 \times 300 \times 600$ 毫米， $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ； *3、控温精度： $\pm 5^{\circ}\text{C}$ （ 300°C 时）； 4、有效容积（料筐尺寸）： $600 \times 300 \times 600$ 毫米； 5、冷炉升温时间：60 分钟（由室温— 300°C ）； 6、冷料入炉温度回升时间：5 分钟（ 300°C ，料重 7 kg）； 7、水槽控温范围： $15-50^{\circ}\text{C}$ ； 9、控温精度： $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ； 10、水温不均匀度： $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ； 11、热料入水 5 分钟内温升： $\pm 4^{\circ}\text{C}$ （料温 300°C 、7 kg）； 12、加热炉最大功耗：6kw； 13、水电加热器最大功耗：4kw； 14、压缩机功率：2.2kw； 15、定时器范围：0~120 分钟。 16、自动循环次数：10 次。 17、电 源： $380\text{V} \pm 10\%$ ， $50\text{HZ} \pm 10\%$ ； 18、主机 1 台，试样架 1 个。 型号：RSQ05-II（600）	台	1	40500	40500	/

7	全自动色差仪	精宏仪器	规格： *照明/观测条件：0/d 条件 *标准照明体：D65 标准照明体 测色模式：CIE 规定的 10° 视场、D65 条件下的三刺激值 测试孔径：Φ18mm 示值精度：x, y 0.0001, 其余 0.01 *稳定度：ΔY≤0.3/小时 测量准确度：ΔY≤1.0、 Δx Δy≤0.015 测量重复性：ΔY≤0.3、ΔE≤0.3 仪器台间差：ΔX ΔY ΔZ≤1.0 电源电压：(110~220)V±10% 50Hz 仪器功耗：17W 工作温度：0~40° C 仪器可提供的表色参数： 绝对值：CIE X _{yz} 、Y _{xy} 、L _{a*} 、 LC*H*Hunter Lab 色差值：Y _{xy} 、Δa*b*、LC*H*、Hunter Lab 白度：CIE86 白度 W _g 和 2° 值 R457 白度 W _r 值 Hunter 白度 W _h 值 GB5950 白度 W _j 值 Stensby 白度 W _s 值 Stephansen 白度 W _p 值 黄度：ASTM (D1952) 黄度 YID 值 ASTM (E313) 黄度 YIE 值 型号：WSC-80C	台	1	15500	15500	/
8	智能台式光泽度仪	精宏仪器	规格： *1、测量范围：0~199.9 光泽单位 *2、仪器精度：1.0 光泽单位 3、仪器稳定性：不大于 0.5 光泽单位 / 小时 4、主机尺寸：260*250*75mm； 5、电源：220V, 50HZ。 型号：77C-1	台	1	32000	32000	/

9	数显弯曲强度试验机	精宏仪器	规格： 1、最大载荷：10000（N）（可根据用户需求订做）； 2、加荷速度：5~700（N/S）可调； *3、数据微电脑处理，精度 0.5%； *4. 试样尺寸：≤120*100mm； 5. 电压：220V，1.5KW； 6. 测试主机 1 台，抗折夹具 1 套 7. 配套电脑 1 套 型号：SGW-10KN	台	1	67000	67000	/
10	高速研磨机	精宏仪器	规格： *1、研磨量：0.5kg、1kg *2、单头研磨机主机 1 台 3、电源：380V（三相四线） 4、可任意设定研磨时间 5、高铝研磨罐 1 个，球子 2 公斤； 型号：KNM-II	台	1	9800	9800	/
11	电热鼓风干燥箱	精宏仪器	规格： *1、额定电压：220V ±10% *2、额定频率：50Hz ±1% *3、控温范围：RT+5~300℃ 4、相对湿度：不大于85% 5、功率：2kW 6、工作室尺寸（高×宽×深）： 660mm×730mm×480mm 7、含干燥箱主机 1 台，隔板两块。 型号：101 型	台	1	21000	21000	/
12	密封式化验制样粉碎机	精宏仪器	规格： *1、出料粒度：120-200 目 *2、功率：1.1kw 3、加工时间<3 分钟 4、外观尺寸（高×宽×长）： 800mm×510mm×580mm 型号：FSJ-4	台	1	50000	50000	/

13	实验窑炉	精宏仪器	规格: 1、外观尺寸: (高×宽×长) 1020mm×580mm×660mm *2、炉内尺寸: (高×宽×长) 660mm×480mm×430mm 3、电源: 220V *4、碳化硅棚板 200mm×150mm×12mm 2 块 *5、立柱 30mm ×40mm×100mm 3 个 30mm ×40mm×50mm 6 个 6、最高烧成温度: 1300℃ 型号: DY-2	台	1	22000	22000	/
14	实验室化学品安全柜	精宏仪器	规格: *高 1.8m*长 0.9m*宽 0.45m 钢木材质 型号: 1.8m*0.9m*0.45m	套	2	2900	5800	/
15	实验工作台	精宏仪器	规格: *1.2m*0.75m 钢木材质 型号: 1.2m*0.75m	台	6	1750	10500	/
16	实验工作台	精宏仪器	规格: *2.6m×1.5m 钢木材质 型号: 2.6m×1.5m	台	1	4200	4200	/
17	实验工作台	精宏仪器	规格: *1.76m*0.7m 钢木材质 型号: 1.76m*0.7m	台	1	2000	2000	/
18	危险品试剂柜	精宏仪器	规格: *1、15.1L 2、单门 *3、防腐 4、外观尺寸(高×宽×长) 560mm×450mm×430mm 型号: 15.1L(防腐)	个	3	2650	7950	/
19	实验室空气净化设备	精宏仪器	规格: *多重过滤 型号: HJ-650G	台	1	5000	5000	/
20	实验室通风柜	精宏仪器	规格: *高 2m*长 0.78m*宽 0.6m 钢木材质 型号: 2m*0.78m*0.6m	个	1	3800	3800	/
(二) 滚压成型设备								

1	智能滚压成型机	东鑫陶瓷	规格: 1. 尺寸: 1050*1200*2100mm *2. 功率: 6.5KW *3. 主轴电机: 三相异步电动机 *4. 系统: 数控伺服系统 5. 可成型茶壶、杯子、酒瓶类 型号: DX-SKCX 300	台	2	129000	258000	/
2	智能滚压成型机	东鑫陶瓷	规格: 1. 尺寸: 1000*1500*2100mm *2. 额定功率: 8.5KW *3. 主轴电机: 三相异步电动机 *4. 系统: 数控伺服系统 5. 可成型茶壶、杯子、大盆、花盆等大件 型号: DX-SKCX 400	台	1	130000	130000	/
(三) 无烟环保柴烧窑设备								
1	古法柴烧窑炉	欣星	规格: *1、双火膛柴窑结构 *2、设计为 3 立方米容积 3、配备传统“火照定温”控温技术 4、窑温可达 1350℃。 5、烟道 20 米以上 6、烟囱高 12 米 型号: XY-LC-1300	台	1	880000	880000	/
2	环保设备	欣星	规格: 1. 烟气处理燃气焚烧炉: 炉体总长*宽*高: 4 米×2 米×2.2 米 2. 低氮烧嘴配置 *3. 不锈钢高温离心风机 Y5-47--11KW *4. 高压助燃风机 Y9--19--5.5KW 5. 威纶通自控系统 cMT3160 6. 其它燃气管路组部件 7. 四层喷淋塔(不锈钢材质)塔体总高*直径: 6 米×φ1.5 米 8. 喷淋管路雾化过滤系统组配件 9. 循环高压水泵 10. 不锈钢材质排烟管道、弯头、法兰等部件 型号: XY-1200	套	1	846000	846000	/
3	球磨机	斯罗米克	规格: 1、功率:35kw *2、日处理量:3T 型号: QM2200*2600mm-3T	台	3	72000	216000	/

4	压力注 浆罐	斯罗 米克	规格： *1、材质：304 不锈钢 2、容积：1 吨 /组 3、真空泵一个 *4、自动报警装置 型号：1T	组	2	24000	48000	/
(四) 古法石碾釉料生产及配套设备								
1	古法石 碾釉料 生产及 配套设 备	欣星	规格： *1、鄂破机 1 台 产量： 5 吨/小时 2、石料传送机 2 条 3、储料罐 1 个（容积：2 吨） 4、自动装料机 1 台 *5、古法石碾 2 个 *6、碾盘直径 1.2 米，厚 0.5 米 型号：80 型	套	1	130000	130000	/
2	石膏粉 箱	斯罗 米克	规格： *材质：304 不锈钢 2000*800*1000 型号：HXZJ-III 型	个	6	1200	7200	/
总价		大写：叁佰零叁万伍仟玖佰捌拾伍元整 小写：3035985.00 元						

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标函附录”报价合计相等。



供应商：汝州市博商贸有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：2025 年 12 月 24 日