

### 3.2 报价明细表

一标段采购清单（货物需在备注里标明产品品牌型号）							
序号	产品名称	技术参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
<b>养老评估实训室</b>							
1	健康一体机	<p>我公司提供的产品为品牌：博为 型号：BW-AIAS-S01，满足下列要求</p> <p>一、总体要求</p> <p>1、可实现对综合多项的生理参数一站式集中采集并保证数据的安全与稳定传输；</p> <p>2、可引导老人进行体检，开展疾病筛查、慢病监控、健康教育、基层卫生统计等工作；</p> <p>3、可满足老人自助体检的要求以及公卫集中体检的要求，还可满足慢性病综合防治工作的要求，以及公共卫生服务数据采集和基层卫生相关工作管理统计的需要；</p> <p>4、为老人提供健康指导服务，提高基层医疗卫生机构高血压、糖尿病等慢性疾病的早期发现和管理水平，以使用老人逐步养成现代健康生活方式的习惯，提高老人健康水平；</p> <p>5、呼吸训练系统：引导呼吸节奏，同时对心率进行监测，对实时心率的变异情况进行分析，以形象的方式展现心率变异性。可以设置不同的呼吸频率，作为难易度的区别；</p> <p>6、酒精测试：支持针对酒精度的检测；</p> <p>二、设备功能与特点</p> <p>1、具备身高、体重、血压、血氧饱和度、脉搏、心电图、体温、血糖、尿酸、总胆固醇、血脂多项检测功能，配置极具趣味性和超强体验感的呼吸训练以及心理测试软件系统。</p> <p>2、检测设备通过数据线与操作台形成一个整体，通过物理整合只有一个外接电源接口，同时具备 USB 拓展接口、RJ45 接口等互联互通。具备一体化集成度高、设计美观、智能一站式操作的特点。</p> <p>3、内置二代身份证阅读器，通过老人身份证或手机号或人脸识别的登录方式识别老人身份信息，系统自动获取老人姓名、性别、出生日期、民族、户籍地址，快速建立符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求的电子健康档案，并上传至健康数据管理平台。</p> <p>4、通过动画指引、语音指引检测人员自主完成测量，并可与之前测量数据进行对比。从而实现检测数据的采集、储存、处理和传输。</p> <p>5、智能信息工作站的操作台具备可移动功能，底部装有医疗专用万向移动轮，一人就</p>	1	台	120000.00	120000.00	博为 BW-AIAS-S01

可以推动设备移动，设备到达工作现场后只需接入电源和网络就可开展工作。

### 三、设备操作台要求

#### 1、一体化操作台

- (1) 高度集成，以一体化的方式呈现
- (2) 占用空间：长 130cm；宽 50cm；高 230cm
- (3) 检测区：1 个；1 台触摸式显示屏
- (4) 标准的网络接口 1 个
- (5) 配置的检测模块通过有线连接的方式进行通讯，保证数据传输的稳定性

#### 2、主机及触摸屏

- (1) 操作系统：安卓系统
- (2) 触摸屏尺寸：21.5 英寸竖屏（已按要求提供证明材料）

#### 3、身份证阅读器

- (1) 射频技术：符合 GA450-2013 台式身份证阅读器通用技术要求，兼容 ISO1443 (TypeB) 标准
- (2) 阅读距离：0-30mm
- (3) 读卡响应速度：<1 秒
- (4) 工作频率：13.56MHZ(fc)
- (5) 使用寿命：≥1000000 次

#### 4、打印机

- (1) 打印方式：黑白激光打印机
- (2) 最大打印幅面：A4
- (3) A4 纸张打印速度：22ppm
- (4) 打印机芯寿命：硒鼓容量≥1500 页

### 四、设备硬件检测功能

#### 1、全自动血压检测


- (1) 测量方法：脉搏波法/示波法
- (2) 测量范围：压力（0~300）mmHg；脉率数 30 次/分~200 次/分
- (3) 测量准确度：压力±2mmHg（±0.267kPa）以内；脉率数±2%以内
- (4) 适合臂周：17cm~42cm
- (5) 存储容量：可存储 100 组测量数据

#### 2、身高体重、脂肪检测

- (1) 身高测量方式：超声波测量
- (2) 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重
- (3) 身高测量范围：10-200cm
- (4) 身高测量精度：±0.1cm



	<p>(5) 体重测量范围：1-200kg</p> <p>(6) 体重测量精度：±0.1kg</p> <p>(7) 测量速度：≥450 次/小时</p> <p>(8) 自动语音播放</p> <p>(9) 测量结果：身高、体重、BMI、人体成分（身体脂肪率、基础代谢、体水分率，骨骼肌率，内脏脂肪指数，骨矿含量，细胞外液，细胞内液，总水分，蛋白质，无机盐等含量及综合评测）</p> <p>3、血氧检测</p> <p>(1) 测量范围：血氧饱和度 35%-100%</p> <p>(2) 脉搏率：30 次/分~250 次/分</p> <p>(3) 在 70%~100%范围内，测量误差为±2%；其中测量误差中的“%”为脉搏氧饱和度百分比</p> <p>4、心电工作站</p> <p>(1) 标准 12 导联心电信号同步采集，可切换 6 导联采集模式</p> <p>(2) 采集方式：支持 USB 有线和蓝牙无线两种心电采集方式</p> <p>(3) 采样率：2000 点/秒/通道</p> <p>(4) 共模抑制比：&gt;100 dB，开启交流滤波时&gt;120 dB</p> <p>(5) 灵敏度：1.25 mm/mV、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、10/5 mm/mV、20/10 mm/mV、40 mm/mV、AGC（自动）增益九个档，转换误差范围不超过±2%</p> <p>(6) 支持起搏信号检测，起搏波检测灵敏度可调</p> <p>(7) 具有导联脱落检测与提示功能和心拍提示音</p> <p>(8) 防电击程度：CF 型</p> <p>(9) 支持单节律导联和三节律导联自定义</p> <p>5、红外体温计</p> <p>(1) 测量方法：非接触式红外传感</p> <p>(2) 测量部位：额头</p> <p>(3) 测量范围：34.0℃~42.9℃</p> <p>(4) 分辨率：0.1℃</p> <p>6、血糖、尿酸、总胆固醇监测系统</p> <p>(1) 原理：电化学生物感应法</p> <p>(2) 测量范围：血糖 1.1~33.3mmol/L；尿酸 0.18~1.19mmol/L；总胆固醇 2.59~10.35mmol/L</p> <p>(3) 需求血量：血糖≤0.7 μl；尿酸≤1.5 μl；总胆固醇≤10.0 μl</p> <p>(4) 系统正确性：血糖：当血糖浓度&gt;75mg/dL，不超过±20%；尿酸：当尿酸浓度&gt;5mg/dL，不超过±20%；总胆固醇：当总胆固醇浓度&gt;150mg/dL，不超过±20%</p>					
--	--	--	--	--	--	--



		<p>7、血脂分析系统</p> <p>(1) 检测输出值：总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL)</p> <p>(2) 标本：全血(静脉血或毛细血管血)</p> <p>(3) 检测范围：TC：2.59~12.93mmol/L(100mg/dL~500mg/dL) HDL：0.39mmol/L~2.59mmol/L(15mg/dL~100mg/dL) TG：0.51mmol/L~7.34mmol/L(45mg/dL~650mg/dL)</p> <p>(4) 存储功能：300 组测试数据</p>					
2	老年功能性体适能测评包	<p>我公司提供臻品乐产品，满足参数要求</p> <p>一、总体要求： 老年功能性体适能测评包需包含握力计(电子显示)、下肢肌力测试仪(含底座、三角架)、腰背柔韧性测试仪(含底座)、室内行走能力测试仪(含底座、三角架、地贴)、腰腹拉力测试仪(含底座)、平衡性测试仪(三角架)等设备。</p> <p>二、设备要求：</p> <p>1、握力测试仪一台： (1) 测试项目：手部肌肉的力量 评定内容：洗脸、刷牙、抓握餐具、剪指甲、写字等手部关节精细动作 注意事项：切勿摆臂、下蹲及或将握力计接近身体 (2) 机芯装置和螺母，可调节，可根据测试者手掌大小不同调节到最佳测试状态；手柄装置弹簧、手握。 (3) 设备操作简单，具有 ON/OFF 与复位两个按键，开始操作直接按 ON，操作完毕记录数据，按复位直接测试下一个测试者； (4) 握力功能，握力范围：0~300kg；具有低电指示功能； (5) 充电功能：PCB 设计时，注意 USB 和 DC 头两个接口都可以同时充电， (6) 蓝牙 50 传送数据； (7) 供电电源：锂电池，3.7V 600mA； (8) 电子设备尺寸：≥195mm*120mm*40mm；</p> <p>2、下肢肌力测试仪(含底座、坐垫、三角架)一台： (1) 测试项目：下肢股四头肌群及小腿支撑力 评定内容：座椅、床边等独立站起 注意事项：对下肢患有慢性疼痛或曾做过膝关节和髋关节置换术的长者禁忌。 (2) 长者坐在感应垫上，在 30 秒内站立与坐下的次数，测试长者的下肢肌肉力量，测试由两部分组成，一个是计次发射机，另一个是计次接收机。 (3) 计次功能，计次范围：0~999 次 在 30 秒内完成动作的次数计入有效完成次数，30 秒后哔一声提示长者测试时间结束，此后产生的动作次数不再计入有效完成次数；</p>	1	套	100000.00	100000.00	臻品乐

	<p>(4) 两个 LED 灯指示：红灯与绿灯，红灯表示设备还没自我调试结束，暂时不能进行测试，绿灯表示设备自我调试结束，设备正常可以进行运行；</p> <p>(5) 2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙 50 传送数据；</p> <p>(6) 供电电源：锂电池，3.7V 600mA；</p> <p>(7) 电子设备尺寸：155mm*120mm*85mm，底座尺寸：550*400*450mm 坐垫尺寸：300mm*300mm*6mm</p> <p>3、室内行走能力测试仪（含底座、坐垫、三角架）一台：</p> <p>(1) 测试项目：室内独立行走能力</p> <p>(2) 评定内容：移动、步行速度、静动态平衡能力、身体敏捷性等综合能力</p> <p>(3) 注意事项：测试中评估员需要注意防止长者跌倒（身体虚弱的长者更要注意防跌倒，评估员与仗着一起行走，到定点处折返处，评估员应在定点处内侧进行保护。严重心肺疾病及骨折刚愈合的长者不建议进行本测试。</p> <p>(4) 由感应垫和电子液晶显示器组成，通过时间步行距离测试长者的下肢知觉及室内行走能力水平。附属三脚架一个。由两部分组成，一个是发射机，另一个是接收机。</p> <p>(5) 供电电源：锂电池，3.7V 600mA</p> <p>(6) 接收机主要功能：按键功能，LED 指示功能，蜂窝器提示音，计时功能。</p> <p>(7) 2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙 50 传送数据；</p> <p>(8) 供电电源：锂电池，3.7V 600mA</p> <p>(9) 电子设备尺寸：155mm*120mm*85mm，底座尺寸：550*400*450mm、坐垫尺寸：300mm*300mm*6mm</p> <p>4、腰腹拉力测试仪一台：</p> <p>(1) 测试项目：测定可以动员全身的肌肉，包括臀部、腰部、脚部、腕部等，因而透过背肌力测定可以了解身体状况腰背肌力及全身肌肉配合的输出力</p> <p>(2) 评定内容：测定身体柔韧性、提物、日常洗澡等相关动作</p> <p>(3) 注意事项：测试中请勿弯曲膝部，弯曲肘部请注意达到最大极限时，请勿将手放在放置台上，需双手，身体不要摇晃，以免摔倒。</p> <p>(4) 由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过拉动拉杆的力量测试长者的腰背肌力及提拉重物、弯腰拾物等动作能力水平。</p> <p>(5) 发射机主要功能：2 个按键功能 ON/OFF 复位；2 个 LED 灯指示：红灯绿灯；腰腹拉力功能，腰腹拉力范围：0~300kg；</p> <p>(6) 低电指示功能；充电功能：PCB 设计时，注意 USB 和 DC 头两个接口都可以同时充电；</p> <p>(7) 自动关机功能；蓝牙 40 传送数据；</p> <p>(8) 供电电源：锂电池，3.7V 600mA；</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>(9) 电子设备尺寸：95mm*79.4mm、底座尺寸：550*400*450mm</p> <p>5、腰背柔韧性测试仪（含底座）一台：</p> <p>(1) 测试项目：前屈时脊椎、腰部肌群、大腿后韧带等关节、韧带的柔韧度。反映人体神经与肌肉系统的协调性和快速反应能力</p> <p>(2) 评定内容：自行捡东西、如厕、洗澡等日常生活活动</p> <p>(3) 注意事项：测试前，做好准备活动，以防肌肉拉伤。测试时，膝关节不得弯曲，不得突然前振的动作。</p> <p>(4) 由弹簧阻力杆和电子液晶显示器组成，通过后腿部及腰部的柔韧性及延伸性测试者在日常生活当中穿脱衣、系鞋带等涉及到弯腰动作的活动能力。</p> <p>(5) 由两部分组成，一个是检测发射机，另一个是接收机。</p> <p>(6) 单向移动检测距离，检测范围：0~95.5cm；自动锁定功能，反向锁定功能；</p> <p>(7) 背光功能；</p> <p>(8) 供电电源：锂电池，3.7V 600mA；</p> <p>(9) 电子设备尺寸：155mm*120mm*85mm、底座尺寸：550*400*450mm</p> <p>6、平衡仪测试仪（含三脚架）一台：</p> <p>(1) 测试项目：反应长者人体静态平衡能力和控制能力</p> <p>(2) 评定内容：反应日常洗浴、行走、转身过程中跌倒风险的机率</p> <p>(3) 注意事项：注意安全保护，评估员请勿接触长者，长者脚落地即停止测试</p> <p>(4) 平衡性测试仪，通过测试长者单脚站立在脚踏设备上并保持相对静止状态可以维持的时间，由此判断是否有摔倒风险。</p> <p>(5) 两部分组成，一个是计时发射机，另一个是计时接收机。</p> <p>(6) 在工作模式下，当检测到站立动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作；当检测到掉下动作时，立即发射信号给接收机，接收机收到后执行对应动作。</p> <p>2.4G RF 无线发射功能；低电指示功能；充电功能；蓝牙 50 传送数据；</p> <p>(7) 供电电源：锂电池，3.7V 600mA</p> <p>(8) 电子设备尺寸：245*125*85mm、脚踏尺寸：295*150*28mm</p>					
3	疼痛脸谱评分尺	<p>我公司提供的产品为 HJKXBD，满足参数要求</p> <p>1、材质：防水加厚 PVC 硬塑料</p> <p>2、颜色：白色</p> <p>3、尺寸：长 16.5*高 5.5CM，厚 0.8MM</p>	1	个	100.00	100.00	HJKXBDVAS 款 5 带滑块
4	多功能关节活动测量表	<p>我公司提供的产品品牌为华瑞</p> <p>多功能关节测量表全身肢体</p>	1	套	700.00	700.00	华瑞 HR-GHR
5	角度尺	<p>我公司提供的产品满足下列要求</p>	1	个	200.00	200.00	韦度

		1、产品材质：不锈钢 2、产品精度：±0.39 3、测量范围：0-360° 4、分度值：0.05 5、防护等级：IP54 6、电池：3VCR2032					
6	一次性压舌板	我公司提供的产品满足下列要求 1、产品材质：木质 2、规格尺寸：150*18mm 3、适用范围：用于检查时压低舌部 4、数量：100支/盒	1	袋	40.00	40.00	医康臣
7	评估穿衣、取物测评包	我公司提供的产品博为，满足下列要求 一、总体要求： 评估穿衣、取物辅助包需包含穿脱袜器、万能旋物器、穿衣辅助杆、穿衣板、衣物穿扣器、拉链辅助器、折叠取物器： 二、设备要求： 1、穿脱袜器一个： （1）塑胶板+尼龙布，适合老人、残疾人，弯腰或屈腿的动作较不方便者； （2）尺寸：260mm.宽 230mm,厚度 10mm，带子长：1000mm； 2、万能旋物器一个： （1）该产品抓持部分结构设计应为可伸缩的不锈钢圆柱形插针； （2）插针根数 94~98 根，长度 10mm，可抓持并省力操作钥匙等各种形状的旋转开关； （3）旋转器手柄和针盒为 POM 和不锈钢材质； 3、穿衣辅助杆一个： （1）为关节炎、腰、背或腿伤人群独特设计； （2）穿勾子的一端可以用来辅助穿衣裤，也可以从高处的衣橱上取衣物，后端可以为鞋拔使用； （3）尺寸：600mm； 4、穿衣板一个： （1）规格：300×300×300mm； （2）重量：5kg； （3）材质：优质布，高密度海绵； （4）提高患者的手眼协调能力和穿衣技巧； 5、衣物一套：含上衣、裤子、袜子	1	套	3000.00	3000.00	博为



		<p>6、穿扣器一个：  (1) 产品手柄材质：为形状记忆聚合物，头部为不锈钢；  (2) 结构：U形握柄的形状穿扣器，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易褪色；  (3) 适用于手部掌指关节屈曲严重受限，握力严重不足功能障碍者自扭扭扣； (4) 长度范围：170mm±10mm；</p> <p>7、拉链辅助器一个：  (1) 产品手柄材质为形状记忆聚合物，头部为不锈钢；  (2) 结构：U形握柄的形状穿扣器，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易褪色；  (3) 适用于手部掌指关节屈曲严重受限，握力严重不足功能障碍者自主拉拉链；  (4) 长度：150mm；</p> <p>8、折叠取物器一个：  (1) 铝合金材质，不需登高或弯腰，就可以方便的取物、捡拾东西；  (2) 最大可夹持 2kg 的物品，小到牙签也可以捡起来；  (3) 净重 200g，尺寸：长 1000mm，宽 100mm；</p>					
8	辅助测评洗漱包	<p>我公司提供的产品博为满足参数要求</p> <p>一、总体要求：  辅助测评洗漱包需包含洗手盆含镜柜、花洒套装、洗漱套装、长柄梳子、长柄擦背刷、柱状长柄刷、长柄洗澡刷、粗柄梳子、记忆成人牙刷等设备。</p> <p>二、设备要求：</p> <p>1、洗手盆含镜柜一套：  (1) 手盆材质：复合亚克力，前端带镂空扶手；  (2) 尺寸：长 750mm，宽 550mm；  (3) 镜面需采用 5mm 银镜；  (4) 镜柜实木部分需采用优质橡胶木，大宝油漆 5 底 3 面，木皮厚度 6mm。整体方便轮椅进出；</p> <p>2、花洒套装一套：  (1) 常规挂墙式；  (2) 主要材质：无铅铜；</p> <p>3、洗漱套装一套：  正常使用洗漱套装（毛巾、漱口杯、牙刷、牙膏、梳子、剃须刀各 1 个）；</p> <p>4、长柄梳子一个：  (1) 该产品需采用 PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保；  (2) 手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，方便挂靠；</p>	1	套	5000.00	5000.00	博为



		<p>(3) 长度范围：350mm，700mm；</p> <p>5、弯柄擦背刷一个：        (1) PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，方便挂靠；        (2) 适合手臂、肩膀活动障碍人群；        (3) 长度范围：350mm，700mm；</p> <p>6、柱状长柄刷一个：        (1) 产品采用 PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保；        (2) 洗澡刷刷头配有复合布套，可拆卸清洗或更换；        (3) 手柄防滑，方便挂靠；        (4) 长度范围：350mm，700mm；</p> <p>7、长柄洗澡刷一个：        (1) 产品采用 PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保；        (2) 洗澡刷刷头为柱状式，手柄防滑，方便挂靠；        (3) 长度范围：350mm，700mm；</p> <p>8、粗柄梳子一个：        (1) 护颈杯要设计独特、方便实用，是颈部不便者的饮食生活中的最佳选择，防止饮水时鼻子碰到杯边，让中老年使用者不用抬头就可全部喝完；        (2) 容量 230ml±10ml        (3) 开口宽度：70mm±5mm</p> <p>9、记忆成人牙刷一个：        (1) 产品手柄材质为形状记忆聚合物，刷头为抗菌刷毛；        (2) 结构：中环握柄的形状记忆牙刷，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易褪色；        (3) 刷毛柔软，刷牙干净，不容易出血；        (4) 尺寸范围：直径 25mm±5mm，长 270mm±5mm；</p>					
9	评估沐浴椅	<p>我公司提供的产品为永爱，满足参数要求</p> <p>1、铝合金+ABS 材质，带扶手，高度可调        2、安全承重：200kg        3、产品净重：4kg        4、长度范围：≥440mm        5、宽度范围：≥520mm        6、高度范围：≥850mm        7、坐位宽范围：≥400mm        8、坐位深范围：≥330mm        9、靠背高度范围：≥330mm</p>	1	件	500.00	500.00	永爱 YAFST5206

10	辅助测评进食包	<p>我公司提供的产品为博为，满足参数要求</p> <p>一、总体要求： 辅助测评进食包需包含记忆成人勺子、记忆成人叉子、成人粗柄汤勺、助食筷、成人防洒盘、斜口杯、可折弯勺、可折弯叉、硅胶勺子、餐盘取物小助手、吸水杯、仿真食物、餐桌、半扶手椅等设备。</p> <p>二、设备要求：</p> <p>1、记忆成人勺子一个： （1）该产品手柄材质为形状记忆聚合物，勺头为不锈钢； （2）结构：U形握柄的形状记忆餐勺，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；勺部边缘光滑，形状便于入口； （3）尺寸：2.6*4.15*23.5cm；</p> <p>2、记忆成人叉子一个： （1）该产品手柄材质为形状记忆聚合物，勺头为不锈钢； （2）结构：U型握柄的形状记忆餐勺，握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；勺部边缘光滑，形状便于入口；</p> <p>3、成人粗柄汤勺一个： （1）该产品握柄材质为防滑材料 NBR 制成，勺部为不锈钢 （2）产品间隔设计可增加手部与握柄间的摩擦，易于抓握； （3）方便指捏、握力减弱的偏瘫患者自行进餐；</p> <p>4、助食筷一双： （1）该产品可以帮助手部僵硬、中风、挛缩的人群自主进食。大大的减少了照顾人力； （2）其独特的设计，解决了在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物；</p> <p>5、成人防洒盘一个： （1）该产品由开口档板和盘子组成，开口档板具有三个吸盘； （2）盘体材质为米纳米，开口挡板为环保聚丙烯，吸盘为 TRP 塑料； （3）使用者可触及表面均无外露锐边尖角，刃口和毛刺，注塑件表面光滑平整无毛边，无缺损、凹陷、色泽均匀； （4）尺寸：10 寸；</p> <p>6、斜口杯一个： （1）开口宽度：7.3CM；</p> <p>7、可折弯勺一个： （1）长度：21cm； （2）握柄直径：3.5cm；</p>	1	套	4500.00	4500.00	博为
----	---------	--	---	---	---------	---------	----

		<p>8、可折弯叉一个：        (1) 长度： 21cm；        (2) 握柄直径： 3.5cm；</p> <p>9、硅胶勺子一个：        (1) 该产品手柄材质为尼龙塑料，勺头表面硅酮橡胶覆膜，勺头内部为弹性龙尼芯，无毒无害，符合环保要求；        (2) 可煮沸、消毒、无异味。易于抓握进食；</p> <p>10、餐盘取物小助手一个：        (1) 可以将盘子轻而易举地夹住，对患关节炎、手脚不便或手指用力不便的人士有极大帮助；        (2) 重量： 100g；        (3) 尺寸：长 200mm，宽 95mm；</p> <p>11、吸水杯一个：        (1) 碳酸树脂 PC 材料，配有三种不同的吸头，摄取水分很细密，食用很浓的汤食用大的，耐热温度 135° C，不可微波；        (2) 容量： 80g；        (3) 尺寸：直径 70mm，高 135mm；</p> <p>12、仿真食物一套：        (1) 泡沫及塑料材质，内含香蕉、苹果、桃子等全套仿真水果；</p> <p>13、餐桌一张：辅助长者测评进食：        (1) 尺寸：900*900*750；        (2) 主体框架为橡胶木实木，桌面为夹板贴皮，表面油漆处理；</p> <p>14、半扶手椅一张：        (1) 尺寸：550*610*790；        (2) 框架：多层夹板，面贴橡胶木木皮；        (3) 软包：皮布；        (4) 海绵：高密度海绵；        (5) 油漆：PU 全封闭；</p>					
11	辅助评估长者认知功能包	<p>我公司提供的产品为博为，满足参数要求</p> <p>一、总体要求：        辅助评估长者认知功能包需包含几何图形插板、认知图形插板、模拟时钟、数字排列、长者手表、国旗、视力测量工具卡、仿真钱币、秒表、翻片式台历、老花眼镜、助听器、平板电脑等设备。</p> <p>二、设备要求：        1、几何图形插板一套；</p>	1	套	5000.00	5000.00	博为

		<p>(1) 规格: 250×250×50mm;</p> <p>(2) 重量: 0.9kg;</p> <p>(3) 材质: 优质木材、高密度夹板;</p> <p>2、认知图形插板一套:</p> <p>(1) 尺寸: 47×37×5cm;</p> <p>3、模拟时钟一个:</p> <p>(1) 尺寸: 长 200mm-250mm, 宽 200-210mm, 厚 72mm-75mm;</p> <p>(2) 重量: 0.3KG±0.1kg, 具有时间刻度时针及分针显示;</p> <p>(3) 用于评估老人的时间定向力;</p> <p>4、数字排列一套:</p> <p>(1) 尺寸: 长 220mm-250mm, 宽 150mm-170mm, 厚 20mm-30mm;</p> <p>(2) 重量: 0.8KG±0.1kg, 具有数字木块及算盘形式;</p> <p>(3) 用于评估老人对数字的思维定向能力;</p> <p>5、仿真苹果一个: 泡沫及塑料材质 ;</p> <p>6、长者手表一个:</p> <p>(1) 表带材质:</p> <p>(2) 皮革表盘厚度: 7mm</p> <p>(3) 表盘直径: 35mm</p> <p>(4) 表壳材质: 合金</p> <p>7、国旗一个:</p> <p>(1) 尺寸: 140*210mm;</p> <p>(2) 材质: 涤纶材质;</p> <p>8、视力测量工具卡一套:</p> <p>A4 规格, 过塑, 标准报纸字体, 用于评估长者视力情况;</p> <p>9、仿真钱币一套:</p> <p>(1) 十种面额包括 (1 角, 2 角, 5 角, 1 元, 2 元, 5 元, 10 元, 20 元, 50 元, 100 元 ) ;</p> <p>10、秒表一个:</p> <p>(1) 材质: ABS 材质;</p> <p>(2) 尺寸: 800*600*200mm;</p> <p>(3) 具有秒表、闹铃、日历、整点闹响功能;</p> <p>11、翻片式台历一个:</p> <p>(1) 尺寸: 105*268*70mm;</p> <p>(2) 翻片式万年历;</p> <p>12、老花眼镜一副:</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>(1) 折叠式, 适合 60 岁以上老人佩戴;</p> <p>(2) 度数范围 100-200;</p> <p>13、助听器一个:</p> <p>(1) 无线使用, 适合老年人佩戴, 4 通道全数字信号处理, 3 种声音档位, 具有反馈抑制系统, 范围<math>\leq 100\text{db}</math>;</p>					
12	步行测量贴纸	<p>我公司提供的产品为永爱, 满足参数要求</p> <p>1、6 米透明背胶地贴;</p> <p>2、需具有刻度显示;</p>	1	件	700.00	700.00	永爱 YA-BXTZ
13	跨越障碍架	<p>我公司提供的产品为臻品乐, 满足参数要求</p> <p>1、测试项目: 需能测试长者长者平衡性、下肢及肌力、髋关节活动能力、步态稳定性和摔倒风险;</p> <p>2、测试内容: 日常上下楼梯以及在行走时遇到高低落差时的跨越能力;</p> <p>3、注意事项: 严重心肺疾病及骨折刚愈合的长者不建议进行测试。测试全注意保长者的安全, 以防跌倒;</p> <p>4、材质: 品质 ABS 材质;</p> <p>5、颜色: 黄色, 红色, 橙色, 绿色, 蓝色;</p> <p>6、宽度: 44 厘米, 可拆卸, 自由组合方便携带, 重量轻;</p> <p>7、规格: 可调节高度 14cm, 24cm, 29cm;</p>	5	件	500.00	2500.00	臻品乐
14	心智健康测评系统	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>(一)、采集仪技术参数</p> <p>1. 放大器模式: 数字化;</p> <p>2. 通道数: 6 通道单导联;</p> <p>3. 传输方式: USB 数字传输;</p> <p>4. 供电方式: USB 5V 供电, 安全稳定;</p> <p>5. 输入阻抗: <math>&gt;1\text{M}\Omega</math>;</p> <p>6. 共模抑制比: <math>&gt;80\text{dB}</math>;</p> <p>7. 噪音: <math>&lt;1.5\mu\text{V}</math>;</p> <p>8. 数模转换: 16bit;</p> <p>10. 采样精度: <math>0.153\mu\text{V}</math>;</p> <p>11. 输入偏置电流: <math>&lt;5\text{nA}</math>;</p> <p>12. 定标检查: 自动</p> <p>13. 数据信号自动采集;</p> <p>14. 离线自动数据分析;</p> <p>15. 离线自动生成测评报告</p>	1	套	88000.00	88000.00	中国通信建设第二工程局有限公司

15	实训室环境气氛改造	我公司提供的产品为博为，满足参数要求 提供实训室环境改造，文化建设服务	1	项	38000.00	38000.00	博为
		小计				368240.00	
<b>养老照护实训室</b>							
1	多功能护理床	<p>我公司提供的产品为颐福行，满足参数要求</p> <p>1、功能（背部升降 腿部升降 背腿同升同降 整体升降 左右翻身）；</p> <p>2、尺寸：长 200cm，宽 100cm（尺寸可订做）；</p> <p>3、最低床高：可降至 26cm(电动调较)；</p> <p>4、整体升降幅度:26-72cm、膝部升降幅度：35° ±5°，靠背升降幅度：70° ±5°；</p> <p>5、电动床供电：使用 220V 供电插电及供电系统防水；</p> <p>6、全封闭式护栏：每侧两条并行护栏，防止跌落床；</p> <p>7、床轮：4 个 3 吋刹车轮；</p> <p>8、承重：床面最大承重 260kg，侧护栏最大承重 80kg；</p> <p>9、配相应尺寸防水减压阻燃床褥：厚度约 8cm(3 吋)；配置防水 PU 胶套，床褥须符合英国标准 BS7177:2008 阻燃证书；</p> <p>10、升降方式：全电动手控，配急停功能，并设有「一键复位」键；</p>	8	张	10000.00	80000.00	颐福行 YFH-HLC-5
2	智能监测床垫	<p>我公司提供的产品为博为，满足参数要求</p> <p>1. 支持 4G 全网通；</p> <p>2. 使用进口 PVDF 传感器，数据更精准；</p> <p>3. 提供睡眠指数，数据统计，睡眠习惯，睡眠效率，安稳度，呼吸系统，心脏系统，深浅睡眠，风险提示，睡眠建议 10 种维度睡眠数据分析；</p> <p>4. 支持老人离床未归报警；</p> <p>5. 电源：5V2A；</p> <p>过压保护：支持；</p> <p>静电保护：支持；</p> <p>储存温度：-30℃~70℃；</p> <p>设备功耗：450mW；</p> <p>外壳壳料：A1 防火材料；</p> <p>6. 已对接智慧养老平台</p>	8	张	1000.00	8000.00	博为 BW-AICS-P14
3	床上用品	<p>我公司提供的产品为永爱，满足参数要求</p> <p>护理实操：床单、被褥、枕套等更换及整理</p> <p>三件套，被套 150*200cm, 床单 120*220cm, 枕套：45*75cm</p>	8	套	300.00	2400.00	永爱 YACSYF
4	床头柜	我公司提供的产品为伟誉，满足参数要求	8	张	600.00	4800.00	伟誉 WY-ctg-01

		<p>颜色：浅蓝、蓝色、白色、米黄、粉色、浅绿、墨绿、橘红</p> <p>1、规格尺寸：480*480*760mm，因塑料制品收缩率的变化产品误差（±10mm）；</p> <p>2、床头柜整体采用优级改性塑料注塑成型，板材料强度高，外形美观大方；</p> <p>3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成；</p> <p>4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围 90 度；柜体底部可安装万向轮便于移动；</p> <p>抽屉面板外形为圆弧形，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；</p> <p>5、柜门内侧设有内置储物盒，存取小型物品更为便捷）；</p> <p>6、柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能；</p> <p>7、柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳；加强筋内凹位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性；。</p>					
5	床头设备带	<p>我公司提供的产品为伟誉，满足参数要求</p> <p>1、医疗设备带颜色具有多样性。常规色（木纹色单算）；</p> <p>2、医疗设备带其规格为：210*1.3*59；</p> <p>3、医疗设备带需通过 GB9706.1-2020 医用电气设备第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求、设备带燃烧性能通过 GB 8624 《建筑材料及制品燃烧性能分级》</p> <p>4、配置：氧气终端，床头头灯 LED8W 和罩板，房间氧气维修阀，开关插座-开六孔带开关，紫铜管支管中 8*1.0；</p>	8	床	700.00	5600.00	伟誉 WY-sbd-003
6	全功能护理模拟人	<p>我公司提供的产品为永爱，满足参数要求</p> <p>产品主要功能：</p> <p>1. 洗头、洗脸；</p> <p>2. 眼耳清洗滴药；</p> <p>3. 口腔护理、假牙护理；</p> <p>4. 口鼻气管插管：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警；</p> <p>5. 气管切开护理：头颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理；</p> <p>6. 吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰；</p> <p>7. 氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法；</p> <p>8. 胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液；</p> <p>9. 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感；</p>	4	个	15000.00	60000.00	永爱

		<p>10. 三角肌注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换；</p> <p>11. 股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换；</p> <p>12. 胸腔穿刺；</p> <p>13. 腰椎穿刺；</p> <p>14. 肝脏穿刺；</p> <p>15. 骨髓穿刺；</p> <p>16. 灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练；</p> <p>17. 男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗；</p> <p>18. 造瘘引流术：可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作；</p> <p>19. 腹部处有空肠造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理；</p> <p>20. 臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换；</p> <p>21. 胸腔解剖重要器官结构：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖结构；</p>					
7	体位转移实操	<p>我公司提供的产品为博为，满足参数要求</p> <p>1、需满足床过轮椅、床过床，床上起身等护理实操项目；</p> <p>2、直形移位板：750*195mm；</p> <p>3、移位腰带：M/L/XL；</p> <p>4、起身辅助带：80*21cm</p> <p>5、转移床单：70*140cm</p> <p>6、下肢转移辅助带：80*21cm</p> <p>7、转移垫：108*68</p>	8	套	1500.00	12000.00	博为
8	喂食实操	<p>我公司提供的产品为博为，满足参数要求</p> <p>1、需满足辅助进食等护理实操项目；</p> <p>2、喂食瓶一个：容量120ml；</p> <p>3、流食杯一个：杯口宽8cm，杯高13CM，容量350ML，材质：PP+不锈钢；</p> <p>4、硅胶勺一个：长18.3*勺头3.2*厚1.5CM，硅胶材质；</p> <p>5、小毛巾一个：常规；</p> <p>6、护围便利餐盘一个：直径:30.3CM，高:6CM，ABS+TRP 材质；</p> <p>7、流食勺一个：ABS+TRP 材质；</p> <p>8、斜口杯一个：开口宽度：7.3CM，高度：12cm，容量237ML，PP 材质；</p> <p>9、围兜一个：70*45cm，涤纶+PVC 防水布；</p> <p>10、汤匙一个：陶瓷材质；</p> <p>11、纸巾一个；</p>	8	套	800.00	6400.00	博为



9	口腔护理实操	<p>我公司提供的产品为博为，满足参数要求</p> <p>1、需满足口腔清洁护理实操项目；</p> <p>2、产品需包含口腔护理包、漱口杯，污水杯、牙刷、口腔清洁棒、手套、照明手电筒、弯盘、润唇膏各1件；</p>	8	套	400.00	3200.00	博为
10	排泄护理实操	<p>我公司提供的产品为博为，满足参数要求</p> <p>1、需满足大小便护理实操项目；</p> <p>2、产品需包含便盆、冲洗壶、尿壶、毛巾、盆子、小便器（男女各一款），各一件；</p>	8	套	800.00	6400.00	博为
11	清洁护理实操	<p>我公司提供的产品为博为，满足参数要求</p> <p>1、需满足床上洗头、擦浴、洗浴等护理实操项目；</p> <p>2、产品需包含梳子、电吹风、隔水垫、放大镜指甲钳、衣服、毛巾、浴巾、洗头器、水瓢、沐浴液、洗发液、水桶各1件；</p>	8	套	1500.00	12000.00	博为
12	医疗照护包	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>一、总体要求：</p> <p>医疗照护包需包含电热煮沸消毒器、紫外线消毒灯、持物钳（镊）、量筒（镊）、治疗碗、治疗盘、有盖罐、隔离衣、医用防护面罩、医用防护口罩、酒精棉、红外线治疗灯等产品。</p> <p>二、设备要求：</p> <p>1、电热煮沸消毒器一台：</p> <p>(1) 内部尺寸：415*175*125mm；</p> <p>(2) 外形尺寸：560*240*255mm；</p> <p>(3) 机器重量：7.5KG；</p> <p>(4) 控温范围：室温 -100℃C；</p> <p>(5) 加热功率：1000W；</p> <p>(6) 恒温时间：1-999 分钟；</p> <p>(7) 温度波动：± 0.5℃；</p> <p>(8) 置物隔板以上 90mm，容积 9 升；</p> <p>2、紫外线消毒灯一台：</p> <p>(1) 额定功率：38W；</p> <p>(2) 额定电压：220V；</p> <p>(3) 额定频率：50HZ；</p> <p>(4) 产品尺寸：160*160*420mm；</p> <p>(5) 包装尺寸：200*200*500mm；</p> <p>(6) 杀菌方式：紫外线杀菌适用面积：≤60 m<sup>2</sup>；</p> <p>(7) 电源线：≈1.5M；</p> <p>(8) 定时方式：电子定时；</p>	1	套	5000.00	5000.00	中国通信建设第二工程局有限公司

	<p>(9) 材 质：石英 H 型灯管；</p> <p>(10) 灯架 ABS 环保材料；</p> <p>3、持物钳（镊）一个：</p> <p>(1) 医用，型号：25cm；</p> <p>(2) 材质：304 不锈钢；</p> <p>(3) 特点：防腐蚀防碘伏；</p> <p>4、置钳（镊）筒一个：</p> <p>(1) 医用，型号：80*190mm；</p> <p>(2) 材质：304 不锈钢；</p> <p>(3) 特点：防尘盖，防尘防污染；</p> <p>5、治疗碗一个：</p> <p>(1) 医用，型号：直径 14cm；</p> <p>(2) 材质：304 不锈钢；</p> <p>(3) 特点：防腐蚀防碘伏；</p> <p>6、治疗盘一个：</p> <p>(1) 医用，型号：45*33*3.4CM；</p> <p>(2) 材质：304 不锈钢；</p> <p>(3) 特点：采用不锈钢板一体式冲压成型，加厚耐用，圆润边角，防刮伤；</p> <p>7、有盖罐一个：</p> <p>(1) 医用，型号：8cm；</p> <p>(2) 材质：304 不锈钢；</p> <p>(3) 特点：采用圆角、圆边设计，不伤手，不藏污纳垢；</p> <p>8、隔离衣一个：</p> <p>(1) 材质：100%全棉；</p> <p>(2) 尺码：可选；</p> <p>(3) 可反复使用。，颜色：蓝色；</p> <p>(4) 特点：100% 棉、耐氯漂、耐洗涤、不起球、不掉毛、无落絮、亲肤舒适、透气性好；</p> <p>9、医用防护面罩一个：</p> <p>(1) 贮藏条件：常温；</p> <p>(2) 型号：5 副；</p> <p>(3) 适用范围：用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅；</p> <p>(4) 结构及组成：由高分子材料 PET 制成的防护罩、泡沫条和松紧带组成。非无菌提供，一次性使用；</p>					
--	---	--	--	--	--	--



		<p>(5) 医疗器械类别：I类医疗器械；</p> <p>10、医用防护口罩一包：</p> <p>(1) 规格：17.5cmx9.5cm；</p> <p>(2) 有效期：三年；</p> <p>11、治疗车一台：</p> <p>(1) 产品材质：优质不锈钢；</p> <p>(2) 产品工艺：焊接牢固；</p> <p>(3) 产品载重：300斤；</p> <p>12、红外线治疗灯一台：</p> <p>(1) 光谱波长：2~25μm(微米)；</p> <p>(2) 工作电压：220V；</p> <p>(3) 包装尺寸：500*360*190mm；</p> <p>(4) 辐射板直径：166mm；</p> <p>(5) 额定功率：300VA；</p> <p>(6) 重量：8.5Kg；</p>					
13	智能药盒	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、产品尺寸：直径 11*2.5CM</p> <p>2、材质：ABS+PP</p> <p>3、使用 2 颗 AG13 纽扣电池</p> <p>4、功能：</p> <p>(1) 时钟；</p> <p>(2) 设置 4 组提醒闹铃；</p> <p>(3) 错过吃药提醒；</p> <p>(4) 夜光；</p> <p>(5) 定时器可以取出来；</p> <p>5、设置日常时间：</p> <p>(1) 按“S”键 5 次直到屏幕上的时钟图标闪烁，“H”和“M”键设置小时/分钟，按“S”按钮确定设置；</p> <p>(2) 在时钟状态，同时按“M”键切换 12/24 小时；</p>	4	个	100.00	400.00	伟誉 WY-YH-001
14	智能成人纸尿裤	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、智能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品；</p> <p>2、需采用高分子防臭材料、防漏透气底膜、海量吸收、瞬间锁水、透气干爽；</p>	4	套	150.00	600.00	作为 ZW218
15	智能尿湿报警器	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、需包含智能报警网光灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用；</p>	1	套	850.00	850.00	作为 ZW228

		2、通过智能生活 APP，需实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和手机 APP 可以同时实现尿量报警、尿量记录、翻身提醒、睡姿检测、用片统计、环境温度等；						
16	折叠洗澡椅	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、U 型座板洗澡椅（蓝色/橘黄两个颜色）；</p> <p>2、尺寸：545*545*778（展开），545*220*965（折叠）；</p> <p>3、材质：椅架高强度铝合金，喷塑处理；</p> <p>4、坐板是 EVA 材质；</p> <p>5、扶手全部 EVA 材质包裹，内有龙骨；</p> <p>6、坐垫、靠背 EVA 材质；</p> <p>7、防霉防滑 TPE 材质脚垫；</p> <p>8、座板高度六档调节：350*450；</p> <p>9、符合 SGS 环保要求的高弹性 EVA 座垫、靠垫使用更加舒适</p>	1	个	800.00	800.00	伟誉 WY-XZY-005	
17	适老座便器	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、产品承重：300 斤；</p> <p>2、产品材质：加厚不锈钢材质；</p> <p>3、坐板尺寸：40*41cm；</p> <p>4、坐高尺寸：44-52m；</p> <p>5、产品特点：高度 5 档可调/加固防侧翻；</p> <p>6、产品尺寸：56*67*91-99cm；</p> <p>7、折叠尺寸：56*76-84*19cm；</p>	1	个	500.00	500.00	怡辉 zby1	
18	落地上翻扶手	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、产品材质：扶手弯头，支座部份采用 201(可定制 304) 不锈钢材质；</p> <p>2、面板：直径 35*5mm 的尼龙材料；</p> <p>3、内芯：直径 25*1.0mm 的优质 201(可定制 304) 不锈钢材质；</p> <p>4、扶手采用科技方法，具有抗菌，防滑等功能；</p>	1	个	300.00	300.00	伟誉 WY-012	
19	《老年健康照护》课程资源	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>课程资源包含：（1）课程标准；（2）课件 PPT；（3）课程教案；（4）微课视频；（5）习题库。</p>	1	套	80000.00	80000.00	博为	
小计						289250.00		
<b>养老康复实训室</b>								
1	多功能护理床	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1: 起背/背平、左侧身/右侧身、抬腿/落腿</p> <p>2: 起背 0-75°、抬落腿 0-30°、左右翻身 45°</p>	1	张	10000.00	10000.00	呵康 HKDGNC-2	

		<p>3: 运动康复功能: 仰卧起坐、曲腿运动、逍遥运动、左右翻动、组合运动</p> <p>4: 标配: 床垫、输液杆、洗头盆、便盆、餐桌板、双面轮</p> <p>5: 带钢焊接床面, 表面处理静电喷涂工艺</p> <p>6: 实木床头床尾</p> <p>7: 木制护栏</p>					
2	床上用品	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>护理实操: 床单、被褥、枕套等更换及整理</p> <p>三件套, 被套 150*200cm, 床单 120*220cm, 枕套: 45*75cm</p>	1	套	1200.00	1200.00	博为
3	床头柜	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>颜色: 浅蓝、蓝色、白色、米黄、粉色、浅绿、墨绿、橘红</p> <p>1、规格尺寸: 480*480*760mm, 因塑料制品收缩率的变化产品误差(±10mm);</p> <p>2、床头柜整体采用优级改性塑料注塑成型, 板材料强度高, 外形美观大方;</p> <p>3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成;</p> <p>4、柜体正面形状为圆弧形, 左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架, 需用时将伸出, 不用时收拢, 放置在柜体侧面型体内, 角度范围 90 度; 柜体底部可安装万向轮便于移动, 抽屉面板外形为圆弧状, 面板下方有抽屉拉手孔, 便于拉、关抽屉;</p> <p>5、柜门内侧设有内置储物盒, 存取小型物品更为便捷);</p> <p>6、柜体内设有隔板, 可根据物品的高度调节隔板的位置, 具有两层调节功能;</p> <p>7、柜体侧板有圆弧形加强筋, 柜体支撑强度和牢固性更佳; 加强筋内凸位置与隔板凹槽配合, 增加隔板位置稳定性; 。</p>	1	件	700.00	700.00	永爱 YA-01
4	自助式轮椅	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、铝合金轻型车架, 后折把手, 固定扶手, 上翻脚托, PU 后轮, 自锁式后把手连刹车;</p> <p>2、坐宽: 600mm, 轮距 450mm, 扶手高度 500mm, 脚踏离地 150mm;</p> <p>3、整高 900mm;</p> <p>4、承重 100kg;</p>	1	件	1000.00	1000.00	佛山轮椅 FS863
5	助行器	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、铝合金材质</p> <p>2、净重 2.5kg</p> <p>3、毛重 4kg</p> <p>4、尺寸: 450mm, 宽 500mm, 高 900mm-950mm</p> <p>5、用作辅助步行</p>	1	件	500.00	500.00	佛山轮椅 FS913

6	拐杖	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、铝合金材质</li> <li>2、高度范围：730mm-970mm</li> <li>3、地面支撑范围：长度 290mm±10mm，宽 430mm±10mm</li> <li>4、净重 850g</li> </ol>	1	件	150.00	150.00	佛山轮椅 FS947
7	马桶	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、常规落地连体式；</li> <li>2、充水量 3.0-6.0L；</li> <li>3、承重 70KG；</li> </ol>	1	件	850.00	850.00	恒洁 HC01272PS
8	坐便椅	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、座椅主体尺寸：宽 500mm，深 560mm-，高 780mm；</li> <li>2、坐便容器材质：PP；</li> <li>3、座椅框架材质：铝合金；</li> </ol>	1	件	500.00	500.00	佛山轮椅 FS813
9	上翻扶手	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求外饰材料为尼龙；</li> <li>2、要求内衬铝合金或 201 不锈钢型材；</li> <li>3、尼龙扶手直径 35mm，长 600mm；</li> </ol>	1	件	500.00	500.00	永久亮 YJL- 8865-3
10	OT 综合训练台	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、外观尺寸：191×104×93cm</li> <li>2、训练位：器械在使用过程中，不应存在训练位与练位之间或同训练位之间的器械干涉、运动范围干涉、人体干涉等现象。</li> <li>3、材质：主要采用优质钢材、实木等。</li> <li>4、环保要求：器械使用的金属制品和金属制品的表面涂层，不应存在感官能察觉到的异味。</li> <li>5、整体稳定性要求：自立式器械应着地平稳，底角与水平面的差值 2mm，并在使用中不应产生晃动。</li> <li>6、外观：可触及表面不得有毛刺。锐边和机械损伤。</li> <li>7、焊接件焊缝表面应均匀，光滑平整。不应有漏焊，虚焊焊瘤、飞溅，气孔、烧穿、飞溅物等缺陷；喷涂件表面色泽应均匀，光滑平整，不允许有漏点、起泡脱落、开裂漏挂和明显的擦伤，碰伤等缺陷；硬质管材末端应有部件或管塞堵头，不应脱落。</li> <li>8、附件：上肢协调功能练习器、分指板弧形分指板、铁棍插板、型木插板、套圈、木制图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮，12 种。</li> <li>9、产品用途：适用于改善手指功能、提高手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。</li> </ol>	1	台	8000.00	8000.00	华瑞 HR-OT- 01



		<p>10、特点和功能：</p> <p>(1) 侧板高度可调，适合不同身高人群使用。</p> <p>(2) 侧板可折叠，节省存放空间。</p> <p>(3) 配有带刹脚轮，方便移动。</p> <p>(4) 12套训练器材组合搭配，可进行综合训练。</p> <p>训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。</p>						
11	认知功能障碍筛查或成套测试量表及用具	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、蒙特利尔认知评估(Montreal Cognitive Assessment, MoCA)，是一个用来对认知功能异常进行快速筛查的评定工具。</p> <p>2、需包括视结构技能、执行功能、记忆、语言注意与集中、计算、抽象思维和定向力等8个认知领域。</p> <p>3、总分30分，&gt;26分正常其敏感性高，覆盖重要的认知领域，测试时间短，适合临床运用。但其也受教育程度的影响，文化背景的差异、检查者使用MoCA的技巧和经验，检查的环境及被试者的情绪及精神状态等均会对分值产生影响。对于轻度认知功能障碍(MIC)蒙特利尔认知评估量表的筛查更具敏感性。</p>	1	套	8600.00	8600.00	蒙特利尔	
12	PT床	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>外形尺寸(长×宽×高)：194cm×123cm×48cm</p> <p>主要采用优质型钢、高密度海绵、皮革等</p> <p>床面高度：48cm</p> <p>床面额定承载：120KG</p> <p>产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。</p> <p>外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固。</p> <p>产品用途：用作PT受训者在床上进行各类康复训练活动。</p> <p>特点和功能：床脚配有高度微调支脚，着地稳固。</p>	1	台	3650.00	3650.00	泽丰 ZF-PTC-01	
13	PT凳	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>外形尺寸(直径×高)：Φ60cm×(42~56)cm</p> <p>铝钢结构，凳面为发泡一次成型，凳面外包优质PU革；</p> <p>带液压油缸，360°旋转</p> <p>额定承载：2000N</p> <p>康复师进行手法治疗时可移动的坐具。</p> <p>1. 凳面高度可调，方便康复师使用。2. 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。3. 凳面可以360°旋转。</p>	1	台	1400.00	1400.00	泽丰 ZF-PTD-01	

14	辅助行走机器人	<p>我公司提供的产品满足参数要求          主要技术参数：          1、【主要部件材质说明】          1)、主架：铝合金材质（无焊接结构）；          2)、电机：无刷电机 250W*2；          3)、控制系统：方波驱动；          4)、电池：锂电池；续航 20 公里；          5)、前轮：万向轮结构；          2、锂电池组：额定容量 15Ah，DC24V          3、充电器：输入电源 220V，50Hz ；输出：电压 24V 电流 2A          4、规格(mm)：1050×690×2000          5、产品净重：47.0kg          6、控制方式：电动控制          7、最大速度：6 km/h          8、行驶制动性能（坐姿状态）：水平路面（≤1.5 m）最大安全坡度制动（≤3.5%）（6°）          9、静态稳定性（坐姿状态）：≥9°          10、动态稳定性（坐姿状态）：≥6°          11、越障高度（坐姿状态）：≥40 mm          12、越沟宽度（坐姿状态）：100 mm          13、爬坡能力（坐姿状态）：≥6°          14、最小回转半径：≤1200 mm          15、升降支架升降行程：460 mm          16、扶手高度调节行程：460 mm          17、减重力量范围：0~1000N          18、悬吊支架承重：≥100Kg          19、升降驱动器推力：总≥000N          20、通过吊带控制，根据需要减轻患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。通过行驶控制器操作可控前后及转弯移动，升降控制器操作可以调节升降范围。          21、用来保持身体平衡或支撑身体的PU扶手，可以保证人身安全。          22、通过升降控制器调节；吊臂升降逐渐上升，训练者下肢的承重逐渐减少至患者能承受时，进行步态训练；随着下肢承重及步行能力增强，可同步调整升降吊臂的高度支持自身体重进行步态训练。          23、通过行驶控制器操作可使患可以主动或被动进行步态训练。          24、橡胶脚轮，带电磁刹车后脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患</p>	1	台	66150.00	66150.00	博为 BW-AITS-M01
----	---------	--	---	---	----------	----------	----------------



		者在相对安全的情况下进行训练。 25、采用电量指示灯显示电池电量、速度指示灯显示移动档位数。					
15	小蜜蜂扩音器	我公司提供的产品满足参数要求 包含：产品主机、头戴式有线麦克风、充电数据线、腰带绳	120	台	120.00	14400.00	索爱 S318
16	手提音箱	我公司提供的产品满足参数要求 1. 采用 DSP 数字处理器； 2. 具有蓝牙、收音机、USB、TF(SD) 卡播放功能； 3. 具有话筒筒优先、录音功能； 4. 具有液晶显示屏显示歌题； 5. 带双 UHF 无线话筒； 6. 喇叭：8 寸低音，号角高音； 7. 额定功率：100W； 8. 峰值功率：300W； 9. 频率响应：20-20KHz 10. 线路输入灵敏度：1000mV 11. 内置电池：12V/7AH 铅酸电池，可外接 12-15V 其他电池使用。	7	台	2200.00	15400.00	声未来 PL-108
17	拉杆音箱	我公司提供的产品满足参数要求 1. 具有 15.4 寸高清钢化大屏，全电子音量播放+1080P+一键触控显示屏。无线直播，智能联网点歌等等全功能，储存 0.5T 容量； 2. 内置读卡器：双解码可读多种格式、带 USB，SD 卡，语音提示，带蓝牙、收音、录音、话筒优先、数码显示、遥控等，面板上可直接删除没有用录音文件，做到人性化； 3. 具有有线话筒插口，乐器口输入插口，音乐、话筒高低音可单独调节。混响旋钮. 话筒优先键. USB 显示口等功能； 4. 内置双话筒双接收，接收距离 100 米左右； 5. 扬声器：采用 12 寸低音、34 芯磁号角高音； 6. 峰值功率：300W； 7. 阻抗：6 欧； 8. 频率响应：20Hz-20KHz； 9. 输入灵敏度：DVD 或其它音乐：550mV 有线话筒：10mV； 10. 内置电瓶：12V/14Ah*2； 11. 使用电源：交（宽电源交流 100 伏-300 伏）直流两用。	1	台	7000.00	7000.00	声未来 PT-330S
18	实训推车车体	我公司提供的产品满足参数要求 <b>★1、实训推车整体采用一体化设计，至少包括移动车体、实训触控主机模块、移动电源模块，整体推车走线内置，保证整体美观；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或</b>	1	台	110000.00	110000.00	博为 BW-THC100-Y01

	<p><b>CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</b></p> <p>2、实训推车整车要求方便操作，支持老师单手操作，一个手操作移动把手可以完成拍摄角度的调整；移动车体要求全方位移动旋转，支持全方位立体式操作；老师单手操作，支持 360 度旋转，垂直拉动不小于 60 度调节，支持任意角度拉动，任意位置悬停；旋转最大只能旋转一圈，不能无限制转动；</p> <p>3、移动车体：</p> <p>（1）整车高度 1.8 米，摄像机移动范围 2 米；整车可以满足 10 度倾斜测试；</p> <p>（2）要求采用隐线式设计方式，显示屏、摄像机接口对接统一套上白色热缩管包裹，外部不漏线材，美观整洁； 要求符合人体工程学结构设计，车体要求由万向轮底架、立杆、转臂三部分组成，底架用于移动和固定，立杆用于承重，转臂用于转动操作；移动车体要操作舒适，采用活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，保证拉动旋转调节过程没有异响、舒适；</p> <p>（3）车体台面、把手采用注塑工艺、高硬度 ABS 材质；底盘、机箱、内部固定件等，采用钣金工艺、高硬度 SPCC 材质；</p> <p>（4）要求具有刹车功能，要求采用医用静音万向轮，拉动无影响；要求采用 50mm 直径的磨砂轮子，安全稳固可靠；刹车轮采用双踏板设计，刹车和解锁都通过踩下踏板的模式进行制动，踩下底部踏板撒车，踩下顶部踏板解锁，可承重：100kg；</p> <p>4、实训触控主机模块：</p> <p>★（1）采用嵌入式一体化设计，采用高性能低功耗嵌入式处理器，集成视频传输、音视频采集、触控显示、视频录制、远程互动一体的高度集成系统设备；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</p> <p>★（2）采用 15.6 寸 IPS FHD A 级高清液晶一体触摸屏，使用钢化高强度玻璃面；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</p> <p>★（3）整体主机接口朝下固定，包括 1 路 HDMI 输入、2 路 HDMI 输出、1 路 USB、1 路 RS232、1 路音频输入和 1 路音频输出；提供产品截图；（已提供）</p> <p>（4）支持内置高速无线接收器，至少支持扩展 3 路视频无线输入；工作频率 5.15-5.85GHZ，双 2 天线，支持级联、最大数据速率 300Mbps，最大传输距离 100 米左右（空旷无遮挡情况下），支持无线自动配对自动组网；</p> <p>（5）支持内置无线麦克风接收模块，通过天线方式与无线麦进行对接拾音；支持内置全向麦克风，实现至少 3 米内的高灵敏度拾音；</p> <p>（6）支持内置 1T SSD 固态硬盘，保证存储空间和可靠性；</p> <p>（7）支持内置支持 WIFI 5G 无线网络传输，适用频段 2.4GHz+5GHz 支持 MESH 组网；</p> <p>（8）内置数字音频模块支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法和支持对无线麦、线性输入音频信号进行本地扩声；</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>★5、支持 1 路 5G 全网通 NANO-SIM 卡插槽；支持通过 5GHZ 射频信号接入多路无线网络高清视频流信号，5GHZ RF 网络具有上电自动连接，自主组网能力；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</p> <p>6、移动电源</p> <p>（1）要求采用磷酸铁锂电芯类型，电池容量 16500mAh，充满后正常使用时长 8 小时；</p> <p>（2）支持接上电源线，即插电开始充电；</p> <p>（3）支持边充边用；</p> <p>（4）支持电量显示功能，电量显示精确到小数点两位；</p> <p>★（5）支持电源开关按钮，要求长按 3 秒后关机，防止误操作；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</p> <p>（6）支持电压过低预警提示功能；</p> <p>（7）支持过流、过充、过放电池保护功能；</p> <p>（8）要求具有 220V 品字充电接口、DC 12V 电源输出接口、以及检修口；</p> <p>7、要求主机内置 web 配置功能，可以实现对主机 IP、视频采集通道名称等灵活配置；</p> <p>8、支持音箱额定功率 20W；喇叭单元采用 4"×2，1.5"高音，支持蓝牙、双莲花、音频输入；铝合金材质；灰白色。</p>					
19	示教互动软件	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、要求软件采用嵌入式系统，支持内置在实训推车，支持示范教学、示范录制、示范回看、资源管理功能；</p> <p>2、支持触摸式使用，所有功能操作都是即触即用；</p> <p>3、示范教学过程实时显示实训摄像机采集的画面，支持单画面、双画面、三画面和四画面模式切换；</p> <p>4、示范教学支持全屏显示，支持退出全屏；</p> <p>5、支持示范一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准 MP4 格式，支持暂停录制和恢复录制，保证录制文件是完整的；</p> <p>6、支持录制过程中显示已录制的时间，时间精确到秒；</p> <p>7、支持示范操作的资源录制，可以分别录制不同接入摄像机采集的视频为资源文件；</p> <p>★8、支持对接入的摄像机进行云台控制，实现对当前画面的放大缩小；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</p> <p>9、支持点批注进入批注模式，可以进行重点批注，支持切换不同画笔颜色或笔迹精细模式；</p> <p>10、支持示范过程中对关键点进行打标记，标记包括绿色星代表好的标记，红色星代表不好的标记，并记录标记的视频位置；</p> <p>★11、支持示范录制视频回看，通过软件打开回看，支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、全屏，支持进行重点批注，支持批注文件单独保</p>	1	套	40000.00	40000.00	博为示教互动软件 V1.0

		<p>存，老师可以打开批注文件；支持点击视频列表文件进行预览；支持拖动视频进度条；支持调整视频音量；支持点击更多视角可播放资源文件；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</p> <p>12、支持资源管理，支持对教学视频、示范视频、标注图片、截图文件打开预览；支持在编辑模式下支持文件夹和文件删除；支持对选中的文件夹和文件拷贝到 U 盘，支持显示拷贝进度和取消拷贝；</p> <p>13、支持关联课表自动开课，支持对直播课程进行暂停直播、开始直播、结束直播等操作；</p> <p>★14、支持音视频远程互动，支持查看听课教室列表，支持与远程教室进行双向互动，支持本地静音和远程静音；当听课教室接入时，支持本地主讲教室与远程听课教室画面双画面显示；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</p> <p>15、支持自动搜索同一个局域网内所有安装同屏接收端的教学一体机；支持实时实训操作实时同屏到同局域网内一台或多台教学一体机大屏上；同屏视频质量最大可达到高清 4K；视频同步延时 500ms，操作实时显示无卡顿；支持显示同屏连接设备名称；</p> <p>★16、支持截图功能，通过软件按钮即可实现对当前采集摄像头画面进行画面截取存为图片；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</p> <p>17、支持示范教学视频、批注、截图等资源拷贝至 U 盘，以便老师拷贝后进行课后回顾；</p> <p>18、支持设置选择 5G 网络还是有线局域网络进行上行传输，并且显示网络状态；</p> <p>19、支持显示当前日期和时间，并且支持网络时钟同步；</p> <p>★20、支持选择切换界面风格，实现三种风格以上的界面；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</p> <p>21、支持当电源按下开关时，系统弹出界面确认是否关机，并做 10 秒倒计时后自动关机；</p> <p>★22、支持投屏功能，在电脑端安装投屏客户端软件进行投屏，示范教学互动软件自动采集到电脑端的画面进行一路视频画面接入，要求延迟小于 800 毫秒；提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的功能检测报告扫描件并加盖公章；（已提供）</p> <p>23、主界面支持音量条动态显示，也可以点击隐藏。</p>					
20	4K 高清采集摄像机	<p>我公司提供的产品满足参数要求</p> <p>1、采用 1/2.8 英寸、800 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器，可实现最高输出 4K60FPS 的优质图像，并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率；</p> <p>2、采用高品质超高解析度的全高清长焦镜头，至少支持 12 倍光学变焦；</p> <p>3、广角端水平视场角至少达 60.7°；水平视场角 60.7° ~ 3.36°，垂直视场 34.1°</p>	1	台	5000.00	5000.00	博为 BW-TC200-C2-4K

		~ 1.89° ; 4、至少支持 HDMI、SDI 和网络输出接口； 5、机身按键支持轻触操作方式，并至少支持 ZOOM 操作、聚焦操作、亮度调整、菜单控、图像冻结和模式切换； 6、设备自带全功能网页，可通过网页完成所有功能的配置和应用，极大地方便现场设备安装调试； 7、支持 POE 供电。						
21	示教直播系统软件	我公司提供的产品满足参数要求 1、要求软件为嵌入式系统，可运行在实训推车车体，不需要额外增加设备； 2、要求软件启动自动获取课程参数，并自动加入课堂，免人工干预。软件自动根据获得课堂设置的直播能力启动相应的业务能力； 3、直播采用 RTMP 标准协议； 4、直播清晰度可配置，至少支持高清和流畅两种模式，码率最高可以设置 30M，分辨率最高可支持 1080P； 5、直播的视频为导播后的画面，视频格式支持国际标准的 H.264 和音频编码支持 AAC 格式； 6、具有手动开始和停止直播，支持直播暂停功能；	1	套	35000.00	35000.00	博为示教直播系统软件 V1.0	
		小计					330000.00	
合计							987490.00	

注:1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 费用本项目应以人民币报价，供应商应就该项目完整投标报价（包括设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装费、运输费、装卸费、保险费、采购保管、安装调试费、设备维护、检测验收费、税金、培训费、利润、售后服务及质保期相关伴随服务、资源使用、技术支持等各项与此项目有关的一切费用），采购人不另外支付其他任何费用。

供应商：中国通信建设第二工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

2025 年 7 月 29 日