

分项目明细报价清单

宇通客车

单位：元

序号	名称	品牌型号	技术参数及主要配置	单位	数量	单价	合计	备注
1	急救车	宇通牌 ZK5039XJ B66	宇通牌救护车 长 5300mm 宽 1928mm 高 2290mm 轴距：3430mm 发动机，型号 254920 排量：1999ml 燃油类型：汽油 额定功率：179Kw 最大扭矩：370N.m 整备质量(KG)：2600 总质量：3100 Kg 9 速自动变速箱 详细参数见配置表	辆	7	500707.96	3504955.72	(车辆开票价格 460000/ 台；购置税 40707.96 元/台(购置 税代收代付))
2	体检车	宇通牌 ZK5048XY L16	宇通天骏 V6 医疗车： 长：5990mm 宽：2090mm 高：2960mm； 总质量：4400kg 轴距：3850kg 轮胎规格：195/75R16C(米其林轮胎) 发动机型号：东风 M9T—602 发动机最大净功率： 115kW 详细参数见配置表	辆	6	300000	1800000	/
3	车载数字心电图机	东江 Andes IECG12A	1. 导联：12 导、9 导同步心电图采集、显示、打印 2. 屏幕：10.4 寸彩色电容触摸屏，屏幕亮度可调，支持背景网格显示 3. 文件格式：支持 DAT、SCP、PDF、XML、DICOM、BMP、JPG、TIFF 等多种文件格式 4. 内置存储：可存储 1000 例心电图数据，支持 USB、U 盘外部存储扩展 5. 工作模式：手动、自动、节律等模式。	台	6	13000	78000	随车带走，可拆卸设备

4	便携智能互联身高体重测量仪（包含体脂分析功能）	上禾 SH-300G 带身份证识别	毫米波雷达测量身高、 洁净卫生、测量速度快 测量精度高 操作系统采用安卓6.0智能最新OS操作系统全程智能语音和动画提示操作简单： 体重测量方式高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重： 彩色液晶屏，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦； 自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音：例如：欢迎测量	台	6	9800	58800	随车带走，可拆卸设备
5	便携式彩超	开立 E1	主要技术规格 01 15.6" 高分辨率彩色液晶显示器 02 Linux 操作系统 03 数字波束形成器 04 多倍信号并行处理技术 05 数字化全动态聚焦 06 实时宽景成像功能，支持线阵宽景及凸阵宽景，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像 07 多语言操作系统，支持中文键盘输入、图形化检查模式中文命名	台	6	123906.49	743438.94	随车带走，可拆卸设备
6	全自动生化分析仪	优利特 CA-431A	1. 仪器的测试速度：恒速430T/H（纯生化）；最高测试620T/H（带ISE） 2. 检测方法：终点法、速率法（动力学法）、两点终点法、两点速率法（两点动力学法） 我医疗电 3. 定标方法：至少包含线	台	6	85000	510000	随车带走，可拆卸设备

			性能指标：单点、两点)和非线性多点定标 4.急诊检测能力：急诊样本可以随到随测 5.待机功能：仪器 24 小时待机，自动休眠一键启动功能 6.最大同时在线分检项目：84 项 (78 项生化，3 项电解质，血清指数 3 项)。					
7	电脑	联想昭阳 X3-15 IRI	最高支持第 13 代英特尔“酷睿 i7”处理器，覆盖性能核/能效核混合 CPU 架构，最高 10 核心 12 线程，缓存达 24MB，高效处理复杂任务；	台	6	7200	43200	随车带走，可拆卸设备
8	打印机	联想至像 M280DW	打印速度较快：打印机每分钟至少能打印 10 页以上的黑白文档，以提高工作效率，减少居民等待时间。 支持多种格式：能打印常见的文档格式(如 PDF、Word 等)以及图片格式，满足体检报告、检查结果图片等不同类型的打印需求。	台	6	1600	9600	随车带走，可拆卸设备
9	车载数字心电图机	东江 Andes IECG12A	1.导联：12 导、9 导同步心电图采集、显示、打印 2.屏幕：10.4 寸彩色电容触摸屏，屏幕亮度可调，支持背景网格显示 3.文件格式：支持 DAT、SCP、PDF、XML、DICOM、BMP、JPG、TIFF 等多种文件格式 4.具有常规心电图参数自动测量、自动分析功能，能对心电波群进行形态和节律分析	台	7	13000	91000	随车带走，可拆卸设备
10	电动负压吸引器	斯曼峰 JX820D-1	主要技术参数 *1、极限负压值：≥ 0.08MPa (600mmHg)	台	7	4596	32172	随车带走，可拆卸设备

			*2、测量范围： 0.01kPa~7mmHg 负压：-5kPa *3、测量精度： $\pm 2\%$ 4、噪声： ≤ 65 dB(A) 5、贮液瓶：1000ml (PC 塑料) 6、电源：AC 100V~240V， 50/60Hz；DC 12V 7、输入功率：110VA 8、外包装尺寸：40.5cm $\times$ 20cm $\times$ 36cm 9、毛/净重：5.5kg/3.4kg					
11	车载除颤监护仪	科曼 S2A	1.具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 2.同步除颤和手动除颤中，能量分 25 档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为 1J，最大为 360J。 3.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 4.彩色 TFT 显示屏 ≥ 7 英寸，分辨率 800 $\times$ 480，可显示 ≥ 4 道监护参数波形，有高对比度显示界面。 5.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于 200J）、屏幕、按键检测。 6.要求防尘防水等级 IP55。	台	7	36000	252000	随车带走，可拆卸设备
12	心电监护仪	科曼 ND10	外观设计 便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。	台	7	25000	175000	随车带走，可拆卸设备

			主机使用寿命≥10年 整机防水等级IPX2 SPO2 模块 IPX2 监测参数 标准心电、血氧、脉搏、 无创血压、呼吸、体温等 参数。 心电：标准12导心电 电： 具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能； 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；					
13	急救转运呼吸机	谊安 Shangrila 510S	主机部分： 适用范围：成人，儿童 驱动方式：气动电控 控制方式：容量控制、压力控制，时间切换 显示方式：5英寸彩色 TFT 显示 电源：AC100V~240V, 50Hz/60Hz; DC12V; 内置电池(续航不少于4.5小时); 外接备用电池	台	7	67000	469000	随车带走，可拆卸设备
14	可视喉镜（大中小号）	科曼 CVL-3(成人款)	1、整机参数 1.1 摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm, 景深 5~80mm, 视场角：≥55° ±15% 1.2 显示屏：3.0 英寸 电容触摸屏 1.3 显示器前后转动角度：0° -125°，显示器左右转动角度：0° -270°	台	7	15000	105000	随车带走，可拆卸设备
15	双通道注射泵	思路高 CP-2200	1、双通道一体机（非组合泵），应用一根电源线。 2、可同时进行两种药物分别输注。 3、两个数码管分屏显示，3米以外清晰辨别。 4、可自动识别 10ml、20ml、30ml、50ml 规格注	台	7	4800.04	33600.28	随车带走，可拆卸设备

			射器。 5、具有虹吸输注、机械输注、负压输注等功能。 6、具有注射剂量校准法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。			
合计					7,905,76	
					6.94	

注：投标报价含运输费、含税金等费用。



投标人（盖章） 宇通客车股份有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：赵冬冬

日期：2025年6月27日

公共资源交易平台投标专用
E2B7F4F5DADC445CB76A65A6DD96E955