

MD

中共许昌市委党校新校区家具、用具类费用
预算审验报告

(明道预审(2023) 032 号)

许昌明道工程管理有限公司

2022 年 4 月 21 日

中共许昌市委党校新校区家具、用具类费 用

预 算 价

预 算 价： (小写) 18800258.00

(大写) 壹仟捌佰捌拾万零贰佰伍拾捌
元整

造价咨询人： (单位盖章)

编制人



审核人



2023年 4 月 21日



直饮水系统设备采购预算价

序号	名称	规格及参数	数量	单位	审定单价 (元)	审定单价 (元)
1	公共直饮机	1、产品尺寸：宽500*深500*高1500（±20%）； 2、电源：220V、50HZ，额定功率≥2000W； 3、整机的材质宜采用金属材料，如金属材料质喷塑或不锈钢材质； 4、容量需求：热胆容量≥9L；内置压力桶：≥3G； 5、制水量：制热水能力≥20L/H、开水温度≥90℃，净水量≥30L/H； 6、出水龙头需求：双龙头，1开水1常温水出水； 7、采用步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能，保温性能设备加热至制水停止，其4h后温度下降应不大于20℃； 8、设备单位水量能耗值应不大于0.095kW·h/L； 9、智能屏幕显示：显示内容包括饮水机运行状态、滤芯使用寿命、日期、滤芯更换提醒，具有自动开关机、智能控制等功能； 10、过滤系统：需要以反渗透膜为核心的过滤组合系统 11、接水盘需内嵌接水盒盖，材质宜选用不锈钢材质，内具有连接地漏，可以直接倾倒水杯余水，盒盖可阻隔异物如茶叶等 12、末端具有紫外杀菌功能； 13、热水出水水温70~97℃可调节；	26	台	13825	359450


2	公共直饮机	1、产品尺寸：宽550*深500*高1700（±20%）； 2、电源：220V、50HZ，额定功率≥3000W； 3、整机的材质宜采用金属材料，如金属材料质喷塑或不锈钢材质； 4、容量需求：热胆宜采用不锈钢材质，容量≥14L； 5、内置压力桶：≥3G； 6、制水量：制热水能力≥30L/H，开水温度≥90℃，净水量≥60L/H； 7、出水龙头需求：双龙头，1开水1常温水出水； 8、采用步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能，保温性能设备加热至制水停止，其4h后温度下降应不大于20℃； 9、设备单位水量能耗值应不大于0.095kW·h/L； 10、智能屏幕显示：显示内容包括饮水机运行状态、滤芯使用寿命、日期、滤芯更换提醒，具有自动开关机、智能控制等功能； 11、过滤系统：四级及以上过滤系统（核心部件须包含RO膜）； 12、接水盘需内嵌接水盒盖，材质宜选用不锈钢材质，内具有连接地漏，可以直接倾倒水杯余水，盒盖可阻隔异物如茶叶等； 13、末端具有紫外杀菌功能；	8	台	12475	99800
3	净水主机	1、产品尺寸：宽550*深450*高1100（±20%）； 2、产品要求采用箱体式设计，过滤组件在箱体内部，整机金属外壳； 3、额定功率：≤150W，以产品铭牌和说明书参数为准； 4、工作压力：0.1-0.4Mpa； 5、净水流量：≥1.5L/min； 6、反渗透净水处理工艺：五级过滤系统（核心部件须包含RO膜） 7、产品须有自动冲洗功能，对滤芯进行冲洗； 8、产品须具有缺水保护功能，如果没有水或水压极低，设备可自动停止工作；	5	台	13675	68375
4	高底座+水龙头（套）	1、产品尺寸：宽500*深490*高950（±20%）； 2、材质：304不锈钢； 3、配两个鹅颈龙头；	40	台	1390	55600

5	管线机	1、产品尺寸：宽500*深500*高1500（±20%）； 2、两龙头出水，一开一常温； 3、电源：220V/50Hz；额定功率：≤3500W； 4、制热水能力≥20L/H、热水温度≥90℃； 5、热胆容量≥9L； 6、热水出水温度可调节，温度可调范围70-97℃； 7、具有消毒杀菌系统，杀灭细菌，保障水质安全； 8、采用步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能； 9、具有大屏显示功能，可显示当前时间、故障提示、温度显示于一体； 10、具有定时自动开关机，智能控制等功能；	5	台	9400	47000
6	管线机	1、产品尺寸：宽550*深500*高1700（±20%）； 2、设备两龙头出水，一开一常温； 3、电源：220V/50Hz；额定功率：≤3500W； 4、制热水能力≥30L/h，热水温度≥90℃； 5、热胆容量≥14L； 6、热水出水温度可调节，温度可调范围70-97℃； 7、具有消毒杀菌系统，杀灭细菌，保障水质安全； 8、采用步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能； 9、具有大屏显示功能，可显示当前时间、故障提示、温度显示于一体； 10、具有定时自动开关机，智能控制等功能；	6	台	6625	39750
7	压力罐	1、材质：碳钢外壳、食品级PP内胆 2、接口尺寸：≥6分口 3、储水量：≥20G 4、产品尺寸：≥Φ380×720mm	20	个	1500	30000
8	直饮水管路 施工及配套 电源	1、提供为完成本项目而需要的线材和配件，包括但不限于PPR管、排水管、电气套管、PE管、电源电线、打孔、漏电保护器等。 2、布线（管道）、安装必须安全规范，须符合国家有关技术规范要求。 3、根据采购方的需求进行安装及调试，包含对现有的现场安装条件（220V/50Hz、漏电保护器）、电路（国标2.5-4平方铜芯线一批）、水路（PPR管等，给排水管，食品级PE管）改造以达到满足安装条件并实现正常使用。	1	项	54000	54000
9	耗材更换维护（三年）	进行三年设备耗材维护和更换	1	项	100000	100000
合计						853975


室内外健身器材采购预算价

序号	名称	产品图片	单位	规格及参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
2号楼2楼健身房							
1	跑步机 (LED显示屏)		台	1、显示: LED; 2、马达: 常规值3HP, 最大6HP; 3、组装尺寸: ≥2070*900*1560mm; 4、超大跑步面积: ≥1570*5800mm; 5、净重/毛重: ≥220kg/250kg; 6、最大承重: ≥200kg;	4	19800	79200
2	椭圆机 (LED显示屏)		台	1、磁控式自发电系统, 最大阻力功率350W; 2、飞轮重量: 14kg; 3、内置6种训练模式: ①快速启动、②时间模式、③距离模式、④热量模式、⑤训练模式 (内置8种系统程序)、⑥实景训练、供不同人群选择; 4、整机尺寸: ≥1760*920*1160mm; 净重/毛重: ≥125/140kg; 最大承重: ≥200KG; 5、精钢制造, 不易变形, 安全稳固;	1	19370	19370
3	健身车 (LED显示屏)		台	1、磁控式自发电系统, 最大阻力功率350W, 满足运动需求, 节能环保; 2、飞轮重量: 8kg; 3、内置6种训练模式: ①快速启动、②时间模式、③距离模式、④热量模式、⑤训练模式 (内置8种系统程序)、⑥实景训练、供不同人群选择; 4、整机尺寸: ≥1120*620*1450mm; 净重/毛重: ≥70/80kg; 最大承重: ≥200KG; 5、精钢制造, 不易变形, 安全稳固;	1	11506	11506


室内外健身器材采购预算价

序号	名称	产品图片	单位	规格及参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
4	坐式推肩训练器		台	1、重量：≥209Kg 2、配重：≥90Kg 3、占地尺寸（mm）：≥1540×1330×1420 4、框架：本器材采用高强度优质钢材，主架为D型管PD66X170（mm），附架为120X50平椭圆管，管壁厚 5、钢索：含油钢索，可承受≥1500kg拉力； 6、烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 7、导杆：45号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护安全 8、调校：采用气压弹簧调整，达到最佳运动需求 9、轴承：转动部位采用深沟球轴承；	1	16800	16800

室内外健身器材采购预算价

序号	名称	产品图片	单位	规格及参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
5	坐式勾腿训练器		台	1、重量：≥240Kg 2、配重：≥92Kg 3、占地尺寸（mm）：≥1200×1140×1420 4、框架：本器材采用高强度优质钢材，主架为D型管PD66X170（mm），附架为120X50平椭圆管，管材壁厚 5、钢索：含油钢索，可承受≥1500kg拉力； 6、烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 7、导杆：45号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护安全 8、调校：采用气压弹簧调整，达到最佳运动需求 9、轴承：转动部位采用深沟球轴承；	1	18700	18700

室内外健身器材采购预算价

序号	名称	产品图片	单位	规格及参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
6	高拉背肌&划艇拉力训练器		台	1、重量：≥205Kg 2、配重：≥92Kg 3、占地尺寸（mm）：≥1500×910×2250 4、框架：本器材采用高强度优质钢材，主架为D型管PD66X170（mm），附架为120X50平椭圆管，管壁厚 5、钢索：含油钢索，可承受≥1500kg拉力； 6、烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 7、导杆：45号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护安全 8、调校：采用气压弹簧调整，达到最佳运动需求 9、轴承：转动部位采用深沟球轴承；	1	10622	10622
7	腿部推蹬练习器		台	1、重量：≥294Kg 2、配重：≥92Kg 3、占地尺寸（mm）：≥1730×1160×1530 4、框架：本器材采用高强度优质钢材，主架为D型管PD66X170（mm），附架为120X50平椭圆管，管壁厚 5、钢索：含油钢索，可承受≥1500kg拉力； 6、烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆； 7、导杆：45号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护安全 8、调校：采用气压弹簧调整，达到最佳运动需求 9、轴承：转动部位采用深沟球轴承；	1	17491	17491

室内外健身器材采购预算价

序号	名称	产品图片	单位	规格及参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
8	平躺式举重床 标准色：黑色		台	1、重量：≥112Kg； 2、占地尺寸（mm）：≥1700×1550×1585； 3、框架：本器材采用高强度优质钢材，布底管组焊、底部连接管组焊、后部支撑弯管、靠背架组焊、立架组焊、分别为50*120和50*100平椭圆管，把手管组焊为直径为89mm圆管（组合而成）； 4、烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银灰色粉末，静电喷涂烤漆； 5、煨弯：无痕弯管，弯处光滑不留痕迹； 6、坐垫、靠背采用高强度革面，内包高密度海绵。	1	5801	5801
9	史密斯推举器		台	1、重量：≥162Kg 2、占地尺寸（mm）：≥1380×1530×2290； 3、框架：本器材采用高强度优质钢材，布底管组焊、底部连接管组焊、后部支撑弯管、靠背架组焊、立架组焊、分别为50*120和50*100平椭圆管，把手管组焊为直径为89mm圆管（组合而成）； 4、烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银灰色粉末，静电喷涂烤漆； 5、煨弯：无痕弯管，弯处光滑不留痕迹； 6、导杆：45号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护您和他人的安全 7、钢索：Φ5含油钢索，可承受≥1500kg拉力；	1	14600	14600


室内外健身器材采购预算价

序号	名称	产品图片	单位	规格及参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
10	双层哑铃架 (10对容量)		台	1、重量：≥83Kg; 2、占地尺寸 (mm)：≥2236×754×752; 框架：本器材采用高强度优质钢材，主立架为100X50平椭圆管，管材壁厚为2.5mm; 钢索：含油钢索，可承受≥1500kg拉力; 烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银粉，静电喷涂烤漆; 焊接：采用先进二保焊；双面成效焊接；焊接美观，机械强度高; 煨弯：无痕弯管，弯处光滑不留痕迹; 外观结构：符合人体生物力学工程;	1	4000	4000
11	可调哑铃凳		台	1、重量：≥55.8Kg; 2、占地尺寸 (mm)：≥1706×600×500; 3、框架：本器材采用高强度优质钢材，布底管组焊、底部连接管组焊、后部支撑弯管、靠背架组焊、立架组焊、分别为50*120和50*100平椭圆管，把手管组焊为直径为89mm圆管（组合而成）; 4、烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银灰色粉末，静电喷涂烤漆; 5、煨弯：无痕弯管，弯处光滑不留痕迹; 6、坐垫、靠背采用高强度革面，内包高密度海绵。	1	3200	3200
12	2英寸硬铬奥林匹克弯举杆		台	承重≥2000磅，长2.2米，重20公斤	2	1376	2752

室内外健身器材采购预算价

序号	名称	产品图片	单位	规格及参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
13	环保树脂哑铃		台	2-20公斤, 2公斤递增, 总计: 6对, 105公斤	1	1980	1980
14	环保树脂杠铃片		台	1. 25; 2. 5; 5; 10; 15; 20; 25KG, 各一对。 总计: 14片, 157.5KG.	1	1980	1980
15	篮球架		台	仿液压篮球架 1. 底座: ≥2x1m, 伸臂≥2.55m 2. 配≥12mm超白玻璃贴防爆膜, 铝合金篮板 3. 不含24秒, 可选配: 单面、三面、四面 4. 篮板: 5. 护套: 木板海绵护套 6. 含配重 (500KG/支水泥配重) 7. 适合场地: ≥35.5m	2	15000	30000
16	移动式羽毛球柱 (含网)		台	移动式羽毛球柱 羽毛球柱 由底座、立柱、锁紧装置 立柱选用≥Φ40×4.0mm无缝钢管制作, 移动式羽毛球底座是由三个组成, 羽毛球底座采用铸铁底座, 重量: ≥180公斤/副, 底座尺寸: ≥(600--780) *310*170; 羽毛球柱底座可伸缩范围在600到800之间, 底部配有防滑、防震垫, 增强底座的稳定性。羽毛球柱底座装有尼龙滚轮。 球网尺寸长x宽: 760x6100mm; 球网材质为涤纶, 颜色为酒红色, 上沿有7.5cm的白帆布包缝布带, 网孔尺寸18mmx18mm, 线径≥1mm。	3	2860	2860

室内外健身器材采购预算价

序号	名称	产品图片	单位	规格及参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
17	乒乓球桌		台	主要技术参数: 台面尺寸:2740*1525mm 台高:760mm 弹性:220-250mm 弹性均匀度:≤15mm 台面光泽度:≤10度 台面摩擦系数:≤0.6 球台稳定性:≤7mm 拱形台脚钢结构,内置脚折下可推行。台脚可 拆卸。 1、球架立柱篮球架立柱钢管为150×150mm,壁厚4.0mm,且满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求; 2、主要承载横梁材料为钢管,尺寸为150×150×3mm。 3、篮圈:弹性篮圈,采用实心钢材制成,篮圈圈条直径为16-20 mm,篮圈内径为450-459mm;篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置,装置无锐边、毛刺,且装置8mm的间隙;篮圈在去除压力后可自动返回原位。 4、篮板支撑:篮板上、下拉杆采用Φ50×2.0mm优质钢管冲压折弯成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 5、安装技术参数:篮圈上沿距地面高度3050mm,悬臂长度1825mm。箱体为平箱,高度为384mm。箱体厚度2.0mm,箱体底部四角采用护钢地脚。尺寸为1000×2000mm。 6、各连接部位采用螺栓、螺钉紧固,防松、防盗、防锈。	3	10000	30000
18	升降户外篮球架		台		2	8000.00	16000.00

