

MD

中共许昌市委党校新校区家具、用具类费用
预算审验报告

(明道预审(2023) 032 号)

许昌明道工程管理有限公司

2022 年 4 月 21 日

中共许昌市委党校新校区家具、用具类费 用

预 算 价

预 算 价： (小写) 18800258.00


(大写) 壹仟捌佰捌拾万零贰佰伍拾捌
元整

造价咨询人： (单位盖章)





2023年 4 月 21日

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
200人报告厅 (1)	1	主席台桌		张	1600*800*760	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 含置物层。	5	2154	10770
	2	可升降演讲台		张	700W*500D*1050-1250H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 台面可升降。	1	2429	2429
200人报告厅 (2)	3	会议室椅子		把	620*725*1035	1. 面材: 采用优质真皮; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 ≥35%; 3. 扶手: 实木扶手; 4. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 5. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	10	1000	10000
	4	课桌		件	1400W*450D*760H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 含置物层。	90	640	57600
	5	靠背椅		件	450W*560D*890H	1. 面材: 采用优质西皮, 游离甲醛 ≤75mg/kg, 总有机挥发物 ≤150mg/kg; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 ≥35%; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 4. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	180	360	64800



办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
200人报告厅	6	主席台桌		张	1600*800*760	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 含置物层。	5	2154	10770
	7	可升降演讲台		张	700W*500D*1050-1250H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 台面可升降。	1	2429	2429
	8	会议室椅子		把	620*725*1035	1. 面材: 采用优质真皮; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 ≥35%; 3. 扶手: 实木扶手; 4. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 5. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	10	1000	10000
	9	可折叠条桌		张	1400W*450D*760H	1. 面材: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐湿、耐老化; 4. 框架: 采用优质金属脚架, 设置置物层, 表面静电粉末喷涂; 5. 配置: 四脚配置活动轮, 带止动功能, 台面具备可折叠、方便移动。	90	843	75870
	10	可折叠培训椅		件	标准	1. 面材: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 ≥30 kg/m³, 软硬适中, 回弹性好, 不变形, 耐用度高; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 4. 脚架: 采用钢制电镀或静电喷粉脚架; 5. 功能: 可折叠、方便移动。	180	310	55800

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
120人教室	11	多功能媒体桌		台	700W*500D*1050-1250H	1. 基材：采用优质冷轧钢板，柜体≥0.8mm，金属喷漆涂层硬度2H； 2. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 3. 涂料：采用环保热固性粉末涂料； 4. 台面：E0级三聚氰胺饰面板，同色封边条封边。	1	3580	3580
	12	可升降演讲台		张	700W*500D*1050-1250H	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保多层实木板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水性型胶粘剂，游离甲醛≤1.0g/kg，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg； 6. 功能：台面可升降。	1	2429	2429
	13	条桌		张	1400W*450D*760H	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保多层实木板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水性型胶粘剂，游离甲醛≤1.0g/kg，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg； 6. 功能：含置物层。	60	640	38400
	14	靠背椅		件	450W*560D*890H	1. 面材：采用优质西皮，游离甲醛≤75mg/kg，总有机挥发物≤150mg/kg； 2. 海绵：优质高密度回弹海绵，回弹率≥35%； 3. 曲木板：采用E0级环保多层实木板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h； 4. 脚架：实木脚，水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺。	120	360	43200
	15	多功能媒体桌		台	700W*500D*1050-1250H	1. 基材：采用优质冷轧钢板，柜体≥0.8mm，金属喷漆涂层硬度2H； 2. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 3. 涂料：采用环保热固性粉末涂料； 4. 台面：E0级三聚氰胺饰面板，同色封边条封边。	1	3580	3580

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
120人教室	16	可升降讲台		张	700W*500D*1050-1250H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤100mg/kg, 苯系物总和含量≤250mg/kg; 6. 功能: 台面可升降。	1	2429	2429
	17	可折叠条桌		张	1400W*450D*760H	1. 面材: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 框架: 采用优质金属脚架, 设置置物层, 表面静电粉末喷涂; 5. 配置: 四脚配置活动轮, 带制动功能, 台面具备可折叠、方便移动。	60	843	50580
	18	可折叠培训椅		件	标准	1. 面材: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度≥30 kg/m³, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 4. 脚架: 采用钢制电镀或静电喷涂脚架; 5. 功能: 可折叠、方便移动。	120	310	37200
80人教室3个	19	多功能媒体桌		台	700W*500D*1050-1250H	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 柜体≥0.8mm, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 台面: E0级三聚氰胺饰面板, 同色封边条封边。	3	3580	10740
	20	可升降讲台		张	700W*500D*1050-1250H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤100mg/kg, 苯系物总和含量≤250mg/kg; 6. 功能: 台面可升降。	3	2429	7287

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
80人教室(精 装)	21	多功能媒体 桌		台	700W*500D*10 50-1250H	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 柜体≥0.8mm, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 台面: E0级三聚氰胺饰面板, 同色封边条封边。	1	3580	3580
	22	可升降演讲 台		张	700W*500D*10 50-1250H	1. 基材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔率法)≤0.5mg/L或 (气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防 潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤ 100mg/kg, 苯系物总量和含量≤250mg/kg; 6. 功能: 台面可升降。	1	2429	2429
	23	可折叠条桌		张	1400W*450D*7 60H	1. 基材: 采用优质三聚氰胺饰面板, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔率法)≤0.5mg/L或(气 候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 框架: 采用优质金属脚架, 设置置物层, 表面静电粉末喷涂; 5. 配置: 四脚配置活动轮, 带止动功能, 台面具备可折叠、方便移动。	40	843	33720
	24	可折叠培训 椅		件	标准	1. 面料: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度≥30 kg/m³, 软硬适中, 回弹性能 好, 不变形, 耐用度高; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔率法)≤0.5mg/L或 (气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 4. 脚架: 采用钢制电镀或静电喷涂脚架; 5. 功能: 可折叠、方便移动。	80	310	24800
	25	多功能媒体 桌		台	700W*500D*10 50-1250H	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 柜体≥0.8mm, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 台面: E0级三聚氰胺饰面板, 同色封边条封边。	9	3580	32220

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
60人教室9个	26	可升降演讲台		张	700W*500D*1050-1250H	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保多层实木板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水性基型胶粘剂，游离甲醛≤1.0g/kg，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg； 6. 功能：台面可升降。	9	2429	21861
	27	条桌		张	1400W*450D*760H	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保多层实木板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水性基型胶粘剂，游离甲醛≤1.0g/kg，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg； 6. 功能：含置物层。	270	640	172800
	28	靠背椅		件	450W*560D*890H	1. 面材：采用优质西皮，游离甲醛≤75mg/kg、总有机挥发物≤150mg/kg； 2. 海绵：优质高密度回弹海绵，回弹率≥35%； 3. 曲木板：采用E0级环保多层实木板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³·h； 4. 脚架：实木脚，水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺。	540	360	194400
60人教室（精	29	多功能媒体桌		台	700W*500D*1050-1250H	1. 基材：采用优质冷轧钢板，柜体≥0.8mm，金属喷涂漆层硬度2H； 2. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 3. 涂料：采用环保热固性粉末涂料； 4. 台面：E0级三聚氰胺饰面板，同色封边条封边。	1	3580	3580
	30	可升降演讲台		张	700W*500D*1050-1250H	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保多层实木板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水性基型胶粘剂，游离甲醛≤1.0g/kg，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg； 6. 功能：台面可升降。	1	2429	2429

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
20人讨论室9个	31	可折叠条桌		张	1400W*450D*760H	1. 面材: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 框架: 采用优质金属脚架, 设置置物层, 表面静电粉末喷涂; 5. 配置: 四脚配置活动轮, 带止动功能, 台面具备可折叠、方便移动。	30	843	25290
	32	可折叠培训椅		件	标准	1. 面材: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 ≥30 kg/m³, 软硬适中, 回弹性好, 不变形, 耐用度高; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 4. 脚架: 采用钢制电镀或静电喷粉脚架; 5. 功能: 可折叠、方便移动。	60	310	18600
	33	条桌		张	1400W*450D*760H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 含置物层。	90	640	57600
	34	会议椅		件	四脚	1. 面材: 采用优质西皮, 游离甲醛 ≤75mg/kg, 总有机挥发物 ≤150mg/kg; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 ≥35%; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 4. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	180	360	64800
	35	会议桌		张	5600W*2300D*760H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 桌面含线盒可根据需求开设麦克风孔位。	1	10080	10080

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
大讨论室1个	36	椅		件	450W*560D*89 OH	1. 面料: 采用优质真皮; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35%; 3. 扶手: 实木扶手; 4. 曲木板: 采用EO级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³·h; 5. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	20	400	8000
	37	条桌		张	1400W*450D*7 60H	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用EO级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³·h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤100mg/kg, 苯系物总和含量≤250mg/kg; 6. 功能: 含置物层。	16	640	10240
会议椅	38	会议椅		件	四脚	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛≤75mg/kg, 总有机挥发物≤150mg/kg; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35%; 3. 曲木板: 采用EO级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³·h; 4. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	32	360	11520
	39	会议椅		件	四脚	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛≤75mg/kg, 总有机挥发物≤150mg/kg; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35%; 3. 曲木板: 采用EO级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³·h; 4. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	20	360	7200
10人讨论室6个	40	条桌		张	1400W*450D*7 60H	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用EO级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³·h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤100mg/kg, 苯系物总和含量≤250mg/kg; 6. 功能: 含置物层。	36	640	23040

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
各报告厅控制室	41	会议椅		件	四脚	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$, 总有机挥发物 $\leq 150\text{mg/kg}$; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 $\geq 35\%$; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 4. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	72	360	25920
	42	办公桌(有专门放电脑主机的位置)		张	1600*780*760	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$; 6. 功能: 桌下配置抽屉和主机柜。	6	1100	6600
	43	办公椅		把	450W*560D*890H	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$, 总有机挥发物 $\leq 150\text{mg/kg}$; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 $\geq 35\%$; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 4. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	6	360	2160
中心机房	44	办公桌(有专门放电脑主机的位置)		张	1600*780*760	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$; 6. 功能: 桌下配置抽屉和主机柜。	2	1100	2200
	45	办公椅		把	620*725*1035	1. 面料: 采用优质真皮; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 $\geq 35\%$; 3. 扶手: 实木扶手; 4. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 5. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	2	1000	2000


办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
精品课录制室 1-127	46	双人课桌		张	1400*450*750	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 含置物层。	30	640	19200
	47	讲桌		张	3600W*650D*760H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 柜体带玻璃门。	1	8800	8800
	48	椅子		把	450W*560D*890H	1. 面材: 采用优质西皮, 游离甲醛 ≤75mg/kg, 总有机挥发物 ≤150mg/kg; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 ≥35%; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 4. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	61	360	21960
	49	办公桌(有专门放电脑主机的位置)		张	1600*780*760	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 桌下配置抽柜和主机柜。	2	1100	2200
	50	可折叠椅子		把	标准	1. 面材: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 ≥30 kg/m³, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 4. 脚架: 采用钢制电镀或静电喷粉脚架; 5. 功能: 可折叠、方便移动。	60	310	18600


办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
2层新闻发布室 1-234	51	办公椅		把	中背四脚	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$, 总有机挥发物 $\leq 150\text{mg/kg}$; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 $\geq 35\%$; 3. 扶手: 实木扶手; 4. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$; 5. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	2	843	1686
	52	讲桌		张	1600*800*760	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$; 6. 功能: 含置物层。	3	2154	6462
	53	会议室椅子		把	620*725*1035	1. 面料: 采用优质真皮; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 $\geq 35\%$; 3. 扶手: 实木扶手; 4. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$; 5. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	6	1000	6000
	54	演讲台		个	700W*500D*1050-1250H	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$; 6. 功能: 台面可升降。	1	2429	2429
	55	访谈区茶几		张	800W800D750H	1. 面料: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 脚架: 金属圆柱脚架。	1	783	783


办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
3层应急管理教室室1-340	56	访谈区沙发		个	800W*800D*高*750H	1. 面料: 采用优质麻绒面料, 纹理清晰、质感、易清洁; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高; 3. 框架: 优质实木框架, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 $8\% \sim 12\%$;	3	950	2850
	57	多媒体桌		张	1400*950*700	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 柜体 $\geq 0.8\text{mm}$, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 台面: E0级三聚氰胺饰面板, 同色封边条封边。	1	4000	4000
	58	课桌 (有专门放电脑主机的位置)		张	1600*600*760	1. 面料: 采用优质三聚氰胺饰面板, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量 (穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100 \mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 脚架: 含显示屏翻转桌面和电脑主机位。	24	1100	26400
3层案例教学室1-336	59	多媒体桌		张	1400*950*700	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 柜体 $\geq 0.8\text{mm}$, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 台面: E0级三聚氰胺饰面板, 同色封边条封边。	1	4000	4000
	60	椅子		把	中背四脚	1. 面料: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量 (穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100 \mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 4. 脚架: 采用钢制电镀或静电喷粉脚架; 5. 功能: 可折叠、方便移动。	61	400	24400

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
3层案例教学室 1-338	61	长条课桌		张	1400*750*460	1. 面材: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐湿、耐老化; 4. 框架: 采用优质金属脚架, 设置置物层, 表面静电粉末喷涂; 5. 配置: 四脚配置活动轮, 带止动功能, 台面具备可折叠、方便移动。	24	843	20232
	62	多媒体桌		张	1400*950*700	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 柜体 $\geq 0.8\text{mm}$, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 台面: E0级三聚氰胺饰面板, 同色封边条封边。	1	4000	4000
	63	长条课桌		张	1400*750*460	1. 面材: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐湿、耐老化; 4. 框架: 采用优质金属脚架, 设置置物层, 表面静电粉末喷涂; 5. 配置: 四脚配置活动轮, 带止动功能, 台面具备可折叠、方便移动。	24	843	20232
	64	椅子		把	中背四脚	1. 面材: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 4. 脚架: 采用钢制电镀或静电喷涂脚架; 5. 功能: 可折叠、方便移动。	61	400	24400
	65	多媒体桌		张	1400*950*700	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 柜体 $\geq 0.8\text{mm}$, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 台面: E0级三聚氰胺饰面板, 同色封边条封边。	1	4000	4000

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
3层案例教室 1-339	66	长条课桌		张	1400*750*460	1. 面材: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤ 0.5mg/L或(气候箱法) ≤ 0.05mg/m³, TVOC ≤ 100 μg/m³ 或 TVOC ≤ 0.5mg/m³ · h; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 框架: 采用优质金属脚架, 设置置物层, 表面静电粉末喷涂; 5. 配置: 四脚配置活动轮, 带止动功能, 台面具备可折叠、方便移动。	24	843	20232
	67	椅子		把	中背四脚	1. 面材: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 ≥ 30 kg/m³, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤ 0.5mg/L或(气候箱法) ≤ 0.05mg/m³, TVOC ≤ 100 μg/m³ 或 TVOC ≤ 0.5mg/m³ · h; 4. 脚架: 采用钢制电镀或静电喷粉脚架; 5. 功能: 可折叠、方便移动。	61	400	24400
	68	长条课桌		张	1400*750*460	1. 面材: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤ 0.5mg/L或(气候箱法) ≤ 0.05mg/m³, TVOC ≤ 100 μg/m³ 或 TVOC ≤ 0.5mg/m³ · h; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 框架: 采用优质金属脚架, 设置置物层, 表面静电粉末喷涂; 5. 配置: 四脚配置活动轮, 带止动功能, 台面具备可折叠、方便移动。	3	843	2529
多媒体控制室	69	椅子		把	中背四脚	1. 面材: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 ≥ 30 kg/m³, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤ 0.5mg/L或(气候箱法) ≤ 0.05mg/m³, TVOC ≤ 100 μg/m³ 或 TVOC ≤ 0.5mg/m³ · h; 4. 脚架: 采用钢制电镀或静电喷粉脚架; 5. 功能: 可折叠、方便移动。	10	400	4000
	70	多媒体桌		张	1400*950*700	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 柜体 ≥ 0.8mm, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 台面: E0级三聚氰胺饰面板, 同色封边条封边。	1	4000	4000


办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
60人教室1-132	71	椅子		把	450W*560D*89 OH	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$, 总有机挥发物 $\leq 150\text{mg/kg}$; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 $\geq 35\%$; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$; 4. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	81	360	29160
	72	多媒体桌		张	1400*950*700	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 柜体 $\geq 0.8\text{mm}$, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 台面: E0级三聚氰胺饰面板, 同色封边条封边。	1	4000	4000
	73	椅子		把	450W*560D*89 OH	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$, 总有机挥发物 $\leq 150\text{mg/kg}$; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 $\geq 35\%$; 3. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$; 4. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	61	360	21960
1层精品讨论室 1-135	74	20人会议桌		张	1000W*2400D *760H	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$; 6. 功能: 桌面含线盒可根据需求开设麦克风口位。	1	18333	18333
	75	会议室椅子		把(以家具 厂家实际设 计为准)	450W*560D*89 OH	1. 面料: 采用优质真皮; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 $\geq 35\%$; 3. 扶手: 实木扶手; 4. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$; 5. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	60	400	24000
2层精品讨论室 1-239	76	会议桌		张	1000W*2400D *760H	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$; 6. 功能: 桌面含线盒可根据需求开设麦克风口位。	1	18333	18333




办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
安消控制室	77	会议室椅子		把 (以家具 厂家实际设 计为准)	450W*560D*89 OH	1. 面料: 采用优质真皮; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35%; 3. 扶手: 实木扶手; 4. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或 (气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 5. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	60	400	24000
	78	椅子		张	四腿	1. 面料: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度≥30kg/m³, 软硬适中, 回弹性能 好, 不变形, 耐用度高; 3. 扶手: PP扶手; 4. 底座: 可倾仰可锁定; 6. 气杆: 优质气压棒, 升降自如无声响; 7. 五星脚: 优质尼龙五星脚架; 8. 椅轮: 尼龙PA轮, 活动自如。	3	400	1200
小 计 (元)									1685743
	79	普通办公 桌		张	1600W*800D *760H	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候 箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性胶黏剂, 游离甲醛≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防 潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤ 100mg/kg, 苯系物总和含量≤250mg/kg; 6. 功能: 桌下配置抽柜和拉门柜。	96	1200	115200
	80	普通办公 椅		把	常规	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛≤75mg/kg, 总有机挥发物≤150mg/kg; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35%; 3. 扶手: 实木扶手; 4. 曲木板: 采用E0级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或 (气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 5. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	96	567	54432
	81	三人沙发		件	2000W*900D *920H	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛≤75mg/kg, 总有机挥发物≤150mg/kg; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35%; 3. 框架: 优质实木框架, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量8~12%; 4. 沙发脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	37	2117	78329




办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
	82	长茶几		张	1200W*600D*450H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³ • h; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤100mg/kg, 苯系物总和含量≤250mg/kg;	58	720	41760
	83	方茶几		张	600W*600D*450H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³ • h; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤100mg/kg, 苯系物总和含量≤250mg/kg;	3	478	1434
	84	茶水柜		件	800W*400D*800H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔萃取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100 μg/m³ 或TVOC≤0.5mg/m³ • h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤100mg/kg, 苯系物总和含量≤250mg/kg;	57	1000	57000
	85	文件柜		件	900W*390D*1850H	1. 基材: 采用0.7mm优质冷轧钢板, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 功能: 内置钢制活动层板, 可根据实际使用需求调整高低。	58	1000	58000

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
	86	资料柜		件	850W*390D*1850H	1. 基材: 采用0.7mm优质冷轧钢板, 金属喷涂涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料; 4. 功能: 内置钢制活动层板, 可根据实际需求调整高低。	53	950	50350
	87	电动密集柜		件	900*560*2400	1. 导轨: 采用20*20mm实心方钢+2.0mm导轨架构成, 通过膨胀钉固定到地面, 同时在导轨的尽头设置终止条, 避免密集架拉脱。 2. 立柱: 采用1.2mm优质冷轧钢板经过6道折弯加强, 同时在每根立柱的中腰及顶部均设置横向链接加强, 每根立柱可以轻松承重200KG (每组密集架采用4根立柱支撑)。 3. 挂板、层板、挡书条、斜拉丝: 采用1.0mm优质冷轧钢, 经过6道折弯及压型加强, 同时在挂板和层板链接处采用防脱钩设计 (每块层板有4个防脱钩), 每根挡书条和挂板链接处设置有4个卡扣, 保证使用过程中不会掉落。斜拉丝采用直径2.0mm钢丝来稳固整列密集架。 4. 功能: 上为对开钢板门, 门内均设可调搁板。承重搁板采用开口四折弯结构, 搁板中部下面焊接带有冲压沟槽的加强筋。门内设加强筋板, 门外设标签框。 5. 电动智能控制。	6	1300	7800
	88	单人床		张	1200W*2000D*400H	1. 面材: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量 (穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或 TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 5. 配置: 床屏软包设计, 床箱带尼龙脚钉。	1	1778	1778
	89	组合办公桌		张	1800W*900D*760H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保中纤板, 甲醛释放量 (穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或 TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$; 6. 功能: 配置含副柜。	13	1600	20800


办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
办公家具	90	办公椅		把	710*820*1170	1. 面材: 采用优质真皮; 2. 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35%; 3. 底盘: 机构具备可倾仰、锁定, 调节倾仰力度功能; 4. 气杆: 选用优质C型棒, 升降自如; 5. 五星脚: 实木椅脚, 内埋钢制架体五星脚; 6. 椅轮: 尼龙PA轮, 活动自如。	13	850	11050
	91	单人沙发		件	1000W*850D*900H	1. 面材: 采用优质西皮, 游离甲醛≤75mg/kg、总有机挥发物≤150mg/kg; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35%; 3. 框架: 优质实木框架, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤12%; 4. 沙发脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	13	1500	19500
	92	书柜		件	2700W*400D*2000H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔率取法)≤0.5mg/L或(气候箱法)≤0.05mg/m³, TVOC≤100μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤100mg/kg, 苯系物总和含量≤250mg/kg; 6. 功能: 含衣柜。	13	2000	26000
	93	挂衣架		件	1800H	1. 基材: 采用优质实木, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤12%; 2. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量≤100mg/kg, 苯系物总和含量≤250mg/kg; 6. 功能: 底盘加配重。	15	198	2970
	94	接待沙发		件	820W*1060D*950H	1. 面材: 采用优质麻绒面料, 纹理清晰、质感强、易清洁; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35%; 3. 框架: 优质实木框架, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量8%~12%; 4. 沙发脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	66	1800	118800




办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
	95	接待茶几		张	680W*480D*550H	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用EO级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg;	74	650	48100
	96	主席台桌		张	1600*800*760	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用EO级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 含置物层。	6	1320	7920
	97	课桌		张	1200*400*760	1. 面材: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用EO级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水性基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg; 6. 功能: 含置物层。	45	600	27000
	98	课桌椅		把	500*520*980	1. 面材: 采用优质西皮, 游离甲醛 ≤75mg/kg, 总有机挥发物 ≤150mg/kg; 2. 优质高密度回弹海绵, 回弹率 ≥35%; 3. 曲木板: 采用EO级环保多层实木板, 甲醛释放量(穿孔萃取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 4. 脚架: 实木脚, 水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺。	90	360	32400

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
文体中心— 篮球馆、羽 毛球馆、乒 乓球馆、健 身房、更衣 室	103	茶水柜		件	900W*450D*900H	基材：E0级环保刨花板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h；面材：板面上下两面双贴绒面防火板。工艺：所有板件双贴面，封四边。五金配件：优质配件。	12	1000	12000
	104	连排椅		件	三人位	1、框架：采用优质冷轧钢，横档≥1.5mm，扶手、站脚≥1.0mm，用模具折边定位，焊接机器人定位焊接，并经打磨抛光处理。 2、座面：内层采用1.5mm优质冷轧钢板，外部采用100%高密度PU全包裹模注一体成型，椅座椅背内不填充其他物质，有良好的耐油性、耐摩擦老化，耐霉菌，环保无毒； 3、喷涂：采用优质热固性粉末自动喷涂，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 4、工艺特点：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤，颜色根据院方要求；	30	750	22500
	105	器材柜		件	900W*450D*1850H	1. 基材：采用0.7mm优质冷轧钢板，金属喷漆涂层硬度2H； 2. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 3. 涂料：采用环保热固性粉末涂料； 4. 功能：内置钢制层板，加厚玻璃门。	12	1000	12000
	106	更衣柜		件	900W*600D*1850H	1. 基材：采用0.7mm优质冷轧钢板，金属喷漆涂层硬度2H； 2. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 3. 涂料：采用环保热固性粉末涂料； 4. 功能：内置挂衣杆、层板、换衣镜、设置通风孔。	10	1000	10000
	107	换鞋架		件	700W*300D*480H	1. 基材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆涂层硬度2H； 2. 涂料：采用环保热固性粉末涂料； 3. 功能：优质西皮软包饰面。	20	400	8000
	小计（元）								64500


办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
4号楼学员二 楼餐厅	108	餐桌		张	直径 1500*760H	1. 面材: 采用优质天然胡桃木皮贴面; 2. 基材: 采用EO级环保中纤板, 甲醛释放量 (穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\text{ }\mu\text{g/m}^3$ 或 $\text{TVOC} \leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面涂装工艺, 游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$;	54	2500	135000
	109	餐椅		件	四腿	1. 基材: 采用优质实木, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 $\leq 12\%$; 2. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面涂装工艺, 游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$; 3. 工艺: 采用榫卯工艺, 经多层抛光工艺处理, 纯手工精细雕刻打磨, 造型饱满, 弧度完美。	540	550	297000
4号楼餐厅二 楼房间	110	15人电动餐桌		张	$\Phi 3000*760$	1. 面材: 采用优质天然胡桃木皮贴面; 2. 基材: 采用EO级环保中纤板, 甲醛释放量 (穿孔萃取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 (气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\text{ }\mu\text{g/m}^3$ 或 $\text{TVOC} \leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面涂装工艺, 游离甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$; 4. 桌架: 桌体内置落地钢架; 5. 配置: 设置电动遥控转盘, 优质电机。	3	15000	45000
	111	餐椅		把	530*500*950	1. 主材: 采用优质实木, 含水量 $\leq 12\%$, 材料经防虫、防腐、烘干等处理, 预防今后变形、开裂; 2. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$; 3. 工艺: 采用榫卯工艺, 经多层抛光工艺处理, 纯手工精细雕刻打磨, 造型饱满, 弧度完美; 4. 配置: 布艺软包坐垫。	45	880	39600
	112	餐厅沙发 1+1+3+长茶几+方茶几		套	单人位 980*780*850 三人位 2100*780*850	1. 面材: 采用优质麻绒面料, 纹理清晰、质感强、易清洁; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 $\geq 35\%$; 3. 框架: 采用优质实木, 含水量 $\leq 12\%$, 材料经防虫、防腐、烘干等处理, 预防今后变形、开裂; 4. 工艺: 采用榫卯工艺, 经多层抛光工艺处理, 纯手工精细雕刻打磨, 造型饱满, 弧度完美。	3	9000	27000




办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
	113	茶水柜		把	1400*450*850	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保中纤板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛≤1.0g/kg，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg；	3	1700	5100
	114	挂衣架		件	1200*450D*1800H	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保中纤板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛≤1.0g/kg，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg；	3	980	2940
4号楼小型自助餐厅	115	餐桌		张	1200*800D*760H	1. 面材：采用优质天然胡桃木皮贴面； 2. 基材：采用E0级环保中纤板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面涂装工艺，游离甲醛含量≤100mg/kg。	8	1400	11200
	116	餐椅		件	四腿	1. 基材：采用优质实木，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%； 2. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面涂装工艺，游离甲醛含量≤100mg/kg； 3. 工艺：采用榫卯工艺，经多层抛光工艺处理，纯手工精细雕刻打磨，造型饱满，弧度完美；	32	440	14080
5号楼职工餐	117	餐桌		张	1200*800D*760H	1. 面材：采用优质天然胡桃木皮贴面； 2. 基材：采用E0级环保中纤板，甲醛释放量（穿孔萃取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面涂装工艺，游离甲醛含量≤100mg/kg。	32	1400	44800



办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
厅房间	124	挂衣架		件	1200H*450D*1800H	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用EO级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔率取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; , TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 ≤1.0g/kg, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 ≤100mg/kg, 苯系物总和含量 ≤250mg/kg;	3	980	2940
	125	沙发		件	三人位2米	1. 面料: 采用优质麻绒面料, 纹理清晰、质感强、易清洁; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率 ≥35%; 3. 框架: 采用优质实木, 含水率 ≤12%, 材料经防虫、防腐、烘干等处理, 预防今后变形、开裂; 4. 工艺: 采用榫卯工艺, 经多层抛光工艺处理, 纯手工精细雕刻打磨, 造型饱满, 弧度完美。	3	9000	27000
	126	沙发		件	单人位		6		
	127	茶几		件	1200H*600D*4500H	1. 面料: 采用优质天然胡桃木皮贴面; 2. 基材: 采用EO级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔率取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; , 3. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面涂装工艺, 游离甲醛含量 ≤100mg/kg。	3		
小计(元)									791940
	128	借阅桌		张	2500*700*800	1. 面料: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用EO级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔率取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化;	1	4000	4000
	129	阅览桌		张	2000*1000*760	1. 面料: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用EO级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔率取法) ≤0.5mg/L或(气候箱法) ≤0.05mg/m³, TVOC ≤100 μg/m³ 或TVOC ≤0.5mg/m³ · h; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 脚架: 优质金属脚架, 壁厚 ≥1.5mm。	18	2800	50400


办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
	130	阅览椅		把	常规	1. 面料: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高; 3. 扶手: PP扶手; 4. 脚架: 采用钢制电镀或静电喷粉弓形脚架, 壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 。	108	400	43200
	131	期刊架		件	900*400*1600	1. 框架立柱 $\geq 1.2\text{mm}$, 隔板、顶板、侧面板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢板模具加工成型; 2. 架体组装结实、坚固、设计新颖, 安装规范, 层数和间距自由调整; 3. 烤漆: 采用环保热固性粉末涂料; 表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成; 4. 外框: E0级三聚氰胺板饰面。	12	1900	22800
	132	报纸柜		组	800*600*1500	1. 面料: 采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面, 色泽均匀, 纹理清晰; 2. 基材: 采用E0级环保中纤板, 甲醛释放量(穿孔率取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 4. 胶粘剂: 优质环保水基型胶粘剂, 游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$, 粘性强, 防水防潮; 5. 油漆: 采用优质水性环保漆, 五底三面油漆喷涂工艺, 甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$, 苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$;	5	1585	7925
	133	双人桌		件	直径700*760H	1. 面料: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 甲醛释放量(穿孔率取法) $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或(气候箱法) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 脚架: 金属脚架。	6	595	3570
	134	椅		件	450W*560D*890H	1. 面料: 采用优质麻绒面料, 纹理清晰、质感强、易清洁; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高; 3. 框架: 优质实木框架, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 $\leq 12\%$;	12	400	4800





办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
图书室家具	135	书车		件	800*500*1100	1. 基材: 采用0.7mm优质冷轧钢板, 金属喷漆涂层硬度2H; 2. 五金: 采用优质静音脚轮; 3. 涂料: 采用环保热固性粉末涂料;	2	990	1980
	136	电脑桌		张	1400W*600D*760H	1. 面材: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 中脲醛释放量(穿孔萃取法) ≤ 0.5mg/L或(气候箱法) ≤ 0.05mg/m³, TVOC ≤ 100 μg/m³或TVOC ≤ 0.5mg/m³ · h; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化;	20	855	17100
	137	电脑椅		件	中背	1. 面材: 优质网布, 透气、耐磨、耐老化; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 座面密度 ≥ 30kg/m³, 软硬适中, 回弹性好, 不变形, 耐用度高; 3. 扶手: PP扶手; 4. 底座: 可倾仰可锁定; 5. 气杆: 优质气压棒, 升降自如无声响; 6. 五星脚: 优质尼龙五星脚架;	20	400	8000
	138	文件柜		张	900W*420D*1800H	1. 面材: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板, 中脲醛释放量(穿孔萃取法) ≤ 0.5mg/L或(气候箱法) ≤ 0.05mg/m³, TVOC ≤ 100 μg/m³或TVOC ≤ 0.5mg/m³ · h; 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 五金: 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件;	1	1200	1200
	139	双面书架		件	1900*450*2000	1. 框架立柱 ≥ 1.2mm, 隔板、挂板、顶板、侧面板 ≥ 1.0mm厚冷轧钢板模具加工成型; 2. 架体组装结实、坚固、设计新颖, 安装规范, 层数和间距自由调整; 3. 烤漆: 采用环保热固性粉末涂料; 表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成; 4. 外框: E0级三聚氰胺板饰面。	25	1716	42900
	140	单面书架		件	1900*300*2000	1. 框架立柱 ≥ 1.2mm, 隔板、挂板、顶板、侧面板 ≥ 1.0mm厚冷轧钢板模具加工成型; 2. 架体组装结实、坚固、设计新颖, 安装规范, 层数和间距自由调整; 3. 烤漆: 采用环保热固性粉末涂料; 表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成; 4. 外框: E0级三聚氰胺板饰面。	13	1232	16016

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
	141	密集书架		张	900*560*2400	1. 导轨：采用20*20mm空心方钢+2.0mm导轨架构成，通过膨胀钉固定到地面，同时在导轨的尽头设置终止条，避免密集架出轨。 2. 立柱：采用1.2mm优质冷轧钢经过6道折弯加强，同时在每根立柱的中腰及顶部均设置横向链接加强，每根立柱可以轻松承重200KG（每组密集架采用4根立柱支撑）。 3. 挂板、层板、挡书条、斜拉丝：采用1.0mm优质冷轧钢，经过6道折弯及压型加强，同时在挂板和层板链接处采用防脱钩设计（每块层板有4个防脱钩），每根挡书条和挂板链接处设置有4个卡扣，保证使用过程中不会掉落。斜拉丝采用直径2.0mm钢丝来稳固整列密集架。 4. 功能：上为对开钢板门，门内均设可遇隔板。承重搁板采用开口四折弯结构，搁板中部下面焊接带有冲压沟槽的加强筋。门内设加强筋板，门外设标签框。 5. 电动智能控制。	50	1300	65000
	142	沙发		张	2040*900*900	1. 面料：采用优质真皮； 2. 海绵：优质高密度回弹海绵，回弹率≥35%； 3. 框架：优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤12%； 4. 沙发脚架：实木脚，水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺。	8	3000	24000
	143	茶几		张	1400*700*450	1. 面料：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保中纤板，甲醛释放量（穿孔率取法）≤0.5mg/L或（气候箱法）≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 五金：采用优质五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛≤1.0g/kg，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg；	4	1000	4000
小计（元）									316891
	144	户外座椅		件	1800*680*800	以塑胶木为主要材料配以铝材或钢材骨架的座椅组合。塑木材质在户外有防腐防水、抗紫外线等特点，其特有的美感和与人体的最适宜触感，搭配铝合金和钢铁骨架还给人刚柔并济的视觉美感，符合现代人贴近大自然的生活理念。	12	700	8400

办公室、教室、图书室及餐厅等家具采购预算价

功能室名称	序号	货物名称	图片	单位	规格 (mm)	主要参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
走廊、化妆间、道具间、室外体育设施等	145	连廊沙发 3+1+1人位		件	单位 780W*790D*780H 三位 1800W*790D*780H	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛≤75mg/kg、总有机挥发物≤150mg/kg; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35% 3. 框架: 优质实木框架, 经烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤12%; 4. 金属脚架: 电镀一次成型折弯钢制脚架, 防潮、防锈, 不易折断。	28	1500	42000
	146	长茶几		张	1200W*600D*450H	1. 采用优质钢化玻璃, 强度高, 耐高温; 钢化玻璃有良好的稳定性 2. 更安全: 当玻璃被外力破坏时, 碎片会是类似蜂窝状的小颗粒, 不易伤害人体。 3. 框架高温烤漆, 经过酸洗、磷化等防锈工艺处理, 寿命长。	28	500	14000
	147	茶水柜		件	600W*400D*900H	1. 面料: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件;	8	540	4320
	148	化妆镜		件	1200W*400D*1600H	1. 面料: 采用优质三聚氰胺饰面, 防水、耐磨、耐酸碱; 2. 基材: 采用E0级环保刨花板 3. 封边: 采用同色封边条封边, 耐干热、耐磨、耐老化; 4. 采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件; 5. 配置高清玻璃镜面	8	650	5200
	149	化妆椅		把	420W*465D*920H	1. 面料: 采用优质西皮, 游离甲醛≤75mg/kg、总有机挥发物≤150mg/kg; 2. 海绵: 优质高密度回弹海绵, 回弹率≥35% 3. 气压棒: 进口气压棒, 采用优质气芯, 无噪音, 气动升降轻便灵活、平稳、无漏气、无爆音, 承压能力必须符合国家标准 4. 金属脚架: 电镀一次成型折弯钢制脚架, 防潮、防锈, 不易折断。 5. 万向轮: 尼龙材质	8	350	2800

