

预 算 价

411000 (单位盖章)



2023年 4 月 21日

报告厅家具预算价

功能室名称	序号	设施名称	图片	单位	规格(mm)	参数	数量	审定单价 (元)	审定总价 (元)
600人报告厅	1	主席台桌		张	1600*600*760	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保实木多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L或≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶黏剂：优质环保水性基型胶黏剂，游离甲醛≤1.0g/kg，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg； 6. 功能：含置物层。	14	2154	30156
	2	可升降演讲台		张	700W*500D*1050-1250H	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保实木多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L或≤0.05mg/m³，TVOC≤100 μg/m³或TVOC≤0.5mg/m³·h； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶黏剂：优质环保水性基型胶黏剂，游离甲醛≤1.0g/kg，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量≤100mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg； 6. 功能：台面可升降。	1	2429	2429
	3	会议室椅子		把	620*700*1035	1. 面材：采用优质牛皮，游离甲醛≤75mg/kg，总有机挥发物≤150mg/kg； 2. 海绵：优质高密度回弹海绵，甲醛释放量≤0.12mg/m³·h，座面密度≥30 kg/m³，回弹率≥35%，TVOC含量≤0.5mg/m³·h； 3. 扶手：实木扶手； 4. 曲木板：采用优质实木多层板经模具热压成型； 5. 脚架：实木脚，水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺。	28	1000	28000
	4	报告厅椅		件	座宽(扶手中 对中):580mm 座椅总高: 1000±10mm, 座高:440± 10mm, 座椅深度: 860±10mm, 扶手高620± 10mm, 最小排距: 950mm,	1. 面料：采用优质布艺，麻绒坐面，耐磨性强、透气性好； 2. 坐背外板：采用优质实木多层板经模具热压成型，并油漆饰面； 3. 海绵：采用PU成型发泡高密度海绵，密度达到≥35kg/m³，回弹性他达到A级或回弹率≥40%，表层有一层保护膜，可防氧化，防碎，经过叩测试不变形。内架金属框配有S型弹簧； 4. 站脚：采用优质钢板冲压焊接成型，经打磨除锈、磷化、静电喷粉、高温烘烤等工艺处理； 5. 扶手：优质橡胶实木实，曲线造型，不变形、不开裂； 6. 写字板：配扶手内温隐藏式写字板，采用PP或三聚氰胺材质； 7. 座椅回弹：阻尼回弹、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音； 8. 功能：底座设置位座下含通风。	582	1240	721680

报告厅家具预算价

功能室名称	序号	设施名称	图片	单位	规格(mm)	参数	数量	审定单价(元)	审定总价(元)
600人报告厅	5	弧形条桌		张	9120*400D*76 OH	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保实木多层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ，TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$ ； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水性基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$ ，苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$ ； 6. 功能：含置物层。	1	5005	5005
				张	3830*400D*76 OH		2	2090	4180
	6	茶几		张	350W*500D*52 OH	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保实木多层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ，TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$ ； 3. 五金：采用优质五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水性基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$ ，苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$ ；	18	555	9990
300人报告厅	7	主席台桌		张	1600*600*760	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保实木多层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ，TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$ ； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水性基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$ ，苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$ ； 6. 功能：含置物层。	5	2154	10770
	8	可升降演讲台		张	700W*500D*1050-1250H	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰； 2. 基材：采用E0级环保实木多层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 或 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ ，TVOC $\leq 100\mu\text{g/m}^3$ 或TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$ ； 3. 五金：采用优质铰链、滑轨、锁具五金配件； 4. 胶粘剂：优质环保水性基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 1.0\text{g/kg}$ ，粘性强，防水防潮； 5. 油漆：采用优质水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺，甲醛含量 $\leq 100\text{mg/kg}$ ，苯系物总和含量 $\leq 250\text{mg/kg}$ ； 6. 功能：台面可升降。	1	2429	2429

报告厅家具预算价							
功能室名称	序号	设施名称	图片	单位	规格(mm)	参数	数量
300人报告厅	9	会议室椅子		把	620*700*1035	1. 面料：采用优质真皮，游离甲醛≤75mg/kg、总有机挥发物≤150mg/kg； 2. 海绵：优质高密度回弹海绵，甲醛释放量≤0.12mg/m³·h，座面密度≥30 kg/m³，回弹率≥35%，TVOC含量≤0.5mg/m³·h； 3. 扶手：实木扶手； 4. 曲木板，采用优质实木多层板经模具热压成型； 5. 脚架：实木脚，水性环保漆，五底三面油漆喷涂工艺。	10
	10	报告厅椅		件	座宽(扶手中)：580mm 座椅总高：1000±10mm， 座高：440±10mm。 座椅深度：860±10mm， 扶手高620±10mm； 最小排距：950mm。	1. 面料：采用优质布艺，麻绒坐面，耐磨性强、透气性好； 2. 坐椅外板：采用优质实木多层板经模具热压成型，并油漆饰面； 3. 海绵：采用PU成型发泡高密度海绵，密度达到≥35kg/m³，回弹性能达到A级或回弹率≥40%，表层有一层保护膜，可防氧化、防碎，经过10测试不变形，内架金属框配有S型弹簧； 4. 站脚：采用优质钢板冲压焊接成型，经打磨除锈、磷化、静电喷粉、高温烘烤等工艺处理； 5. 扶手：优质橡胶木实木，曲线造型，不变形、不开裂； 6. 写字板：配扶手内盖隐藏式写字板，采用PP或三聚氰胺材质； 7. 座椅回复：阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音；	300
	合计						1196639.00
				审定单价(元)	审定总价(元)		