

四、符合性审查相关材料

4.1 投标分项报价表

采购编号：YZCG-G2025013

项目名称：禹州市第六实验学校课桌凳学生床及其他设备采购项目(不见面开标)

序号	名称	品牌 规格型号	技术 参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	双层可升降课桌凳	品牌：莽嘉睿 规格：600mm×450mm×760mm 型号：QJR-ZL01	<p>1、课桌尺寸及要求：桌面尺寸规格 600mm×450mm×760mm采用厚度 18mm优质白橡木高密度双饰面中纤板，注塑封边一次成型；桌面具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击，不变形、不起皮等性能。桌面场景贴合学生身体，四周边缘平整圆滑，安全坚固，课桌面板为白橡木，与桌面注塑封边。</p> <p>2、桌子升降片总高为 380mm；上宽为 350mm，下宽为 240mm。上斗高度为 180mm，下斗高度为 200mm。两排升降孔分别为 9 个孔、孔距为 30mm，升降孔左右间距为 90mm。升降片前端上下须卷圆边防止剐蹭。四周有加强筋，增加侧板支撑力。桌子升降片上带有能安装铁挂钩与塑料挂钩的孔，桌子升降侧板采用 1.0mm的冷轧钢板，必须一次冲压成型，不允许电焊拼接，敲打，耐受力。</p>	套	1200	203	243600	河南金强科教设备有限公司

		<p>厚度允许正偏离，其它尺寸允许正负偏离 2mm。</p> <p>3、桌腿：桌底底腿采用 20mm×50mm×1.2mm 厚优质扁圆管，底腿立柱用 20mm×50mm×1.2mm 厚的优质扁圆管，颜色为羽白色。</p> <p>可升降课凳（双立柱钢木结构）：</p> <p>1、学生凳尺寸：长 340mm(±2mm) ×宽 240mm ×高 420mm(±2mm)，采用厚度 18mm 优质白橡木高密度双饰面中纤板。注塑封边一体成型，颜色为灰色，四角圆弧设计，凳面与主体采用穿透式螺丝连接，螺母为防滑止退母。</p> <p>2、脚套：整体采用合成橡胶，脚套顶部设有加强筋处理，耐磨、耐老化，脚套底部采用螺丝固定或冲压成凸型，防止脚套不易脱落。</p> <p>3、凳脚：凳脚采用 50mm×20mm×1.2mm 椭圆管，两侧均为双竖管，横撑 20mm×40mm×1.0mm 椭圆管。配耐磨塑料脚套，侧板采用 1.0mm 厚冷轧钢板。</p> <p>4、钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度 90% 以上，硬度达 0.4。表面平整，色泽鲜明，面板具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染优点，全部采用止退螺丝帽加固。</p> <p>▲环保、质量要求</p> <p>投标人或制造厂商提供有效期内省级以上（含省级）产品质量检验技术研究院出具的（带 CMA 标志）课桌凳检测报告，检测标准符合 QB/T4071-2021。检测项：木工要求、力学性能、</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



			硬质覆面、表面理化性能、金属喷涂层表面理化性能，甲醛释放量，表面涂层有害物质。提供合规有效的检测报告扫描件。					
2	讲台	品牌：莽嘉睿 规格：1200mm×600mm×850mm 型号：QJR--JT03	规格：1200mm×600mm×850mm 1、板材采用18mm双贴面密度板； 2、钢琴式造型，四周同色PVC封边，数控排钻精密打孔，板材之间采用三扣件连接； 3、讲桌下安装防水脚钉。 4、要求：板材甲醛含量符合国家标准；无挥发异味及有害气体；产品组装坚固、美观。	个	40	800	32000	河南金强科 教设备有 限公司
3	档案柜	品牌：莽嘉睿 规格：1800mm×850mm×390mm 型号：QJR-DAG01	外观尺寸1800mm×850mm×390mm。 柜体主材采用厚度0.5mm的优质冷轧钢板，高频焊接，经防锈处理；外层采用聚酯环氧粉末喷塑，颜色灰白色；焊接表面波纹均匀，保证无脱焊虚焊及焊穿等现象，焊缝打磨光滑平整无毛刺，连接牢固。 上为玻璃对开门，镶装0.3mm厚钢化高强玻璃，内部2层活层板；下为铁门对开门，内部2层活层板；活层板下要有强力支撑，防止下垂；上下门各配置有一把锁。 1、整体采用裸板0.5mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化，国家标准13工位恒温静电喷塑处理； 2、颜色为国家RAL7047色； 3、扣手全部采用优质不锈钢红线扣手；	个	100	708	70800	河南金强科 教设备有 限公司



			<p>4、承重:每层承重为 30KG,层板扣采用镀锌钢板模压成型设计,层板调节孔有自锁功能;</p> <p>5、柜子的每个面所用钢板为优质冷轧钢板;</p> <p>6、此器材储存柜结构为:上玻璃下铁门,上二下一块可调节层板,带锁。</p>						
4	教师公寓床	<p>品牌: 莽嘉睿</p> <p>规格: 2000mm × 1200mm × 850mm</p> <p>型号: QJR-GYC01</p>	<p>1、单人公寓床规格: 长 2000mm × 宽 1200mm × 高 850mm, 床头高度 850mm, 床尾高度 680mm, 床长横梁上沿离地高度 480mm。</p> <p>2、边立柱 边立柱外形规格 65mm × 65mm × 1.2mm 优质高频焊接闭口型材管, 不能使用开口管或咬口点焊闭封管, 承重力及抗扭性能更强, 外立面为弧形设计, 防棱角碰撞。</p> <p>3、长横梁 前、后长横梁外形规格 80mm × 38mm × 1.2mm 优质高频焊接闭口型材管, 管材截面上部三面为直边平面, 内侧有圆梯形孔位, 用于插入式安装床撑, 横梁下方外凸型设计。</p> <p>4、床头、床尾护栏 护栏顶部横梁采用 25mm × 25mm × 1.0mm 优质钢管, 下横梁 30mm × 50mm × 1.0mm 优质钢管。竖管采用 20mm × 20mm × 1.0mm, 四根均匀分布。</p> <p>5、连接件 采用优质冷轧钢板经冲压成 L 型, 成型尺寸 30mm × 30mm × 200mm, 材料厚度 2.0mm。为保证床架整</p>		套	110	520	57200	河南金强科教设备有限公司

			<p>体稳定性, 连接挂齿 3 个, 挂齿由导向段和锁紧段组成, 锁紧防退设计, 连接挂件与长横梁焊接, 为保证强度, 正前方为满焊不能留缺口及缝隙。</p> <p>6、床撑 采用优质钢管, 成型尺寸为 25mm×25mm1.0mm, 材料壁厚 1.0mm。床撑数量 5 根, 均匀分布, 安装后两端插入横梁内, 不能随意拆卸</p> <p>7、立柱上下端胶套 采用 PP 塑料一次性注塑成型, 材料壁厚 2.5mm, 底部为外包胶套, 增强立柱底部涂层使用寿命。</p> <p>8、床板采用优质松木或杉木板拼成, 厚度 15mm, 板下带 4 根木撑用圆钉固定, 结实耐用。</p>					
5	学生双层床	<p>品牌: 莽嘉睿 规格: 2000mm×900mm×1900mm 型号: QJR-SCC01</p>	<p>(一) 高低床总体规格: 长 2000mm×宽 900mm×高 1900mm</p> <p>(二) 床架: 长 2000mm×宽 900mm×高 1900mm</p> <p>1. 立柱: 采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成的型钢, 其立面为中空异形 (须双面喷涂), 为达到美观耐用效果立柱正面外角为 R15, R3 加强筋设计, 防碰撞设计, 增加立柱的强度, 立面成型后尺寸为 65mm×65mm, 材料厚度为 1.2mm。</p> <p>2. 长横梁: 采用 30mm×60mm×1.1mm 优质方管,。</p> <p>3. 床撑: 采用 25mm×25mm×1.0mm 钢管制作, 5 根均匀分布。</p> <p>4. 床头护栏: 上横梁 30mm×30mm×1.0mm 优质方管; 下横梁 30mm×50mm×1.1mm 优质方管. 床头护栏竖撑: 采用 25mm×25mm×1.0mm 优质方管, 与</p>	张	550	760	418000	河南金强科教设备有限公司



		<p>床框焊接固定而成。</p> <p>5. 侧边护栏：采用 25mm×25mm×1.0mm 方管无内陷一次式弯管处理与护栏竖焊接而成，竖管为 20mm×20mm×1.0mm 方管，高度 250mm，美观大方坚固耐用设计合理。</p> <p>6. 爬梯：采用 25mm×25mm×1.0mm 优质方管。爬梯经缩管机成型后插入式链接，开孔插接安装。</p> <p>7. 卡式连接挂件：经冲床冲压成 L 型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为 30mm×30mm×200mm，材料厚度为 2.0mm。</p> <p>8. 立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)，加强筋为竖向，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。</p> <p>10. 颜色：灰白色</p> <p>(三) 床板</p> <p>床板：采用 15mm 厚松木板，经过烘干除虫处理。规格尺寸能放置在床框内，要求板材平整干燥不变形。整体床板无板皮、无发霉、无烂疤等影响质量的缺陷。</p> <p>(四)、工艺要求</p> <p>1. 材质：床架采用冷轧钢材，性能符合国家相关标准, 管材无裂缝, 管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。</p> <p>2. 组合结构：铁床框架连接部分采用卡式楔入式锁扣结构连接，螺丝加固（备注：立柱与长横梁连接必须采用卡式楔入式锁扣结构连接）。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>3. 焊接要求：采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光。</p> <p>4. 表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。</p> <p>5. 喷塑及颜色要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。</p> <p>▲（五）环保、质量要求</p> <p>投标人或制造厂商提供有效期内省级以上（含省级）产品质量检验技术研究院出具的（带CMA标志）双层床检测报告，检测标准符合GB/T3325-2017、QB/T2741-2013、GB/T35607-2017。检测项：金属喷漆涂层理化性能，尺寸偏差，外观性能，安全性能，双层床强度和耐久性符合GB/T35607-2017品质属性全项。提供合规有效的检测报告扫描件。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



6	办公桌椅	品牌：莽嘉睿 规格：1200mm ×600mm× 760mm 型号： QJR-BGZ06	1、办公桌（1200mm×600mm×760mm） 2、基材：实木框架。基材为 E1 级优质环保中密度纤维板。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。抗弯力强，不易变形。 3、桌面：免漆板经过防虫防腐处理，耐磨性好纹理清晰自然，木皮表面无腐料、结疤，色泽一致无色差。颜色为咖啡红色。 4、油漆：优质环保漆。无颗粒、气泡、流挂，颜色均匀。 5、桌面采用优质三胺板，基材全部采用游离甲醛释放量优质板材，台面厚度 25mm。 6、办公椅规格参数：背高 520mm，背宽 450mm，座长 460mm，扶手外径 540mm，椅总高 930mm，钢架椅身，涤纶丝网布高回弹纯棉坐垫，28mm 圆管，1.0mm 厚管壁电镀弓形架。	套		100800	80000	河南金强科教设备有限公司
7	主席台桌椅	品牌：莽嘉睿 规格：1400mm ×600mm× 760mm 型号： QJR-ZXT08	1、主席台（1400mm×600mm×760mm） 2、基材：实木框架。基材为 E1 级优质环保中密度纤维板。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。抗弯力强，不易变形。 3、桌面：木皮贴面。经过防虫防腐处理，耐磨性好纹理清晰自然，木皮表面无腐料、结疤，色泽	套	5	2100	10500	河南金强科教设备有限公司

			<p>一致无色差。颜色为咖啡红色。</p> <p>4、油漆：采用优质环保漆。无颗粒、气泡、流挂，颜色均匀。</p> <p>5、油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，全部全封闭式油漆做法。附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>6、胶：采用无毒环保型胶水，符合国际环保标准。</p> <p>7、五金配件：采用优质高档五金配件</p> <p>椅子面料：优质 PU 皮，经防虫、防腐处理，磨擦色牢度 4 级，甲醛释放量符合国家质量标准。</p> <p>2、泡棉：采用品牌阻燃海棉，座面密度 25kg/m³，回弹性 35%，75%压缩永久变形 8%，使用无苯胶粘剂粘接海绵。</p> <p>3、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率小于 9%，不易变形；</p>					
8	报告厅连排椅	<p>品牌：莽嘉睿</p> <p>规格：高 1000 mm、座高 440 mm、扶手宽 80 mm</p> <p>型号：QJR-LPY05</p>	<p>1、椅高 1000 mm、座高 440 mm、扶手宽 80 mm、座中距 580 mm、排距 1000 mm、过道 1400mm。</p> <p>2、钢板采用国标冷轧板厚 2.0mm、立管 40mm×80mm×1.5mm。</p> <p>3、扶手框采用优质国标冷轧钢，经磨具焊接成型，厚度为 1.2mm。</p> <p>4、底脚采用国标冷轧钢一体压铸成型。美观坚固，脚板用坚固的地爆螺丝固定。</p> <p>5、面料座背面料采用高级亚麻布料，抗污，防褪</p>	套	600	360	216000	河南金强科教设备有限公司

			<p>色。（布料颜色可任选）。</p> <p>6、海绵椅座、椅背采用聚氨酯冷发一次成型，高压回弹实验达到 20 万次以上，长时间使用不变形久坐不起皱。</p> <p>7、扶手采用优质橡木实木（尺寸：（长 415mm×宽 80mm×厚 25mm）带前置写字板。</p> <p>8、环保、质量要求</p> <p>▲投标人或制造厂商提供有效期内省级以上（含省级）产品质量检验技术研究院出具的（带 CMA 标志）椅子检测报告，检测标准符合 GB/T3325-2017。检测项：尺寸偏差、结构安全、座面静载荷，座面冲击、跌落试验、稳定性。提供合规有效的检测报告扫描件。</p>					
9	图书馆桌椅（6人位）	<p>品牌：莽嘉睿</p> <p>规格：2000mm×1000mm，基材为 25mm</p> <p>型号：QJR-TSGZ012</p>	<p>阅览桌：1. 桌面规格 2000mm×1000mm，基材为 25mm 厚优质高密度板，外贴防火面，黄棕色，两端封边为鸭舌边。</p> <p>主材采用优质冷轧钢板厚度 1.2mm，底部带优质防滑调整脚，边框 1.2mm 厚优质冷轧钢板，CO2 保护焊机焊接而成。产品焊接牢固，外表平整光滑，无毛刺、焊瘤、夹渣，无裂缝、无错位、无漏焊等缺陷。连接部位采用高强度螺栓。产品安装后牢固、美观。</p> <p>3. 钢架表面处理</p> <p>（1）产品经过除锈、除油、磷化处理，处理后符合 GB/T6870 附录 D 参考点滴法实验 1min 不泛</p>	套	36	1760	63360	河南金强科教设备有限公司



		<p>红。</p> <p>(2) 表面喷塑光滑平整，色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。</p> <p>(3) 喷塑硬度 0.40，附着力不低于二级要求。</p> <p>(4) 附着力检验方法以尖锐划针横竖向间隔 1mm 交叉划线，仅有个别方块脱落或无脱落。</p> <p>(5) 颜色：亚光灰</p> <p>阅览椅：椅面：规格 400mm×400mm，基材为 20mm 厚优质多层板，外贴防火面。钢架直径 32mm 圆管厚度 1.2mm、辅材厚度 1.2mm，底部带优质防滑橡胶套，钢架颜色：亚光灰白，产品焊接牢固，外表平整光滑，无毛刺、焊瘤、夹渣，无裂缝、无错位、无漏焊等缺陷。连接部位采用高强度螺栓。产品安装后牢固、美观。</p> <p>钢架表面处理</p> <p>(1) 产品经过除锈、除油、磷化处理，处理后附录 D 参考点滴法实验 1min 不泛红。</p> <p>(2) 表面喷塑光滑平整，色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷，颜色为亚光喷塑白。</p> <p>(3) 喷塑硬度 0.40，附着力二级要求。</p> <p>(4) 附着力检验方法以尖锐划针横竖向间隔 1mm 交叉划线，仅有个别方块脱落或无脱落。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



10	餐桌桌椅（8人位）	品牌：莽嘉睿 规格：1800mm×600mm×750mm 型号：QJR-CZY056	1、桌面规格为 1800mm×600mm×750mm。 2、桌面基板采用 18mm 厚的中密度板，表面采用 0.5mm 厚不锈钢贴面，表面平整光滑。 3、钢架部分主管采用 50mm×50mm×1.2mm 方管。托架采用 30mm×30mm×3mm 角钢，采用二氧化碳保护焊焊接，抛光除锈，静电喷塑颜色为黑色，脚帽采用 ABS 工程塑料。 4、凳面采用直径 300mm 圆形凳面，材质为玻璃钢，凳面离地高度 400mm，凳子坐板可以翻折上去，便于打扫卫生。	套	250	705	176250	河南金强科教设备有限公司
	合计						1367710	
合计		大写：壹佰叁拾陆万柒仟柒佰壹拾元整			小写：1367710.00			

投标人（并加盖公章）：河南沐锦家具有限公司

日期：2025年05月14日

