

合 同

合同编号:

需方: 襄城县农业农村局

供方: 河南襄粮商贸有限公司

供、需双方经充分协商, 在平等互利的基础上, 达成以下合同条款:

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料 (如果有的话)、中标确认书、合同条款、补充协议 (如果有的话) 均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	供货期
1	小麦 抽样 机	型号: YL-B 品牌: 云龙 底盘规格 (mm): 4000x1800x560; 行走功率: 2.2kw; 操作室规格 (mm): 2800x1800x2400; 操作室结 构: 钢制加玻璃窗; 旋转臂长 (沿 X 轴) 5000mm; 杆样杆长 (沿 Z 轴) 4500mm; 摆动角度 (沿 Y 轴) $\pm 90^\circ$; 旋转电机 380V0.55kw; 杆样小车移动电机 380V0.75kw; 杆样杆升降电 机 380V0.75kw; 主柱升降液 压电机 380V3kw; 吸粮风机 380V5.5kw	台	1	90000	90000	30日历天
2	实验 磨粉 机	型号: LSM20 品牌: 领豫 最大产量: 6~10kg/h; 筛子 转速: 298r/min; 吸风量: 669m ³ /h; 风压: 2710Pa; 电 机功率: 1.5+1.5+0.55KW; 机器重量: 850kg	台	1	96000	96000	30日历天
3	万分	型号: BCE124-1CCN 品牌:	台	1	18000	18000	30日历天

	之一 天平	赛多利斯 精度: 0.1mg; 预热时间: 2h; 电压: 100-240Hz; 环境温度: 5-40℃					
4	改良 剂添 加机	型号: 自动化生产线微量添 加机器 品牌: 豫鑫电气 采样速度 350 次/秒; 故障报 警、高低料位报警、缺料报 警, 流量失衡报警、添加剂 不足报警并停机; 喂料部分 方便拆卸; 产量: 2-100kg/h; 计量精度±0.3%; 料斗容 量: 30L-120L; 材质: 与物料 接触部分均为 SUS304 不锈 钢, 表面拉丝处理; 电压: 380V50HZ, 0.55KW	台	4	30500	122000	30日历天
5	面粉 自动 打包 机(吨 包)	型号: 1TFB 品牌: 联科 主机功率: 4.5KW; 传送带功 率: 2个 1.5KW; 精度: 0.2%; 速度: 3 袋/10 分钟; 适用粉 状物质	台	1	95000	95000	30日历天
	面粉 自动 打包 机	型号: 25F 品牌: 联科 功率: 5.9KW; 最大灌装量: 50Kg; 灌装精度: FS±2%(动 态); 环境温度、相对湿度: 5~40℃、85%	台	1	220000	220000	30日历天
6	喷码 机	型号: S200 品牌: 科帕 喷头导管: 3 米/6 米; 喷印 高度: 2~20mm; 喷印距离: 3~30mm; 喷印行数: 1~5 行; 最高喷印速度: 768 米/ 分钟	台	2	33000	66000	30日历天
7	皮带 输送	型号: YL800*10 品牌: 云龙	台	1	27000	27000	30日历天

	机	输送带: 带宽 800mm, 聚脂 人字纹环形输送胶带; 覆胶层厚度: 上 3mm 下 1.5mm; 输送带速度: $\leq 2.5\text{m/s}$; 输 送能力: 150-200t/h; 输送机长度: 10m; 输送高度: ≤ 3.6 米; 配套功率: 输送 4kw、升降 1.5kw					
		型号: YL800*12 品牌: 云龙 输送带: 带宽 800mm, 聚脂 人字纹环形输送胶带; 覆胶层厚度: 上 3mm 下 1.5mm; 输送带速度: $\leq 2.5\text{m/s}$; 输 送能力: 150-200t/h; 输送机长度: 12m; 输送高度: ≤ 4.8 米; 配套功率: 输送 5.5kw、升 降 1.5kw	台	2	31000	62000	30日历天
		型号: YL800*15 品牌: 云龙 输送带: 带宽 800mm, 聚脂 人字纹环形输送胶带; 覆胶层厚度: 上 3mm 下 1.5mm; 输送带速度: $\leq 2.5\text{m/s}$; 输 送能力: 150-200t/h; 输送机长度: 15m; 输送高度: ≤ 6 米; 配套功率: 输送 7.5kw、升 降 1.5kw	台	1	38000	38000	30日历天
8	双面 托盘	型号: 1400*1200*150 品牌: 派瑞特 尺寸: 1400×1200×150mm; 动载: 4T; 静载: 11T; 重	个	400	400	160000	30日历天

		量:46kg					
9	打麦机	型号: FRD560 品牌: FORONDA 动力: 18.5kw; 尺寸: 2613*1390*1770(mm); 转速: 480r/min; 吸风量: 600m³/h; 产量 13-18T/h; 重量: 1.9T	台	2	70000	140000	30日历天
10	着水机	型号: BZDZ50 品牌: 北方 采用四轴振动着水; 产量: 10-35T/H; 加水量不低于10%; 润麦时间≤4H; 动力: 5.5-11KW; 外形尺寸(长×宽×高): 1880×730×1968 (mm)	台	1	140000	140000	30日历天
11	比重去石机	型号: TQSXF150/160 品牌: 仙龙 筛宽:158-160cm; 产量:15-22th; 动力:2x0.68KW; 吸风量:13800m³/h; 风压:1800Pa; 振幅:3~5mm; 筛面倾角:5~9°	台	1	48000	48000	30日历天
12	降落数值仪	型号: A1phatec™ FNO 品牌: FOSS 功率:1200w; 供水系统:链接水龙头 流量>0.4L/min, 水温<30℃, 压力<0.5MPa; 海拔:最高 3000m; 温度:室内 使用 5-40℃	台	1	200000	200000	30日历天
13	小麦清理筛	型号: TQFT1504 品牌: 仙龙 最大产量: 90 (t/h); 主机动力: 3kw; 吸风量: 195 (m³/min); 吸风管直径: 450mm; 质量: 5400kg; 外形尺寸: 3503×2614×3440 (mm)	台	1	197000	197000	30日历天
14	小麦	型号: TCZK7310	台	4	180000	720000	30日历天

	容积设备	品牌:恒丰 1. 仓顶角度 30 度, 锥底角度 45 度。 2. 仓容积: 557 立方米, 仓容重: 417 吨, 仓直径: 7.3 米, 全高: 18.03 米, 仓筒高度: 11.27 米 3. 围板材质: 优质邯钢有花无油双面镀锌钢板, 上锌量双 275g/m²。第 1 层 1.5mm, 第 2-3 层 1.0mm, 第 4-7 层 1.5mm, 第 8-10 层 2.0mm 第 9-10 层 2.5mm。 4. 外置 M 型镀锌立柱, 展宽约 312mm。第 1-2 节立柱 3.0mm, 第 3-5 节立柱 4.0mm。 5. 整个钢锥底喷漆处理, 柱脚材料 H194×150, 拉筋材料角钢 63*6, 锥底板厚度 δ 4-6mm。 6. 仓顶设置安全护栏, 高度 1.2 米, 护栏设置踢脚板; 配 4 个自然通风帽, 一个观察孔。 7. 仓顶设检修人孔 1 套、仓筒设仓门及检修平台 1 套, 仓内设直爬梯 1 套, 仓外设地面到下仓门直爬梯 1 套。 8. 现场安装, 筒仓波纹板采用冷轧型, 冲孔, 弯弧, 剪切生产线制作, 精度高, 仓顶、筒体均采用 8.8 级高等级镀锌螺栓, 关键承力部位标准件采用 10.9 级高强镀锌螺栓组件, 使用年限 30 年。					
15	仓下通风	型号: CF73 品牌: 恒丰	台	4	20000	80000	30 日历天

	机	每仓配置 1 台通风机、环形风道非标制作, 测量筒仓内温度, 手持巡检检测;					
16	通风设备	型号: CF73 品牌: 恒丰 放射状通风道	台	4	13000	52000	30 日历天
17	测温设备	型号: CW73 品牌: 恒丰 3 线 12 点/仓	台	4	12000	48000	30 日历天
18	仓顶刮板机	型号: TGSS32 品牌: 恒丰 采用高强度刮板链, 尾部设有刮板链条张紧装置, 设备产量: 50T/h, 具有防堵报警、断链保护, 硬齿面减速机;	台	3	52000	156000	30 日历天
19	1#仓底出仓刮板机	型号: TGSS32 品牌: 恒丰 采用高强度刮板链, 尾部设有刮板链条张紧装置, 设备产量: 50T/h, 具有防堵报警、断链保护, 硬齿面减速机;	台	2	50000	100000	30 日历天
20	2#仓底出仓刮板机		台	1	45000	45000	30 日历天
21	磁选器	型号: TCXT 品牌: 宝源 产量: 70 吨	台	4	5000	20000	30 日历天
22	仓顶通廊	型号: TL-1.5 品牌: 恒丰 国标碳钢材料制作, 镀锌装配工艺处理, 铺设钢格网;	套	1	102000	102000	30 日历天
23	手动阀门	型号: TZMS300 品牌: 恒丰 控制出仓流量;	台	4	5000	20000	30 日历天
24	电动阀门	型号: ZM-32 品牌: 恒丰 控制出仓流量;	台	1	4000	4000	30 日历天
25	料位器	型号: 阻旋式 品牌: 恒丰	台	4	8000	32000	30 日历天

		测空、测满；					
26	引风机装置	型号：YF73 品牌：恒丰 每仓1台引风机对筒仓引风；	台	4	3000	12000	30日历天
27	电气控制系统	型号：PLC 自动化控制 品 牌：恒丰 含电线、控制柜（电缆由用户接至控制柜）；	台	1	60000	60000	30日历天
合计		大写：叁佰壹拾柒万元整 小写：3170000.00					

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品（包括零部件），符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式：2024年12月10日前，供方负责将货物按需方规定的地点襄城粮食物流园区2号交货、安装、调试，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货、安装调试经验收合格后，付合同总价的100%。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值0.1%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货

物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额 1% 的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额 1% 的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由具有鉴定资质的第三方机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

需方（公章）：襄城县农业农村局

法定代表人（授权代表）：

地址：襄城县

供方（公章）：河南襄粮商贸有限公司

法定代表人（授权代表）：

地址：河南省许昌市襄城县茨沟乡粮食物流园

区 3 号

电话：0374-2577173

电话：15690895362

开户行及银行账号：

开户行及银行账号：河南襄城农村商业银行股份有限公司茨沟支行，账号：

13608001900000184

签定时间：

2024年11月16日

签订时间：