


第二次报价一览表

项目编号：YZCG-DLT2026007

项目名称：禹州市民政局禹州市部分经济困难失能半失能老人家庭养老床位建设项目（适老化产品采购）项目

单位：元（人民币）

序号	项目名称	响应报价	合同履行期限 (日历天)	备注
1	禹州市民政局禹州市部分经济困难失能半失能老人家庭养老床位建设项目（适老化产品采购）项目	大写：壹佰叁拾陆万叁仟肆佰伍拾壹元整 小写：1363451.00元  	22日历天，2026年2月28日前完成	/

供应商名称：山东晟华杰实业贸易有限责任公司（公章）：


日期：2026年2月6日

注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间。

2. 如谈判公告明确项目合同履行期限以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

二次分项报价表



项目编号：YZCG-DLT2026007

项目名称：禹州市民政局禹州市部分经济困难失能半失能老人家庭养老床位建设项目（适老化产品采购）项目

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	生产厂家	备注
1	防滑地胶	品牌：劲踏 规格： 产品厚度：4mm， 耐磨层厚度 1.2mm，硬度(邵 尔A)/度≥75 型号：DJ0371	1. 材质：铺设 PVC地板，专用 胶粘剂粘接 2. 颜色：各类 颜色可选 3. 产品规格： 产品厚度： 4mm，耐磨层厚 度1.2mm，硬度 (邵尔A)/度≥ 75，耐磨性能： 相对体积磨耗 量/mm ³ ≤250， 撕裂强度 /(kN/m)≥20， 耐烟头灼烧3 级，稳定性添 加加密聚酯网 布，保证地胶 抗拉伸性能。	平方 米	2869	103	295507	石家庄劲 踏地板科 技有限公 司	产地：河北 省石家庄 市
2	橡胶坡道	品牌：拾纪 规格： 长 100cm* 宽 15cm*厚度6cm 型号：SJ-PD01	产品规格：长 100cm* 宽 15cm*厚度6cm 1. 材质：环保 橡胶材质，高 强度、高耐磨。 2. 镂空网格底 座 3. 表面防滑纹 理 4. 味道：无味 5. 颜色：黄/黑 /灰 6. 长度：可以 切割	个	32	91	2912	浙江路霸 交通科技 有限公司	产地：浙江 省台州市



			7. 施工规范： 基层应按要求 进行清理、修 补等预处理， 确保基层平 整、牢度、无 破损，表面应 无明显的凹 凸、裂缝。						
3	床边 护栏	品牌：八才 规格： 铝合金上管尺 寸3cm*3cm，不 锈钢立柱 2cm*2cm*1mm， 下管铸铁钢管 3cm*3cm*2mm 型号：BC-HL06	1. 可折叠设 计，方便快捷 使用更安全， 升级加厚太空 铝材，一体化 焊接，安全稳 固牢固。三重 加固，承受力 重，不锈钢立 柱和加厚横 梁，金属连接 件，铝合金上 管，防变形堵 头，双重保护 延长使用寿 命，下连接全 金属固定，静 音保护头设 计，人性化调 节按钮，一键 折叠，省时省 力。 2. 铝合金上管 尺寸3cm*3cm， 不锈钢立柱 2cm*2cm*1mm， 下管铸铁钢管 3cm*3cm*2mm。	对	3	114	342	衡水八才 医疗器械 有限公司	产地：河北 省衡水市
4	可折 叠床 边扶 手	品牌：八才 规格： 4档高度可调 节，调节高度： 505mm—580mm， 底座尺寸：	1. 产品采用喷 塑白优质高碳 钢，材料厚度 1.2mm，高强度 高承重。 2. 4档高度可 调节，调节高	个	1	206	206	衡水八才 医疗器械 有限公司	产地：河北 省衡水市



		550mm*780mm 型号: BC-CB22	度: 505mm—580mm。 3. 扶手加宽设计, 可转向。 4. 收纳袋设计, 分小布袋2个可放眼镜手机, 大布袋1个可放书。 5. 底座尺寸: 550mm*780mm。						
5	床边扶手	品牌: 八才 规格: 扶手总高度72—91cm, 立柱间距为33.6cm; 产品底板采用3mm厚高碳钢钢板, 尺寸600*500mm 型号: BC-CB21	1. 扶手采用ABS胶管内衬不锈钢管材质, 配夜光胶条。 2. 扶手总高度72—91cm, 立柱间距为33.6cm, 高度调节方式为左松右紧。 3. 产品底板采用3mm厚高碳钢钢板, 尺寸600*500mm, 外包减震硅胶圈, 保证稳固安全。 4. 固定管直径43mm, 调节管直径6mm, 高度5档可调节, 采用整体螺丝固定, 保证安全。 5. 扶手内管宜用壁厚1.0mm不锈钢管钢。具备抗冲击, 耐高温, 耐低温, 易清洁, 不易滋生细菌的特性。	根	465	343	159495	衡水八才 医疗器械 有限公司	产地: 河北省衡水市

6	ABS 双摇 护理 床	品牌：嘉鑫 规格： 2050*960*500 mm 型号：B02-III	1. 尺寸： 2050*960*500 mm，整体承重 可达300kg。 2. 产品功能： 整体结构稳 定，安全牢固， 具有手动调节 背部升降及腿 部升降功能； 背部调节高 度：0° -75° 腿部调节高 度：0° -45° 3. 床体骨架采 用 40*80*1.0mm 成型方管焊 接，环保抗菌 粉末静电喷涂 而成，具有防 腐防锈，外观 精美等特点。 4. 床面采用优 质冷轧钢板冲 压成形，表面 处理无锐角毛 边，便于透气。 5. 床腿采用 40*40*1.0mm 方管焊接，配 置静音万向脚 轮，高稳定性 联动系统，刹 车稳定方便， 防水、防尘。 6. 床头尾板采 用优质ABS 工 程塑料一次注 塑成型，无缝 制成，稳定可 靠，挂式设计 安装拆卸方 便。	张	103	1190	122570	 衡水嘉鑫 医疗器械 有限公司	产地：河北 省衡水市
---	----------------------	--	--	---	-----	------	--------	---	---------------



			<p>7. 配备 5 挡加厚铝合金护栏，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，表面光滑美观易清洁。</p> <p>8. 摇杆摇柄采用 ABS 折叠摇把，具有双向空档保护装置，不使用时可折叠，牢固灵活，无噪声，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。</p> <p>9. 床垫采用 6 公分优质硬质棉材质，床垫套外套采用透气网格布料，柔软舒适，可水洗。</p> <p>10. 标准配置：床体、床头床尾、护栏、床垫、餐桌板、螺丝包、说明书、静音轮。</p>						
7	防压疮坐垫	<p>品牌：鼎跃</p> <p>规格：55cm*55cm</p> <p>型号：FD-02</p>	<p>产品尺寸 55cm*55cm，采用高热热合压缩，多气囊设计。避免长期乘坐轮椅的老年人发生严重压疮。</p>	个	376	45	16920	衡水康王 医疗器械 厂	产地：河北省衡水市
8	防压疮靠垫	<p>品牌：鼎跃</p> <p>规格：63cm*47cm*50cm*50cm</p>	<p>产品尺寸 63cm*47cm*50cm*50cm。避免长期乘坐轮椅或久坐的老年人发生严重压</p>	个	449	45	20205	衡水康王 医疗器械 厂	产地：河北省衡水市

		型号: FD-01	疮。							
9	防压疮床垫	品牌: 二友 规格: 2000mm*900mm 型号: B01	产品尺寸 2000mm*900mm 带睡眠功能, 充气泵出口充气压力可调, 最大压力不小于12kPa; 气床垫在最大工作载荷下, 其最大压力 \geq 4kpa。气床垫工作载荷 135kg。	个	337	240	80880	河北二友 医疗器械 有限公司	产地: 河北省衡水市	
10	一字形扶手	品牌: 八才 规格: 外管材质为优质ABS, 厚4MM, 直径35MM。加厚201不锈钢管, 管径25mm, 厚度1.0mm。长度 L=60cm 型号: BC-Y26	扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成, 双管加固。外管材质为优质ABS, 厚4MM, 直径35MM。加厚201不锈钢管, 管径25mm, 厚度1.0mm。长度 L=60cm。扶手表面有防滑浮点, 承重力 200kg	根	1243	27	33561	衡水八才 医疗器械 有限公司	产地: 河北省衡水市	
11	U形扶手	品牌: 八才 规格: 外管材质为优质ABS, 厚4MM, 直径35MM。加厚201不锈钢管, 管径25mm, 厚度1.0mm。长度 L=65cm 型号: BC-U12	扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成, 双管加固。外管材质为优质ABS, 厚4MM, 直径35MM。加厚201不锈钢管, 管径25mm, 厚度1.0mm。长度 L=65cm。扶手表面有防滑浮	副	33	103	3399	衡水八才 医疗器械 有限公司	产地: 河北省衡水市	



			点，承重力 200kg。							
12	L形 扶手	品牌：八才 规格： 标准款50cm+ 70cm 型号：BC-L1	1. 产品规格： 标准款50cm+ 70cm； 2. 管直径： 35mm； 3. 内管材质： 不锈钢； 4. 外管材质： ABS，防滑凸起 颗粒； 5. 颜色：黄/ 白； 6. 承重： 160kg。	根	76	55	4180	衡水八才 医疗器械 有限公司	产地：河北 省衡水市	
13	135° 扶手	品牌：八才 规格： 标准款45cm+ 45cm 型号：BC-062	1. 产品规格： 标准款45cm+ 45cm； 2. 管直径： 35mm； 3. 内管材质： 不锈钢； 4. 外管材质： ABS，防滑凸起 颗粒； 5. 颜色：黄/ 白； 6. 承重： 160kg。	根	385	48	18480	衡水八才 医疗器械 有限公司	产地：河北 省衡水市	
14	T形 扶手	品牌：八才 规格： 产品尺寸 700*550mm 型号：BC-T2	扶手采用优质 ABS外管内置 不锈钢管复合 而成，双管加 固。外管材质 为优质ABS，厚 4MM，直径 35MM。加厚201 不锈钢管，管 径25mm，厚度 1.0mm。产品尺 寸700*550mm。	根	11	57	627	衡水八才 医疗器械 有限公司	产地：河北 省衡水市	



15	淋浴椅	<p>品牌：金尚喜</p> <p>规格： 6档高度可调，宽49cm，长41cm，总高68—82cm，坐高37—51cm</p> <p>型号： JS-XZY-13</p>	<p>1. 采用加强铝合金管材，壁厚1.2mm，表面雾银氧化工艺；</p> <p>2. 一体成型PE吹塑座板，可粘贴防寒垫；</p> <p>3. 6档高度可调，宽49cm，长41cm，总高68—82cm，坐高37—51cm</p> <p>4. 一体式PE吹塑靠背；</p> <p>5. EVA材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽；</p> <p>6. 免工具组装，无障碍设计。</p>	把	561	206	115566	 <p>衡水金尚 医疗器械 有限公司</p>	产地：河北省衡水市
16	智能小夜灯	<p>品牌：五洲家维</p> <p>规格： 产品尺寸：Φ80*25mm</p> <p>型号：JW-07</p>	<p>1. 产品尺寸：Φ80*25mm，自动感应—关闭—常亮3种模式，人来即亮0秒感应，人走20S延时关灯。</p> <p>2. 便捷安装，可磁吸可挂孔</p> <p>3. 3—6米感应距离，充分满足室内需求</p> <p>4. 充电2小时，续航1个月</p>	个	686	9	6174	中山市家维照明有限公司	产地：广东省中山市
17	防撞条	<p>品牌：FRIEND SAFTY</p> <p>规格： 产品尺寸 35*35*7mm</p> <p>型号：JC1141</p>	产品尺寸 35*35*7mm，材质：pvc免钉胶防火阻燃，经久耐用，不含甲醛。	米	3	3	9	浙江佳诚婴童用品有限公司	产地：浙江省台州市



18	三脚手杖	品牌：金尚喜 规格： 底座长度 125mm，宽度 125mm 型号：JS-SJ-20	1. 材质：上节 纯铝合金壁厚： 1.2mm、表面 处理工艺： 无痕氧化下节 +底座为碳钢 焊管，底座管 壁厚1.2mm，表 面处理工艺： 静电喷涂 2. 防滑手柄， 高度10档调 节，调节范围 为70—82cm徒 手轻松调节， 伸缩自如 3. 底座长度 125mm，宽度 125mm，支脚垫 材质为有弹 性、耐磨、防 滑的pvc材料。	个	3	50	150	衡水金尚 医疗器械 有限公司	产地：河北 省衡水市
19	四脚手杖	品牌：金尚喜 规格： 底座长度 125mm，宽度 125mm 型号：JS-SJ-09	1. 材质：上节 纯6063铝合 金壁厚： 1.2mm、表面处 理工艺：无痕 氧化。下节+底 座为碳钢焊 管，底座管壁 厚1.2mm，表面 处理工艺：静 电喷涂 2. 防滑手柄， 高度10档调 节，调节范围 为70—82cm徒 手轻松调节， 伸缩自如。 3. 底座长度 125mm，宽度 125mm，支脚垫 材质为有弹 性、耐磨、防	个	469	57	26733	衡水金尚 医疗器械 有限公司	产地：河北 省衡水市



			滑的pvc材料。						
20	凳拐	<p>品牌：金尚喜</p> <p>规格： 凳面高度：46—55cm，握把高度：82—92cm</p> <p>型号：JS-DG-11</p>	<p>凳面高度：46—55cm，握把高度：82—92cm；净重1kg</p> <p>主架：选用6063 高强度加厚铝合金材料，管直径为22mm，厚度为1.4mm；表面采用氧化处理；可折叠式结构，使用和储运都很方便。</p> <p>脚管：采用6063 加厚高强度铝合金材料，管直径为19mm，管厚度为1.5mm；表面采用氧化处理；高度可调，带5档位高度调节孔。</p> <p>脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；</p> <p>把手：舒适按摩手柄，手感舒适，防滑性能好</p>	个	5	82	410	衡水金尚医疗器械有限公司	产地：河北省衡水市
21	轮椅	<p>品牌：金尚喜</p> <p>规格： 折叠宽度26cm； 座位深度41cm； 座位宽度45cm；</p>	<p>1. 车架采用Φ22mm 优质钢管焊接组合成型，表面喷涂处理，采用固定扶手、固定</p>	个	323	389	125647	衡水金尚医疗器械有限公司	产地：河北省衡水市



	<p>座位离地面高度48cm;总长度103cm;总宽度66cm;总高度88cm</p> <p>型号: SYIV90-JS01</p>	<p>脚托, 折叠式手把, 锁紧装置可靠, 使用安全;</p> <p>2. 前轮为 7 寸PU实心轮, 前叉为一体冲压成型金属拐臂;</p> <p>3. 后轮为 24 寸铝合金轮毂, 聚氨酯免充气轮胎, 免充气轮胎与轮辋配合完整地包合在轮辋上;</p> <p>4. 刹车采用钢制驻刹和手控刹车, 灵活可靠;</p> <p>5. 座椅及靠背采用 600D 牛津尼龙布、软靠背, 软座垫, 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷;</p> <p>6. 脚踏板为旋转折叠式塑料踏板, 配有小腿带, 高度可 0-50mm 无级调整, 适合不同身高的人使用;</p> <p>7. 折叠宽度 26cm;</p> <p>8. 座位深度 41cm;</p> <p>9. 座位宽度 45cm;</p> <p>10. 座位离地</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			面高度 48cm; 11. 总长度 103cm; 12. 总宽度 66cm; 13. 总高度 88cm; 14. 最大承重: 100kg。						
22	助行 器	品牌: 金尚喜 规格: 54*49*(78-93) cm 型号: JS-ZXQ-2	1. 尺寸: 54*49* (78-93) cm, 高度8档可调 2. 主架采用铝 合金材质管径 25.4mm, 厚度 1.2mm 表面氧 化处理轻便美 观、不褪色 3. 车架四脚配 有八档伸缩 管, 可供使用 者随意调节适 用高度 4. 四脚都套有 防滑耐磨胶 脚, 有弹性, 让用户用得放 心。 5. PVC 把手: PVC 把手不吸 汗、不易破损、 变形, 且使用 寿命长 6. 可折叠式车 型方便携带出 行, 且能节省 占用空间位置 7. 阶梯式扶 手, 方便起身 使用及起身 后, 正常助行 使用。	个	9	137	1233	衡水金尚 医疗器械 有限公司	产地: 河北 省衡水市



23	两轮助行器	<p>品牌：金尚喜</p> <p>规格： 长 49CM：宽 52CM；高 74~92CM；折叠后尺寸：52*10*（74-92）CM</p> <p>型号：JS-ZXQ-6</p>	<p>1. 尺寸：长 49CM；宽 52CM；高 74~92CM；折叠后尺寸：52*10*（74-92）CM，承重：100KG；净重：2.85KG；</p> <p>2. 以 GB/T 14728.2-2008 《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分：轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：</p> <p>2.1) 主架：采用 6061F 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2mm，表面采用阳极氧化处理，可折叠式结构，不占空间。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度 8 档可调，交互式 and 固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。前面带两个 5 寸小轮</p> <p>2.2) 握把：采用 PVC 软质握</p>	个	11	144	1584	衡水金尚医疗器械有限公司	产地：河北省衡水市
----	-------	---	---	---	----	-----	------	--------------	-----------



			<p>把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计，增加了辅助起身的功能。前轮为5寸PVC小轮。</p> <p>2.3) 垫材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p>						
24	助行推车	<p>品牌：金尚喜</p> <p>规格： 长 46CM，宽 62CM，高：86—98.5cm，坐高：51—61cm，座板尺寸：92-92，折叠后尺寸：62*25*94cm，承重：100KG，净重：3.5KG</p> <p>型号： JS-XTC-05</p>	<p>1.长 46CM，宽 62CM，高：86—98.5cm，坐高：51—61cm，座板尺寸：92-92，折叠后尺寸：62*25*94cm，承重：100KG，净重：3.5KG</p> <p>2. 以 GB/T 14728.1-2006 《双臂操作助行器要求和试验方法 第 1 部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：</p> <p>2.1) 主架：采用 6061F 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2MM，表面采</p>	个	225	435	97875	衡水金尚医疗器械有限公司	产地：河北省衡水市



			<p>用阳极氧化处理雾面，一键折叠收纳方便，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，高度5档可调节，前杆加宽加厚设计；</p> <p>2.2) 握把：采用PV橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，使用寿命长。</p> <p>2.3) 脚垫材质为橡胶耐用，耐磨，具有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p> <p>2.4) 座板：防水皮革包层，减少受力久坐不累。</p> <p>2.5) 前轮：双排5寸PVC小轮。</p>						
25	放大装置	<p>品牌：星特</p> <p>规格： 镜片直径100mm 带led灯，镜片直径：125mm</p> <p>型号：6102</p>	<p>手柄为PP和橡胶，镜片采用光学玻璃材质</p> <p>功能：放大物体书籍等物品，帮助视障人士阅读辨物。镜片直径100mm 带led灯，镜片直径：125mm，3倍6倍放大，4个LED光</p>	个	2	23	46	诸暨市星特光电科技有限公司	产地：浙江省诸暨市

26	自助进食器具	<p>品牌：爱颐康</p> <p>规格：含防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯</p> <p>型号：AYK-B01</p>	<p>1. 防洒碗（盘）主体材质为食品级 PP 塑料，助食碗底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒；碗底可拆卸；</p> <p>2. 助食筷含自动弹簧，防手抖，食品级 PP、天然竹子；</p> <p>3. 弯柄勺（叉）方便老人抓握设计，硅胶和食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重；</p> <p>4. 饮水杯为硅胶紧扣杯口，并有止漏设计，防止杯身翻倒食物和茶水倒出，并可防止吞咽异常老人呛到。</p>	个	5	160	800	 <p>佛山爱颐康健康养老产业投资有限公司</p>	产地：广东省佛山市
27	耳背式助听器	<p>品牌：家健乐</p> <p>规格：产品尺寸 51x18x10mm</p> <p>型号：J-881</p>	<p>1. 全数字信号处理专业噪声过滤系统 4 通道、8 频段数字处理技术，音质更自然、更清晰内置高保真反馈抑制</p>	个	320	240	76800	广东家健乐科技有限公司	产地：广东省中山市

			<p>系统，使用更舒适。</p> <p>2. 最大饱和声输出 (OSPLgo) <125+3dB；高频平均值 (OSPLgo) 115+4dB；满档声增益 40+5dB；等效输入噪声级 <20+3dB；总谐波失真 <2%+3%；频率响应范围 300Hz ~ 3000Hz；额定工作电压 3.7V；电池容量 50mAH；</p> <p>3. 产品尺寸 51x18x10mm</p>						
28	耳内助听器	<p>品牌：新声</p> <p>规格：全数字耳内式助听器</p> <p>型号：MCIC PRO 801</p>	<p>全数字耳内式助听器；</p> <p>智能延时开机；</p> <p>程序记忆功能；</p> <p>6通道美国进口封装芯片；</p> <p>4套可自主聆听程序；</p> <p>宽频动态压缩 WDRC；</p> <p>StayVoice 言语增强等级2级；</p> <p>轻声言语优化技术(6通道)；</p> <p>专利10段分层降噪处理；</p> <p>具备风声降噪系统；</p> <p>频率响应范围：</p>	套	35	1374	48090	<p>厦门新声科技有限公司</p>	<p>产地：福建省厦门市</p>



			<p>200Hz — 4000Hz；触摸 按键式开关； 触摸按键式音 量调节； 6档可调节音 量范围； 内置可充电锂 电池，充电盒 具备充电功 能，充电盒可 为双机提供4 次的充电；续 航时间≈24H； 最大输出声压 值（OSPL90）： 113+3 HFA Avg（平均 输出）（OSPL90 dB）：109+4 满档最大声增 益值（输入为 60/50）（dB）： 40+5 HFA Avg（平均 增 益）60/50dB）： 30+5 等效输入噪 声：<20 总谐波失真 @500Hz：≤2% 总谐波失真 @800Hz：≤4% 总谐波失真 @1600Hz：≤1%</p>						
29	骨传 导助 听器	<p>品牌：博音 规格： 头带部分 13X15.5X5.5cm ；控制盒部分 4X6.5x2.5cm</p>	<p>1. 控制盒有 3.5mm 音频连 接口，可通过 音频线连接手 机与电脑等设 备。 2. 尺寸：头带 部分</p>	套	75	1374	103050	河北博音 医疗科技 有限公司	产地：河北 省衡水市

	型号: BN-803	13X15.5X5.5cm; 控制盒部分 4X6.5x2.5cm, 3. 产品重量: 头戴部分 35 克, 控制盒部分 34 克。 4. 产品电源: 内置可充电聚 合物 电 池 (380mAh) 额 定 电 压 DC 3.7V (电池型 号: 502530) 5. 工作时间: 连续十小时, 充电时间 2 至3 小时 6. 无痛轻盈佩 戴, 稳固不掉, 7. 7个调频道 功能, 适合更 多人群。 8. 可分别左右 调节音量大小 9. 频响范围: 20-20KHZ;1 10. 声音灵敏 度: 54±2dB 11. 额定工作 时间: 10小时 12. 待机时间: 大于60天										
合计	大写: 壹佰叁拾陆万叁仟肆佰伍拾壹元整 小写: 1363451.00元											/

供应商名称 (并加盖公章): 山东晟华泰实业贸易有限责任公司

