



虞城县公安局街面屯兵点建设项目

更正公告

一、项目名称：虞城县公安局街面屯兵点建设项目

采购编号：虞财采招-2025-61；招标编号：商政采（2025）795号

二、原公告发布日期及发布媒介：

原招标公告于2025年11月19日在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心网》发布

三、更正事项

1、原招标文件中：第五章采购内容及要求

以下为一套采购内容，本项目共计采购十套



序号	名称	参数配置	单位	数量	
一、底盘部分					
1	地面 (由下至上)	底盘	底盘部分使用国标热镀锌方管 100*100、80*80mm (厚度≥1.5mm)、40*40mm (厚度≥1.2mm) 焊接，焊接采用二氧化碳气体保护破口满焊，抗拉强度不小于470Mpa；伸长率(%)不小于15；压扁(mm) H=3/4D 焊缝；压扁(g/m ²) H=3/5D 母材所有焊缝刷涂专用防腐漆，涂刷不少于两遍。	m ²	35
		地面基板	钢结构房屋专用纤维增强硅酸钙板 15mm	m ²	35
		粘接层	定制瓷砖专用粘合剂(粘结度高)保证耐久使用效果	袋	30
		室内地面	800*800 优质玻化砖	m ²	35
二、主体部分					
1	墙体 (由外至内)	外墙饰面	国标镀锌钢板 1.5mm，剪板刨槽折弯扣板墙面	m ²	92
		加强筋	1.2mm 几字形加强筋	m	86.5
		保温隔热夹层	岩棉 50mm 配高级防水膜，纤维平均直径不大于8微米，渣球含量不大于0.3%，含水率不大于1%，密度32Kg/m ³ ，燃烧性能A级	m ²	143.5
		框架	国标热镀锌方管 100*50、100*100、60*60、40*40 焊接采用二氧化碳气体保护破口满焊，防腐处理	m ²	96

		内墙衬板	钢结构房屋专用纤维衬板 12mm 厚	m ²	198
		内墙板	优质竹木纤维板, 厚度 $\geq 9\text{mm}$, 覆膜材质, 防火、防水、抗污染	m ²	198
2	窗户	断桥铝窗	断桥铝窗, 5low-e+9A+5 双层中空钢化玻璃	m ²	32.2
		纱窗	金刚网纱窗	m ²	4.5
3	大门	肯德基门	对开肯德基门, 玻璃 5low-e+9A+5 双层中空钢化玻璃	m ²	4.5
4	室内背景墙	外层饰面	4mm 铝塑板, 铝层厚度不低于 18 丝	m ²	9
		衬板	钢结构房屋专用纤维衬板 12mm 厚	m ²	9
		字体	透明水晶字	m ²	3.2
		框架	国标镀锌方管 40*40 焊接	m ²	9

三、屋顶部分

	屋顶 (由上 至下)	防水	刚性防水结合顶部起拱, 接缝处理高级硅酮耐候抗老化环保防水结构胶, 保证不漏水	m ²	59
		屋面保温夹层	厚度 $\geq 50\text{mm}$ 玻璃丝绵保温, 导热系数 ≤ 0.043	m ²	35
		屋面隔热空腔	屋顶采用架空保温体系, 达到保温、隔音效果	m ²	35
		顶部骨架	国标镀锌矩形管 80*80、40*40、25*25 焊接采用二氧化碳气体保护破口满焊, 防腐处理	m ²	59
		室内吊顶	600*600mm 铝扣板集成吊顶, 防火、防水、抗污染	m ²	35

四、装饰及电路配置

1	配电箱	标准配电箱	成品强电配电箱, 暗装电箱, 冷轧钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$	台	1
2	电器	网络、五孔和空调插座及照明开关等	开关插座等电气均采用国标铜芯插座开关	个	19
		照明灯	600*600mm LED 平板灯	盏	12
3	警徽	专用警徽	公安专用设备, 警徽厚度 $\geq 5\text{mm}$, 材质优越	个	7

爆闪灯	警用爆闪灯	颜色: 红蓝; 材质: PC 灯罩 ABS 底座; 电压: 12V; 电流: 0.5A 功率: 5W 闪光: 90~130 次/ 固定方式螺丝安装	套	12
电线	国标电力线穿绝缘线管	2.5、4、6 平方 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线, 导体单丝根数最少 7 根, 导体电阻 (20℃) 最大 1.83 Ω/Km; 绝缘电阻常数 (90℃) 最小 3.67 MΩ/Km; 绝缘线芯电压试验 3.5Kv/5 分钟不击穿; 线芯数字耐檫性油墨印字应耐磨擦	m	150
5	LED 显示屏	显示屏 P10 单红, 220v 黑底红字。驱动器件: 采用 LED 专用恒流驱动器件; 恒流扫描驱动; 刷新频率: ≥180Hz/; 帧频: 60Hz/; 软件亮度调节 16 级可调; 视频信号: PAL/NTSC; 控制系统采用: DVI 显卡+全彩控制卡+网线传输; 平均无故障时间: ≥10000 小时; 寿命: ≥10 万小时; 平整度: 任意相邻像素间≤0.5mm; 模块拼接间隙《1mm; 均匀性: 像素光强、模块亮度均匀; 开关电源负荷: 5V/40A; 亮度≥8000cd/m2。	m ²	2.9
6	发光字	发光字 户外不锈钢边框发光字	m ²	15.6
7	其它	其他空调及监控 预留空调孔, 安装空调插座, 预留监控线	项	1

五、基础部分

1	基础制作	平整场地	土壤类别:一、二类土	m ²	35
		挖基坑土方	土壤类别:一、二类土, 挖土深度:300mm 内	m ³	9
		余方弃置	废弃料品种:素土, 运距:10KM 内	m ³	6
		垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含混凝土泵送	m ³	3.5
		砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20 烧结煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆	m ³	2.9
		回填	现场搅拌砂浆	m ³	7
		面层	1. 瓷砖品种、规格、强度等级:800*800 防滑耐磨砖 2. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆	m ²	14

现变更为：



名称	技术参数	单位	数量
虞城县公安局面点整体站房	<p>一、底盘部分：</p> <p>①底盘：底盘部分使用国标热镀锌方管 100*100、80*80mm（厚度≥1.5mm）、40*40mm（厚度≥1.2mm）焊接，焊接采用二氧化碳气体保护破口满焊，抗拉强度不小于 470Mpa；伸长率（%）不小于 15；压扁（mm）H=3/4D 焊缝；压扁（g/m²）H=3/5D 母材所有焊缝刷涂专用防腐漆，涂刷不少于两遍；约 35 m²。</p> <p>②地面基板：钢结构房屋专用纤维增强硅酸钙板 15mm；约 35 m²。</p> <p>③粘接层：定制瓷砖专用粘合剂（粘结度高）保证耐久使用效果；约 30 袋。</p> <p>④室内地面：800*800 优质玻化砖；约 35 m²。</p> <p>二、主体部分：</p> <p>①外墙饰面：国标镀锌钢板 1.5mm，剪板刨槽折弯扣板墙面；约 92 m²。</p> <p>②加强筋：1.2mm 几字形加强筋；约 86.5 m²。</p> <p>③框架：国标热镀锌方管 100*50、100*100、60*60、40*40 焊接采用二氧化碳气体保护破口满焊，防腐处理；约 96 m²。</p> <p>④内墙衬板：钢结构房屋专用纤维衬板 12mm 厚；约 198 m²。</p> <p>⑤内墙板：优质竹木纤维板，厚度≥9mm，覆膜材质，防火、防水、抗污染；约 198 m²。</p> <p>⑥断桥铝窗：断桥铝窗，5low-e+9A+5 双层中空钢化玻璃；约 32.2 m²。</p> <p>⑦纱窗：金刚网纱窗；约 6 扇。</p> <p>⑧肯德基门：对开肯德基门，玻璃 5low-e+9A+5 双层中空钢化玻璃；约 4.3 m²。</p> <p>⑨外层饰面：4mm 铝塑板，铝层厚度不低于 18 丝；约 9 m²。</p> <p>⑩衬板：钢结构房屋专用纤维衬板 12mm 厚；约 9 m²。</p> <p>⑪字体：透明水晶字；约 3.2 m²。</p> <p>⑫框架：国标镀锌方管 40*40 焊接；约 9 m²。</p> <p>三、屋顶部部分：</p> <p>①防水：刚性防水结合顶部起拱，接缝处理高级硅酮耐候抗老化环保防水结构胶，保证不漏水；约 59 m²。</p> <p>②屋面保温夹层：厚度≥50mm 玻璃丝绵保温，导热系数≤0.043；约 35 m²。</p> <p>③屋面隔热空腔：屋顶采用架空保温体系，达到保温、隔音效果；约 35 m²。</p> <p>④顶部骨架：国标镀锌矩形管 80*80、40*40、25*25 焊接采用二氧化碳气体保护破口满焊，防腐处理；约 59 m²。</p>	座	10



⑤室内吊顶：600*600mm 铝扣板集成吊顶，防火、防水、抗污染；约 35 m²。

四、装饰及电路配置：

- ①配电箱：标准配电箱，成品强电配电箱，暗装电箱，冷轧钢板厚度≥1.5mm；约 1 台。
- ②电器：网络、五孔和空调插座及照明开关等、开关插座等电气均采用国标铜芯插座开关；约 19 个；照明灯 600*600mm LED 平板灯；约 12 盏。
- ③警徽：警用爆闪灯，公安专用设备，警徽厚度≥5mm，材质优越；约 12 套
- ④爆闪灯：警用爆闪灯，颜色：红蓝；材质：PC 灯罩 ABS 底座；电压：12V；电流：0.5A 功率：5W 闪光：90~130 次/ 固定方式螺丝安装；约 12 套。
- ⑤电线：国标电力线穿绝缘线管，2.5、4、6 平方 BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线，导体单丝根数最少 7 根，导体电阻（20℃）最大 1.83 Ω /Km；绝缘电阻常数（90℃）最小 3.67 MΩ /Km；绝缘线芯电压试验 3.5Kv/5 分钟不击穿；线芯数字耐擦性油墨印字应耐磨擦；约 150m。
- ⑥LED 显示屏：P10 单红，220v 黑底红字。驱动器件：采用 LED 专用恒流驱动器件；恒流扫描驱动；刷新频率：≥180Hz/；帧频：60Hz/；软件亮度调节 16 级可调；视频信号：PAL/NTSC；控制系统采用：DVI 显卡十全彩控制卡+网线传输；平均无故障时间：≥10000 小时；寿命：≥10 万小时；平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙《1mm；均匀性：像素光强、模块亮度均匀；开关电源负荷：5V/40A；亮度≥8000cd/m²。；约 2.9 m²。
- ⑦发光字：户外不锈钢边框发光字；约 15.6 m²。
- ⑧其它：其它空调及监控，预留空调孔，安装空调插座，预留监控线；约 1 项。

五、基础部分：

- ①平整场地；约 35 m²。
- ②挖基坑土方；约 9 m²。
- ③余方弃置；约 6 m²。
- ④垫层；约 3.5 m²。
- ⑤砖基础；约 2.9 m²。
- ⑥回填；约 7 m²。
- ⑦面层；约 14 m²。

六、其他部分：

- ①运输；1 项。
- ②安装调试；1 项。

2、原招标公告中投标文件的递交及开标时间地点、解密时间：

时间：2025年12月10日9时00分（北京时间）

地点：商丘市公共资源交易中心开标席位九（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）；

响应性文件解密开始时间：2025年12月10日9时00分，截止时间：2025年12月10日11时00分

现变更为：

时间：2025年12月25日9时00分（北京时间）

地点：商丘市公共资源交易中心开标席位六（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）；

响应性文件解密开始时间：2025年12月25日9时00分，截止时间：2025年12月25日11时00分

3、现重新上传招标文件，各潜在投标人重新下载最新版本的招标文件，以最新版本的招标文件为准，给各潜在投标人造成的不便，敬请理解。

四、发布公告的媒介

本次更正公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心网》上发布上发布。

五、本次招标联系事项

采购人：虞城县公安局

地址：虞城县嵩山路

联系人：张先生

电话：13462757668

采购代理机构：河南天筑建设发展集团有限公司

地址：河南省商丘市睢阳区包公庙工业园A601号

联系人：刘先生

联系电话：16696565550

河南天筑建设发展集团有限公司

2025年12月8日