

# 周口市公共资源交易中心

## 政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设  
等项目

项目编号：扶财招标采购-2025-6

2025 年 4 月 2 日

## 目 录

第一章 招标公告 .....	3
第二章 投标人须知前附表 .....	6
第三章 货物需求一览表 .....	8
第四章 评标办法 .....	11
第五章 投标人须知 .....	16
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引 .....	29
第七章 投标文件格式 .....	36
周口市政府采购合同融资政策告知函 .....	48

## 第一章 招标公告

### 项目概况

扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）获取招标文件，并于2025年04月23日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：扶财招标采购-2025-6

项目名称：扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目

预算金额：28017559.27 元

最高限价（如有）：28017559.27 元

采购方式：公开招标

包别划分：4 个包

包号	包名称	包最高限价元
1	扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目（1包）	18244477.53
2	扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目（2包）	656600.00
3	扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目（3包）	6519933.50
4	扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目（4包）	2596548.24

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

合同履行期限：合同签订之日起180日历天内完成。

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否。

## 二、申请人的资格要求：

### 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”和“中国政府采购”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

## 三、获取招标文件

时间：2025年04月02日至2025年04月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年04月23日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

无

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名 称：扶沟县公安局

地址：扶沟县境内

项目联系人：董铁成      联系方式：18538636188

##### 2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：郝冰      联系方式：0394-8106517、19913281817

##### 3. 监督单位：扶沟县财政局

联系方式：0394-6234634

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025 年 04 月 02 日

## 第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	扶沟县公安局
2	委托人	扶沟县公安局
3	采购代理机构	名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目
5	项目编号	扶财招标采购-2025-6
6	项目性质	货物类
7	资金来源	财政资金
8	包别划分	本次招标为 3 包
9	付款方式	第一次付款:设备进场后支付合同总金额的 30%; 第二次付款:项目验收合格支付合同总金额的 67%，项目验收合格一年后支付剩余合同金额 3%。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	供货地点	采购人指定地点
13	供货期限	合同签订之日起 180 日历天内完成。

14	免费质保期	1 年
15	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金
16	答疑	<p>疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。</p> <p>周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。</p>
17	勘察现场	不组织
18	投标文件	<p>1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（<a href="http://jyzx.zhoukou.gov.cn">http://jyzx.zhoukou.gov.cn</a> 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。</p> <p>2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。</p>
19	投标时间及地点	<p>投标截止时间：***年***月 日***（见招标公告）</p> <p>标书递交地点：周口市公共资源交易中心网</p> <p>网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 <a href="http://jyzx.zhoukou.gov.cn">http://jyzx.zhoukou.gov.cn</a>）</p> <p>（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）</p>
20	开标时间及地点	<p>开标时间：***年***月 日***（见招标公告）</p> <p>开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）</p>
21	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
22	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。
23	本标段所属行业	其他未列明行业

### 第三章 货物需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5） 如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。



## 货物需求及技术规格参数

### 附件 1：办公楼桌椅、沙发、床等技术参数

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
	桌椅、沙发、床等			
1	成品办公桌	1. 名称:成品办公桌 2. 规格:1400*700*750	个	248
2	办公椅	1. 名称:办公椅	个	260
3	三人沙发	1. 名称:三人沙发 2. 规格:1800*800*650 皮质沙发	个	48
4	单人沙发	1. 名称:单人沙发 2. 规格:800*800*650	个	60
5	实木茶几	1. 名称:实木茶几 2. 规格:600*900*450 实木茶几	个	48
6	沙发组合	1. 名称:沙发组合 2. 规格:3+1+1+实木茶几	套	5
7	定制软包桌椅	1. 名称:定制软包桌椅 2. 规格:1400 长软包桌子配置软包椅子两把	套	20
8	速裁法庭桌椅	1. 名称:速裁法庭桌椅 2. 规格:2000 长实木法庭桌子配置椅子两把	套	3
9	十人会议桌	1. 名称:十人会议桌 2. 规格:3000*1400*750 配置会议椅子十把	套	3
10	会议室旁听椅	1. 名称:会议室旁听椅 2. 规格:成品实木椅	个	36
11	会议室单人桌椅	1. 名称:会议室单人桌椅 2. 规格:400*600*750 桌子配置椅子一把	套	57
12	会议室讲话桌椅	1. 名称:会议室讲话桌椅 2. 规格:600*800*750 桌子配置椅子一把	套	3
13	备勤室床铺	1. 名称:备勤室床铺 2. 规格:900*2000 实木床带床垫	套	60
14	实木床头柜	1. 名称:实木床头柜 2. 规格:500*500*450	个	64
15	衣柜储物柜	1. 名称:衣柜储物柜 2. 规格:1600*550*2000	个	32
16	临时室床铺	1. 名称:临时室床铺 2. 规格:1200*2000 实木床带床垫	套	4

### 附件 2：办公楼消防电、强电材料技术参数

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
	消防电			
1	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:报警电话 2. 安装方式:距地 1.5 米壁装 3. 拆除原始消防报警电话插孔(电话)	部	5

2	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式:距地 1.5 米壁装 3. 拆除原始消防报警电话插孔(电话)	个	4
3	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:吸顶安装 3. 拆除原始点型探测器	个	87
4	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:距地 2.4 米壁装 3. 拆除原始声光报警器	个	4
5	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 类型:距地 1.5 米壁装 3. 拆除原始模块(模块箱)	个	34
6	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器 2. 安装方式:距地 2.4 米壁装 3. 拆除原始消防广播(扬声器)	个	16
7	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格:消火栓箱内 3. 拆除原始按钮	个	6
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设 3. 拆除原始配线	m	711.49
9	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设 5. 拆除原始配线	m	986.17
10	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVVP-7*1.0 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设 5. 拆除原始配线	m	135.48
11	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVVP-2*1.0 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设 5. 拆除原始配线	m	118.85
12	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NHRVS-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设 5. 拆除原始配线	m	126.02
13	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	332.63
14	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:明配	m	920.46
	强电			
1	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设	m	91.9
2	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜芯	m	81.83

		4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设		
3	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BYJR2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	840.74
4	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	1804.68
5	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BYJR4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	41.49
6	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	82.98
7	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 规格:外径 20mm 4. 配置形式:明配	m	910.09
8	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:明配	m	1.94
9	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:明配	m	39.78
10	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 $\leq 2.5\text{mm}^2$	台	27
11	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线 $\leq 6\text{mm}^2$	台	6
12	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:五芯	个	2
13	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:五芯	个	1
14	600*600LED 平板灯	1. 名称:600*600LED 平板灯 2. 规格:功率 58W 色温 6000K 3. 旧有灯具拆除	套	787
15	安装 300*600 五合一风暖浴霸	1. 名称:安装 300*600 五合一风暖浴霸 2. 规格:功率 1280w 色温 6000K	个	6
16	装饰灯	1. 名称:直径 110 内嵌筒灯 2. 规格:功率 9W 色温 6000K 3. 旧有灯具拆除	套	133
17	装饰灯	1. 名称:顶面天花软膜 2. 规格:功率 110W 每平方 色温 6000K 3. 旧有灯具拆除	m <sup>2</sup>	8.3
18	卫生间排气扇	1. 名称:卫生间排气扇	台	25
19		1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.3 米 4. 拆除原始照明开关	个	36
20	集中空调开关	1. 名称:集中空调开关 2. 拆除原始集中空调开关	个	15
21	配电箱	1. 名称:1ALXG 配电箱拆改	台	1

### 附件 3：办公楼装修材料技术参数

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
1	轻钢龙骨石膏板隔墙-100 厚	1. 骨架、边框材料种类、规格:50*50*3 方刚焊接骨架间距 600*600, 贯通龙骨(间距 400mm~600mm) 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层 15mm 阻燃板基础刷防火漆两遍 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层 12mm 防火防潮石膏板 4. 岩棉:A 级防火岩棉 容重 120kg 每立方 5. 嵌缝、塞口材料品种:腻子填缝、膨胀螺栓 6. 拆除玻璃隔断	m <sup>2</sup>	111.33
2	轻钢龙骨石膏板隔墙-200 厚	1. 骨架、边框材料种类、规格:双 75 系轻钢龙骨, 贯通龙骨(间距 400~600mm) 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层 15mm 阻燃板基础刷防火漆两遍 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层 12mm 防火防潮石膏板 4. 岩棉:A 级防火岩棉 容重 120kg 每立方 5. 嵌缝、塞口材料品种:腻子填缝、膨胀螺栓 6. 拆除原始玻璃隔断	m <sup>2</sup>	135.13
3	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100/200/240mm 加气块 2. 高度:3.6m 以下 3. 拆除原始加气块墙体	m <sup>3</sup>	64.22
4	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100/200/240mm 加气块 2. 高度:3.6m 以上 3. 拆除原始加气块墙体	m <sup>3</sup>	16.84
5	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰	m <sup>2</sup>	798.65
6	圈梁	1. 混凝土种类:地梁及圈梁 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	10.05
7	圈梁	1. 名称:地梁及圈梁模版	m <sup>2</sup>	83.91
8	构造柱	1. 混凝土种类:构造柱 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	7.2
9	构造柱	1. 名称:构造柱模板	m <sup>2</sup>	60
10	零星钢构件	1. 部位:拆除窗洞或门洞 加钢制过梁两根, 两侧延长 200mm 2. 钢材品种、规格:100*50*3 钢制过梁	t	0.401
11	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	0.687
12	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.281
13	审讯室民警座椅和审讯桌下方新建底座		处	60
	块料楼地面			
1	400*800 防滑地砖铺贴	1. 嵌缝材料种类:2mm 美缝剂美缝处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800 防滑地砖铺贴 3. 结合层厚度、砂浆配合比:60mm450 水泥砂浆结合层 4. 防水层:防水处理(k11 防水涂料涂两层) 5. 原始地砖拆除、含找平	m <sup>2</sup>	6.89
2	800*800*10 米白地砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10 米白地砖铺贴 2. 结合层厚度、砂浆配合比:60mm450 水泥砂浆结合层 3. 原始地砖拆除、含找平	m <sup>2</sup>	355.27
3	25mm 厚浅灰花岗岩	1. 面层材料品种、规格、颜色:25mm 厚浅灰花岗岩石材铺贴 2. 结合层厚度、砂浆配合比:60mm450 水泥砂浆结合层 3. 原始地砖拆除、含找平	m <sup>2</sup>	63
4	过门石	1. 面层材料品种、规格、颜色:铺贴 15mm 厚黑白过门石	m <sup>2</sup>	3.82

		2. 原始地砖拆除、含找平		
	橡胶板楼地面			
1	靶场 30 厚环保橡胶砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:30 厚环保橡胶砖 2. 找平层:6mm 水泥自流平找平	m2	201.11
2	防静电橡胶地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm 防静电橡胶地板粘贴 2. 找平层:6mm 水泥自流平找平	m2	164.45
	踢脚			
1	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:100 高瓷砖踢脚线	m2	36.31
2	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:100 高实木踢脚线	m2	5.99
	涂料墙面			
1	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:刷 A 级白色无机涂料两遍 2. 腻子种类:批刮腻子打磨两遍 3. 基层处理:界面剂	m2	1166.05
	聚酯纤维吸音板			
1	聚酯纤维吸音板	1. 面层材料品种、规格、颜色:粘贴 15 厚聚酯纤维吸音板 2. 原始墙体清理干净	m2	240.35
	聚乙烯阻燃软包			
1	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:50 厚聚乙烯阻燃软包 2. 15 厚阻燃板基础 3. 龙骨: 20*40 木龙骨打底(涂刷防火涂料三遍) 4. 原始墙体清理干净	m2	1728.95
	铝塑板墙面			
1	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:4mm 厚铝塑板安装 壁厚 30 丝 2. 基层材料种类、规格:15 厚阻燃板基础	m2	23.1
	冰火板墙面			
1	冰火板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚冰火板安装	m2	826.36
2	冰火板+硫酸钡砂墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚冰火板安装, 15mm 硫酸钡砂涂料	m2	55.42
	木塑吸音板			
1	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:25 厚木塑吸音板 2. 基层材料种类、规格:15 厚阻燃板基础	m2	112.11
	块料墙面			
1	400*800 墙砖	1. 预留 2mm 美缝处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800 墙砖粘贴 3. 结合层:水泥砂浆结合层 4. 找平层:10mm 防水砂浆保护层 5. 防水层:k11 防水涂料涂两层 6. 原始墙砖拆除、含找平	m2	36.6
2	1200*2700 岩板干挂	1. 预留 2mm 美缝处理 2. 1200*2700 岩板干挂 3. 50*50 镀锌角钢 间距 600 4. 原始墙砖拆除、含找平	m2	69.01
	窗帘盒			
1	木窗帘盒	1. 扁铁@800 间距 2. 双层 12mm 阻燃板(基层板阻燃处理) 3. 12mm 厚防火防潮石膏板 4. 窗帘滑轨(双轨) 5. 白色无机涂料饰面	m	485
	氟碳铝单板			
1	3mm 厚穿孔吸音氟碳铝单板-平铺	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊筋、吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3 方刚骨架 间距 600*600 3. 隔音层: 粘贴岩棉 50mm 4. 面层材料品种、规格:3mm 厚穿孔吸音氟碳铝单板-平铺 5. 所有新做吊顶, 均拆除原始矿棉板吊顶后重做; 龙骨及饰面种类:含龙骨	m2	201.11

2	3mm 厚发光氟碳氟碳铝单板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊筋、吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3 方刚骨架 间距 600*600 3. 隔音层: 粘贴岩棉 50mm 4. 面层材料品种、规格:3mm 厚发光氟碳氟碳铝单板 5. 所有新做吊顶, 均拆除原始矿棉板吊顶后重做; 龙骨及饰面种类: 含龙骨	m2	34
3	吊顶天棚-600*600*1.5 氟碳铝单板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊筋、吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:64mm 轻钢主骨壁厚 1mm, 98 国标三角龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600*1.5 氟碳铝单板 5. 所有新做吊顶, 均拆除原始矿棉板吊顶后重做; 龙骨及饰面种类: 含龙骨	m2	6.89
	涂料石膏板天棚			
1	吊顶天棚-白色无机涂料饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 全丝吊杆、吊件 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨、覆面龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 厚双层防火防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格: 白色无机涂料饰面+不锈钢板 5. 所有新做吊顶, 均拆除原始矿棉板吊顶后重做; 龙骨及饰面种类: 含龙骨	m2	81.27
2	跌级吊顶天棚-白色无机涂料饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 全丝吊杆、吊件 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨、覆面龙骨、边龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 厚双层防火防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格: 白色无机涂料饰面+软膜 5. 所有新做吊顶, 均拆除原始矿棉板吊顶后重做	m2	132.21
3	跌级吊顶天棚-白色无机涂料饰面-软膜	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 全丝吊杆、吊件、扁铁@800 间距、卡件等 2. 基层材料种类、规格: 双层 12mm 水泥板, 12mm 厚防火防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格: 白色无机涂料, A 级防火透光膜 4. 所有新做吊顶, 均拆除原始矿棉板吊顶后重做	m2	16.59
4	天棚不锈钢线条	1. 材料种类、规格: 定制 10mmU 型不锈钢槽	m	172.36
	吸音矿棉板			
1	吊顶天棚-吸音矿棉板饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 全丝吊杆、吊件 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 承载龙骨、覆面龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 厚防火防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:12mm 厚吸音矿棉板饰面 5. 所有新做吊顶, 均拆除原始矿棉板吊顶后重做	m2	274.66
	门窗			
1	电动铝合金边框钢化玻璃门	1. 玻璃品种、厚度: 电动铝合金边框钢化玻璃门 4600*2300 2. 五金及其他要求: 小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求 3. 原始门窗拆除	m2	21.16
2	双层夹胶钢化玻璃门窗	1. 玻璃品种、厚度: 双层夹胶钢化玻璃门窗 2. 五金及其他要求: 小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求 3. 原始门窗拆除	m2	26.56
3	单向可视双层夹胶钢化玻璃门窗	1. 玻璃品种、厚度: 双层夹胶钢化玻璃门窗(单向可视) 2. 五金及其他要求: 小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求 3. 原始门窗拆除	m2	29.25
4	医用电动铅门	1. 医用电动铅门不低于 4mm 铅当量-DM1422 2. 含五金及特殊五金, 电动装置等 3. 原始门窗拆除	樘	1
5	铅玻璃窗	1. 玻璃品种、厚度: 铅玻璃不低于 4mm 铅当量 2. 五金及其他要求: 小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求	m2	0.96

		3. 原始门窗拆除		
6	钢质防火门	1. 门框、扇材质:甲级防火门 2. 五金及其他要求:小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求 3. 含闭门器、执手锁 4. 原始门窗拆除	m2	11
7	铝镁合金门	1. 安装铝镁合金门 2. 五金及其他要求:小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求 3. 原始门窗拆除	m2	3.6
8	单扇实木烤漆门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022、M0722、M0822 2. 单扇实木烤漆门 3. 五金及其他要求:小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求 4. 原始门窗拆除	樘	51
9	双扇实木烤漆门	1. 门代号及洞口尺寸:M1222、M1424、M1524 2. 单扇实木烤漆门 3. 五金及其他要求:小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求 4. 原始门窗拆除	樘	11
	成品定制高档吧台			
1	成品定制高档 2400*800*850 大理石吧台	1. 定制 2400*800*850 大理石吧台	个	5
2	成品定制高档 4700*800*850 大理石吧台	1. 定制 4700*800*850 大理石吧台	个	1
3	成品定制高档大理石操作台 5600*600*750	1. 定制鉴定室大理石操作台 5600*600*750	个	1
4	成品定制高档大理石操作台 3000*600*750	1. 定制鉴定室大理石操作台 3000*600*750	个	1
	其他定制成品类			
1	窗帘	1. 安装布艺遮光窗帘褶皱(双倍褶皱)	m	485
2	隐私玻璃膜	1. 面层材料品种、规格、颜色:隐私玻璃膜	m2	234.28
3	400*400*20 亚克力字	1. 镭字材料品种、颜色:400*400*20 亚克力字	组	22
4	亚克力公安腰线	1. 150mm 高亚克力公安腰线(距地 1200)	m	186
5	直径 600 铜质警徽	1. 镭字材料品种、颜色:直径 600 铜质警徽	组	2

## 附件 4：办公楼给排水设备技术参数

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
1	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 原始卫生洁具拆除	组	2
2	大便器	1. 材质:坐式大便器 2. 原始卫生洁具拆除	组	2
3	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 规格:DN100 3. 安装方式:地面安装 4. 原始给、排水附(配)件拆除	个	2
4	淋浴器	1. 材质、规格:成品不锈钢花洒 2. 原始卫生洁具拆除	套	2
5	热水器、开水炉	1. 容积:60L 储水热水器	台	2
6	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 原始塑料管拆除	m	87.85
7	塑料管	1. 安装部位:室内	m	5

		2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U 排水管 De50 4. 连接形式:粘接		
8	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN100	个	3
9	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	14
10	开孔 (打洞)	1. 部位:打穿楼墙洞 混凝土墙 2. 洞尺寸:直径 150mm 内	个	2
11	开孔 (打洞)	1. 部位:打穿楼层洞 混凝土楼层 2. 洞尺寸:直径 150mm 内	个	15
12	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 给水管 De20 4. 连接形式:粘接 5. 原始塑料管拆除	m	10
13	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 给水管 De40 4. 连接形式:粘接	m	5
14	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 给水管 De32 4. 连接形式:粘接	m	5
15	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内涂塑复合钢管 DN50 4. 连接形式:丝扣或沟槽连接	m	15
16	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:非保温管架	kg	10.5
17	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	1
	消防水			
1	水喷淋钢管	1. 安装部位:喷淋管道 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管道支架制作安装 5. 原始水喷淋钢管拆除	m	13.6
2	水喷淋钢管	1. 安装部位:喷淋管道 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管道支架制作安装 5. 原始水喷淋钢管拆除	m	16.7
3	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:闭式喷头 3. 连接形式:螺纹连接 4. 原始水喷淋钢管拆除	个	12

## 附件 5：办公楼暖通设备技术参数

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
1	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 规格: 额定制冷/制热量: 2.2/2.5 kW 额定耗电量 (制冷/制热): 0.03K W 送、回风口尺寸由供货商提供	台	5



		3. 拆除原始风机盘管		
2	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 规格: 额定制冷/制热量: 3.2/3.6 kW 额定耗电量 (制冷/制热): 0.05K W 送、回风口尺寸由供货商提供 3. 拆除原始风机盘管	台	5
3	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 规格: 额定制冷/制热量: 4/4.5 kW 额定耗电量 (制冷/制热): 0.06K W 送、回风口尺寸由供货商提供 3. 拆除原始风机盘管	台	7
4	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 规格: 额定制冷/制热量: 4.5/5 kW 额定耗电量 (制冷/制热): 0.06K W 送、回风口尺寸由供货商提供 3. 拆除原始风机盘管	台	7
5	风机盘管	1. 名称: 空气幕 2. 规格: 1216*242*260mm, 净重 21.0kg, 噪音 <64db 3. 拆除原始风机盘管	台	4
6	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 安装形式: 吊顶式 3. 拆除原始风机盘管	台	2
7	空调器	1. 名称: 空调机组 2. 规格: 制冷量: 56KW 制冷功率: 17KW 制热量: 63KW 制热功率: 17KW 重量: 363Kg 3. 安装形式: 落地式	台	1
8	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: $\delta$ 0.5mm 5. 拆除原始碳钢通风管道	m2	57.63
9	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: $\delta$ 0.6mm 5. 拆除原始碳钢通风管道	m2	124.01
10	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: $\delta$ 0.75mm 5. 拆除原始碳钢通风管道	m2	97.98
11	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: $\delta$ 1mm 5. 拆除原始碳钢通风管道	m2	252.39
12	软管接口	1. 名称: 软管接口 2. 材质: 帆布 3. 拆除原始软管接口	m2	15.83
13	软管接口	1. 名称: 弯头倒流叶片 2. 拆除原始软管接口	m2	6.11
14	空气幕	1. 名称: 空气幕机 功率: 260W, 220V 外形尺寸: 1216*242*260 (h) mm 净重: 21.0 kg 噪音: <64 dB	台	4

15	轴流通风机	1. 名称:HTF (A) 轴流式消防风机 2. 规格:HTF (A)-I-N0. 10 风量: 40000m <sup>3</sup> / h 全压: 690Pa 转速: 1450r/min 噪音: 88dB 功率: 11. 0kW 电源: 380V/三相/50Hz 重量: 310kg	台	2
16	轴流通风机	1. 名称:JSF 节能轴流风机 2. 规格:JSF-G-N0. 800 风量: 23000m <sup>3</sup> / h 全压: 550Pa 转速: 1450r/min 功率: 5. 5kW 电源: 380V/三相/50Hz 噪音: 86dB 重量: 140kg	台	2
17	轴流通风机	1. 名称:DBF 低噪音离心风机箱 2. 规格:DBF-I-400C 风量: 9000m <sup>3</sup> / h 全压: 500Pa 转速: 910r/min 功率: 4. 0kW 电源: 380V/三相/50Hz 噪音: 67dB 重量: 200kg	台	1
18	轴流通风机	1. 名称:DBF 低噪音离心风机箱 2. 规格:DBF-I-355B 风量: 7000m <sup>3</sup> / h 全压: 400Pa 转速: 910r/min 功率: 2. 2kW 电源: 380V/三相/50Hz 噪音: 62dB 重量: 130kg	台	1
19	轴流通风机	1. 名称:大风量新风处理机 2. 规格:风量: 2500m <sup>3</sup> / h 机外静压: 200Pa 额定冷量/热量: 28. 0/17. 4 kW 额定耗电量 (制冷/制热): 470/470 W 电源: 380V/三相/50Hz 运转噪音: 55 dB(A) 净重: 102 kg	台	2
20	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:GS-1 远控多叶排烟口 2. 规格:PYK-YPF (II) 尺寸规格: 700*(1000+250) mm 电信号 DC24V 开启, 卧式阀体 带手动按钮开启阀门, 设于距地 1. 3m 处 280℃自动关闭阀门	个	5
21	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:GP-1 电动多叶送风口 2. 规格:PYK-YPF (I) 尺寸规格: 700*(1000+250) mm 电信号 DC24V 开启, 立式阀体 带手动按钮开启阀门, 设于距地 1. 3m 处 70℃自动关闭阀门	个	5
22	碳钢阀门	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:630*250	个	2
23	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*160	个	3
24	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*160	个	4
25	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*250	个	2
26	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500*320	个	1
27	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:1000*500	个	3
28	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:320*160	个	1
29	碳钢阀门	1. 名称:防火阀	个	1

		2. 规格:400*250		
30	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:500*250	个	3
31	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:630*250	个	3
32	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:630*320	个	1
33	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:630*500	个	1
34	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:800	个	1
35	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:800*1250	个	1
36	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:800*320	个	4
37	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:800*500	个	3
38	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:800*800	个	3
39	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*500	个	2
40	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*500	个	1
41	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800	个	1
42	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*500	个	1
43	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*500	个	13
44	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:250*250	个	4
45	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*300	个	4
46	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:空调送风口 2. 规格:400*400	个	25
47	消声器	1. 名称:消声器	个	3
48	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:外径 38.1mm 3. 焊接方法:焊接 4. 拆除原始低压铜及铜合金管	m	50.74
49	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:外径 22.3mm 3. 焊接方法:焊接 4. 拆除原始低压铜及铜合金管	m	47.15
50	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:外径 19.05mm 3. 焊接方法:焊接 4. 拆除原始低压铜及铜合金管	m	93.22
51	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:外径 15.88mm 3. 焊接方法:焊接 4. 拆除原始低压铜及铜合金管	m	52.59
52	低压铜及铜合金管	1. 材质:脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格:外径 9.53mm 3. 焊接方法:焊接 4. 拆除原始低压铜及铜合金管	m	142.22
53	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水	m	25.02

		3. 材质、规格:PVC-U 冷凝水管 De40 4. 连接形式:粘接 5. 拆除原始塑料管		
54	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U 冷凝水管 De32 4. 连接形式:粘接 5. 拆除原始塑料管	m	54.12
55	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC-U 冷凝水管 De25 4. 连接形式:粘接 5. 拆除原始塑料管	m	61.04

## 附件 6：餐厅桌椅技术参数

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
1	八人餐桌桌椅	1. 名称:八人餐桌桌椅 2. 规格:直径 1500 八人高档新中式餐桌带椅子	套	1
2	十二人餐桌桌椅	1. 名称:十二人餐桌桌椅 2. 规格:直径 2000 十二人高档新中式餐桌带椅子	套	1
3	四人餐厅桌椅	1. 名称:十二人餐桌桌椅 2. 规格:1200*600 高档实木桌 带软垫椅子	套	42
4	成品办公桌	1. 名称:成品办公桌 2. 规格:1400*700 办公桌	个	4
5	办公椅	1. 名称:办公椅	个	10
6	更衣柜	1. 名称:铁艺更衣柜 2. 规格:1000*500*2000	个	3

## 附件 7：餐厅新增设备技术参数

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
	A 主操作间			
1	单层地架	1200*500*500 用优质 201#不锈钢板, 不锈钢管焊接而成, 美观, 承重力强。层板采用 1.0mm 不锈钢, 层架间隔条用不锈钢折成条形焊接, 柱脚为可调节的子弹脚, 使用方便。	台	1
2	双层四盘烤箱	1225*770*1240 炉内照明装置, 玻璃间视窗设计, 具有自动控温、加热、定时功能。底火、面火温度独立控制, 全密封式整体耐高温材料保温结构, 专用高效烘烤发热管, 加热快保温时间长。	台	1
3	单头矮汤炉	700*750*550+250 材质采用优质 201 板, 面板厚 1.0mm; 侧板背板 0.9mm, 选用高效节能耐高温燃烧器, 采用高效低噪音预混式中压风机, 炉体骨架采用优质 40*40mm 角钢。	台	1
4	电饼铛	680*655*745 全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置, 工作温度: 50℃-300℃, 国际知名品牌。铛体表面具有不粘涂层, 上下铛面皆可烙制食品, 高效节能, 清洁卫生, 安全可靠, 一次成型	台	1
5	蒸柜	840*660*1660 本产品运用时下流行的厨具外观设计理念, 操作简便, 国际知名控制系统, 机体选用进口优质全不锈钢, 内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术, 保温效果好, 内置全钢浮球阀自动上水控制技术。	台	1
6	四头煲仔炉	750*820*800+150 炉面板采用优质 201 不锈钢板, 面板厚 1.0mm; 侧板背板 0.9mm, 炉体骨架采用优质 40*40mm 角钢; 配可调节脚; 炉面座选用新款一次性铸铁炉花板。	台	1
7	拼台柜	400*1000*800+450 优质 201#不锈钢磨砂板, 面板 1.0mm、侧板 1.0mm; 不锈钢后挡炉背板; 横通采用 $\varnothing 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接, 立管采用 $\varnothing$	台	2

		38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。		
8	双头单尾小炒灶	1800*1000*800+450 炉面板采用优质 201 不锈钢板，面板厚 1.0mm；侧板背板 0.9mm，炉体采用优质 40*40mm 角钢框架；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚；炉头、火嘴、气阀、风阀等均为国内优质品牌产品，高效节能，每个炉头配摇摆水龙头。燃气气掣采用知名品牌，中压风机。	台	1
9	双星水池	1200*700*800+150 优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	台	1
10	洗地龙头	170*537*5041、规格：蓝色液压管可配 5-15 米； 2、采用不锈钢开放式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	台	1
11	灭蚊灯	400*120*170-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料	台	1
12	吊天花双层架	1500*400*1500 优质不锈钢，面板厚度为 1.0mm，钢板折外翻内扣槽加强筋设计，腿管采用 50 不锈钢管，90 度内扣式加强卡脚，坚固耐用。	台	3
13	吊天花双层架	1800*400*1500 优质不锈钢，面板厚度为 1.0mm，钢板折外翻内扣槽加强筋设计，腿管采用 50 不锈钢管，90 度内扣式加强卡脚，坚固耐用。	台	1
14	搅拌机	610*630*1020 多用搅拌器选用纯钢制作，加厚不锈钢料斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，国内知名品牌电控系统，	台	1
15	压面机	650*645*1200 采用轻皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造，清洁卫生，安全耐用；外形美观，操作方便，生产效率高。	台	1
16	和面机	740*540*920 蛟龙选用纯钢制作，箱体纯不锈钢框架结构，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，国内知名品牌电控系统。	台	1
17	冷藏四门高身柜	1220*720*1980 采用国际知名品牌压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作	台	1
18	木案工作台	1500*800*800*整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面采用加厚优质木材；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	台	1
19	双通工作柜	1500*800*800 整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层结构。	台	2
20	保鲜操作台	1800*800*800 采用国际知名品牌压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作	台	1
21	紫外线消毒灯	920*130*80 热阴极有效寿命 8000 小时，冷阴极在 20000 小时以上。优质石英玻璃管，羟基含量小于等于 50ppm、紫外线透过率大于等于 90%。铅铝片技术，吸附管内杂气，延长使用寿命。超低汞技术，汞含量小于等于 5mg，达欧盟标准。	台	1
22	备餐工作台	1500*700*800 整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	台	1
23	保温餐车	本款为电加热水保温，温度可调，自动控温，恒温；大小食物盒随意配置，使用更方便；面板采用优质 201 板材，光泽亮丽，易于清洁；下花格沥水层强度更大，更耐用	台	1
	<b>B 洗碗间</b>			
1	灭蚊灯	400*120*170-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料	台	1

2	四门碗柜	1100*500*1800 整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；*并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。	台	1
3	挂墙双层板	1800*350*600 优质不锈钢，面板厚度为 1.0mm，钢板折外翻内扣槽加强筋设计，腿管采用 50 不锈钢管，90 度内扣式加强卡脚，坚固耐用。	台	1
4	收餐工作台	600*700*800+150 台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚固耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果；	台	1
5	三星水池	1800*700*800+150 优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	台	1
6	双门消毒柜	1220*570*1800 特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；超大容量，适用于耐温 150℃ 以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具；全不锈钢材质，	台	1
<b>C 主副食库</b>				
1	平板车	850*600*800 餐厅配套设备，材质采用优质 201 全钢板折外翻内扣槽加工制作而成，面板厚度为 1.0mm，下设低噪音万向轮设计可全方位移动，	台	1
2	灭蚊灯	400*120*170-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料	台	1
3	米面架	1200*500*150 用优质 201#不锈钢板，不锈钢管焊接而成，美观，承重力强。层板采用 1.0mm 不锈钢，层架间隔条用不锈钢折成条形焊接，柱脚为可调节的子弹脚，使用方便。	台	2
4	四层平板货架	1500*500*1550 层板采用材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	台	2
<b>D 更衣间</b>				
1	六门更衣柜	1240*500*2000 材质采用优质板材，面板厚度为 1.0mm，侧板 0.9mm，50 圆管支撑可调脚。精工细致，操作方便、高档耐用。	台	2
2	紫外线消毒灯	920*130*80 热阴极有效寿命 8000 小时，冷阴极在 20000 小时以上。优质石英玻璃管，羟基含量小于等于 50ppm、紫外线透过率大于等于 90%。铅铝片技术，吸附管内杂气，延长使用寿命。超低汞技术，汞含量小于等于 5mg，达欧盟标准。	台	1
3	灭蚊灯	400*120*170-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -材料等级：ABS 阻燃材料	台	1
<b>排烟净化系统</b>				
1	不锈钢烟罩	7600*1200 采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	平方米	9.12
2	订制集烟室	500*500 采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	平方米	15.2
3	烟管	500*500 采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	平方米	34
4	弯头	500*500 采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	个	4
5	变径	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	个	4
6	风机	5.5KW 采用国内知名品牌风机，静压高，风量大。良好的气动性能，适用于多种复杂的环境。	台	1
7	净化器	25000 风量适合各种安装环境。具有断电保护、恒流控制、短路保护、空载保护、放电保护、过温保护等功能。	台	1
8	支架	优质镀锌钢焊接订制，坚固耐用。	套	2
9	减震器	弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音	个	4

10	软链接	工程订制采用优质防腐帆布订制加工，制作精良。结实耐用。	个	1
11	保护器	三角式软启动风机专用，过载保护，缓冲 1/35 秒启动。	台	1
12	电缆	国标国标优质电缆线。	米	25
	<b>厨杂小件</b>			
1	不锈钢桶	50cm 加厚桶体，实芯焊接手柄，加厚焊接处理。结实耐用。	个	4
2	不锈钢桶	40cm 加厚桶体，实芯焊接手柄，加厚焊接处理。结实耐用。	个	4
3	保温桶		个	2
4	围裙	全皮面围裙，通体防水。耐磨不掉皮。	条	6
5	保鲜盒	大#密封严，材料厚。结实耐用。	个	20
6	保鲜盒	中#密封严，材料厚。结实耐用。	个	20
7	保鲜盒	小#密封严，材料厚。结实耐用。	个	20
8	味盅	大#加厚材料，份量足，经久耐用。	个	10
9	味盅	中#加厚材料，份量足，经久耐用。	个	20
10	味盅	小#加厚材料，份量足，经久耐用。	个	20
11	磨刀石	优质双面磨刀石。	块	2
12	菜刀	商用知名品牌。优质钢材，刀口锋利。	把	4
13	砍刀	商用知名品牌。优质钢材，刀口锋利。	把	2
14	菜墩	加厚加固，结实耐用。	块	4
15	油盆	优质不锈钢，加厚材料，结实耐用。	个	4
16	炒勺	商用知名品牌，	把	4
17	铲子	优质不锈钢，加厚材料，结实耐用。	把	4
18	削皮刀（好的）	优质不锈钢，加厚材料，结实耐用。	把	5
19	不锈钢夹子	优质不锈钢，加厚材料，结实耐用。	个	10
20	塑料菜板	加厚食品级塑料材质，无毒无味。结实耐用。	块	2
21	米铲	商用知名品牌，	个	4
22	快餐盘	优质加厚不锈钢材质，	个	100
23	不锈钢碗	米碗双层焊接工艺，不烫手，不易变形。	个	100
24	不锈钢碗	面碗双层焊接工艺，不烫手，不易变形。	个	100
25	筷子	优质原木材质，无漆、无毒、无味，防腐处理，不易变形。	双	100
26	锅刷	天然竹材质，无毒无味，环保健康。	把	8
27	勺子	精工细做，加厚材质，边缘光滑处理，不割手。	个	100
28	水勺	优质不锈钢，加厚材料，结实耐用。	个	6
29	马斗	加厚材料，份量足，经久耐用。	个	50
30	箴篱	优质不锈钢制品，加厚焊接，结实耐用。	把	4
31	油丝	优质不锈钢制品，加厚焊接，结实耐用。	把	4
32	50 不锈钢盆	优质不锈钢，加厚材料，结实耐用。	个	5
33	60 不锈钢盆	优质不锈钢，加厚材料，结实耐用。	个	5
34	70 不锈钢盆	优质不锈钢，加厚材料，结实耐用。	个	5
35	毛菜筐		个	6
36	净菜筐		个	6

## 附件 8：餐厅装修材料技术参数

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
1	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:100mm 加气块 2. 高度:3.6m 以下 3. 拆除原始加气块墙体	m <sup>3</sup>	0.49
2	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm 加气块 2. 高度:3.6m 以下 3. 拆除原始加气块墙体	m <sup>3</sup>	2.16
3	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 厚 1:2 水泥砂浆抹灰	m <sup>2</sup>	31.44
4	零星钢构件	1. 部位:拆除窗洞或门洞 加钢制过梁两根,两侧延长 200mm 2. 钢材品种、规格:100*50*3 钢制过梁	t	0.012

5	卫生间地台	部位:卫生间 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装、拆除 4. 原始卫生洁具拆除	m3	0.58
6	成品定制高档卫生间无缝隔断	1. 名称:成品定制高档卫生间无缝隔断 H=2600 2. 其他:详设计图纸及相关说明	m2	11.39
	实木地板			
1	木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:15 厚实木多层木地板 2. 找平层:6mm 水泥自流平找平	m2	98.09
	块料楼地面			
1	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:25mm 厚浅灰花岗岩石材铺贴 2. 结合层厚度、砂浆配合比:60mm450 水泥砂浆结合层 3. 原始地砖拆除、含找平	m2	51.12
2	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色:铺贴 15mm 厚黑白过门石 3. 原始地砖拆除、含找平	m2	0.92
3	400*800 防滑地砖铺贴	1. 嵌缝材料种类:2mm 美缝剂美缝处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800 防滑地砖铺贴 3. 结合层厚度、砂浆配合比:60mm450 水泥砂浆结合层 4. 防水层:防水处理(k11 防水涂料涂两层) 5. 原始地砖拆除、含找平	m2	8.96
	踢脚			
1	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:100 高瓷砖踢脚线	m2	3.49
	块料墙面			
1	400*800 墙砖	1. 预留 2mm 美缝处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*800 墙砖粘贴 3. 结合层:水泥砂浆结合层 4. 找平层:10mm 防水砂浆保护层 5. 防水层:k11 防水涂料涂两层 6. 原始墙砖拆除、含找平	m2	31.04
	涂料墙面			
1	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:刷 A 级白色无机涂料两遍 2. 腻子种类:批刮腻子打磨两遍 3. 基层处理:界面剂	m2	84.04
	碳晶板墙面			
1	10 厚布纹碳晶板	1. 面层材料品种、规格、颜色:粘贴 10 厚布纹碳晶板 2. 原始墙体清理干净	m2	264.98
2	10 厚深红色碳晶板	1. 面层材料品种、规格、颜色:粘贴 10 厚深红色碳晶板 2. 原始墙体清理干净	m2	66.8
3	10 厚定制碳晶板山水画	1. 面层材料品种、规格、颜色:粘贴 10 厚定制碳晶板山水画 2. 原始墙体清理干净	m2	20.79
	铝塑板墙面			
1	铝塑板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:4mm 厚铝塑板安装 壁厚 30 丝 2. 基层材料种类、规格:15 厚阻燃板基础	m2	12.6
	窗帘盒			
1	木窗帘盒	1. 扁铁@800 间距 2. 双层 12mm 阻燃板(基层板阻燃处理) 3. 12mm 厚防火防潮石膏板 4. 窗帘滑轨(双轨) 5. 白色无机涂料饰面	m	12
	600*600 铝扣板			
1	吊顶天棚-600*600*1.5	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 吊筋、吊杆	m2	162.14



	氟碳铝单板	2. 龙骨材料种类、规格、中距:64mm 轻钢主骨壁厚1mm, 98 国标三角龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600*1.5 氟碳铝单板 4. 拆除的基层类型:原始吊顶		
	涂料石膏板天棚			
1	吊顶天棚-白色无机涂料饰面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 全丝吊杆、吊件 2. 龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨、覆面龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 厚双层防火防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:白色无机涂料饰面+不锈钢板 5. 拆除的基层类型:原始吊顶	m2	79.64
2	吊顶天棚-白色无机涂料饰面【跌级】	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8 全丝吊杆、吊件 2. 龙骨材料种类、规格、中距:承载龙骨、覆面龙骨、边龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm 厚双层防火防潮石膏板 4. 面层材料品种、规格:白色无机涂料饰面 5. 拆除的基层类型:原始吊顶	m2	76.24
3	木质装饰线	1. 材料种类、规格:定制 10*60 木线条	m	73.4
	铝方通格栅吊顶			
1	铝方格栅吊顶	1. 名称:铝方通吊顶(铝方通以上刷黑色无机涂料) 2. 100*50*3 仿木纹铝方通(间距 100) 3. 龙骨规格:专用龙骨及铝方通吊件 4. 其他:详设计图纸及相关说明 5. 拆除的基层类型:原始吊顶	m2	150.52
	门窗			
1	实木复合门	1. 门代号及洞口尺寸:M1324 2. 实木复合门, 双扇 3. 五金及其他要求:小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求 4. 原始门窗拆除	樘	2
2	实木复合门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 实木复合门, 双扇 3. 五金及其他要求:小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求 4. 原始门窗拆除	樘	1
3	实木复合门	1. 门代号及洞口尺寸:M1124 2. 实木复合门, 双扇 3. 五金及其他要求:小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求 4. 原始门窗拆除	樘	2
4	铝合金钢化玻璃门	1. 框材质:铝合金钢化玻璃门-M1330 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃 3. 五金及其他要求:小五金及特殊五金、密封件等应符合现行规范及图集要求	m2	3.9
5	垭口门套	1. 名称:双面包实木垭口门套 2. 面层:木饰面 3. 其他:详设计图纸及相关说明	m	19.2
	成品定制高档吧台、浴室柜、餐柜			
1	定制大理石接待台 3600*800*850	1. 定制大理石接待台 3600*800*850	个	1
2	定制大理石台面备餐柜 2400*600*750	1. 定制大理石台面备餐柜 2400*600*750	个	5
3	成品定制高档岩板台面 浴室柜带镜子	成品定制高档岩板台面浴室柜带镜子	套	1
	其他定制成品类			
1	布艺遮光卷帘	1. 安装布艺遮光卷帘	个	17
2	布艺遮光窗帘	1. 安装布艺遮光窗帘带月亮纱(双倍褶皱)	m	36
3	隐私玻璃膜	1. 面层材料品种、规格、颜色:隐私玻璃膜	m2	40.8

4	400*400*20 亚克力字	1. 镏字材料品种、颜色:400*400*20 亚克力字	组	18
5	直径 600 铜质警徽	1. 镏字材料品种、颜色:直径 600 铜质警徽	组	1

## 附件 9：餐厅线路材料、照明灯具技术参数

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
1	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	687.54
2	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	520.76
3	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4X4+E4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	59.7
4	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4X10+E10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	27.97
5	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC20 3. 规格:外径 20mm 4. 配置形式:明配	m	368.47
6	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC32 3. 规格:外径 32mm 4. 配置形式:明配	m	37.48
7	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC40 3. 规格:外径 40mm 4. 配置形式:明配	m	13.43
8	装饰灯	1. 名称:内嵌 LED 灯带 2. 规格:功率 9W 每米 色温 4000K	m	41.6
9	装饰灯	1. 名称:直径 1200 三层吊灯 2. 规格:成品 LED 吊顶 功率 88W 色温 6000K	套	1
10	装饰灯	1. 名称:直径 800 两层吊灯 2. 规格:成品 LED 吊顶 功率 88W 色温 6000K	套	1
11	600*600LED 平板灯	1. 名称:600*600LED 平板灯 2. 规格:功率 58W 色温 6000K	套	23
12	300*300LED 平板灯	1. 名称:300*300LED 平板灯 2. 规格:功率 38W 色温 6000K	套	4
13	300*300LED 平板灯	1. 名称:1000*100LED 平板灯 2. 规格:功率 28W 色温 6000K	套	49
14	300*300 内嵌换气扇	1. 名称:300*300 内嵌换气扇 2. 58W	台	2
15	装饰灯	1. 名称:直径 110 内嵌筒灯 2. 规格:功率 9W 色温 6000K	套	119
16	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.3 米	个	4
17	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:10A	个	1

		3. 安装方式:距地 1.3 米		
18	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.3 米	个	1
19	风机盘管三速开关	1. 名称:风机盘管三速开关 2. 规格:距地 1.3m	个	10
20	插座	1. 名称:五孔插座	个	19
21	插座	1. 名称:柜机插座	个	3
22	空调断路开关	1. 名称:空调断路开关	个	1
23	空气断路器	1. 名称:空气断路器 2. 规格:额定电流 ≤60A	个	4
24	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线≤2.5mm <sup>2</sup>	台	30
25	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup>	台	51
26	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下	个	12
27	配线	1. 名称:管内穿线 (拆除) 2. 规格:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	304.98
28	配线	1. 名称:管内穿线 (拆除) 2. 规格:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:穿管敷设	m	386.11
29	装饰灯	1. 名称:内嵌 LED 灯带 (拆除) 2. 规格:功率 9W 每米 色温 4000K	m	41.6
30	照明开关	1. 名称:双联开关 (拆除) 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.3 米	个	3
31	插座	1. 名称:五孔插座 (拆除)	个	8
32	插座	1. 名称:柜机插座 (拆除)	个	3

## 附件 10：餐厅暖通设备技术参数

序号	项目名称	技术参数	单位	数量
1	多联机室外机	1. 名称:多联机室外机 2. 规格:制冷剂: R410A 匹数: 20HP 额定制冷/制热量: 56.5/63.0 kW 额定耗电量 (制冷/制热): 15.80/15.90 kW 电源: 380V/三相/50Hz APF: 4.80>3.80 (寒冷地区限值) 运转噪音: 59 dB(A) 风扇风量: 271 m <sup>3</sup> /min 机组重量: 300 kg	台	1
2	中静压风管式室内机	1. 名称:中静压风管式室内机 2. 规格:额定制冷/制热量: 4.5/5.0 kW 额定耗电量 (制冷/制热): 104/84 W 电源: 220V/单相/50Hz 高档风量: 9.5 m <sup>3</sup> /min 机外静压: 50 Pa 高档运转噪音: 32 dB(A) 送、回风口尺寸由供货商提供 机组重量: 25 kg	台	4
3	中静压风管式室内机	1. 名称:中静压风管式室内机 2. 规格:额定制冷/制热量: 5.6/6.3 kW 额定耗电量 (制冷/制热): 151/131 W 电源: 220V/单相/50Hz	台	6

		高档风量: 17.6 m <sup>3</sup> /min 机外静压: 50 Pa 高档运转噪音: 35 dB(A) 送、回风口尺寸由供货商提供 机组重量: 32 kg		
4	帆布软连接	1. 名称: 帆布软连接	m <sup>2</sup>	4.16
5	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ 0.75	m <sup>2</sup>	56.62
6	接条缝型风口开口(下送)	1. 名称: 接条缝型风口开口(下送) 2. 规格: 600*160	个	8
7	接条缝型风口开口(下送)	1. 名称: 接条缝型风口开口(下送) 2. 规格: 900*160	个	12
8	脱氧亚磷无缝铜管	1. 材质: 脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格: 9.5	m	55.19
9	脱氧亚磷无缝铜管	1. 材质: 脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格: 15.9	m	54.78
10	脱氧亚磷无缝铜管	1. 材质: 脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格: 22.2	m	11.48
11	脱氧亚磷无缝铜管	1. 材质: 脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格: 28.6	m	11.08
12	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: UPVC 排水管 De32 4. 连接形式: 粘接	m	57.27
13	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质、规格: UPVC 排水管 De40 4. 连接形式: 粘接	m	5.02
14	管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑发泡保温制品(难燃 B1 级, 导热系数≤0.034w/m.k) 2. 绝热厚度: 13mm 3. 管道外径: φ 57 以下	m <sup>3</sup>	0.14
15	管道绝热	1. 绝热材料品种: 闭孔橡塑海绵(难燃 B1 级, 导热系数小于 0.034W/m.k) 2. 绝热厚度: 20mm 3. 管道外径: φ 57 以下	m <sup>3</sup>	0.11
16	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 玻璃棉毡 2. 绝热厚度: 30mm	m <sup>3</sup>	1.86

## 第四章 评标办法

### 一. 总 则

**第一条** 为了做好本项目（项目编号：扶财招标采购-2025-6）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

**第二条** 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

**第三条** 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目

的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

**第四条** 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

## 二. 评标程序及评审细则

**第五条** 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

**第六条** 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

**第七条** 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

**第八条** 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会要提出充足的否定理由。

**第九条** 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

<b>项目符合性审查表</b>
-----------------

序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

**评分标准（满分为 100 分）**说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3 包评分办法

报 价 部 分 ( 30 分)	投标报价 (30 分)	<p>价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:</p> <p>投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30×100%</p> <p>注:价格分计算保留小数点后二位。</p> <p>根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)文件规定:</p> <p>(1)对小微企业报价给予20%扣除,请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。</p> <p>(2)关于监狱企业:视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则不考虑价格扣除。</p> <p>(3)关于残疾人福利性单位:视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”,否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。</p> <p>(4)没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除,用原投标总价参与评审。</p>
技 术 部 分 ( 35 分)	技术参数 (35分)	<p>技术要求中技术指标的不满足或负偏离,在基本分 35 分的基础上,每项扣 0.5 分,扣完为止。凡超出技术规格中所要求的参数(正偏离),原则上不扣分。</p>
商 务 部 分 ( 35 分)	商务部分 (35分)	<p>1. 投标人或所投“环保橡胶砖”材料厂家提供有CEC有害物质限量认证证书的得5分。(提供证明材料原件扫描件或复印件加盖投标人公章,不提供不得分)(5分)</p> <p>投标人所投“防静电橡胶地板”材料厂家提供有IECQ ESD(静电放电)证书的得5分。(提供证明材料原件扫描件或复印件加盖投标人公章,不提供不得分)(5分)</p> <p>投标人所投“吸音板”材料厂家提供有中国环境标志产品认证证书的得5分。(提供证明材料原件扫描件或复印件加盖投标人公章,不提供不得分)(5分)</p> <p>4. 投标人拟派本项目管理具有高级PMP项目管理技术资格证书的得5分,不提供不得分(5分)</p> <p>5. 投标人提供整体方案与技术措施,质量管理体系与措施的得5分不提供或提供不全的不得分(5分)</p>

		<p>6. 投标人提供安全管理体系与措施的得5分，包含安全生产保障体系，安全管理制度，安全管理目标，现场安全管理组织机构、人员配备情况。根据项目特点、周边环境和相关工艺，制定有项目危险性较大的分部分项的安全管理措施。不提供或缺项漏项不得分（5分）</p> <p>7. 投标人提供2022年1月1日以来的业绩证明，每提供一个得1分，满分5分。须提供中标通知书，合同等证明材料复印件，否则不得分（5分）</p>
--	--	---

**注：**评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

**第十条** 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

**第十一条** 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

**第十二条** 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

**第十三条** 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

### 三. 评标纪律

**第十四条** 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。



**第十五条** 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

**第十六条** 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

**第十七条** 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

**第十八条** 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；

2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；
3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；
4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**第十九条** 本评标办法的解释权属于采购人。

## 招标文件第二部分

### 第五章 投标人须知

#### 一. 总 则

##### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

##### 2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：扶沟县公安局。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指扶沟县财政局。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

##### 3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。

##### 4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

##### 5. 勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## **6. 知识产权**

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

## **7. 纪律与保密**

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 投标人需在投标文件中承诺在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。投标人需书面承诺除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## **8. 联合体投标**

不接受联合体投标

## **9. 投标品牌**

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

## **10. 投标专用章的效力**

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

## **11. 合同标的转让**

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

- 11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
- 11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

## **12. 会员信息库**

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

## **13. 采购信息的发布**

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 ([www.hngp.gov.cn](http://www.hngp.gov.cn))，以下简称“网站”。

# **二. 招标文件**

## **14. 招标文件构成**

14.1 招标文件包括以下部分：

- 14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；
- 14.1.2 第二章：投标人须知前附表；
- 14.1.3 第三章：货物需求一览表；
- 14.1.4 第四章：评标办法；
- 14.1.5 第五章：投标人须知；
- 14.1.6 第六章：采购合同；
- 14.1.7 第七章：投标文件格式；
- 14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知

等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

### 15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

## 三. 投标文件的编制

### 16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货

币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

## **17. 报价**

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## **18. 投标内容填写及说明**

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，在投标文件中承诺如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；



18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

### **19. 投标保证金（免收）**

### **20. 投标有效期**

20.1 为保证采购人足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

### **21. 投标文件份数和签署**

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

## **四. 投标文件的递交**

### **22. 投标文件的密封和标记**

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

### **23. 投标文件的递交**

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

### **24. 投标文件的修改和撤回**

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

## 五. 开标与评标

### 25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

### 26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

### 27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其

他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## **28. 废标处理**

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

## **29. 二次采购**

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

# **六. 定标与签订合同**

## **30. 定标**

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交

履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

### **31. 中标通知书**

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>）自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取

中标通知书。

### 32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

### 33. 履约保证金

无

### 34. 签订合同

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

### 35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

### 36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

### **37. 未尽事宜**

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

### **38. 解释权**

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

## 第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：



## 合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

## 供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

## 采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：\_\_\_\_\_ (财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用\_\_\_\_\_采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第一条** 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单 位	数 量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

**第二条** 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应

规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为\_\_\_\_\_。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

### **第三条** 产品的包装标准和包装物的供应与回收\_\_\_\_\_。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

### **第四条** 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：\_\_\_\_\_（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限\_\_\_\_\_。

### **第五条** 合同总价款

合同总价款（大小写）：\_\_\_\_\_

### **第六条** 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

（具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

### **第七条** 验收方法

1.乙方安装调试后，在\_\_\_\_\_天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

#### **第八条** 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在\_\_\_\_\_个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在\_\_\_\_\_个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

**第九条** 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

#### **1.保修**

乙方对其所提供的货物免费保修\_\_\_\_\_年，保修期从\_\_\_\_\_开始。乙方应在接到报修通知后\_\_\_\_\_天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后\_\_\_\_\_天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

#### **2.维修**

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

#### **第十条** 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的\_\_\_\_\_%（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提

供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款\_\_\_\_\_%违约金。

#### **第十一条 甲方的违约责任**

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款\_\_\_\_\_%（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%-30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3.甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方违约金\_\_\_\_元。

#### **第十二条 不可抗力**

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### **第十三条 履约（或质量）保证金**

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### **第十四条 转让与分包**

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

#### **第十五条 合同文件及资料的使用**

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

#### **第十六条 合同纠纷调处**

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

**第十七条** 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第七章 投标文件格式

\*\*\*\*项目\_\_包

# 投 标 文 件

投标人：\_\_\_\_\_

\_\_年\_\_月\_\_日

### 投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	
<p><b>备注：</b>投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。</p>		



## 一. 开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价：            元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）

日期：            年    月    日

## 二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

### 三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名）代表投标人\_\_\_\_\_（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币\_\_\_\_\_元，供货期\_\_\_\_\_。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：\_\_\_\_\_

（10）本项目项目负责人：    电话：

供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

日期：        年    月    日

#### 四．投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

## 五. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
<b>第一部分：技术部分响应</b>				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
<b>第二部分：资信及报价部分响应</b>				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期：        年    月    日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

## 六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

## 八. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。



## 九. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供\_\_\_\_的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

## 十、售后服务

(投标人可自行制作格式)

## 十一、所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

## 十二、其他投标人认为需要提供得材料等

### 十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期：            年    月    日

## 周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。