

附件 4

初次报价明细表（格式）

项目编号：上政采竞【2025】49 号

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
1	品牌货车	江淮 ES6	货厢容积：15 立方米 电池类型：磷酸铁锂电池 续航里程：400 公里 电机功率：110 千瓦 货箱类型：包括仓栅式、栏板式、纯厢式等 载重量：≥4.5 吨	安徽 合肥	1 辆	179800	178900
2	全自动捆扎机	瑞相	全自动捆扎机采用三相电源，380V/50Hz。 捆扎带规格： 标准 PP 打包带宽度为 10mm，厚度 0.8mm，设备支持定制化框架尺寸。 工作速度： 捆扎速度普遍在≤2.5 秒/道。	上海	4 个	31000	124000
3	保鲜膜打包机	弘达 450 型	电源：为 220V，50Hz 功率：手动机型 230W，或全自动机型可达 2.2KW 封接温度：通常在≥160℃ 封接宽度：常见 450mm 包装能力 速度：手动机型约 35 包/分钟，全自动机型可达 35 包/分钟 尺寸：外型尺寸多在 490×440×190mm（长×宽×高） 功能配置 材质：支持 PE/PVC/PO 材质保鲜膜 自动化程度：机型含自动称重、标签打印、贴标功能 扩展配置 刀片数量：3 把刀片 耐腐蚀升级：机型采用不锈钢材质或覆铝设计	浙江	2 个	290	580
4	真空机	惠圣达	电源电压：为 220V/50Hz 功率：达到 1.5kW 以上 真空室尺寸：工业型达到 800×1000×200mm 核心功能参数 抽气速率：工业型可达 20m³/h 以上	浙江	6 个	1500	9000

			包装速度：工业型可达 150 次/小时 封口长度：常见 400×10mm 特殊设计参数 材质：食品级 304 不锈钢或全封闭 不锈钢结构				
5	自动连续封口机商用	惠圣达	功率：2.5kW。 电压：为 380V。 封口速度与尺寸 封口速度：35 袋/分钟到 16 米/分钟。 包装膜宽：≤420mm。 制成袋尺寸：≤260mm。 自动化与功能 自动化程度：从全自动连续封口到半自动抽充气一体。	浙江	4 个	900	3600
6	扫码枪	远景达	扫码枪采用 650nm 激光光源，支持手动触发扫描方式。读码速度普遍在 74 次/秒至 100 次/秒，误码率低于 1/500 万，解码能力覆盖 EAN、UPC、Code128 等 30 余种国际标准一维条码。	广州	4 个	320	1280
7	自动结账机	君时达	屏幕尺寸：为 15.6 英寸电容触控屏 处理器：高性能四核处理器或 INTEL 处理器 内存与存储：2G RAM+16G ROM 支付方式：支持微信、支付宝、人脸支付、现金等 识别技术：AI 智能识别商品或扫码枪输入 外设接口：USB、COM 串口、RS232 接口，可连接打印机、电子秤等	深圳	4 个	6000	24000
8	塑料带打包枪	大和	铁皮打包钳：通常适配 2.5mm 宽度的铁皮带。	山东临沂	50 个	50	2500
9	电子秤	金旺	标准量程：150kg 分度值：为 20g/50g，高精度可达 2g 误差范围：按检定标准，150kg 量程允许误差为±100g（分度值 50g 时） 典型尺寸：450×600mm（大台面） 材质：碳钢	浙江	100 个	300	30000
10	视频监控系统	豪飞	编码格式：H. 265/H. 264（主流编码标准） 存储要求：本地存储支持 30 天实时录像，D1 格式存储周期可达 31 天	深圳	3 套	19000	57000



			网络传输：支持 RTSP、RTMP、HTTP/HTTPS 等协议 设备接入：摄像头需支持 GB/T 28181 或 ONVIF 协议接入 摄像头参数 像素：可见光摄像机不低于 400 万像素 安装方式：壁挂、吸顶等多种安装方式 防护等级：室外需防水防尘，室内可选低照度枪型或半球型 输出接口：支持 HDMI/VGA 同源输出，双 4K 异源输出（可选） 存储介质：本地采用磁盘阵列，支持 SD 卡或云存储扩展 智能功能 支持 AI 人脸识别、移动侦测、车牌识别，部分场景需集成拾音功能				
11	周转筐 (白色)	志明	尺寸：长×宽×高一般为 520×350×170 毫米（外尺寸），内尺寸约 493×320×150 毫米。 承重：单层设计承重 50 公斤，采用 HDPE 纯料制作，壁厚 2 毫米。 材质：聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE）材质。	广东	5000 个	40	200000
12	全自动打包机 (上下打包机)	艾美克	电源与功率 采用 380V/50Hz 电源 功率范围：1100W，适用于不同捆扎力度需求 打包速度与效率 速度≤2.5 秒/道，最快可达 2.3 秒/次 支持光电控制、多道捆扎及连续作业模式 包带适配性 包带宽度：1.2mm 厚度：0.8mm 机器尺寸与重量 机身尺寸：长 128cm×宽 53cm 至长 140cm×宽 628cm 重量：180kg，台面高度 750mm（含脚轮） 功能与配置 支持脚踏开关、连打功能及力度调节（0-50kg 可调） 部分机型含框架式设计，标准框架	浙江	3 套	20000	60000



			尺寸 800×600mm 450L 单封切机长 170° 宽 93*145 厘米				
13	直播环 形传送 带	捷链 行	一般为 2.3 米/秒，共计 2 米*4 米	商丘	1 台	40000	40000
14	全电动 升降液 压地牛	孟工	载重范围：3 吨 尺寸：整体长度 1350mm，宽度 1000mm，高度 1650mm 电池类型：铅酸电池或锂电池（48V/20AH 为主） 驱动电机功率：1.1kW 提升高度：150mm 货叉参数：长度 12000mm，宽度 650mm，离地高度 50mm 脚轮配置：4 个，材质包括聚氨酯、尼龙等	河北	13 辆	8000	104000
15	电动平 移航空 叉车	邢叉	额定起重量：2.5 吨； 起升高度：标准配置 3，高要求场景可达 10 米以上； 转弯半径：最小转弯半径越小，机动性越好（如 2000mm 以下为优秀）； 电池配置：主流电压 80V，容量 202AH*4 以上，续航约 7-9 小时。锂电池四轮座驾无腿平衡重叉车；	邢台	6 辆	94500	567000
16	普通地 牛	孟工	载重量：2 吨 外宽：685mm。内宽：约 230mm，适配标准托盘。长度：常见 1150mm 或 1220mm，影响搬运稳定性。提升行程：约 205mm，影响货物卸载高度。	河北	16 个	1500	24000
17	户外折 叠桌椅、遮 阳伞	亿森	3 米方形遮阳伞、手摇方伞等。 材质：8cm 铝合金伞杆、碳钢支架，600D 牛津布面料。 桌椅七件套	河北	10 套	1500	15000
18	远程运 输大铁 筐(定 制)	德信 金诺	9.6 米车装 3 组	江苏 无锡	344 个	400	137600
19	行车记 录仪	云网 智创	2K 高清 dashcam 行车记录仪	深圳	3 个	480	1440
20	车载 GPS	斯沃 德	4G 免安装车载无线强磁吸定位器防丢器 GPS 定位器	广州	3 个	450	1350



21	灭火器	联塑	5KG 手提式干粉	广州	40 个	4185	7400
22	应急灯	赢鱼	外观尺寸：270*80*270mm(mm)，功率：2*5W	江门	30 个	48	1440
23	宣传板	灿熠	led 显示屏室内全彩超清小间距无缝拼接商用电子大屏幕	广州	1 个	39000	39000
24	库存管理系统	畅捷通系统	核心功能：包括采购入库、销售出库、库存盘点、库存调拨等基础模块，部分系统支持批号有效期管理、库存自动统计及多维度报表分析。 性能规格： 需满足实时数据处理能力，支持多用户并发操作，并具备系统响应优化。例如，网络版需实现动态 IP 解析与云端数据同步，单机版需保持免安装特性。 兼容性与扩展性： 软件需兼容 Windows/Linux 等操作系统，支持数据库迁移与硬件设备对接。例如，连锁企业需跨区域数据协同，可通过云端服务器实现动态数据同步。 硬件设备包含： 不少于 4 台台式电脑： CPU: Intel 酷睿 i5 或者酷睿 i7/AMD 锐龙系列多核性能更强 内存：商用机型常见 4GB-16GB。 存储：固态硬盘 512GB (SSD) 显卡：集成显卡 接口：USB 3.0/HDMI/eSATA。 机箱：商用机型多为立式微塔设计，迷你主机更节省空间 操作系统：Windows 10/11。 散热与电源：高性能需搭配高效散热及大功率电源。 不少于 6 台平板电脑： 处理器：高端机型搭载高通骁龙 8 屏幕分辨率：主流为 2.5K (2560×1600) 至 4K (3200×2000)。 色域覆盖：高端机型达 98% DCI-P3 存储组合：12GB+256GB 至 8GB+128GB 电池容量：8860mAh，支持 68W 快充 接口：双 USB-C 接口，支持高速传输与多设备扩展 配件兼容性：支持压感手写笔	北京	1 套	160000	160000



			散热方案：高性能平板采用液冷系统，普通机型依赖金属机身或散热支架。 不少于4台小票打印机：打印宽度：主流分为58mm和80mm两种规格。 打印速度：200-250mm/s。 分辨率：普遍为203×203dpi。 纸张厚度：适配0.06-0.07mm热敏纸。			 
25	运输费、安装调试费			/	/	/
26	其他：			/	/	/
报 价 总 计（大写）： 壹佰柒拾捌万玖仟玖佰玖拾元整						¥1789990.00

供应商：上蔡县状元真选商贸有限公司（全称并加盖公章）

2025 年 10 月 17 日