

4.1. 投标分项报价表

招标项目名称：禹州市公安局禹州市看守所智慧监所项目（不见面开标）

招标项目编号：YZCG-DLG2023015-1

单位：元（人民币）

序号	名称	品牌型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
一、公安监所实战平台系统								
监所实战平台								
1	公安监所实战平台软件	品牌：微达安 型号：公安监所实战平台 V1.0	一、平台基础模块：包含基础框架和个性化首页。 （1）系统基于 B/S 架构，微服务模块化设计，内含认证中心、消息中心、服务治理中心、数据缓存、消息队列等组件，可实现统一登录管理。 二、管教岗位模块：包含监室管理、三固定、减刑处置功能。 （1）监室管理：支持根据民警自身权限添加、减除监室，仅展示民警所需的监室信息；支持展示监室概览信息，包含主协管民警信息、关押人员数量、监室类型、监所人数、病号分布人数；支持展示监室人员信息，包含监室人员涉嫌案件类型、诉讼环节等；支持查看在押人员档案编号信息，支持按监室号、姓名、入所时间、诉讼环节、关押期限、档案编号检索；支持浏览监室画面。（2）三固定：支持通过手动选择或者自动分配的方式实现对在押人员的铺位的编排；支持手动对在押人员的值班表进行编排，支持导出在押人员值班表，支持修改、增加、删除值班表的时间段；支持按照预设规则对在押人员的值班表进行一键排班；支持手动分配对特定或全部在押人员的白	套	1	800000	800000	产地：深圳市 厂家：深圳市微达安计算机有限公司

		班、夜班值班次数，分配后可点击补全排班实现自动生成符合的排班；支持通过手动选择的方式对在押人员的值日表进行编排。（3）违规处置：支持对违规情况进行处置，可查看违规情况发生的监室、违规事件、违规记录、发现民警等信息，录入被处置人员和违规处置措施；支持查看违规情况发生时的周边视频监控画面；支持按照监室号、违规时间、处置状态等条件筛选违规情况。 三、巡控岗位模块：包含违规登记、巡视登记、巡控交接班、新入所人员跟踪记录功能。 （1）违规登记：支持录入监室违规情况，支持录入违规监室、违规人员、违规记录、发现民警、违规时间等信息；支持按照监室号、发现民警、违规事件筛选违规登记情况。（2）巡视登记：1、支持录入事件处理、三门一窗、所情登记等情况信息；支持查询巡视登记台账信息，可按照巡视时间、巡视类型对台账进行筛选。（3）巡控交接班：支持巡控岗位交接班功能，支持填写交接班备注信息；支持巡控岗位交接班功能，支持查看上一个班次的在押人员人数变动情况、巡视记录情况和交接班备注信息，支持填写接班备注信息；支持查询交接班台账信息，支持按照接班时间筛选交接班台账信息。（4）新入所人员跟踪记录：支持展示所内新入所人员的人像和监室号；支持点击人员头像对新入所人员观察记录，记录包含时间段、值班民警、情报登记等信息；支持批量跟踪新入所人员，可通过跟踪视察批量选择新入所人员进行跟踪；支持自动刷新新入所人员跟踪状态，包含未跟踪、已跟踪等两种状态。 四、所领导岗位模块：主要为监所情况概览，包含对人员数量、状态、诉讼环节的统计。 （1）对全所在押人员数量进行统计，展示全所在押人员的总量、在押男性、在押女性、今日出所、今日出所的数量。（2）				
--	--	--	--	--	--	--

			对全所在押人员所处状态进行统计，展示全所在押人员一周入所、一级、二级、三级风险等人员数量。（3）对全所在押人员的诉讼环节进行统计，展示各诉讼环节在押人员实时数量。 五、智能安防模块：包含电子地图和视频巡查功能。 （1）电子地图：支持按照监所布局制作电子地图，支持在电子地图上标注监室、风场、谈话室、管教室等各类功能性房间；支持为功能用房关联视频监控通道，可直接点击进入指定地图，可查看功能用房关联的监控画面，支持全屏显示功能。（2）视频巡查：支持以树状形式分类型显示各个监控点，具有权限控制功能 ；支持一键视频浏览功能，支持采用多画面风格（一画面，四画面，六画面，九画面等）；支持在搜索框输入设备相关名称快速查找过滤设备，可指定单位、指定区域进行整分组轮巡浏览，也可随机进行抽查巡视轮巡过程中支持暂停、继续、退出浏览等操作，支持设定画面切换时间。 六、分析研判模块：主要包含对在押人员的文化程度、年龄、案件类别、户籍地、性别、诉讼环节、案件进行了分析。 （1）对监所的在押人员的文化程度进行分析研判，统计分析监所指定时间段内入所在押人员的文化程度对比图。（2）对监所的在押人员的年龄段进行分析研判，统计分析监所指定时间段内入所在押人员的各年龄对比图。（3）对监所的在押人员的案件类别进行分析研判，以图形化的方式统计分析监所在押人员的案件类别人数，对各类案件占比使用饼状图进行展示，并按照案件类别的人数进行排行展示。（4）对监所的在押人员的户籍地址进行分析研判，以图表方式统计分析监所指定时间段内入所在押人员的户籍地分布对比图、省内各地市分布情况以及全国、外省、本省、本市分布情况。 （5）对监所的在押人员的性别进行分析研判，统计分析监所					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			在押人员的性别人数的对比图。(6)对监所的在押人员的诉讼环节进行分析研判,以图形化的方式统计分析在押人员的各诉讼环节的人数,统计分析所内在押人员的各诉讼环节对比图。(7)对监所的关押量情况进行分析研判,以图表方式统计分析所内指定时间段内日关押量走势、月平均关押量、年平均关押量等,对所内的在押人员新入所情况进行分析研判,以图表方式统计分析所内指定时间段内日新入所量走势月新入所量、年新入所量等。 七、数字伙房模块,包含今日食谱、伙食标准和食谱管理功能。 (1)今日食谱:支持展示今日伙食信息,包含今日押量、少数民族人员、今日三餐食谱信息。(2)伙食标准:支持展示押人员伙食标准,保证在押人员吃足定量,严禁克扣。(3)食谱管理:支持每周食谱信息的录入功能。 ▲系统支持电子地图展示超时巡视提醒和超时时间功能(详见公京检第 2020390 号软件测试报告第 13 页/第 63 项)。 所选用的监所实战平台承诺自行解决与省市局监管业务系统的对接。					
2	数据服务模块	品牌:微达安 型号:数据服务模块 V1.0	与省厅已有监管综合信息系统实现对接,实现各类业务台账数据同步和共享。按照省厅提供对接接口对在押人员的基本信息、照片信息、出入所信息等。	台	1	650000	650000	产地:深圳市 厂家:深圳市微达安计算机有限公司
3	管理服务器	品牌:天罗 型号:H210-G30	linux 系统,2U 标准机架设计,支持虚拟化部署,支持系统状态展示、镜像管理、网络管理等功能,支持业务软件简易化部署。硬件参数:8 核处理器或 2*4 核,内存:64GB,硬盘:4T;网络接口 3×RJ45,100Base-TX/1000Base-T;外部接口:1×VGA,1×RS485,4 个 USB 接口。	台	2	19040	38080	产地:盘锦市 厂家:曙光信息系统(辽宁)有限公司
自助办案系统								

1	自助提讯会见系统	品牌：微达安 型号：自助提讯会见系统 V1.0	自助提讯会见软件 1.接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。 2.自助办案终端：业务有办案会见，包括提讯，提解，提解还押，送押业务； 3.外来人员系统：业务有后台管理，有参数设置，房间号控制，角色管理，用户管理，代码重载；进出人员管理：接入自助办案终端业务数据，审核人员信息数据；出所人员信息确认。被监管人员：人员业务查看，设置人员禁止/解除办理业务功能模块；信息维护：新增/修改外来人员信息登记，其他人员入所登记；异常处理：业务一键终止；业务登记：手动办理人员业务功能模块。主要技术特点为：集成身份采集，人员身份比对核实验证；各个业务信息支持个性化信息展示；支持同步下载上传业务数据。 4.大屏信息展示：展示当前要业务办理信息数据，并根据业务办理情况，展示业务办理状态，显示当前提讯会见人员以及等待提讯会见人员。 5.外来人员系统自动生成条形码，条形码按业务区分。支持条形码打印功能，条形码打印在提讯证或律师介绍信上。 6.自助办案终端功能提供条形码扫描功能，办案人员携提讯证上条形码，扫描后直接办理业务。	套	1	150000	150000	产地：深圳市 厂家：深圳市微达安计算机有限公司
2	自助提讯会见系统	品牌：微达安 型号：监区交接软件 V1.0	监区交接软件 1.接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。 2.监区提人交接：分为等待提人和等待换人，可自定义查询显示字段，可自定义查询所管理的监区数据，可自选查询相关业务信息数据。统计当天未归小计和等待小计，展示办理的家属，律师，提讯业务数。	套	1	15000	15000	产地：深圳市 厂家：深圳市微达安计算机有限公司

3	自助提讯会见系统 (APP)	品牌: 微达安 型号: 自助提讯会见终端软件 V1.0	自助提讯会见终端软件: 1.接入监所实战平台, 数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。 2.具备办案人员管理、提讯业务登记、律师会见登记、外来人员审核等功能。	项	1	15000	15000	产地: 深圳市 厂家: 深圳市微达安计算机有限公司
4	自助提讯会见系统 (APP)	品牌: 微达安 型号: 监区交接终端软件 V1.0	监区交接终端软件: 1.接入监所实战平台, 数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。 2.具备监区提人信息发布, 出入监室身份比对等功能。	项	1	50000	50000	产地: 深圳市 厂家: 深圳市微达安计算机有限公司
5	自助办案终端	品牌: 微达安 型号: VT-ZZBA-1701	终端参数: 触摸屏: 21.5 英寸电容触摸屏, A 级屏, 表面硬度莫氏 7 级, 可视角度 80° 响应时间 6ms, 透光率 98%, 电容 10 点触摸, 单点触摸 7000 万次, 屏幕分辨率: 1920*1080, 触摸定位精度 2mm, 寿命 6 年以上; 主机: 嵌入式工控主机, 低功耗主板, 发热量低, 支持长时间不间断运行; 处理器: Intel core i5 双核四线程处理器, 主频 2.5GHz; 内存: 双通道 DDR3 4GB 内存; 存储: 250G 固态硬盘; 显卡: 集成 HD 显卡; 集成身份证阅读器: 阅读时间 0.2 秒, 读卡距离 0-50mm 有效; 多平台接口支持; 集成条码扫描: 集成自感应散光式补光条码扫描仪 内置摄像头: 高清摄像头; 集成密码键盘: 16 键金属键盘; 直流开关电源: 工业级电源标准, 设计过压保护, 自然冷却; 音箱: 输出功率 55, 信噪比 80dB; 定制公安专用警徽, 落地立式安装;	台	1	8800	8800	产地: 深圳市 厂家: 深圳市微达安计算机有限公司

			采用一级冷轧钢板, 汽车烤漆, 防磁, 防锈, 防静电, 流线型设计, 做工精细, 内部结构设计符合人体工程学。内置功放喇叭, 风扇, 电源插座, 带电源口, 网络接口, 并预留走线口。					
6	监区提人交接终端	品牌: 微达安 型号: VT-ZZBA-1702	屏幕尺寸: 21.5 寸 显示比例: 16:9, 面板类型: TFT-LCD 最大分辨率: 1920×1080 CPU: 超强四核 GPU 主频 1.8G 内存 2G DDR3, FLASH8GB 支持定时开关机, 响应时间 8 USB*2, HDMI 输出*1, SD*1, RJ45*1 触摸: 标配 10 点电容触摸 读卡器: IC 读卡器、电源 DC: 12V 最大功率损耗 36W、待机功率损耗 0.5W 外观颜色: 黑色 安装方式: 壁挂	台	1	13200	13200	产地: 深圳市 厂家: 深圳市微达安计算机有限公司
7	信息发布主机	品牌: 微达安 型号: DY-4-XXFBZJ-DTX 3	性能参数: 处理器: I3/RAM: 4GB/内存: 5SS 64GB/高清输出接口 1 个/DP 输出接口 1 个/USB 2.0 接口 4 个/网络: RJ45 口 1 个; HD 多通道声卡; 分辨率: 1920*1080; 电源: 外接电源适配器方式, 输入交流 100—240V AC/50/60Hz; 输出直流 19V; 支持网络启动、网络唤醒、远电开机、定时开机用于呼叫外来人员办理业务。	台	3	13600	40800	产地: 深圳市 厂家: 深圳市微达安计算机有限公司
8	信息发布显示屏	品牌: 海信 型号: 43H3F	43 英寸液晶电视机	台	3	1920	5760	产地: 青岛市 厂家: 海信视像科技股份有限公司
9	线材辅材	国产定制	该系统施工过程中所产生的线材辅材	批	1	5000	5000	产地: 禹州市 厂家: 禹州信息产业投资

								有限公司
所外就医防脱逃系统								
1	电子脚扣	品牌：中芯微 型号： DZJK-CC-01	电子脚扣： 防脱脚扣，可承受 1000N 拉力，防剪断设计，支持 UWB 定位，精度 50cm，支持超距告警；GPS+北斗定位，数据通信 GPRS(内置流量卡)，电池供电。	套	2	35200	70400	产地：杭州市 厂家：杭州中芯微电子有限公司
2	防脱逃平台	品牌：中芯微 型号： DZJK-CC-01-PT	押解任务实时定位监控/实时跟踪/历史轨迹/电子围栏/押解任务管理/押解人员管理/设备管理/用户管理/机构管理	套	1	108800	108800	产地：杭州市 厂家：杭州中芯微电子有限公司
3	服务器	品牌：天罗 型号：H210-G30	CPU 主频：1.9GHz 内存：16G SSD：500G 存储：1T	台	1	14880	14880	产地：盘锦市 厂家：曙光信息系统(辽宁)有限公司
二、视频监控子系统								
1. 视频监控子系统								
1	高清红外半球型网络摄像机	品牌：科达 型号： IPC2533-FN-SIR50-L0280	总像素 500 万，最低照度 0.005Lux(彩色) 0.0005Lux(黑白)。传感器尺寸 1/2.7 英寸。支持 H.264、H.265 和 MJPEG 视频编码，支持混音录像功能。图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 1500TVL，灰度等级 16 级，红外补光距离 60 米。支持感兴趣目标侦测过滤功能。 含摄像机电源：DC12V 电源变换器，AC220V/50Hz 输入，DC12V/3A 输出，输出功率 36W。	台	518	1150	595700	产地：苏州市 厂家：苏州科达科技股份有限公司
2	室内高速球机	品牌：科达 型号：	采用 1/2.8 英寸 400 万像素高性能传感器，支持 5 倍光学变焦，焦距范围 2.7~13.5mm，光圈范围 F:1.6(W)~2.7(T)。最低照度满	台	62	2904	180048	产地：苏州市 厂家：苏州科

		IPC442-F205-NP	足彩色: 0.0005Lux, 黑白: 0.0001Lux。支持水平范围 0°~360°连续旋转, 水平键控速度 220°/秒; 垂直旋转范围 0°~90°, 云台定位精度偏差±0.1°。宽动态范围 120dB。支持红外补光, 可分辨 50 米外所摄目标的轮廓和状态。支持 PCMA、PCMU、G.722.1.C、G.722、G.726 音频编码标准。 含摄像机电源: DC12V 电源变换器, AC220V/50Hz 输入, DC12V/3A 输出, 输出功率 36W 含室内高速球机支架					达科技股份有限公司
3	单目全景摄像机	品牌: 海康威视 型号: DS-2CD675XYZU V2-ABCDEF	总像素 500 万, 内置 2.0mm 定焦镜头, 最低照度 0.0005Lux(彩色), 0.0005Lux(黑白)。传感器尺寸 1/2.8 英寸, 支持 G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G.722.1c 音频编码, 支持 AEC 回声消除、混音录像功能。图像信噪比 58dB, 动态范围 120dB, 图像水平中心分辨率 1500TVL, 灰度等级 11 级。具有畸变矫正功能, 支持感兴趣目标侦测过滤功能。支持多用户并发访问, 能满足 25 个用户同时访问并正常调用图像。红外补光距离 50 米。 含摄像机电源: DC12V 电源变换器, AC220V/50Hz 输入, DC12V/3A 输出, 输出功率 36W	台	55	2112	116160	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术有限公司
4	可视对讲分机	品牌: 来邦 型号: NLV-AE3B-S-ZYZ	对讲分机为嵌入式设计, 金属面板, 具有防拆、防暴力破坏功能, ▲抗破坏防暴等级 IK10 (详见公京检第 2013477 号检验报告第 17 页/第 71 项), 防护等级 IP65 (详见公京检第 2101110443 号检验报告第 3 页/第 10 项); 分机具有彩色摄像机: ▲内置高清广角摄像头, 像素 200W, 支持 ICR 红外滤片式自动切换(详见公京检第 2013477 号检验报告第 15 页/第 66 项), 支持夜间录像和可视对讲(详见公沪检 1844873 号检验报告第 4 页/第 11 项); 与对讲主机呼叫可以实现单向可视对讲; 分机内置话筒及喇叭实现免提通话, 具有回音抵消技术, 支持 PCM/SILK 等音频编解码方式; 分机支持扩展控制功能,	台	66	2650	174900	产地: 南陵县 厂家: 来邦科技股份有限公司

			支持灯光、电视、门锁的控制,分机支持对讲和报警双键设置,对讲和报警时可以分别呼叫不同主机;分机支持分贝报警功能;▲分机具有移动侦测功能,当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能(详见公京检第 2013477 号检验报告第 5 页/第 22 项);支持接收主机的音频文件实现背景音乐播放功能;分机支持 1 个音频输出口,2 路短路输入、2 路输出接口。					
5	高清红外枪型网络摄像机	品牌:海康威视 型号: DS-2CD2T5XYZU VA-BCDEF	400 万像素,内置定焦镜头。传感器尺寸 1/2.8 英寸,最低照度 0.005Lux(彩色),0.0005 Lux(黑白)。图像信噪比 58dB,动态范围 120dB,图像水平中心分辨率 1500TVL,灰度等级 11 级。支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码。支持感兴趣目标侦测过滤功能。 含摄像机电源:DC12V 电源变换器,AC220V/50Hz 输入,DC12V/3A 输出,输出功率 36W。 含枪机支架	台	63	1000	63000	产地:杭州市 厂家:杭州海康威视数字技术股份有限公司
6	高清高速红外球型网络摄像机	品牌:海康威视 型号: IDS-2DF7C44SIX R-A(T5)	采用 1/2.8 英寸高性能传感器,总像素 200 万像素,光变 45 倍。最低照度 0.06Lux(彩色),0.004Lux(黑白)。支持水平手控速度 200°/s,上仰角 20°,云台定位精度偏差±0.1°。采用高效点阵红外灯,可分辨 200 米外所摄目标的轮廓和状态。支持智能红外功能,能够根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率。图像延时 110ms。 含球机壁装支架	台	8	4320	34560	产地:杭州市 厂家:杭州海康威视数字技术股份有限公司
7	高清高速红外球型网络摄像机	品牌:海康威视 型号: DS-2DE44XYZIW- ABC/VWS	采用 1/2.8 英寸高性能传感器,总像素 400 万像素。最低照度 0.06Lux(彩色),0.004Lux(黑白)。支持水平手控速度 200°/s,上仰角 20°,云台定位精度偏差±0.1°。采用高效点阵红外灯,可分辨 200 米外所摄目标的轮廓和状态。支持智能红外功能,能够根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率。支持警戒线穿越、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品	台	2	2288	4576	产地:杭州市 厂家:杭州海康威视数字技术股份有限公司

			拿取、声音异常、视频遮挡、人脸检测等智能分析功能。 含球机壁装支架					
8	全景特写一体化球型摄像机	品牌：海康威视 型号： (i)DS-2DP08ABC DEZIFG-UVW/XY L	全景摄像机规格：采用 4 个 1/1.8 英寸 200 万像素高性能传感器，实现 180° 全景监控。支持 1 个全景通道设置，由 4 个 1080P 分辨率全景摄像机组成，支持 4 路码流同时输出预览，拼接后可最大分辨率 4096*2160。最低照度 0.001Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。特写摄像机规格：1/1.8 英寸 200 万像素传感器，最低照度为 0.001Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白) 支持 48 倍光学变焦。 含全景特写球机壁装支架	台	2	21120	42240	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
平台存储服务器								
1	监控中心平台	品牌：海康威视 型号： DS-VE22S-B	采用 2U 机箱，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换，4 个 USB 口、1 个 VGA 接口；单台设备支持 1000 个监控点的接入，单台设备单纯录像能力 300Mbps、单纯转发能力 640Mbps。支持 4K、1080P、720P、SVGA、D1、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF 等主流视频分辨率。支持将录像中的录像绑定到指定磁盘分区。支持一机四屏功能，将窗口复制到特定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图。支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。支持与视频会议系统互通。支持回放录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步；实时浏览时，可呼叫一个或多个前端进行语音对讲，支持语音广播。	套	1	150000	150000	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	磁盘存储阵列	品牌：海康威视 型号： DS-A80624S	具有 24 盘位，总容量 192T 企业级存储，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换。录像机转发性能，同时支持：写入能力 1000Mbps/s、转发能力 400Mbps/s。支持 4 个 10/100/1000M 以太网接口；支持 2 个 USB 接口。支持 RAID0、1、5、6、10、	套	7	67200	470400	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有

			RAIDX 模式：支持热备盘；在 RAIDX 模式下，RAID 组内丢失 2 块（含）以上磁盘但至少要有 1 块正常磁盘时，不影响设备正常工作。 服务器配置：1 颗 64 位多核处理器，4GB 内存，内存支持扩展到 32GB，配置 3 个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 ▲支持 1024MbpsMbps 图片转发；支持 1024MbpsMbps 图片并发输入，同时 1024Mbps 图片并发输出（详见公京检第 2207110276 号检验报告第 9 页/第 39 项）。 ▲设备可每 5 秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志（详见公京检第 2207110276 号检验报告第 38 页/第 222 项）。					限公司
3	安防接入服务器	品牌：海康威视 型号：Infovision SJCA	支持监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、巡更系统、人员出入口系统、车辆出入口系统、智能分析系统等子系统的统一接入管理，支持各子系统与监控系统之间的联动。可以方便地进行报警联动设置、可进行布撤防，发生报警时可以联动摄像机图像切换上墙、电子地图定位、LED 显示屏、短信邮件提示、声光报警提示等。支持人体测温工作的接入和管理，支持人员温度信息的记录和展示，支持人员温度异常告警。支持智能门禁人脸识别时在电子地图上弹窗弹出人脸识别，支持系统备份还原，支持通过 USB 备份设备还原。	台	1	48000	48000	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
监控中心								
1	视频综合显控平台	品牌：海康威视 型号：DS-B21	①4U 机箱，支持 5 个输入槽位、5 个输出槽位。机箱主动散热、独立的机箱管理，模块化、无线缆、无源背板设计；显控平台的输入、解码、交换、路由及输出；支持 80x80 路视频交换；机箱电源模块；支持 90~264V 交流输入，冗余电源；（机箱风扇模块，支持智能转速调节）*2。②支持可视化调度接入显控平台的本地音视频、KVM 坐席音频、网络媒体流等资源。支持	套	1	92800	92800	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司

			无延时开窗、漫游、叠加、画面拼接、画面合成、画面分割。 ③支持视频会议、视频监控等系统的接入，支持将显控平台中所有编码码流推送给上下级或其它系统及录像。④（支持视音频同时解码。支持 8 路 1080P 解码输入，支持 8 路音频解码输入）*3。⑤8 路 HDMI 接口，纯视频传输，支持 1080P 输入。⑥（8 路 HDMI 接口，纯视频传输，支持 1080P 输出。支持拼接输出）*3。 投标产品支持 1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64 画面分割显示。 ▲投标产品支持走廊模式显示功能（详见公京检第 1611471 号检验报告第 6 页/第 29 项）。 ▲投标产品的图像切换时间 18ms（详见公京检第 1842411 号检验报告第 3 页/第 16 项）。					
2	数字键盘	品牌：海康威视 型号：DS-1600K(B)	网络控制键盘。可通过网络直接连接监控平台。10.1 寸液晶显示屏，支持本地预览，4 路 1080P 本地解码，2 路 HDMI 输出。	台	1	8000	8000	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术有限公司
3	液晶拼接屏	品牌：丰视 型号：FSA550FUS-VH	55 寸，LED 背光源，物理拼接 3.5mm，分辨率 1920*1080；亮度 500cd/m2，对比度 3000：1；亮度均匀性 80%；图像重显率 95%，几何失真 3%；色彩还原能力 16.7M，白平衡误差±0.010。	块	20	3840	76800	产地：杭州市 厂家：浙江丰视科技有限公司
4	电视墙	品牌：瓴图 型号：LT4*5*55	20 块 55 寸拼接屏定制，金属材质。	套	1	25600	25600	产地：郑州市 厂家：河南瓴图智能科技有限公司
5	跑马屏	品牌：强力巨彩 型号：P4.75	和液晶拼接屏的宽度一致。	项	1	3520	3520	产地：厦门市 厂家：厦门强

								力巨彩光电科技有限公司
6	监控室操作台	品牌：瓴图 型号：LT-3000	人体工学设计：3000mm*1000mm*800mm。3 个座位	套	1	8160	8160	产地：郑州市 厂家：河南瓴图智能科技有限公司
7	值班所长操作台	品牌：瓴图 型号：LT-1200	人体工学设计：1200mm*1000mm*800mm。1 个座位	套	1	3360	3360	产地：郑州市 厂家：河南瓴图智能科技有限公司
8	防静电地板	品牌：科伟 型号： 600*600*35	600*600*35 陶瓷防静电地板，包含配套横梁和支架、墙边地板钢支撑、吸盘等。	m2	80	288	23040	产地：郑州市 厂家：郑州科伟防静电地板有限公司
9	监控管理计算机	品牌：戴尔 型号： Vostro3888-R13 N9S	处理器：四核 i5，内存：16G 固态硬盘。	套	4	4550	18200	产地：厦门市 厂家：戴尔（中国）有限公司
10	智能声光报警器	品牌：美电贝尔 型号： BL-APG1000-AS	可将暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发等 6 种报警方式进行区分。报警的同时通过喇叭提示报警人采取预案措施。	台	2	8800	17600	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
11	安防系统联合调试	国产定制	安防系统联合调试	系统	1	200000	200000	产地：禹州市 厂家：禹州信息产业投资有限公司

监控中心机房								
1	UPS 电源主机	品牌：保能 型号：30KVA	30KVA	台	1	21920	21920	产地：韶关市 厂家：广东金悦诚蓄电池有限公司
2	电池	品牌：保能 型号：12V100AH	12V100AH 免维护蓄电池，保证后备 1 小时。	节	64	880	56320	产地：韶关市 厂家：广东金悦诚蓄电池有限公司
3	电池柜	品牌：保能 型号：BN64	配套电池柜、电池连接线等满足 UPS 正常运行配套辅材附件。	项	1	1920	1920	产地：韶关市 厂家：广东金悦诚蓄电池有限公司
4	机柜	品牌：鑫腾越 型号：42U	42U 弱电机柜。	台	6	3520	21120	产地：香河县 厂家：香河鑫腾越金属制品有限公司
1	数字解码器	品牌：海康威视 型号：DS-6A04UD	2U 机架式设备，内含电源，内置温控，对外有 1 个千兆网络接口，提供 8 个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块、10.1 寸液晶显示屏模块等，可以混合装配。输出接口 4×HDMI、2×BNC 解码性能为：4×4K（3840×2160）、8×400 万（2592×1520）、16 路×1080P、36×720P、64×D1。	台	1	12160	12160	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	数字键盘	品牌：海康威视 型号：DS-1600K(B)	网络控制键盘。可通过网络直接连接监控平台。10.1 寸液晶显示屏，支持本地预览，4 路 1080P 本地解码、2 路 HDMI 输出。	台	1	8000	8000	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字

								技术股份有 限公司
3	拼接处理器	品牌：海康威视 型号： DS-CS0H0404P	4U 箱体,输入槽位,支持 4 通道 HDMI 信号输入,最大支持分辨率 1920*1200@60Hz 输出槽位,支持 4 通道 HDMI 信号输出,最大输出分辨率 1920*1200@60Hz。	台	1	3200	3200	产地：杭州市 厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司
4	液晶拼接屏	品牌：丰视 型号： FSA550FUS-VH	55 寸，LED 背光源，物理拼缝 3.5mm，分辨率 1920*1080；亮 度 500cd/m2，对比度 3000：1。亮度均匀性 80%，图像重显率 95%，几何失真 3%；色彩还原能力 16.7M，白平衡误差±0.010。	块	4	3840	15360	产地：杭州市 厂家：浙江丰 视科技有限 公司
5	电视墙	品牌：瓴图 型号：LT2*2*55	4 块 55 寸拼接屏定制，金属材质。	套	1	5120	5120	产地：郑州市 厂家：河南瓴 图智能科技 有限公司
6	预审监控 分中心操 作台	品牌：瓴图 型号：LT-1800	1800mm*1000mm*800mm。2 个工位	套	1	4960	4960	产地：郑州市 厂家：河南瓴 图智能科技 有限公司
7	机柜	品牌：鑫腾越 型号：42U	42U 弱电机柜。	台	2	2240	4480	产地：香河县 厂家：香河鑫 腾越金属制 品有限公司
8	监控管理 计算机	品牌：戴尔 型号： Vostro3888-R13 N9S	处理器：四核 i5-10400F(2.9G) 内存：16G 硬盘:1T。	套	1	4550	4550	产地：厦门市 厂家：戴尔 (中国)有限 公司

三、监室信息交互终端系统

1	监室智能交互终端	品牌：来邦 型号： NLV-S5-ZCR1F-ZY Z	嵌入式 android 操作系统，▲采用单网口、单 IP、双系统设计，支持 24 小时不间断报警（详见公沪检 1844873 号检验报告第 4 页/第 10 项）；10.1 寸液晶电容屏，支持分辨率 1280*800；处理器：CPU4 核、最高主频 1.9GHZ，内存 2GB，内置 FLASH 存储 8GB；前置摄像头，200 万宽动态摄像头；▲触控屏防暴等级 IK10（详见公沪检 1844873 号检验报告第 8 页/第 29 项），防护等级 IP65（详见公京检第 2101110442 号检验报告第 3 页/第 1 项）；具有数字录音录像功能、具有自助购物功能模块、具有医疗管理功能模块、具备值班签到功能模块；具有个人信息、健康服务、三固定表、两下监室、通知公告、每周食谱、监室规章；具有事务申请功能（亲属会见申请、约见律师会见申请、通知亲属寄物申请、约见所长申请）。	台	62	6720	416640	产地：南陵县 厂家：来邦科技股份有限公司
2	可视对讲分机	品牌：来邦 型号： NLV-AE3B-S-ZYZ	对讲分机为嵌入式设计，金属面板，具备防拆、防暴力破坏功能，抗破坏防暴等级 IK10，防护等级 IP65；分机具有彩色摄像机；内置高清广角摄像头，像素 100 万，支持 CR 红外滤片式自动切换，支持夜间录像和可视对讲；与对讲主机呼叫可以实现单向可视对讲；分机内置话筒及喇叭实现免提通话，具有回音抵消技术，支持 PCM/SBC 等音频编码方式；分机支持扩展控制功能，支持灯光、电视、门锁的控制；分机支持对讲和报警双键设置，对讲和报警时可以分别呼叫不同主机；分机支持分贝报警功能；分机具有移动侦测功能，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能；支持接收主机的音频文件实现背景音乐播放功能；分机支持 1 个音频输出口，2 路短路输入、2 路输出接口。	台	12	2650	31800	产地：南陵县 厂家：来邦科技股份有限公司
3	管教通道智能交互	品牌：来邦 型号：	嵌入式 android 操作系统，21.5 寸液晶电容屏，支持 1920*1080 分辨率；处理器：CPU4 核、最高主频 1.9GHZ，内存 2GB，内	台	66	8320	549120	产地：南陵县 厂家：来邦科

	终端	NHC-B22G-R1F-Z YZ	置 FLASH 存储 8GB；屏幕亮度：300cd/m2；对比度：500:1；具有一键报警功能，▲支持查看监室内 IPC 的视频画面，可与监仓内的对讲终端进行监听监视，并为之对讲（详见公京检第 2013477 号检验报告第 11 页/第 53 项）；具有三固定表信息显示；具备监室人员详情展示，▲内置人脸识别模块，支持离线模式下(断开本机网络连接)进行人脸识别验证，并支持活体人脸识别（详见公京检第 2013477 号检验报告第 11 页/第 53 项）；具有购物信息显示（详见公京检第 2013477 号检验报告第 11 页/第 53 项）。					技股份有限 公司
4	终端管理 平台	品牌：来邦 型号：终端管理 平台 V2.3.3	硬件支持上架导轨安装；硬件配置：CPU 八核/主频 3GHz，内存 16GB 2666MHz，存储空间 1TB 的企业级硬盘；管理后台采用 B/S 架构部署于公安内部专网，民警可凭借账号密码登录 web 端的系统，对在押人员信息进行管理；具有在押人员数据管理系统、商品管理功能模块、交易管理功能模块、值日考勤管理功能模块、民警值班管理功能模块、三固定表数据管理功能模块、设备管理模块；具备每周食谱、监所规章、健康教育、管教留言等信息发布功能。	套	1	50000	50000	产地：南陵县 厂家：来邦科 技股份有限 公司
5	对讲服务 器	品牌：天罗 型号：H210-G30	可实现对讲主机、分机的运行通信管理、信息记录及存储、远程升级等功能；支持对讲主机、分机的设置及控制功能；支持对讲过程的音视频回放功能；服务器硬件采用嵌入式设计，操作系统使用 Linux 操作系统；服务器支持 1*HDMI 接口，内存：2G，硬盘：2*2TB/SATA 企业级硬盘。	台	1	19040	19040	产地：盘锦市 厂家：曙光信 息系统(辽 宁)有限公司
6	对讲主机	品牌：来邦 型号： NLV-10000-ZYZ+ +	主机为桌面式设计，支持 10 英寸触摸彩色屏幕，支持触控式操作对其他主机、分机进行呼叫、监听、监视及广播喊话等功能；通信支持全双工工作模式，主机和主机之间支持双向可视对讲功能，主机和分机之间支持单向 可视对讲功能，▲支持高清可视全双工对讲，视频分辨率为 1920×1080，对讲音频采样率 16KHz，本地摄像头视频可手动开关（详见公京检第	台	1	9920	9920	产地：南陵县 厂家：来邦科 技股份有限 公司

			2013477号检验报告第3页/第1项):具有状态显示功能,以颜色直观区分分机的对讲、报警状态;具备监听监视功能,支持设定单机监视或循环监视模式;具备托管及呼叫转移功能,支持报警、对讲记录查询;具备网络接入能力,支持TCP、UDP、SIP、RTP等网络通信协议。					
7	监所智能管教终端 (采集专用)	品牌:米邦 型号: NHC-B22G-R1F-Z YZ	嵌入式 android 操作系统, 21.5 寸液晶电容屏,支持 1920*1080 分辨率;处理器: CPU4 核、最高主频 1.2GHZ, 内存 2GB, 内置 FLASH 存储 8GB; 200 万宽动态摄像头;屏幕亮度: 300cd/m2; 对比度: 500:1; 透光性高达 95%; 触摸精度: 2.5mm; 灵敏度: 响应速度 12ms; 单点触摸寿命: 60000 次。	台	1	8320	8320	产地: 南陵县 厂家: 米邦科技股份有限公司
四、民警巡视管理系统								
1	巡视道智能交互终端	品牌:米邦 型号: NHC-B22G-R1F-Z YZ	嵌入式 android 操作系统, 21.5 寸液晶电容屏,支持 1920*1080 分辨率;处理器: CPU4 核、最高主频 1.9GHZ, 内存 2GB, 内置 FLASH 存储 8GB; 屏幕亮度: 300cd/m2; 对比度: 500:1; 具有一键报警功能, ▲支持与对讲主机间高清可视全双工对讲, 视频分辨率为 1920×1080, 对讲音频采样率 16KHz (详见公京检第 2013477 号检验报告第 3 页/第 1 项); ▲具有三固定表信息显示; 具备监室人员详情展示; ▲内置人脸识别模块, 支持离线模式下(断开本机网络连接)进行人脸识别验证, 并支持活体人脸识别 (详见公京检第 2013477 号检验报告第 11 页/第 53 项); 3.安装于二层巡视道。	台	66	8320	549120	产地: 南陵县 厂家: 米邦科技股份有限公司
五、电化教育系统								
宣教系统								
1	智能宣教管理服务	品牌:天罗 型号: H210-G30	硬件采用标准机架式设计, 支持上架导轨安装。系统使用 B/S 架构设计, 具有对电教流媒体主机、编码器、直播主机、电教	台	1	14880	14880	产地: 盘锦市 厂家: 曙光信

	器		终端、网络时序电源的接入和管理功能。支持管理 8 台电教流媒体主机。系统兼容 RTSP/RTMP/HTTP 等协议。支持流媒体管理功能，可显示流媒体连接状态、CPU 使用率、内存使用率、硬盘容量、硬盘使用率、码流交换输入输出地址、转发数等信息显示。支持查看监所内的电教终端的实时状态，CPU 使用率、内存使用率，支持远程升级等功能。区域和权限管理：支持对监所进行分区设置，支持设定用户角色权限，创建管理员和操作员。系统管理：支持用户和设备日志管理，支持远程系统重启和数据库备份。					息系统 (辽宁)有限公司
2	电教流媒体主机	品牌：来邦 型号： NF-AD4-ZYZ	采用一体化嵌入式架构，采用嵌入式 Linux 操作系统，具有证人保护、混音、音频处理及案件管理等功能；支持 4 路 SDI 输入，2 路 HDMI 输入，2 路 VGA 视频输入；支持 6 路 MIC In 幻象输入、2 路 Line In、3 路 Line out；支持 8 个 SATA 接口，单块硬盘最大支持 8T；支持 G.722、PCMA、PCMU、AAC_LC(采样率可达 48KHz，码率可达 128Kbps)、ADPCM 等多种音频编码格式；支持多类型通道混合接入合成画面，支持 10 种合成画面风格，可同时接入 6 路通道参与合成，支持 8 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音，支持回声抵消。	台	1	10240	10240	产地：南陵县 厂家：来邦科技股份有限公司
3	宣教终端 (含客户端软件)	品牌：来邦 型号： NLV-DC-ZYZ	具有 1*HDMI,4K/1080P 全高清输出连接电视机显示播放节目。通过与宣教管理服务器配合，可接收协查通报等信息公告内容进行显示。开机显示监所一日生活作息，自动接收大课教育、法律宣传等节目内容。视频格式：支持 MPEG-2、H.264 等视频格式。	台	62	1344	83328	产地：南陵县 厂家：来邦科技股份有限公司
4	电源控制器	品牌：得胜 型号：EPO-802P	8 路电源控制器，可控制 8 路强电输出，通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。	台	12	1520	18240	产地：惠州市 厂家：广东得胜电子有限公司

5	电视机	品牌：海信 型号：55H55E	55 寸，带有上电自启动功能；CPU 核心数 四核。	台	62	2680	166160	产地：青岛市 厂家：海信视像科技股份有限公司
6	防悬挂保护	品牌：XCT 型号：XCT-03	对电视做防悬挂处理。	套	62	320	19840	产地：禹州市 厂家：禹州信息产业投资有限公司
7	数字麦克风	品牌：得胜 型号：CM63	指向话筒,永久极性电容收音头,心型指向,灵敏度-40dB±2dB,频响 20Hz~18KHz;输出阻抗 75 欧姆,最佳拾音距离 10~45cm。	台	1	416	416	产地：惠州市 厂家：广东得胜电子有限公司
8	直播摄像机	品牌：海康威视 型号：DS-2DF5220S-D4	采用 1/2.8 英寸高性能传感器，总像素 200 万像素；支持 20 倍光学变焦，焦距 4.7-94mm，光圈 F1.5-3.0。支持网络及 SDI 双输出，支持 G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 含摄像机电源：12V DC 输出。 含直播摄像机三脚架。	台	1	5664	5664	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
9	DVD	品牌：步步高 型号：HD-168	DVD 光碟视频播放器 带 64G	台	1	768	768	产地：广州市 厂家：广东步步高电子工业有限公司
10	演播室话筒	品牌：得胜 型号：CM63	专业录音话筒，传输方式：有线类型：电容麦，指向类型：全指向，使用方式：悬挂式。	台	1	416	416	产地：惠州市 厂家：广东得胜电子有限公司
11	演播室灯光	品牌：摄力派 型号：G300	专业影视灯、含支架，360 度多角度，灵活布光。	只	3	1120	3360	产地：常州市 厂家：常州摄

								力派摄影器材有限公司
12	调音台	品牌：得胜 型号：XR-612FX	12 通道调音台：6 个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声)；2 编组母线 + 1 立体声母线；2 AUX (包括 FX)。	台	1	3360	3360	产地：惠州市 厂家：广东得胜电子有限公司
13	电教机柜	品牌：瓴图 型号：LT19	标准 19" 机架，内含配电单元。	台	2	1920	3840	产地：郑州市 厂家：河南瓴图智能科技有限公司
14	管理计算机	品牌：戴尔 型号： Vostro3888-R13 N9S	处理器：四核 i5-10400F(2.9G) 内存 16G 硬盘 1T。	套	1	4550	4550	产地：厦门市 厂家：戴尔（中国）有限公司
15	演播室静音处理	国产定制	面积 50 平米。	项	1	24000	24000	产地：禹州市 厂家：禹州信息产业投资有限公司
16	音频系统调试	国产定制	音频系统调试	系统	1	16000	16000	产地：禹州市 厂家：禹州信息产业投资有限公司
17	音频系统试运行	国产定制	音频系统试运行	系统	1	5000	5000	产地：禹州市 厂家：禹州信息产业投资有限公司
广播系统								

1	防悬挂壁挂音箱	品牌：尼斯顿 型号：KD-704	额定功率：10W。	台	90	320	28800	产地：武汉市 厂家：湖北尼斯顿电子有限公司
2	网络 IP 功放	品牌：米邦 型号：NLV-PDM300	额定功率：350W。	台	6	5120	30720	产地：南陵县 厂家：米邦科技股份有限公司
3	网络寻呼站	品牌：米邦 型号：NLV-99Q-ZYZ	专业桌面式寻呼话筒设计；具有 7 寸显示屏；内置 Flash 存储。	台	1	5440	5440	产地：南陵县 厂家：米邦科技股份有限公司
4	IP 广播系统服务器	品牌：戴尔 型号：Vostro3888-R13 N9S	图形化的操作界面；电脑控制软件，编辑系统任务，可完成对系统的全面控制。	套	1	4550	4550	产地：厦门市 厂家：戴尔（中国）有限公司
								
1	管理服务器	品牌：天罗 型号：H210-G30	linux 系统，支持容器状态展示、容器控制、镜像管理、网络管理等功能，可对容器进行可视化管理，支持业务软件简易化部署。 CPU：1 颗 x86 架构处理器，核数 8 核，频率 2.2GHz 内存 32G DDR4，4 根内存插槽，最大支持扩展至 128GB 硬盘：1 块 960G SSD 盘 PCIE 扩展：支持 1 个 PCIE*8+1 个 PCIE*16 网口：2 个千兆电口 其他接口：1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 3.0 接口，2 个	台	1	15200	15200	产地：盘锦市 厂家：曙光信息系统（辽宁）有限公司

			位于机箱后部, 2 个位于机箱前部 1 个 VGA 口, 位于机箱后部					
2	门禁管理系统	品牌: 海康威视 型号: iSecure acs Bean (DS)-ACS	门禁控制软件, 支持设备管理, 发卡管理, 人员管理, 部门管理, 人员通行时段管理, 周规则月规则设定, 数据上传下载, 远程开门, 访客管理, 一键戒严, 门状态监控, 门状态报警, 门禁控制系统可接入综合安防管理平台。	套	1	3200	3200	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
3	电控锁	品牌: 海康威视 型号: DS-K4E101	电控锁, 高强度铝合金, 断电关门。含钥匙和 70mm 双面机械锁芯, 坚固耐用。	台	22	288	6336	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
4	人脸自助核验门禁	品牌: 海康威视 型号: DS-K1T6XYZUV-A BCD	采用双目宽动态摄像机, 图像传感器尺寸 1/2.8 英寸。具备人脸自动调节亮度的功能, 能适应强光、逆光、弱光等光照条件下进行人脸识别。采用环状三色 LED 补光灯。采用 7 寸 LCD 触摸显示屏, 支持多点触控操作; 屏幕分辨率 800×1280 像素, 亮度 450cd/m², 防暴等级 IK04。支持语音提示功能, 提示内容支持自定义, 支持音量调节。具有良好的网络传输能力和网络适应性, 当丢包率为不大于 20% 的情况下, 图像仍能保持流畅。3.DC12V 电源变换器, AC220V/50Hz 输入, DC12V/3A 输出, 输出功率 36W。 ▲设备本地人脸库存储容量 100000 张, 本地卡存储容量 100000 张, 本地出入记录存储容量 150000 条 (详见公京检第 202145104 号检验报告第 4 页/第 12 项)。 ▲设备支持可视对讲功能, 可跟管理平台或 WEB 端、室内机、管理机、手机 APP 进行对讲 (详见公京检第 202145104 号检验报告第 7 页/第 28 项); 支持配置一键呼叫功能 (详见公京检第 202145104 号检验报告第 7 页/第 28 项); 支持接入 NVR	台	44	1760	77440	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司

			设备, 实现视频监控录像。					
5	人脸门禁发卡器	品牌: 海康威视 型号: DS-K1F600U-D6E-1F	采用生物采集仪采集人脸信息, 图像传感器尺寸 1/2.8 英寸。具备人脸自动调节亮度的功能, 能适应强光、逆光、弱光等光照条件下进行人脸识别。采用环状三色 LED 补光灯。采用 3.97 寸 LCD 触摸显示屏, 支持多点触控操作; 屏幕分辨率 800×480 像素, 亮度 350cd/m², 支持人脸采集、卡片录入 (ID/Mifare/普通 CPU/国密 CPU 卡/二代身份证序列号), 支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信, 支持在线采集, 通过网络协议或 USB 口对接到平台, 平台进行在线采集, 采集信息实时上传。DC12V 电源变换器, AC220V/50Hz 输入, DC12V/3A 输出, 输出功率 36W。	台	1	4224	4224	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
6	过线保护器	品牌: 百佳 型号: BJ101	用于门禁门体过线时保护线路不受损。材质: 304 不锈钢波纹管。	个	22	32	704	产地: 深圳市 厂家: 深圳百佳科技有限公司
7	人脸自助核验闸机	品牌: 海康威视 型号: DS-K3Y501S-L	室外型翼闸-左边道, 配备 1 个人脸比对终端, 1 个门翼机芯, 活体检测, 支持双向通行, 支持防尾随、防夹人、防冲撞保护。	台	2	14680	29360	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
8	人脸自助核验闸机	品牌: 海康威视 型号: DS-K3Y501S-R	室外型翼闸-右边道, 配备 1 个人脸比对终端, 1 个门翼机芯, 活体检测, 支持双向通行, 支持防尾随、防夹人、防冲撞保护。	台	2	14680	29360	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
AB 门管控系统								

1	人脸自助核验门禁	品牌：海康威视 型号：DS-K1T6XYZUV-ABCD	采用双目宽动态摄像机，图像传感器尺寸 1/2.8 英寸。具备人脸自动调节亮度的功能，能适应强光、逆光、弱光等光照条件下进行人脸识别。采用环状三色 LED 补光灯。采用 8 寸 LCD 触摸显示屏，支持多点触控操作；屏幕分辨率 800×1280 像素，亮度 450cd/m²，防暴等级 IK04。支持语音提示功能，提示内容支持自定义，支持音量调节。具有良好的网络传输能力和网络适应性，当丢包率为不大于 20% 的情况下，图像仍能保持流畅。 DC12V 电源变换器，AC220V/50Hz 输入，DC12V/3A 输出，输出功率 36W。 安装于 AB 门 设备本地人脸库存储容量 100000 张，本地卡存储容量 100000 张，本地出入记录存储容量 150000 条。 设备支持可视对讲功能，可跟管理平台或 WEB 端、室内机、管理机、手机 APP 进行对讲；支持配置一键呼叫功能；支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像。	台	4	1760	7040	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术有限公司
2	电控锁	品牌：海康威视 型号：DS-K4E101	电控锁，高强铝合金，断电关门，含明锁和 70mm 双面机械锁芯，坚固耐用。 安装于 AB 门	台	2	288	576	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术有限公司
3	双门互锁门禁控制器	品牌：海康威视 型号：DS-K2602	双门门禁控制器，支持 AB 门互锁功能，支持读卡机最大数量：4 个(2 进 2 出)；停电保护措施：高速内存设计，永不丢失。 安装于 AB 门	台	1	1352	1352	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术有限公司
4	双门门禁电源箱	品牌：海康威视 型号：DS-K7M-AW100	电锁专用电源，DC12V2A。 安装于 AB 门	台	1	760	760	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字

								技术股份有 限公司
5	人脸自助 核验门禁	品牌：海康威视 型号： DS-K1T6XYZUV-A BCD	采用双目宽动态摄像机，图像传感器尺寸 1/2.8 英寸。具备人脸自动调节亮度的功能，能适应强光、逆光、弱光等光照条件下进行人脸识别。采用环状三色 LED 补光灯。采用 8 寸 LCD 触摸显示屏，支持多点触控操作；屏幕分辨率 800×1280 像素，亮度 450cd/m²，防暴等级 IK04。支持语音提示功能，提示内容支持自定义，支持音量调节。具有良好的网络传输能力和网络适应性，当丢包率为不大于 20% 的情况下，图像仍能保持流畅。含 DC12V 电源变换器，AC220V/50Hz 输入，DC12V/3A 输出，输出功率 36W。安装于收押通道 设备本地人脸库存储容量 100000 张，本地卡存储容量 100000 张，本地出入记录存储容量 150000 条。 设备支持可视对讲功能，可跟管理平台或 WEB 端、室内机、管理机、手机 APP 进行对讲；支持配置一键呼叫功能；支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像	台	4	1760	7040	产地：杭州市 厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司
6	电控锁	品牌：海康威视 型号：DS-K4E101	电控锁，高强铝合金，断电开锁，含钥匙和 70mm 双面机械锁芯，坚固耐用。 安装于收押通道	台	2	288	576	产地：杭州市 厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司
7	双门互锁 门禁控制 器	品牌：海康威视 型号：DS-K2602	双门门禁控制器，支持 AB 门互锁功能，支持读卡机最大数量：4 个(2 进 2 出)；停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失。 安装于收押通道	台	1	1352	1352	产地：杭州市 厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司
8	双门门禁 电源箱	品牌：海康威视 型号：	电锁专用电源，DC12V2A。 安装于收押通道	台	1	760	760	产地：杭州市 厂家：杭州海

		DS-K7M-AW100						康威视数字 技术股份有 限公司
出所防误放系统								
1	A 门认证 终端	品牌：海康威视 型号： DS-K56A6-F	含认证终端软件(精准度高防刮防爆)采用钢化玻璃多点触摸屏 300 亮度,5MS 响应时间, 5000 万个小时寿命。	台	1	5520	5520	产地：杭州市 厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司
2	注册终端	品牌：微达安 型号： VT-BJH-2105	身份验证：人脸+指纹登入 双目摄像头：有效像素 200 万，可支持人脸活体检测、自动曝光、自动白平衡 指纹模块：与控制模块无缝集成，认假率：0.0001%/拒真率：0.1%/分辨率：500dpi±3%/图像灰度级：256 级灰度 读卡器：IC 读卡器 屏幕尺寸 21.5 寸 CPU：四核 内存 2G，FLASH16GB 支持定时重启，响应时间 6ms 触摸屏 电源 DC：12V，最大功率损耗 5W，待机功率损耗 0.5W	台	1	56000	56000	产地：深圳市 厂家：深圳市 微达安计算 机有限公司
3	防误放人 系统软件	品牌：微达安 监所防误放人 信息系统 V1.0	1.支持接入监所实战平台：对接省级、市级监管人员信息系统，实时获取被监管人员信息。 2.出所比对：被监管人员办理提讯、会见、换押、出所或临时离所各项业务时，在监室、监区、重要通道使用“防误放人终端”，验证人脸或指纹进行身份确认，确认成功后会显示人员信息。在人员列表选择人员后可查看信息或单独比对。	套	1	100000	100000	产地：深圳市 厂家：深圳市 微达安计算 机有限公司

			3.民警登入：监管场所民警通过登入系统（支持刷卡、人脸、密码比对）可查询人员信息等。 4.智能终端应用：实现监管民警、被监管人员的动态业务数据关联，被监管人员带出/带入确认由民警通过触摸方式选择。 5.其它信息比对：通过后台程序，调用人脸比对接口，请求人脸比对，在通过后，将人脸信息发送到接口，自动进行比对，最后将结果进行返回。 6.历史记录：记录并显示历次业务办理类型与时间。 7.自定义配置：设置服务器的ip地址与相关配置，支持不同功能。					
4	防误放服务器	品牌：戴尔 型号： Vostro3888-R14 N7S	处理器：四核 i7 内存 16G 硬盘:1T。	台	1	5600	5600	产地：厦门市 厂家：戴尔（中国）有限公司
5	武警哨位显示屏	品牌：威普森 型号： WPS-F1900-E	19 寸。	台	1	1248	1248	产地：佛山市 厂家：佛山威普森科技股份有限公司
6	动态关联人员认证系统软件	品牌：微达安 型号：动态关联人员认证系统软件 V1.0	系统支持自动同步在押人员基本数据，并支持指纹、人脸信息分类自动关联在押人员；支持自动更新指纹、人脸库功能。	套	1	80000	80000	产地：深圳市 厂家：深圳市微达安计算机有限公司
AB 门辊闸机								
1	全高旋转门	品牌：卡码智能 型号：KM-D600	通道宽度 550-600mm，通行速度 20-30 人/分钟，机身采用 304 不锈钢。支持双向通行，支持防尾随、防冲撞保护。	台	1	26400	26400	产地：杭州市 厂家：河南卡码智能科技有限公司

2	不锈钢护栏	国产定制	配套人脸自助核验全高门封顶和防护使用。	套	1	3200	3200	产地：禹州市 厂家：禹州信息产业投资有限公司
七、周界控制系统								
1	系统控制终端	品牌：戴尔 型号：Vostro3888-R13 N9S	高压电网系统监控主机，含 RS485 通信端口、音箱。	台	1	4550	4550	产地：厦门市 厂家：戴尔（中国）有限公司
2	高压电网主机	品牌：正达 型号：ZDSS-5/ZJ	可进行各高压箱触网、断网、短网、故障时声光报警指示。	台	1	37025.1	37025.1	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
3	电网运行软件	品牌：正达 型号：高压电网设备管理系统 V9.9	电网运行状态电压、电流值显示；触网、短网、断网、故障报警状态显示；和主机通讯故障时产生声光报警。	套	1	10400	10400	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
4	武警值班室分机	品牌：正达 型号：ZDSS-5/FJ	电网运行状态显示：轮流显示所监视电网一个高压设备运行数据（电压、电流值）。	台	1	10880	10880	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
5	高压箱	品牌：正达 型号：ZDSS-5/J	可进行触网、断网、短网、故障报警。具有声光报警输出功能。	台	4	14400	57600	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
6	网线避雷器	品牌：正达 型号：ZD-BL-SW	在高压电网系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用。	个	4	160	640	产地：郑州市 厂家：河南正

								达电子电子有限公司
7	武警岗楼分机	品牌：正达 型号：ZDSS-5/SW	所监视电网各防区（触网、短网、断网、故障等警情）声光报警及中文显示。	台	2	5120	10240	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
8	电网支架	品牌：正达 型号：ZD-130	可承载 130KG 以上的重量，支撑网线和绝缘子，国标 5#角钢，支架焊接后再热镀锌	个	180	152	27360	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
9	特制支架	品牌：正达 型号：ZD-005	用于拐角补漏洞，国标 5#角钢，支架焊接后再热镀锌含 408 个膨胀螺栓 14×150mm，固定支架和设备。	个	12	64	768	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
10	针式绝缘子	品牌：正达 型号：ZSLP-6	P-6 瓷瓶，符合国标要求。	个	934	16	14944	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
11	高压网线	品牌：正达 型号：ZD/G1A-16	16 平方钢芯铝绞线。	米	4800	4	19200	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
12	声光报警灯	品牌：正达 型号：ZDSS-220	声光报警显示，AC 220V。	套	26	50	1300	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
13	警灯支架	品牌：正达 型号：ZD-006	烤漆钢材。	个	26	24	624	产地：郑州市 厂家：河南正

								达电子电子有限公司
14	高压警示牌	品牌：正达 型号：ZD-007	高压危险 请勿靠近 铝塑 800*600*3mm。	个	26	128	3328	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
15	接地矩阵	品牌：正达 型号：ZD-008	6 平方接地线缆及镀金锌接地角铁，螺丝、线鼻等。	套	2	640	1280	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
16	不锈钢花莲	品牌：正达 型号：ZD-M12	M12.预防高压网线热胀冷缩。	个	20	36.8	736	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
17	PVC 管	品牌：康旺 型号：PVCΦ25mm	直径 25。	m	800	1.5	1200	产地：洛阳市 厂家：洛阳康旺管业有限责任公司
18	配电箱	品牌：正达 型号：ZD-PDX	为电网供电。	套	1	800	800	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
19	高清红外枪型网络摄像机	品牌：海康威视 型号：DS-2CD2T5XYZU-VA-BCDEF	400 万像素，内置定焦镜头，内置 GPU 芯片。传感器尺寸 1/2.8 英寸，最低照度 0.005Lux(彩色)，0.0005Lux(黑白)。图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 1500TVL，灰度等级 11 级。支持文字转语音功能。支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码。支持感兴趣目标侦测过滤功能。 摄像机电源：DC12V 电源变换器，AC220V/50Hz 输入，DC12V/3A	台	15	664	9960	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司

			输出, 输出功率 36W。 含枪机支架					
20	地埋 LED 灯	品牌: 亚示 型号: YS-DM-9W	灯身材质: 玻璃、不锈钢, 灯罩材质: 玻璃, 色温(k): 暖光 (3000K), 光源类型: LED, 功率(W): 9W。	台	120	192	23040	产地: 常州市 厂家: 江苏亚示照明集团有限公司
21	墙挂 LED 灯	品牌: 亚示 型号: YS-BG-20W	LED 光源, 额定功率 20 瓦, 色温: 3000K, 整体压轴铝、散热有保障外壳防护等级 IP66。	台	60	248	14880	产地: 常州市 厂家: 江苏亚示照明集团有限公司
22	墙挂 LED 雾灯	品牌: 亚示 型号: YS-BGW-50W	功率(W): 50W。	台	60	296	17760	产地: 常州市 厂家: 江苏亚示照明集团有限公司
23	岗楼透雾探照灯	品牌: 亚示 型号: YS-TZ-800W	功率(W): 800W, 光源类型: LED, 电压: 220V, 材质: 压轴铝, 透雾。	台	2	9280	18560	产地: 常州市 厂家: 江苏亚示照明集团有限公司
24	手持式无人机干扰器	品牌: 黑松 型号: HS9000C	干扰器主机+天线 1 套/电池充电器 1 套 技术参数: 管制范围: 840M/900M/1.5G/2.4G/5.8G; 有效干扰距离: 1500m; 干扰模式: 无人机驱离模式/无人机迫降模式; 满负荷电池续航: 10 小时(待机状态), 40 分钟(连发状态);	套	1	28800	28800	产地: 合肥市 厂家: 安徽黑松科技有限公司
八、外来人员访客管理系统								
人脸识别系统								
1	人员卡口 高清智能	品牌: 海康威视 型号:	400 万像素。传感器尺寸 1/1.8 英寸, 最低照度 0.0005Lux(彩色), 0.0005Lux(黑白)。内置一体化电动变焦, 自动跟随聚焦, 焦距	台	2	5016	10032	产地: 杭州市 厂家: 杭州海

	一体化筒形网络摄像机	DS-2CD7U447MWD-XZ/JM(1050/4)(B)	10-50mm 可调, 支持虚焦后自动重新对焦。支持 G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码, 支持 AEC 回声消除、混音录像功能。支持抓拍输出人脸局部图片、人像全身局部图片、场景全景图片。支持检测同时出现在画面中的 100 个人脸目标。人脸目标捕获率 99%, 人员目标检测率 99%。 摄像机电源: AC24V 电源变换器, AC220V 输入, AC24V 输出, 输出功率 60W。 含摄像机支架					康威视数字技术股份有限公司
2	监所人员智能管控系统	品牌: 微达安 型号: VDA-LFY01	客显 10.1 寸, CPU: 4 核, Arm 架构, 运行内存 2GB、存储 8GB, 身份识别: 支持二代三代身份证阅读/同时也支持普通 IC 卡, 内置高清摄像头, 内置二维码扫描器, 操作系统: Android 5.1; 主显: 15.6 寸 10 点电容触摸屏, 定时重启, 分辨率 1920*1080, CPU: 4 核, Arm 架构, 运行内存 2GB、存储 8GB、内置 IC 读卡模块, 桌面式安装。 终端软件: 律师核验、外来人员身份比对、人脸识别、二代证识别、二维码扫描功能; 设备管理功能; 对特殊情况进行快速反应。 管理软件: 采集外来人员(办案民警、法官、检察人员、维修人员、律师等)信息, 包括姓名、性别、证件号码、照片、单位等信息, 并将信息与实战平台、政法犯罪人员信息系统关联。	套	1	80000	80000	产地: 深圳市 厂家: 深圳市微达安计算机有限公司
3	实战部署服务器	品牌: 天罗 型号: H210-G30	CPU: 1 颗 x86 架构处理器, 核数 8 核, 频率 2.2GHz 内存 32G DDR4, 4 根内存插槽, 最大支持扩展至 128GB 硬盘: 1 块 960G SSD 盘 PCIe 扩展: 支持 1 个 PCIe*8+1 个 PCIe*16 网口: 2 个千兆电口 其他接口: 1 个千兆 RJ-45 管理接口, 4 个 USB 3.0 接口, 2 个	台	1	15200	15200	产地: 盘锦市 厂家: 曙光信息系统(辽宁)有限公司

			位于机箱后部，2个位于机箱前部：1个VGA口，位于机箱后部					
A 门登记系统								
1	访客登记一体机	品牌：海康威视 型号：DS-K5033CW-D	单屏桌面式人证核验终端，10.1寸（触控）电容屏，200万像素高清摄像机，活体检测，身份证读卡器，1:1人证比对。具备以太网口、WIFI、RS485、门锁门磁接口、开门开关接口、告警输入输出、USB、TF卡槽。 DC12V 电源变换器，AC220V/50Hz 输入，DC12V/3A 输出，输出功率 36W。	台	1	7800	7800	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
违禁物品检测系统								
1	测温安检门	品牌：守门神 型号：CW110	工作电源 AC110V/220V 60/50Hz；信号频率 7kHz-8.999kHz；灵敏度 各区灵敏度 0~1999 可调；频段 可开机自动设置。配置两台手持金属探测器，电源：充电电池；材质：耐震，耐冲击 ABS 塑；连续使用时间：15 小时以上。	台	1	5280	5280	产地：东莞市 厂家：广东守门神科技集团有限公司
大门口机动车管理系统								
1	车牌识别一体机	品牌：海康威视 型号：DS-TMC2A3-E(LED)	同时具备车辆计数功能及异常开闸报警。内置语音模块，支持出入场语音提示及收费金额播报。内置车牌识别高清摄像机 200 万像素，内置 LED 补光灯。	台	2	3984	7968	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	栅栏式道闸	品牌：海康威视 型号：DS-TMG303-SXA	栏杆长度：直杆 6.0m，折臂 5.0m，栅栏 5.0m。	台	2	4640	9280	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司

3	数字式车辆检测器	品牌：海康威视 型号： NP-TMG022	摄像机触发抓拍及道闸防砸复位功能。 地感线圈：线径：0.75；长度：100M。 一台车辆检测器配置 2 套地感线圈。	台	2	398.4	796.8	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
4	管理计算机	品牌：戴尔 型号： Vostro3888-R13 N9S	处理器：四核 i5 内存 16G 硬盘：1T。	台	1	4550	4550	产地：厦门市 厂家：戴尔（中国）有限公司
5	出入口管控软件	品牌：海康威视 型号： DS-TPE310-C(2T)	车牌识别、防跟车，联网查询、收费管理，访客车管理等功能。	套	1	4480	4480	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
智能储物系统								
1	物品保管软件	品牌：海康威视 型号： IVMS-4200	具有指纹（人脸）采集、比对、物品登记、存储、综合查询、权限分配、操作日志等管理功能。	套	1	160	160	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	终端采集器	品牌：海康威视 DS-K1F600U-D6E -F	3.97 英寸触摸显示屏，电容式指纹识别，更加快速精准，设立人脸识别用摄像头，生物识别多样化。	个	1	2880	2880	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
3	24 门物品储物柜	品牌：海康威视 型号：	1mm 厚的冷轧钢板；输入电压：220V；（含锁，控制器）。	套	1	21280	21280	产地：杭州市 厂家：杭州海

		DS-KLM681						康威视数字 技术股份有 限公司
车底扫描系统及防撞柱								
1	车辆底盘 图像分析 管理软件	品牌：海康威视 型号： MV-PD030001	高速自动扫描功能、图像信息叠加功能、图像自动存储及删除功能、图像缩放功能、图像参数调整功能、图像检索功能、图像导出功能、图像打印功能等	套	1	160	160	产地：杭州市 厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司
2	车辆底盘 成像设备	品牌：海康威视 型号： MV-PD030001-0 1	图像采集部分(含抗压底槽)，彩色 CMOS 线阵，分辨率 2048*n，180° 视场角，IP68，承重 50 吨，支持 -40-85℃ 工作，最高支持 120Km/h 车速检测，JPEG 输出，具备专用客户端软件，最多支持接入 8 路车牌、全景、人脸等 IPC 相机。	套	1	156000	156000	产地：杭州市 厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司
3	智能控制 箱	品牌：海康威视 型号： MV-PD030001-0 3	控制箱机柜，车底 IO 控制器，空气干燥循环系统（空气真空泵、温湿度传感器）；电源控制、车辆检测器，地感线圈控制器。	套	1	800	800	产地：杭州市 厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司
4	工控机操 作台	品牌：瓴图 型号：LT-650	操作台机柜，650x610x1220mm，液晶显示器 24 寸（戴尔：SE2422H）。	套	1	1760	1760	产地：郑州市 厂家：河南瓴 图智能科技 有限公司
5	车牌识别 系统	品牌：海康威视 型号： DS-TCG205-E	标配 1 路车牌识别系统，可以选配扩展多路；单字符识别准确率：99%。	套	2	3600	7200	产地：杭州市 厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有

								限公司
6	升降柱	品牌：快而立 型号：KEL-006	设备尺寸：Φ400*1105mm，拦截高度：600mm，柱体直径：219mm、273、324mm，柱体厚度：6mm、8mm、10mm、12mm，预埋深度：1105mm，材质：柱体：304 不锈钢，法兰：304 不锈钢。	根	6	8320	49920	产地：常州市 厂家：江苏快而立智能科技有限公司
律师身份核验								
1	身份信息识别产品	品牌：海康威视 型号：DS-K56A0-D	屏幕参数：10.1 寸 LCD 触摸屏，屏幕分辨率 1280*800； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：人证 1:1 认证方式，同时支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号）的 1:N 认证方式； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度 0.2s，人脸验证准确率 99%； 存储容量：本地支持 50000 人脸库、100000 张卡，10 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1（预留）、RS232*1（预留）、USB*2、I/O*2（预留报警*1/门锁*1）； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络 SDK/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：室内使用； 设备支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间 1s/人； 设备支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与独立证件抓拍摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间 1s/人，并支持抓拍照片抠图存储； 健康码功能：支持配置健康码功能开启，通过人证等方式获取健康码、疫苗、核酸、行程情况等信息并显示到设备上； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，	台	1	12800	12800	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司

			实现视频监控录像，编码格式 H.264； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。					
2	律师身份核验系统	品牌：海康威视 型号：律师核验软件	1、支持照片采集比对功能，自动抓拍人脸照片； 2、支持与全国人口数据库中照片进行比对，核验人员真实身份。 3、支持前后双屏显示操作； 4、律师核验功能：现场人脸数据与采集对比证件照片，使用严密的算法，提高数据对比速度，运算时间短，核验精度高； 5、平台对于实时数据进行安全储存，终端信息实时监管及状态监测，便于后期使用调取 6、具备自动采集律师执业资格证书上的执业资格证号、身份证号，并自动与全国律师资格库进行比对，核验人员是否具备律师资格。	套	1	19200	19200	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术有限公司
九、视频会议系统								
1	高清视频会议终端	品牌：科达 型号：	采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非 PC 架构、非工控机架构。支持 H.239 标准双流协议，支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP	台	1	41184	41184	产地：苏州市 厂家：苏州科

		SKYX310LV2-108 0P30	通信标准,会议速率支持 128Kbps—8Mbps。支持 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议。独立提供 1 路高清 DVI、1 路 VGA、1 路标清视频输入/输出接口,不采用私有非标接口。系统具有字幕叠加功能,可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。系统具有基本的系统检测诊断功能,包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。					达科技股份 有限公司
2	高清摄像机	品牌: 科达 型号: MOON50-1080P 30	镜头图像传感器采用 1/2.8" 传感器,支持 1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。支持 12 倍光学变焦;支持广角镜头,水平视角 72°。视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口。6、支持供电、显示、控制多线合一,只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制,支持信号传输 100 米。支持保存 255 个预置位。支持 ZigBee 控制,支持 360° 控制、有遮挡物时也能正常控制。	台	1	16416	16416	产地: 苏州市 厂家: 苏州科 达科技股份 有限公司
3	数字麦克风	品牌: 科达 型号: WIND3N	指向话筒,永久极性电容收音头,灵敏度 40dB±2dB,频响 20Hz~18KHz,输出阻抗 150Ω。	台	4	750	3000	产地: 苏州市 厂家: 苏州科 达科技股份 有限公司
4	电视机	品牌: 海信 型号: 55H55E	55 寸,带有上电自启动功能;CPU 核心数 四核	台	2	2680	5360	产地: 青岛市 厂家: 海信视 像科技股份 有限公司
十、应急报警系统								
1	管理服务器	品牌: 天罗 型号: H210-G30	linux 系统,支持容器状态展示、容器控制、镜像管理、网络管理等功能,可对容器进行可视化管理,支持业务软件简化部署。	台	1	15200	15200	产地: 盘锦市 厂家: 曙光信 息系统 (辽

			硬件参数: CPU: 1 颗 x86 架构处理器, 核数 8 核, 频率 2.2GHz 内存 32G DDR4, 4 根内存插槽, 最大支持扩展至 128GB 硬盘: 1 块 960G SSD 盘 PCIE 扩展: 支持 1 个 PCIE*8+1 个 PCIE*16 网口: 2 个千兆电口 其他接口: 1 个千兆 RJ-45 管理接口, 4 个 USB 3.0 接口, 2 个位于机箱后部, 2 个位于机箱前部; 1 个 VGA 口, 位于机箱后部					宁)有限公司
2	报警管理系统	品牌: 海康威视 型号: Infovision SICA-SC	报警管理系统软件, 通过报警控制器采集报警信号, 传至后端平台并输出至声光报警等设备。	套	1	32000	32000	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
3	报警控制器	品牌: 海康威视 型号: DS-19A08-01BN	16 路电源报警控制器, 支持网络接口, 支持 16 路开关量输入, 接入电压 DC3-35V。	套	5	2800	14000	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
4	报警模块配电箱	品牌: XCT 型号: XCT-08	报警模块配电箱, 材质: 优质冷轧钢板。	台	5	256	1280	产地: 禹州市 厂家: 禹州信息产业投资有限公司
5	紧急报警按钮	品牌: 海康威视 型号: DS-1T720N	86 面板式紧急报警按钮。	个	71	15	1065	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司

6	防水声光报警器	品牌：海康威视 型号：DS-PS1-R	声光报警器（带转动）；声压 80 分贝；电流 250 毫安。	个	9	88	792	产地：杭州市 厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
十一、同步录音录像系统								
1	特写摄像机	品牌：科达 型号： IPC2233-FN-SIR4 0-Z2712	采用 1/2.8 英寸 200 万传感器。最低照度 0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。支持 G.711、G.722、G.726、AAC_LC、ADPCM 音频编码标准。具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、虚焦检测等智能功能。	台	2	944	1888	产地：苏州市 厂家：苏州科达科技股份有限公司
2	全景摄像机	品牌：科达 型号： IPC2233-FN-SIR4 0-L0200	采用 1/2.8 英寸 200 万传感器，2.0mm 焦距电动的内置镜头。最低照度 0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。支持 G.711、G.722、G.726、AAC_LC、ADPCM 音频编码标准。支持遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、虚焦检测等智能功能。支持人脸抓拍功能，可对进入设置区域的行人进行人脸检测并抓拍。	台	30	944	28320	产地：苏州市 厂家：苏州科达科技股份有限公司
3	防爆防水拾音器	品牌：科达 型号：SY201	全向数字降噪拾音器： 拾音范围 60 平方米；ECM 麦克风阵列；内置 DSP 降噪处理技术。	台	15	720	10800	产地：苏州市 厂家：苏州科达科技股份有限公司
4	数字音频主机	品牌：科达 型号：ATBOX	数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能。支持同时输入 2 路 Audio In，支持同时输出 3 路 Line Out 和 1 路 Audio Out。	台	2	1920	3840	产地：苏州市 厂家：苏州科达科技股份有限公司
5	高清同步录音录像	品牌：科达 型号：	采用嵌入式系统架构。内置 7 寸电容触控显示屏，主机屏幕显示分辨率 1280×720。支持双 DVD 刻录光驱，光驱支持热插拔	台	2	14400	28800	产地：苏州市 厂家：苏州科

	主机	SVR2832-D04EI-N	(无需拆机)。支持 H.265/H.264 视频编码;支持 G.711A、G.722、ADPCM、AAC-LC 48K 音频编码。支持 4 路 1080P 网络摄像机接入;支持 2 路千兆网接口。支持直接接入前端通道或与视频会议终端互通 (H.323), 支持双流 (H.239), 进行远程审讯、远程提讯等统一管理。支持断电续刻;支持无硬盘实时刻录。					达科技股份有限公司
6	温湿度显示终端	品牌: 科达 型号: KTHS-D300	支持温度、湿度信息检测; 支持 1 路相机接入, 分辨率最高支持 400W 支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理, 并被 NVR 或者平台添加 (添加方式与 IPC 类似); 支持 POE 供电 (交换机/NVR/审讯主机的 POE 口可以对其供电); 显示时间精确到秒; 支持 RS485 协议上传环境数据、校时; 支持网络 ISAPI 协议上传环境数据、校时; 采用静态显示, 防白光处理, 防止图像闪烁, 适合同步录像应用; 可以将采集到的环境数据和时间的数据通过 RS485 接口或者网络传送到计算机; 显示范围: 温度: -19℃ ~99℃ 湿度: 0% ~99% 检测范围: 温度: -40℃ ~+125℃, 湿度: 0%~100% 测量精度: 温度<±1℃, 湿度<±4%RH 显示时间精确到秒 (年月日、时、分、秒) 外部接口: 具有 485 接口, RJ45 自适应以太网口, 报警 1 进 1 出接口	台	2	1360	2720	产地: 苏州市 厂家: 苏州科达科技股份有限公司
十二、家属会见系统								
1	现场会见系统	品牌: 来邦 型号: WBS-V	控制会见通断, 设置会见时间, 可实时插话、挂断、监听通话等。	套	1	13440	13440	产地: 南陵县 厂家: 来邦科

								技股份有限 公司
2	会见主机	品牌: 联想 型号: ECI-430	CPU: i7; 内存 4G; 硬盘: 1T 机械硬盘; 显卡: 4G 独显; 视频接口: VGA\HDMI 接口; 网口: 1 个; 24 寸液晶显示器*1 (戴尔: SE2422H), 3 个 PCI 插槽。	台	1	8320	8320	产地: 北京市 厂家: 联想(北京)有限公司
3	录音卡	品牌: 来邦 型号: WBS-AS1-ZYZ	局域网传输, 由一块 16 路录音卡和一套探访录音监听软件组成, 安装于电脑; 16 个通道, 可接 16 对通话分机, 对 16 路通话的分机录音; 支持扩展 128 个通道; 状态提示: 每个通道可自动呈现分机摘挂机、通话状态, 并可添加备注信息; 自动叫号: 可根据分机的挂机状态自动判断叫号; 对讲、录音: 可同时完成多路分机对讲及多路同时录音; 监听、插话: 可实时监听任一路分机的通话, 并可插话; 切断通话: 可任意切断分机的通话; 权限管理: 根据用户权限实行分级管理, 并能删除、备份录音文件操作; 输出电压: DC24V。	块	1	10080	10080	产地: 南陵县 厂家: 来邦科技股份有限公司
4	会见电话	品牌: 来邦 型号: WBS-A-ZYZ	1、采用手柄通话方式, 支持全双工对讲; 2、通话分机之间可进行全双工对讲; 对讲音频采样率 16KHz;	台	10	180	1800	产地: 南陵县 厂家: 来邦科技股份有限公司
十三、视频分析系统								
1	智能分析管理服务器	品牌: 海康威视 型号: DS-IE1016-03U/J	Linux 操作系统, 采用 B/S 架构设计, 内置高性能 GPU 芯片。支持 ADPCM、G.711a (PCMA)、G.711u (PCMU)、AACLC、G.722.1C、G.722.1C、G.722 音频编码。支持 16 路 (1080P、720P、D1) 视频接入, 10 种算法并行智能分析。在视频图像中设定检测区域, 当有人进入、逗留、离开均会产生告警信息; 当区域内人员数量超过设定的阈值时产生人员聚集告警信息; 当值岗人员离开检测区域超过设定时间后产生告警信息; 当有人人员攀高、越线 (穿越警戒线) 行为均会产生告警信息。支持接	台	1	57200	57200	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司

			入流媒体，对包括 mp4 格式离线文件进行上传并分析。支持接入标准 RTSP 协议设备并分析。					
2	视频系统 调试及试 运行	国产定制	视频系统调试及试运行作业	项	1	80000	80000	产地：禹州市 厂家：禹州信 息产业投资 有限公司
十四、健康管理系统								
1	监室定位 基站	品牌：中芯微 型号： CC-WD12-GAP2	工作频段：2401MHz~2481MHz；工作带宽：1MHz；发射功率：最大+6dBm；定位精度：0.2m~1m；定位延迟：小于90ms；通信机制：RFID 私有协议，BLE；电源标准：PoE 48V；工作温度：-10℃~60℃；存储温度：-20℃~70℃；连接方式：以太网；安装方式：吸顶安装；抗干扰能力：强；抗多径能力：强；定位信息更新速率：1Hz~5Hz；接收能力：每秒接收 400 个定位信息；实现 2D 定位；封装特性：ABS 工程塑料封装；防水等级：IP67。▲抗辐射骚扰：定位基站辐射骚扰限值符合 GB/T 9254-2008 中等级 B 的要求（详见公京检第 2013491 号检验报告第 9 页/第 39 项）；▲定位精度：在高精度（2 维）定位区域中，系统定位精度在 x 轴、y 轴方向误差在±15cm 以内（详见公京检第 2013491 号检验报告第 8 页/第 31 项）；	台	25	3200	80000	产地：杭州市 厂家：杭州中 芯微电子有 限公司
2	生命特征 腕带	品牌：中芯微 型号： CC-WD12-20B	心率监测：间歇定时心率监测；时间显示：OLED 数字显示（可选）连接方式：RFID 采集设备及手机 APP；识别距离：0~100 米；识别速度：120 公里 / 小时；识别能力：具备 200 张 / 秒的防冲突性能；识别方式：全向识别；通讯速率：250Kb/s、1Mb/s、2Mb/s；通信机制：基于时分多址和码分多址同步通信机制；抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰；安全性：加密计算与安全认证，防止链路侦测。▲防碰撞：腕带碰	套	120	528	63360	产地：杭州市 厂家：杭州中 芯微电子有 限公司

			撞防护等级支持满足 GB/T 20138-2006 标准(详见公京检第 2013491 号检验报告第 10 页/第 49 项)。 产品容量: 3.7V/720mAh(TYP); 电池类型: 软包锂离子电池 充电方式: 磁吸式; 防水等级: IP67; 充放功能: 支持边充边放; 安全保护					
3	增强型定位引擎+监所业务软件	品牌: 中芯微 型号: CC-WD12-GJ6.2	适用于室内高精度定位, 可以单独使用 看守所业务软件, 1、视频联动; 2、视频下载、合并; 3、电子点名; 4、关锁监室告警; 5、区域人员超限告警; 6、单人滞留告警; 7、滞留时间过长告警; 8、非法离开告警; 9、标签消失告警; 10、腕带拆下告警; 11、电压低告警; 12、巡逻提醒; 13、业务告警 UDP 推送; 14、访客定位; 15、求助告警; 16、新人入所提醒; 17、重点管控人员位置管理; 18、协警、访客进入监室告警; 19、物品定位。	套	1	72000	72000	产地: 杭州市 厂家: 杭州中芯微电子有 限公司
4	服务器	品牌: 天罗 型号: H210-G30	配置: CPU: 2xE5 / 内存 32GB /硬盘 4TB	台	1	19040	19040	产地: 盘锦市 厂家: 曙光信 息系统 (辽 宁)有限公司
五、数字伙房								
1	电视机	品牌: 海信 型号: 55H55E	55 寸, 带有上电自启动功能; CPU 核心数 四核。	台	1	2680	2680	产地: 青岛市 厂家: 海信视 像科技股份 有限公司
2	伙房显示终端	品牌: 微达安 型号: VT7.1	1*HDMI, 4K/1080P 全高清输出连接电视机显示伙房分配动态信息。	台	1	48000	48000	产地: 深圳市 厂家: 深圳市 微达安计算 机有限公司
十六、智能晾衣设备								

1	智能安全晾衣系统综合管理平台	品牌：正达 型号：智能晾衣综合管控平台 V2.9	1、可与智能晾衣系统实时通信，联动控制，可以直观显示监区分布、监室编号（如：一号监区 01 监室）、数字显示重量、报警情况、通讯状态。 2、可显示智能晾衣系统的实时状态，以不同颜色图框显示设备在上止点、中位点、报警状态。 3、显示所承载衣物重量值，报警重量值。 4、可在总控值班室或各监区值班室远程控制晾衣架升降停止功能，包含：远程一键群控升降、单独控制某个设备升降、定时升降、预制下降停留时间等功能。 5、可远程设定晾衣系统下降停留的高度和上升停留的高度。 6、可远程设定晾衣系统的超重报警上限 7、可远程设定晾衣服的时间（在晾晒衣服位置停留的时间）。 8、可以查询、记录、打印操作记录，报警信息等。 9、超重报警发生时，自动弹出视频监控画面，联动预警。在发生报警时精确定位到具体位置。还可实时预览风场监控画面。 10、具有登录权限设定，管理员模式、操作员模式。 11、可显示所添加设备对应主机编号，对监室名称自定义，绑定关联摄像头。 12、可对预留开关量信号进行控制，支持开关量设备拓展。 13、支持在 win7、win10 系统下部署。	套	2	5600	11200	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
2	智能安全晾衣单元	品牌：正达 型号：ZD-LYXT/G01	1、一体化集成式晾衣系统产品，设备采用喷塑角钢和不锈钢材组装而成，外形尺寸长 2400mm*200mm*200mm；采用 300W 的滚轴电机，内部采用 3mm 铝合金传装置，双路重量监测模块。 2、检测重量刷新速率 80 毫秒，重量可实时传输至管理软件；系统检测到超重时间超过 2 秒时，将触发全部报警（声光、语音、视频弹窗），超重重量不移除，系统一直报警，晾衣系统	套	62	5600	347200	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司

			同时动作下降至安全高度。 3、上止点可设置 3.0 米--4.0 米，中位点可设置 2.0 米--1.6 米，下至点可设置 0.1 米--0.3 米 4、超重报警重量可设置 30KG--120KG，瞬时重量超过设定值时即可触发超重报警。 5、系统最小检测静态重量精度 0.3kg，动态重量精度为 0.5kg。 6、晾衣系统最大承重 120kg；可通过自由设定设置报警上限。 7、晾衣杆采用铝合金材质，具有承载力大，结构牢靠。晾衣杆安装为 3 线不锈钢绳吊装。 8、具有逻辑分析连续超重报警功能。 9、具有中文语音提示操作功能。 10、具有脱机操作功能，遥控远程精准分区控制功能，可预留控制按钮接口。 11、通讯方式：RS485 通讯、光纤通讯 12、供电方式：AC220V/50HZ					
3	声光报警器	品牌：正达 型号：ZD-LTE/1101MJ	颜色：红色，声音响度 105dB，报警时每秒震动多次，对超重进行报警提示，含安装支架	个	62	240	14880	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
4	铝材晾衣杆	品牌：正达 型号：ZD-LYG2700	航空铝材质，单根晾衣杆长度 2700mm，包含配套铝材吊环，固定螺丝。	套	62	288	17856	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
5	智能遥控器	品牌：正达 型号：ZD-LYXT/YK	1、谐振方式：SAW 谐振 2、工作频率：315MHz/ 433 MHz 3、遥控距离：80M (空旷距离)	个	8	48	384	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司

6	不锈钢钢丝绳	品牌：正达 型号：ZD-LYXT/GS	国标，直径 2mm	米	1000	1.28	1280	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
7	RS485 通信集线器	品牌：正达 型号：EIA/TIA	1、接口兼容 EIA/TIA 的 RS-232C、RS485 标准 2、内置光电隔离器 3、具有 20 位接线柱	台	2	800	1600	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
8	通讯转换模块	品牌：正达 型号：ZD-US485	485 通讯信号转换	台	2	480	960	产地：郑州市 厂家：河南正达电子电子有限公司
9	电源主线	品牌：宏泰 型号：BVR4mm ²	国标，BVR4mm ²	米	1860	4.2	7812	产地：深圳市 厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司
10	通讯线	品牌：宏泰 型号：RVSP2*0.75mm ²	国标，RVSP2*0.75mm ²	米	1000	2.88	2880	产地：深圳市 厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司
11	PVC 辅材	品牌：康旺 型号：PVC-XXX	Φ25mm 管材、配套弯头、接头、三通等	米	1000	1.5	1500	产地：洛阳市 厂家：洛阳康旺管业有限责任公司
十七、综合布线系统								
1	核心交换机	品牌：浪潮 型号：SC9606H	双主控引擎，双冗余电源，双冗余风扇，48 个千兆以太网电口，48 个万兆以太网光口。交换容量 78Tbps，包转发率	台	2	92800	185600	产地：北京市 厂家：浪潮电

			10000Mpps。					子信息产业股份有限公司
2	汇聚交换机	品牌：浪潮 型号：S6550E-48TS4X-C	固化 24 个 1000MSFP 光口，8 个复用的 10/100/1000Mbps 电口，8 个 1G/10GSFP+ 光口。交换容量 880Gbps，包转发率 426Mpps。	台	7	13450	94150	产地：北京市 厂家：浪潮电子信息产业股份有限公司
3	24 口交换机	品牌：TP-LINK 型号：TL-NS650-24G4F	固化 10/100/1000M 以太网端口 24，固化 1G SFP 光接口 4 个，交换容量 336G，包转发率 51Mpps。	台	58	1440	83520	产地：深圳市 厂家：普联技术有限公司
4	48 口交换机	品牌：TP-LINK 型号：TL-NS630-48G4F	固化 10/100/1000M 以太网端口 48，固化 1G SFP 光接口 4 个。交换容量 432G，包转发率 87Mpps。	台	26	2944	76544	产地：深圳市 厂家：普联技术有限公司
5	8 口交换机	品牌：TP-LINK 型号：TL-SG2210	固化千兆电口 8 个，固化千兆光口 2 个。交换容量 192Gbps，包转发率 15Mpps。	台	15	316.8	4752	产地：深圳市 厂家：普联技术有限公司
6	万兆单模光模块	品牌：TP-LINK 型号：TL-SM512LS-10KM	万兆 LC 接口模块（1310nm），10km，用于 SFP+ 接口。	个	26	288	7488	产地：深圳市 厂家：普联技术有限公司
7	千兆单模光模块	品牌：TP-LINK 型号：TL-SM312LS-20KM	1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（1310nm），10km。	个	184	96	17664	产地：深圳市 厂家：普联技术有限公司
8	六类网线	品牌：爱谱华顿 型号：AP-6-01	2.规格：UTP6	m	7671 2	2.3	176437.6	产地：上海市 厂家：上海爱谱华顿电子

								科技（集团）有限公司
9	电源线	品牌：宏泰 型号：RVVP2X1.0	2.规格：RVVP2X1.0	m	7937 0	3	238110	产地：深圳市 厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司
10	电源线	品牌：宏泰 型号：RVVP2X2.5	2.规格：RVVP2X2.5	m	1320 7	6.5	85845.5	产地：深圳市 厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司
11	电源线	品牌：宏泰 型号：BV3X2.5	2.规格：BV3X2.5	m	7500	8.5	63750	产地：深圳市 厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司
12	信号线	品牌：宏泰 型号：RVVP4X0.5	2.规格：RVVP4X0.5	m	309	4	1236	产地：深圳市 厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司
13	光纤	品牌：震视 型号：GYT-12	2.规格：12 芯单模	m	1001 2	2	20024	河南震视通信技术有限公司
14	广播音响线	品牌：宏泰 型号：EVJV2*1.0	2.规格：广播音响线	m	1455	3.2	4656	产地：深圳市 厂家：深圳宏泰电缆科技有限公司
15	光纤跳线	品牌：震视 型号：FC/SC*2m	2.规格：2 米	条	600	4.8	2880	产地：郑州市 厂家：河南震视通信技术

								有限公司
16	线管	品牌: 康旺 型号: PVCΦ 25mm	2.规格: Φ25	m	1737 2	1.5	26058	产地: 洛阳市 厂家: 洛阳康 旺管业有限 责任公司
17	电缆桥架	品牌: 仁爱 型号: 400*100	2.规格: 400*100	m	250	104	26000	产地: 郑州市 厂家: 郑州仁 爱电缆桥架 有限公司
18	电缆桥架	品牌: 仁爱 型号: 200*100	2.规格: 200*100	m	2200	56	123200	产地: 郑州市 厂家: 郑州仁 爱电缆桥架 有限公司
19	摄像机立 杆	品牌: 瑞航 型号: RH-3.5m	2.规格: 3.5 米	根	10	720	7200	产地: 新郑市 厂家: 郑州市 瑞航交通设 施有限公司
20	室内弱电 箱	品牌: 鑫腾越 型号: 600*450*600	2.规格: 600*450*600 镀锌钢板	个	38	528	20064	产地: 香河县 厂家: 香河鑫 腾越金属制 品有限公司
21	室外弱电 箱	品牌: 鑫腾越 型号: 400*500*200	2.规格: 400*500*200, 304 不锈钢材质	个	22	104	2288	产地: 香河县 厂家: 香河鑫 腾越金属制 品有限公司
22	配电箱	国产定制	2.规格: 机房 UPS 配电箱	台	1	3200	3200	产地: 禹州市 厂家: 禹州信

								息产业投资 有限公司
23	配电箱	国产定制	2.规格：监区 LED 灯配电箱	台	3	1280	3840	产地：禹州市 厂家：禹州信 息产业投资 有限公司
24	手孔井	国产定制	2.规格：500*500*500	个	70	640	44800	产地：禹州市 厂家：禹州信 息产业投资 有限公司
25	人孔	国产定制	2.规格：800*800*1000	个	1	2400	2400	产地：禹州市 厂家：禹州信 息产业投资 有限公司
26	钢管	品牌：中远宏达 型号：SC50	2.规格：SC50	m	180	28.8	5184	产地：天津市 厂家：天津中 远宏达钢铁 有限公司
27	硅芯管	品牌：卓凡 型号：HDPE50	2.规格：PE50	m	8000	7	56000	产地：安阳市 厂家：河南卓 凡塑业有限 公司
十八、值班室指挥通信控制系统（武警智慧磐石）								
勤务平台硬件								
1	执勤安保 信息系统 管理服务	品牌：美电贝尔 型号： BL-APS4000-SC(0	Intel 多核处理器、标配 8G 内存、标配 1T 硬盘；支持管理监控 点 500 路、编码器 300 路、用户数 50 个、并发客户端 10 个、 语音对讲 100 路，支持勤务大数据态势分析功能。	台	1	28800	28800	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技

	器	1)						集团股份有 限公司
2	执勤安保 标准版信 息软件	品牌：美电贝尔 型号：执勤信息 系统 V5.0	勤务视频浏览控制、视频上墙及录像回放功能；哨位执勤报警 管理、子弹箱控制功能；执勤排班等勤务管控功能；勤务哨位 可视对讲、对讲广播、对讲监听功能。	套	1	48000	48000	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
3	对讲网关	品牌：美电贝尔 型号： BL-APA1000-OT- LV	用户可自由选配模拟分机、模拟外线、E1 数字中继与手机卡 外线，内置众多先进的免费通信功能，适用多种通信方案，用 户数：100。	台	1	13600	13600	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
值班室管控硬件								
1	融合信息 网关	品牌：美电贝尔 型号： BL-APA1000-IG	1、支持和中队级执勤信息系统软件、哨位集成箱等无缝对接， 实现视频接入、转发功能； 2、视频接入性能：75 路 1080P/100 路 720P/200 路 D1 视频接 入； 3、视频转发性能：75 路 1080P/100 路 720P/200 路 D1 视频转 发； 4、接入设备：支持接入海康、大华等主流视频监控厂 家的 IPC、DVR、NVR 等设备，支持接入哨位集成箱、哨位门 禁、智能枪柜、警戒雷达等设备集成采集模块； 5、接入方式：支持 ONVIF、RTSP、SDK 等方式对视频接入转发； 支持 H.264、H.265 标准； 6、对融合信息网关级联管理，自动向上级单位执勤信息系统 融合信息网关推送视频流； 7、支持对接入设备进行管理，显示名称、IP、类型、品牌、	台	1	44800	44800	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司

			通道数、接入方式、状态等； 8、可显示全部视频资源列表，支持按照本级、下级分组显示，支持 1/4 画面显示播放； 9、支持显示运行时长、设备接入数、实时接入/转发数；支持显示近 30 条运行异常记录； 10、支持以图表显示转发路数前十通道、转发码率前十链路、接收丢包率前十链路、获取转发异常数前十设备排行列表；支持以折线图显示近一小时服务器转发路数、转发码率、接收丢包率、服务器 CPU/内存/网卡使用率变化情况； 11、硬件性能：采用 E3-1220V5 处理器、16GBDDR4-2400MHz、2 块 1TB 企业级机械硬盘，集成 1 块硬 Raid 卡，支持 Raid1 磁盘数据镜像存储，能够有效提高数据存储安全性； 12、网络接口：2 路 1000Mbps 以太网网络 RJ45 接口；USB 接口 2 个 USB3.0、4 个 USB2.0；					
2	客户端电脑	品牌：戴尔 型号：Vostro3888-R14 N7S	CPU: I7, 8G 内存及以上, 1T 硬盘, 128GSSD 硬盘, 24 英寸高清液晶显示器 (戴尔: SE2422), 有线/无线鼠标、鼠标垫和键盘。	台	3	6200	18600	产地：厦门市 厂家：戴尔（中国）有限公司
3	综合控制主机（三合一）	品牌：美电贝尔 型号：BL-APA1000-DD	1、硬件平台：采用国产化嵌入式处理器，嵌入式 Linux 操作系统，确保运行稳定可靠； 2、通话方式：支持三种通话方式。免提模式 1：外频麦输入、扬声器输出；免提模式 2：拾音器输入、扬声器输出；听筒模式：听筒摘机时音频输入、输出自动切换到听筒； 3、集成 200 万像素前置摄像头，拍摄角度可灵活调节； 4、2 块 11 英寸触摸显示屏，分辨率 1440*900，可分别显示可视对讲和枪弹管控界面； 5、分组管理：支持按哨位集成箱、对讲主机、对讲分机、两警联动、哨位门禁、智能枪柜等设备分类显示对讲终端，支持	台	1	79680	79680	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司

		灵活创建设备分组； 6、可视对讲：支持和各类对讲设备进行可视对讲，显示对端和本地视频、对讲时长； 7、语音广播：支持对各类对讲设备进行语音广播，支持独立物理按键一键紧急广播； 8、语音监听：支持对各类对讲设备轮询语音监听，同步轮询显示监听设备关联监控； 9、门禁控制：显示门禁信息和关联视频，远程授权或拒绝开门；支持远程主动开门； 10、报警触发：支持触发脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害五种分类报警以及紧急报警； 11、报警解除：支持报警解除，一键解除哨位执勤系统各类报警； 12、支持枪弹管控界面上分区显示哨位和枪柜信息，哨位信息包含哨位在线状态、弹箱开关状态等，枪柜信息包含枪柜在线状态、枪柜开关状态、枪支在位状态、温度、湿度等； 13、弹箱管控：收到申请供弹时，自动显示申请哨位、哨位前置和弹箱视频画面、弹箱开关状态，同时语音播报提醒，可以进行确认供弹、拒绝供弹、全部供弹、全部拒绝操作； 14、供弹方式：选择哨位主动远程供弹、哨位报警联动申请供弹；哨位单独操作申请供弹； 15、枪柜管控：收到申请开柜时，自动显示枪柜前置和内置视频画面、枪柜开关状态、枪支在位状态、生物识别信息等，同时语音播报提醒，可以进行确认开柜、拒绝开柜操作。 16、授权认证：支持设置密码或指纹认证通过后才可授权开启弹箱和枪柜； 17、报警提醒：支持发生弹箱开启超时、枪柜开启超时报警语音播报提醒；					
--	--	---	--	--	--	--	--

			18、枪弹查看：支持选中哨位，查看哨位前置、弹箱内置视频；选中枪柜，查看枪柜前置、枪柜内置视频；支持 4/9 分屏显示所有弹箱内置、枪柜内置实时视频，支持自动分页； 19、警情转发：接收各类终端触发、解除报警，并将触发报警、解除报警转发给各类设备； 20、备份传输：支持网络、串口备份传输控制，当部队网络阻塞、崩溃时，可以通过串行通信总线备份传输申请供弹、授权供弹、各类报警关键信息； 21、指纹识别：采用半导体指纹传感器，指纹用户容量 512 枚； 22、物理按键：1 个接听挂断、1 个紧急广播、1 个确认开门、1 个拒绝开门、2 个音量加减，5 个分类报警、1 个紧急报警、1 个解除报警、1 个确认供弹、1 个全部供弹、1 个拒绝供弹、1 个全部拒绝、1 个确认开柜、1 个拒绝开柜等按键，所有操作按键背光常亮； 23、网络接口：1 路 10/100/1000Mbps 自适应以太网 RJ45 接口； 24、串行接口：1 路 RS485 凤凰端子接口、2 路 RS232DB9 接口； 25、开关量接口：8 路开关量输入、8 路开关量输出，凤凰端子； 26、音频接口：1 路 Mic-in 音频输入、1 路 Line-out 音频输出； 27、其他接口：2 路 USB2.0 标准接口、1 路 VGA 视频输出接口； 28、支持两种工作模式。在线模式：连接平台，通过平台接入哨位集成箱、对讲分机、智能枪柜、声光报警灯、两警联动设备；离线模式：脱离平台，直接接入哨位集成箱、对讲分机、智能枪柜、声光报警灯、两警联动设备，实现对讲、供弹、开柜、报警等功能。					
4	智能哨位 声光报警	品牌：美电贝尔 型号：	支持接收暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发 6 种报警；每种报警类型对应一种颜色，支持电子哨兵、枪械离岗、周界入	台	5	8800	44000	产地：广州市 厂家：广东美

	器(哨位扩展型)	BL-APG1000-AS (01)	侵报警和子弹安全箱状态提示。					电贝尔科技 集团股份有 限公司
5	指纹采集 仪	品牌：美电贝尔 型号： BL-APA1000-FC	系统人员的指纹信息采集录入；指纹信息录入时间：0.3 秒； 验证窗口面积：14×18mm；存储容量：3000 枚。	台	1	1280	1280	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
6	主控键盘	品牌：海康威视 型号： DS-1600K(B)	支持 H.265/H.264/MPEG4 解码，4 路 1080P 或 1 路 4K；键盘操 作模式下：支持 1/4/9/16 画面分割。	台	1	8000	8000	产地：杭州市 厂家：杭州海 康威视数字 技术股份有 限公司
7	座机电话	品牌：步步高 HCD6082	支持来电显示功能、快捷键拨号。	台	2	160	320	产地：东莞市 厂家：广东步 步步高电子科 技有限公司
8	执勤操作 台	品牌：瓴图 型号：LT-XXX	根据此次工程建设所需设备定制操作台	套	1	8000	8000	产地：郑州市 厂家：河南瓴 图智能科技 有限公司
大屏拼接屏								
1	液晶拼接 屏	品牌：丰视 型号： FSA550FUS-VH	55 寸，LED 背光源，物理拼缝 3.5mm，分辨率 1920*1080；亮 度 500cd/m2，对比度 3000：1。亮度均匀性 80%，图像重显率 95%，几何失真 3%；色彩还原能力 16.7M，白平衡误差±0.010。	块	12	3840	46080	产地：杭州市 厂家：浙江丰 视科技有限 公司
2	电视墙	品牌：瓴图	12 块 55 寸拼接屏定制，金属材质。	套	1	12000	12000	产地：郑州市

		型号: LT3*4*55						厂家: 河南瓴图智能科技有限公司
3	高清数字综合管理平台	品牌: 海康威视 型号: DS-B21-04D-12DU	4 路视频输入, DVI 接口(支持 HDMI/VGA 转接输入); 12 个 DVI 输出接口, 最高支持 1200W 高清视频解码。	套	1	44160	44160	产地: 杭州市 厂家: 杭州海康威视数字技术有限公司
4	嵌入式网络硬盘录像机	品牌: 科达 型号: NVR2821H-08032A	SATA 硬盘接口 8 个, 最大支持接入 32 路 1920*1080、25fps、8Mbps 的视频图像。含 8 块 4T 监控级硬盘	台	1	8160	8160	产地: 苏州市 厂家: 苏州科达科技股份有限公司
5	高清网络星光级红外半球摄像机	品牌: 科达 型号: IPC2533-FN-SIR50-L0280	总像素 500 万, 最低照度 0.005Lux(彩色), 0.0005Lux(黑白)。传感器尺寸 1/2.8 英寸。支持 H.264、H.265 和 MJPEG 视频编码, 支持混音录像功能。图像信噪比 58dB, 动态范围 120dB, 图像水平中心分辨率 1500TVL, 灰度等级 11 级, 红外补光距离 50 米。支持感兴趣目标侦测过滤功能。含摄像机电源	台	3	1150	3450	产地: 苏州市 厂家: 苏州科达科技股份有限公司
6	液晶拼接屏	品牌: 丰视 型号: FSA550FUS-VH	55 寸, LED 背光源, 物理拼接 2.5mm, 分辨率 1920*1080; 亮度 500cd/m2, 对比度 3000:1, 灰度均匀性 80%, 图像重显率 95%, 几何失真 3%; 色彩还原能力 16.7M, 白平衡误差 ±0.010。说明: 三战小组使用	块	4	3840	15360	产地: 杭州市 厂家: 浙江丰视科技有限公司
7	电视墙	品牌: 瓴图 型号: LT2*2*55	4 块 55 寸拼接屏定制, 金属材质。 说明: 三战小组使用	套	1	5600	5600	产地: 郑州市 厂家: 河南瓴图智能科技有限公司
8	高清数字综合管理	品牌: 海康威视 型号:	4 路视频输入, DVI 接口; 4 个 DVI 输出接口, 最高支持 1200W 高清视频解码; 可解码 96 路 1080P, 或 192 路 720P 以下分辨	台	1	15360	15360	产地: 杭州市 厂家: 杭州海

	平台	DS-6A04UD	率。 说明：三战小组使用					康威视数字 技术股份有 限公司
值班室机房建设								
1	UPS 主机	品牌：保能 型号：20KVA	20KVA	台	1	14400	14400	产地：韶关市 厂家：广东金 悦诚蓄电池 有限公司
2	电池	品牌：保能 型号：12V120AH	12V120AH，2 小时后备供电。	节	18	1200	21600	产地：韶关市 厂家：广东金 悦诚蓄电池 有限公司
3	电池架	品牌：XCT 型号：XCT-014	1000*1650*1500。	个	1	2400	2400	产地：禹州市 厂家：禹州信 息产业投资 有限公司
4	主机及电 池架的底 座支架	品牌：XCT 型号：XCT-015	定制。	个	2	960	1920	产地：禹州市 厂家：禹州信 息产业投资 有限公司
5	输入配电 柜	品牌：XCT 型号：XCT-016	含 1 个 ABB250A 电池开关。	台	1	720	720	产地：禹州市 厂家：禹州信 息产业投资 有限公司
6	输出配电 柜	品牌：XCT 型号：XCT-017	含 1 个 ABB250A 电池开关，1 个 100A 空开、10 个 32A 空开、 8 个 16A 空开。	台	1	2400	2400	产地：禹州市 厂家：禹州信 息产业投资

								有限公司
7	机柜	品牌：鑫腾越 型号：XTY-DZ	标准网络机柜。	台	2	2240	4480	产地：香河县 厂家：香河鑫 腾越金属制 品有限公司
武警网络系统								
1	24 口交换机	品牌：TP-LINK 型号： TL-NS650-24G4F	固化 10/100/1000M 以太网端口 24，固化 1G SFP 光接口 4 个，交换容量 336G，包转发率 51Mpps。	台	4	1440	5760	产地：深圳市 厂家：普联技 术有限公司
营区广播系统								
1	智慧音频 综合管理 平台	品牌：美电贝尔 型号： BL-EPA3000-KS-Y P-AP	智慧音频综合管理平台运行平台软件；支持单一终端及任意组合终端的音频播放及喊话。	套	1	7920	7920	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
2	智能可视 对讲综合 管理服务 器	品牌：天罗 型号：H210-G30	标准 2U 上架式安装或桌面式安装；最高支持 100 路终端的管理；可装 5 个 SATA 硬盘；工业级主板；支持全年 7 天×24 小时不间断运行。	台	1	19040	19040	产地：盘锦市 厂家：曙光信 息系统 (辽 宁)有限公司
3	调音台	品牌：美电贝尔 型号： BL-8823A-AP	8 个输入通道输入配高质量话筒放大器、4 个话筒输入、4 组立体声线路输入。	台	1	2720	2720	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
4	无线麦克 风	品牌：美电贝尔 型号：	使用 UHF 波段 640-690MHz 频段，避免干扰频率；实用距离远，理想环境达到 60M，复杂环境实用 50M。	台	1	3200	3200	产地：广州市 厂家：广东美

		BL-E3007-KSB						电贝尔科技 集团股份有 限公司
5	IP 网络功 放	品牌：美电贝尔 型号： BL-E3350P-A	额定输出功率 360W。	台	1	3360	3360	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
6	中型 ABS 喇叭带后 盖	品牌：美电贝尔 型号： BL-501A-AP	功率：6W。	台	8	80	640	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
7	室外铝镁 合金音柱	品牌：美电贝尔 型号： BL-840W-AP	功率：40W。	台	6	1280	7680	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
1	哨位信息 化终端 (哨位拓 展型)	品牌：美电贝尔 型号： BL-APT5000-ES	支持 16 路 1080P 或 32 路 720P 视频实时解码能力；支持视频 截图等功能；支持 1/4/8/9/16 画面切换；支持主、子码流切换。	台	3	44800	134400	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
2	五防专用 多业务光	品牌：美电贝尔 型号：	单模/单纤千兆/FC；支持 1 路五防一体化系统数据信号；支持 1 路双向智能报警控制终端信号；支持 2 路五防一体化系统电	台	3	7200	21600	产地：广州市 厂家：广东美

	端机（基础型）	BL-APA5000-FD	话机信号。					电贝尔科技股份有限公司
3	24 口交换机	品牌：TP-LINK 型号： TL-NS650-24G4F	固化 10/100/1000M 以太网端口 24，固化 1G SFP 光接口 4 个，交换容量 336G，包转发率 51Mpps。	台	3	1440	4320	产地：深圳市 厂家：普联技术有限公司
4	户外定向铝合金号角	品牌：美电贝尔 型号： BL-APA5000-OH-30	定阻 8Ω 30W。	台	3	1040	3120	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
5	拓展型 UPS 套装（外接电池）	品牌：美电贝尔 型号： BL-APA1000-LD-I T	支持 8H 续航时间；功率：2700W。	套	3	6160	18480	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
1	智能门禁终端（双目型）	品牌：美电贝尔 型号： BL-APD1000-S	支持生物指纹识别验证、人脸识别验证和多种组合验证方式；支持勤务值班人员通过平台/主机软件进行远程开门；主机可对门禁终端音视频轮询监视功能。	台	6	7680	46080	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
2	勤务门禁锁	品牌：美电贝尔 型号： BL-APM1000-DL	不锈钢锁心，承受破坏剪力达 800Kg 以上；支持自动检测门状态实现自动上锁。	台	6	608	3648	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司

3	勤务闭门器	品牌：美电贝尔 型号： BL-APV1000-CD-LM	自动液压式缓冲；材质：太空铝；最大门宽:1100mm；最大门重 80KG。	个	6	608	3648	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
4	勤务门磁	品牌：美电贝尔 型号： BL-APM1000-D M	感应距离：25-35mm；常闭型门磁，实时反馈门状态信号。	个	6	128	768	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
5	勤务开关	品牌：美电贝尔 型号： BL-APM1000-SS	标准 X86 盒子大小，点动式开关。	个	6	80	480	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
								
1	指纹人脸门禁机	品牌：美电贝尔 型号： BL-APE2000-FF	采用高性能双核处理器，主频 2.0GHz；内存：1GB DDR3；存储：8GFlash 存储，10 寸电容屏。	台	1	9760	9760	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
2	多功能控制器	品牌：美电贝尔 型号： BL-APE2000-MC(2)	处理器：工业级 ARM 处理器；SD 卡：最大支持拓展 16G SD 卡存储；报警输出：6 路开关量输出；报警输入：8 路开关量输入。	台	1	6080	6080	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
3	后备电源	品牌：美电贝尔	材料类型：锂电或铅酸；供电电压：12V；容量：8Ah。	台	1	176	176	产地：广州市

		型号: BL-APE2000-BP						厂家: 广东美电贝尔科技股份有限公司
4	报警门磁	品牌: 美电贝尔 型号: BL-APE2000-AD	工作距离: 20mm。	个	1	128	128	产地: 广州市 厂家: 广东美电贝尔科技股份有限公司
5	温湿度器 传感器	品牌: 美电贝尔 型号: BL-APE2000-TA-AS	温度参数: -15~+55℃, 精度: ±0.3℃; 湿度参数: 0~99.9%RH; 精度: ±2%RH。	个	1	800	800	产地: 广州市 厂家: 广东美电贝尔科技股份有限公司
6	墙体震动 报警器	品牌: 美电贝尔 型号: BL-APE2000-WV-AL	感应器件: 震动传感器, 支持与装备业信息系统、智能库室管控系统无缝连接, 支持上传震动报警数据。	个	1	416	416	产地: 广州市 厂家: 广东美电贝尔科技股份有限公司
7	烟感报警 探测器	品牌: 美电贝尔 型号: BL-APE2000-SS-AL (2)	工作电压: DC12V; 静态电流: 100 uA ; 报警指示: 红色 LED 闪烁。	个	1	288	288	产地: 广州市 厂家: 广东美电贝尔科技股份有限公司
8	红外报警 探测器	品牌: 美电贝尔 型号: BL-APE2000-IA-AL	探测范围: 直径 7 米 (安装高度在 3.6 米时); 探测角度: 180 度; 安装方式: 吸顶安装; 安装高度: 2.5-6 米。	个	1	288	288	产地: 广州市 厂家: 广东美电贝尔科技股份有限公司

								限公司
9	声光报警器	品牌：美电贝尔 型号： BL-APE2000-SA-AL	内置蜂鸣器，工作时声、光同步。	个	1	288	288	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
10	报警解除开关	品牌：美电贝尔 型号： BL-APE2000-AO-LM	启动方式：跷板开关；使用寿命：4.5 万次。	个	1	88	88	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
11	商用空调	品牌：科龙 型号： KFR-72LW/VEA1(2N33)	3P 单冷空调；含 3 米铜管、管槽；含不锈钢支架；支持红外控制。	台	1	7200	7200	产地：佛山市 厂家：广东科龙空调器有限公司
12	工业除湿机	品牌：湿美 MS-860DE	最大除湿量：60L/D；湿度调节范围：RH10%~85%。	台	1	2800	2800	产地：苏州市 厂家：江苏湿美电气制造有限公司
13	军械专业分离式机械锁	品牌：美电贝尔 型号： BL-APE2000-ML	安全类型：断电上锁/断电开锁；工作电压：12VDC。	台	1	4480	4480	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技股份有限公司
14	智能钥匙管理箱	品牌：美电贝尔 型号： BL-APE2000-KM-	采用 2.0 寸 LCD 蓝色液晶屏使得用户直观可见；钥匙管理密码箱 4*4 方阵 16 位金属专用按键，非常规薄膜按键控制面板。	套	1	7200	7200	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技

		ZS						集团股份有 限公司
15	高清网络 星光级红 外半球摄 像机	品牌：科达 型号： IPC2533-FN-SIR5 0-L0280	总像素 500 万，最低照度 0.005Lux(彩色)，0.0005Lux(黑白)。传感器尺寸 1/2.8 英寸。支持 H.264、H.265 和 MJPEG 视频编码，支持混音录像功能。图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨率 1500TVL，灰度等级 11 级，红外补光距离 50 米。支持感兴趣目标侦测过滤功能。含摄像机电源	台	2	1150	2300	产地：苏州市 厂家：苏州科 达科技股份 有限公司
16	嵌入式网 络硬盘录 像机	品牌：科达 型号： NVR2821H-0803 2A	SATA 硬盘接口 8 个，最大支持接入 32 路 1920*1080、25fps、8Mbps 的视频图像。支持 G.711、G.722、G.726、ADPCM、AACLC 音频编解码标准。HDMI 和 VGA 接口支持异源输出：HDMI 输出分辨率最大支持 3840*2160；VGA 输出分辨率最大支持 1920*1080；支持零通道编码功能，可用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面；支持设置零通道编码码流的分辨率、码率、帧率；支持将零通道编码码流进行转发、本地存储、回放。 含 1 块 4T 监控级硬盘，5900 转，64M 缓存，SATA 接口。	台	1	8160	8160	产地：苏州市 厂家：苏州科 达科技股份 有限公司
1	哨位信息 化终端 (哨位简 约型)	品牌：美电贝尔 型号： BL-APT5000-CS	支持在哨位信息化终端上调取监控画面，可对视频进行分组设置，可进行一键切换分组设置，支持 1/4/8/9/16 画面切换；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变倍、视频轮训等。	台	1	24800	24800	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
2	智能哨位 声光报警 器(哨位扩 展型)	品牌：美电贝尔 型号： BL-APG1000-AS	支持接收暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发 6 种报警。	套	1	8800	8800	产地：广州市 厂家：广东美 电贝尔科技 集团股份有

								限公司
3	智能枪弹柜	品牌：美电贝尔 型号： BL-APE2000-BC-HN	柜体采用优质冷轧钢板做为枪柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别,厚度 2mm。	台	1	29600	29600	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技集团股份有限公司
4	高清网络星光级红外半球摄像机	品牌：科达 型号： IPC2533-FN-SIR50-L0280	总像素 500 万，最低照度 0.005Lux(彩色)，0.0005Lux(黑白)。传感器尺寸 1/2.8 英寸，内置 GPU 芯片。支持 H.264、H.265 和 MJPEG 视频编码，支持混音录像功能。图像信噪比 58dB，动态范围 120dB，图像水平中心分辨力 1500TVL，灰度等级 11 级，红外补光距离 50 米。支持感兴趣目标侦测过滤功能。含摄像机电源	台	1	1150	1150	产地：苏州市 厂家：苏州科达科技股份有限公司
5	监视器	品牌：威普森 型号： WPS-F5500-E	用高清显示屏，55"；支持 4 路 BNC、1 路 HDMI、1 路 DVI、1 路 VGA 视频输入。	台	1	3200	3200	产地：佛山市 厂家：佛山威普森科技股份有限公司
两警联动系统								
1	两警联动终端（哨位型）	品牌：美电贝尔 型号： BL-APG1000-TP01	支持主动触发暴狱、越狱、灾害、劫持、突发等分类报警；1 个 10.1 寸显示屏，分辨率 1280*800 支持 VGA、HDMI 接口视频输入。	台	1	28000	28000	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技集团股份有限公司
外围屏障系统								
1	智能周界分析服务器	品牌：美电贝尔 型号： BL-NVR300-A32	32 路 H.265、H.264 网络视频自适应接入混合接入，输入带宽 320M；最高 32 路（图片流）或者 8 路（视频流）周界防范报警。	台	1	17600	17600	产地：广州市 厂家：广东美电贝尔科技

								集团股份有 限公司
AB 门控制系统								
1	哨位信息 化终端 (监门 哨)	品牌: 美电贝尔 型号: BL-APT5000-G	支持在哨位信息化终端上调取监控画面, 可对视频进行分组设置, 可进行一键切换分组设置, 支持 1/4/8/9/16 画面切换; 可选择视频画面、控制云台转动、镜头变倍、视频轮训等。	台	1	56000	56000	产地: 广州市 厂家: 广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
2	24 口交换机	品牌: TP-LINK 型号: TL-NS650-24G4F	固化 10/100/1000M 以太网端口 24, 固化 1G SFP 光接口 4 个, 交换容量 336G, 包转发率 51Mpps。	台	1	1440	1440	产地: 深圳市 厂家: 普联技 术有限公司
3	五防专用 多业务光 端机 (基 础型)	品牌: 美电贝尔 型号: BL-APA5000-FD	单模/单纤千兆/FC; 支持 1 路五防一体化系统数据信号; 支持 1 路双向智能报警控制终端信号; 支持 2 路五防一体化系统电话机信号。	台	1	7200	7200	产地: 广州市 厂家: 广东美 电贝尔科技 集团股份有 限公司
辅材								
1	辅材	国产定制	项目实施过程中所产生的辅材	批	1	50000	50000	产地: 禹州市 厂家: 禹州信 息产业投资 有限公司
合计				大写: 壹仟壹佰贰拾玖万叁仟元整 小写: 11293000.00				

投标人名称 (并加盖公章): 禹州信息产业投资有限公司

法定代表人或其授权委托人签字

签署日期: 2023年 5 月 19 日