

投标分项报价表

采购编号：YZCG-C2023028

项目名称：禹州市教育体育局课桌凳及学生床等采购项目（不见面开标）

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	学生双层床	品牌：豫强 规格：2000(长)*900(宽)*1800(高)mm 型号：YQ-06	规:2000(长)*900(宽)*1800(高)mm 学生双层床： 材质要求:1、床头立柱采用国标50×50×1.2mm方管经数控弯管机一次弯曲成型,床头呈圆弧状,横撑为国标30×30×1.2mm方管,竖撑为国标25×25×1.0mm方管。 ★床框主管采用国标25×50×1.2mm方管,横撑采用国标25×25×1.2mm方管5根均匀分布。上框与下床框间距离900mm,下床框距地面高度380mm,床框和床头立柱连接件连接,连接件用2mm钢板冲压成型,外形120mm*50mm,每个连接件冲制两个螺丝连接孔。连接螺丝采用M8*65mm的钢制加强丝。 3、爬梯采用国标25×25×1.2mm方管,踏板为20×20×1.2mm厚方管焊接,数量三块爬梯宽度为250mm。 4、护栏采用国标25×25×1.2mm方管,长度为1000mm,高度为220mm,经数控弯管机一次成型。 5、床板采用优质多层实木板,厚度15mm,环保结实耐用,表面光滑。 6、★地脚采用优质PE工程塑胶经磨具一次注塑成型,离地高度5mm内塞式,有防脱处理工艺。 7、颜色为羽白色。 工艺及要求:1、所有材料符合相关国家标准,焊接采用CO2保护焊焊接,焊接部分要满焊、焊平、焊实、平滑无毛刺;材料、工艺、金属表面处理,漆膜理化性能、力学性能、安全卫生要求,都必须达到相关国家标准。 ★外观采用酸洗,磷化、喷塑工艺防	张	800	696.5元	557200.00元	河南金强科教设备有限公司 产地：河南项城

			止生锈,涂层均匀牢固,无流挂,气泡等缺陷 3、床架组装后牢固,可靠,安全挂。					
2	学生课桌凳	品牌:豫强 规格: 600 ×450mm× 760mm 型号: YQ-08	双柱双层注塑封边课桌: 1、★课桌尺寸及要求: 桌面尺寸规格 600×450mm×760mm采用厚度 18mm 优质白橡色高密度双饰面中纤板, 注塑封边一次成型; 桌面具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击, 不变形、不起皮等性能。桌面场景贴合学生身体, 符合人体工效学, 四周边缘平整圆滑, 安全坚固, 课桌面板为白橡色, 与桌面注塑封边。 2、★桌子升降片总高为 380mm; 上宽为 350mm, 下宽为 240mm。上斗高度为 180mm, 下斗高度为 200mm。两排升降孔分别为 9 个孔、孔距为 30mm, 升降孔左右间距为 90mm。升降片前端上下须卷圆边防止刮蹭。四周有加强筋, 增加侧板支撑力。桌子升降片上带有能安装铁挂钩与塑料挂钩的孔, 桌子升降侧板采用 1.0mm 的冷轧钢板, 必须一次冲压成型, 不电焊拼接, 敲打, 耐受力。厚度允许正偏离, 其它尺寸允许正负偏离 2mm。 3、桌腿: 桌底底腿采用 20mm×50mm×1.2mm厚优质扁圆管, 底腿立柱用 20mm×50mm×1.2mm厚的优质扁圆管, 颜色为羽白色。 可升降课凳(双立柱钢木结构): 1、学生凳尺寸: 长 340mm(±2mm) × 宽 240mm×高 420mm(±2mm), 采用厚度 18mm优质白橡色高密度双饰面中纤板。注塑封边一体成型, 颜色为灰色, 四角圆弧设计, 凳面与主体采用穿透式螺丝连接, 螺母为防滑止退母。 3、★脚套: 整体采用合成橡胶, 脚套顶部设有加强筋处理, 耐磨、耐老化, 脚套底部采用螺丝固定或冲压成凸型, 防止脚套不易脱落。 4、凳脚: 凳脚采用 50mm×20mm×1.2mm椭圆管, 两侧均为双竖管, 横撑	套 5000	213.00元	1065000.00元	河南金强科教设备有限公司 产地: 河南项城	

		20*40*1.2 椭圆管。配耐磨塑料脚套，侧板采用 1.0mm厚冷轧钢板。 5、★钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度90%以上，硬度达0.4，冲击力>4N/M。表面平整，色泽鲜明，面板具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染优点，全部采用止退螺丝帽加固。					
合计	大写：壹佰陆拾贰万贰仟贰佰元整 小写：1622200.00						

投标人（并加盖公章）：河南全强科教设备有限公司

日期：2023年08月08日

