

报价一览表

项目编号：YZCG-DLT2023100

项目名称：禹州市中医院“两专科一中心”建设项目（不见面开标）

单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	合同履行期限（交付、完工时间）	备注
1	禹州市中医院 “两专科一中心” 建设项目（不见面 开标）	大写：玖拾捌万叁仟贰佰肆 拾元整 小写：983240元	接到采购人供货通 知之日起15日历天内 交货、完成安装调试并 具备验收条件	含设备、 安装、保修、 运输、培训、 税费、招标 代理服务费 等综合费用

供应商名称：许昌钧捷医疗器械有限公司（公章）：

供应商法定代表人授权：

签字：

日期：2023年9月13日



张小娟

投标分项报价表

项目编号：YZCG-DLT2023100

项目名称：禹州市中医院“两专科一中心”建设项目（不见面开标）

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地、生产厂家
1	单臂吊塔	品牌：医达 规格型号：ZF-DB	一、用途及说明：医用吊塔是现代化手术室、ICU 不可缺少的供电、供气医疗设备，主要用于供氧、吸引、压缩空气气体终端的转接。提供设备的平台，保证设备的安全。 二、主要技术参数 1. 吊塔上使用的氧气、负压、空气气体终端需符合 YY-0801 医用气体管道系统终端生产标准。 2. 吊塔防护等级符合 GB4208-2008 要求，且符合标准 IP6X 的规定。 3. 表面需高温喷塑处理，设备表面应采用优质环保抗菌塑粉，其具有表面抑制细菌再生作用。 4. 吊塔外壳需通过 UL94-V0 级以上防火标准。 5. 配置气动刹车制动装置和机械阻尼刹车双重制动，手术时设备无飘移。 6. 仪器平台：2 层（高度可调）；圆角防撞设计；大小 500×450mm； 7. 德标气体终端（配备相应气体插头）（氧气 2 个、吸引 2 个、空气 2 个）；接口颜色及形状不	套	13	29000 元	377000 元	生产厂家：上海 医达医疗器械有 限公司 产地：上海市嘉 定区真南路

			同，插拔次数 5 万次；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），具有 Standby（原位待接通状态）功能，可带气维修；具有防接错功能； 8. 电源插座：10 个、220V、10A； 9. 等电位接地端子：2 个；抽屉 1 个； 10. 进口六类网络接口：RJ45 2 个； 11. 注射泵架输液泵架各一套；伸展臂长 400mm 以上； 12. 氧气湿化瓶、负压吸引瓶、万能转换接头各一个。					
2	视频喉镜	品牌：因赛德思 规格型号：insight iS2	一、说明及用途：用于常规及困难气道插管，提高诊疗水平和救治效率。 二：主要技术参数及要求 1: 采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2: 采用广角高亮显示屏，视场角 160°，主机屏幕 3.2 寸，显示分辨率 480*320。 3: 清晰按键，界面简洁，方便医生操作，可通过有线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。 4: 主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 5: 具备 USB、HDMI 输出方式，方便科研、教学，具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 6: 主机可内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。	台	3	30000 元	90000 元	生产厂家：深圳因赛德思医疗科技有限公司 产地：深圳市龙岗区

			7: 内置锂电池, 容量 2500mAh, 工作时间 240 分钟, 具备电量管理功能。 8: 主机为标准接口, 可兼容同一厂家所有可视插管手柄, 并均可带电一键插拔连接、分离, 无需旋转, 方便临床使用及携带。 9: 显示器能上下 0°~150°转动, 左右 0°~270°转动, 以方便特殊体位的操作。 三: 窥视叶片手柄 技术规格要求 1: 采用数字电子高清成像技术, 空间分辨率 6.35p/mm。 2: 可调节的多功能手柄, 一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求, 无需更换, 手柄可适配一次性喉镜片, 型号分别为: SS (婴幼儿型)、S (儿童型)、M (成人型)、L (成人大号型)。 3: 手柄前端配备智能温控加热板, 非 LED 灯加热, 以实现即时防雾功能。 4: 照明采用 LED 灯, 亮度 1000LUX。 5: 最小开口度 13mm, 适合不同体型插管患者。 6: 具备耐磨、防跌落、防泼洒性能, 以满足特殊抢救环境使用。 7: 与主机之间的连接方式采用一键插拔, 无需旋转, 利于临床抢救。					
3	输液泵	品牌: 迈帝康	一、说明及用途: 用于科室病患精准输液治疗, 控制药物输液精准度, 安全输液, 机器配置多项报警功能, 可减轻医护人员劳动强度	台	13	3980 元	51740 元	生产厂家: 浙江迈帝康医疗器械

		规格型号： MI20	二、主要技术参数及要求 1，液晶触摸屏及按键置数盘双重操作模式，简单便捷 2，标配无线模块 3 插拔式锂电池，方便更换 4，同屏可显示：当前时间、床位号、流速、预置量、累积量、剩余时间、剩余量、并显示实时动态压力检测 5，阻塞智能消除：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力 6，智能化，信息化，可接入护理系统，中央监护系统，可与医院 HIS 系统连接 7,预置范围:0.01-9999.99ml,最小步进数 0.01ml 8，输液速度：0.01-1800ml/h,最小步进数 0.01ml/h 9，时间设定范围：00h00min~99h59min，以 1min 步进 10，输液精度：±5%，对输液器进行校准后可以达到更高精度 11，快速推注设置：流速 1-1800ml/h，以 1ml/h 步进，总量 1~9999ml 连续可调，以 1ml/h 步进 12，输液模式：速度模式、速度+时间模式、速度+总量模式、时间+总量模式、药库模式、体重模式、微量模式 13，KVO 速率：				有限公司 产地：丽水市缙云县
--	--	-------------------	---	--	--	--	-----------------------

			输液速度 10ml/h, KVO 速率 3ml/h , 输液速度 $\geq 1\text{ml/h}$ 且 $< 10\text{ml/h}$, KVO 速率 1ml/h 输液速度 0.9ml/h, KVO 速率=设定的速率 14, 具有报警功能:					
4	空气肢体压力治疗仪	品牌: 阳坤 规格型号: AP400a	一、说明及用途: 预防术后、长期卧床可能引起的肢体深静脉血栓形成, 淋巴回流不畅引起的肢体水肿及中风病人的辅助康复治疗。 二、主要技术参数及要求 1、治疗时间: 1min--99min, 可调节; 压力范围: 40--200mmHg, 可调节; 2、显示方式: 彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作; 3、治疗模式: 8 种基本工作模式, 可任意组合; 4、连接套筒: 可同时连接 2 个 4 腔套筒, 同时治疗 2 个肢体; 5、零跳过功能: 各腔压力均可调为“零”, 具有单腔工作模式, 各腔压力可单独调节, ; 6、报警功能: 实时压力监测, 漏气自动报警并停止工作自动泄压, 断电自动泄压保护; 7、记忆功能: 设备断电后自动存储上次设定参数, 以供下次使用参考, 一键启动;	台	7	9800 元	68600 元	生产厂家: 郑州 阳坤医疗器械有限公司 产地: 郑州高新技术产业开发区 莲花街
5	输液信息采集系统	品牌: 迈帝康 输液信息采集系统规格	一、说明及用途: 设备配置: 3 台注射泵, 1 套输液信息采集系统, 1 台台车。用于科室病患精准输液治疗, 控制药物输液精准度, 安全输液, 机器配置多项报警功能, 可减轻医护人员劳动强度。	套	7	31000 元	217000 元	生产厂家: 浙江 迈帝康医疗器械有限公司

		型号：MXP6 注射泵规格 型号：MS31	二、输液信息采集系统技术参数 1、操作界面：触摸屏集中显示所有单元泵的输液状态信息、输液日志、报警日志；可在操作屏上设置任一台泵的参数并进行参数的下放和管理 2、级联输液：可单台跟随级联或多台跟随级联输液，触摸屏拖动设置，快捷简单 3、WIFI 功能：WiFi 无线网络，可连接护理智能信息系统、输注中央监控系统、HIS 系统等 4、热拔插功能：单元泵可以运行中热拔插，并不影响信息的传输，并方便安装快挂用于固定在输液架上使用 5、日志管理功能：可保存使用期限内所有输液日志、报警日志 6、具有输液管路整理器，输注管路更整齐美观易用 三、单元注射泵参数： 1.重量轻，小巧轻便，自由叠加组合，便于转运 2.具备液晶触摸屏和按键两种操作模式，简单便捷 3.同屏可显示：当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测 4.内置 wifi 无线模块 5.具有日/夜间设定模式 6.智能化，信息化，连入输注工作站、输液信息					产地：丽水市缙 云县
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------

			采集系统、可接入护理系统，中央输注监控系统，可与医院 HIS 系统连接 7. 注射器规格： 2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 8. 预置范围： 0.01-9999.99ml, 最小步进数 0.01ml 9. 注射速度： 2ml 注射器：0.01-100ml/h 5ml 注射器：0.01-150ml/h 10ml 注射器：0.01-400ml/h 20ml 注射器：0.01-600ml/h 30ml 注射器：0.01-1000ml/h 50/60ml 注射器：0.01-2000ml/h 以上均以 0.01ml/h 步进 10. 注射精度：±2% 11. 具有快推和丸剂功能：1-2000ml/h 连续可调 12. 八种注射模式： 13. KVO 速率： 输液速度 10ml/h，KVO 速率 3ml/h， 输液速度 ≥1ml/h 且 <10ml/h，KVO 速率 1ml/h 输液速度 0.9ml/h，KVO 速率=设定的速率 14. 具有报警功能					
6	急救转运呼吸机	品牌：科曼 规格型号：	一、用途及说明：用于紧急救、院内院外转运和急诊科的急救与治疗 二、主要技术参数及要求	台	1	59000 元	59000 元	生产厂家：深圳 市科曼医疗设备

		EV5	1. 用于成人、小儿的急救转运呼吸机 2. 气动电控呼吸机，气源压力范围 2.7~6 bar。 3. 整机重量 5kg。 4. 具有彩色屏幕。 5. 运行环境：温度：-10 至 50 摄氏度，大气压：62-110kPa，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作。 6. 标配一块可充电锂电池，连续使用时间 3 小时。 7. 通气模式：具有压力/容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV 等通气模式。 8. 具有手动呼吸功能。 9. 同时具备有创呼吸支持及无创面罩通气功能。 10. 具有 CPR 功能，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，心肺复苏时不中断通气，氧浓度自动提升为纯氧，提高抢救成功率。 11. 可选配 CO2 监测。 12. 设置参数：潮气量范围：50-2000mL 可调，呼吸频率范围：5-60bpm，连续可调，吸呼比为 4:1-1:10。氧浓度调节范围：50%-100%，1%电子精确调节。 13. 内置 PEEP 阀，PEEP：0-30mbar，可以连续设置调节。 14. 吸气触发灵敏度：流速触发：1~20L/min，压力触发 - 20~0mbar。				有限公司 产地：深圳市光明区马田街道南环大道
--	--	-----	--	--	--	--	--------------------------------------

7	移动式等离子体空气净化消毒机	品牌：金银花 规格型号：HTSG-600A	一、用途及说明：主要用于治疗室或其他室内空气净化与消毒处理，预防交叉感染 二、主要技术参数及要求 1、主要消毒因子：等离子体。 2、适用体积：100m³。 3、臭氧残留量 0.01mg/m³。 4、控制系统：智能程控操作系统，可以根据用户需要设置三个智能运行时段，根据设定自动开、关机，红外线遥控器操作。 5、人机共存：可在有人条件下对房间进行动态消毒、净化，对环境无二次污染； 6、循环风量：800m³ / h，三级可调。 7、开机噪声：65 dB（A）。 8、整机使用寿命 5 年。 9、等离子体电极故障报警功能，智能消毒程序停电保护功能。 10、电源：220V±10%，50HZ。	台	1	9000 元	9000 元	生产厂家：江苏豪瑞达环保实业有限公司 产地：盐城市城南新区
	电动医用床	品牌：星达 规格型号：	一、用途及说明：常用于急诊、ICU 等科室，供病人躺卧，电动实现体位的变化，供临床医生诊断、治疗、康复使用。 二、主要技术参数及要求 规格尺寸：L2200*W1020*H550-800mm 1、病床床头尾板：采用插式床头尾板，四角带有防撞轮，方便推送。 2、床面板：采用 1.2mm 冷轧钢板冲孔床面板，床	张	9	7800 元	70200 元	生产厂家：河南星达医疗设备制

8		XD-P1001	体承载重量 240kg。 3、功能介绍：起背、曲腿、整体升降、背膝联动、CPR 4、护栏：一侧两片，全包围护栏。 5、病床脚轮：采用直径为 125±5mm 双面中控轮，一脚制动。 6、床头床尾各两个点滴架插座，床板两侧各设置可移动式引流挂钩 2 个。 7、床垫厚度 8CM，内芯为优质海绵和优质棕丝。 8、手持线型控制器，大图标按键操作，能操作所有体位。 9、急停开关：当发生紧急情况时，可以通过快速旋转此按钮来达到保护的措施。 10、病床金属表面处理：病床表面采用静电喷涂，喷涂附着力强，不掉漆，表面光滑，无毛刺。					造有限公司
	手摇式二	品牌：星达	、用途及说明：用于各类病房，供病人躺卧，手动实现体位的变化，供临床医生诊断、治疗、康复使用。 二、主要技术参数及要求 1、规格：全长 2200 mm，床面宽 820mm、全宽 1000mm，高度约 500mm。 2、功能：整床具备起背功能，背部倾斜度 0-70°±5°，承载力 240KG。 3、床框主架采用 30*60mm、壁厚 1.2mm 碳钢管。 4、床头床尾板采用树脂材料。	张	3	1800 元	5400 元	生产厂家：河南

9	折病床	规格型号： XD-1103	5、护栏：配备强化不锈钢折叠护栏，可立卧定位，高度 400mm。 6、脚轮：全塑料包罩 125mm 医用静音脚轮，单轮刹车。 7、摇杆：不锈钢手摇把，具有极限保护装置。 8、喷涂：病床表面采用静电喷涂，喷涂附着力强，不掉漆，表面光滑，无毛刺。 9、结构：床底中部具备两个引流挂钩，床体设置 4 个输液插孔，配备 1 个输液架和杂物架。 10、床垫：厚度 8CM，内芯为优质海绵和优质棕丝。					星达医疗设备制 造有限公司 产地：郑州市高 新区
10	医用转移车	品牌：星达 规格型号： XD-2064	一、用途及说明：用于急诊、手术室等科室，安全转运病人使用。 二、主要技术参数及要求 1、规格：长度（1930）*宽度（640）*高度升降范围（560-860）mm±20mm。 2、框架采用优质 30*60*1.5mm 钢管，车面及护栏注塑成型。 3、背部气弹簧快速调节。 4、整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠。 5、中间导向轮，采用超级聚氨酯材料，静音耐磨。 6、豪华欧式下隐藏式安全护栏，上体选用优质阻尼器做支撑力源，加长腿部护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。	辆	2	4000 元	8000 元	生产厂家：河南 星达医疗设备制 造有限公司 产地：郑州市高 新区

			7、车架表层静电粉末喷涂，光泽美观，干净卫生耐腐蚀。 8、安全工作承载 170KG。 9、配带床垫，氧气支架、 10、床下配有托盘，可容纳氧气瓶，放置鞋类等物品。					
11	担架车	品牌：星达 规格型号： XD-DJC-02	一、用途及说明：用于门诊、急诊、手术室等科室，安全转运病人使用。 二、主要技术参数及要求 1、1950*635*700mm±10mm。 2、产品整体采用不锈钢材质，可分离担架结构设计，配备医用万向脚轮带刹车，配备输液架、担架车垫。	辆	4	1450 元	5800 元	生产厂家：河南 星达医疗设备制 造有限公司 产地：郑州市高 新区
12	药品阴凉柜	品牌：中美达 规格型号： YC-400	一、用途及说明：阴凉柜的用途是储存医疗用品，具有制冷、除湿、以及温度报警等功能。 二、主要技术参数及要求 外尺寸：610*600*1920 制冷范围：冷藏 2℃-18℃ 额定功率：190W 有效容积：冷藏 400L 压缩机：单机	个	1	2500 元	2500 元	生产厂家：江苏 中美达制冷科技 有限公司

								产地：徐州经济技术开发区凤舞路27号
13	床头柜	品牌：星达 规格型号： XD-176	一、用途及说明：用于病床旁，存储摆放物品使用。 二、主要技术参数及要求 1、规格：480*480*760mm±10mm。 2、整体采用一次注塑（吹塑）成型，前脸采用弧形设计美观大方，上边配有抽屉和餐桌板承载能力强抽拉灵活，下边配有弧形门里边可放置水瓶和活动隔板。两侧配有隐藏式毛巾架以及杂物袋挂钩开启自如方便使用。	个	20	300 元	6000 元	生产厂家：河南星达医疗设备制造有限公司 产地：郑州市高新区
			一、用途及说明：用于医院各临床科室，存放、转运药品、器械使用。 二、主要技术参数及要求 1、规格：760*475*950mm±10mm。 2、主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金柱四柱承重。 3、上部：一次性成型一体化台面两侧带扶手，推			2600 元	13000 元	生产厂家：河南星达医疗设备制

14	治疗车	品牌：星达 规格型号： XD-280	行方便。 4、正面：中控锁，配有两中抽。 5、左侧：配备隐藏式副工作台，网篮、洗手液网篮。 6、右侧：配备锐器盒、双污物桶。 7、底部：四只豪华万向轻音轮，移动轻便灵活。	辆	5			造有限公司 产地：郑州市高 新区
合计		大写：玖拾捌万叁仟贰佰肆拾元整 小写：983240元						

供应商名称（并加盖公章）：许昌钧捷医疗设备有限公司

