

5.1 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2023-35-1

项目名称：襄城县职业技术教育中心采购智慧黑板、学生用双人床、课桌凳、教师办公桌椅项目（不见面开标）

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	双 人 高 低 床	金佰利 JBL-C1013	1. 整体规格：长 2000×宽 900×高 1800mm； 2. 床头规格：床头立柱 40mm*40mm*1.5mm 优质方钢管，床头横 25mm*25mm*1.2mm， 竖撑 3 个；优质方钢管，结构采用气体保护焊接工艺，不采用分体制作。端采用环保工程塑料(PP)材料内封闭处理, 完全不含重金属，防潮、防锈，经久耐用，连接部位均为卡扣式连接。 3. 床框材料及制作工艺：床框边框 25mm*50mm*1.5mm 优质方钢管，床框横撑 25mm*25mm*1.2mm 优质方钢管，五根横撑，结构采用整体气体保护焊接工艺，不采用分体制作。床框格:2000mm*900mm 4. 床框横撑：横撑均为 25×25×1.2mm 优质钢管；5 根。 5. 床头护栏竖撑：采用 20×20×1.2mm 优质方管，与床框焊接固定而成。 6. 侧护栏：采用 20×20×1.2mm 优质钢管制作，高度 260mm。 7. 爬梯：支架采用 25×25×1.2mm 优质钢管制作，脚踏板采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板经模压而成圆弧边，爬梯宽度为 300mm，踏板 3 块焊接而成，底部焊接 20×20×1.2mm 方管作为加强支撑。	套	1200	480	576000	河南省金佰利 办公家具有限 公司 产地：河南省洛 阳市

			8.快速组装的卡扣挂件：采用优质冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸为190×30×30mm，材料厚度为2.0mm。 9.床板：采用16mm厚实木多层高压木板，经过烘干除虫处理，含水量15%。规格尺寸能放置在床框内，板材平整干燥不变形。 10.工艺及要求：钢制部件所有管材符合国家标准，加工项目经过除锈、除油、陶化处理、静电喷塑等工艺流程；钢制部件喷塑部位无翻喷、气泡、流挂、挂皮、剥落、裂纹等现象。管件焊接采用二氧化碳保护焊，焊接部位平整、光滑、无毛刺、无裂缝、无错位、无虚焊。						
2	学 生 用 课 桌凳	金佰利 JBL-Z10A60	规格：650mm×450mm×调节高度670mm-790mm（每30mm一个档） 1.桌面（翠绿色）： 采用ABS塑料（非回收再生塑料），一体注塑成型，抗压，耐磨，耐冲击。尺寸：650mm×450mm×20mm（厚）。靠胸前设置内弧造型设计，桌面两侧带凸形挡物线，锥型设计，尺寸宽5mm、高3mm、长260mm。桌面上方笔槽尺寸400mm×18mm。桌面下另加1根30mm×15mm×1.2mm钢管加强。桌面托撑采用厚度1.4mm的钢板冲压成型。桌面与主体采用自攻丝链接（8个），不露丝。桌腿双侧有挂钩孔，安装一个全新的ABS工程塑料一次注塑成型的挂钩，挂钩不超出桌面。 2.桌斗： 采用1.0mm钢板一次冲压成型，底板卷边加强，尺寸：500mm	套	2200	285	627000	河南省金佰利 办公家具有限 公司 产地：河南省洛 阳市	孙秋凡

		×320mm×160mm。 3. 桌腿： 采用金属型材，主立管：60mm×30mm×1.4 mm椭圆管。副管：50mm×20mm×1.4 mm：椭圆管。桌脚底管：60×30×1.4 mm椭圆管。横拉管采用：50mm×20mm×1.4 mm椭圆管。 4. 桌篮（框）： 采用Φ16mm 金属圆管和Φ5 mm金属丝构成，尺寸：500mm×180mm×160 mm。 5. 凳面（翠绿色）： 整体根据人体工学原理设计，采用 pp 工程塑料一次注塑成型。凳面尺寸：350mm（长）×250mm（宽）×16mm（厚） 6. 椅腿（可调高度为 400mm-460mm 每 30mm 一个档）： 采用金属型材，主管：60mm×30mm×1.4 mm椭圆管，副管：50mm×20mm×1.4 mm椭圆管，桌脚底管：55mm×30mm×1.4 mm椭圆管。 7. 课桌及凳子脚套（翠绿色）： 采用 PE 工程塑料一次注塑成型，长度 60mm，厚度 2.0mm。脚套采用卡扣固定，牢固耐磨 8. 金属构件表面处理（时尚灰）： 所有金属构件表面除锈、除油污、打磨、平整，经环氧、丙烯酸或聚酯粉末喷塑。 9、整体做工精细，材料符合国家相关环保标准。						孙秋凡	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

3	教师 用办 公桌	易桥 YQ-Z180C9	尺寸: 1600*800*760mm, 基材采用 E1 级优质环保中密度纤维板 (甲醛释放量 0.8 mg / L), 含水率低于 10%, 密度达 705kg/m3, 外覆 0.6mmAAA 级胡桃木皮, 实木封边, 采用无毒环保型胶水; 底漆、面漆采用绿色环保哑光聚脂漆, 五底三面油漆工艺, 符合国际环保标准, 漆膜硬度 2H, 家具表面漆膜光泽、厚度、附着力、耐磨及抗冲击性等指标符合 GB/T 4893.4~9 标准中检测要求。阻燃性达到国家 2 级标准, 符合 GB/T18883-2002 室内空气质量标准中的环保检测要求。采用东泰 DTC 优质五金配件。	套	100	400	40000	郑州易桥家具 有限公司 产地: 河南省新 郑市
4	教师 用办 公椅	易桥 YQ-YY8902L24	1. 材质为全橡木, 面料采用进口优质黑色环皮, 柔软贴手, 透气性好; 内衬 55# 的高密度发泡海绵, 长时期受压不易变形; 2、精选优质进口油楠木框架结构, 板材最大承受压力 300kg, , 经防腐、防虫化学处理, 无开裂、弯曲等现像。; 3、符合国际环保标准	套	100	100	10000	郑州易桥家具 有限公司 产地: 河南省新 郑市
合计		 大写: 壹佰贰拾伍万叁仟元整 小写: 1253000.00 元						

投标人名称 (并加盖公章): 河南天士博达实业有限公司

孙秋凡