

4.1、投标分项报价表

项目编号: Y2023HZ097

项目名称: 鄢陵县公安局2023年政法资金业务装备项目

序号	名称	品牌	型号和规格	单位	数量	原产地	制造商(服务商)名称	单价	总价	备注
1	350M五线对讲机基站设备及相关服务	详见序号1技术要求	详见序号1技术要求	套	1	详见序号1技术要求	详见序号1技术要求	359820	359820	无
2	USP不间断电源	详见序号2技术要求	详见序号2技术要求	套	1	详见序号2技术要求	详见序号2技术要求	553620	553620	无
3	高配置电脑	联想	型号: 启天M65Y-A060/TE24-20 内存容量: 32GB 2T+512G; 处理器: intel i7 屏幕尺寸: 23英寸 显卡类型: 独立显卡 相关配件配备齐全(键盘、鼠标、电源线等) (显示器保修一年)	台	6	北京	联想(北京)有限公司	9990	59940	无
4	高清记录仪	警尊	型号: DSJ-X1W 像素: 4200万像素 镜头角度: 145° 水平视场角	部	30	深圳	深圳市警尊智能科技有限公司	1500	45000	无

			显示屏：2.0寸 高清屏 摄像分辨率：1920X1080 , 1280*720 (30/60) 多级可选 开机时间：2.0秒 存储介质：标配32G. (64G. 128G. 256G可选) 最大记录间隔时间：0.2秒 数据接口：Mini USB接口 电源：不可更换电池 充电方式：5V Mini USB接口 充电时间：4H 连续摄像时间：10小时 辅助光源：红外灯+白光辅助灯 录音：单独录音（WAV格式） 一键录像：支持一键录像, 一键爆闪功能 操作提示及状态指示 1. 红色灯常亮：充电状态；熄灭：充电完成； 2. 绿色灯常亮：开机状态； 3. 黄色灯闪烁：录音状态； 4. 红色灯闪烁：摄像状态； 红外夜视：最大15米夜视距离 防护等级：IP68							
5	测酒仪	警尊	型号：AT7100W 快速测酒+带语音+指挥棒+强光手电+电子口哨	部	50	深圳	深圳市警尊 智能科技有限公司	2000	100000	无
6	笔记本电脑	联想	型号：昭阳K4e-ITL492 类型：商用笔记本电脑； 显示屏：14" LED雾面防眩光显示屏（1920x1080），配置合金转轴；	台	10	北京	联想（北京） 有限公司	5990	59900	无

			处理器：英特尔I5四核处理器，主频2.4Ghz，三级缓存8M； 内存：8G DDR4 2666MHz； 硬盘：1T机械硬盘； 显卡：高性能集成显卡； 无线通信：802.11AC无线网卡及蓝牙； 键盘：防泼溅键盘； 接口：USB 接口3个，其中USB 3.2接口2个、USB Type-C1个，HDMI接口，RJ45接口，耳麦二合一接口，四合一读卡器； 电池：内置45Whr锂电池； 重量：1.5KG； 操作系统：出厂预装 Windows 10正版操作系统；							
7	台式电脑	联想	型号：启天M65Y-A027/TE22-14 类型：台式计算机 CPU：Intel 酷睿第十二代I5六核处理器（主频3.0GHz，缓存18M）； 主板：Intel B600，且原厂同品牌主板； 内存：配置8G DDR4-2900内存，最大支持32GB； 显卡：高性能集成显卡； 声卡：集成或者外插5.1声道声卡，3个音频接口； 硬盘：1T机械硬盘 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 扩展槽：1个PCI-E*16，1个PCI-E*1； 显示器：21.45英寸宽屏显示器，标配低蓝光护眼功能，机身物理按键，选择开启/关闭“低蓝光模式”； 键盘、鼠标：防水键盘、抗菌鼠标； 接口：6个USB接口，其中USB 3.2 Gen1接口4个，VGA接口1个，HDMI接口1个，串口1个，PS/2接口2个；	台	28	北京	联想（北京）有限公司	4990	139720	无

			电源： 220V、 180W高效节能电源； 机箱：可立可卧，配置顶置电源开关键，机箱体积小巧， 8L； 操作系统：原厂预装正版Windows10及其以上操作系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，且微软正版可查；							
8	彩色打印机	Lenovo	型号：CS1831 处理器：400MHz 标准（最大）内存：64 MB LCD显示 LED指示灯 接口类型：Hi-Speed USB 2.0， 打印幅面：A4 打印速度 （A4）黑白：18页/分钟、彩色：4页/分钟 （Letter）黑白：19页/分钟、彩色：4页/分钟 打印分辨率：600 x 600 dpi,HQ1200 打印语言：SPL-C 首页输出时间：少于 14秒（黑白） / 26 秒（彩色） 标准纸盘纸张输入容量：150页 纸张输出容量：50页 打印介质种类：普通纸 、 薄纸 、 票据纸、 预印纸 、 再生纸 、 标签 、 卡片纸、 厚纸、 棉纸 、 彩纸 、 相纸	台	10	威海	至像科技有限公司	3000	30000	无
投标总价：壹佰叁拾肆万捌仟圆整（¥1348000）										

序号1技术要求

序号	名称	品牌	型号和规格	单位	数量	原产地	制造商（服务商）名称	单价	总价	备注
1套4载频350兆基站补点 能直接接入许昌市公安局350兆PDT集群通信系统，已提供证明材料。										
1	基站控制器	海格恒通	型号：RCC-100 基站控制器，提供用户呼叫控制、无线资源管理、基站时基管理、基站联网、信号监控等基站控制功能，含基站控制软件、基站控制模块、基站监控模块、电源模块等，支持双机热备，尺寸482mm×42mm×304mm，1U高度，AC220V供电。	台	1	广东	四川海格恒通专网科技有限公司	19000	19000	无
2	PDT系统基站控制软件	海格恒通	型号：SW_PDT_RCU 提供用户呼叫控制、无线资源管理、基站时基管理等系统控制功能。	套	1	广东	四川海格恒通专网科技有限公司	2800	2800	无
3	网络交换机	上海友讯	型号：D-Link DES-1024A 非网管交换机，提供24个10/100兆LAN口，交换容量4.8Gbps，最大包转发速率3.57 Mpps，数据缓存2 Mb，尺寸282mm×178mm×44 mm，1U高度，重量1.19 kg，最大功耗2.8 W，节能符合802.3az EEE	套	1	上海	友讯科技股份有限公司	800	800	无
4	信道机	海格恒通	型号：TR-800-U3， 50W内置信道控制单元、电源模块，提供2个数字信道。标准19英寸机箱，2U高度，350MHz～390MHz频段。3个接收射频端口。	台	4	广东	四川海格恒通专网科技有限公司	50000	200000	无
5	腔体合路器	海格恒通	型号：CB-204 腔体合路器4合1，350兆，TX：361MHz～366MHz，5MHz带宽，4路发射损耗<3.5dB（未含滤波器），含配套滤波器。8U高度	台	1	广东	四川海格恒通专网科技有限公司	19000	19000	无

6	分路器	海格恒通	型号: PD-204 1分4, 350兆, RX: 351MHz~356MHz, 5MHz带宽, 增益0-15dB可调, 含螺旋接收滤波器。1U高度。	台	3	广东	四川海格恒通 专网科技有限公司	11000	33000	无
7	双工器	海格恒通	型号: SGQ-350B 350兆, TX: 361MHz~366MHz, RX: 351MHz~356MHz, 5MHz带宽, 常温插入损耗≤1.0dB, 高低温损耗≤1.3。承载功率200W。3U高度, 含托盘。	台	1	广东	四川海格恒通 专网科技有限公司	4500	4500	无
8	玻璃钢 全向天 线	佛山健 博通	型号: TQJ-350C 工作频段351MHz~366MHz, 10.2dBi增益, 4.7米高。采用N型母座 接头。	根	3	广东	广东健博通科 技股份有限公司	1400	4200	无
9	7/8"同 轴馈线	中天射 频	型号: HCTAYZ-50-22 7/8"350兆频段衰减小于2.45dB/100米, 50米/根。	米	150	江苏	中天射频电缆 有限公司	40	6000	无
10	7/8"馈 线头	扬州精 诚	型号: N-J-7/8-B 7/8", N型公头, 50欧姆	只	6	江苏	扬州市精诚电 子有限公司	45	270	无
11	避雷器	佛山健 博通	型号: BL-23RP 接口阻抗50欧姆, 插入损耗0.1dB, 承受功率: 400W连续	只	3	广东	广东健博通科 技股份有限公司	450	1350	无
12	天馈安 装附件	海格恒 通	型号: ACC-78 含7/8馈线接地件、固定夹、防水胶等, 满足工程安装需要	套	3	广东	四川海格恒通 专网科技有限公司	1200	3600	无
13	机柜 PDU	大唐保 镖	型号: HP6606 防雷/防浪涌, 黑色8孔位国标10A插孔和插头, 工业级机柜PDU, 19"机柜电源, 外部规格(长×宽×高) 482.5mm×66mm×44mm, 最大 电流10A, 最大功率2500W, 3×1.5mm2线缆, 重量2KG。	套	1	广东	北京盛成大唐 科技有限公司	1000	1000	无
14	机柜及	深圳图	型号: G266379001X	套	1	广东	深圳市图腾通	4300	4300	无

	安装附件	腾	37U，尺寸600*600*1833mm，单开白色钢化玻璃前门，单开钣金后门。				讯科技有限公司			
一期350兆基站延长现场维护服务										
1	一期350兆基站延长现场维护服务	海格恒通	型号：海格恒通服务 350兆PDT系统一期基站延长现场维护，共3个基站（共8个载频），延长现场维护服务至2024年12月。服务内容包括日常故障现场处理、重大任务保障、每年一次基站巡检等服务的人工费、交通费、食宿费等。 维护地点：鄢陵县公安局基站（4）、大马西司家基站（2）、南坞红旗桥基站（2）	项	1	广东	四川海格恒通专网科技有限公司	60000	60000	无
合计	大写：叁拾伍万玖仟捌佰贰拾圆整 ¥：359820									

序号2技术要求

序号	名称	品牌	型号和规格	单位	数量	原产地	制造商（服务商）名称	单价	总价	备注
1	模块化UPS机柜	DELTA	型号：GES-HIFT120KVA 1、UPS系统容量要求：单机架容量120KVA，本次采购每个机架3个模块；为保证系统模块的冗余性，单模块功率20KVA（20KW），模块化UPS系统的单机架可插入6个模块。 2、UPS系统要求采用模块化热插拔式设计，可支持在线式更换或维护UPS输出功率模组、控制模组与旁路模组。 3、单机架功率120kVA, 可实现8个机架并联。 4、UPS满足多机架并联时可共享同一套蓄电池组，同时满足使用	台	1	江苏	中达电通股份有限公司	127600	127600	无

			一共享电池的紧急电源供应系统功能， 5、UPS需标配具有关键器件健检系统功能，能对母线电容风扇/电池等关键器件实时监测，并在显示屏幕上实时可查看。当这些关键器件其有异常时，能在UPS故障前主动发出告警，防患于未然。 6、UPS具有绿色节能模式功能，以便UPS轻载在线运行时节省能源。 7、UPS具有波形录制功能，当UPS在转态时（旁路转逆变/市电转电池/电池转市电/逆变转旁路），UPS可记录此时刻前后的波形，用于故障溯源。 8、UPS具有电池单体监测功能，可在UPS显示屏幕上查看每只电池的内阻/电压/电流/温度等信息，便于电池管理。 9、UPS具有环境监测功能，可在UPS显示屏幕上显示UPS所在房间的温度/湿度/烟感/漏水等状态，并发出声光告警。方便了解UPS所处空间的环境状态。 10、UPS具有10英寸LCD液晶彩色触摸显示屏，便于本地UPS管理，可存储10000笔事件记录。 11、UPS输入功率因数0.99（满载和半载），输入电流谐波3.5%（满载）。 12、UPS整机效率达到96%（满载）。 13、UPS搭配的每组电池颗数具有在线调节功能，调节范围：30~46只。 14、UPS支持上下进线。 15、主机内置输入开关、输出开关、自动旁路开关、手动维修旁路开关。 16、UPS通讯界面需标配RS232、并机接口、USB接口、MODBUS、智能卡插槽、REPO、EPO、输入干接点、输出干接点、电池温度侦测、外部开关侦测等。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	功率模块	DELTA	型号：PM20000 1. 每个模块20KW（已提供证明文件）；2：每台模块高度2U（已提供证明文件）；	台	5	江苏	中达电通股份有限公司	28000	140000	无
3	蓄电池	金悦诚	型号：6-GFM-100 1. 额定电压：12V 2. 额定容量：100AH 3. 蓄电池设计寿命≥11年（25℃）； 4. 为提高蓄电池产品一致性，蓄电池所用的外壳应是电池制造商自产。 5. 当蓄电池内部压力达到开阀气压进行排气时，瞬间推力较大，为保证安全阀不会脱落，进而提高蓄电池的使用安全性，所供蓄电池必须具有安全阀限位阀扣，阀扣本体扣接在电池外壳中盖上，能够限位控制安全阀，固定开闭阀压力，已提供该阀扣照片和第三方证明材料。 6. 蓄蓄电池10小时率放电，终止电压10.8V，放电容量1.00C10；蓄蓄电池3小时率放电，终止电压10.8V，放电容量0.92C10；蓄蓄电池1小时率放电，终止电压10.5V，放电容量0.85C10； 7. 蓄电池静置28天容量保存率98%； 8. 蓄电池端电压均衡性，在开路时，端电压最高与最低差值15mV；进入浮充状态24h后端电压差20mV；放电后，端电压差85mV； 9. 蓄电池配备防漏液和防止电池滑动的托盘，已提供该托盘功能性介绍的第三方证明文件；具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，已提供技术方案。	只	128	广东	广东金悦诚蓄电池有限公司	1300	166400	无
4	电池柜	达盟	型号：A32 每台电池柜可安装12只100AH的电池。	套	4	焦作	武陟恒基金属制品有限公司	3000	12000	无
5	电池连接	春宾	型号：定制	条	128	洛阳	春宾电缆集团有	90	11520	无

	线		根据UPS满容量设计连接线的线径。				限公司			
6	直流电缆	春宾	型号：BVR120 国标多股软铜线，线径不低 • 120平方	米	80	洛阳	春宾电缆集团有限公司	220	17600	无
7	直流配电箱	达盟	型号：定制 直流专用空开箱，空开容量与UPS电源主机兼容	台	4	焦作	武陟恒基金属制品有限公司	4000	16000	无
8	新增UPS电源输入输出电源线	春宾	型号：YJV4*95+1*50 国标铜线缆，线径不低 • 4*95+1*50平方	米	40	洛阳	春宾电缆集团有限公司	700	28000	无
9	新UPS电源配电柜	达盟	型号：定制 配电柜满足现场需求	台	1	焦作	武陟恒基金属制品有限公司	16500	16500	无
10	施工费及材料	海康盈联	型号：定制 辅材及安装	项	1	许昌	许昌市海康盈联网络技术有限公司	18000	18000	无
合计	大写：伍拾伍万叁仟陆佰贰拾圆整 ¥553620									

投标人（并加盖公章）：许昌市海康盈联网络技术有限公司