

五、符合性审查证明材料

5.1 分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2023-38

项目名称：襄城县司法局采购业务装备项目(不见面开标)

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	LCD大屏	艾可视AKS5501E 所投 55 寸高清 LCD 拼接屏，含配套附加 显示尺寸：55 inch。背光源类型：D-LED。边框宽度公差：±0.8 mm，物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容）亮度：500 cd/m²，可视视角：178°（水平）/ 178°（垂直）边框宽度：3.5 mm 对比度：3000:1。	台	6	5400	32400	深圳、深圳市爱美视文化科技有限公司
2	智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端	兴图 XT8100 所投智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端软件指标： 1. 性能指标：督查指挥智能融合终端可以作为业务终端直接进行指挥调度、视频会议、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、视频点名、值班备勤、矫情上报（包含手工填写和自动上报）等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、视频会议、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组	台	1	16500	16500	武汉、武汉兴图新科电子股份有限公司

		设定，并对音视频资源进行再分配； 可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、视频会议、智能导播等业务功能。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示 OSD 字幕叠加，提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供计划录制或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导出功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；能够对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端				
--	--	--	--	--	--	--

		自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持 H.265、H.264；音频格式支持 G.711、AAC 等；具备 1、4、9 路 1080P 及以下视频同时解码并分屏显示；具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示；具备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制；支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督查指挥管理系统互联互通、信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视音频会商。 2. 功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分级管制情况、社矫对象禁止令执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远				
--	--	---	--	--	--	--

		程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于 GIS 地理信息、移动互联网通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持与司法所、市司法局、省司法厅进行视频会议；支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份				
--	--	--	--	--	--	--

		证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。 所投智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端硬件配置：软硬一体化专用设备，硬件采用工控机架构，CPU：I5-3240；显卡：独立显卡 ATI HD 6800；内存：4G；硬盘：1000GB 企业级；网卡：千兆；含摄像机、话筒、音箱等设备。					
3	窄带高清编解码	兴图XTF1S0 所投窄带高清编解码设备 1 功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器与本次督查指挥平台无缝对接。 2 性能指标：支持 H. 264/265 视频编码标准；支持 G. 711、AAC 音频编码标准；支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I 等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、	台	1	16000	16000	武汉、武汉兴图新科电子有限公司

		720P、1080i、1080P 等多种分辨率；支持采集计算机分辨率可达 1920*1200 支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务节点进行注册；支持编码带宽动态可调节；符合 ONVIF 规范、SIP 标准；支持标准 RTP 媒体传输协议；支持 WEB、CLI、远程管理；支持快速参数设置；支持在线程序升级；支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持 1 路编码或解码扩展；支持高清窄带传输能力，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，具备在 1Mbps 网络带宽下传输 1080P 高清视频图像，在 512Kbps 带宽下传输 720P 高清视频图像；视频编码 H. 264、H. 2652；视频输入接口：支持 1 路 HD-SDI、1 路 DVI-I 接口输入；视频环出接口：支持 1 路 HD-SDI、1 路 DVI；音频输入：1 个 6.35mm TRS 母口，支持立体声；控制接口：1 个 RS-485；网口：1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网口，机架式，2 路编码输入，2 路解码输出（视拼控的输入数量而定，暂按两路解码）。					
4	NVR	海康DS-9632NX-I9 2U 标准机架式 8 盘位 IP 存储，嵌入	台	1	5240	5240	杭州、杭州海康威

		式处理器，嵌入式软硬件设计。前置插槽式的硬盘安装方式，安装维护更加便捷。32 路 H. 265、H. 264 混合接入、320M 接入、320M 存储、256M 转发。2 个 HDMI、2 个 VGA，HDMI1 支持 4K，VGA1 支持 2K 显示。支持 8 个 SATA 接口、1 个 eSATA 接口、1 个语音对讲输入，RCA 接口、2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口。支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入，8 路报警输出接口。支持人脸管理：支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片，支持 4 个人脸库，库容 50000 张人脸图片；人脸库查询结果支持列表、图表 2 种展示方式。支持人脸比对报警联动。支持接入 4 路不支持人脸抓拍的网络摄像机，通过硬盘录像机实现 4 路人脸抓拍功能。支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息。支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备。支持					视数字技术股份有限公司
--	--	---	--	--	--	--	-------------

		36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览，支持同时输出 3 路 H.264 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能，支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放，可接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 视频编码格式的 IPC，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60 和 JBOD 模式，可指定某一块硬盘为热备盘；支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。支持整机热备份功能，设置一台设备为其他多台样机的热备机，最多支持 32 台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备，支持对任一录像文件打标签，单个文件支持 1024 个标签；NVR 设备可添加的标签个数 4096。支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠，支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的 IP 通道进行实时双向对讲支持远程				
--	--	--	--	--	--	--

		管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 批量远程升级；支持远程对 IPC 的参数配置修改。支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行 32 路抓拍并存储 1080P 格式的图片，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。					
5	硬盘	希捷6T 监控级硬盘，容量：6TB；接口类型：SATA3；转速：7200RPM；缓存：128MB；规格：3.5 英寸；用作硬盘录像机存储	块	5	1800	9000	苏州、希捷科技有限公司
6	报警按钮	海康HD-ISMHPL-86 所投紧急按钮，采用 ABS 材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。外壳材料：ABS；工作电压为 125V/DC；工作电流为 200mA；触点模式 (NC\NO)：常开/常闭。用作突发情况上报监控指挥室。	个	1	75	75	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司
序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	机房动环监控系统	海康定制 机房动环监控系统包含 1. 机房动力环境监控；2. 视频监控子系统；3. 门禁子系统	套	1	76800	76800	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司

							限公司
2	网络高清半球	海康DS-2CD3356FWDA3-IS 所投网络高清半球设备为 400 万像素，支持国标 GB/T28181，支持 1920 × 1080@25fps 高清画面输出，支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间，支持红外补光距离 40 米，支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，支持宽动态，适合逆光环境监控，支持 POE+（802.3at）供电。内置麦克风和扬声器，支持 1 路音频输入、1 路音频输出，支持 IP10 防暴等级，防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级。包含：安装支架。实现对矫正对象、宣告过程的监控和录像。	个	1	980	980	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司
序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	网络高清半球	海康DS-2CD3356FWDA3-IS 所投网络高清半球设备为 400 万像素，支持国标 GB/T28181，支持 1920 × 1080@25fps 高清画面输出，支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间，支持红外补光距离 40 米，支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，支持宽动态，适合逆光环境监控，支持 POE+	个	1	980	980	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司

		(802.3at) 供电。内置麦克风和扬声器, 支持 1 路音频输入、1 路音频输出, 支持 IK10 防暴等级, 防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级。包含: 安装支架。实现对矫正对象、宣告过程的监控和录像。					
2	报警按钮	海康HD-ISMHPL-86 所投紧急按钮, 采用ABS材质, 性能稳定, 经久耐用, 操作安装简单, 实用性强。外壳材料: ABS; 工作电压为125V/DC; 工作电流为200mA; 触点模式(NC\NO): 常开/常闭。用作突发情况上报监控指挥室。	个	1	75	75	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司
3	智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端	兴图 XT8100 所投智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端软件指标: 1. 性能指标: 督查指挥智能融合终端可以作为业务终端直接进行指挥调度、视频会议、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、视频点名、值班备勤、矫情上报(包含手工填写和自动上报)等核心业务; 可以作为管理终端组织指挥调度、视频会议、任务流程等三大业务的开展, 对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定, 并对音视频资源进行再分配; 可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类	台	1	16500	16500	武汉、武汉兴图新科电子有限公司

		保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥呼点、视频监控、视频指挥、视频会议、智能导播等业务功能。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示 OSD 字幕叠加，提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导出功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；能够对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可				
--	--	---	--	--	--	--

		控的端口完成数据通信。视频格式支持 H.265、H.264；音频格式支持 G.711、AAC 等；具备 1、4、9 路 1080P 及以下视频同时解码并分屏显示；具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示；具备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制；支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督查指挥管理系统互联互通、信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商。 2. 功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态感知，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社区矫正对象分级管制情况、社区矫正禁止令执行情况、外来社区矫正人员情况、重点关注社区矫正对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生				
--	--	---	--	--	--	--

		物识别、人工智能分析多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社矫工作场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于 GIS 地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持与司法所、市司法局、省司法厅进行视频会议；支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能				
--	--	--	--	--	--	--

		学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证比对业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。 所投智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端硬件配置：软硬一体化专用设备，硬件采用工控机架构，CPU：I5-3240；显卡：独立显卡ATI HD 6800；内存：4G；硬盘：1000GB企业级；网卡：千兆；含摄像头、话筒、音箱等设备。					
4	自助矫正终端（桌面式）	捷宇 Z20-HNSJ 所投自助矫正终端参数如下：1. 核心系统：国产 CPU，处理器核心数量为 4 核，主频为 1.8G，内存为 2G，存储为 16G，采用 Android 系统，系统版本不低于 7.1。2. 安全性：内置国密加密芯片。3. 确保窗口整洁化，柜面内外双屏集成一体化设计，不分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成为一体，高	个	1	11000	11000	福州、福建捷宇电脑科技有限公司

		拍仪在双屏幕的中心位置，拍摄物体在双屏幕的下方，作业面积展开30CMx26CM（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。4. 双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况,可实现同显同触和异显异触。5. 人机交互(工作端)：采用电容屏，屏幕为 10.1 寸，分辨率为 1280x800，亮度$\geq 250\text{cd/m}^2$，对比度$\geq 800:1$。 6. 人机交互(自助端)：副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕为 10.1 寸，分辨率为 1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感为 2048，亮度为 250cd/m^2，对比度为 800:1。7. 支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”“中”“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。8. 双目活体检测：像素：200 万(WDR)、200 万(B/W)，分辨率：1920*1080(WDR)、1920*1080 (B/W)，支持活体检测、人脸比对，品牌厂商具有相关活体检测及人证比对系统软件著作权，详见：六、其				
--	--	--	--	--	--	--

	他资料-6.1.1 。9. 文件采集模块： 面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计，便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。10. 文件摄像头参数：传感器尺寸：1/4”；分辨率：2592*1944；像素：500 万；帧率：2592*1944/15fps；拍摄幅面：A4，拍摄介质：文件、证件及立体实物，高于 10CM 的立体实物。11. 二代证阅读器：符合 GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：<1s。 12. 指纹识别模块：通过公安部认证。指纹识别传感器类型：半导体电容式；传感器尺寸：23.0*35.0mm；有效图像尺寸：12.8*18.0mm；图像大小：256*360pixel；图像分辨率：508dpi；比对方式：1:1 /1: N；认假率（FAR）：<0.0001% ，集成于一体机上面。13. 接口：USB2.0 扩展口为 2 个，HDMI 为 1 个；OTG 为 1 个；以太网接口 1 个，10-1000M 自适应以太网。14. 电源：9V/2.5A 外置电源。15. 支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI 及网口。16. 开关方式：船型开关。17. 提供中国国家强制性产品认证证书（3C）<u>详见：六、其他资料-6.1.2</u>				
--	---	--	--	--	--

5	机柜	慕胜华腾MS.6816 采用黑色钢化玻璃门机柜 用作安装 交换机等设备	台	1	850	850	南昌、江 西慕胜华 腾金属制 品有限公 司
6	辅材	鹏联定制 我公司提供音视频线缆，网线，接插 件，线槽等	批	1	1500	1500	郑州、河 南省鹏联 电子科技 有限公司
序 号	名称	规格参数	单 位	数 量	单 价	总 价	产地及厂 家
1	工业路由 器	海康 ZD-WS64-S 所投工业路由器参数如下：5*GbE LAN 10/100/1000Mbps 自适应，内置 1.5KV 电磁隔离保护。1个 Console/AUX 端口 1个USB2.0 端口 1个SIM卡插槽 3个外置天线接口 (标准 SMA 阴头，特性阻抗 50 欧)， 2个3G/4G 天线，1个Wi-Fi 天线 支 持3G/4G 网络通信 支持VPN 功能 内 置防火墙功能 支持有线与无线、无 线与无线相互备份，支持双模同时 在线，可选支持 GPS 定位 用作车载 设备提供网络接入服务	套	1	4330	4330	杭州、杭 州海康威 视数字技 术股份有 限公司
2	智慧社区 矫正督查 指挥管理 智能融合	兴图 XT8100 所投智慧社区矫正督查指挥管理智 能融合终端软件指标： 1. 性能指标：督查指挥智能融合终端	台	1	16500	16500	武汉、武 汉兴图新 科电子股 份有限公

	终端	可以作为业务终端直接进行指挥调度、视频会议、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、视频点名、值班备勤、矫情上报（包含手工填写和自动上报）等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、视频会议、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组设定，并对音视频资源进行再分配；可以作为保障终端完成日常检查、大厅控制、专线使用、状态监控等各类保障。根据登录用户的角色、权限不同，呈现不同资源、实现不同功能、开展不同业务。具备指挥点、视频监控、视频指挥、视频会议、智能导播等业务功能。具备展现电视电话会议终端资源信息，提供一键呼叫功能；具备通过拨号键盘进行电话呼叫功能；具备视频输出显示 OSD 字幕叠加，提供对 OSD 内容、字体、大小、颜色、位置等进行设置；具备录制管理功能，提供制订录制计划或手动临时录制；具备历史录像文件的检索、回放与控制功能；具备录像文件、媒体文件的导入导出功能；具备对解码器的点播、停电、声音开关、切屏等控制功能；具备大厅导调和可视化导播管理，提供临机导播或制订导播计					司
--	----	---	--	--	--	--	---

		划，全部视频资源均可导调，并提供导播预览功能；具备服务、用户、设备的在线状态监测，提供服务异常下线告警；具备云镜控制、预置点、图像轮巡、即时通讯、语音对讲、音频广播、电子白板、分屏控制、图像抓拍等功能；能够对终端界面布局、功能布局等进行自定义设置；具备终端自检功能，提供对本地绑定的摄像机、音箱、话筒运行状态进行一键自检；具备端口复用能力，使用精简可控的端口完成数据通信。视频格式支持 H.265、H.264，音频格式支持 G.711、AAC 等。具备 1、4、9 路 1080P 及以下视频同时解码并分屏显示；具备 7*24 小时稳定持续工作。具备 16 路 4CIF 视频同时解码并分屏显示；具备 1、2、4、画中画、6、1+5、9、12、16 分屏控制；支持与省厅、市级、县级社区矫正中心督查指挥管理系统互联互通、信令互通、媒体互通，支持指挥中遂行监控和视频会商。 2. 功能指标：支持对本级社区矫正当日矫情的整体态势感知以及对下级各单位实时矫情的动态获取，包含社区矫正对象综合信息、当日矫正人员流动情况、实时定位分布情况、社矫对象分級管制情况、社矫对象禁止令				
--	--	---	--	--	--	--

		执行情况、外来社矫人员情况、重点关注社矫对象情况、今日值班人员情况、预测预警情况、实时报警情况等，实现对社区矫正工作值班、监管和安全防范态势矫情的整体感知；支持对本级和下级单位社区矫正日常工作规范、刑罚执行规范、应急事件处置规范和指挥中心日常值班规范的远程视频督察、督察情况实时督办和督察过程证据保全。支持通过智能融合视频监控、定位监管、人证比对、生物识别、人工智能分析等多项技术手段，结合社区矫正一体化大平台业务综合信息建立社区矫正对象在社区矫正场所开展的报到、矫正宣告、训诫、集中教育、个别教育、社区服务、点验等工作活动过程的音视频档案记录；社区矫正工作人员矫正工作活动、视频督察、视频点名等工作活动的音视频档案记录；社区矫正工作场所各类突发事件的音视频档案记录；支持基于 GIS 地理信息、移动互联、通讯调度、安防集成等技术，智能融合一体化大平台业务信息，结合大数据分析研判实现对社区矫正日常监管的预测预警和应急处突分级分层指挥协调；支持推送本级社区矫正重点音视频到上级指挥中心；支持与司				
--	--	--	--	--	--	--

		法所、市司法局、省司法厅双向音视频通话。支持与司法所、市司法局、省司法厅进行视频会议；支持用户管理功能，系统可根据不同的权限、不同的角色进行授权，系统登录时需要身份验证，验证通过才能登录系统，才能使用权限范围内的功能；实现将社区服刑人员入矫登记的人脸、身份证、指纹信息自动分发至对应的司法所，并通过人证对比设备对社区服刑人员进行智能点名、智能报到、智能学习、远程抽点；实现对社区服刑人员日常人证对比业务场景的动态数据展示，并可将比对结果直接上传至社区矫正信息管理系统；实时从社区矫正信息管理系统自动同步服刑人员的基础数据；实现对报到登记、到所报告、宣告、教育培训、心理矫正等重点监控视频的存档，实现从社区矫正信息管理系统对相关视频的点播。 所投智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端硬件配置：软硬一体化专用设备，硬件采用工控机架构；CPU：I5-3240；显卡：独立显卡ATI HD 6800；内存：4G；硬盘：1000GB企业级；网卡：千兆；含摄像机、话筒、音箱等设备。				
--	--	---	--	--	--	--

3	窄带高清编解码	兴图XTF1S0 所投窄带高清编解码设备1功能指标：为确保编解码效果完美兼容，编码器与本次督查指挥平台无缝对接。 2性能指标：支持H. 264/265视频编码标准；支持G. 711、AAC音频编码标准；支持采集：HD-SDI、VGA、DVI-I等视频信号；支持：D1、4CIF、720i、720P、1080i、1080P等多种分辨率；支持采集计算机分辨率可达1920*1200支持编码输出分辨率与采集分辨不同；支持主流云镜控制协议；支持多个服务节点进行注册；支持编码带宽动态调节；符合ONVIF规范、SIP标准；支持标准RTP媒体传输协议；支持WEB、CLI、远程管理；支持快速参数设置；支持在线程序升级；支持冗余电源设计、模块化设计，可热拔插支持1路编码或解码扩展；支持高清窄带传输能力，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，具备在1Mbps网络带宽下传输1080P高清视频图像，在512Kbps带宽下传输720P高清视频图像；视频编码H. 264、H. 2652；视频输入接口：支持1路HD-SDI、1路DVI-I接口输入；视频环出接口：支持1路HD-SDI、1路DVI；音频输入：1个6.35mm TRS母口，支持立体声；控	台	1	16000	16000	武汉、武汉兴图新科电子有限公司
---	---------	--	---	---	-------	-------	-----------------

		制接口：1个RS-485；网口：1个10M/100M/1000M 自适应以太网口，机架式，2路编码输入，2路解码输出（视拼控的输入数量而定，暂按两路解码）。					
4	会议摄像机	丽德LDV-V5 所投会议摄像机支持 SDI 接口车载短焦摄像机，支持正装吊装等多种安装方式	台	1	5640	5640	北京、北京丽德讯通科技有限公司
5	通用型车载取证	DS-MI9605-GN/4M/GLE 所投通用型车载取证产品类型：车载取证(主机、云台、手控器、显示屏)；视频通道：1路H.265 高清 1080P云台+4路H.265 网络1080P IPC(6芯航空头对接)；存储容量：标配1T硬盘（最大支持2块2.5寸硬盘）；通信模块：电信4G（全网通）；定位模块：标配GPS&北斗；WIFI 模块；电源输入：DC+8V~+36V；云台参数：1080P分辨率,30倍光学变焦,IP66防护等级；显示屏：标配7寸LED显示屏，分辨率1024X600 RGB，支持触摸屏操作；	套	1	34230	34230	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司
6	网络高清半球	海康DS-2CD3356FWDA3-IS 所投网络高清半球设备为400万像素，支持国标GB/T28181，支持1920×1080@25fps高清画面输出，支持H.265高效压缩算法，可较大节省存	个	2	980	1960	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司

		储空间，支持红外补光距离40米，支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，支持宽动态，适合逆光环境监控，支持 POE+（802.3at）供电。内置麦克风和扬声器，支持1路音频输入、1路音频输出，支持IK10防暴等级，防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。包含：安装支架。实现对矫正对象、宣告过程的监控和录像。					
7	交换机	海康DS-3E0510P-S 8口交换机 	台	1	240	240	杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司
8	车载广播功放及高音喇叭	派昂P400W 支持U盘、SD卡、MP3扩音播放，话筒讲话，电脑自动收音，液晶时钟频率显示，功率400W。配置高音喇叭、专用防雨低音喇叭一套，专用扩音器一台，专用话筒一只，磁吸式支架一套。	套	1	2700	2700	杭州、杭州派昂电子科技有限公司
序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	报警按钮	海康HD-ISMHPL-86 所投紧急按钮，采用ABS材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。外壳材料：ABS；工作电压	个	1	75	75	杭州、杭州海康威视数字技术股份有

		为125V/DC；工作电流为200mA；触点模式(NC\NO)：常开/常闭。用作突发情况上报监控指挥室。					限公司
2	自助报道终端	简德JDLA-HNSJ 自助报道终端机柜采用冷轧钢材质，表面汽车烤漆，颜色可定制，防磁防锈防静电，符合人体工程学,布局合理、工艺精细。CPU:64 位高性能 CPU，2.0GHz；内存 16G ROM 32KB	个	1	48000	48000	郑州、河南简德网络科技有限公司
3	自助矫正终端（桌面式）	捷宇 Z20-HNSJ 所投自助矫正终端参数如下：1. 核心系统：国产CPU，处理器核心数量为4核，主频为1.8G，内存为2G，存储为16G，采用Android系统，系统版本不低于7.1。2. 安全性：内置国密加密芯片。3. 确保窗口整洁化：柜面内外双屏集成一体化设计，不分离。主副交互双屏、二代证识别模块、指纹模块、文件采集模块、双目活体检测摄像头等模块均集成为一体化，高拍仪在双屏幕的中心位置，拍摄物体在双屏幕的下方，作业面积展开30CMx26CM（减少柜面占地，优化窗口整洁），整机底部防滑。4. 双屏异显：信息交互双屏可实现异显异触，双屏互为独立操作功能，并可扩展实现主屏实时查看指导副屏的使用情况，可实现同显同触和异显异触。5.	个	1	11000	11000	福州、福建捷宇电脑科技有限公司

		人机交互(工作端)：采用电容屏，屏幕为10.1寸，分辨率为1280x800，亮度$\geq 250\text{cd/m}^2$，对比度$\geq 800:1$。 6. 人机交互(自助端)：副屏支持电磁电容双控屏并采用无源电磁笔，屏幕为10.1寸，分辨率为1280x800，电子签名感应方式，电子签名压感为2048，亮度为250cd/m^2，对比度为$800:1$。 7. 支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”、“中”、“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。 8. 双目活体检测：像素：200万（WDR）、200万（B/W），分辨率：1920*1080（WDR）、1920*1080（B/W），支持活体检测、人脸比对，品牌厂商具有相关活体检测及人证比对系统软件著作权，<u>详见：六、其他资料-6.1.1</u>。 9. 文件采集模块：面向客户与业务办理人员均为半开放开口设计，便于客户与业务办理人员放置文件以及证件材料。 10. 文件摄像头参数：传感器尺寸：1/4”；分辨率：2592*1944；像素：500万；帧率：2592*1944/15fps；拍摄幅面：A4，拍摄介质：文件、证件及立体实				
--	--	--	--	--	--	--

		物，高于10CM的立体实物。11. 二代证阅读器：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：<1s。 12. 指纹识别模块：通过公安部认证。指纹识别传感器类型：半导体电容式；传感器尺寸：23.0*35.0mm；有效图像尺寸：12.8 *18.0 mm；图像大小：256*360pixel；图像分辨率：508dpi；比对方式：1:1 /1: N；认假率（FAR）：<0.0001%，集成于一体机上面。13. 接口：USB2.0扩展口为2个，HDMI 为 1个；OTG为1个；以太网接口 1 个，10-100M 自适应以太网。14. 电源：9V/2.5A 外置电源。15. 支持扬声器、麦克风、蓝牙、WIFI及网口。16. 开关方式：船型开关。17. 提供中国国家强制性产品认证证书（3C）<u>详见：六、其他资料-6.1.2</u>					
4	自助矫正终端（移动式）	捷宇 M70-HNSJ 核心系统：国产 CPU，处理器核心数量为 4 核，主频为 1.8G，内存为 G，存储为 16G，采用 Android 系统，系统版本不低于 7.1。	个	1	11000	11000	福州、福建捷宇电脑科技有限公司
5	网络高清半球	海康DS-2CD3356FWDA3-IS 所投网络高清半球设备为400万像素，支持国标GB/T28181，支持1920	个	1	980	980	杭州、杭州海康威视数字技

		× 1080@25fps 高清画面输出，支持 H. 265 高效压缩算法，可较大节省存储空间，支持红外补光距离40米，支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，支持宽动态，适合逆光环境监控，支持 POE+（802.3at）供电。内置麦克风和扬声器，支持1路音频输入、1路音频输出，支持IK10防暴等级，防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。包含：安装支架。实现对矫正对象、宣告过程的监控和录像。					术股份有 限公司
6	报警按钮	海康HD-ISMHPL-86 所投紧急按钮采用ABS 质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。外壳材料：ABS；工作电压为125V/DC；工作电流为200mA；触点模式（NC\NO）：常开/常闭。用作突发情况上报监控指挥室。	个	1	75	75	杭州、杭州海康威 视数字技术股份有 限公司
7	网络高清半球	海康DS-2CD3356FWDA3-IS 所投网络高清半球设备为400万像素，支持国标GB/T28181，支持1920 × 1080@25fps 高清画面输出，支持 H. 265 高效压缩算法，可较大节省存储空间，支持红外补光距离40米，支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，支持宽动态，适合逆光环境监控，支持 POE+	个	1	980	980	杭州、杭州海康威 视数字技术股份有 限公司

		(802.3at) 供电。内置麦克风和扬声器, 支持1路音频输入、1路音频输出, 支持IK10防暴等级, 防雷、防浪涌、防突波, IP66防护等级。包含: 安装支架。实现对矫正对象、宣告过程的监控和录像。					
8	报警按钮	海康HD-ISMHPL-86 所投紧急按钮, 采用ABS材质, 性能稳定, 经久耐用, 操作安装简单, 实用性强。外壳材料: ABS; 工作电压为125V/DC; 工作电流为200mA; 触点模式(NC\NO): 常开/常闭。用作突发情况上报监控指挥室。	个	1	75	75	杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司
9	移动执法终端	中兴A31 所投双系统屏幕分辨率 1280*720; 操作系统: 安卓 6.0 以上; 内存为 2G RAM+16G ROM; 支持 4G 全网通; 具备豫矫通软件应用功能, 并扩展指纹、身份证识别功能, 适用于外出办公, 实现对矫正对象的身份信息采集和验证, 实现对相应业务场景录音录像, 实现与指挥中心的音视频通讯。	台	1	7000	7000	深圳、中兴通讯股份有限公司
10	网络高清半球	海康DS-2CD3356FWDA3-IS 所投网络高清半球设备为400万像素, 支持国标GB/T28181, 支持1920×1080@25fps 高清画面输出, 支持H.265高效压缩算法, 可较大节省存储空间, 支持红外补光距离40米, 支	个	1	980	980	杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司

		持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，支持宽动态，适合逆光环境监控，支持 POE+（802.3at）供电。内置麦克风和扬声器，支持1路音频输入、1路音频输出，支持IK10防暴等级，防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。包含：安装支架。实现对矫正对象、宣告过程的监控和录像。					
11	报警按钮	海康HD-ISMHPL-86 所投紧急按钮，采用ABS材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。外壳材料：ABS；工作电压为125V/DC；工作电流为20mA；触点模式（NC\NO）：常开/常闭。用作突发情况上报监控指挥室	个	1	75	75	杭州、杭州海康威视数字技术有限公司
12	智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端	兴图 XT8100 所投智慧社区矫正督查指挥管理智能融合终端软件指标： 1. 性能指标：督查指挥智能融合终端可以作为业务终端直接进行指挥调度、视频会议、视频监控、语音对讲、协同办公、任务流程、视频点名、值班备勤、矫情上报（包含手工填写和自动上报）等核心业务；可以作为管理终端组织指挥调度、视频会议、任务流程等三大业务的开展，对业务中的指挥组、会议组、值班组进行分组	台	1	16500	16500	武汉、武汉兴图新科电子有限公司