

5.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财招标采购-2023-24-2

项目名称：襄城县融媒体中心关于采购广播直播播出系统、视频直播带货系统和
新时代之声广播系统项目第一、二标段二次（不见面开标）

序号	名称	规格 型号	技术 参数	单 位	数 量	单价	总价	产地及 厂家
1	云广播 编码器 （应急 广播适 配器）	康通、 CT-NB 4006	1. 可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范。 2. 可接收上级 IP 信号（有线和 4G），解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D。 3. 具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，进行信号传输。信号输出符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范。 4. 安全服务：应具有对应急广播传输覆盖指令进行数字签名功能，保障指令传输安全，签名保护和验签机制见 GD/J 081—2018。 （2）、功能要求 ▲1. 具备一体式 7 寸电容触控显示面板，进行广播音频适配转换、播控功能操控。 2. 可脱离管理平台实现本级广播的功能（调频要求）。 3. 支持 U 盘（MPEG-1 Layer 2 和 MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U 盘广播可通过触屏选择上下曲。 4. 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节。 5. 可设置定时广播（≥3 组），	套	10	4370	43700	湖南省长沙市、湖南康通电子股份有限公司

			广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入。 6. 具有电话广播功能，电话广播支持至少 32 个白名单。 7. 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。 8. 支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书。 9. 具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。 10. 支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）。 11. 设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播>调频>IP >话筒广播（日常）>U盘>线路广播。 12. 集成国密算法功能，具有签名、验签功能。符合 GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名。 13. 支持通道，必须支持 IP 和调频，4G 播发应急广播消息通道。 14. 支持将话筒广播一键切换为紧急模式。 15. 支持通过手机 APP 进行扫码登录。 16. 配置移动通信模块（通话和回传功能）。 17. 具备本地播发、上级信号接收播发功能。 18. 具备本地多音源切换功能。 19. 支持分区域播发控制。 20. 支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 1. 具有 1 路 AC220V 可控电源输出，输出功率≥1000W。				
--	--	--	--	--	--	--	--

			行为分析 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 芯片 Hi3516DV300 算力 1 TOPS 内存 DDR3 0.256 GB Flash SPI NAND FLASH 128MB Sensor 最大图像尺寸 4MP 2688(H)*1520(V) Sensor 感光面尺寸 1/2.7" CMOS 最低照度 彩色:0.005Lux (F1.2, AGC ON), 黑白:0.0025Lux (F1.2, AGC ON), 0Lux (红外开启) 镜头焦距 3.6mm/6mm 镜头视角 水平:83.7° ;垂直:43° 红外灯补光距离 50m 白光灯补光距离 30m 视频编码格式 MJPEG/H.264/H.265 视频帧率 4MP 20fps, 小于 4MP 的分辨率 30/25fps 可设置 音频接口 支持(1路内置 MIC), 支持(1路扬声器) 开关量接口 支持 以太网网络接口带宽 1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 电源类型 DC12V, PoE (IEEE 802.3af) 电源功耗 最大功耗:7.8W, 典型功耗:3.3W 工作温度 -30℃~60℃ 工作湿度 5%~95%(无冷凝) 防护等级 IP67 防腐等级 C类防腐					
2	电脑	华为、PUL-W DH9A	最低配置不低于以下要求: 1. CPU*1: 处理器 i5-8500 8核心/16线程 2. 内存*1: DDR4 NECC 8GB	台	8	5320	42560	广东省东莞市、华为终端有限公司

			UDIMM, 2666MT/s, 单列 3. 硬盘1: 1TB SATA 7.2Krpm 3.5"硬盘 4. 显示器*1: E2220H/21.5寸 宽屏显示器 16:9 TN屏 1920*1080 DP VGA 5. 键鼠: 原装键鼠一套					
3	IP话筒	康通、 CT-NB 6035	一、主要技术要求 1、桌面话筒式设计, 外接鹅 颈式话筒, 金属外壳; 2、实现对特定广播终端或区 域的寻呼广播; 3、支持U盘点播, 可将U盘内 的MP3文件点播给其他广播终 端播放; 4、支持实时广播; 5、支持一路本地线路输入, 具有转播功能, 可转播音频节 目到其他终端; 6、支持一路本地线路音频输 出, 可外接功放扩音广播; 7、支持免提通话, 能利用 3.5mm话筒接口接专业话筒, 便于扩展非免提通话; 8、支持网络搜索配置, 无需 知道终端 IP地址可直接寻 址; 9、支持静态IP和DHCP两种方 式, 可跨网段、跨路由工作;	台	8	1995	15960	湖南省长沙 市、湖南康通 电子股份有限 公司

			10、支持网络在线升级； ▲11、支持用户名密码、U-KEY 授权、支持APP扫描二维码进行用户授权等多种方式用户登录； 12、7寸及以上LCD 电容触控屏，支持电容多点触控； ▲13、支持内置电池，容量≥2600mAh，连续播放广播工作时长≥4小时。 二、技术指标： 1、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）； 2、Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）； 3、频率响应：40Hz～20kHz（±3dB）； 4、信噪比：>80dB； 5、总谐波失真（THD@1W）：≤1%； 6、采样率：8kHz～48kHz； 7、额定功率（Max. Po@1kHz 0dB）：3W； 8、电源电压：DC 12V/2A。					
4	云收扩机	康通、LC-K1050A	（一）总体要求 1. 具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；	台	600	1115	669000	湖南省长沙市、湖南康通电子股份有限公司

		2. 具有接收上级IP信号（有线）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。 （二）、功能要求 1. 可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2. 可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能； 3. 支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）； 4. 支持通道，必须支持IP和DVB-C、DTMB、调频，4G播发应急广播消息通道可选； ▲5. 具有远程管理功能，能显示设备参数并可设置可保存，支持远程升级功能；支持通过内置蓝牙模块，对终端参数进行配置功能；支持 IP 地址、回传服务器地址、TS 参数进行配置。 6. 支持分区域播发控制； 7. 具有短路、过热、过压及过载保护功能。 ▲8. 支持通过手机APP扫码安装功能； 1. FM输入接口：公制F母座，					
--	--	---	--	--	--	--	--

			1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2. 网络接口：RJ45； 3. 收扩机要具备输出接口：音频接线柱，定阻输出可外接高音喇叭。 （四）、性能要求 1. 工作电压范围：AC:160V～260V； 2. FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3. 输出功率：50W。 ▲4. 具有 IP66 或 IPX6 防水防尘等级。 1、全天候防水，金属外观； 1、额定输出功率：25W； 2、输入阻抗：16Ω 或 8Ω ； 3、声压灵敏度：≥116dB/M； 4、额定频率范围：200-8000Hz； 5、额定特性灵敏度：≥117dB/Pa； 6、音频频率响应：≤±7.0dB（250-8000Hz）					
5	号角喇叭	康通、YH25-18B	1. 额定功率：25W； 2. 最大功率：35W； 3. 额定阻抗：16Ω ±15%(or 4Ω ±15%)； 4. 额定频率范围：250—	对	600	220	132000	湖南省长沙市、湖南康通电子股份有限公司

			16000Hz; 5. 特性灵敏度级: $\geq 104\text{dBm/w}$ (1KHz); 6. 谐波失真: $\leq 1.5\%$; 7. 语言清晰度: ≥ 0.8 ; 8. 使用材料: 铝、钢铁、磁 铁、塑料等					
6	物联网 卡	中国 移动、 定制	每月不低于6G流量, 时长1年	张	600	190	114000	河南省许昌 市、中国移动 通信集团河南 有限公司许昌 分公司
7	施工	中移 建设、 定制	依照国家标准执行, 含安装及 施工所需接线板、电源线、网 线、音频线、抱箍等辅材。	次	600	217	129960	北京市、中移 建设有限公司
8	维护	中移 建设、 定制	售后维护	个 /3 年	600	779	467400	北京市、中移 建设有限公司
合计		大写: 壹佰陆拾壹万肆仟伍佰捌拾元整 小写: 1614580元						

投标人(公章): 中移建设有限公司

投标人法定代表人(单位负责人)或授权代表签字: