

三、开标一览表

项目编号：襄财招标采购-2023- 49

项目名称：襄城县 2023 年大豆良种繁育基地智能一体化生产设备采购项目（不见面开标）

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	合同履行期限	备注
第一标段	襄城县2023年大豆良种繁育基地智能一体化生产设备采购项目（不见面开标）	大写：人民币捌佰叁拾陆万贰仟壹佰捌拾元整 小写：¥8362180.00元	合同签订后120日历天内完成供货并安装调试完毕。	无
/	/	大写：/ 小写：/	/	/

投标人名称：无疆南兴百利机械设备公司（公章）：

日期：2023 年 12 月 21 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

五、符合性审查证明材料

5.1 投标分项报价表

项目编号: 襄财招标采购-2023- 49

项目名称: 襄城县2023年大豆良种繁育基地智能一体化生产设备采购项目 (不见面开标)

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	原产地和制造 商名称
1、储存工段系统								
1	进料地坑	XINGBAILI / 5X10-10	1、地坑尺寸:长2.5米,宽2米,深2.2米 2、钢板厚度:≥3mm,锰钢耐磨板 3、斗有效容积:≥2m³ 全金属结构,仓内焊缝光滑自流动性好,无阻碍种子流动的死角,无残留,更换品种无需人工清理,无混种风险。 斗上口与地面齐平,配有安全金属栅格网,防止大杂或编织袋等杂物进入提升机。	套	1	33500.00	33500.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
2	预清选	XINGBAILI / HZX2200X2 50	产量≥50t/h,二层筛网,筛面面积5 m²,功率4kW,转速320m/min,可有效分离杂质,配吸风除轻杂功能。	台	1	88530.00	88530.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

3	输送机	XINGRAILI / SZS-10	1、功率: 1.1kw 2、材料厚: $\geq 4\text{mm}$, 锰钢耐磨板。 3、槽 宽: 400mm 4、长 度: 28 米 5、振动频率: 400-700 次/min。 6、输送量: $\geq 10\text{t/h}$ 水平振动输送, 高耐磨锰钢板折弯成 U 型输送槽, 槽宽 400mm, 一次性成型, 通过主轴偏心轮往复高频振动, 将振动槽内的种子以水平方向输送到各主机提升机位置, 在包衣过后部位, 振动输送机槽底部做成筛孔, 筛除细小杂质及轻灰。	台	1	66200.00	66200.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
2、种子精选工段系统								
1	手自一体 插板阀 (地坑下 料用)	XINGRAILI / SZF-10	1、气动控制, 可手动/自动转换。 2、流量: $\geq 10\text{t/h}$	台	1	6510.00	6510.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
2	低速提升 机 (安装在	XINGRAILI / STD-10	1、提升转速: 30m/min 2、产 量: $\geq 10\text{t/h}$ 3、功 率: 1.5kw, 硬齿面齿轮减速机。	台	1	27500.00	27500.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

	地坑)		★4、提升机(单机)破损率: 0.008% 双管斗式提升机。					公司
3	提升机检修平台	XINGBAILI / 4m ²	尺寸:2m*2m, 面积 4 m ² 含爬梯、栏杆。	个	1	5000.00	5000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
4	提升机玻璃溜粮管	XINGBAILI / 300*300	方形, 玻璃材质, 厚度 5mm, 保用 20 年。	套	1	4000.00	4000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
5	初清选	XINGBAILI / TQLZ125× 200	筛除秸秆, 土块, 砖块等大杂质, 带负压吸风装置。 产量≥10t/h, 功率 2.2kw	台	1	66200.00	66200.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
6	初清筛平台	XINGBAILI / 10m ²	金属结构, 满足初清机安装要求	座	1	10000.00	10000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

7	除芒机	XINGBAILI / 5XCH-10	★1、除芒率: $\geq 98\%$ 2、产 量: $\geq 10t/h$ ★3、破碎率: $\leq 0.1\%$ 4、功 率: 11kw 全封闭板式, 内胆圆筒冲孔, 筒身壁厚 6mm, 45# 耐磨锰钢材质 除芒机是一种专门用于带芒、带壳的种子进行除芒、脱壳处理, 通过清除种子的芒、壳、刺, 来改善种子的表面, 有利于种子下道清选工序的作业。	台	1	55000.00	55000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
8	低速提升机 (风筛选用)	XINGBAILI / STD-10	1、提升转速: 30m/min 2、产 量: $\geq 10t/h$ 3、功 率: 1.5kw. ★4、提升机(单机)破损率: 0.008% 双管斗式提升机。	套	1	27500.00	27500.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
9	提升机检修平台	XINGBAILI / 4m ²	尺寸: 2m*2m, 面积 4 m ² 含爬梯、栏杆。	个	1	5000.00	5000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
10	提升机玻璃溜粮管	XINGBAILI /	方形, 玻璃材质, 厚度 5mm, 保用 20 年。	套	1	4000.00	4000.00	无锡/ 无锡市兴百利

		300*300						机械设备有限公司
11	风筛清选机	XINGBAILI / 5X-10	1、产 量: $\geq 10t/h$ 2、功 率: 9.6kW 3、获选率: 97% 4、净 度: 98% 5、除轻杂: 98% 6、筛箱结构: 木制双筛箱 7、筛网层数: 5层 15片筛网 8、筛网面积: 15 m ² 9、清筛形式: $\phi 28$ 清筛球 10、筛箱材料: 船用多层板厚度 20mm ★11、筛箱振幅: 12mm、13mm、14mm (可调节) 12、筛箱振动频率: 280 次/min ★13、筛箱倾角: 5° - 6° ★14、风 量: 11500m ³ /h 配小麦、大豆筛网各一套。 风筛清选机是利用筛网和风选相结合的精选机械， 利用风选和筛分的原理，去除物料中的轻杂、灰尘、 茎叶、瘪谷、瘦小种子、破碎粒等杂质。主要用于	台	1	125000.0 0	125000.0 0	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

			小麦、水稻、玉米、豆类等农作物的精选加工。主机架为钢结构、筛箱及空气室为木质结构，具有震动小、噪音低、使用寿命长等特点。风选部分由前后两个吸风道及前后两个沉降室组成，可有效清除物料中的轻杂质；筛选部分由5层筛组成，筛面清理采用弹性优良的丁基清筛球撞击式装置，自清筛能力强；筛体振幅可自由调节，能满足不同品种物料的精选。通过选配不同规格的筛孔，可进行多种物料的精选作业。					
12	杂质收集输送机	XINGBAILI / ZS-5	收集风筛清选机的杂质，产量 $\geq 5t/h$ ，功率1.1kw。	台	1	15000.00	15000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
13	初清、风筛、比重、色选、带选集杂仓	XINGBAILI / 15m ³	1、尺寸：长2米×宽2米×高7米（组装式，非焊接） 2、有效容积： $\geq 15m^3$ 3、钢板厚度： $\geq 2mm$ ，方仓锥底是易磨损部位，采用4mm锰钢耐磨板。 5、仓底部出料口设有控制流量的手自一体摘板阀。 6、仓上口带盖板密封，并配有吸尘管道除尘处理。	座	5	35000.00	175000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

			7、仓顶部有平台,平台表面铺设 3mm 波纹防滑花纹板,平台四周有安全防护栏杆。 8、仓上下部位设物料观察孔,并有阻旋式上下料位感应装置,使整套设备达到自动控制功能,与主机形成互锁。					
14	集杂仓进料提升机	XINGBAILI / STD-3	双管斗式提升机。 1、提升转速: 30m/min 2、产 量: $\geq 3t/h$ 3、功 率: 0.75kw。 ★4、提升机(单机)破损率: 0.008%	台	6	7500.00	45000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
15	提升机检修平台	XINGBAILI / 4m ²	尺寸:2m*2m,面积 4 m ² ,含爬梯、栏杆。	个	6	5000.00	30000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
16	提升机玻璃溜粮管	XINGBAILI / 300*300	方形,玻璃材质,厚度 5mm,保用 20 年。	套	6	4000.00	24000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
17	比重清选机	XINGBAILI / /	1.产 量: $\geq 10t/h$ 2、功 率: 15.6kw	台	1	125000.00	125000.00	无锡/ 无锡市兴百利

		5XZ-10	3. 获选率: 97% 4. 除杂率: 轻杂 98%; 重杂 85%。 5. 净 度: 98% 6. 振 幅: 7mm ★7. 振动频率: 280-900 次/分钟 ★8. 风 量: 21000m³/h ★9. 横向倾角: 0~6° ★10. 纵向倾角: 0~10° 11. 选种台面积: 5.5 m² 经过风筛式清选机把大杂、小杂、灰尘等杂质剔除, 种子颗粒大小相同而品质不同, 就由比重精选机通过比重差异的特性来精选, 把同等大小的石块、土块、破碎粒、虫蛀粒、病变粒、秕粒、未成熟等种子分离出来。 主机变频调速, 采用矩形选种台面, 台面下方配有双层匀风板, 风量分配更均匀、合理、风压可调; 台面振动具有自动平衡机构, 纵向、横向倾角和振动频率均可调; 精选不同农作物可以更换不同选种台面, 台面更换配有快速自定位接口, 方便、快捷。				机械设备有限公司
--	--	--------	---	--	--	--	----------



18	Z 型防破碎提机 (比重选用)	XINGBAILI / 5002-10	1、提升线速: 10m/min 2、斗容积: 10L 3、产 量: $\geq 10t/h$ ★4、提升机(单机)破损率: 0.008% 5、提升高度: 满足生产工艺要求 6、功 率: 1.50kw 7、材料厚度: $\geq 3mm$ 提升链条自动张紧、免加油、免维护。	台	1	55000.00	55000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
19	提升机检修平台	XINGBAILI / 4m ²	尺寸: 2m*2m, 面积 4m ² 含爬梯、栏杆。	个	1	5000.00	5000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
20	提升机玻璃溜粮管	XINGBAILI / 300*300	方形, 玻璃材质, 厚度 5mm, 保用 20 年。	套	1	4000.00	4000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
21	比重选缓冲仓	XINGBAILI / 1.5m ³	组装式金属仓, 容量 1.5m ³ , 钢板厚 $\geq 2mm$, 配有阻旋式料位器, 与主机形成互锁。	座	1	6000.00	6000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

22	比重缓冲仓手自一体插板阀	XINGRAILLI / CBF-20	气缸动作,即可自动,也可手动控制,比重选启动时阀门须自动打开,比重选停机时阀门须自动关闭,形成互锁,达到自动控制要求,流量 $\geq 20t/h$ 。	台	1	6510.00	6510.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
23	大豆抛光机	XINGRAILLI / PG-10	双筒机型,提揉式抛光,通过螺旋轴旋转使物料在流态化过程中,使物料相互置换运动与固定在螺旋轴上的棉布互相摩擦,使物料达到理想的抛光效果。 1、产 量: $\geq 10t/h$ 2、功 率: 1.5kw	台	1	87500.00	87500.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
24	2型防破碎提机 (抛光机用)	XINGRAILLI / SD02-10	1、提升线速: 10m/min 2、斗容积: 10L 3、产 量: $\geq 10t/h$ ★4、提升机(单机)破损率: 0.008% 5、提升高度: 满足生产工艺要求 6、功 率: 1.50kw 7、材料厚度: $\geq 3mm$ 提升链条自动张紧、免加油、免维护。	台	1	55000.00	55000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
25	提升机检修平台	XINGRAILLI / /	尺寸:2m*2m,面积4m ² ,含爬梯、栏杆。	个	1	5000.00	5000.00	无锡/ 无锡市兴百利

		4m ²						机械设备有限公司
26	提升机玻璃溜粮管	XINGRAILLI / 300*300	方形, 玻璃材质, 厚度 5mm, 保用 20 年。	套	1	4000.00	4000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
27	抛光机缓冲仓	XINGRAILLI / 1.5m ³	组装式金属仓, 容量 1.5m ³ , 钢板厚≥2mm, 配有螺旋式料位器, 与主机形成互锁。	座	1	6000.00	6000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
28	抛光机钢架平台	XINGRAILLI / PT-10	面积≥10 平方米, 平台表面采用防滑花纹钢板铺设, 厚度 3mm, 操作人员行走无摇晃感, 独立于地面之, 平台框架采用 10# 国标槽钢、50mm*100mm*3mm 矩形钢管, 立柱 100mm*100mm*3mm 方管, 带有防护栏杆及楼梯, 护栏采用 Φ32mm*2mm 圆形钢管, 保证提升机、料仓、除尘管道以及其他附属设备都能牢固、平稳地固定其上	套	1	10000.00	10000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
29	Z 型防破碎提机 (大豆带)	XINGRAILLI / 500Z-10	1、提升线速: 10m/min 2、斗容积: 10L 3、产 量: ≥10t/h	台	2	55000.00	110000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

	选机用)		★4、提升机(单机)破损率: 0.008% 5、提升高度: 满足生产工艺要求 6、功 率: 1.5kw 7、材料厚度: $\geq 3\text{mm}$ 提升链条自动张紧、免加油、免维护。					公司
30	提升机检修平台	XINGBAILI / 4m ²	尺寸:2m*2m, 面积 4m ² 含爬梯、栏杆。	个	2	5000.00	10000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
31	提升机玻璃溜粮管	XINGBAILI / 300*300	方形, 玻璃材质, 厚度 5mm, 保用 20 年。	套	2	4000.00	8000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
32	大豆带选机	XINGBAILI / 5XDC-20	产 量: $\geq 10\text{t/h/台}$ 皮带层数: 20 层 皮带线速: 8-20m/min (无级调速) 功 率: 4kW 该机根据物料形状、比重的不同, 在重力加速度的作用下, 造成物料滑动系数和滚动摩擦系数各异的原理, 对物料进行加工 分级。该机的纵向、横向	台	2	80000.00	160000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

			角度可任意调整。本机采用无极调速电机驱动，特别适合圆形颗粒物料加工。可一次性选出石块、土块、沙粒、破碎粒等不规则粒型的物料。					
33	带选钢架平台	XINGRAILLI / PT-6	面积≥6平方米,平台表面采用防滑花纹钢板铺设,厚度 3mm,操作人员行走无摇晃感,独立于地面之,平台框架采用 10#国标槽钢、50mm*100mm*3mm 矩形钢管。立柱 100mm*100mm *3mm 方管,带有防护栏杆及楼梯,护栏采用 $\phi 32$ mm*2mm 圆形焊管,保证提升机、料仓、除尘管道以及其他附属设备都能牢固、平稳地固定其上	套	2	6000.00	12000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
34	带选缓冲仓	XINGRAILLI / 1.5m ³	组装式金属仓,容量≥1.5m ³ ,钢板厚≥2mm,配有阻旋式料位器,与主机形成互锁。	座	2	6000.00	12000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
35	Z型防破碎提机 (色选机用)	XINGRAILLI / 500Z-10	1、提升线速: 10m/min 2、叠斗容积: 10L 3、产 量: ≥10t/h ★4、提升机(单机)破损率: 0.008% 5、提升高度: 满足生产工艺要求 6、功 率: 1.5kw	台	1	55000.00	55000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

			7、材料厚度: $\geq 3\text{mm}$ 提升链条自动张紧、免加油、免维护。					
36	提升机检修平台	XINGBAILI / 4m^2	尺寸: $2\text{m} \times 2\text{m}$, 面积 4m^2 含爬梯、栏杆。	个	1	5000.00	5000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
37	提升机玻璃溜粮管	XINGBAILI / 300×300	方形, 玻璃材质, 厚度 5mm , 保用 20 年。	套	1	4000.00	4000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
38	色选机	中科光电/ 6SLZ-512G	设计配比 6: 2, 产量 $\geq 10\text{t/h}$, 功率 2.2kw 。	套	1	335000.00	335000.00	合肥/安徽中科 光电色选机械 有限公司
39	色选机辅助设备	XINGBAILI / PZ-8	1、色选机钢架平台一套 2、上部进料斗一套 下部卸料斗、卸料管道一套	套	1	42000.00	42000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
40	Z 型防破碎提机	XINGBAILI /	1、提升线速: 10m/min 2、叠斗容积: 3L	台	2	15350.00	30700.00	无锡/ 无锡市兴百利

	(色选机复选用)	5002-3	3、产 量: $\geq 3t/h$ ★4、提升机(单机)破损率: 0.008% 5、提升高度: 满足生产工艺要求 6、功 率: 0.55kw 7、材料厚度: $\geq 2mm$ 提升链条自动张紧、免加油、免维护。					机械设备有限公司
41	提升机检修平台	XINGBAILI / 4m ²	尺寸: 2m*2m, 面积 4 m ² , 含爬梯、栏杆。	个	2	5000.00	10000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
42	提升机玻璃溜粮管	XINGBAILI / 300*300	方形, 玻璃材质, 厚度 5mm, 保用 20 年。	套	2	4000.00	8000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
43	Z 型防破碎提机 (包衣机用)	XINGBAILI / 5002-10	1、提升线速: 10m/min 2、漏斗容积: 10L 3、产 量: $\geq 10t/h$ ★4、提升机(单机)破损率: 0.008% 5、提升高度: 满足生产工艺要求 6、功 率: 1.5kw	台	1	55000.00	55000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

			7、材料厚度: $\geq 3\text{mm}$ 提升链条自动张紧,免加油、免维护。					
44	提升机检修平台	XINGBAILI / 4m^2	尺寸: $2\text{m} \times 2\text{m}$, 面积 4m^2 , 含爬梯、栏杆。	个	1	5000.00	5000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
45	提升机玻璃溜粮管	XINGBAILI / 300×300	方形, 玻璃材质, 厚度 5mm , 保用 20 年。	套	1	4000.00	4000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
46	批次式种子包衣机	XINGBAILI / SBYP-10	1. 产 量: $\geq 10\text{t/h}$ 2. 配 套 动 力: 22kW ★3. 药 种 比 例: $1:80 \sim 300$ ★4. 包衣合格率: 99.4% 5. 包衣均匀度: $\geq 99\%$ 6. 种子计量精度: $\pm 0.2\%$ 7. 药液计量精度: $\pm 0.2\%$ 主体框架材料厚度: $\geq 4\text{mm}$, 包衣锅直径 1000mm , 底部厚度 $\geq 20\text{mm}$, 锥体厚度 $\geq 10\text{mm}$, 种衣剂接触部	套	1	458500.00	458500.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

			分 304 不锈钢材质,每批次包衣种子 50-100kg,每批次包衣时间 20-40 秒。 双蠕动泵进药控制系统,药液自动称重,种子以雾化的方式包衣。 储药箱 304#不锈钢防腐材质,有效容重≥100kg,带减速机搅拌功能,药液加热 0-40℃恒温控制,药箱液位动态监测,低药位自动提示加药,无药自动停机。 智能设备,PLC 电脑程序,全中文操作界面,变频器多速段智能调速,所有程序由 PLC 可编程程序控制器集中控制,故障自动诊断、报警、并提示故障点。					
47	包衣机进料缓冲仓	XINGBAILI / 1.5m³	1、容 积: 1.5m³ 2、钢板厚度: ≥1.5mm 组装式金属仓,≥1.5mm 优质冷轧钢板结构,没有阻碍种子流动的死角配有阻旋式上料位器感应装置。	台	1	6000.00	6000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
48	包衣机出料缓冲仓	XINGBAILI / 0.5m³	缓冲仓按标准制作,缓冲仓出料口闸板设计在侧面。	套	1	2500.00	2500.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

								公司
49	包衣机平台	XINGBAILI / PT-4	平台高度 1 米。	套	1	4000.00	4000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
50	Z 型防破碎提机 (成粮仓用)	XINGBAILI / 5002-10	1、提升线速: 10m/min 2、畚斗容积: 10L 3、产 量: $\geq 10t/h$ ★4、提升机(单机)破损率: 0.008% 5、提升高度: 满足生产工艺要求 6、功 率: 1.5kw 7、材料厚度: $\geq 3mm$ 提升链条自动胀紧、免加油、免维护。	台	1	55000.00	55000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
51	提升机检修平台	XINGBAILI / 4m ²	尺寸: 2m*2m, 面积 4 m ² , 含爬梯、栏杆。	个	1	5000.00	5000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
52	提升机玻璃溜粮管	XINGBAILI / /	方形, 玻璃材质, 厚度 5mm, 保用 20 年。	套	1	4000.00	4000.00	无锡/ 无锡市兴百利

		300*300						机械设备有限公司
53	成膜仓	XINGBAILI / 25m³	1、尺寸：长2.5米×宽2.5米×高7米（组装式，非焊接） 2、有效容积： $\geq 25m^3$ 3、钢板厚度： $\geq 3mm$ ，方仓锥底是易磨损部位，采用6mm 锰钢耐磨板。 4、仓内配有跌落机构，防止种子高空跌落摔碎。 5、仓底部出料口设有控制流量的气动阀门。 6、仓上口带盖板密封，并配有吸尘管道除尘处理。 7、仓顶部有平台，平台表面铺设3mm 波纹防滑花纹板，平台四周有安全防护栏杆。 8、仓上下部位设物料观察孔，并有阻旋式上下料位感应装置，使整套设备达到自动控制功能，与主机形成互锁。 9、仓内平滑，密封性自流性良好、没有阻碍种子流动的死角，无残留，种子更换品种无需人工清理，无混种风险。	座	2	50000.00	100000.00	无锡/ 无锡市兴百利机械设备有限公司



54	成模仓、 包装秤提 升机分料 三通	XINGRAILI / Y=3	气缸动作,即可自动,也可手动控制,流量 $\geq 10t/h$ 。	台	4	4500.00	18000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
55	成模仓出 料手自一体插板阀	XINGRAILI / CBF-10	气缸动作,即可自动,也可手动控制,须与包装秤缓冲仓的料位器形成互锁,种子装满到缓冲仓上限时,成品仓出料阀门自动关闭,种子下降到缓冲仓下限时,成品仓出料阀门自动打开,达到自动控制要求,流量 $\geq 10t/h$ 。	台	2	6510.00	13020.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
56	自动化控 制系统	XINGRAILI / GGD=350kw	GGD 电控柜, PLC 程序控制,触摸屏操作,故障自动提示,动态加工流程图像,可根据不同清选需求开、停任一主机进行选择使用。 1. 额定功率: 350kW/h 2. 额定工作电压: 380V 3. 额定工作频率: 50Hz 4. 额定绝缘电压: 690V 5. 过电压等级: III 6. 耐压水平: 2.5kV 50Hz 1min 7. 温升: 符合 IEC947-1、GB7251-2004 规定 8. 安全等级: IP54	台	1	154200.0 0	154200.0 0	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

			★9.吨种子耗电量 5.5 KW.h/t					
3、种子包装工段系统								
1	Z型无破 损提升机	XINGBAILI / 500Z-10	1、提升线速: 10m/min 2、畚斗容积: 10L 3、产 量: ≥10t/h ★4、提升机(单机)破损率: 0.008% 5、提升高度: 满足生产工艺要求 6、功 率: 1.5kw 7、材料厚度: ≥3mm 提升链条自动胀紧、免加油、免维护。	台	1	55000.00	55000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
2	提升机检 修平台	XINGBAILI / 4m ²	尺寸:2m*2m, 面积 4 m ² , 含爬梯、栏杆。	个	1	5000.00	5000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
3	提升机玻 璃溜粮管	XINGBAILI / 300*300	方形, 玻璃材质, 厚度 5mm, 保用 20 年。	套	1	4000.00	4000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

4	定量自动 包装秤	XINGBAILI / LCS1-25kg	全自动给袋式，物料接触部分不锈钢制作，外框架 碳钢喷漆；称重采用伺服电机。 定量范围 1-25kg ★称量速度 20-24 包/分钟 ★准确度等级±0.2% 功率 5kw	台	1	465000.0 0	465000.0 0	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
5	包装秤平 台护栏	XINGBAILI / PT-5	碳钢喷漆制作	套	1	15000.00	15000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
6	包装秤缓 冲仓	XINGBAILI / 2m³	1、容 积: 2.0m³ 2、钢板厚度: ≥2.0mm 组装式金属仓, ≥2.0mm 优质冷轧钢板结构, 没有 阻碍种子流动的死角配有阻旋式上料传感器感应装 置。	台	3	7000.00	21000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
7	进缓冲仓 皮带输送 机	XINGBAILI / U-10	U型皮带输送机, 运行线速 60m/min, 产量≥10t/h, 功率 1.5kw。	台	1	15000.00	15000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

8	缝包输送机	XINGBAILI / FS-10	配合缝包使用, 升降可调, 调节范围 15cm. 速度无极调速. 注: 电机自动升降, 西门子 PLC 程序控制, 无需手动调节, 功率 0.55kw.	台	1	35300.00	35300.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
9	倒包输送机	XINGBAILI / DB-10	包装袋倒包, 功率 0.55kw.	台	1	16500.00	16500.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
10	大包转弯输送机	XINGBAILI / DZV-10-	90° 转弯输送, 功率 1.1kw.	台	1	17300.00	17300.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
11	立式小包包装机(全自动大豆包装机)	XINGBAILI / SGB-780	全自动高速包装机, 塑料卷膜自动制袋机型. ★包装速度: $\geq 15 \sim 22$ 包/分钟 (六斗称量机) 定量范围: 1000g~5000g ★计量精度: $\leq \pm 0.22\%$ 功 率: 5kw	套	2	275000.0 0	550000.0 0	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
12	热转印打码器	迪凯/ DK05	打印生产日期, 检验检疫证号等信息.	台	2	35000.00	70000.00	上海/ 上海迪凯标识 科技有限公司

13	惟一数码 防伪物流 监控系统 软件	南大数码/ V1.0	自动采集数据, 将小袋数据与大袋数据进行关联, 防伪造, 经销商管理, 并且采用多级经销商系统, 对于客户扫码出来的结果, 业主可以添加图片等内容, 溯源管理可分为多级经销商管理, 含生产赋码关联系统, 功率 3kw。	套	1	225000.0 0	225000.0 0	南京/江苏南大 数码科技有限 公司
14	小包加速 输送机	XINGRAILI / JS-10	对小包机出来的成品, 进行加速, 功率 0.55kw。	台	2	15000.00	30000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限 公司
15	汇流输送 机	XINGRAILI / HL-10	汇流两套小包机的成品, 功率 1kw。	台	1	18300.00	18300.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限 公司
16	小袋转弯 输送机	XINGRAILI / XZW-10	实现小袋成品转弯功能, 功率 0.55kw。	台	2	13500.00	27000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限 公司
17	扫码剔除 输送机 (双向刷)	XINGRAILI / TCS-10	在线扫描二维码, 将废码剔除, 确保合格产品。剔除小袋成品没有扫码成功的, 功率 1.1kw。	台	1	27310.00	27310.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限

	除)							公司
18	二次包装 机组	XINGRAILL / RP-10	双工位装袋, 满足立式小包装机配套使用, 功率 4kw.	台	1	956400.0 0	956400.0 0	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
19	二包爬坡 输送机	XINGRAILL / RPP-10	将小包装输送到二包平台上, 功率 2.2kw.	台	1	72100.00	72100.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
20	二包平台 护栏	XINGRAILL / PT-10	碳钢喷塑制作.	套	1	21500.00	21500.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
21	码垛机器 人(含底 座, 抓手, 安全护 栏)	ABB/ 660	1. 码垛能力: ≥ 800 袋/台·小时 2. 控制轴数: 4 3. 可搬运质量: 110kg 4. 重复定位精度: ± 0.2 mm 5. 输入电源设备容量: 3kw 6. 操作简单, 方便检查及维护 7. 安全网警告保护系统, 保证操作安全 8. 功率 4.5kw	套	1	450000.0 0	450000.0 0	瑞士/ 瑞士ABB公司

22	整形输送机	XINGBAILI / ZX-10	对成品整形, 便于码垛, 功率 1.5kw.	台	1	26500.00	26500.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
23	顺袋输送机	XINGBAILI / ID-10	自动感应缝包, 自动断线, 双齿牙设计, 是使用普通袋及覆膜袋均可, 升降可调, 功率 1.1kw.	台	1	25000.00	25000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
24	倒袋输送机	XINGBAILI / ID-10	气动推倒	台	1	15000.00	15000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
25	爬坡输送机	XINGBAILI / FP-10	成品爬坡, 功率 1.5kw.	台	1	22000.00	22000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
26	待抓输送机	XINGBAILI / ZB-10	自动限位、感应、等待机械手抓取, 光电欧姆龙, 功率 0.55kw.	台	2	24500.00	49000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

27	托盘库	XINGBAILI / TPK-10	储存 10-12 个空托盘, 功率 2.2kw.	台	1	129500.0 0	129500.0 0	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
28	托盘成品 输送机	XINGBAILI / TPS-10	输送成品托盘, 功率 3kw.	台	1	61300.00	61300.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
4、除尘系统								
1	地坑、初 清共用脉 冲除尘器	XINGBAILI / MC-100	1、过滤面积: $\geq 100m^2$ 2、除尘风量: $\geq 14490m^3/h$ 3、过滤风速: $2-4m/min$ 4、过滤效率: $\geq 99\%$ ★5、粉尘浓度 $5mg/m^3$ 集灰斗双锥体, 除尘器能在地坑、除杂、初清、 风筛环节除去粉尘、轻杂质, 把它们输送到脉冲除 尘器内收集起来。 各个通风管道采用优质镀锌钢板制造, 采用卡 箍、法兰连接, 涂胶密封, 以防粉尘逸出。	台	1	100000.0 0	100000.0 0	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

2	地坑、初清共用除尘离心风机	天宏/ 4-68-5A	4-68-5A 风机。 1、风量: $\geq 14490\text{m}^3/\text{h}$ 2、功率: 15kw 3、风压: $\geq 2300\text{pa}$ 4、转速: 2900r/min	台	1	15000.00	15000.00	无锡/ 无锡天宏风机 有限公司
	自动排灰 旋转阀	XINGBAILI / TGFDZ-20L	自动排灰, 排灰量 $\geq 20\text{L}/\text{min}$, 功率1.1kw.	台	2	4500.00	9000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
	地坑、初清共用除尘风网	XINGBAILI / DKFY-500	$\phi 500\text{mm}$, 镀锌螺旋管, 厚1.5mm, 含风机出口消音器1台.	套	2	21500.00	43000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
	风筛共用脉冲除尘器	XINGBAILI / MC-150	1、过滤面积: $\geq 150\text{m}^2$ 2、除尘风量: $\geq 15796\text{m}^3/\text{h}$ 3、过滤风速: $2\sim 4\text{m}/\text{min}$ 4、过滤效率: $\geq 99\%$ ★5、粉尘浓度 $5\text{ mg}/\text{m}^3$ 集灰斗双锥体, 除尘器能在地坑、除渣、初清、风筛环节除去粉尘、轻杂质, 把它们输送到脉冲除	台	1	150000.00	150000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

			尘器内收集起来。 各个通风管道采用优质镀锌钢板制造，采用卡箍、法兰连接，涂胶密封，以防粉尘逸出。					
	风筛共用 除尘离心 风机	天宏/ 4-68-8C	4-68-8C 风机，落地式安装。 1、风量： $\geq 15796\text{m}^3/\text{h}$ 2、功率： 11kw 3、风压： $\geq 1753\text{pa}$ 4、转速： 2000r/min	台	1	21000.00	21000.00	无锡/ 无锡天宏风机 有限公司
	自动排灰 旋转阀	XINGBAILI / TGFDZ-20L	自动排灰，排灰量 $\geq 20\text{L}/\text{min}$ ，功率 1.1kw。	台	2	4500.00	9000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
	风筛共用 除尘风网	XINGBAILI / FSPW-500	$\phi 500\text{mm}$ 镀锌螺旋管，厚 1.5mm，含风机出口消音器 1 台。	套	1	21500.00	21500.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
3	比重选脉 冲除尘器	XINGBAILI / MC-292	1、过滤面积： $\geq 292\text{m}^2$ 2、除尘风量： $\geq 47256\text{m}^3/\text{h}$ 3、过滤风速： $2\sim 4\text{m}/\text{min}$ 4、过滤效率： $\geq 99\%$	台	1	29200.00	29200.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

		★5、粉尘浓度: 5 mg/m ³ 集灰斗双锥体, 除尘器能在比重精选环节除去粉尘、轻杂质, 把它们输送到脉冲除尘器内收集起来。 各个通风管道采用优质镀锌钢板制造, 采用卡箍、法兰连接, 涂胶密封, 以防粉尘逸出。					
比重选除尘离心风机	天宏/ 4-68-10C	4-68-10C 风机, 落地式安装。 1、风量: ≥4725m ³ /h 2、功率: 30kw 3、风压: ≥1441pa 4、转速: 800r/min	台	1	27500.00	27500.00	无锡/ 无锡天宏风机有限公司
自动排灰旋转阀	XINGBAILI / TGFDZ-20L	自动排灰, 排灰量≥20L/min, 功率 1.1kw。	台	2	4500.00	9000.00	无锡/ 无锡市兴百利机械设备有限公司
比重选除尘风网	XINGBAILI / BZFW-500	φ500mm, 镀锌螺旋管, 厚 1.5mm, 三路风管送至除尘器, 含风机出口消音器 1 台。	套	3	21500.00	64500.00	无锡/ 无锡市兴百利机械设备有限公司

4	色选、包衣、成膜仓、包装机脉冲除尘器	XINGRAILLI / MC-250	1、过滤面积: $\geq 250m^2$ 2、除尘风量: $\geq 33958m^3/h$ 3、过滤风速: $2-4m/min$ 4、过滤效率: $\geq 99\%$ ★5、粉尘浓度: $5mg/m^3$ 集灰斗双锥体, 除尘器能在比重精选环节除去粉尘、轻杂质, 把它们输送到脉冲除尘器内收集起来。 各个通风管道采用优质镀锌钢板制造, 采用卡箍、法兰连接, 涂胶密封, 以防粉尘逸出。	台	1	250000.00	250000.00	无锡/无锡市兴百利机械设备有限公司
	色选、包衣、成膜仓、包装机离心风机	天宏/ 4-68-10C	4-68-10C 风机, 落地式安装。 1、风量: $\geq 33958m^3/h$ 2、功率: 30kw 3、风压: $\geq 1401pa$ 4、转速: 1833r/min	台	1	27500.00	27500.00	无锡/无锡天宏风机有限公司
	自动排灰旋转阀	XINGRAILLI / TGFLZ-20L	自动排灰, 排灰量 $\geq 20L/min$, 功率 1.1kw。	台	2	4500.00	9000.00	无锡/无锡市兴百利机械设备有限公司

	色选、包衣、成膜仓、包装秤除尘风网	XINGRAIL I / SBCFW-500	φ500mm ~ φ200 mm 镀锌螺旋管, 厚 1.0~1.5mm, 含风机出口消音器 1 台。	套	4	21500.00	86000.00	无锡/ 无锡市兴百利机械设备有限公司
5	除尘罩	XINGRAIL I / CCZ-10	初清机 1 台, 进料地坑 1 台, 比重精选机 1 台, 带选机 2 台, 包衣机 1 台。	台	6	500.00	3000.00	无锡/ 无锡市兴百利机械设备有限公司
5、生产线配套辅助系统								
1	永磁变频螺杆空压机	巨风/JF-60A	供气量≥12m³/min, 压力 0.6~0.8Pa, 功率: 75kw。	台	1	33500.00	33500.00	无锡/ 江苏巨风机械制造有限公司
2	冷干机	鑫德/75HP	处理气量≥12m³/min, 功率: 3kw。	台	1	19500.00	19500.00	无锡/ 无锡市飞鑫过滤设备有限公司
3	储气罐	申江龙/1m³/8	储气量≥1m³/单台, 过载卸压阀, 自动排水。	台	2	4000.00	8000.00	台州/ 浙江申江龙有

								限公司
4	三级过滤器	XINGBAILI / 090	纳米级过滤, 自动排水。	套	1	2000.00	2000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
5	整个工程 高压供气 管网	XINGBAILI / QW-1.0	国标布线。	套	1	45000.00	45000.00	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
6	钢架平台	XINGBAILI / PT--200	面积≥200平方米, 平台表面采用防滑花纹钢板铺设, 厚度 ≥3mm, 操作人员行走无摇晃感, 独立于地面之, 平台框架采用 10# 国标槽钢、50mm*100mm*3mm 矩形钢管, 立柱 100mm*100mm *3mm 方管, 带有防护栏杆及楼梯, 护栏采用 Φ32mm*2mm 圆形焊管, 保证提升机、料仓、除尘管道以及其他附属设备都能牢固、平稳地固定其上。	套	1	250000.0 0	250000.0 0	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司
7	托盘	XINGBAILI / 1400mm*16	钢制, 镀锌材质, 正反面可用, 四边进叉, 圆弧四角, 1400mm*1600mm*150mm。	张	300	850.00	255000.0 0	无锡/ 无锡市兴百利 机械设备有限公司

		00mm*150mm						公司
8	装车输送机	XINGBAILI / SSJ-500	符合编织袋装车输送功能，斜送角度可调，“人”字形橡胶输送带。	套	3	6000.00	18000.00	无锡/无锡市兴百利机械设备有限公司
9	监控电气总控制系统	XINGBAILI / 4T	硬盘储存 4T 容量。	套	1	32300.00	32300.00	无锡/无锡市兴百利机械设备有限公司
10	电缆线	明珠/ 0.5-16mm ²	种子成套加工设备内电线电缆，智能化电气总控制系统到各主机之间的电缆线。	批	1	85400.00	85400.00	无锡/无锡明珠电缆有限公司
11	桥架	XINGBAILI / 1.5mm	国标，表面镀锌处理，材料厚度 1.2mm。	批	1	32500.00	32500.00	无锡/无锡市兴百利机械设备有限公司
12	叉车	合力/ CPC35	柴油内燃式，自动挡，叉起重量不小于 3.5 吨。	台	2	75550.00	151100.00	合肥/安徽合力股份有限公司

合计	大写：人民币捌佰叁拾陆万贰仟壹佰捌拾元整	小写：¥8362180.00元。
----	----------------------	------------------

注：1、设备单价报价包含：设备出厂价、备品备件价、运费、卸车费、安装费、调试费、保险费、包装费、税金（含关税、增值税）等（即货到现场落地并安装完成和通过有关部门验收等全部价格），设备单价固定不变，不再受市场价格波动而变化。

2、投标设备涉及的专利费用，招标人均认为投标人已包含在投标报价中。投标设备涉及到的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。

投标人名称（并加盖公章）：无锡市民百利机械设备有限公司



滑县公共资源交易平台投标专用
AF121DD2ED7C4EBB9CE813DFC5F19046

合计	大写：人民币捌佰叁拾陆万贰仟壹佰捌拾元整	小写：¥8362180.00元。
----	----------------------	------------------

注：1、设备单价报价包含：设备出厂价、备品备件价、运费、卸车费、安装费、调试费、保险费、包装费、税金（含关税、增值税）等（到货到现场落地并安装完成和通过有关部门验收等全部价格），设备单价固定不变，不再受市场价格波动而变化。

2、投标设备涉及的专利费用，招标人均认为投标人已包含在投标报价中。投标设备涉及的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。

投标人名称（并加盖公章）：无锡市长百利机械设备有限公司



滑县公共资源交易平台投标专用
AF121DD2ED7C4EDB9CE813DFC5F19046

