

进口设备技术参数

设备名称	技术要求及功能描述		数量	备注
16 通道生理记录分析系统	1	工作条件：220V 电压，室温	1	进口设备
	2	2.1 系统主机： 2.1.1 模拟输入通道： 16 2.1.2 数字输入通道： 16 2.1.3 模拟输出通道： 2 2.1.4 数字输入/输出通道：16，可根据需要任意设定输入或输出 2.1.5 A/D 转换：16 位 2.1.6 最大采样率： 400KHz 2.1.7 最小采样率：≤2samples/小时 2.1.8 主机与计算机接口类型：网口(Ethernet) 2.2 系统软件： 2.2.1 至少 60 个通道在线通道显示； 可选择外触发或内触发； 2.2.2 可以控制模拟通道和数字通道输出； 2.2.3 可在线或离线进行数字滤波； 2.2.4 可在线或离线计算和测量数据； 2.2.5 可加入备注、标记实验事件； 2.2.6 可设定数据存储方式、实验时间长度、采集重复次数；		

设备名称	技术要求及功能描述		数量	备注
		2.2.7 对于生理信号的采集可自由设定采样率； 2.2.8 软件提供设计计算公式，对各个通道的信号进行各种数学运算，例如：加，减，乘，除，绝对值，开方，指数，对数，三角函数，反函数等。 2.2.9 可以在计算机屏幕上测量计算生理数据，系统提供多个计算功能，可进行信号平滑，叠加，微分，积分，傅里叶变换（FFT），频谱分析，峰值查找，信号平均（用于提取淹没在噪声中的微弱信号）、计算 dp/dt ，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，各种数学运算，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图，心率变异分析等		
	3	3 品牌台式电脑配置 3.1 存储：内存容量 8G；硬盘容量 1T（机械）；显存容量 6G 3.2 显示：液晶显示器（23.6 寸） 3.3 处理器：i7-8700 3.4 系统：Win 10 3.5 显卡：GTX1650		
多功能连续 感应粘度计	1	工作条件：220V 电压，室温。		
	2	技术性能指标： 2.1 具备 5 英寸全彩色触屏显示：新用户界面、加强型控制、实时趋势显示、多语言支持 2.2 显示信息：粘度（cP 或 $mPa \cdot S$ ）、温度（℃或℉）、剪切率/剪切力、%扭矩、	1	进口 设备

设备名称	技术要求及功能描述		数量	备注
		转速/转子、程序状态阶段、加强型安全控制、自定义用户使用权限、测试日期和时间记录文件、密码锁定功能、便捷式登录设置、 2.3 内置式选项：定时测量、数据平均、可编程 QC 上下限/警报、用户自定义转速/转子列表、基于用户指令测试、数据比较屏幕显示 2.4 自动量程显示：当前转子及转速组合下的最大测量粘度 2.5 USB PC 界面：提供可选的电脑控制和自动数据采集功能 2.6 便捷的气泡水准仪 2.7 内置式 RTD 温度探针 2.8 粘度值范围：1-6M		
	3	仪器配置： 3.1 一套 4 根转子 3.2 超低粘度适配器(测量可达 1cP) 3.3 PG Flash 软件 3.4 RTD 温度探针		